

Comenzado el	martes, 26 de abril de 2022, 14:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 26 de abril de 2022, 14:14
Tiempo empleado	3 minutos 32 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Para hacer un diagrama de sectores de una variable categórica puedo usar los datos directamente?

- ☐ a. Si
- ☒ b. No, porque los datos los tenemos que pasar como `prop.table(table())`
- ☐ c. No, porque los datos los tenemos que pasar como `prop.table()`
- ☐ d. No, porque los datos los tenemos que pasar como `table()`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No, porque los datos los tenemos que pasar como `prop.table(table())`

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Cómo se llama el paquete que nos permite cargar un fichero del programa Calc de Libreoffice?

- ☒ a. readODS
- ☐ b. readods
- ☐ c. loadODS
- ☐ d. ODSread

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

readODS

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Para un gráfico en R, ¿qué son las órdenes de alto nivel?

- ☒ a. Son las órdenes con las que se crea un gráfico
- ☐ b. Son las órdenes con las que se le añaden elementos a un gráfico
- ☐ c. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ d. Son las órdenes para guardar un gráfico

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Son las órdenes con las que se crea un gráfico

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Para qué sirven los dobles dos puntos (::) en R?

- ☒ a. Para usar la orden de un paquete sin tener que cargarlo
- ☐ b. Para generar una secuencia de valores
- ☐ c. Para nada, porque eso no se usa en R
- ☐ d. Para calcular información estadística de un data frame

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Para usar la orden de un paquete sin tener que cargarlo

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Cuál es la orden más adecuada para cargar en R un fichero csv?

- ☐ a. `read.csv2()`
- ☒ b. `read.csv()`
- ☐ c. `load.csv()`
- ☐ d. `readcsv()`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
`read.csv()`