



Mis cursos (2) ▾

Plan de Formación 2022 ▾

Certificados ▾

FAQ

Contacta

Más IAAP ▾

[Área personal](#) > [Mis cursos](#) > [\(I22F-PT05\) Entorno de Programación R](#) > [Unidad 4. Programación en R](#) > [U4. C1. Programando en R](#)



Área personal



Inicio del sitio



Calendario



Todos los cursos

Comenzado el lunes, 18 de abril de 2022, 10:05

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 18 de abril de 2022, 10:08

Tiempo empleado 2 minutos 30 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre
2,00

En una estructura condicional if, ¿se puede establecer más de una condición?

- ☐ a. No, solo podemos usar una condición
- ☐ b. Si, pero solo concatenando condiciones con &
- ☒ c. Sí, concatenando condiciones con & o con | ✓
- ☐ d. Si, pero solo concatenando condiciones con |

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Sí, concatenando condiciones con & o con |

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Para indicar la secuencia en un bucle for solo se puede usar la letra i

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto. Podemos usar cualquier letra o agrupación de letras que queramos.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

En el bucle while, las acciones se repiten....

- ☐ a. hasta que se cumpla la condición establecida
- ☐ b. hasta que se llegue al final de la secuencia establecida
- ☐ c. hasta que encuentre una orden next
- ☒ d. mientras que se cumpla la condición establecida ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
mientras que se cumpla la condición establecida

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Cuál es la única estructura de programación que podemos usar directamente en la consola?

- ☒ a. La orden ifelse() ✓
- ☐ b. El bucle while
- ☐ c. El condicional if
- ☐ d. El bucle for

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La orden ifelse()

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Si en un bucle se usa la orden **next**, ¿qué ocurre?

- ☒ a. Que interrumpe la ejecución del bucle y pasa al siguiente valor de la secuencia ✓
- ☐ b. Que detiene la ejecución del bucle por completo
- ☐ c. Que manda un mensaje por pantalla indicando el siguiente valor de la secuencia
- ☐ d. La orden next no puede usarse dentro de un bucle solo con la orden ifelse()

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Que interrumpe la ejecución del bucle y pasa al siguiente valor de la secuencia

◀ Foro dudas unidad 4

Ir a...



Descripción y objetivos ...