

Ejercicios de búsqueda y estilos con DOM

Dada la página web de ejemplo, realiza las siguientes operaciones utilizando el API estándar de DOM, a pesar de que estas opciones se podrían realizar utilizando CSS.

Realiza las operaciones a partir de botones en la página que ejecute el respectivo manejador de eventos. Añade un nuevo botón que permita revertir los cambios de cada operación.

Procurar pensar la forma más eficiente de realizar las diferentes operaciones.

1. Para cada uno de los artículos crea un fondo que destaque en el diseño.
2. Crea una nueva clase para el menú de categorías en la cabecera para que sean todos estándar.
3. Muestra en un div los textos de cada uno de los enlaces del menú servicios. Puedes utilizar la propiedad `innerHTML`
4. Muestra en un div la altura y la anchura reales de cada una de las opciones del menú "noticias". Comprueba el cambio redimensionando la ventana.
5. Cambia el color de los títulos de las noticias principales de la página
6. Cambia las noticias relacionadas para aumentar su tamaño de fuente y su color.
7. Realiza el mismo cambio pero tan solo de las noticias relacionadas de la primera noticia principal.
8. El menú servicios cambia de color los enlaces pares de los impares.
9. Muestra en un div todos los títulos asociados a las imágenes, seguido de sus atributos `alt`.
10. Cambia el `alt` de cada imagen en función de `caption` de las mismas. También asigna el mismo valor al atributo `title`.