




MÓDULO DE SEGURIDAD

ARQUITECTO DESARROLLADOR PLATAFORMA WEB NET CORE





COMPONENTE QUE CONTROLA ACCESO
COMPONENTE QUE FORMA PARTE DEL MODULO DE LOGIN

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpHeaders, HttpResponse } from '@angular/common/http';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Router, CanActivate } from '@angular/router';
import { Usuario } from '../usuario';
import { LoginService } from '../login.service';
import { Observable, of } from 'rxjs';
import { catchError, map, tap } from 'rxjs/operators';
```

```
const httpOptions = {
  headers: new HttpHeaders({ 'Content-Type': 'application/json' })
};
```

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class AutenticacionGuardService implements CanActivate {
  usuario: Usuario;
  constructor(private router: Router) { }
  canActivate() {
    this.usuario = new Usuario();
    this.usuario.token = sessionStorage.getItem('token');
    if(sessionStorage.getItem('token')!=null){
      console.log("token:",sessionStorage.getItem('token'));

      return true
    } else {
      console.log("no hay token");
      this.router.navigate(['/mlogin']);
      return false;
    }
  }
}
```

MODIFICANDO EL APPMODULE

AGREGANDO EL `AutenticacionGuardService` AL MODULO

```
import { AppComponent } from './app.component';  
import { AppRoutingModuleModule } from './app-routing.module';  
import { AutenticacionGuardService } from './login/autenticacion-guard.service';
```

```
@NgModule({  
  declarations: [ AppComponent, CustomModalComponent ],  
  imports: [ BrowserModule, AppRoutingModuleModule,HttpClientModule],  
  providers: [AutenticacionGuardService],  
  bootstrap: [AppComponent]  
})  
)
```

```
export class AppModule { }
```

MODIFICANDO EL ROUTING ROOT


```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { AutenticacionGuardService } from '../login/autenticacion-guard.service';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';

export const routes: Routes = [
  {path:"", redirectTo:'mlogin', pathMatch: 'full' },
  { path: 'mlogin', loadChildren: './login/login.module#LoginModule' },
  { path: 'mestructura', loadChildren: './estructura/estructura.module#EstructuraModule' , canActivate:[AutenticacionGuardService] },
  { path: '**', redirectTo: "" } // otherwise redirect to home];

@NgModule(
  {
    imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
    exports: [RouterModule]
  })

export class AppRoutingModule { }
```


VALIDAR



CONSULTAS

CONVERTIMOS EL CAFÉ EN CÓDIGO