



Básico

Princípios  
Básicos



Leia um número inteiro que representa um código de DDD para discagem interurbana. Em seguida, informe à qual cidade o DDD pertence, considerando a tabela abaixo:

DDD	De:
61	Br
71	Sa
11	Sa
21	Rio de
32	Juiz
19	Cas
27	V
31	Belo

Se a entrada for qualquer outro DDD que não esteja presente na tabela acima, o programa deverá informar: DDD nao cadastrado

## Entrada

A entrada consiste de um único valor inteiro.

## Saída

Imprima o nome da cidade correspondente ao DDD existente na entrada. Imprima *DDD nao cadastrado* caso não existir DDD correspondente ao número digitado.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
11	Sao Paulo

SALVAR

```
1 using System;
2
3 class DDD {
4
5     static void Main(string[] args) {
6
7         int ddd = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
8
9         switch (ddd)
10        {
11            case 61:
12                Console.WriteLine("Brasilia");
13                break;
14            case 71:
15                Console.WriteLine("Salvador"); //complete os DDD's corretamente
16                break;
17            case 11:
18                Console.WriteLine("Sao Paulo");
19                break;
20            case 21:
21                Console.WriteLine("Rio de Janeiro");
22                break;
23            case 32:
24                Console.WriteLine("Juiz de Fora");
```

### TESTES

EXECUTAR  
TESTES

✓ 2 / 2 Testes de abertos tiveram sucesso. Clique em "ENTREGAR DESAFIO" para executar todos os testes e finalizar esse desafio.

Teste #1



Teste #2



Teste #3



Teste #4

