

Guide Yvan

Architecture solution, segmentation reseau, pfSense, flux et preuves a montrer pour la video.

Phrase d'ouverture : Je presente la partie architecture. Mon objectif est de montrer comment Daylight peut separer ses zones, filtrer les flux avec pfSense et envoyer les logs reseau vers le SOC Wazuh.

1. Ton role

1. Tu es l'architecte solution Cyber Trust pour le client Daylight.
2. Tu expliques comment le SOC s'integre au reseau d'un centre Daylight et comment il peut etre industrialise pour les autres centres.
3. Tu defends les choix concrets : zones reseau, pfSense, flux autorises, flux bloques, collecte syslog vers Wazuh.

2. Message principal

Daylight ne doit pas avoir un reseau plat. Les postes, serveurs, administration, equipements reseau et plateforme SOC doivent etre separees. pfSense applique les regles de filtrage et Wazuh centralise les evenements de securite.

3. Ce qui existe dans le lab

1. Wazuh Manager, Indexer et Dashboard tournent en conteneurs Docker.
2. Le serveur serveur 01 est connecte comme agent Wazuh.
3. Les logs pfSense sont simules puis envoyes en syslog vers Wazuh pour prouver la collecte reseau.
4. Les alertes pfSense visibles dans Wazuh sont 110010 pour blocage WAN et 110020 pour tentative vers MGMT.

4. Cible production

1. Chaque centre Daylight dispose d'un routeur ou firewall pfSense, ou d'un equipement equivalent manage par Cyber Trust.
2. Les zones logiques deviennent des VLAN ou des interfaces dediees selon le site.
3. Les flux non autorises sont bloques par default. Les ouvertures sont documentees dans la matrice de flux.
4. Les logs firewall, serveurs, endpoints et applications sont envoyes vers le SOC Wazuh.

5. Zones a presenter

Zone	Role	Exemples
WAN	Acces Internet et arrivee des flux externes	Blocage par default vers les zones internes
USERS	Postes des audioprothesistes	poste 01, usage web, DNS, application metier
SERVERS	Services internes du centre	AD, fichiers, serveur applicatif
MGMT	Administration technique	Acces admin pfSense, Wazuh, serveurs
SOC	Plateforme Cyber Trust	Wazuh Manager, Indexer, Dashboard
DMZ	Services exposes si besoin	Portail ou relais, option production

6. pfSense concret

1. pfSense fait le routage entre zones et applique le filtrage inter zones.
2. Les postes USERS peuvent sortir vers Internet en HTTP, HTTPS et DNS selon le besoin metier.
3. Les postes USERS ne peuvent pas administrer MGMT.
4. Les serveurs envoient leurs logs vers le SOC quand c'est necessaire.
5. pfSense envoie ses logs firewall vers Wazuh en syslog UDP 514.
6. WAN vers LAN est bloque par default, sauf exception documentee.

7. Tests video pour ta partie

1. Ouvrir le schema d'architecture et montrer les zones.
2. Ouvrir le fichier des regles pfSense et expliquer deux regles allow et deux regles block.
3. Dans Wazuh, chercher rule.id:110010 OR rule.id:110020 OR pfsense-fw-01.
4. Ouvrir une alerte 110020 et dire : cette alerte prouve qu'une tentative vers la zone MGMT est detectee.

8. Reponse si le jury demande ou est pfSense

Reponse courte : Dans le demonstrateur, pfSense est represente par sa configuration cible et par des logs syslog rejoues dans Wazuh. En production, pfSense est l'equipement firewall de site. Le but du MVP est de prouver les flux, la segmentation et la detection cote SOC.

9. Script oral tres court

Je commence par l'architecture. Le client Daylight a plusieurs centres, donc on ne peut pas tout mettre dans un meme reseau. Je separe les postes, les serveurs, l'administration et le SOC. pfSense sert de point de controle : il autorise uniquement les flux necessaires, bloque les acces interdits et envoie ses logs vers Wazuh. Dans la demo, on retrouve ces choix dans la matrice de flux et dans les alertes Wazuh 110010 et 110020.