

Script video naturel avec ecrans

Objectif : enregistrer une video fluide de 15 a 18 minutes. Chaque personne parle avec son nom visible, montre une preuve concrete, puis passe la parole au suivant.

AVANT

Ouvrir : Presentation_Daylight_CyberTrust.pptx, les captures YVAN/05_CAPTURES_REELLES_PFSENSE, Wazuh https://localhost, Dashboards_Offline/daylight_soc_dashboard.html, 03_PLAYBOOKS_PROCEDURES_REX.md.

IMPORTANT

Ne dites pas que la VM pfSense contient tous les VLAN reels. Dites : la VM montre pfSense en vrai, les autres zones sont representees par alias, regles, schemas et cible production.

0. Intro - Kilyan - 00:00 a 01:30

ECRAN

Presentation_Daylight_CyberTrust.pptx, slide titre avec les noms de l'equipe.

ACTION

Lancer l'enregistrement. Afficher la slide titre. Kilyan parle en premier.

A dire : Bonjour, nous sommes l'equipe Cyber Trust. Aujourd'hui, on presente notre projet de SOC externalise pour Daylight, un reseau fictif de centres d'audioprothesistes.

A dire : Le besoin du client est simple : centraliser les evenements de securite, detecter les incidents importants, avoir des dashboards lisibles, et disposer de procedures de reponse aux incidents.

A dire : Notre demontre repose sur quatre briques : une architecture reseau segmentee avec pfSense, un SIEM Wazuh, des regles de detection avec dashboards, et des playbooks d'exploitation.

A dire : Dans l'equipe, Yvan gere l'architecture et pfSense. Youssef gere Wazuh, la collecte, les agents et le RBAC. Je gere la detection, la qualification et les dashboards. Mahamadou gere l'exploitation du lab, les procedures, les playbooks et le REX.

A dire : On commence par l'architecture avec Yvan.

1. Architecture - Yvan - 01:30 a 02:20

ECRAN

Afficher le schema global : YVAN/01_SCHEMAS_A_REFAIRE/01_architecture_globale_daylight_cybertrust.drawio ou capture architecture.

ACTION

Pointer les zones : WAN, USERS, SERVERS, DMZ, MGMT, SOC.

A dire : Ma partie concerne l'architecture de la solution. L'objectif est de transformer le besoin Daylight en architecture securisee et exploitable.

A dire : Le principe principal, c'est la segmentation. On ne veut pas d'un reseau plat. On separe les postes utilisateurs, les serveurs internes, la DMZ, l'administration et la zone SOC.

A dire : La cible utilise cinq reseaux : USERS en 10.10.10.0/24, SERVERS en 10.10.20.0/24, DMZ en 10.10.30.0/24, MGMT en 10.10.40.0/24 et SOC en 10.10.50.0/24.

A dire : pfSense est place au centre comme firewall et passerelle. Son role est de router, filtrer et journaliser les flux entre les zones.

2. pfSense live - Yvan - 02:20 a 03:15

ECRAN

Afficher CAP-29_pfsense-dashboard-reel.png puis CAP-30_pfsense-interfaces-reelles.png.

ACTION

Montrer le hostname pfsense-fw-01.daylight.local, WAN 192.168.5.128, LAN 10.10.40.1, interfaces em0/em1.

A dire : Ici, on voit pfSense installe en vraie VM. Le firewall s'appelle pfsense-fw-01.daylight.local. Le WAN est en 192.168.5.128 via VMware, et le LAN d'administration est en 10.10.40.1.

A dire : Dans cette VM de demonstration, le LAN sert surtout a administrer pfSense. Les autres zones de production sont representees par les alias, les regles et les schemas cible.

A dire : C'est important : on ne pretend pas que cette VM est une production complete. Elle sert a prouver l'interface pfSense, le filtrage, les logs et le raccordement SOC.

3. Alias et regles pfSense - Yvan - 03:15 a 04:20

ECRAN Afficher CAP-31_pfsense-aliases-reels.png puis CAP-32_pfsense-rules-lan-reelles.png.

ACTION Montrer SOC_WAZUH, DAYLIGHT_APP, USERS_SUBNET, SERVERS_SUBNET, ADMIN_SUBNET, SOC_SUBNET. Puis montrer les regles LAN.

A dire : Les alias rendent les regles lisibles. Au lieu d'ecrire seulement des IP, on manipule des objets metier : SOC_WAZUH, DAYLIGHT_APP, USERS_SUBNET, SERVERS_SUBNET, ADMIN_SUBNET et SOC_SUBNET.

A dire : Les regles LAN suivent une logique de moindre privilege. On autorise d'abord le DNS vers DNS_ALLOWED, puis l'accès HTTPS a l'application Daylight.

A dire : Ensuite, on bloque les flux utilisateurs vers les serveurs, vers la zone d'administration et vers le SOC. Enfin, on autorise la navigation web standard en 80 et 443.

ECRAN Afficher CAP-33_pfsense-wan-default-deny-reel.png.

A dire : Sur le WAN, il n'y a pas de regle entrante ouverte. pfSense bloque donc les connexions entrantes par default, ce qui limite l'exposition du site Daylight.

4. Logs pfSense et Wazuh - Yvan - 04:20 a 05:15

ECRAN Afficher CAP-34_pfsense-block-live.png, puis CAP-35_pfsense-syslog-wazuh-reel.png, puis CAP-36_wazuh-pfsense-alertes-reelles.png.

ACTION Montrer les lignes Block users to admin zone dans pfSense, puis 10.10.50.10:514, puis les alertes 110010/110020 dans Wazuh.

A dire : Les regles de blocage sont journalisees. Sur cette capture, on voit pfSense bloquer du trafic vers la zone d'administration avec la regle Block users to admin zone.

A dire : Ensuite, pfSense est configure pour envoyer ses logs vers Wazuh en syslog UDP sur 10.10.50.10:514.

A dire : Dans Wazuh, on retrouve les alertes pfSense. La regle 110010 correspond au trafic entrant bloque sur WAN, et la regle 110020 correspond a une tentative de mouvement lateral vers MGMT.

A dire : pfSense n'apparait pas dans la page Agents, parce que ce n'est pas un agent Wazuh. Il remonte par syslog, donc on le voit dans les evenements de securite.

A dire : Je passe maintenant a Youssef pour la partie SIEM Wazuh.

5. Wazuh - Youssef - 05:15 a 08:30

ECRAN Afficher Wazuh https://localhost, puis Agents, puis Threat Hunting avec les filtres SSH et pfSense.

ACTION Login admin / SecretPassword si besoin. Montrer serveur-01 actif, puis les evenements SSH, puis la recherche pfSense.

A dire : Je presente la partie SIEM. Nous avons choisi Wazuh parce que c'est open-source et adapte a notre besoin : collecter, normaliser, detecter et afficher les alertes.

A dire : Le lab tourne en single-node Docker avec Wazuh Manager, Indexer et Dashboard. C'est un choix de demonstration : simple a relancer et reproductible.

A dire : Sur la page Agents, on voit serveur-01 actif. Cet agent remonte les evenements du serveur Linux simule.

ACTION Afficher : agent.name: serveur-01 AND (rule.id:5710 OR rule.id:5503 OR rule.id:5551 OR rule.id:5763 OR rule.id:5712)

A dire : Pour tester la detection, on a simule des echecs de connexion SSH. Wazuh declenche des regles comme 5503, 5551 ou 5763, et la documentation conserve aussi la preuve historique 5712.

ACTION Afficher le filtre pfSense : rule.id:110010 OR rule.id:110020 OR pfsense-fw-01

A dire : Pour pfSense, la collecte se fait par syslog. Avec ce filtre, on voit les alertes reseau envoyees vers le SOC.

A dire : Nous avons aussi configure le RBAC : admin a les droits complets, tandis que les profils analyste et supervision sont en lecture seule. Cela repond a l'exigence de segmentation par roles.

A dire : Je laisse Kilyan presenter comment ces alertes sont qualifiees et restituees dans les dashboards.

6. Detection et dashboards - Kilyan - 08:30 a 11:30

ECRAN Afficher Dashboards_Offline/daylight_soc_dashboard.html, CAP-07 dashboard technique, CAP-08 dashboard executif, puis matrice de qualification.

ACTION Montrer la severite, les sources, les top regles, puis passer a la vue executive.

A dire : Ma partie consiste a rendre les alertes exploitables. Une alerte seule ne suffit pas : il faut lui donner une priorite, un contexte, un SLA et une procedure d'escalade.

A dire : Nous avons donc defini une matrice de qualification. Par exemple, l'accès anormal a un dossier patient est critique, car il concerne des donnees sensibles. Une tentative vers MGMT ou une brute force SSH est aussi traitee avec une priorite elevee.

A dire : Le dashboard technique est destine aux analystes SOC. Il permet de voir les alertes par severite, par source et par regle.

A dire : Le dashboard executif est destine au client Daylight. Il presente une vision plus lisible : volume d'alertes, alertes critiques, tendance et repartition par site.

A dire : Cette separation permet d'avoir a la fois une vue operationnelle pour investiguer, et une vue claire pour piloter le service cote client.

A dire : Je laisse maintenant Mahamadou presenter les procedures d'exploitation et les playbooks.

7. Exploitation et playbooks - Mahamadou - 11:30 a 14:30

ECRAN Afficher 22_EXPLOITATION_VM_RUNBOOK_REX.md puis 03_PLAYBOOKS_PROCEDURES_REX.md.

ACTION Montrer les commandes de redemarrage, puis un playbook brute force ou acces patient, puis REX.

A dire : Ma partie concerne l'exploitation du lab et la reponse aux incidents. Le but est que la demonstration soit relancable et que les alertes importantes aient une procedure claire.

A dire : Le lab repose sur Docker pour Wazuh et serveur-01, et sur une VM pfSense pour le firewall. Les runbooks indiquent quoi relancer apres extinction du PC : Docker, Wazuh, serveur-01, SSH, rsyslog et l'agent Wazuh.

A dire : Ensuite, les playbooks guident la reponse. Pour une brute force SSH, on verifie la source, l'utilisateur vise, le nombre d'echecs et l'existence eventuelle d'une connexion reussie.

A dire : Pour un acces anormal a un dossier patient, on verifie le contexte metier, le site, l'utilisateur et le dossier concerne. Comme il peut y avoir un impact RGPD, on prevoit une escalade vers le referent client et le DPO si necessaire.

A dire : Le REX sert a garder une trace : ce qui s'est passe, comment l'equipe a reagi, ce qui a marche et ce qu'il faut ameliorer.

A dire : Je repasse la parole a Yvan pour les limites et l'industrialisation.

8. Limites et production - Yvan - 14:30 a 16:15

ECRAN Afficher le schema cible ou YVAN_ADRESSAGE_ROUTAGE_FLUX_PORTS_WAZUH.pdf.

ACTION Pointer les zones cibles, puis expliquer lab vs production.

A dire : Le demontreateur prouve la faisabilite : segmentation, filtrage, collecte, detection, dashboards et procedures.

A dire : Mais il faut distinguer le lab de la production. Dans le lab, Wazuh est en single-node Docker et pfSense est une VM avec WAN et LAN d'administration.

A dire : En production, chaque zone serait portée par des VLAN ou des interfaces dédiées pfSense. Wazuh serait dimensionné avec composants séparés, sauvegardes, rétention adaptée et supervision des composants.

A dire : L'intérêt du MVP est donc de montrer la trajectoire : on sait quels flux ouvrir, quels flux bloquer, quels logs collecter, et comment les exploiter dans Wazuh.

9. Conclusion - équipe - 16:15 à 17:30

ECRAN

Afficher slide conclusion ou checklist finale.

ACTION

Kilyan ou un membre conclut. Puis remercier.

A dire : Pour conclure, Cyber Trust propose à Daylight une solution de SOC externalisée qui combine prévention et détection.

A dire : pfSense réduit la surface d'attaque et journalise les flux sensibles. Wazuh centralise les événements et déclenche les alertes. Les dashboards rendent l'information exploitable. Les playbooks structurent la réponse aux incidents.

A dire : Le projet répond donc aux attendus principaux : architecture technique, démonstrateur opérationnel, collecte multi-source, SIEM open-source, alertes, dashboards, procédures, reporting et vidéo de démonstration.

A dire : Merci pour votre attention. Nous sommes prêts à répondre aux questions.

Phrases de secours

SECOURS

Si pfSense n'apparaît pas dans Agents : c'est normal, pfSense envoie du syslog UDP 514. Il est visible dans Security Events, pas dans Agents.

SECOURS

Si on demande où sont les VLAN : dans le lab, ils sont représentés logiquement par les alias, les règles et les schémas. En production, ils seraient portés par VLAN ou interfaces dédiées.

SECOURS

Si Wazuh est lent : les captures live sont dans YVAN/05_CAPTURES_REELLES_PFSense et Annexes_Captures. On peut continuer avec les preuves capturées.

SECOURS

Si on demande si c'est de la production : non, c'est un MVP démonstrateur. La production demande pilote, dimensionnement, sauvegardes, rétention, supervision et durcissement.