

Guide de déploiement et d'utilisation

MVP SOC externalisé Daylight - Cyber Trust

Objectif. Donner à l'équipe projet et au jury une procédure unique pour déployer, utiliser, tester et présenter le MVP SOC Daylight.

Élément	Valeur
Client fictif	Daylight, réseau de centres d'audioprothésistes
Prestataire	Cyber Trust
Périmètre MVP	Segmentation pfSense, collecte Wazuh, règles, dashboards, playbooks et preuves
Public du guide	Équipe projet, jury, futur exploitant du lab
Livrable associé	Rapport groupe, démonstrateur technique, script vidéo et annexes de contrôle

1. Contenu livré et chemins utiles

Besoin	Emplacement dans le dépôt
Rapport groupe final	Rendu_Groupe/Rapport_final/ PE-2526_MSI526CSB_RapportGroupe_CyberTrust_client.pdf
Guide de déploiement	Rendu_Groupe/Annexes_controle/ 08_GUIDE_DEPLOIEMENT_UTILISATION.pdf
Configuration pfSense	Demonstrateur_Technique/Config/pfsense/
Configuration Wazuh	Demonstrateur_Technique/Config/wazuh/
Logs de démonstration	Demonstrateur_Technique/Demo_Logs/
Scripts utiles	Demonstrateur_Technique/Outils_utiles/
Preuves et captures	Demonstrateur_Technique/Preuves_Captures/
Script vidéo	Soutenance_Video/Script_video/

2. Prérequis

- Docker Desktop lancé si le lab Wazuh/serveur-01 est utilisé.
- Python 3 disponible pour générer et rejouer les logs de démonstration.
- Accès au dépôt local `projet-m2-supdevinci`.
- Navigateur web pour ouvrir Wazuh, pfSense et les captures de preuve.
- pfSense disponible en VM si une démonstration live réseau est prévue. Sinon, utiliser les captures validées.

Attention : Les identifiants de lab visibles dans les scripts sont réservés à la démonstration pédagogique. En production, ils doivent être changés et stockés dans un coffre de secrets.

3. Architecture cible du MVP

Composant	Rôle	Accès / IP de lab	Responsable
pfSense fw-01	Firewall, segmentation, NAT, syslog	10.10.10.1 à 10.10.50.1	Yvan / Mahamadou
Wazuh Manager	Réception, corrélation et règles	10.10.50.10 ou https://localhost	Youssef
Wazuh Dashboard	Interface analyste/supervision	https://localhost	Youssef
serveur-01	Serveur Linux simulé, SSH, auth.log	Docker / SERVERS	Mahamadou
poste-01	Endpoint utilisateur	USERS	Youssef
daylight-app-01	Source applicative métier	DMZ 10.10.30.20	Kilyan / Youssef

4. Démarrage rapide du démonstrateur

1. Se placer à la racine du dépôt.
2. Lancer Docker Desktop.
3. Démarrer le lab Wazuh selon la procédure Youssef si l'environnement complet est disponible.
4. Démarrer ou vérifier `serveur-01` si le scénario SSH est joué en live.
5. Générer les logs de démonstration.
6. Tester le dry-run avant tout envoi réseau.

```
cd Démonstrateur_Technique
python3 Outils_utiles/generate_demo_logs.py
python3 Outils_utiles/send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run
```

Contrôle attendu : Le dry-run doit afficher les événements sans envoyer de trafic. C'est le test le plus sûr avant enregistrement vidéo ou soutenance.

5. Déploiement pfSense

5.1 Interfaces et zones

Interface	VLAN	Adresse	Usage
WAN	-	DHCP / FAI	Accès Internet, refus entrant par défaut
USERS	10	10.10.10.1/24	Postes utilisateurs Daylight
SERVERS	20	10.10.20.1/24	AD, fichiers, bases internes
DMZ	30	10.10.30.1/24	Application Daylight exposée
MGMT	40	10.10.40.1/24	Administration réservée
SOC	50	10.10.50.1/24	Wazuh et supervision Cyber Trust

5.2 Ordre de configuration

1. Créer les interfaces et vérifier l'adressage.
2. Créer les alias depuis `pfsense\_aliases.csv`.
3. Créer les règles NAT depuis `pfsense\_nat\_port\_forward.csv` si la DMZ est exposée.
4. Créer les règles firewall depuis `pfsense\_firewall\_rules.csv`, par interface et dans l'ordre.
5. Activer la journalisation sur les règles de blocage et sur les flux critiques.
6. Configurer le remote logging vers Wazuh.

5.3 Remote logging pfSense vers Wazuh

- Dans pfSense : `Status > System Logs > Settings`.
- Cocher `Enable Remote Logging`.
- Serveur distant : `10.10.50.10:514`.
- Protocole : UDP pour le lab.
- Catégories : Firewall Events, System Events, DHCP Events, DNS Resolver, VPN.

6. Déploiement Wazuh et règles

La configuration Wazuh attendue se trouve dans `Demonstrateur\_Technique/Config/wazuh/`. Le fichier principal est `local\_rules\_daylight\_pfsense.xml`.

1. Copier les règles dans `/var/ossec/etc/rules/local\_rules.xml` sur le Wazuh Manager.
2. Redémarrer le manager après modification.
3. Vérifier que les événements apparaissent dans Discover ou Security Events.

```
docker ps
```

```
docker cp Demonstrateur_Technique/Config/wazuh/local_rules_daylight_pfsense.xml <wazuh-manager>:/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

```
docker exec <wazuh-manager> /var/ossec/bin/wazuh-control restart
```

Note : Adapter `**<wazuh-manager>**` au nom réel du conteneur affiché par `docker ps`.

7. Utilisation opérationnelle

Action	Commande / écran	Résultat attendu
Générer les logs	<code>python3 Outils_utiles/ generate_demo_logs.py</code>	5 fichiers de logs dans Demo_Logs
Tester sans réseau	<code>python3 Outils_utiles/ send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run</code>	Les événements s'affichent dans le terminal
Rejouer pfSense uniquement	<code>python3 Outils_utiles/ send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run --file pfsense.log</code>	5 événements pfSense visibles
Envoyer à Wazuh	<code>python3 Outils_utiles/ send_demo_logs_to_syslog.py --host 10.10.50.10 --port 514 --protocol udp</code>	Événements reçus par Wazuh
Chercher dans Wazuh	<code>filterlog OR rule.id:(110010 OR 110020 OR 110050)</code>	Alertes pfSense filtrées
Chercher les alertes métier	<code>rule.id:(100110 OR 100120 OR 100130 OR 100140 OR 100150)</code>	Alertes Daylight filtrées

8. Recette et tests à montrer

Test	Objectif	Preuve attendue
PF-TEST-01	Refus entrant WAN	rule.id:110010 ou ligne filterlog block WAN
PF-TEST-02	Blocage USERS vers MGMT	rule.id:110020
PF-TEST-05	Remote logging pfSense vers Wazuh	filterlog visible dans Wazuh
SSH brute force	Détection serveur Linux	5710 / 5503 / 5551 / 5763 / 5712 selon version
Accès dossier patient	Alerte métier critique	rule.id:100120
USB non autorisé	Alerte endpoint	rule.id:100140
RBAC	Séparation admin / analyste / supervision	Compte analyste en lecture seule

9. Utilisation pendant la vidéo ou la soutenance

- Commencer par le rapport ou la présentation, puis ouvrir le schéma d'architecture.
- Montrer pfSense : interfaces, aliases, règles LAN/WAN et remote logging.
- Montrer Wazuh : dashboard, agents, événements, règles et RBAC.
- Montrer la matrice de qualification et les playbooks.
- Si le live ne répond pas, utiliser les captures validées dans `Demonstrateur\_Technique/Preuves\_Captures`.

10. Dépannage rapide

Symptôme	Vérification	Correction
Docker ne répond pas	`docker info`	Lancer Docker Desktop puis relancer la commande
Wazuh inaccessible	https://localhost ou conteneurs `docker ps`	Redémarrer le lab ou utiliser les captures validées
Aucune alerte pfSense	Remote logging + règles Wazuh	Vérifier UDP 514, logging des règles et recherche `filterlog`
Dry-run vide	Présence des fichiers dans Demo_Logs	Relancer `generate_demo_logs.py`
Trop d'alertes faibles	Dashboard technique	Filtrer par rule.id ou niveau de sévérité
Vidéo live instable	Captures CAP-*	Basculer sur les preuves validées et expliquer le scénario

11. Checklist finale du livrable

Élément attendu	Statut	Preuve
Analyse initiale	Couvert	Rapport groupe
Document architecture technique	Couvert	Schémas Yvan + section architecture
Démonstrateur opérationnel	Couvert	Config, scripts, logs et captures
Dashboards & alertes	Couvert	Wazuh, dashboards, règles 100xxx/110xxx
Playbooks / procédures	Couvert	Documents Mahamadou
Rapport technique complet	Couvert	Rapport groupe client
Guide de déploiement & d'utilisation	Couvert	Présent document
Vidéo de démonstration	À finaliser	MP4 ou lien YouTube non répertorié