SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

THWORK 3000, S.L.

URB. PARQUE DEL OESTE Nº5.ALGECIRAS. ALGECIRAS

Evaluación de riesgos laborales

Inicial	**71800_ALG_TEC_EGR_rcazalla**
General/ Específica	**12/02/2026**
Periódica	
Revisión	
Anexo	

75890293E EMMA WALBURGA CAMACHO (R: B72284631)

Firmado digitalmente por 75890293E EMMA WALBURGA CAMACHO (R: B72284631)
Fecha: 2026.02.19 13:31:17 +01'00'

OFICINAS CENTRALES
C/ Volantes, 16. Edif. Alfa (recinto ferial)
11204 Algeciras (Cádiz)
Tel.: 956 669873
atencionclientes@preventor.es

Datos de la empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA	**THWORK 3000, S.L.**
DOMICILIO	C/GENERAL PRIMO DE RIVERA S/N
LOCALIDAD	ALGECIRAS
CÓDIGO POSTAL	11202
PROVINCIA	CADIZ

Expediente

CONCIERTO	60035_ALG_ATN_PRS_vzarzuela
EXPEDIENTE	20215240
PLAN DE PREVENCIÓN	73401_ALG_TEC_PLN_rcazalla

TÉCNICO-ASIGNADO	RAMÓN CAZALLA
OFICINA TERRITORIAL	ALGECIRAS

Actividad de la empresa

La actividad de la empresa es de gestión de proyectos, montaje de infografías, publicidad y marketing.

La actividad a realizar son el montaje de rotulo en las instalaciones del centro de EL Pozo.

Descripción del centro de trabajo

Trabajo en las instalaciones de El pozo.

Metodología y criterios

El método seguido para la evaluación inicial de riesgos está basado sobre la propuesta del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (I.N.S.H.T.) y sobre aspectos incluidos en la norma UNE 81900 EX (actualmente anulada).

Para llegar a estimar el riesgo, de cada uno de los peligros o riesgos detectados, se tendrá en cuenta la severidad potencial del daño (consecuencias) y la probabilidad de que se produzca el hecho.

a. Severidad del daño (consecuencias). Para determinarla, deben considerarse:
   - Las partes del cuerpo que se verán afectadas.
   - La naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

Ligeramente dañino	Daños superficiales, cortes, magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, dolor de cabeza, disconfort, molestia e irritación, insatisfacción. (Sin baja o con baja menor a 10 días)
Dañino	Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, burnout, mobbing, acoso sexual, enfermedad que conduce a una incapacidad menor, cuadros de ansiedad, depresión. (Baja superior a 10 días)
Extremadamente dañino	Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, violencia física o psicológica, depresión severa, estés postraumático, cáncer y otras enfermedades que acorten severamente la vida.

b. Probabilidad de que ocurra el daño. Puede graduarse desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:

Probabilidad Baja	Es muy raro que se produzca el daño
Probabilidad Media	El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Probabilidad Alta	Lo más probable es que se produzca el daño

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buenas prácticas para medidas específicas de control, juegan también papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:

a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o estado biológico).
b. Frecuencia de exposición al peligro.
c. Fallos en el servicio.
d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección.
e. Exposición a los elementos.
f. Protección suministrada por los EPIs y tiempo de utilización de estos equipos.
g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos).

Cuadro de estimación de los niveles riesgo en función de la probabilidad y potencial severidad.

PROBABILIDAD	SEVERIDAD		
	Ligeramente Dañino	Dañino	Extremadamente Dañino
Baja	TRIVIAL	TOLERABLE	MODERADO
Media	TOLERABLE	MODERADO	IMPORTANTE
Alta	MODERADO	IMPORTANTE	INTOLERABLE

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. La siguiente tabla muestra los criterios propuestos como punto de partida para la toma de decisiones, sugiriendo también la magnitud, urgencia y proporción de los esfuerzos para el control de los riesgos.

RIESGO	***ACCION Y TEMPORIZACION***
TRIVIAL	No se requiere acción específica
TOLERABLE	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
MODERADO	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
IMPORTANTE	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los moderados.
INTOLERABLE	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS

De conformidad con el Art. 25 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, referente a la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, el empresario garantizará la protección de aquellos trabajadores en situación reconocida de discapacidad física, psíquica o sensorial. A tales efectos, se tendrá en cuenta en la evaluación de riesgos a estos trabajadores con el objeto de adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias. A estos efectos el/la empresario/a o trabajador/a designado/a, deberá comunicar a PREVENTOR la existencia de dichos trabajadores para poder asesorar al empresario sobre la forma de proteger adecuadamente a los mismos, a través de la realización de una evaluación de riesgos especifica de su puesto de trabajo y asesoramiento de las actividades que puedan o no ser realizadas por dichos trabajadores.

En concreto informará del: nombre y apellidos del trabajador, DNI y breve descripción de las tareas a realizar, e historia médica con el consentimiento del trabajador en cuestión, al ser un dato de carácter confidencial.

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras embarazadas, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, debiendo comunicar el/la empresario/a o trabajador/a designado/a, a PREVENTOR dichas circunstancias para poder asesorar al empresario sobre la forma de proteger adecuadamente a dichos trabajadores; procediendo en su caso al cambio de función o puesto de trabajo, o si no existiese proceder a la suspensión del contrato de trabajo.

En concreto informará de: nombre y apellidos de la trabajadora, DNI, categoría profesional, numero de la seguridad social, numero de semanas de gestación, si es parto simple o múltiple, número de horas que trabaja a la semana la trabajadora embarazada, breve descripción de las tareas concretas que realiza en la empresa como trabajadora, así como el nombre, apellidos y DNI del representante legal de la empresa, a los efectos de que PREVENTOR realice la correspondiente evaluación de riesgos especifica de su puesto de trabajo, y certificado de situación de riesgo por embarazo en su caso.

PROTECCIÓN DE MENORES

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario, antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de 18 años o previamente a una modificación de sus condiciones de trabajo, efectuará una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar en cualquier actividad susceptible de presentar riesgos que puedan poner en peligro la seguridad o salud de estos trabajadores. A estos el/la empresario/a o trabajador/a designado/a al efecto, deberá comunicar a PREVENTOR la existencia de dichos trabajadores, especificando nombre, apellidos, DNI, datos de los padres o tutores legales, así como las tareas que realizaría, al objeto de realizar una evaluación de riesgos específica y poder asesorar al empresario sobre la forma de proteger adecuadamente a los mismos.

PROTECCIÓN TRABAJADORES DE ETT

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el R. D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas de trabajo temporal, en el caso que su empresa cuente con trabajadores pertenecientes a una ETT, éstos deberán disfrutar del mismo nivel de protección que los restantes trabajadores de la empresa, no pudiendo existir diferencia de trato alguno. A estos efectos, y con carácter previo a la contratación, la empresa usuaria deberá:

Informar a la ETT, sobre las características del puesto de trabajo a cubrir, tareas a desarrollar, riesgos profesionales y aptitudes requeridas para el puesto, debiendo entregar copia de la presente evaluación de riesgos a la ETT.

Proporcionar al trabajador cedido, antes de comenzar los trabajos, la información específica sobre sus riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo, así como las medidas de prevención y protección a utilizar.

Controlar, antes del inicio del contrato de servicios, que la ETT ha cumplido documentalmente con todas sus obligaciones en prevención, tales como: formación teórica y práctica de los trabajadores y realización del reconocimiento medico con certificado de aptitud antes de la incorporación del trabajador a su puesto de trabajo.

Informar a PREVENTOR de dichas contrataciones, así como a los representantes de los trabajadores en su caso.

Comunicar a la ETT los accidentes de trabajo de trabajadores puestos a su disposición.

El/la empresario/a o trabajador/a designado/a, hará las funciones de nexo de conexión entre la empresa usuaria y la ETT, a los efectos de que se posibilite el intercambio de la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales de estos trabajadores, todo ello bajo el asesoramiento y apoyo que necesite la empresa por parte de PREVENTOR en esta materia.

Resultados

Puesto de Trabajo: Todos los puestos

FUENTE DEL RIESGO: EQUIPOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS

RIESGO	VALORACIÓN
ACCIDENTE IN ITINERE	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Movilización del trabajador hasta el centro de trabajo.

MEDIDA PREVENTIVA

- En caso de utilizar vehículo propio, deberá extremar las medidas de seguridad vial existentes.
- Se extremarán las precauciones en condiciones climatológicas adversas tales como viento o lluvia.
- Se recomienda respetar las velocidades máximas permitidas, además de planificar el trayecto para evitar prisas innecesarias.
- En caso de tomar medicamentos consultar si pueden producir efectos secundarios a la hora de conducir.

FUENTE DEL RIESGO: PUESTOS DE TRABAJO

RIESGO	VALORACIÓN
FACTOR PSICOSOCIAL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Condiciones de naturaleza laboral con incidencia en las condiciones de seguridad de los trabajadores referidos a salario, modalidad de contratación, etc. Preocupaciones que pueden generar estrés, fatiga, sueño, entre otros pudiendo dar lugar a accidentes de tráfico in itinere y/o en el desarrollo propio de la actividad laboral.

MEDIDA PREVENTIVA

- La empresa empleará a los trabajadores en la modalidad de contratación que requiera el servicio a prestar, teniendo en cuenta los recursos de la propia empresa, así como el volumen de trabajo a gestionar, priorizando las jornadas completas a las parciales, procurando estabilidad a los trabajadores y reduciendo así el estrés o fatiga que pueda causar la preocupación por una inestabilidad laboral.

- Las retribuciones económicas han de ser acordes a la legislación vigente y la modalidad de contratación de cada trabajador, nunca siendo inferior a lo establecido por legislación o convenio aplicable al que se ha adherido la empresa.

FUENTE DEL RIESGO: ConfortTérmico

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A AMBIENTES EXTREMOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Exposición a temperaturas extremas (Golpe de calor)

MEDIDA PREVENTIVA

- Para cumplir con lo establecido en la normativa, relativo a los trabajos con exposición a temperaturas extremas, hay que tener en cuenta, que:
- Evitar las horas de mayor intensidad del sol, trabajando en el interior o a cubierto durante esas horas.
- Hidratarse periódicamente, para no deshidratarse.
- Beber agua, y bebidas isotónicas para aportar sales minerales a al cuerpo, ya que éstas se pierden al sudar.
- Intentar mantener una buena ventilación en la zona de trabajos.
- Usar ropa de trabajo ligera, pero no quitársela nunca.
- Hacer uso de cremas de protección solar.
- En los locales de trabajo, también hay que mantener una buena ventilación, e hidratarse de forma periódica.
- Tanto en trabajos en exteriores, como en trabajos de una exigencia física importante, se deberán hacer pausas para descansar.
- Si son trabajos en exteriores, las pausas se deben realizar a la sombra en la medida de lo posible.

FUENTE DEL RIESGO: **Contenidos de la tarea**

RIESGO	VALORACIÓN
RIESGOS PSICOSOCIALES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de padecer situaciones de estrés, violencia externa, trabajo en solitario, falta de desconexión del trabajo, etc.

MEDIDA PREVENTIVA

- Se deberá realizar una evaluación psicosocial de la empresa. La dirección de la empresa debe estar implicada en la evaluación de riesgos psicosociales. Los trabajadores serán consultados sobre la misma.
- La evaluación cubrirá la totalidad de los puestos de trabajo.
- Se seguirá una metodología que proporcione confianza sobre el resultado.
- Una vez realizada, se dará traslado de los resultados y conclusiones de la misma a todos los trabajadores.

- Respecto a la carga y el ritmo de trabajo:
- Las tareas de los puestos de trabajo se han de diseñar y organizar conforme a las capacidades y conocimientos de los trabajadores. Las capacidades han de ser conforme a las exigencias que requieran las tareas asignadas. Todos han de tener suficiente tiempo para realizar sus tareas dentro de la jornada ordinaria.
- Los trabajadores debe tener suficientemente claras cuáles son la función y tareas que tienen asignadas. Deben participar en las reuniones que la empresa organice para hacer el seguimiento regular de las mismas.
- Se debe distribuir equitativamente la carga de trabajo y se deben establecer pausas y descansos cuando sea preciso evitar el riesgo de fatiga.
- La empresa debe poner límites al uso de las tecnologías de la información para el teletrabajo y la conexión fuera de las horas de trabajo mediante una política interna y el uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.

- Respecto a la carga y el ritmo de trabajo (cont):
- La empresa debe asegurar que los teletrabajadores no realicen un exceso de horas de trabajo y pueden separar su vida personal y profesional.
- Empresa y trabajadores deben ser conscientes y estar informados sobre las causas y consecuencias del estrés laboral. La empresa debe hacer un seguimiento y control de los puestos de trabajo y las prácticas laborales para detectar sobrecargas de trabajo desde el primer momento.
- El estrés laboral se combate tanto mediante el cambio de las formas de organizar y gestionar las tareas como a través del rediseño de las mismas, la rotación de trabajos más complejos y exigentes, la priorización de las tareas, asegurando suficientes recursos humanos para hacer frente a las demandas, previendo un tiempo suficiente para el descanso y la recuperación y proporcionando apoyo y competencias profesionales a los trabajadores. Estos deben ser consultados sobre las medidas que se tienen que adoptar.

- Respecto a la violencia externa o de terceros:
- Un centro de trabajo con alto riesgo de violencia externa tiene que tener un código de conducta y directrices para prevenir y gestionar la violencia como resultado de la evaluación.
- El medio y entorno laboral están diseñados para evitar la violencia de terceros y proteger a los trabajadores. Dispositivos de seguridad como las alarmas deben estar disponibles y las vías de evacuación habilitadas.
- Se debe evitar en lo posible el trabajo en solitario, especialmente de noche, y el manejo de dinero y bienes valiosos por los trabajadores.
- Los trabajadores deben ser instruidos para evitar y prevenir incidentes violentos mediante el uso de dispositivos de seguridad. En la empresa se afrontarán situaciones de riesgo de violencia y se facilitarán medidas de apoyo.

- Respecto a la violencia externa o de terceros (cont):
- Se establecerá un plan frente a la violencia en el lugar de trabajo debe incluir, además de las medidas preventivas, las medidas reactivas que se han de aplicar después de ocurrido el incidente de violencia, que deben señalar cómo ha de responder la empresa ante el mismo.
-Para cualquier incidente o emergencia críticos, debe estar planificada una respuesta coordinada que distienda la situación, resuelva cualquier confusión con presteza y minimice la probabilidad de un daño prolongado a los trabajadores.
-Los trabajadores sabrán en todo momento quien está encargado de coordinar la respuesta. Esta persona/s poseerá las cualificaciones necesarias para gestionar la respuesta de emergencia, incluida la capacidad de garantizar la seguridad del lugar de trabajo, colaborar con la policía y los servicios de emergencia, asegurar que los trabajadores afectados reciben la

atención necesaria, obtener pruebas y coordinar las comunicaciones.

- Respecto a la violencia externa o de terceros (cont):
- Los incidentes de violencia deben ser sistemáticamente registrados y analizados. La empresa apoyará que se reporten estos incidentes.
- Cuando el riesgo de violencia externa afecte a varias empresas en el centro de trabajo, se aplicarán los medios de coordinación necesarios, como establecer controles de entrada y salida de personas en el lugar de trabajo, establecimiento de protocolos de queja para abordar situaciones de acoso o estrés, etc.

- Respecto al acoso y hostigamiento:
- Acoso y hostigamiento se contemplan como un problema de PRL y no como un problema personal entre individuos.
- La empresa dispondrá de una política antiacoso y procedimientos para tratar de evitar y solventar posibles situaciones de acoso que también comprendan los supuestos de ciberacoso.
- Se debe invitar a los trabajadores a que notifiquen conductas inaceptables y de acoso. A los trabajadores afectados se les da protección y apoyo.
- Cuando surge un caso de acoso, se procurará que este se trate y resuelva de forma inmediata con las personas afectadas.

- Respecto a otros riesgos psicosociales:
- Contenido de trabajo: establecer rotación de puestos, enriquecimiento de tareas, etc.
- Control o autonomía: definir claramente las tareas de cada puesto y su responsabilidad. Los trabajadores tendrán control sobre su trabajo y participarán en la toma de decisiones de os asuntos que les afecten.
- Tiempo de trabajo: Se priorizarán turnos de corta duración con suficiente tiempo de recuperación entre cada ciclo.
- Cultura de organización: hay interacción entre mandos y trabajadores. Se dispondrá de procedimiento de interposición de quejas y sugerencias que serán consideradas seriamente por la empresa.
- Relaciones interpersonales: se les da a todos los trabajadores oportunidades para que interactúen socialmente con los demás. En general, se favorecerán las relaciones interpersonales en el trabajo.
- Ambiente y equipos: Se eliminará el ruido excesivo y se mejorará la iluminación.

- Respecto a otros riesgos psicosociales:
- Gestión de la edad: se dará un tratamiento informativo particular a los nuevos trabajadores (planes de acogida). Se procurará la trasmisión de conocimiento entre trabajadores de diferentes generaciones. Se procurará la adaptación de la carrera profesional a la edad en puestos con diferentes exigencias físicas y de carga mental.

FUENTE DEL RIESGO: **FACTORES HUMANOS**

RIESGO	VALORACIÓN
FACTOR PSICOSOCIAL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

La violencia en el trabajo recoge todas las conductas de violencia física o psicológica que se produzcan en el entorno laboral interna, entre trabajadores de una misma empresa, entre trabajadores de diferentes empresas que presten servicios en un mismo centro de trabajo, entre trabajador/es y empresario/s; y también la externa, que eventualmente se establezca entre usuario/cliente y trabajador en la prestación del servicio, así como la proveniente de personas desconocidas del exterior (no relacionadas con el servicio que se presta). Se incluye en este aspecto la violencia sexual

MEDIDA PREVENTIVA

No se tolerarán en ningún caso episodios de violencia en el trabajo, especialmente la violencia sexual.
Se dispondrá de protocolos de actuación ante cualquier situación de acoso o discriminación. Todo el personal que sufra o conozca alguna situación de acoso o discriminación, deberá ponerlo en conocimiento de la empresa mediante la activación de este protocolo.
Las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra la violencia, especialmente las sexuales, a todo el personal a su servicio.
Las trabajadoras recibirán una formación e información adecuada sobre los riesgos de violencia sexual.

FUENTE DEL RIESGO: **Colectivos especialmente protegidos**

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Trabajadores especialmente sensibles	
MEDIDA PREVENTIVA	
- En caso de trabajadores que, por sus características personales o estado biológico, tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, y puedan ser especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, se tendrán en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, se adoptarán las medidas preventivas y de protección necesarias (artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). *- En el caso de que se detectara, a partir de los reconocimientos médicos periódicos, que un trabajador dispone de una limitación temporal o definitiva a determinada tarea del puesto de trabajo, se adoptarán las medidas oportunas, visto el informe médico correspondiente, para adaptar el trabajo a la persona, si es posible, u otra solución alternativa (artículo 15.1.d. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).*	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Trabajadora en situación de embarazo, o en periodo de lactancia.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- En caso de trabajadoras en situación de embarazo o de lactancia que estén expuestas a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, se tendrán en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de las trabajadoras afectadas (artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 298/2009).	

FUENTE DEL RIESGO: **FACTORES ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN**

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Información de riesgos del puesto de trabajo y formación en prevención de riesgos laborales	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Facilitar a los trabajadores la Información de los riesgos relacionados con su puesto de trabajo, y la actividad desarrollada en el centro de trabajo, según establece el art. 18 de la Ley 31/1995, así como formación en prevención de riesgos laborales suficiente y adecuada, tanto en el momento de la contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones desarrolladas, según establece el art. 19 de la Ley 31/1995.	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Vigilancia de la salud	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Se garantizará a los trabajadores, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, según establece el art. 22 de la Ley 31/1995.	

Actividad: Gestión de proyectos

FUENTE DEL RIESGO: **Equipos informáticos y de oficina**

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Incorrecta posición de antebrazos, muñecas y manos.

MEDIDA PREVENTIVA

- Mantenga una posición neutra y cómoda para las muñecas.
- No apoye las palmas de las manos ni doble las muñecas de manera pronunciada hacia abajo mientras escribe.
- Al escribir con el equipo, no inmovilice ni apoye las muñecas en la superficie de trabajo o en un descanso para las palmas de las manos (a veces denominado apoya muñecas). Si apoya las palmas de la mano mientras escribe, puede dañarse, ya que se verá obligado a doblar mucho las muñecas y los dedos, y restringirá su movimiento. Además, puede ejercer presión en la parte inferior de las muñecas. El descanso para las palmas de las manos está diseñado par ofrecer apoyo durante las pausas, cuando no está escribiendo (por ejemplo cuando está leyendo algo en la pantalla).

Ejercicios para las muñecas:
a. Para los dolores de muñecas y dedos un buen ejercicio es lavarse las manos con agua fría a menudo. Esto mejora la circulación, alivia las molestias y previene inflamaciones
b. Por su parte, el ratón se ha erigido en uno de los periféricos más usados, sustituyendo al teclado en según qué tareas. Tendinitis es el trastorno más frecuente.
Como con los teclados, en el mercado también existen ratones ergonómicos de gran calidad, con una manejabilidad cómoda y fácil.

FUENTE DEL RIESGO: **Mobiliario de oficina**

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Plano de trabajo, dimensiones de los espacios de trabajo y acabado de la superficie.

MEDIDA PREVENTIVA

- Evite colocar cajas u otros elementos debajo del escritorio que reduzcan el espacio disponible para las piernas. Debe de moverse cómodamente en su escritorio sin ninguna interferencia.
- Asegurarse que hay suficiente espacio debajo de la superficie de trabajo para las rodillas y piernas. Evite que se acumule presión debajo de los muslos cerca de la rodilla y en la pantorrilla. Estire las piernas y cambie su posición a lo largo del día.

- El acabado de las superficie de trabajo debe ser mate para evitar los reflejos, y de un color preferiblemente no oscuro (los tonos neutros - grises, verdes, pardos - con un factor de reflexión bajo son los más convenientes).
- El plano de trabajo deberá ser lo suficientemente amplio para permitir una colocación flexible del equipo informático, documentos y otros accesorios.
- Se recomienda una longitud mínima de 160 cm. y una anchura mínima de 90 cm.
- Se recomienda, dada la variabilidad de operarios, las mesas de altura regulable entre 68 y 82 cm.
- En caso de mesas no regulables, suele fijarse una altura media de 72 cm. Igualmente se prefieren mesas que además de poder regularse en altura, permitan una leve inclinación de la superficie.
- Las superficies en contacto con el usuario deben ser de baja transmisión térmica y carecer de aristas agudas.

- Adecuar y rediseñar el puesto de trabajo de forma que durante el trabajo se mantengan los brazos por debajo del nivel de los hombros.
- Situar el plano de trabajo a una altura adecuada con respecto al trabajador y a la tarea a realizar. En general debe estar situado a la altura de los codos o de los brazos (para trabajos de precisión se situarán algo por encima de los codos; para trabajos que exijan esfuerzo se situarán algo por debajo de los codos).
- La altura del espacio para las piernas va a depender necesariamente de la altura del plano de trabajo. En este sentido hay que resaltar que en ningún caso debe verse reducida por cajones o cualquier otro elemento similar.

- En general se recomienda para las piernas un espacio libre de 60 cm. a nivel de las rodillas y de 80 cm. a nivel de los pies, con el fin de permitir al trabajador una posición cómoda y la posibilidad de cambios de postura.

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Silla

MEDIDA PREVENTIVA

- Características de las sillas:
-La altura del asiento debe ser ajustable en el rango necesario para la población de usuarios. En general este rango se sitúa entre 38 y 48 cm. La altura fisiológicamente adecuada para cada persona corresponde a la distancia poplítea (hueco de la corva) y el suelo (incluido el tacón del calzado) menos 3 cm., medida para un ángulo de flexión de la rodilla de 90º.
-El respaldo de la silla debe ser inclinable en altura e inclinación; debe tener una altura de aproximadamente 50 cm. sobre el plano del asiento. De igual manera, debe tener un apoyo lumbar en forma de cojín.
-Se recomienda unas dimensiones de 40 X 40 cm., ligeramente cóncavo, con un relleno de látex recubierto de un tejido transpirable. El borde anterior del asiento debe estar ligeramente curvado para evitar las presiones sobre las venas y nervios de las piernas.
-En general se recomienda para las piernas un espacio libre de 60 cm. a nivel de las rodillas y de 80 cm. a nivel de los pies.

- Otras características de las sillas:
-No son recomendables los apoyabrazos largos, siendo lo más habitual la supresión de los apoyabrazos (incluso los cortos) siempre y cuando se disponga del espacio en el borde anterior de la mesa para apoyar antebrazos y manos.
-La postura sentada correcta, desde el punto de vista fisiológico, es aquella en que el torso se mantiene erguido pero no totalmente (ángulo de 90º), sino con una leve inclinación hacia atrás (entre 100º y 120º).
-Esta postura disminuye la presión sobre los discos intervertebrales y facilita la actividad estática de la musculatura dorsal.
-Las sillas empleadas para puestos de trabajo con pantallas deben ser móviles (dotadas de ruedas) y con cinco pies, para asegurar la estabilidad y facilitar los desplazamientos.
-Las ruedas deben ser adecuadas al tipo de suelo, para evitar desplazamientos involuntarios.

-Regulación de la silla:
-Si su silla es ajustable, pruebe los ajustes posibles para encontrar las distintas posiciones que le resulten más cómodas y ajuste la silla con frecuencia.
-Si comparte la silla con otra persona, no dé por sentado que está correctamente ajustada para usted.
-Utilice la silla para apoyar totalmente el cuerpo. Distribuya su peso de manera uniforme y use todo el asiento y el respaldo para apoyar el cuerpo.
-Ajustar correctamente la altura del asiento, de manera que los codos queden a la altura del plano de trabajo.
-Acercar la silla a la mesa de forma que no tenga que inclinar el tronco hacia delante.
-Realice tareas que le obliguen a caminar.
-Se deberá relajar, prestar atención a la tensión física, la cual puede manifestarse de diversas formas, como por ejemplo, hombros encogidos o músculos tensos.

(Cont...)
-Preste atención a las señales de su cuerpo, también preste atención a cualquier síntoma de tensión, molestia o dolor que pueda sentir y adopte de inmediato las medidas necesarias para aliviarlo.
-Haga ejercicio periódicamente y manténgase en forma; de esta manera, su cuerpo soportará mejor las exigencias posturales propias del trabajo sedentario.

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

PVD

MEDIDA PREVENTIVA

- Los caracteres en las pantallas de visualización de datos deberán estar bien definidos y configurados de forma clara, y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones.
- La imagen de la pantalla de visualización de datos deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad y no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.

- El usuario deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a las condiciones del entorno. La pantalla deberá ser además orientable e inclinable a voluntad.
- Las pantallas que puedan sufrir reflejos deben colocarse verticalmente o ligeramente inclinadas hacia delante, con el fin de minimizar dichos reflejos. Si se ha evitado la formación de reflejos en la pantalla, también pueden inclinarse ligeramente hacia atrás.

- Mantener limpia la pantalla del ordenador.
- Realizar pequeñas pausas periódicas para prevenir la fatiga visual y, si es posible, alterne el trabajo en pantalla con otros que supongan menor carga visual; recuerde parpadear mientras mira la pantalla, es posible que parpadee con menor frecuencia al utilizar el PC.
- Realizar ejercicios de relajación de la vista. Por ejemplo:
- Contemple de vez en cuando escenas lejanas.
- En las pausas realice ejercicios de "palmeado" (colocar las palmas de las manos sobre los ojos, manteniéndolos abiertos y sin tocar los párpados, y permanecer así 20 o 30 segundos, sin ver ninguna luz).
- Mirar a distintas distancias, realizar parpadeos, etc. con el fin de reducir la fatiga visual.
- Visite periódicamente a un oculista para su control.
- Si trabaja más tiempo mirando la pantalla que los documentos en papel, evite colocar el monitor a un lado.

- La inclinación del monitor se deberá de colocar a la altura de los ojos, la pantalla y la cara del usuario en paralelo.
- Características de colocación de las PVD:
- Evitar giros mantenidos, forzados y repetidos del cuello, para ello es conveniente situar la PVD frente al trabajador (no a los lados).
- La pantalla debe de estar colocada entre 60 y 80 cm. En ningún caso, la distancia será inferior a 40 cm, ni superior a 90 cm.
- El eje normal de la mirada debe ser más o menos horizontal, dirigido al borde superior de la pantalla.
- De este modo, la pantalla puede ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal.
- Evitar giros mantenidos y forzados de tronco.
- Si es necesario girarse es conveniente girar también la silla a la vez que el cuerpo, hacia el lado deseado.
- Planificar el trabajo de forma que se puedan alternar las posiciones de pie y sentado.

- Debido al riesgo de que aparezca fatiga visual o algún trastorno ocular ocasionado por el trabajo continuado con ordenador, el empresario ofrecerá la vigilancia de la salud a los usuarios de pantallas de visualización (PVD) ante las siguientes circunstancias:
- Antes de iniciar el trabajo con PVD.
- Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel del riesgo a juicio del médico responsable.
- Cuando aparezcan trastornos que puedan deberse al trabajo con PVD.

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Teclado

MEDIDA PREVENTIVA

- Que haya espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar brazos y manos, evitando la generación de tensión muscular estática en brazos y espalda (se recomienda una distancia mínima de 16 cm. entre la fila central y el borde de la superficie de trabajo; también puede utilizarse reposamanos. que algunos teclados ya incluyen en su diseño.
- El teclado debe tener forma plana. La altura de la fila de teclas no debe exceder los 30 mm. respecto a la base de apoyo. La inclinación del teclado debe estar comprendida entre 0 y 25º respecto a la horizontal.
- Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo, recomendándose la representación positiva, según normativa vigente de aplicación.
- El recorrido vertical de las teclas debe ser uniforme (entre 2 y 5 mm.), y poder pulsarse a fondo ejerciendo una presión débil y uniforme (entre 40 y 100 gr.) para permitir un accionamiento cómodo y preciso.

- Se recomienda que las principales secciones del teclado (bloque alfanumérico, bloque numérico, teclas de cursor, teclas de función...) estén claramente delimitados y separados entre sí.

- Coloque el teclado directamente frente a usted para evitar torcer el cuello y el torso.

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Ratón	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Al utilizar el ratón colóquelo justo al lado del teclado y cerca de su borde frontal. *- No coloque el teclado ni el dispositivo a distintos niveles y distancias.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Utiles de oficina**

RIESGO	VALORACIÓN
CORTES CON HERRAMIENTAS O ÚTILES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir cortes accidentales debidos al uso incorrecto de los útiles de oficina, como tijeras, cuters, sacagrapas, gillotinas, folios....	
MEDIDA PREVENTIVA	
- El traslado a mano de las tijeras y cúter se hará manteniendo la herramienta paralela al eje mano-brazo y dirigiendo la punta de los mismos hacia arriba. *- Utilizar tijeras con punta redondeada y cúter con dispositivo de seguridad.* *- No usar equipos (guillotinas,...) que no cuenten con las protecciones necesarias para realizar la operación con seguridad.* *- Recordar la necesidad de extremar las precauciones durante el manejo de los folios ya que pueden cortar al ser tan finos.* *- Usar el útil y/o la herramienta adecuada para cada trabajo.* *- Con los folios no se requiere una acción correctora específica, únicamente recordar la necesidad de extremar las precauciones, un corte con un folio es algo incómodo.* *- Asegurarse que los útiles de oficina se encuentran en perfecto estado. En caso contrario, retiralos de uso y sustituirlos por nuevos.* *- Utilizar siempre el útil diseñado para el trabajo a realizar.* *- No utilizar los útiles de oficina con las manos impregnadas de sustancias resbaladizas.* *- Las herramientas deben presentar una unión firme entre sus elementos, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.* *- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a realizar.* *- Los mangos o empuñaduras de las herramientas deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso necesario.* *- Atender a las tareas cuando se esté usando elementos que produzcan cortes.* *- La colocación y el transporte de las herramientas manuales no debe implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.*	

FUENTE DEL RIESGO: **POSTURAS Y ESFUERZOS**

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Carencia en varios puestos de trabajo de reposapiés, portadocumentos, reposamuñecas, etc...	
MEDIDA PREVENTIVA	
- La utilización de un portadocumentos es recomendable cuando se trabaje de manera habitual con documentos impresos. *- El portadocumentos permite la colocación del documento a una altura y distancia similares a las de la pantalla, reduciendo así los esfuerzos de acomodación visual y los movimientos de giro de la cabeza.* *- El reposapiés será de utilización opcional por parte de los operadores, sin embargo se hace necesario en los casos en que no se puede regular la altura de la mesa y la altura del asiento no permite al usuario descansar sus pies en el suelo.* *- Características:* *1. Debe tener una inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre la horizontal.* *2. Ser antideslizante, tanto en la zona prevista para el apoyo de los pies como en sus apoyos en el suelo.*	

3. Debe tener unas dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad.

FUENTE DEL RIESGO: **Contenidos de la tarea**

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES/CORTES POR OBJETO O HERRAMIENTA	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Condición existente para las actividades administrativas: Golpes o cortes resultado de utilizar objeto o herramientas en algún caso cortantes. (Tijeras, cúter, guillotina,...)

MEDIDA PREVENTIVA

- Extremar el cuidado a la hora de utilizar objetos cortantes.
- Todas las tijeras u objetos susceptibles de producir cortes deberán guardarse en cajones, una vez que se ha finalizado su utilización.
- Asir las herramientas de trabajo con determinación.
- Usar las herramientas solo para el uso que determine el fabricante.

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS POR POSTURAS FORZADAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Condición existente para las actividades administrativas: Carencia en varios puestos de trabajo de reposapiés, portadocumentos, reposamuñecas, etc. Desempeño las tareas de informes, facturación y actualización de la base de datos en posición de sentado durante largos períodos de tiempo (Riesgo de padecer trastornos circulatorios,...). Adopción de posturas inadecuadas al utilizar el teléfono (Riesgo de padecer sobrecarga o trastorno cervical).

MEDIDA PREVENTIVA

- La utilización de un portadocumentos es recomendable cuando se trabaje de manera habitual con documentos impresos.
- El portadocumentos permite la colocación del documento a una altura y distancia similares a las de la pantalla, reduciendo así los esfuerzos de acomodación visual y los movimientos de giro de la cabeza.
- El reposapiés será de utilización opcional por parte de los operadores, sin embargo se hace necesario en los casos en que no se puede regular la altura de la mesa y la altura del asiento no permite al usuario descansar sus pies en el suelo.
- Características:
1. Debe tener una inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre la horizontal.
2. Ser antideslizante, tanto en la zona prevista para el apoyo de los pies como en sus apoyos en el suelo.
3. Debe tener unas dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad.

Trabajo continuado frente pantallas de visualización:
- Se recomienda el cambio frecuente de postura.
- Realizar descansos periódicos y muy cortos que permitan el cambio de postura y la realización de ejercicios sencillos.
- Procurar mantener el cuello lo más recto posible, evitando flexiones.
- Realizar descansos y ejercicios periódicos para relajar y evitar la sobrecarga muscular.

Uso del teléfono apoyándolo en el hombro
- Evitar la sujeción del auricular con el hombro y la cabeza ya que esa postura genera sobrecarga muscular en la zona del cuello y los hombros.
- Hable por teléfono con comodidad. Mantenga la cabeza en una posición equilibrada y cómoda respecto a los hombros al hablar por teléfono, en particular si lo hace durante períodos prolongados.
- Si coloca el teléfono entre el oído y el hombro, puede sufrir molestias en el cuello, los hombros y la espalda. Si utiliza a menudo el teléfono, trate de usar auriculares para tener las manos libres y poder adoptar posiciones cómodas o colocar el teléfono de manera que pueda sostenerlo con la mano no dominante. De este modo, tendrá libre la mano dominante para tomar notas.

Incorrecta posición de antebrazos, muñecas y manos:
- Mantenga una posición neutra y cómoda para las muñecas.
- No apoye las palmas de las manos ni doble las muñecas de manera pronunciada hacia abajo mientras escribe.
- Al escribir con el equipo, no inmovilice ni apoye las muñecas en la superficie de trabajo o en un descanso para las palmas de las manos(a veces denominado apoya muñecas). Si apoya las palmas de la mano mientras escribe, puede dañarse, ya que se verá obligado a doblar mucho las muñecas y los dedos, y restringirá su movimiento. Además, puede ejercer presión en la

parte inferior de las muñecas. El descanso para las palmas de las manos está diseñado para ofrecer apoyo durante las pausas, cuando no está escribiendo (por ejemplo cuando está leyendo algo en la pantalla).

Incorrecta posición de antebrazos, muñecas y manos:
- Ejercicios para las muñecas:
- Para los dolores de muñecas y dedos un buen ejercicio es lavarse las manos con agua fría a menudo. Esto mejora la circulación, alivia las molestias y previene inflamaciones.
- Por su parte, el ratón se ha erigido en uno de los periféricos más usados, sustituyendo al teclado en según qué tareas. Tendinitis es el trastorno más frecuente.
- Como con los teclados, en el mercado también existen ratones ergonómicos de gran calidad, con una manejabilidad cómoda y fácil.

RIESGO	VALORACIÓN
AGRESIONES, SABOTAJES, ATRACOS, INTRUSISMO	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Riesgos de sufrir agresiones, atraco...

MEDIDA PREVENTIVA

- En caso de producirse un robo o intento del mismo:
- Mantener la calma.
- No responder a las agresiones o provocaciones verbales.
- Intentar establecer una distancia de seguridad adecuada con el posible agresor.
- No intentar frustar un posible atraco.
- En situaciones de posible violencia llamar directamente a la policía.

RIESGO	VALORACIÓN
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Condición existente para las actividades administrativas: Accidente de circulación y/o a pie, en el desplazamiento de los trabajadores para hacer las operaciones de banco, de correos, etc.

MEDIDA PREVENTIVA

- Se recomienda el cumplimiento exhaustivo de las normas de seguridad vial.
- Se debe establecer un programa de mantenimiento y reparación de los vehículos.
- Utilice siempre el trayecto más seguro, camine por las aceras y evite caminar por sus bordes.
- No cruce distraídamente las calles y hágalo por los pasos señalizados.
- Antes de cruzar la calzada mire a izquierda y derecha.
- Cruce únicamente con el semáforo en verde.
- Obedezca todas las señales de tráfico y las indicaciones de los agentes.
- En las carreteras vaya por su izquierda caminando por el arcén.
- Caminando de noche por zonas mal iluminadas lleve una linterna o un brazalete reflectante.

RIESGO	VALORACIÓN
POSTURAS FORZADAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Uso del teléfono apoyándolo en el hombro

MEDIDA PREVENTIVA

- Evitar usar el teléfono entre el oído y el hombro, en particular si se trata de una llamada telefónica de larga duración.
- Hablar por teléfono con comodidad. Mantener la cabeza en una posición equilibrada y cómoda respecto a los hombros al hablar por teléfono, en particular si lo hace durante períodos prolongados.
- Si se coloca el teléfono entre el oído y el hombro, puede sufrir molestias en el cuello, los hombros y la espalda. Si utiliza a menudo el teléfono, trate de usar auriculares para tener las manos libres y poder adoptar posiciones cómodas o colocar el teléfono de manera que pueda sostenerlo con la mano no dominante. De este modo, tendrá libre la mano dominante para tomar notas.

RIESGO	VALORACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA
Adopción de posturas forzadas. Misma posición adquirida a lo largo de la jornada laboral. Si permanece sentado en la misma posición durante mucho tiempo, puede sentir molestias y fatiga muscular. El cambio de posición es beneficioso para muchas partes del cuerpo, entre ellas, la columna vertebral, las articulaciones, los músculos y el aparato circulatorio.
MEDIDA PREVENTIVA
- Ubicar los elementos del puesto de manera que no exijan posturas inadecuadas, como cabeza o tronco muy inclinados, amplios giros de cabeza, brazos muy separados del cuerpo, etc. *- Ubicar documentos, libros y demás elementos que utiliza con frecuencia, de manera que se reduzca al mínimo la distancia para alcanzarlos.* *- Evitar manipulaciones que no puedan realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.* *- Situar el plano de trabajo a una altura adecuada con respecto al trabajador y a la tarea a realizar. En general debe estar situado a la altura de los codos o de los brazos.* *- No se siente en la misma posición fija durante todo el día, dentro de las posiciones que le resultan más cómodas, cambie con frecuencia de posición a lo largo del día.* *- Evite encorvarse.* *- No se incline demasiado hacia atrás.* *- Preste especial atención a sus posturas durante la tarde y cámbielas ya que es en este momento del día cuando suele sentirse mayor fatiga.* *- Haga descansos breves y frecuentes: póngase de pie, estírese con cuidado o camine.* *- Alterne con frecuencia sus actividades y realice tareas breves que le exijan ponerse de pie, como por ejemplo, recoger las copias de la impresora, archivar documentos o consultar a un compañero que se encuentra en otro despacho, etc.*

RIESGO	VALORACIÓN
CARGA DE TRABAJO MENTAL	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Concentración para el desarrollo de la tarea provocando agotamiento y cansancio.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Evitar un exceso de memorización, facilitando la consulta de datos cuando sea necesario. *- Es conveniente en las tareas de elevada carga informática, realizar pausas regulares de 10 a 20 minutos, después de 2 horas de trabajo continuo.* *- Cuando, por necesidades inherentes de la tarea, ésta conlleve periodos de trabajo intensos y prolongados con la pantalla, se deberá alternar el trabajo con otras tareas que demanden menores esfuerzos visuales y musculares para prevenir la fatiga.* *- La preparación de los trabajadores habrá de estar en consonancia con el trabajo que realizan (si la preparación es insuficiente se dará más información; si es demasiado elevada se ampliará el contenido de la tarea).* *- No prolongar en exceso la jornada habitual de trabajo y compensarla preferentemente con descanso adicional.* *- Prever pausas o alternancia con otro tipo de tareas, para aquellas tareas que requieran un elevado nivel de atención.* *- Observaciones sobre las pausas:* *1. Las pausas inherentes a la tarea (tiempos de espera a la ejecución de alguna operación por parte del equipo informático) no son eficaces para la prevención de la fatiga del operador, debiendo considerarse en este sentido únicamente las pausas programadas.* *2. No deben establecerse pausas con carácter general y rígido, ya que éstas deben poder elegirse a criterio del operador para la recuperación tanto física como mental.* *3. Las pausas deberían introducirse antes de que sobrevenga la fatiga, cuando el rendimiento del usuario aún no ha empezado a disminuir como consecuencia de aquella.* *4. El tiempo de las pausas no debe ser recuperado aumentando el ritmo de trabajo durante los periodos de actividad.* *5. La recuperación es más eficiente con pausas cortas y frecuentes (por ejemplo, 5-10 minutos por cada hora de trabajo continuo con pantalla), que mediante pausas largas y escasas (15-20 m, cada 2 o más horas).*	

RIESGO	VALORACIÓN
EXIGENCIAS DE ESTRÉS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Exceso de trabajo, monotonía, tiempo de apremio, etc. Posibilidad de que surjan asuntos imprevistos durante la jornada laboral que requieren una solución inmediata.	
MEDIDA PREVENTIVA	

- Explicar con claridad las tareas y responsabilidades de cada persona y facilitar los recursos para realizar el trabajo (información, tiempo y material).
- Planificar las actividades teniendo en cuenta los asuntos imprevistos.
- Favorecer la alternancia de tareas en los trabajos que impliquen mucha atención continuada, y en los que sean monótonos o sin contenido.
- Prestar mayor atención a aquellos puestos que, por el trabajo que en ellos se realiza tienen mayor probabilidad de cometer errores y, especialmente, cuando las consecuencias de estos son graves.
- Dar la información correcta en calidad y cantidad.

RIESGO	VALORACIÓN
FATIGA VISUAL POR CONDICIONES DE ILUMINACIÓN	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Condición existente para las actividades administrativas: fatiga visual debido al uso prolongado de las pantallas de visualización de datos.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- La distribución de los niveles de iluminación, serán lo más uniforme posible. *- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación, y entre ésta y sus alrededores.*	

FUENTE DEL RIESGO: **FACTORES HUMANOS**

RIESGO	VALORACIÓN
INSATISFACCIÓN , DISCONFORT O FATIGA	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Factores psicosociales. Posible aparición de estrés, mobbing, burnout, alteraciones en la vida social y familiar del individuo, hábitos no saludables (adicciones).	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Las medidas preventivas para evitar la parición de estas consecuencias negativas deben apoyarse en: *- Adecuar la carga y ritmo de trabajo a los empleados.* *- Fomentar estrategias de comunicación entre los distintos niveles.* *- Establecer sistemas de resolución de conflictos.* *- Mejorar la motivación de las personas.* *- Facilitar la cohesión interna del grupo.* *- Potenciar la creatividad y capacidades de los empleados.* *- Mejorar la calidad de las relaciones laborales.*	

Actividad: Actividades de mantenimiento

FUENTE DEL RIESGO: **EQUIPOS DE TRABAJO**

RIESGO	VALORACIÓN
PROYECCIÓN DE LÍQUIDOS AGRESIVOS O IRRITANTES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de proyección de partículas líquidas en operaciones de pintura sin la utilización de equipos de protección individual.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Protección de los ojos con gafas de protección contra la proyección de partículas líquidas y sólidas. *- Cuando se trate de pinturas de fachadas y estas sean de color claro, se aconseja la utilización de gafas de seguridad oscuras.*	

FUENTE DEL RIESGO: **HERRAMIENTAS Y ÚTILES**

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Cambio de luminarias en mal estado	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Evitar tener las manos húmedas o mojadas a la hora de cambiar la luminaria, así como que esté exenta de sustancias grasientas o cualquier otra sustancia que facilite un contacto eléctrico debido a su capacidad de conducción de esta. *- Se aconseja dotar a trabajador de guantes aislantes de la electricidad.* *- Evitar tener las manos húmedas o mojadas a la hora de cambiar la luminaria, así como que esté exenta de sustancias grasientas o cualquier otra sustancia que facilite un contácto eléctrico debido a su capacidad de conducción de esta.*	

FUENTE DEL RIESGO: **SUSTANCIAS QUÍMICAS**

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Exposición a sustancias químicas nocivas, irritantes, etc, creando afecciones en la piel (dermatosis), irritación de los ojos, mareos, vómitos, dolores de cabeza, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Se debe informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones. *- Todos los envases que contengan sustancias químicas han de estar correctamente etiquetados. En la etiqueta de los envases deberá aparecer de manera legible e indeleble al menos en la lengua oficial del Estado: nombre de la sustancia, nombre y dirección del fabricante, importador o distribuidor, símbolos e indicaciones de peligro, frases de peligro y consejos de prudencia, según normativa vigente de aplicación.* *- Los envases estarán diseñados y fabricados de forma que no sean posibles pérdidas de contenido. No se aplicará esta condición cuando se prescriban dispositivos especiales de seguridad.* *- Los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres no deberán ser atacables por el contenido, ni formar con este último combinaciones peligrosas.* *- Los envases y los cierres habrán de ser fuertes y sólidos con el fin de impedir aflojamientos y deberán responder de manera fiable a las exigencias de mantenimiento. Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma que puedan cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su contenido.* *- Se dispondrá de áreas bien ventiladas o con aspiración localizada para realizar las operaciones con emisión de vapores, gases, etc. que pudieran dar lugar a intoxicaciones agudas.* *- Antes de poner a disposición de los trabajadores sustancia, se estudiará a través de los datos facilitados en la Ficha de Datos de Seguridad y de la información proporcionada por el suministrador, qué riesgos puede suponer para los trabajadores y qué medidas de seguridad deben adoptarse.*	

- Los trabajadores serán instruidos sobre la necesidad de mantener las sustancias químicas en sus envases originales. Serán instruidos además sobre la necesidad de etiquetar adecuadamente el nuevo envase, consignando los datos de la etiqueta original, cuando sea necesario efectuar trasvases.
- Sólo estará permitido tener en el lugar de trabajo la cantidad estrictamente necesaria de sustancias peligrosas, considerando además las restricciones legales tanto cualitativas como cuantitativas de determinados productos.
- Utilizar equipos de protección individual de las vías respiratorias y de la pies para evitar el contacto o exposición con los productos químicos.

- Evitar comer, beber o fumar cuando se esté trabajando con los productos químicos.

FUENTE DEL RIESGO: **Vibraciones**

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES EN MANO-BRAZO	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Alta **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de aparición de trastornos o dolencias producidas por las vibraciones de las herramientas o máquinas portátiles de trabajo, pudiendo causar problemas en las articulaciones, en las extremidades y en la circulación sanguínea (síndrome del dedo blanco), con el consiguiente riesgo de la pérdida de sensibilidad.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Utilizar equipos de protección individual que absorba las vibraciones en las extremidades. *- Mantenimiento adecuado de las máquinas, aprentando todas las piezas, carcasas y componentes de las carcasas con el fin de reducir las vibraciones.* *- Reducir los tiempos de exposición alternando otro tipo de tareas o actividades.* *-Las máquinas o herramientas que funcionen con energía deberán de estar dotadas de sistemas que absorban las vibraciones, así como materiales que reduzcan este riesgo.* *- Evitar la generación de vibraciones ocasionadas por desgaste de superficies, holguras, rodamientos desgastados o averiados, giro de ejes, desbalanceo dinámico de piezas de giro, entre otras.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Exigencias posturales**

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Realización de sobreesfuerzos debido a la actividad desarrollada	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Evitar mantener posturas estáticas cuando se este trabajando, se aconseja alternar posiciones de pie-semisentado con el fin de mantener posturas repetidas de forma continuada.	

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS POR POSTURAS FORZADAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgos de trastornos músculo-esqueléticos por movimientos repetitivos, adopción de posturas estáticas, altura del plano de trabajo, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Planificar el trabajo de forma que se puedan alternar las posiciones de pie y sentado. *- Seleccionar útiles de trabajo con un diseño adecuado para evitar las posturas forzadas.* *- Adecuar y rediseñar el puesto de trabajo de forma que durante el trabajo se mantengan los brazos por debajo del nivel de los hombros.* *- Situar el plano de trabajo a una altura adecuada con respecto al trabajador y a la tarea a realizar. En general debe estar situado a la altura de los codos o de los brazos (para trabajos de precisión se situarán algo por encima de los codos; para trabajos que exijan esfuerzo se situarán algo por debajo de los codos).* *- Evitar manipulaciones que no puedan realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.* *- Reducir los tiempos de exposición de movimientos repetitivos de una misma zona, alternándose con la otra extremidad*	

rediciendo el cansancio y la aparición de trastornos músculo-esqueléticos.

FUENTE DEL RIESGO: **Manipulación de cargas**

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de caída de objetos durante su manipulación produciendo daños en pies.

MEDIDA PREVENTIVA

- Utilización de calzado de seguridad dotado de puntera reforzada.
- Utilizar guantes que faciliten el agarre.
- Para la manipulación de piezas voluminosas, o piezas pesadas, hacerse con la ayuda de un compañero y usar medios auxiliares para facilitar la operación.

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

La manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, como lumbago, hernias discales o fracturas vertebrales por sobreesfuerzo.

MEDIDA PREVENTIVA

- Para prevenir los dolores de espalda e incluso, lesiones más graves de espalda, varices en las piernas y dolores musculares, se deberán actuar de la siguiente forma
- Realizar la manipulación de cargas de forma adecuada:
1. Apoyar los pies firmemente
2. Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno del otro, a la altura de los hombros.
3. Doblar la cadera y las flexionar las piernas para coger la carga
4. Coger la carga manteniéndola lo más cerca del cuerpo, levantándola gradualmente, estirando las piernas y manteniendo la espalda recta.
5. La cabeza debe permanecer levantada durante la secuencia
6. La carga debe distribuirse entre las dos manos, en la medida de lo posible.

- Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares.
- Respetar las carga máximas según sexo y edad
- Cargar o transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida
- Alzar y transportar cargas con ayuda de otras personas.
- Posibilitar los cambios de posturas y descansos durante el trabajo en una postura forzada.
- Realizar la vigilancia periódica de la salud.
- Llevar a cabo los conocimientos aprendidos en la manipulación de cargas para evitar movimientos y postura que sobrecarguen la estructura músculo-esquelética.

- Evitar la manipulación de cargas:
1º Automatizando los procesos.
2º Utilización de equipos mecánicos controlados de forma manual (no suelen eliminar totalmente la MC), como carretillas y carros.
3º Fomentando medidas organizativas.

- Pasos a seguir para una buena manipulación de carga. Preparación previa:
1. Observar la carga
2. Aproximarse lo más posible a la carga, separar los pies y adelantar uno.
3. Doblar las rodillas y las caderas manteniendo la espalda recta.
4. Adoptar una postura que asegure el buen equilibrio corporal.
5. Llevar ropa y calzado apropiados.
6. Reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo.
7. Mantener la espalda recta y fijar la columna.

8. Realizar el levantamiento de la carga ejerciendo la fuerza con los músculos de las piernas.
9. Nunca girar el tronco durante la elevación.
10. Evitar levantar la carga por encima de la altura de los hombros.
11. Limitar la distancia que vamos a recorrer transportando la carga.

- Medidas de prevención:
- Nunca levantar cargas pesadas solo.
- En un equipo de dos personas, la capacidad de levantamiento es de 2/3 de la suma de las capacidades individuales
- Adoptar postura que asegure el buen equilibrio corporal mediante. Como la proyección vertical del coxis que coincida con la base de apoyo cuando recogemos una carga del suelo. Cuando traccionamos una carga del suelo para elevarla, conseguimos un apoyo suficiente y estable: extendiendo el pié de lado y hacia adelante "encerrando" el objeto.
- Reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo
- Compensar cargas.
- Mantener la espalda recta para intentar conservar las curvas naturales de la espalda.
- Evitar el estiramiento de la espalda.

- Nunca girar el tronco durante la elevación (este movimiento daña seriamente los discos intervertebrales). Se recomienda levantar la carga y mover los pies con pasos pequeños en la dirección hacia la que debemos dirigirnos.
- Limitar la distancia que vamos a recorrer transportando la carga. Siendo recomendable:
- No recorrer con la carga una distancia superior a 10 metros; Si el transporte se realiza entre dos personas, la posición de ambos tiene que ser estable y segura antes de iniciar el movimiento;
- Cuando las características de los objetos transportados lo permitan empujarlos o hacerlos rodar para su movilización (de este modo liberamos ejerceremos mucha menos carga sobre la musculatura de la espalda...).

- Medidas de prevención:
- No realizar movimientos de torsión o de flexión del tronco. Evitar manipular cargas cuando el cuerpo está en posición inestable. Evitar MC cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.
- Evitar situaciones de suelo es irregular y resbaladizo.
- Evitar distancias demasiado grandes de elevación o descenso de transporte.
- El peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación) es de 25 kg para hombres, 15 kg para mujeres, jóvenes y mayores, y 40 kg para trabajadores sanos y entrenados físicamente, siempre que la tarea sea esporádica y de forma segura.

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir sobreesfuerzos debido a manipulaciones incorrectas de cargas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Adoptar posturas adecuadas durante la manipulación de cargas: espalda recta, flexionar piernas, no realizar torsiones. *- Respetar límites de peso de carga a manipular por una única persona (23 kg).* *- En caso de ser necesarias manipulaciones de cargas de peso superior, pedir ayuda a un compañero o utilizar elementos auxiliares.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CARGA DE TRABAJO FÍSICA	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de trastornos músculo-esqueléticos en la zona lumbar por la manipulación manual de cargas, debido al manejo y transporte de diversos materiales.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Diseñar el puesto de trabajo de forma que las cargas no tengan que se manipuladas o sostenidas a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. *- El peso y tamaño de las cargas serán adecuados a las características físicas individuales: edad, sexo, constitución, embarazo, etc.* *- Formar al personal sobre la forma correcta de manipular las cargas e informarle sobre los riesgos de su trabajo.* *- Informar a los trabajadores sobre la forma correcta de manipulación de cargas: el tronco lo más derecho posible; no inclinar el tronco hacia delante, sino agacharse doblando las rodillas; colocar la carga cerca del cuerpo y próxima al centro de*	

gravedad, y nunca a un lado del cuerpo.
- En caso de que el peso de la carga sea superior a 23 kg el trabajador deberá de disponer de ayuda mecánica, en caso de no ser posible, contará con la ayuda humana necesaria.

- El esfuerzo realizado en la operación de levantamiento y depósito de la carga se realizará con las piernas y no con la espalda, a su vez la espalda deberá de permanecer recta en todo momento, evitando doblar la espalda.
- Las cargas deberán de tener en la medida de los posible asideros para un mejor agarre y un menor esfuerzo en su manipulación, estas deberán de permanecer los más pegado posible al cuerpo de forma que su centro de gravedad no quede alejado del mismo.

FUENTE DEL RIESGO: **Esfuerzos repetitivos**

RIESGO	VALORACIÓN
CARGA DE TRABAJO FÍSICA	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de aparición de trastornos músculo-esqueléticos derivado de la exposición a movimientos repetitivos como consecuencia de la tarea.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Disminuir la repetitividad de las tareas reestructurando el método de trabajo de tal forma que se alternen diferentes grupos musculares, introduciendo rotación de tareas, mecanizado, etc. *- Evitar los ciclos cortos de trabajo, para prevenir el estatismo muscular.* *- Los movimientos de brazos deberían ser simétricos, ya que trabajar con un solo brazo impone cargas estáticas al tronco.* *- Diseñar los puestos de trabajo de forma que no requieran torsiones e inclinaciones de la columna superiores a 20 grados.*	

FUENTE DEL RIESGO: **EXIGENCIAS DE LA TAREA**

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES/CORTES POR OBJETO O HERRAMIENTA	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir golpes y/o cortes durante la tarea.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Extremar las precauciones al abrir las llaves de paso de paso de agua para evitar los golpes. *- Asegurarse de que los equipos funcionan correctamente.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Contenidos de la tarea**

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Acopio de materiales en el suelo	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Acopiar los materiales de forma racional y que no interfieran con las zonas de paso. *- Mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo.* *- Recoger los materiales, máquinas y herramientas al terminar cada tajo.* *- Los materiales, equipos, herramientas, etc., se tienen que colocar de forma que no se encuentren situada o colocada en la zona de circulación.* *- Las zonas de paso tienen que permanecer libres de cualquier obstáculo.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDAS POR SUELOS O PLATAFORMAS DESLIZANTES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Tránsito por zonas húmedas, mojadas, resbaladizas, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	

- Establecer periodo de limpieza a fin de mantener las instalaciones en buen estado de orden y limpieza.
- Recoger los derrames de líquidos, productos, etc., a la mayor brevedad posible.
- Señalizar las zonas que se encuentren resbaladizas, mojadas, húmedas, etc.
- Utilización de calzado de seguridad dotado de suela antideslizante.
- No correr.

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDAS POR TROPIEZO CON OBSTÁCULO	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Riesgo de caída por tropiezo de material apilado en la zona de trabajo

MEDIDA PREVENTIVA

- Se acotará una zona para dejar el material que se vaya a usar y dejar el material sobrante de la instalación.
- Después de los trabajos efectuados se deberá recoger todo el material sobrante.
- Se acotará la zona de trabajo, para que terceras personas no tropiecen con el material que se usa.
- Programar diariamente procedimientos de trabajo a fin de mantener los lugares de trabajo en buen nivel de orden y limpieza.
- Circular con precaución por el terreno, sobre todo si se encuentra manipulando cargas.
- Utilización de calzado de seguridad que cuenten con suela antipenetración.

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de que se caigan herramientas, equipos o materiales sobre cualquier parte del cuerpo durante su manipulación.

MEDIDA PREVENTIVA

- Utilización de guantes que evitan que se resbalen objetos en manipulación.
- Utilización de botas con puntera reforzada.
- Planificar correctamente las tareas de manipulación, de forma que se respeten los límites personales de carga (25 kg), se tenga en cuenta el centro de gravedad del objeto a manipular, etc.

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de caída de las herramientas y materiales utilizados para el montaje y reparación de instalaciones sobre cualquier parte del cuerpo.
Riesgo de caída de los materiales que se usan para la instalación, principalmente las bandejas de gran tamaño, luminarias, etc.

MEDIDA PREVENTIVA

- Durante los trabajos de instalación de bandejas, las herramientas deberán de estar accesible al trabajador, por lo que deberán de estar colgadas en un cinturón portaherramientas, o si trabaja encima de una escalera, la escalera deberá de tener una bandeja para dejar material y si trabaja encima de un andamio, puede usar la bolsa portaherramientas.

- Utilizar cinturón portaherramientas, calzado con puntera reforzada, casco de seguridad y guantes que faciliten el agarre.
- Las herramientas que se utilicen para trabajos en altura irán siempre en las bolsas portaherramientas.
- Utilización de guantes que evitan que se resbalen objetos en manipulación.
- Está prohibido trabajar en la misma vertical que otros trabajadores, cuando se de está circunstancia, avisar para planificar los trabajos sin riesgos.
- Mantener especial atención en las maniobras con equipos eléctricos.
- Para la colocación de las bandejas de gran tamaño, el trabajador contará con la ayuda de un compañero, de tal forma que evite la subida y bajada reiterada de las escaleras y la manipulación incorrecta de los materiales que use para instalación de las bandejas.

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de caída de objetos durante su manipulación produciendo daños en pies.

MEDIDA PREVENTIVA
- Utilización de calzado de seguridad dotado de puntera reforzada. *- Utilizar guantes que faciliten el agarre.* *- Para la manipulación de piezas voluminosas, o piezas pesadas, hacerse con la ayuda de un compañero y usar medios auxiliares para facilitar la operación.*

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de desprendimiento de elementos instalados	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No circular bajo las zonas donde se están realizando instalaciones. *- Proteger dichas zonas.* *- Mantener especial atención en las maniobras con aparatos eléctricos.*	

RIESGO	VALORACIÓN
PISADAS SOBRE OBJETOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de pisada sobre herramientas, materiales del centro, etc., que puedan producir torceduras de pies.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Hacer uso de calzado dotado de suela antipenetración. *- Limpieza de la zona de trabajo a fin de retirar los objetos que puedan producir cortes o pinchazos.* *- Los pasillos se mantendrán libres de materiales, objetos que presenten riesgos de cortes.* *- No dejar herramientas esparcidas por el suelo.* *- Utilizar la caja portaherramientas.*	

RIESGO	VALORACIÓN
PISADA SOBRE OBJETO O DESNIVEL	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de pisar o tropezar con los desniveles que existen en las instalaciones	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Si se tiene que abrir una arqueta a nivel de suelo, se deberá proteger a los trabajadores del riesgo de caída a la misma. *- Se protegerá la arqueta con vallas alrededor de la misma.* *- El acceso a las arquetas se hará a través de escaleras de mano.* *- Los trabajadores deberán dejar señalados los desniveles que causen en su actividad.* *- Exigir la señalización de los desniveles existentes en las instalaciones.*	

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Realización de trabajos en ocasiones en zonas estrechas	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Extremar la precaución. *- Mantener las puertas de los armarios y de las instalaciones cerradas.* *- Cerrar los cajones después de su uso.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CHOQUES CONTRA OBJETOS MOVILES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Choques contra objetos móviles	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Circular por las zonas destinadas a los peatones. *- Llevar en todo momento ropa de trabajo de alta visibilidad.* *- No interponerse en el movimiento y circulación de cualquier equipo de trabajo que haya perdido el control.* *- No circular cerca de cargas elevadas.*	

- Si en el área de trabajo hay objetos cuyo movimiento entra en el área de trabajo del electricista, este pedirá al titular del centro de trabajo, la parada del equipo que genera ese movimiento y puede dañar al trabajador.

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES CON OBJETOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Golpes contra objetos	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Los materiales longitudinales que sobresalgan deberán ser señalizadas con el fin de facilitar su visibilidad. *- Respetar la anchura mínima de las zonas de paso (1 metro), y dichas zonas siempre permanecerán libres de materiales o acopios o almacenamientos.* *- Mantener y respetar las distancias adecuadas entre los equipo, u otros elementos. Los elementos o partes desplazables de las máquinas no deben invadir nunca zonas de paso.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CORTES CON OBJETOS O MATERIALES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir cortes con las aristas cortantes de materiales manipulados manualmente	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Utilización de guantes de protección. *- Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CORTES CON OBJETOS O MATERIALES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de cortes con elementos existentes en el terreno o durante operaciones de corte.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Llevar ropa de trabajo cerrada durante todo el año, tanto pantalones largos como camisas de mangas largas. *- Uso de guantes de protección.* *- Mantener y revisar las zonas de trabajo limpias de aquellos materiales que puedan generar cortes.*	

RIESGO	VALORACIÓN
PROYECCIÓN DE ELEMENTOS O PIEZAS DESPRENDIDAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Realización de tareas que conlleven el riesgo de proyección de fragmentos de materiales sólidos (Picado, demolición, enlucido, enfoscado, etc.)	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Uso de pantalla facial o gafas de protección a fin de evitar el riesgo de impacto de fragmentos, cuando se pase por zonas donde se realice tareas con riesgo de proyección, o cuando se esté realizando tareas con proyección.	

RIESGO	VALORACIÓN
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de proyección de partículas sobre los ojos durante las operaciones en posición vertical con el taladro, en los techos para hacer la instalación de las bandejas, u otros equipos que conlleven este riesgo.	
MEDIDA PREVENTIVA	

RIESGO	VALORACIÓN
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	

El corte de materiales produce la proyección de partículas sólidas de diferentes diámetros, que pueden obstaculizar las vías respiratorias o proyectarse en la vía ocular, así como proyectarse a diversas partes del cuerpo.

MEDIDA PREVENTIVA

- Colocar sistema de aspiración en las máquinas de corte.
- Uso de gafas de protección ocular y ropa de trabajo cerrada.

RIESGO	VALORACIÓN
ATRAPAMIENTO POR ELEMENTOS MÓVILES DE EQUIPOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Atrapamientos

MEDIDA PREVENTIVA

- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamiento.
- No se conectará, ni pondrán en funcionamiento, las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Manejo de materiales, herramientas u objetos.

MEDIDA PREVENTIVA

- En ningún caso, las cargas a mano superarán los 25 Kg. por persona, siendo obligatorio el uso de medios mecánicos para cargas superiores.
- Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de evitar esfuerzos y atrapamientos.
- El levantamiento de cargas se realizará flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar la cintura.
- Se levantará la carga despacio, manteniendo la espalda recta, enderezando las piernas. Se debe agarrar la carga con firmeza y colocar las manos evitando el atrapamiento en la descarga.
- Se utilizará calzado de seguridad y guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas vivas. Antes de coger la carga, ésta será inspeccionada, para descubrir posibles astillas, nudos, bordes afilados, etc.
- Se limpiarán los objetos grasientos, mojados o resbaladizos antes de ser manipulados.
- La carga será transportada de manera que no quede limitado el campo de visión mientras se realizan desplazamientos.

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Riesgo de trastornos músculo-esqueléticos en la zona lumbar por la manipulación manual de cargas, debido al manejo y transporte de diversos materiales, equipos o trabajo voluminosos, postura forzada, manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, permanencia de pie durante gran parte de la jornada de trabajo.
Adopción de posturas forzadas durante las tareas de instalación.

MEDIDA PREVENTIVA

- El transporte de tuberías al hombro por un sólo hombre, se llevará la carga inclinada hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre.

- En caso de que el peso de la carga será superior a 25 Kg. el trabajador deberá de disponer de ayuda mecánica, en caso de no ser posible contará con la ayuda humana necesaria.
- Evitar los movimiento repetitivos.
- Evitar o reducir al mínimo imprescindible los trabajos en postura forzada.
- Seleccionar útiles de trabajo con un diseño adecuado para evitar las posturas forzadas.
- Planificar el trabajo de forma que se puedan alternar las posiciones de pie y sentado.
- Uso de calzado adecuado.
- A fin de minimizar los sobreesfuerzos se proporcionará a los trabajadores fajas dorsolumbares siempre que sea adecuada bajo prescripción médica.
- Coordinar tareas para evitar el movimiento repetitivo
- Adquirir equipos de trabajo ergonómicos y que se adapten a la actividad que vamos a realizar.
- Alternar posturas.

-Se debe proporcionar a los trabajadores formación específica sobre métodos concretos de manipulación manual de cargas e informales acerca de los riesgos derivados de una correcta manipulación de los mismos, así como de las medidas correctoras a adoptar.
- Los levantamientos de cargas los debes realizar siguiendo la siguiente pauta:
- Apoya los pies firmemente.
- Separa los pies aproximadamente 50 cm.
- Dobla cadera y rodillas.
- Mantener la espalda recta.

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir sobreesfuerzos debido a manipulaciones incorrectas de cargas	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Adoptar posturas adecuadas durante la manipulación de cargas: espalda recta, flexionar piernas, no realizar torsiones. *- Respetar límites de peso de carga a manipular por una única persona (25 kg).* *- En caso de ser necesarias manipulaciones de cargas de peso superior, pedir ayuda a un compañero o utilizar elementos auxiliares.*	

RIESGO	VALORACIÓN
SOBRESFUERZOS OCASIONALES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Manipulacion de cargas	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. *- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.*	

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS POR POSTURAS FORZADAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Realización de trabajo por encima de la línea de los hombros, pudiendo provocar problemas cervicales y osteomusculares a los trabajadores.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Debido a que el trabajo por encima de la línea de los hombros puede provocar problemas cervicales, los trabajadores deberán de de hacer periodos de descanso para evitar el sobreesfuerzo y el cansancio muscular. *- Estos descansos se establecerán de forma voluntaria por el trabajador.* *- Se recomienda que antes y después de los trabajos los trabajadores hagan ejercicios de estiramiento.*	

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A AMBIENTES EXTREMOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir golpe de calor o enfriamiento cuando se trabaja expuesto a condiciones ambientales extremas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Utilizar ropa de trabajo adecuada a la temperatura existente.	

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS TÉRMICOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de entrar en contacto con superficies calientes, frías, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Antes de efectuar cualquier operación comprobar el estado de los elementos o materiales. *- No comenzar hasta que los equipos o materiales tenga una temperatura para poder trabajar seguros.*	

- Utilización de los equipos de protección adecuados.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS TÉRMICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Presencia de equipos de trabajo con partes expuestas a alta temperatura.

MEDIDA PREVENTIVA

- La señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/97, de 14 de abril.
- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas o de funcionamiento.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Importante**

CONDICIÓN DETECTADA

Normas específicas para trabajos en tensión (Trabajo en contacto, a distancia o potencial)

MEDIDA PREVENTIVA

- Para estos trabajos se tendrá en cuenta lo establecido en:
- Real decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- El personal que realice estos trabajos deberá ser cualificado (según el RD 614/2001), con formación específica en Trabajos en Tensión.

- Comprobar la ausencia de tensión, antes de comenzar los trabajos. En el lugar de la zona de corte (zona de descargo), se procederá a realizar las siguientes operaciones:
1) Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes de tensión, incluidos los neutros y conductores de alumbrado que puedan alimentar la instalación en la que se debe trabajar.
2) Enclavar en posición de apertura los aparatos de corte, y colocar en el mando de éstos una señalización de prohibición de manipularlos.
3) Verificación de la ausencia de tensión en cada uno de los conductores y en una zona lo más próxima posible al punto de corte.

- Después de verificar la ausencia de tensión en la zona de trabajo se deberán realizar las siguientes operaciones:
1) Verificación de la ausencia de tensión.
2) Inmediatamente se procederá a la puesta a tierra y en cortocircuito, en el caso de redes conductoras no aisladas, de cada uno de sus conductores, incluyendo el neutro y los de alumbrado.
3) En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en cortocircuito no pudiera efectuarse, se utilizarán protecciones personales como si la red estuviera en tensión.

- Una vez comprobada la ausencia de tensión en la zona de trabajo, y en aquellas zonas donde haya en las proximidades partes conductoras desnudas en tensión pertenecientes a otras instalaciones de baja tensión, y sea imposible su corte, se adoptarán las medidas de protección siguientes:
1) Delimitar perfectamente la zona de trabajo mediante dispositivos de señalización visibles, tales como pancartas, banderines, cintas, etc.
2) Aislar las partes conductoras desnudas bajo tensión dentro de la zona de trabajo, mediante pantallas, fundas, capuchones, telas aislantes, etc. Si éstas operaciones se hacen sin corte previo, se debe actuar como en un Trabajo en Tensión.

- Después de la ejecución de los trabajos y antes de dar tensión a la instalación, el responsable de los trabajos se asegurará de que se efectúen las siguientes operaciones en el lugar de trabajo:
1) Si el trabajo ha necesitado la participación de varias personas, el responsable de los trabajos las reunirá a todas y notificará que se va a proceder a dar tensión.
2) Retirará las puestas en cortocircuito, si las hubiere.
- Y en el lugar de corte:
1) Retirar el enclavamiento y la señalización.
2) Cerrar circuitos.

- La manipulación de un fusible aéreo se realizará previo corte y comprobación de la ausencia de tensión a ambos lados del mismo. Si esto no fuera posible se procederá como en un Trabajo en Tensión.

- Deberá disponerse de los medios materiales necesarios para cada trabajo:
- Equipos de protección colectiva: pértigas aislantes, telas vinílicas, capuchones, pantallas aislantes, banquetas aislantes, alfombras aislantes, etc.
- Equipos de protección individual: guantes aislantes, casco, pantallas, gafas, guantes de protección térmica, guantes de protección mecánica, etc.
- Equipos de trabajo adecuados: herramientas aislantes, etc.
- Equipos de protección asociados a los trabajos en altura: vehículos con cesta elevadora aislante, andamios aislantes, escaleras aislantes, arneses anticaídas, líneas de vida, dispositivos anticaídas.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Riesgo eléctrico en las operaciones de descargo

MEDIDA PREVENTIVA

- No debe realizarse ningún trabajo fuera de la zona de trabajo definida y señalizada por el Jefe de Trabajo autorizado para ello, sin antes haberse verificado la ausencia de tensión.
- Es fundamental el cumplimiento de las "cinco reglas de oro":
1. Desconectar
2. Prevenir contra cualquier posible realimentación
3. Verificar la ausencia de tensión
4. Poner a tierra y en cortocircuito
5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso , y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de sufrir contactos eléctricos durante la realización de instalaciones.
Posibilidad de sufrir un contacto eléctrico si durante trabajos con tensión se utilizan EPIS no adecuados.

MEDIDA PREVENTIVA

- Trabajar sin tensión en la medida de lo posible, quedando relegados los trabajos en tensión a las operaciones propias de conexionado y puesta en marcha.
- En caso de que es precisara efectuar alguna actuación en los equipos una vez energizados se dispondrá y se seguirán las directrices del procedimiento de descargo que deberá de contar en las instalaciones.
- En caso estrictamente necesario, cumplir el procedimiento de seguridad.
- No utilizar EPIS que posean elementos de material conductor (metal).

- Garantizar el aislamiento eléctrico de todos los cables activos.
- Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos.
- Las conexión a máquinas se hará siempre mediante bornas de empalme, suficientes para el número de cables a conectar. Estas bornas irán siempre alojadas en cajas de registro, que en funcionamiento estarán siempre tapadas.
- Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes activas accesibles.
- Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, limpias y no presentarán partes activas accesibles, cuando estén conectadas.
- Todas las entradas y salidas de los cuadros eléctricos estarán perfectamente sujetas y aisladas.
- Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección diferencial adecuada.
- Los cables de alimentación que atraviesen vías de circulación, se instalarán bajo un canalón para evitar su deterioro.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Ausencia de señalizacion de riesgo eléctrico
Presencia de cableado extendido por el suelo.
Instalación electrica provisionales.

MEDIDA PREVENTIVA

- Mantener los conductores eléctricos sobreelevados. Evitar que estén extendidos por el suelo.
- Instalar tomas de tierra y comprobar periódicamente el funcionamiento de los dispositivos diferenciales.
- Chequear mensualmente el conjunto de obra (cuadro eléctrico), de la obra.
- El conjunto de obra (cuadro eléctrico), deberá ser conforme al REBT.
- Revisar diariamente el estado de los enchufes, cables, interruptores, alargaderas, etc.
- En locales mojados, la cubierta de los portalámparas será de materia aislante hidrófuga, o estancas cuando se coloquen en lugar fácilmente accesible y deberá de funcionar con una tensión de seguridad de 24 V.
- La instalación eléctrica en locales húmedos y mojados se ajustará a lo que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en su Instrucción MIE BT 027 dicha instalación deberá de ser estanca, dotada con doble protección y aguantar una tensión de seguridad de 1000 V.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Transporte, almacenamiento y manipulación de productos químicos que no están debidamente señalizado.
Utilización de decapantes, disolventes, adhesivos, masillas, etc.

MEDIDA PREVENTIVA

- Si hay que realizar trasvase de producto de un envase a otro, este deberá permanecer debidamente etiquetado y señalizado.
- Seguir las indicaciones del fabricante recogida en la ficha de seguridad del producto.

- Todos los productos deben permanecer en su envase original que deberá estar señalizado.
- Se debe informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones.
- Todos los envases que contengan sustancias químicas han de estar correctamente etiquetados.
- En la etiqueta de los envases deberá aparecer de manera legible e indeleble al menos en la lengua oficial del Estado: nombre de la sustancia, nombre y dirección del fabricante, importador o distribuidor, símbolos e indicaciones de peligro, frases de peligro R normalizadas y frases de prudencia S normalizadas.

RIESGO	VALORACIÓN
INCENDIO POR FACTORES DE IGNICIÓN	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Riesgo de que salga ardiendo los materiales o productos con lo que estemos trabajando

MEDIDA PREVENTIVA

- Los trabajos que conlleve el riesgo de incendios se tiene que efectuar adoptando todas las medidas de seguridad:
- Disponer de equipos contra incendios.
- No trabajar en zona o lugares donde se observe la presencia de materiales susceptibles de arder.

- Entregar a los trabajadores los medios auxiliares a fin de evitar el riesgo o propagación de incendios.

RIESGO	VALORACIÓN
CLOSTRIDIUM TETANI	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de contraer el Tétanos al penetrar en el organismo del trabajador la bateria Clostridium tetani.
Las vías de contacto son heridas que se tengan o produzcan en la piel si entran éstas en contacto con tierra, polvo, heces, herramientas manuales, clavos, elementos oxidados, etc., u otros objetos contaminados con esporas de dicha bacteria.

MEDIDA PREVENTIVA

- Evitar el contacto con tierra, polvo u otros objetos contaminados con heces.
- Uso adecuado de EPIS (guantes y apósitos sobre heridas y erosiones en la piel).
- En caso de heridas superficiales, limpiar estas con abundante agua y jabón, evitando otro tipo de sustancias.
- Vacunación activa de inmunoglobulina humana antitetánica (IGT) en caso de heridas sospechosas en no vacunados o vacunación pasiva con tres dosis:

1. fecha elegida o en las primeras 24 horas de producirse el corte.
2. de 1 a 2 meses después,
3. de 6 a 12 meses después.
4. Una vacuna de recuerdo cada 10 años.

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A RUIDOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Ruido generado por los equipos de trabajo que usa para el desempeño de su actividad como el taladro

MEDIDA PREVENTIVA

- Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido.
- Colocación de elementos a fin de suprimir o minimizar el ruido al resto de los operarios.
- Uso de protecciones auditivas adecuadas según las circunstancias.

- En caso de que el nivel de ruido existente obligue a elevar la voz a dos personas que conversen a un metro de distancia, se deberán realizar mediciones del mismo.

RIESGO	VALORACIÓN
CARGA ESTÁTICA POR POSTURAS. POSICIÓN	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

La tarea exige en muchas ocasiones trabajar de rodillas.

MEDIDA PREVENTIVA

- Hacer uso de los EPIS necesarios (Rodilleras).

RIESGO	VALORACIÓN
MANIPULACIÓN DE CARGAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Manipulación manual de cargas

MEDIDA PREVENTIVA

- Siempre que sea posible se utilizarán medios mecánicos para el manejo de cargas, en caso de que esto no sea factible se deben respetar los límites de carga establecidos en el RD 487/1997, donde se podrán manipular cargas de hasta 25 kg en condiciones seguras.
- El levantamiento de carga se realizará manteniendo la espalda recta, y flexionando las rodillas, no girar el tronco, ni adoptar posturas forzadas.
- Agarrar firmemente
- Levantar suavemente.
- No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.
- Si el peso es excesivo se levantará/ llevará por mas personas.
- Manipular el menor peso, dividiendo las cargas en unidades de peso inferiores.
- La carga debe de ser llevada por ambas manos lo más pegada al cuerpo, evitar realizar giros de tronco.
- Los brazos deben trabajar estirados, manteniendo las cargas suspendidas no elevadas.

- Manipular las cargas cerca del cuerpo, a la altura comprendida entre los codos y los nudillo.
- Para empujar deberemos de aprovechar el peso del cuerpo, empujando con los brazos extendidos y bloqueados, para transmitir nuestro peso integro.
- Adoptar posturas de trabajo adecuadas.
- Adoptar técnicas organizativas adecuadas evitando prolongar trabajos de manipulación manual de caras de forma manual, efectuando pequeños descansos o rotación de las tareas.

RIESGO	VALORACIÓN
MOVIMIENTOS REPETITIVOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Realización de movimientos repetitivos

MEDIDA PREVENTIVA

- Realizar pautas o realizar otras tareas, cada cierto tiempo para minimizar los efectos de carga física por encima de la línea

de los hombros.

RIESGO	VALORACIÓN
FATIGA VISUAL POR CONDICIONES DE ILUMINACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de bajas condiciones de iluminación durante los trabajos realizados	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Si no hay suficiente iluminación natural, se reforzará con luz artificial. en los trabajos de fontanería y calefacción, el nivel mínimo de iluminación será 100 lux. *- Si en el área de trabajo hay poca iluminación, se deberá reforzar esta con iluminación localizada.* *- Se usarán luminarias estancas y con cableado eléctrico estanco y continuo.*	

RIESGO	VALORACIÓN
FATIGA VISUAL POR CONDICIONES DE ILUMINACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Realización de trabajos sin o con poca iluminación	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Las tareas y actividades llevadas a cabo en las obras de construcción, deben de realizarse siempre bajo buenas condiciones de iluminación, por lo que los sótanos y garajes deben de estar iluminados. *- La iluminación en locales con poca iluminación, debe de ser reforzada con iluminación artificial y estanca.* *- La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.* *- Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.* *- No utilizar sistemas o fuentes de luz que puedan producir deslumbramientos o que perjudiquen la percepción de los objetos.* *- La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.* *- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.*	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Cansancio y malestar del operario. Administración de medicinas o drogas que puedan alterar los reflejos, la capacidad de vigilancia y/o la capacidad visual. Ausencia o deterioro de los equipos de protección colectiva. Modificación de los equipos de trabajo.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Dejar de operar con los equipos de trabajo bajo las condiciones anteriormente descritas.	

FUENTE DEL RIESGO: **FACTORES HUMANOS**

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Los trabajadores pueden realizar bromas pesadas, o correr por las obras pudiendo generar algún riesgo a los compañeros.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No hacer ni gastar bromas. *- No hacer temeridades.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Comunicación y Participación**

RIESGO	VALORACIÓN
ACTITUD NEGATIVA POR MOTIVACIÓN INADECUADA	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Actitud negativa por falta de participación y toma de decisiones del trabajador, trabajo monótono, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Evitar la repetición de tareas elementales ampliando el ciclo o dando posibilidad de alternar con otras tareas. *- Introducir sistemas de participación de los trabajadores en las decisiones que se tomen en la empresa.* *- La preparación de los trabajadores habrá de estar en consonancia con el trabajo que realizan (si la preparación es insuficiente se dará más información; si es demasiado elevada se ampliará el contenido de la tarea).* *- Desarrollar una política personal en la que se valore el desempeño, las aptitudes y la motivación del trabajador para ir ascendiendo en la empresa.* *- Motivar al trabajador responsabilizándolo de sus tareas.* *- Informar periódicamente al trabajador sobre la calidad del trabajo realizado.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Relaciones en el trabajo, Rol, Status**

RIESGO	VALORACIÓN
ACTITUD NEGATIVA POR RELACIONES INADECUADAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de actitud negativa por la posible repartición de tareas inadecuadas o la falta de autonomía para la realización de las actividades	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Evitar reparticiones de funciones ambiguas; procurar por el contrario definir las funciones claramente. Delimitar las tareas y distribuir equitativamente las cargas de trabajo. *- Favorecer una buena relación del trabajador con compañeros, superiores y subordinados.* *- El empresario debe organizar el trabajo a ser posible de forma que no se generen situaciones de conflicto entre el personal (conductas competitivas, etc.) informando y clarificando los problemas.* *- Fomentar la cooperación de todo el personal para mantener las mejores condiciones de Seguridad, Higiene y Bienestar de los trabajadores de la empresa.* *- Marcar prioridades de tareas, evitando solapamientos e interferencias entre los trabajadores.* *- Delimitar las tareas y distribuir equitativamente las cargas de trabajo.* *- Evitar atribuir funciones antiguas, por falta de claridad del contenido de la tarea, funciones contradictorias, o que generen conflictos de competencias.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Actuación ante Emergencias**

RIESGO	VALORACIÓN
EVACUACIÓN DIFICULTOSA EN CASO DE INCENDIO	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Desconocimiento por parte de los trabajadores de la ubicación de los medios de extinción de incendios así como de las diferentes vías de evacuación	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Antes de comenzar los trabajos, se debe de informar a los trabajadores, la ubicación de los medios de extinción de incendios, así como las vías de evacuación y salidas de emergencia. *- Los pasillos, vías de evacuación, huecos y caja de la escalera, rellanos, etc., deben de permanecer libres de objetos, máquinas y materiales.* *- Los trabajadores deben de estar instruidos y cualificados en el uso de medios de extinción de incendios.* *- Seguir las indicaciones entregadas de actuacion en caso de incendios.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Botiquín**

RIESGO	VALORACIÓN

FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Botiquín	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. *- El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.*	

Actividad: Gestión y supervisión de montaje de rotulos y revestimientos

FUENTE DEL RIESGO: **Suelos, Tabiques, Ventanas, Cubiertas**

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Importante**
CONDICIÓN DETECTADA	
Ausencia de protecciones colectivas colocadas	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Todos los lugares donde exista el riesgo de caída a diferente nivel deberán permanecer debidamente protegidas. *- De no existir protecciones colectivas colocadas en los lugares donde tengamos que acceder, se tendrá que hacer uso de arnés anticaida enganchado a línea de vida o a punto de anclaje fijo.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Orden, Limpieza y Mantenimiento**

RIESGO	VALORACIÓN
PISADAS SOBRE OBJETOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Realizar funciones de supervisión, etc., en las obras de construcción.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Utilizar botas de seguridad con plantilla antipenetración y refuerzos de tobillos. *- Utilizar chaleco relectante de alta visibilidad, para los desplazamientos dentro de la obra.* *- Hacer uso del casco de seguridad, cuando sea necesario.*	

FUENTE DEL RIESGO: **ZONAS DE CIRCULACIÓN O TRÁNSITO**

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Transitar por lugares itinerantes para realizar las funciones de gerencia	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Prestar atención al circular por lugares con pavimento irregular.	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir caídas al mismo nivel en los desplazamientos que el trabajador realiza a pie	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Prestar especial atención a los diferentes lugares por donde se tenga que transitar. *- No precipitarse al subir y bajar escaleras, etc.*	

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Transitar por zonas de acopio de materiales, máquinas, equipos, herramientas, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Precaución a la hora de transitar por zonas de acopios de materiales y atender a todas las señales presente en la obra.	

FUENTE DEL RIESGO: **CONDICIONES AMBIENTALES**

RIESGO	VALORACIÓN

EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Desarrollo de nuestra actividad	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Utilización de ropa adecuada a las condiciones climatológicas existente.	

FUENTE DEL RIESGO: **MÁQUINAS**

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS TÉRMICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Presencia de equipos de trabajo dotado de motor, calderines, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No acercarse, hasta que no tengamos la total seguridad de que se encuentran frío los diferentes elementos (motores, tubo de escape,calderines, etc.). *- Utilización de equipos de protección individual frente al riesgo de contacto térmicos.*	

RIESGO	VALORACIÓN
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Equipos de trabajo móviles (Camiones, maquinaria, etc.)	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Circular por la zona habilitadas para el paso de trabajadores. *- Hacer uso de chaleco de alta visibilidad.* *- No pasar por la parte posterior de los equipos en movimiento.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Vehículos de transporte o Servicios**

RIESGO	VALORACIÓN
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Importante**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de accidentes de tráfico durante los desplazamientos para desempeñar tareas que requieres salidas fuera de oficina	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Se recomienda extremar las precauciones así como respetar las normas de circulación, las velocidades máximas, las necesidades del uso del cinturón de seguridad, no hablar con el teléfono móvil mientras se conduce. *- Salir con tiempo necesario para los desplazamientos, prestar especial atención a los cruces, etc.* *- Evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, las comidas copiosas y el uso del teléfono móvil.* *- Acondicionar la circulación a las condiciones existentes de tráfico, climatología, etc.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Instalaciones eléctricas**

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Existencia, presencia de instalaciones eléctricas. Equipos de trabajo sometido a tensión eléctrica.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No tocar la instalación eléctrica si no disponemos de la debida formación y autorización. *- Uso de guantes de protección frente al riesgos eléctrico.* *- Desconectar de la corriente los diferentes equipos que se tenga que supervisar.*	

RIESGO	VALORACIÓN

CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Uso de equipos sometidos a tensión eléctrica en la oficina	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No manipular con las manos húmedas. *- No tocar los elementos eléctricos sin haber cortado la corriente.* *- Se recomienda emplear clavijas, prolongadores y bases no desmontables a fin de evitar su manipulación.* *- Se sugiere eliminar los enchufes o adaptadores múltiples, ya que en ellos se producen sobrecalentamiento y chispas que pueden provocar la ignición de materiales combustibles existentes en las proximidades.* *- No situar enchufes, ni conexiones a nivel del suelo. Además de estar sujetos a golpes, cualquier chispa originada en su utilización podría alcanzar materiales combustibles depositados en el suelo.*	

FUENTE DEL RIESGO: **HERRAMIENTAS Y ÚTILES**

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Importante**
CONDICIÓN DETECTADA	
Tránsito por diferentes lugares de la obra	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Observar antes de acceder las diferentes zonas por donde tengamos que acceder. *- Utilización de casco de protección.*	

FUENTE DEL RIESGO: **EQUIPOS DE TRABAJO**

RIESGO	VALORACIÓN
CHOQUES CONTRA OBJETOS MOVILES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Presencia de objetos móviles en las instalaciones	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Transitar prestando atención a los diferentes lugares por donde tengamos que circular peatonalmente. *- Mantener distancia de seguridad con respecto a los elementos móviles.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Materiales o Productos**

RIESGO	VALORACIÓN
INCENDIOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Presencia en el centro de trabajo de productos inflamables y/o combustibles	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No producir llamas, ni fumar, en los lugares donde exista elementos combustibles o donde la señal lo prohíba. *- Almacenar las sustancias acorde con las fichas de seguridad y tener siempre actualizada las revisiones de los equipos de extinción de incendios.* *- Colocación de señales prohibiendo fumar y encender fuegos.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Sustancias químicas**

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	

Presencia de productos químicos en el lugar de trabajo, como aditivos para morteros, cemento, combustible, productos químicos para la construcción, etc.
MEDIDA PREVENTIVA
- No entrar en contacto con dichas sustancias y si fuese necesario, utilizar los EPIS, y seguir las indicaciones del fabricante recogidas en la ficha de seguridad del producto.

FUENTE DEL RIESGO: **AGENTES QUÍMICOS**

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICION A CONTAMINANTES QUÍMICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Presencia de polvo, humos, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Utilización de equipos de protección individual (mascarilla de protección) adecuada al contaminante existente frente a la entrada de organismos a través de las vías respiratorias.	

FUENTE DEL RIESGO: **AGENTES FÍSICOS**

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A RUIDOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Desarrollo de actividades que generan ruido	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Utilización de protectores auditivos, cuando el nivel de ruido (mayor a 80 decibelios) sea superior al tolerable por el organismos.	

FUENTE DEL RIESGO: **AGENTES BIOLÓGICOS**

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Existencia de elementos abandonado o a falta de mantenimiento (Óxido). Presencia de elementos metálicos.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- No tocar los elementos que presenten síntomas de abandono, sin hacer uso de guantes de protección. *- Utilización de EPIS adecuados frente al riesgos de exposición a contaminantes biológicos.*	

FUENTE DEL RIESGO: **POSTURAS Y ESFUERZOS**

RIESGO	VALORACIÓN
SOBREESFUERZOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Permanecer durante el transcurso de la jornada de trabajo que realiza en la oficina en la misma postura. Manipulación de carga.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Planificar los trabajos para poder alternar diversas posiciones. *- Dotar, cuando lo soliciten, de los elementos necesarios para que las posturas de trabajo sean lo más ergonómicas posible y evitar lesiones futuras.* *- No permanecer durante largo periodo de tiempo en la misma posición.* *- Hacer uso de faja de protección dorso-lumbar cuando se este manipulando o ayudando durante la manipulación de carga.*	

RIESGO	VALORACIÓN

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Adquisición de hábitos incorrectos en la manera de sentarse durante el desarrollo del trabajo. Realización de proyectos, informes, certificaciones, etc.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Adquisición de hábitos adecuados por parte del trabajador: *- El asiento debe ser ocupado en su totalidad, manteniendo la espalda recta y apoyada en el respaldo.* *- La altura del asiento debe permitir que el muslo forme ángulo recto respecto a la pierna y los pies permanezcan totalmente en contacto con el suelo.* *- Mantener la cabeza en línea con los hombros y éstos relajados.* *- Imprescindible cuando los pies no apoyan bien en el suelo utilizar reposapies. Serán regulables en altura e inclinación.* *- Regular la altura de la pantalla de tal modo que el borde superior de la pantalla quede a la altura de los ojos del usuario aproximadamente.* *- La pantalla deberá situarse preferiblemente en frente del operador para evitar la adopción de posturas forzadas de este.* *- Se recomienda que el teclado se encuentre a una altura que permita su manejo manteniendo los brazos paralelos al tronco y los antebrazos con un ángulo de flexión de 90 grados. Si el manejo del teclado es muy frecuente sería aconsejable que entre el teclado y el borde delantero de la mesa exista una distancia mínima de 10 cm. para disminuir el riesgo de tendinitis en muñecas y la tensión estática en los brazos.*	

RIESGO	**VALORACIÓN**
CARGA ESTÁTICA POR POSTURAS. POSICIÓN	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgos posturales por las costumbres adquiridas en la manera de sentarse cuando esta en oficina	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Una postura estática incorrecta mantenida durante un largo periodo de tiempo, puede ser causa de diversas alteraciones músculo esqueléticas (lumbar, cervical, columna vertebral, etc.). Por ello, es conveniente llevar a efecto una serie de ejercicios en base a la zona del cuerpo fatigada, realizándose siempre y cuando el propio trabajador lo considere oportuno. *- Realizar con suavidad los siguientes ejercicios de relajación en caso de fatiga muscular o durante las pausas:* *1. Mover lentamente la cabeza de derecha a izquierda.* *2. Girar lentamente la cabeza de derecha a izquierda.* *3. Girar lateralmente la cabeza con la barbilla levantada a la derecha y a la izquierda.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Exigencias posturales**

RIESGO	**VALORACIÓN**
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Trabajo continuado frente pantallas de visualización	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Debido al riesgo de que aparezca fatiga visual o algún trastorno ocular ocasionado por el trabajo continuado con ordenador, el empresario ofrecerá la vigilancia de la salud a los usuarios de pantallas de visualización (PVD) ante las siguientes circunstancias: *- Antes de iniciar el trabajo con PVD.* *- Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel del riesgo a juicio del médico responsable.* *- Cuando aparezcan trastornos que puedan deberse al trabajo con PVD.*	

FUENTE DEL RIESGO: **EXIGENCIAS DE LA TAREA**

RIESGO	**VALORACIÓN**
EXIGENCIAS DE ESTRÉS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	

Funciones de responsabilidad y toma de decisiones importantes. Trato con clientes con premura en la realización de sus trabajos.
MEDIDA PREVENTIVA
- Planificar el trabajo teniendo en cuenta los imprevistos, organizando las tareas extras y no prolongando en exceso el horario laboral. *- Respetar los turnos de trabajo y establecer pausas y descansos. El estrés y la fatiga son determinantes en la aparición de los accidentes.* *Informar y formar periódicamente a todos los trabajadores sobre los riesgos laborales asociados a sus tareas y sobre las medidas preventivas y de protección que se deben adoptar.* *- Organización de las tareas y control exhaustivo de las exigencias de los trabajos, dejando tiempo libre por si se presentan urgencias.*

Lugar de Trabajo: **El Pozo**

FUENTE DEL RIESGO: **LUGARES DE TRABAJO**

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Normas generales de prevención: EL POZO

MEDIDA PREVENTIVA

- Camine de forma segura, sin prisas y mirando dónde pisa.
- Informe de inmediato al titular de la actividad si detecta algún tipo de desperfecto en los lugares de trabajo.
- No sobrecargue los elementos, estructurales o de servicio, existentes en los lugares de trabajo e informe al titular de la actividad si detecta cualquier deficiencia en este sentido.
- No acceda a aquellos emplazamientos existentes en los lugares de trabajo que no ofrecen las debidas garantías de seguridad (resistencia, estabilidad, etc.).
- No acceda, sin la debida autorización, a aquellas zonas y/o locales de acceso restringido, tales como cubiertas, salas de instalaciones, etc.
- Contribuya al mantenimiento de las instalaciones en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza.
- Elimine los desperdicios, derrames, residuos; especialmente en el caso de productos inflamables o combustibles que pudieran provocar el inicio o facilitar la propagación de un incendio.

- Preste especial atención a la señalización de seguridad y salud existente en los lugares de trabajo y respete, en todo momento, las indicaciones contenida en la misma; informe al titular de la actividad si detecta la falta de alguna de dichas señales o cualquier deficiencia en las mismas.
- Mantenga libres de obstáculos las salidas y vías de circulación y, en especial,las vías y salidas previstas para la evacuación en caso de emergencia, de manera que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.
- Evite la acumulación de materiales en la proximidad de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de uso manual, garantizando, en todo momento, su rápida localización y la accesibilidad a los mismos.
- Informe al titular de la actividad sobre cualquier deficiencia detectada en las instalaciones y, en especial, en los medios de protección contra incendios y/o en la instalación de alumbrado de emergencia.

- No sobrecargue la instalación eléctrica; evite la conexión de múltiples receptores a una misma toma de tensión.
- Respete la prohibición general de fumar en el interior del establecimiento.
- No realice ninguna actividad que implique el uso de llamas abiertas o chispas en las instalaciones sin autorización expresa del titular de la actividad.

RIESGO	VALORACIÓN
SIN DETERMINAR	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

La empresa THWORK 3000, S.L., realiza trabajos en obras dentro de las instalaciones de EL POZO.

MEDIDA PREVENTIVA

THWORK 3000, S.L., a fin de dar cumplimiento a la coordinación de actividades empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberá hacer entrega a cada uno de los trabajadores, que vayan a desempeñar actividades en dicho centro, de los riesgos existentes en dicho centro de trabajo, procedimientos de trabajo, de rescate en caso de emergencia, fichas de seguridad, etc., previamente entregados por el titular de las instalaciones (EL POZO).

- Respete las normas establecidas por la propiedad en cuanto a la señalización, las medidas preventivas a adoptar y la utilización de los equipos de protección individual requeridos.

RIESGO	VALORACIÓN
RIESGOS DIVERSOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Instalaciones de EL POZO

MEDIDA PREVENTIVA

- Debido a las diversas actividades que se realizan dentro de las instalaciones del titular de las instalaciones, los trabajaodres deberán ir directamente desde el acceso a las mismas, hasta la zona donde se ejecutarán las obras, por el trayecto que se indique por parte del titular de las instalaciones.
- Durante la ejecución de las obras, se seguirán las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, así como las instrucciones que por éste sean dadas.

- Se seguirán las indicaciones recibidas por parte de EL POZO, durante las estancia en las instalaciones de EL POZO.
- Se seguirán las Instrucciones recibidas por el Coordinador de Seguridad y Salud, así como por el Recurso Preventivo, durante la ejecución de algún trabajo, basado en un Procedimiento de Trabajo Específico.

Lugar de Trabajo: **Exteriores**

FUENTE DEL RIESGO: **CENTROS DE TRABAJO**

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Importante**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posible pérdida de equilibrio de un trabajador que se encuentre en un punto de las instalaciones elevado.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Mantener una atención adecuada y continuada. *- No eliminar las protecciones colectivas existentes.* *- En caso estrictamente necesario, utilizar protección personal.* *- Utilizar calzado de seguridad con propiedades antideslizantes.* *- En caso de ser necesaria la retirada de las protecciones existentes, previamente se informará al responsable de la empresa, se señalizará la zona, y se utilizarán los equipos de protección facilitados por la empresa.* *- Informar al titular del centro en caso de detectar alguna zona de las instalaciones que carece de protecciones colectivas entrañando riesgo de caída a distinto nivel.* *- En caso de ser necesaria la retirada de las protecciones existentes, previamente se informará a la persona de contacto de APM Terminals, se señalizará la zona, y se facilitaán los equipos de protección a los trabajadores.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de caer al mismo nivel.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Mantener una atención adecuada y continuada al entorno de trabajo. *- Utilizar calzado de seguridad que evite deslizamientos.* *- Circular por los lugares preestablecidos, y no salir de éstos.* *- Mantener en correcto estado de orden y limpieza el lugar de trabajo.* *- Se hará uso de equipos de protección individual adecuados, así como para señalizar la posición física de los trabajadores.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBE	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de caída de elementos por pérdida de estabilidad de la estructura en la que realice su trabajo	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Transmitir a los trabajadores las instrucciones a seguir, según el REGLAMENTO COORDINACION del centro de trabajo que se asistan *- No colocarse debajo de las grúas cuando éstas se encuentran operando.* *- Usar los equipos de protección individual adecuados.* *- No situarse en las proximidades de las pilas de contenedores en caso de fuertes ráfagas de viento.* *- Seguir las indicaciones del personal de APM Terminals en las cercanías de los equipos de la propia Terminal.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CHOQUES CON ELEMENTOS FIJOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de golpe violento de una persona o una parte de su cuerpo con uno o varios objetos colocados de forma fija o en reposo.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Prestar la atención, no desviar la vista, ni usar teléfonos durante los desplazamientos a pie por el recinto. *- Extremar las precauciones a la hora circular por el interior de la de las instalaciones, y hacerlo por las zonas detinadas a tal*	

fin.
- Informar a su superior jerárquico si se detectara objetos que obstaculicen las zonas de paso de peatones.

- Informar al titular del centro (APM Terminals), en caso de detectar objetos almacenados en vías de circulación para peatones.

RIESGO	VALORACIÓN
CHOQUES CONTRA OBJETOS MOVILES	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de golpe violento de una persona o una parte de su cuerpo con objetos en movimiento.

MEDIDA PREVENTIVA

- Dar instrucciones a los trabajadores sobre las normas a seguir por los trabajadores dentro de la las intalaciones de los clientes o sus exteriores.

- Respetar señalización vial.
- Mantener atención adecuada al entorno de trabajo.
- No aproximarse a la trayectoria de ninguna máquina automotora ni al radio de acción de las portainers y transtainers.
- Uso de prendas de alta visibilidad durante la permanencia del trabajador dentro de la terminal.
- Seguir las instrucciones dadas por el empresario, respecto de las normas internas de APM Terminals.

RIESGO	VALORACIÓN
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS DE PIEZAS O HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de sufrir lesiones derivadas de la proyección de piezas, fragmentos o partículas.

MEDIDA PREVENTIVA

- Uso de casco y protección ocular en aquellas zonas donde circulen vehículos que puedan proyectar fragmentos, en las proximidades de trabajos donde se puedan desprender partículas o en días de fuerte viento.
- Mantener una distancia de seguridad repecto a los vehículos que circulen en las cercanías a las zonas de trabajos.

RIESGO	VALORACIÓN
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE EQUIPOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de que un trabajador o parte de su cuerpo sea atrapado por vuelco de máquinas o vehículos.

MEDIDA PREVENTIVA

- En días de fuerte viento, evitar encontrarse en las inmediaciones de las zonas con riesgo de proyeccciones de particulas u otrs elementos
- Respetar, durante la conducción de vehículos, los límites de velocidad establecidos para todo el recinto.
- Extremar la precaución ante condiciones meteorológicas adversas.
- Circular de forma adecuada respecto a las características de la carga transportada.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de sufrir contactos con circuitos en tensión ya sean cables, bases de enchufes, clavijas, etc. (contacto eléctrico directo) o partes no diseñadas para el paso de corriente, pero que debido a un defecto quedan en tensión (contacto eléctrico indirecto).

MEDIDA PREVENTIVA

- Usar únicamente equipos en perfecto estado de conservación.
- Utilizar el equipo de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
- No usar el equipo con las manos húmedas.

- Informar al titular del centro en caso de detectar cables eléctricos deteriorados, tomas de corriente desprovistas de carcasa protectora, equipos eléctricos en mal estado, etc.

RIESGO	VALORACIÓN

INCENDIOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de que se genere un incendio de forma inesperada.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Dar las instrucciones a los trabajadores sobre las medidas a adoptar, según el "REGLAMENTO COORDINACION *- Cumplir el procedimiento de seguridad establecido por APM Terminals, para la realización de trabajos en caliente.* *- No fumar en lugares con riesgo de incendio.* *- Durante la realización de trabajos con riesgo de incendio, tener en las inmediaciones extintores adecuados.*	

RIESGO	**VALORACIÓN**
ATROPELLO CON VEHÍCULO	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir atropellos o golpes con vehículos, o mquinaria, que circulan por la terminal.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Circular por los pasos preestablecidos para peatones. *- En caso de trabajos en la zona de operaciones, delimitar claramente la ubicación de forma que sea visible a distancia suficiente.* *- No interferir en la trayectoria de las grúas transtainers y portainers.* *- Mantener atención adecuada y continuada a la señalización acústica y luminosa de los vehículos.* *- Utilizar prendas de alta visibilidad en toda la terminal.* *- Respetar las normas de circulación.* *- Recordar la preferencia de paso de los peatones en el interior de las zonas de operaciones.* *- Seguir las instrucciones que facilite la empresa en las zonas afectadas por la circulación de vehículos, o maquinaria*	

FUENTE DEL RIESGO: **Manipulación de cargas**

RIESGO	**VALORACIÓN**
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o con ayudas mecánicas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Realizar las manipulaciones de cargas, tanto de forma manual como mecánica, de forma segura y utilizando todos los equipos de protección necesarios. *- No transitar bajo cargas suspendidas.*	

Equipo de Trabajo: Vehículo

FUENTE DEL RIESGO: Espacios de trabajo

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Botiquín y extintor en los vehículos	
MEDIDA PREVENTIVA	
- En los vehículos, al tratarse de un lugar de trabajo, se debe disponer de botiquín y extintor, para actuar en caso de accidente, y poder prestar los primeros auxilios lo antes posible.	

FUENTE DEL RIESGO: VEHÍCULOS AUTOMOTORES

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posible uso inadecuado del cinturón de seguridad.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Uso obligatorio *- Respaldo del asiento en posición recta. Colocar banda superior entre hombro y cuello (mujeres entre ambos senos), banda inferior entre muslos y pelvis.*	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Uso inadecuado de apoya cabeza	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Regulación de altura: parte más sobresaliente situada a la altura de los ojos (así el borde superior queda en la parte superior de nuestra cabeza).	

FUENTE DEL RIESGO: Mantenimiento

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Mantenimiento del vehículo	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Cumplir con los calendarios de mantenimiento por personal competente. *- Certificado ITV.* *- Vigilar la instalación y mantenimiento correcto de los dispositivos.* *- Dotar al vehículo de botiquín, extintor y de los elementos de repuesto necesarios.* *- Comprobación del limpiaparabrisas, buen nivel de agua y estado de escobillas. Neumáticos, óptima presión y dibujo. Batería; aceite; frenos; luces; refrigeración; suspensión, estado de los amortiguadores y muelles, etc.*	

Equipo de Trabajo: Herramientas manuales

FUENTE DEL RIESGO: **Herramientas y útiles manuales**

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Condición existente para las herramientas manuales: Falta de empuñaduras antideslizamiento en distintas herramientas manuales.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Dotar a dichas herramientas de protecciones o sustituirlas por herramientas que ya las posean.	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de pérdida y deterioro de las empuñaduras antideslizamiento en distintas herramientas manuales.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Dotar a dichas herramientas de protecciones o sustituirlas por herramientas que ya las posean. *- No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados.* *- Los mangos serán de madera u otros materiales duros, no debiendo presentar bordes astillados debiendo estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la herramienta.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de caida de las herramientas durante su manipulacion. (Uso, traslado...)	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Hacer uso de EPI,s. (calzado de seguridad y guantes) *- Coger firmemente las herramientas o caja.* *- Las herramientas se trasladarán de forma segura en bolsas o maletas con los filos y las puntas protegidas; nunca se llevarán en los bolsillos.* *- Está prohibido lanzar las herramientas, siempre se entregarán en mano.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de caída de las herramientas durante su manipulación. (Uso, traslado...)	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Hacer uso de EPI,s. (calzado de seguridad y guantes) *- Coger firmemente las herramientas o caja.* *- Las herramientas se trasladarán de forma segura en bolsas o maletas con los filos y las puntas protegidas; nunca se llevarán en los bolsillos.* *- Está prohibido lanzar las herramientas, siempre se entregarán en mano.*	

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES/CORTES POR OBJETO O HERRAMIENTA	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Condición existente para las herramientas manuales: Posibilidad de golpes o cortes por uso de una variedad de herramientas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Uso de EPIS. *- Uso de herramientas adecuadas para cada trabajo.* *- Mantenimiento adecuado de las herramientas.*	

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES/CORTES POR OBJETO O HERRAMIENTA	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de recibir golpes o cortes durante el uso de diferentes herramientas manuales	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Usar cada herramientas para la función para la que ha sido diseñada. *- Almacenamiento adecuado de las herramientas después del trabajo.* *- Mantenimiento adecuado de las mismas.* *- Uso de EPIS.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CORTES CON HERRAMIENTAS O ÚTILES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de resultar golpeado o sufrir cortes con las diversas herramientas manuales. Posibilidad de golpes o cortes por uso de una variedad de herramientas	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Usar la herramienta adecuada, es decir, aquella diseñada para el cometido. *- Retirar aquellas que se encuentren en mal estado.* *- Las reparaciones de reparación las realizará personal autorizado y especializado.* *- Hacer uso de EPI,s (guantes contra agresiones mecánicas)* *- Extremar las precauciones durante el uso.* *- Mantenimiento y almacenamiento adecuado de las herramientas.* *- Evitar usar este tipo de equipo con piel húmeda entrañando riesgo de resbalo.* *- Las herramientas se mantendrán limpias, en buenas condiciones y libres de rebabas; las de corte se mantendrán afiladas, estando los filos y las puntas protegidas.* *- Las herramientas manuales se utilizarán para el fin al que han sido diseñadas por personal capacitado, empleando procedimientos de trabajo seguros y utilizando equipos de protección individual adecuados.* *- Se respetarán las recomendaciones recogidas en la norma de seguridad y salud relativa a herramientas elaborada y aprobada por el centro de trabajo.* *- Las herramientas manuales serán conforme a la normativa vigente de aplicación, sobre equipos de trabajo, de manera que se encuentren construidas con materiales resistentes, que la unión entre sus elementos sea firme, que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos y que sus mangos o empuñaduras sean de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos nis superficies resbaladizas.*	

RIESGO	VALORACIÓN
PROYECCIÓN DE SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de proyección de partículas en operaciones con las herramientas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Uso de EPIS (Gafas de protección o pantalla de protección facial), cuando exista el riesgo de proyección de partículas.	

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES EN MANO-BRAZO	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir vibraciones cuando se este realizando trabajo con distintas herramientas(martillo, cincel, machota...)	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Uso de guantes que amortiguen las vibraciones. *- Alternar periodo de actividad que supongan riesgo de vibración con otra actividad.*	

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES EN MANO-BRAZO	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir vibraciones cuando se este realizando trabajo con distintas herramientas (martillo, cincel, machota...)	

MEDIDA PREVENTIVA
- Uso de guantes que amortigüen las vibraciones. *- Alternar periodo de actividad que supongan riesgo de vibración con otra actividad.*

RIESGO	VALORACIÓN
CARGA DE TRABAJO FÍSICA	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
El uso de ciertas herramientas manuales suele venir acompañado de un esfuerzo físico considerable.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Alternar actividades que requieran esfuerzo físico con otras actividades mas ligeras.	

Equipo de Trabajo: Herramientas eléctricas

FUENTE DEL RIESGO: Herramientas y útiles manuales

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Uso de herramientas eléctricas	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Uso de EPIS. *- Mantenimiento adecuado.* *- Cableado en buen estado.*	

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES EN MANO-BRAZO	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir vibraciones cuando se este realizando trabajo con distintas herramientas	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Alternar período de actividad que suponga riesgo de vibración con otra actividad. *- Uso de guantes que amortigüen las vibraciones.*	

FUENTE DEL RIESGO: EQUIPOS DE TRABAJO

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posible caída del equipo cuando se utiliza	
MEDIDA PREVENTIVA	
- La colocación y el transporte de los equipos no debe implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. *- Los sistemas de sujeción de los equipos deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso necesario.* *- Coger los equipos con firmeza, haciendo uso de los sistemas de sujeción previstos por el fabricante.*	

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A RUIDOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Durante los trabajos con los auriculares pueden producirse niveles de sonido muy altos nocivos para la salud motivados por ruidos ambientales y/o ajustes inadecuados del volumen.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Tener en cuenta a la hora de realizar las operaciones las zonas de ruido presentes en la zona de trabajo y utilizar protección	

auditiva en caso necesario.

RIESGO	VALORACIÓN
POSTURAS FORZADAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Es posible que el trazado de las líneas esté situado en zonas donde el trabajador deba adoptar posturas forzadas para la utilización de los equipos	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Realizar descansos periódicos.	

RIESGO	VALORACIÓN
RIESGOS DIVERSOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posible utilización, mantenimiento, limpieza del equipo no adecuada.	
MEDIDA PREVENTIVA	
- Se pondrá a disposición del trabajador, los manuales de uso de los equipos de trabajo. *- Se dará instrucciones sobre el uso, mantenimiento y almacenamiento de los equipos.* *Las operaciones a realizar con el equipo se harán sólo por personal autorizado por la empresa.* *Todas las operaciones de utilización, mantenimiento, limpieza, etc., se harán de acuerdo a lo establecido por el fabricante en el manual de instrucciones del equipo.*	

Equipo de Trabajo: ESCALERAS

FUENTE DEL RIESGO: Escalera de mano

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de caída durante el uso de la escalera manual. Desequilibrio al resbalar en peldaños (peldaño sucio, calzado inadecuado, etc).	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. *-El ascenso y descenso a trávés de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando hacia los peldaños, y no se utilizará a la vez por más de un trabajador.* *-Las escaleras deben ser revisadas periódicamente y retirando de servicio aquellas que no estén en condiciones.* *-Las escaleras deben de almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abanadonadas sobre el suelo, en lugars húmedos, etc...* *-Debe existir un lugar cubierto y adecuado, para guardar las escaleras después de usarlas.* *-La norma básica es la de no utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:* *-En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. No se moverá la escalera con personal trabajando en ella.* *-Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples.* *-En trabajo a más de 2 m de altura se utilizará arnés de seguridad anclado a un punto estable y resistente u otras medidas de protección alternativas.* *-Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.* *-En la utilización de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un lado a otro por la parte superior, ni tampoco trabajar a "caballo".*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Deslizamiento lateral de la cabeza de la escalera (apoyo precario, escalera mal situada, viento, desplazamiento lateral del usuario, etc) o del pie de la escalera falta de zapatas antideslizantes, suelo que cede o en pendiente, poca inclinación, apoyo superior sobre pared, etc).
Basculamiento hacia atrás de una escalera demasiado corta, instalada demasiado verticalmente.
Desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados para efectuar un trabajo.
Gesto brusco del usuario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de recoger un objeto que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, etc).

MEDIDA PREVENTIVA

Prohibido transportar o manipular cargas por o desde las escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador

Los objetos voluminosos deberán de subirse con ayuda de elementos auxiliares para izado de material.

-Apoyar correctamente la escalera.

-No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc).

-No realizar trabajos encima de la escalera bajo condiciones de fuertes rachas de viento.

-Bajarse de la escalera cuando el aréa de trabajo esté fuera del alcance del usuario.

-Otra norma común es la de situarla escalera deforma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.

-Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador, se emplearán bolsas portaherramientas.

-Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que, adaptados a los largueros, que proporcionan en condiciones normales, una resistencia suficiente frente a deslizamiento y vuelco. Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera (fricción o zapatas, hinca, ganchos, ganchos especiales, apoyos con seguridades adicionales antivuelco y antideslizamiento frontal y lateral)

Zapatas para suelos de cemento: de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
Zapatas para suelos secos: Abrasivas

Hinca para suelos helados: zapata en forma de sierra.
Hinca para suelos de madera: puntas de hierro.

Las escaleras de mano simples deben de sobrepasar al menos en 1 m el punto de apoyo superior. En este caso la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes.

-Las superficies de apoyo deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.

-Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los travesaños queden en posición horizontal.

-Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a base de prolongaciones sólidas con collar de fijación.

-Las escaleras de mano tienen que tener zapatas antideslizantes.

-La escalera debe de tener un apoyo superior sobre la pared.

-La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación aproximadamente de 75º con la horizontal.

-El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Rotura de un peldaño o montante (viejo, mal reparado, existencia de nudos,...).

MEDIDA PREVENTIVA

Para aumentar la vida media de las escaleras el almacenaje de las mismas debe cumplir:
-Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.
-Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
-Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

Escaleras madera:
-No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.
-Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
-Se debe comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
-Se prohibe la utilización de escaleras de madera pintadas.

Escaleras metálicas:
-Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
-Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Subida o bajada de una escalera de espaldas a ella.
Mala posición del cuerpo, manos o pies. Oscilación de la escalera.

MEDIDA PREVENTIVA

-El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.

-Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera.

-No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba.

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera doble o transformable, o la escalera de tijera.

MEDIDA PREVENTIVA

Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido.

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA
Durante trabajos diversos y sobre el personal de ayuda o que circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la escalera
MEDIDA PREVENTIVA
-No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. *-Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una escalera manual, nunca se dejarán sobre los peldaños sino que se ubicarán en una bolsa sujeta a la escalera, colgada en el hombro o sujeta a la cintura del trabajador.*

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Utilizando escalera metálica para trabajos de electricidad o próximos a conducciones eléctricas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado.	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Operario afectado de vértigos o similares.	
MEDIDA PREVENTIVA	
No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Transporte de escaleras	
MEDIDA PREVENTIVA	
A brazo: *-Procurar no dañarlas.* *-Depositarlas, no tirarlas.* *-No utilizarlas para transportar materiales.* *Para una sola persona:* *-Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo que en ningún caso superará los 55 kg.* *-No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.* *-No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.* *Por dos personas:* *-Transportar plegadas las escaleras de tijera.* *-Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.* *-No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.* *En vehículos:* *-Protegerlas reposando sobre apoyos de goma.* *-Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que cuelgue o sobresalga lateralmente.* *-La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2 m en caso de automóviles.* *Cuando se carguen en vehículos de longitud superior a 5 m podrán sobresalir por la parte posterior hasta 3 metros. En vehículos de longitud inferior la carga no deberá sobresalir ni por la parte anterior ni posterior más de 1/3 de su longitud total.*	

Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del vehículo, llevarán durante la noche una luz roja o dispositivo reflectante que refleje en ese color la luz que reciba y, durante el día, cubierta con un trozo de tela de color vivo (Art. 59 del Código de Circulación).

Riesgo de tropiezo durante el transporte de una escalera

El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte de la escalera deberá llevarse baja.

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Lugar de colocación de la escalera inadecuado.

MEDIDA PREVENTIVA

-No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.

-Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

-No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

-La parte superior se sujetará al paramento sobre el que se apoya y si esto no fuera posible, se emplearán abrazaderas u otros dispositivos similares; las escaleras se ubicarán superando al menos en 1 metro el elemento de apoyo.

-No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc).

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Normas de utilización de las escaleras.

MEDIDA PREVENTIVA

Las escaleras de mano se utilizarán únicamente para acceso ocasionales; en el caso de trabajo de cierta duración, se utilizarán dispositivas tales como reposapiés que se acoplarán a las escaleras; antes de utilizar la escalera, se comprobará que se encuentra sólidamente asentada mediante zapatas, ganchos, etc y que la suela de los zapatos y los peldaños están limpios.

FUENTE DEL RIESGO: **Mantenimiento**

RIESGO	VALORACIÓN
SITUACION PELIGR. POR CONTROLES PREV. INSUFICIENTE	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Inspección de la escaleras.

MEDIDA PREVENTIVA

Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:

-Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.
-Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
-Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.
-Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

La revisión de las escaleras de mano antes de la utilización debe incluir:
-Estado de los peldaños, largueros, zapatas de sustentación, abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado de cuerdas,

cables, poleas y topes de retención.

Después de la utilización de la escalera, se debe:
-Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella.
-Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, señalizarla con un letrero que prohiba su uso, enviándola a reparar o sustituir.
-Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre el suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros.

Los equipos de trabajoempleado para ejecutar trabajos en altura, serán conformes al RD 1215/1997, y contarán con marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.

Equipo de Trabajo: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTATIL

FUENTE DEL RIESGO: **Herramientas y útiles manuales**

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES/CORTES POR OBJETO O HERRAMIENTA	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Uso de herramientas no adecuadas, en posible mal estado No uso de EPI's	
MEDIDA PREVENTIVA	
Adecuado mantenimiento de las herramientas *Uso de EPI's apropiados* *Las herramientas se destinarán al uso para el que fueron diseñadas*	

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Uso de herramientas conectadas a la red electrica	
MEDIDA PREVENTIVA	
Uso de EPI's *Mantenimiento adecuado* *Cableado en buen estado*	

Equipo de Trabajo: HERRAMIENTAS MANUALES

FUENTE DEL RIESGO: **Herramientas y útiles manuales**

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de pérdida y deterioro de las empuñaduras antideslizamiento en distintas herramientas manuales.

MEDIDA PREVENTIVA

-Dotar a dichas herramientas de protecciones o sustituirlas por herramientas que ya las posean.

-Los mangos serán de madera u otros materiales duros, no debiendo presentar bordes astillados debiendo estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la herramienta.

-No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados.

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Riesgo de caida de las herramientas durante su manipulacion. (Uso, traslado...)

MEDIDA PREVENTIVA

Si se va a trabajar en altura, se recomienda que las herramientas de mano esten unidas al arnes de seguridad que porte el trabajador o en su defecto a una parte de la estructura.

-Hacer uso de EPI,s. (calzado de seguridad y guantes)
-Coger firmemente las herramientas o caja.
-Las herramientas se trasladarán de forma segura en bolsas o maletas con los filos y las puntas protegidas; nunca se llevarán en los bolsillos.
-Está prohibido lanzar las herramientas, siempre se entregarán en mano.

RIESGO	VALORACIÓN
CORTES CON HERRAMIENTAS O ÚTILES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de resultar golpeado o sufrir cortes con las diversas herramientas manuales.
Posibilidad de golpes o cortes por uso de una variedad de herramientas

MEDIDA PREVENTIVA

-Las herramientas manuales serán conforme al RD 1215/1997, sobre equipos de trabajo, de manera que se encuentren construidas con materiales resistentes, que la unión entre sus elementos sea firme, que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos y que sus mangos o empuñaduras sean de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos nis superficies resbaladizas.

-Usar la herramienta adecuada, es decir, aquella diseñada para el cometido.
-Retirar aquellas que se encuentren en mal estado.
-Las reparaciones de reparación las realizará personal autorizado y especializado.
-Hacer uso de EPI,s (guantes contra agresiones mecanicas)
-Extremar las precauciones durante el uso.
-Mantenimiento y almacenamiento adecuado de las herramientas.
-Evitar usar este tipo de equipo con piel húmeda entrañando riesgo de resbalo.
-Las herramientas se mantendrán limpias, en buenas condiciones y libres de rebabas; las de corte se mantendrán afiladas, estando los filos y las puntas protegidas.
-Las herramientas manuales se utilizarán para el fin al que han sido diseñadas por personal capacitado, empleando procedimientos de trabajo seguros y utilizando equipos de protección individual adecuados.
-Se respetarán las recomendaciones recogidas en la norma de seguridad y salud relativa a herramientas elaborada y aprobada por el centro de trabajo.

RIESGO	VALORACIÓN
PROYECCIÓN DE SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de proyección de partículas en operaciones con las herramientas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Uso de EPI,s.(Gafas de protección o pantalla de proteccion facial), cuando exista el riesgo de proyección de partículas. *Uso de guantes de protección mecánica, y ropa de trabajo cerrada, ya que las proyecciones pueden ir dirigidas al cuerpo y manos.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Herramientas manuales con componentes eléctricos.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Las herramientas eléctricas deben disponer de conexión de puesta a tierra, salvo que dispongan de protección por doble aislamiento. Se han de utilizar clavijas y bases de enchufe normalizadas y el cable de alimentación no debe presentar daños en el aislamiento. *-Las herramientas eléctricas que se utilicen en una zona muy conductora, contarán con un transformador de seguridad que reduzca la tensión a 24 V o un transformador de separación de circuitos, estando estos transformadores situados fuera del recinto en cuestión.* *-Las herramientas eléctricas no estarán expuestas a la lluvia si éstas no tienen un grado especial de protección contra la penetración de agua (UNE 20-060-79, los aparatos de clase II no tienen en general este grado de protección).* *-Si una herramienta eléctrica ha sufrido un golpe o se ha visto afectada por la humedad o productos químicos, ha de ser revisada por personal cualificado.*	

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES EN MANO-BRAZO	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de sufrir vibraciones cuando se este realizando trabajo con distintas herramientas (martillo, cincel, machota...)	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Uso de guantes que amortiguen las vibraciones. *-Alternar periodo de actividad que supongan riesgo de vibración con otra actividad.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CARGA DE TRABAJO FÍSICA	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
El uso de ciertas herramientas manuales suele venir acompañado de un esfuerzo físico considerable.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Alternar actividades que requieran esfuerzo físico con otras actividades mas ligeras.	

Equipo de Trabajo: PLATAFORMA ELEVADORA

FUENTE DEL RIESGO: **Plataformas elevadoras**

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de caer a distinto nivel cuando se trabaja sobre la plataforma elevada.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Comunicar cualquier deficiencia en las barandillas perimetrales de la plataforma. *La puerta se mantendrá en posición cerrada durante el uso y movimiento de la plataforma.* *-No utilizar elementos auxiliares en la plataforma (escaleras, andamios de borriqueta, etc.) para ganar mayor altura.* *-No subir o bajar dela plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación, hacerlo siempre por el lugar destinado a tal fin.* *-Utilizar los EPI's adecuados debidamente anclados.* *-No anclar o sujetar la plataforma o la línea de vida a estructuras fijas, por posibilidad de enganche de las mismas.* *-No subirse a las barandillas de las plataformas.* *-No saltar desde la plataforma a un forjado, piso, terraza..., para bajar de la plataforma se usaran los mandos de accionamiento, y se bajara por el lugar destinado a ello.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de caer en la plataforma debido a falta de orden y limpieza sobre ésta.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Mantener siempre la plataforma de trabajo del equipo en perfectas condiciones de orden y limpieza. *-Eliminar la grasa y el aceite lo antes posible para evitar resbalones.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Riesgo de caída de material acopiado en la plataforma.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Las plataformas no están diseñadas para la elevación de cargas, sino de personas, con sus herramientas manuales de trabajo. *-Al finalizar la jornada y antes de dejar de usar la plataforma se retiraran los materiales que haya encima de ella.* *-No se colgarán materieles por el exterior de la plataforma.* *-El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización indicada por el fabricante. No se sobrecargará la plataforma por encima de este valor, ni se eliminarán los dispositivos de seguridad al respecto.* *-Está prohibido transitar por la zona de acción del equipo.* *-Señalizar y balizar la zona del radio de acción.* *-Utilización de cinturón portaherramientas en vez de depositar éstas sobre la plataforma de trabajo.* *-Nunca dejar nada suelto en la plataforma.*	

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS O MATERIALES	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de desplome de herramientas sobre trabajadores.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-No transitar por la zona de acción del equipo. *-Señalizar y balizar la zona del radio de acción.* *-Utilización de cinturón portaherramientas en vez de depositar éstas sobre la plataforma de trabajo.*	

-Nunca dejar nada suelto en la plataforma.

RIESGO	VALORACIÓN
CHOQUES CON MATERIALES U OBJETOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de que se produzcan golpes contra objetos fijos o móviles durante el proceso de elevación.

MEDIDA PREVENTIVA

Extremar la atención durante el proceso de elevación de la plataforma de forma que no sea golpeado el trabajador que se encuentre sobre ella con objetos.

En aquellas situaciones en que haya vuelos, los trabajadores deberán llevar casco de seguridad.

RIESGO	VALORACIÓN
ATRAPAMIENTO POR ELEMENTOS MÓVILES DE EQUIPOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de sufrir atrapamiento con las partes móviles del equipo.

Posibilidad de que el trabajador que se encuentra sobre la plataforma quede atrapado con objetos durante el proceso de elevación de la misma.

MEDIDA PREVENTIVA

-No permanecer en las proximidades de las partes móviles del equipo durante el proceso de ascenso y descenso de la plataforma de trabajo.
-No realizar trabajos en la misma vertical.
-Extremar la atención durante el proceso de elevación de la plataforma.

RIESGO	VALORACIÓN
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE EQUIPOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de desplome del equipo quedando atrapado por el mismo.
Posibilidad de desplome del equipo por mala utilización del mismo.
Posibilidad de desplome de la plataforma por transitar por vías y pavimentos inseguros y resbaladizos.

MEDIDA PREVENTIVA

-No utilizar la plataforma para desplazar o traccionar materiales.
-No sujetar la plataforma a estructuras.
-No elevar ni conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.
-Verificar pendientes obstáculos, socavones, muelles de carga y otros impedimientos, respetando y comprobando las específicas características y posibles limitaciones de resistencia o carga del terreno o suelo.

-No ubicar el equipo sobre plano inclinado o de escasa resistencia, sobre terrenos irregulares, inclinados, inestables, etc.
-No cargar la plataforma de trabajo por encima de los límites establecidos por el fabricante.
-Utilizar siempre los estabilizadores de los que viene dotado el equipo.
-Las bases de apoyo se deben adaptar a superficies con desnivel máximo de 10º. Se mantendrán colocadas las bases de apoyo una vez posicionada la plataforma y se trabaje sobre la misma.
-Debe contar con topes y medios mecánicos que impidan movimientos incontrolados en posición de transporte.
-En caso de estabilizadores motorizados, debe existir un dispositivo de seguridad que impida su movimiento si la plataforma no está en posición de transporte o en sus límites de posición.

-No montar más personas que las recomendadas por el fabricante.
-Repartir las cargas, y de ser posible situarlas en el centro de la góndola.
-Verificar que el suelo resiste a la presión y la carga por rueda.
-No realizar movimientos bruscos durante el manejo de la plataforma.
-Preveer siempre una distancia de frenado (aproximadamente 3 metros a velocidad alta y 1 metro a velocidad baja).

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA
Posibilidad de sufrir contactos eléctricos directos o indirectos con líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada. Trabajos bajo tormentas.
MEDIDA PREVENTIVA
-Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. *-Está prohibido trabajar durante tormentas (riesgo de rayo).* *Evitar mojar los cables y las conexiones eléctricas de la plataforma elevadora.*

RIESGO	VALORACIÓN
ASFIXIA, AHOGAMIENTO EN ATMOSFERAS IRRESPIRABLES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Uso de plataforma de trabajo móvil con motor de combustión en recintos cerrados.	
MEDIDA PREVENTIVA	
No usar la plataforma de trabajo con motor de combustión en recintos cerrados, a menos que dispongan de una buena ventilación y renovación de aire.	

RIESGO	VALORACIÓN
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Conducción inadecuada o peligrosa de la plataforma elevadora.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-No hacer competiciones con otros equipos móviles. *-Cumplir las normas de circulación vial del centro de trabajo.* *-En los desplazamientos usar la posición de tortuga (avance lento) y con suavidad.* *-No eliminar, ni quitar los dispositivos acústicos indicativos del movimiento de la plataforma.*	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de uso de la plataforma elevadora por personal no autorizado.	
MEDIDA PREVENTIVA	
La empresa realizará un escrito para autorizar a personal sobre el uso y manejo de la plataforma elevadora. *-Una vez terminada la jornada laboral, o en los descansos establecidos de esta, el trabajador pondrá fuera de uso el equipo de trabajo, además deberá estacionar o aparcar la plataforma en el lugar destinado a tal fin.* *-Estará prohibido dejar en el contacto la llave de accionamiento del mismo.*	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de uso de la plataforma elevadora bajo los efectos de medicamentos, bebidas alcohólicas y narcóticos.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Nunca usar la plataforma bajo los efectos de medicamentos, bebidas alcohólicas y narcóticos.	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Prohibiciones.	
MEDIDA PREVENTIVA	
No usar la plataforma en zonas explosivas, a menos que esté certificada para ATEX	

RIESGO	VALORACIÓN

FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Manual de instrucciones en la carretilla elevadora.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Dar una copia del manual de instrucciones al responsable de grupo o de la plataforma para que lo deje en el compartimento habilitado en la góndola.	

FUENTE DEL RIESGO: **Plataformas de Trabajo móviles**

RIESGO	VALORACIÓN
SITUACION PELIGR. POR CONTROLES PREV. INSUFICIENTE	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de falta de mantenimiento y chequeos diarios de la plataforma elevadora.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Comprobar los niveles, batería, partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. *Con carácter previo a la elevación de la plataforma se realizarán las siguientes comprobaciones: estado, nivelación, peso total sobre la plataforma interior al a carga máxima de utilización,despliegue y correcta ubicación de los estabilizadores, estabilización del equipo, estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso, anclaje adecuado de los arnés de seguridad a los puntos establecidos de la plataforma, delimitación de la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen en las proximidades.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Batería**

RIESGO	VALORACIÓN
INCENDIOS/EXPLOSIONES	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Mantenimiento de las baterías.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar.	

FUENTE DEL RIESGO: **Mantenimiento**

RIESGO	VALORACIÓN
SITUACION PELIGR. POR CONTROLES PREV. INSUFICIENTE	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de falta de mantenimiento y chequeos diarios de la plataforma elevadora.	
MEDIDA PREVENTIVA	
se deja revisiones periodicas de la UNE 58923 DE PEMP, para gestión interna, que lo valore el jefe de taller *Realizar un mantenimiento adecuado y según el manual de instrucciones de la plataforma elevadora. Tanto el mantenimiento como las modificaciones en la misma deberan de quedar regristrado en el Libro de mantenimiento o equivalente.* *Comprobar los niveles, bateria, partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos.* *Con caracter previo a la elevación de la plataforma se realizarán las siguientes comprobaciones: estado, nivelación, peso total sobre la plataforma interior la carga máxima de utilización, despliegue y correcta ubicación de los estabilizadores, estabilización del equipo, estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso, anclaje adecuado de los arnés de seguridad a los puntos establecidos de la plataforma, delimitación de la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen en las proximidades.* *Está prohibido trabajar con plataformas en situación de semiavería.*	

Equipo de Trabajo: CARRETILLA ELEVADORA

FUENTE DEL RIESGO: **Vehículos de manutención**

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de caída durante el ascenso o descenso a la carretilla.
Posibilidad de caída durante el transporte de la carga (carretilla en movimiento)

MEDIDA PREVENTIVA

-Utilizar los estribos y asideros dispuestos en la máquina para facilitar un ascenso y descenso seguro a la máquina, estos serán de material antideslizante.
-Se dispondrá de una empuñadura vertical suficiente.
-Evitar paradas y arranques bruscos.
-No subir ni bajar en marcha.
-La velocidad se adecuara a las condiciones de la vía y de la carga que se transporte.
-Durante la circulación con la carretilla se hará uso del cinturón de seguridad si esta dispone de ello.
-Descender de cara al puesto de conducción.

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL	**SEVERIDAD:** **PROBABILIDAD:** **ESTIMACIÓN:**

CONDICIÓN DETECTADA

MEDIDA PREVENTIVA

RIESGO	VALORACIÓN
DERRUMBAMIENTO O VUELCO DE MATERIALES	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Realizar acopio de materiales y recogida de materiales de los acopios.

MEDIDA PREVENTIVA

-Manipular los materiales convenientemente paletizados y retractilados.
-Los acopios de materiales se realizaran sobre superficies firmes, estables y planas.
-No realizar acopios sobres superficies inclinadas.
-Los apilados deben ser estables, de altura razonables.

RIESGO	VALORACIÓN
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de caída de objetos en operaciones de carga y descarga o de transporte.

MEDIDA PREVENTIVA

Procedimiento para la manipulación:
-Recoger la carga y elevarla unos 15 cm sobre el suelo
-Circular llevando el mástil inclinado al máximo hacia atrás.
-Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga
-Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada.
-Avanzar con la carretilla hasta el lugar de descarga.
-Situar las horquillas en posición horizontal y depositar las carga, separándose luego lentamente.
-Las mismas operaciones de efectuarán a la inversa encaso de desapilado.
-Sin carga se circulará con las horquillas bajas.
-Transportar únicamente cargas preparadas y flejadas correctamente.
-Las cargas se ubicarán correctamente sobre las horquillas de la carretilla.
-La manipulación de cargas se efectuará guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y cargar.

-Comprobar previamente el estado de palets y estanterías.

RIESGO	VALORACIÓN
CAIDA DE OBJETOS O MATERIALES ALMACENADOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de caída de objetos almacenados de forma deficiente.

MEDIDA PREVENTIVA

-Evitar apilamientos excesivamente elevados o inestables.
-El almacenamiento de materiales se realizará atendiendo a sus características y condiciones y adoptando configuraciones estables.
-Cuando el almacenamiento lo requiera se realizarán elementos auxiliares tales como calzos, cadenas, flejes, , etc. para garantizar su estabilidad.

RIESGO	VALORACIÓN
GOLPES/CORTES POR OBJETO O HERRAMIENTA	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Uso inadecuado de la carretilla.

MEDIDA PREVENTIVA

No sacar las extremidades, ni el cuerpo fuera del gálibo de la carretilla.
Se usarán los epis definidos por el fabricante.

RIESGO	VALORACIÓN
ATRAPAMIENTO POR ELEMENTOS MÓVILES DE EQUIPOS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Uso de equipo de trabajo con elementos móviles.

MEDIDA PREVENTIVA

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, cualificado y autorizado para ello. Siempre se realizarán con el motor parado.
Los órganos en movimiento deben de estar protegidos mediante rejillas o similares.

RIESGO	VALORACIÓN
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINA	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**

CONDICIÓN DETECTADA

Riesgo de accidente por vuelco de la máquina debido a un uso inadecuado de la misma.
Uso de carretilla elevadora con riesgo de vuelco si se dan velocidades inadecuadas, pavimento en mal estado, sobrepasar la carga máxima permitida, conducción temeraria, etc.

MEDIDA PREVENTIVA

Todas las carretillas elevadoras tendrán visible en el chasis de las mismas o en las horquillas, el plan de carga legible.

Se recomienda instalar dispositivo de detector de presencia (bajo el sillín) para el arranque de motor, en aquellas carretillas elevadoras que no dispongan de dicho dispositivo, para así evitar el arranque desde el exterior de la misma.

Procedimiento para bajar / subir rampas o pendientes:
-Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla se podrá circular de frente en el sentido del descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación al máximo
-Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla, el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.
-El ascenso se deberá de hacer siempre marcha adelante.

-El trabajador deberá llevar puesto el cinturón de seguridad de la máquina en todo momento.
-El transporte se realizará con la carga lo más bajo posible y el mástil inclinado hacia atrás, para evitar el vuelco de la máquina y por lo tanto un posible atrapamiento. Circular con la horquillas bajas (15-20 cm. del suelo)
-No se circulará, bajo ningún concepto, con la carga elevada.
-Circular a una velocidad adecuada a las condicones del pavimento, inclinación, y peso y características de la carga. La velocidad máxima de conducción será 20 km/h en espacios exteriores y de 10 km/h en espacios interiores.

-Los vehículos solo serán conducidos por personas que estén cualificadas y debidamente autorizadas.Dichas personas deberán tener formación en su manejo. Deberán ser mayores de 18 años.

-Los vehículos de manutención deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada. (R.D. 1215/97). La llave de contacto se deberá de retirar del contacto una vez terminadas las operaciones con el equipo.
-Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas o equipadas para limitar los riesgos de vuelco mediante medidas tales como: una cabina para el conductor; o bien, una estructura que impida que la carretilla elevadora vuelque, que en caso de vuelco garantice que quede espacio suficiente para los trabajadores transportados entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla, o que mantenga a los trabajadores sobre el asiento de conducción e impida que puedan quedar atrapados.(R.D. 1215/97)

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTO CON SUPERFÍCIES CALIENTES	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Trivial**

CONDICIÓN DETECTADA

Posibilidad de contacto con partes calientes del motor.

MEDIDA PREVENTIVA

-Las operaciones de mantenimiento y reparación del equipo serán realizadas por personal especializado y autorizado para ello, se dejaran enfriar los elementos a manipular.
-Antes de realizar cualquier intervención en el vehículo se esperará a que el motor se enfrié.
-No se manipulará el escape del vehículo hasta que se haya refrigerado suficiente.
-En ningún caso se retirará el tapón del refrigerante con el radiador caliente.
-Tampoco se retirará el tapón del cargador del aceite con el motor en marcha.
-En el caso de la carretilla contará con el protector del tubo de escape.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Equipo que tiene batería y componentes eléctricos.

MEDIDA PREVENTIVA

-Mantener los cables en buen estado, así como las fichas de conexión.
-No manipular con manos mojadas o húmedas las conexiones eléctricas del equipo y los componentes eléctricos del mismo.
-Mantener los bornes de conexión de las baterias limpios.
-No manipular el contenido de la batería.
-Cualquier intervención en las instalación eléctrica se realizará siguiendo los procedimientos de trabajo seguros. Con carácter previo a estas intervenciones se desconectará el encendido y todo el equipo eléctrico.
-Durante las operaciones de desconexión, conexión y arranque con otra batería se respetará estrictamente la secuencia operativa indicada en el manual de instrucciones.
-Se emplarán herramientas aislantes, no se dejarán herramientas u objetos metálicos sobre las baterías ni se tocarán simultáneamente mediante herramientas / elementos metálicos.

RIESGO	VALORACIÓN
CONTACTOS ELÉCTRICOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**

CONDICIÓN DETECTADA

Equipo que funciona con batería, se tiene que cargar con corriente eléctrica

MEDIDA PREVENTIVA

-Mantener los cables en buen estado, así como las fichas de conexión.
-No manipular con manos mojadas o húmedas las conexiones eléctricas del equipo y los componentes eléctricos del mismo.
-Cualquier intervención en las instalación eléctrica se realizará siguiendo los procedimientos de trabajo seguros. Con carácter previo a estas intervenciones se desconectará el encendido y todo el equipo eléctrico.
-Durante las operaciones de desconexión, conexión y arranque con otra batería se respetará estrictamente la secuencia operativa indicada en el manual de instrucciones.
-Se emplarán herramientas aislantes, no se dejarán herramientas u objetos metálicos sobre las baterías ni se tocarán simultáneamente mediante herramientas / elementos metálicos.

RIESGO	VALORACIÓN

INCENDIOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Fumar en lugares prohibidos.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-La zona de recarga de la batería ha de estar alejada de material inflamable o combustible. *-Esta zona de recarga debe de estar identificada tanto vertical como horizontalmente.* *-Señalizar la zona de carga, como zona de prohibido hacer fuego o incendios.* *-Si se trabaja en locales con riesgo de incendio, utilizar carretillas eléctricas prevista para este ambiente o térmicas con sistema apagachispa en los tubos de escape.* *-No se fumará en locales que presenten riesgos de incendio y/o explosión y se tendrá especial cuidado para no penetrar en ellos fumando.* *-La zona de recarga de la batería ha de estar alejada de material inflamable o combustible.*	

RIESGO	**VALORACIÓN**
INCENDIOS/EXPLOSIONES	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad que se lleven a cabo transportes deficientes de productos combustibles. Posibilidad de que se produzca un incorrecto repostaje de la carretilla que sean de combustión. Fumar en lugares prohibidos.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Las carretillas de combustión portarán un extintor, como las carretillas portacontenedores. *-Comprobar la estanqueidad del depósito y conductos o tubulares de la distribución del carburante de forma periódica.* *-Si se trabaja en locales con riesgo de incendio, utilizar carretillas eléctricas prevista para este ambiente o térmicas con sistema apagachispa en los tubos de escape.* *-Las carretillas, que trabajan en locales con riesgo de explosión, se deben arrancar fuera de estos locales.* *-Cuando se trabaje con materiales explosivos o que presente riesgos de explosión, se recubrirán las uñas de las carretillas con materiales que no suelten chispas en contacto con otros materiales.* *-No se fumará en locales que presenten riesgos de incendio y/o explosión y se tendrá especial cuidado para no penetrar en ellos fumando.* *-El llenado del depósito de combustible se hará al aire libre. Se prohibe fumar y generar chispas durante el mismo y durante la conducción de la misma.* *-El transporte de materiales inflamables o combustibles se hará extremando las normas de uso para carretillas elvedoras en cuanto a estabilidad, velocidad, uso de palets sobre el que se transporta el material, etc.*	

RIESGO	**VALORACIÓN**
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
No uso de chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad reflectante. Posibilidad de que se produzcan atropellos de personas durante el manejo de carretillas. Estado de las zonas de circulación. Zonas de circulación con falta de señalización o deficiente.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Se recomienda instalar retrovisores en las carretillas elevadoras, aunque el fabricante no los haya previsto, para mejora la visibilidad y reducir las posibilidades de atropello. *-Uso de chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad cuando se haga uso de la carretilla elevadora.* *-Hacer sonar el claxon en cruces y puntos de poca visibilidad.* *-Se circulará con las luces encendidas y con el avisador luminico activado.* *-Respetar las vías de circulación existentes en el centro de trabajo.* *-Uso de chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad cuando se tenga que subir y bajar de la carretilla en zonas de circulación donde concurran vehículos o maquinaria en movimiento.* *-Informar al superior jerarquico de cualquier deficiencia detectada en la carretilla.*	

-Reducir la velocidad en los cruces aunque se tenga prioridad.
-Extremar la precaución en cruces y pasos de puertas batientes.

-Las carretillas elevadoras se utilizarán para el fin que ha sido diseñada por personal capacitado y autorizado al respecto (mayores de 18 años), atendiendo a las indicaciones y limitaciones del fabricante contenidas en el manual de instrucciones.
-El conductor mirará en dirección al avance y mantendrá la vista en el camino que recorre. Conducirá prudentemente.
-Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad además de utilizar el pirulo o girofaro.
-No circular por encima de los 20 km / h en exteriores, ni a 10 km / h en interiores.

-Mantener delimitadas las zonas de paso para peatones y vehículos.
-Las fuentes de iluminación estarán sufientemente altas para no dar problemas de deslumbramiento.
-Señalizar adecuadamente todos los obstáculos (vigas, columnas) u objetos situados en las vias de paso de la carretilla.
-Instalar y señalizar las señales visibles de las limitaciones de velocidad.
-En los planes de circulación prever sentidos únicos de anchura sufiente.
-Limitar las intersecciones de vías al mínimo estrictamente necesario, estableciendo mediante señales los sentidos prioritarios.

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A RUIDOS	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Ruido generado por el funcionamiento propio de la carretilla.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Mantener los silenciosos en el tubo de escape, en ausencia del mismo instalarlo. *-Si la cabina de la carretilla posee sistemas de atenuación del ruido, se deberá mantener esta condición durante el uso de la misma.*	

RIESGO	VALORACIÓN
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES DEL CUERPO (SENTADO)	**SEVERIDAD:** Ligeramente Dañino **PROBABILIDAD:** Alta **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Conducción del equipo.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Utilización de faja antivibratoria siempre que sea bajo prescripción médica, o para momentos puntuales de la jornada de trabajo. *-Revisión y mantenimiento periódico de los amortiguadores absorvedores de vibaraciones del equipo.* *-El asiento será ergonómico y dispondrá de sistemas para absorver vibraciones.* *-Mantener una presión correcta en los neumáticos si el equipo los posee, en aquellos casos en que la rueda sea maciza, mantener esta en buen estado para evitar vibraciones indeseadas.*	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Posibilidad de usar la carretilla elevadora para elevar personas.	
MEDIDA PREVENTIVA	
No esta permitido el uso de las carretillas elevadoras como sistema para la elevación de personas, salvo que estas dispongan de elementos homologados para esta operación. Aún teniendo estos dispositivos homologados se recomienda el uso de plataformas elevadoras móvil de personal.	

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Extremadamente Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Uso inadecuado de la carretilla.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Está prohibido transportar personas en la carretilla si no está habilitada y homologada para tal efecto.	

FUENTE DEL RIESGO: **Carga física**

RIESGO	VALORACIÓN
CARGA ESTÁTICA POR POSTURAS. POSICIÓN	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Postura sentado durante la conducción de los vehículos.	
MEDIDA PREVENTIVA	
-Se ajustará la posición del asiento atendiendo a las características de cada conductor. *-En caso necesario se realizarán pausas periódicas.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Normas y Procedimientos**

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Media **ESTIMACIÓN: Moderado**
CONDICIÓN DETECTADA	
Manuales de instrucciones de las carretillas	
MEDIDA PREVENTIVA	
Si la empresa no dispone de los manuales de instrucciones de las carretillas, deberá de crear unas instrucciones de trabajo para cada uno de los equipos de trabajo y un procedimiento de trabajo. *De igual forma, se recomienda realizar un plan de mantenimiento en función del número de horas trabajadas de cada una de las carretillas.*	

FUENTE DEL RIESGO: **Mantenimiento**

RIESGO	VALORACIÓN
FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS	**SEVERIDAD:** Dañino **PROBABILIDAD:** Baja **ESTIMACIÓN: Tolerable**
CONDICIÓN DETECTADA	
Mantenimiento.	
MEDIDA PREVENTIVA	
Se recomienda tener una lista de chequeo diaria en cada equipo de trabajo o en la zona de aparcamiento de la carretilla elevadora. Para que el trabajador que la vaya a emplear realice dicha revisión antes del uso de la misma. *Valorar si la carretilla toyota con ns 7, puede seguir circulando con grietas y bocados en las ruedas.* *Establecer un programa de revisión periódica con empresa autorizada y acreditada para el mantenimiento de carretillas elevadoras.* *-Realizar periodicamente comprobaciones del sistema de frenado de la carretilla.* *-Las operaciones de mantenimiento, limpieza, engrasado, ajuste, verificación y similares se realizarán dcon la máquina debidamente parada y consignada, de manera que evite su puesta en marcha intempestiva; tras haber comprobado que no existen energías residuales peligrosas que pongan en peligro la seguridad.* *-Estas operaciones serán llevadas a cabo por personal especializado y autorizado.*	

Conclusiones

Según los datos recibidos de la empresa y de las apreciaciones técnicas obtenidas durante las visitas efectuadas al centro de trabajo, en relación a las condiciones laborales de cada puesto de trabajo y de las operaciones que debe realizar cada trabajador, se propone la posterior realización de las siguientes evaluaciones específicas:

PUESTOS DE TRABAJO	EVALUACIONES RECOMENDADAS

Dichas evaluaciones requieren métodos objetivos de valoración de los riesgos, empleándose una técnica específica para cada uno de ellos y recurriendo a una metodología de evaluación distinta a la utilizada en este informe.

Los resultados de la presente evaluación se han obtenido conforme a los datos obtenidos por los técnicos durante las visitas efectuadas al centro de trabajo, documentación entregada por la empresa e informaciones recibidas del personal responsable mencionado con anterioridad. Éstos dejarán de ser válidos cuando se modifiquen las condiciones de trabajo, equipos de trabajo, instalaciones, productos a utilizar, métodos de operar y actividades distintas a las recogidas en los datos obtenidos por parte de la empresa.

Cualquier modificación en las citadas condiciones puede hacer que aparezcan nuevos o distintos riesgos, no recogidos en este informe, la empresa deberá ponerse en contacto con este Servicio de Prevención para poder evaluar los posibles riesgos emanados de las nuevas condiciones de trabajo, y siguiendo los mismos criterios que se recogen en este informe, adoptar una política preventiva adecuada. En cualquier caso, la evaluación podrá ser objeto de modificación cuando se produzca un accidente de trabajo o conocimiento de una enfermedad profesional.

La adecuación del sistema productivo y condiciones de trabajo de la empresa al contenido y consideraciones recogidas en la Evaluación realizada, adecua la planificación empresarial en materia de Prevención de Riesgos según lo establecido en el artículo 15 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y superaría las circunstancias de responsabilidad en los distintos grados que en su caso establece el vigente Código Penal en caso de siniestro laboral.

Indicar también que los riesgos aquí recogidos pueden no existir siempre o en todo momento de la jornada laboral, ni en todos los tipos de trabajo. No obstante siempre se ha seguido el criterio de **situación común más desfavorable** para aportar la máxima seguridad posible, y por tanto se tienen en cuenta como si fuesen riesgos de presencia continua, ofreciéndose soluciones o medidas preventivas a contemplar cuando esos riesgos estén presentes.

Además, recordamos que este informe no es un elemento cerrado, ya que debe estar abierto a las correspondientes revisiones de la Evaluación de Riesgos, en función de las medidas preventivas que se vayan adoptando, modificaciones de la estructura organizativa, etc.

Al mismo tiempo decir que las distintas instalaciones que lo requieran, ya sean presentes o que se instalen en el futuro, deberán pasar las revisiones y comprobaciones contempladas en los distintos Reglamentos de Industria, tales como Baja Tensión, Aparatos Elevadores, Aparatos a Presión, Seguridad en las Máquinas, Instalaciones de Gas en locales, Instalaciones Frigoríficas, etc..

Finalmente, agradecemos a la empresa las facilidades dadas para la realización del presente informe, y nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier duda que sobre él pudiera presentarse.

POR THWORK 3000, S.L.

EL TÉCNICO DE PREVENCIÓN

RAMÓN CAZALLA

Regla

Señalización

Objeto

Dar a conocer los criterios básico de señalización en lugares de trabajos

Alcance

La presente regla debe ser difundida entre todo tipo de trabajador que concurra en el centro de trabajo de la empresa, sea propio o ajeno.

Consignas preventivas

1. La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:
    - las características de la señal,
    - los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse,
    - la extensión de la zona a cubrir,
    - el número de trabajadores afectados.
2. La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.

La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias.

3. La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.

4. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro.
5. Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso:

COLOR	SIGNIFICADO	INDICACIONES Y PRECISIONES
Rojo	Señal de prohibición	Comportamientos peligrosos
	Peligro-alarma	Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia. Evacuación
	Material y equipos de lucha contra incendios	Identificación y localización
Amarillo, o amarillo anaranjado	Señal de advertencia	Atención, precaución. Verificación
Azul	Señal de obligación	Comportamiento o acción específica. Obligación de utilizar un equipo de protección individual
Verde	Señal de salvamento o de auxilio	Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento o de socorro, locales
	Situación de seguridad	Vuelta a la normalidad

1. Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la percepción de este último. se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE
Rojo	Blanco
Amarillo o amarillo anaranjado	Negro
Azul	Blanco
Verde	Blanco

2. Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y permitir su fácil identificación.
3. Características intrínsecas
   - La forma y colores de estas señales se definen en el apartado 3 de este Anexo, en función del tipo de señal de que se trate.
   - Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado.
   - Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales.
4. Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión
5. Requisitos de utilización
   - Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.
   - El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.
   - A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí.
   - Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALES CONTRA INCENDIOS

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS

Regla
Mantenimiento de extintores y luces de emergencia

Objeto

El objeto de esta Regla es establecer las medidas obligatorias que garanticen en todo momento el correcto estado de mantenimiento de los sistemas de extinción de incendios (extinción de incendios).

Ámbito

Estas disposiciones de seguridad y salud afecta a todo el personal que trabaje en la Empresa.

Consignas preventivas

VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

A) ACCIONES QUE SE REALIZARÁN CON UNA PERIOCIDAD DE AL MENOS 3 MESES, POR PERSONAL DE LA EMPRESA.

1) Comprobación de funcionamiento de la iluminación de emergencia, mantenimiento (recambio de luces de EM).

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN

A) ACCIONES QUE SE REALIZARAN CON UNA PERIOCIDAD DE AL MENOS 3 MESES Y POR PERSONAL DE LA EMPRESA.

1) Comprobación de la accesibilidad. Siempre que sea posible se situarán sobre paramentos verticales y a una altura sobre el suelo desde el extremo superior del mismo entre 0.80 m y 1.20 m.
2) Buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, etc.
3) Comprobación del estado de carga (Peso y Presión) del extintor.

B) ACCIONES QUE SE REALIZARÁN CON UNA PERIOCIDAD DE UN AÑO, POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O SUMINISTRADOR EL EQUIPO.

1) Verificación de estado de carga (Peso y Presión) del extintor.
2) Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. Comprobación de las distintas partes metálicas.

C) ACCIONES QUE SE REALIZARÁN CON UNA PERIOCIDAD DE CINCO AÑOS, POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O SUMINISTRADOR DEL EQUIPO. MÁXIMO 4 RETIMBRADOS

1) Retimbrado del extintor.

Regla
Normas básicas de actuación frente a emergencias

Objeto

El objeto del presente anexo de la evaluación de riesgos, es la información sobre criterios y principios de actuación básicos frente a emergencias. Esta información es complementaria a lo descrito, en caso de existir, en el Plan de Emergencia, así como a las nociones prácticas recibidas en los cursos de formación (prevención y lucha contra incendios y primeros auxilios).

Alcance

Esta información debe ser difundida entre todos los trabajadores, propios y ajenos a la empresa, que concurran en el centro de trabajo.

Consignas preventivas

Una emergencia es cualquier alteración o situación anómala que crea condiciones de peligro importantes para las personas o instalaciones del centro de trabajo.

Según la gravedad la emergencia puede ser:
- Conato de emergencia
- Emergencia parcial
- Emergencia total

Según su origen:
- Deflagraciones
- Explosiones
- Caídas o golpes
- Otros siniestros

En ausencia de instrucciones especificas contenidas en un Plan de Emergencia se recomienda que los trabajadores atiendan los siguientes consejos:

Lo que NO se debe hacer:
- Correr
- Rezagarse
- Gritar o hacer ruidos innecesarios
- Crear confusión
- Quedarse en lugares cerrados
- Regresar en búsqueda de objetos olvidados
- No cumplir las normas de evacuación

Lo que SI se debe hacer:
- Parar el trabajo inmediatamente
- Desconectar las máquinas en uso
- Retirar las máquinas o herramientas que puedan suponer un obstáculo
- Dirigirse a la salida más próxima
- Seguir las instrucciones se se den
- Actuar con calma
- Si hay mucho humo, protegerse las vías respiratorias

TELÉFONOS EXTERIORES	
Todo tipo de emergencias	112
GUARDIA CIVIL	062
PROTECCIÓN CIVIL	1006
BOMBEROS	080 o 085
CRUZ ROJA	902 222 292
POLICÍA NACIONAL	091
POLICÍA MUNICIPAL	092
EMERGENCIAS MÉDICAS	061
HOSPITAL COMARCAL LA LÍNEA	956 96 92 00
HOSPITAL PUNTA EUROPA-ALGECIRAS	956 02 50 00
ATENCIÓN TOXICOLÓGICA	915 620 420
INCENDIOS FORESTALES	913 665 104

TELÉFONOS SERVICIO PREVENCIÓN- PREVENTOR	
CENTRALITA	902 20 20 62 956 66 98 73

TELÉFONOS INTERIORES	

TELÉFONOS MUTUA AATT/EEPP	
MUTUA	
CENTROS ASISTENCIALES	

Emergencias: 112

Primeros auxilios criterio PAS

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. Ante cualquier accidente debemos recordar la palabra **PAS**, que está formada por las iniciales de las tres actuaciones clave para empezar a atender a un accidentado:

PROTEGER
AVISAR
SOCORRER

Proteger

Antes de actuar tenemos que asegurarnos que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro.

Avisar

Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios de la existencia del accidente, para activar así el sistema de emergencia. Inmediatamente después comenzaremos a actuar mientras esperamos la ayuda. Para dar la alerta de forma correcta y estructurada, se debe tener muy claro **quién** tiene que avisar, **cómo** es tiene que dar el mensaje y **a quién** se debe dar el mensaje.

Socorrer

Una vez protegido, y avisado de la emergencia, actuaremos sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales siempre por el siguiente orden: conciencia, respiración y pulso. El trabajador socorrista que actúe será voluntario, adecuadamente formado y periódicamente reciclado.

Cuando ocurre un accidente grave en un centro de trabajo, es muy frecuente el hecho de que la única persona que se encuentra cerca del accidentado sea un compañero, que puede o no tener conocimientos sobre socorrismo. El lapso de tiempo con que se cuenta para aplicar los primeros auxilios, antes de que se produzcan lesiones orgánicas irreversibles (cerebrales en particular), es muy corto.

De poco sirve que una empresa disponga de un magnífico servicio de asistencia médica, si en el mismo lugar donde se ha producido un accidente grave, no se han adoptado de inmediato las medidas oportunas para mantener a los heridos con vida, hasta que reciban asistencia especializada.

Es en este punto donde aparece una figura básica en la organización sanitaria de urgencia de la empresa: EL SOCORRISTA. Los socorristas deben ser, preferiblemente, personas que se encuentren habitualmente en los propios lugares de trabajo y que, por conocer perfectamente las instalaciones, pueden prestar una ayuda mas rápida y eficaz.

Diez recomendaciones básicas para el socorrista

1. Estar tranquilo pero actuar rápidamente. Con tranquilidad se da confianza a la víctima y a aquellos que se encuentran cerca.

2. Pensar antes de actuar. Cuando se llega al lugar donde ha ocurrido el accidente, no se debe comenzar a actuar atendiendo al primer herido que se encuentre. Puede haber otros en estado más grave que necesitan ser atendidos en primer lugar. Hacer, pues, un examen rápido del lugar. Debe intentarse saber si existen heridos ocultos, por ejemplo, debajo de escombros. Hay que cerciorarse de los posibles peligros que aún existan: gases tóxicos, fuego, corriente eléctrica, etc.

3. Dejar al herido acostado sobre la espalda. Si tiene la cara congestionada, se le debe subir la cabeza, inclinándola hacia un lado si vomita.

4. Manejar al herido con gran precaución. Jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de asegurarse del estado en que se encuentra y haberle dado los primeros auxilios.

5. Examinar bien al herido. Investigar si sangra, si respira, si tiene una fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento. Estar bien seguro de no haber dejado de observar nada.

Muy importante es:
Que la hemorragia y el cese de la respiración deben ser tratados antes de hacer otra cosa.
Que cualquier víctima sin conocimiento debe, sin duda, haber sufrido algún fuerte golpe en la cabeza.

6. No hacer más que lo indispensable. Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el traslado de la víctima hacia el puesto de socorro. Los primeros auxilios no tienen por objeto reemplazar al médico. Nada de curas complicadas; por el contrario, practicar las curas del modo más simple que se pueda.

7. Mantener al herido caliente. Si hace frío, todo el cuerpo debe estar caliente; para ello lo mejor será envolverlo en una manta.

8. No dar jamás de beber a una persona sin conocimiento. En este estado no podrá tragar y existiría el peligro de ahogarla con el líquido que le introdujéramos. Si la víctima conserva el conocimiento y no presenta una herida profunda en el vientre, se le puede dar de beber lentamente, y sólo a pequeños sorbos. No darle alcohol; es preferible café o té caliente, sobre todo si hace frío.

9. Tranquilizar al enfermo. Calmar sus temores y levantarle el ánimo. No se le debe dejar que vea su herida.

1O. Evacuar al herido acostado, lo más rápidamente posible, hacia el puesto de socorro u hospital. A veces, no obstante, es preferible avisar al médico antes de efectuar su transporte.

HEMORRAGIAS

Las hemorragias pueden ser producidas por el corte de una vena o una arteria. Toda hemorragia debe ser considerada como grave, aunque sea la arterial la más peligrosa ya que puede producir rápidamente la muerte. Los minutos en estos casos cuentan.

Si la hemorragia es venosa, la sangre sale de una forma continua y es de color rojo oscuro. No se deben poner "garrotes, únicamente comprimir la vena con algodón, con una venda, con un pañuelo, etc.

La hemorragia arterial se reconoce porque la sangre es de color rojo vino y sale a borbotones o a golpes. Para detener la hemorragia hay que comprimir la arteria seccionada, en un punto que esté entre la herida y el corazón. Hay cuatro puntos en el cuerpo humano que deberíamos conocer todos para comprimir en el caso de una hemorragia arterial:

CUELLO: Para contener las hemorragias del cuello y de la cabeza, se comprime hundiendo los dedos en el cuello, al lado de la tráquea, contra la columna vertebral. Así se comprime la arteria carótida, destinada a irrigar la cabeza. La compresión de la carótida puede hacer que el herido pierda el conocimiento, por lo cual se deberá hacer solamente en el último extremo.

HOMBRO: Para las hemorragias del hombro y del brazo, comprimir con un dedo por detrás de la clavícula y contra la primera costilla. De esta forma se comprime la arteria subclavia que lleva la sangre del corazón al hombro y brazo.

BRAZO: Para contener la sangre que sale de una herida en el brazo, apoyar presionando los dos pulgares de abajo arriba en la parte superior de él. Así resulta comprimida la arteria humeral, que lleva la sangre hasta la mano.

MIEMBRO INFERIOR: El punto de compresión para contener las hemorragias del muslo y la pierna es en la ingle, comprimiendo contra el hueso de la pelvis. De esta forma se comprime la arteria femoral.

FRACTURAS

Hay una serie de detalles que de una manera fácil nos hacen reconocer el diagnóstico de una fractura:

1. Dolor intenso.
2. Imposibilidad de ejecutar cualquier movimiento con el miembro lesionado.
3. Deformación del miembro.
4. Sensación de roce entre los dos fragmentos del hueso fracturado.

Conducta a seguir en caso de fractura

La regla más importante es la inmovilización de la fractura, esté donde esté. Por tanto, hay que impedir que el herido se levante; no se le debe transportar hasta que se le inmovilice y, por último, se deberá tratar con las mayores precauciones posibles.

Si la fractura es abierta, solamente se colocará un apósito sobre la herida e intentar, si sangra, detener la hemorragia, procediendo después a la inmovilización provisional para el traslado.

La inmovilización se efectúa generalmente a base de tablillas, tienen que tener una longitud que inmovilice la articulación por encima y por debajo de la fractura. Por ejemplo si la fractura se ha producido en el antebrazo, la tablilla deberá inmovilizar también el codo y la muñeca.

La tablilla se sujeta por medio de vendas, tiras de tela u otros medios improvisados. No se debe atar con mucha fuerza, pues puede paralizar la circulación.

ASFIXIA

La asfixia se produce cuando existe alguna dificultad para que el oxigeno llegue a los pulmones, es decir, cuando la respiración es muy débil o ha cesado.

La vida o la muerte de un asfixiado es cuestión no ya de minutos, sino de segundos; por tanto, todo asfixiado necesita recibir los Primeros Auxilios inmediatamente. Ante un caso de asfixia, lo más importante es aplicar la respiración artificial. Recomendamos el Método Boca a Boca, impartido en las sesiones prácticas del curso de primeros auxilio I.

ELECTROCUCIÓN

La conducta a observar frente a un accidentado por corriente eléctrica puede esquematizarse en algunos actos simples pero precisos, que todos los operarios deben conocer:

1. Pedir ayuda.
2. Rescate o "desenganche" del accidentado.
3. Aplicación de primeros auxilios.

1. Petición de ayuda

Como primera medida se debe dar la alarma, para que alguien acuda y se encargue de avisar al servicio médico de urgencia y a un electricista, mientras usted trata de prestar auxilio al accidentado.

2. Rescate o "desenganche" del accidentado

Si la víctima ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo tensión, debe ser separada del contacto como primera medida, antes de tratar de aplicarle los primeros auxilios.

Para ello:
a) Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc.
b) Si resultara imposible cortar la corriente o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el interruptor, trate de desenganchar a la persona electrizada mediante cualquier elemento no conductor (Tabla, Iistón, cuerda, silla de madera, cinturón de cuero, palo o rama seca, etc.) con el que, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado.

Cuando el accidentado ha quedado enganchado en la línea de ALTA TENSION, no se acerque a él; espere que llegue el especialista eléctrico, a quien se habrá avisado como primera medida.

3. Aplicación de primeros auxilios

Cuando el accidentado ha quedado libre del contacto eléctrico, o una vez rescatado, se inician las operaciones de socorrismo que, por orden de urgencia, son las siguientes:

a) **Apagar el incendio de las ropas (si es que existe),** echando a la víctima sobre el suelo y tratando de sofocar las llamas con mantas, arena o cualquier otro material incombustible del que se disponga.

b) **Reanimación**

En los accidentes por electricidad es muy frecuente la supresión de la respiración y de los latidos cardíacos que, con la pérdida del conocimiento, caracterizan la muerte aparente del accidentado.

Si la víctima está inconsciente y no respira, se procederá inmediatamente a aplicar la respiración artificial boca a boca, según las instrucciones prácticas del curso de primeros auxilios I.

Si además de que no respira y está inconsciente, se observa que el accidentado está muy pálido, no tiene pulso en la muñeca y cuello y no se oyen sus latidos cardíacos, es muy posible que se haya producido una parada del corazón.

En este caso, debe procederse a practicar, además de la respiración artificial, boca a boca, el masaje cardíaco externo según las instrucciones que se facilitan a continuación.

Masaje cardíaco externo

La persona encargada de practicarlo se coloca de rodillas al lado de la víctima, aplicando la parte posterior de la palma de la mano sobre el esternón, cuatro o cinco centímetros por encima de la "boca del estómago". La palma de la otra mano se coloca sobre la primera.

Se ejerce una presión firme y vertical al ritmo de 60 a 80 veces por minuto. Al final de cada acto de presión se suprime ésta para permitir que la caja torácica, por su elasticidad, vuelva a su posición de expansión.

Si la víctima es un niño o un lactante, el número de compresiones ha de ser mayor (100-110) y menor la presión a aplicar, bastando una mano para los niños y dos dedos para los lactantes.

Lo ideal es que una persona realice la respiración boca a boca y otra, al mismo tiempo, el masaje cardíaco externo, efectuando la insuflación en la fase de descompresión del tórax, no volviendo a comprimir hasta que no haya terminado la insuflación.

En este caso se comienza realizando dos o tres insuflaciones rápidas seguidas, para continuar con la siguiente sucesión:
- 5 compresiones esternales-1 insuflación.
- 5 compresiones esternales-1 insuflación.

Si es solamente un socorrista el que presta auxilio, comenzará con la respiración boca a boca, realizando dos insuflaciones rápidas seguidas, para continuar con la siguiente pauta:
- 15 compresiones esternales-2 insuflaciones.
- 15 compresiones esternales-2 insuflaciones.

Y así, en ambos casos, hasta la recuperación o fallecimiento del accidentado.

Respiración boca a boca

Observe el pecho de la víctima; si no respira actúe con rapidez.

Hay que llamar al médico, pero no espere hasta que llegue; inicie inmediatamente la respiración artificial.

Acueste a la víctima boca arriba y aflójele cuanta ropa le oprima.

Practique el boca a boca durante todo el tiempo que haga falta. Muchos accidentados reaccionan al cabo de varias horas de aplicar la respiración artificial.

Colóquele la cabeza hacia atrás, cogiéndole con una mano por la nuca y con la otra por la frente. Esta posición es fundamental. Sepárele la mandíbula metiendo el dedo pulgar entre los dientes, sujetando la lengua con este mismo dedo. Tápele ahora la nariz con dos dedos de la otra mano.

Es posible que la víctima tenga los dientes cerrados. Coja entonces su mandíbula con las dos manos, colocando los dedos bien abajo y con los dedos pulgares haga fuerza sobre el maxilar hasta abrirle la boca. Cuide siempre que la cabeza guarde la posición correcta.

Inspire todo el aire que pueda. Aplique su boca a la de la víctima y sople con fuerza, mirando de reojo si el pecho se eleva. Retire la boca rápido para permitir la salida del aire. Aspire de nuevo y repita la operación aproximadamente 14 veces por minuto. Un segundo para soplar y dos para dejar salir el aire.

Si el pecho no se eleva o el aire no es expulsado, repase las posibles causas; posición de la cabeza, si hay algún cuerpo extraño en garganta o boca, incluso si existe mala colocación de la lengua. Corrija las causas y pruebe nuevamente.

Puede taparle la nariz con la mejilla, mientras abre la boca con las manos. Tenga presente que la víctima puede expulsar el aire a través de los dientes cerrados, separándole los labios.