

Questão 1

```
public static int cadastrarPessoa(Pessoa[] v, int qtd) {
```

```
    if (qtd >= v.length) {
        System.out.println("Valor cheio.");
        return qtd;
    }
```

→ para liberação do cadastro de pessoa foi necessário verificar se ainda é possível cadastrando a quantidade já cadastrada. (✓)

```
    Pessoa nova = new Pessoa();
    System.out.println("Digite o nome:");
    nova.nome = input.nextLine();
```

→ solicitou ao usuário o nome da pessoa, e gravou conforme foi escrito pelo usuário. (✓)

```
    while (buscarPessoa(v, qtd, nova.nome) != -1) {
```

→ não tinha necessidade dos parênteses! (X)

```
        System.out.println("Nome já existe. Digite outro:");
```

```
        nova.nome = input.nextLine();
```

```
        System.out.println("Digite a idade:");
        nova.idade = input.nextInt();
```

→ Solicitando ao usuário todas as informações necessárias para o cadastro e suas variáveis conforme o tipo de valor. (✓)

```
        System.out.println("Digite o peso:");
        nova.peso = input.nextDouble();
```

```
        System.out.println("Digite a altura:");
        nova.altura = input.nextDouble();
        input.nextLine();
```

→ agora é necessário adicionar o vetor (✓)

```
    v[qtd] = nova;
```

```
    qtd++;
```

```
    return qtd;
```

(X) não consegui identificar quem estava finalizando. (X)

```
public static int buscarPessoa(
```

```
    Pessoa[] v,
    int qtd,
    String nome
```

abriu uma classe fazendo algumas informações

```
) {
```

```
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {
```

```
        if (v[i].nome.equals(nome)) {
            return i;
        }
```

```
    }
```

```
    return -1;
```

```
}
```


Questão 2

```
public static void imprimirPessoas(
```

```
    Pessoa[] v,
```

```
    int qtd
```

```
) {
```

```
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {
```

```
        System.out.printf(
```

```
            "%s | %s | %.2f Kg | %.2f m | IMC = %.2f/n",
```

```
            v[i].nome,
```

```
            v[i].idade,
```

```
            v[i].sexo,
```

```
            v[i].altura,
```

```
            imc(v[i])
```

```
        );
```

```
    }
```

```
}
```

momento implementar função.

```
public static double imc (Pessoa p) {
```

```
    return p.peso / (p.altura * p.altura);
```

```
}
```

fórmula do IMC ✓

eu não sei explicar tudo o que foi feito aqui ✗

Questão 3

```
public static int maisVelhaIMCMagreza(
```

```
    Pessoa[] v,
```

```
    int qtd
```

```
) {
```

```
    int indice = -1;
```

```
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {
```

```
        if (imc(v[i]) < 18.5) {
```

```
            if (indice == -1) {
```

```
                indice = i;
```

```
            }
```

```
        } else if (v[i].idade > v[indice].idade) {
```

```
            indice = i;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

✓ condição padrão baixa para percorrer as informações. ✓

✓ condição de fórmula para encontrar valor menor que 18.5.

}
return indice;
}

Questão 4

```
public static void insertionSort PorNome()
```

```
    Pessoa[] v,  
    int qtd
```

```
{
```

```
    for (int i = 1; i < qtd; i++) {
```

```
        Pessoa chave = v[i];
```

```
        int j = i - 1;
```

```
        while (
```

```
            j >= 0 &&
```

```
            v[j].nome.compareTo(chave.nome) > 0
```

```
        ) {
```

```
            v[j+1] = v[j];
```

```
            j--;
```

```
        }
```

```
        v[j+1] = chave;
```

→ andar em todos os vetores/pessoas e ordenar. (✓)

→ Realizar comparação, se maior que zero. (✓)

→ efetuar um comando. (✓)

Questão 5

```
public static int contarMaioresIdade()
```

```
    Pessoa[] v,
```

```
    int qtd
```

```
{
```

```
    int contador = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {
```

```
        if (v[i].idade >= 18) {
```

```
            contador++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return contador;
```

```
}
```

✓
→ todos que forem maiores que 18, serão contabilizados (✓)

→ Após finalizar, retornar quantidade.