

Al ejecutar una clase de test que contiene n drivers

- a. el método anotado con `@BeforeEach` se ejecuta n-1 veces
- b. el método anotado con `@AfterAll` se ejecuta n veces
- c. el método anotado con `@BeforeAll` se ejecuta una vez
- d. el método anotado con `@AfterEach` se ejecuta n+1 veces

De los siguientes comandos de maven, ¿cuáles no ejecutarán los tests unitarios?

Comando 1: `mvn clean surefire:test`

Comando 2: `mvn clean test`

Comando 3: `mvn test`

Comando 4: `mvn clean compile surefire:test`

Comando 5: `mvn clean test-compile surefire:test`

- a. los comandos 2 y 3
- b. los comandos 1, 2, 4 y 5
- c. los comandos 1, 4 y 5
- d. los comandos 1 y 4

Para realizar pruebas de una SUT que contiene dependencias externas,

- a. usaremos una verificación basada en el estado para pruebas unitarias, y una verificación basada en el comportamiento para pruebas de integración
- b. todas las afirmaciones del resto de opciones son falsas
- c. el primer paso es identificar los seam que contiene la SUT
- d. no está permitido modificar la SUT de ninguna forma para realizar pruebas unitarias

Indica cuál es la complejidad ciclomática del siguiente código:

```
if (a > b && a < c || c < b)
    a = b;
else if (a < b || c > a)
    c = a;
else
    b = c;
```

- a. 6
- b. 4
- c. 3
- d. 5

Dado el siguiente diagrama de Venn que hemos trabajado en clase:



Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a. Un tester debe intentar que el subconjunto 7 sea lo más grande posible
- b. Con métodos de caja negra y de caja blanca, se pueden alcanzar comportamientos de los subconjuntos 1 y 2
- c. Con un método de caja negra se pueden alcanzar comportamientos del subconjunto 3
- d. Con un método de caja blanca se pueden alcanzar comportamientos del subconjunto 4

Cualquier librería que sea requerida en el proceso de construcción de un proyecto Maven

- a. si se encuentra en un repositorio remoto, se descarga en el directorio target
- b. si no se encuentra en un repositorio remoto, se busca en el repositorio local
- c. si no se encuentra en un repositorio remoto, se busca en el directorio .m2
- d. todas las afirmaciones anteriores son falsas

Dado el siguiente driver para probar metodoSUT():

```
@Test(expected=MiExcepcion.class)
```

```
public void testC1(){
```

```
    int resultadoEsperado = 0;
```

```
    int resultadoReal = metodoSUT();
```

```
    Assert.assertEquals(resultadoEsperado, resultadoReal);
```

```
}
```

en el informe de las pruebas para dicho test aparecerá:

- a. passed, si metodoSUT() devuelve 0
- b. error, si metodoSUT() provoca la excepción MiExcepcion.class
- c. failed, si metodoSUT() provoca la excepción MiExcepcion.class
- d. passed. si metodoSUT() provoca la excepcion MiExcepcion.class

Dadas las siguientes particiones de entrada y salida obtenidas al aplicar el método de caja negra de particiones equivalentes, teniendo en cuenta la siguiente codificación para identificar las particiones: 'E' denota entrada; 'S' denota salida; 'V' denota válida; 'nV' denota no válida:

Entrada 1: E1V1, E1V2

Entrada 2: E2V1, E2nV1

Entrada 3: E3V1, E3V2, E3nV1

Salida: S1V1, S1nV1

Si las combinamos de la siguiente manera:

E1V1 - E2V1 - E3V1 - S1V1

E1V2 - E2nV1 - E3V2 - S1nV1

E1V1 - E2V1 - E3nV1 - S1nV1

obtendremos un conjunto de casos de prueba

- a. efectivo pero no eficiente
- b. eficiente pero no efectivo
- c. ni eficiente ni efectivo
- d. eficiente y efectivo

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a. los métodos de caja negra se pueden aplicar en cualquier nivel de pruebas
- b. con métodos de caja negra se pueden probar comportamientos no implementados
- c. con métodos de caja negra se pueden diseñar casos de prueba antes de la implementación
- d. con métodos de caja negra se pueden probar comportamientos no especificados