PEQUELANDIA

Documentación completa del proyecto

Arquitectura, datos, recorridos, configuración y catálogo de clases y métodos.

Edición: 1 de noviembre de 2026

108 archivos Java · 769 métodos y constructores explícitos · 32 recursos propios documentados

La referencia HTML acompaña este manual con las variables locales, los parámetros y las instrucciones, el código completo numerado y un buscador.

Contenido

Documentación técnica y guía de lectura 4

1. Cómo estudiar el proyecto 4

2. Tecnologías y arquitectura 4

3. Estructura de carpetas 5

4. Modelo de datos 5

5. Registro, inicio de sesión y permisos 5

6. Carrito de sesión y carrito persistente 6

7. Compra, importes y concurrencia 6

8. Estados de pedido y cancelación 7

9. Notificaciones, correo y alertas 7

10. Recuperación de contraseña 7

11. Vistas y JavaScript 8

12. Estadísticas y exportaciones 8

13. Esquema aditivo y configuración 8

14. Ejecución y comprobaciones 9

15. Glosario para leer instrucciones 9

16. Mantenimiento de esta documentación 10

17. Catálogo técnico de Java 11

Catálogo: Inicio 11

Catálogo: config 12

Catálogo: model 14

Catálogo: dto 25

Catálogo: repository 33

Catálogo: service 39

Catálogo: controller 57

Catálogo: util 65

Catálogo: Pruebas Java 67

18. Recursos propios y archivos de soporte 76

19. Cobertura y uso de la referencia 79

Documentación técnica y guía de lectura

Edición del 1 de noviembre de 2026. Aplicación web de comercio electrónico de indumentaria infantil.

Este manual explica la arquitectura, las entidades, los recorridos de negocio, la configuración y las pruebas. La referencia REFERENCIA_COMPLETA.html acompaña al manual con el código numerado y explicaciones de tipos, métodos, atributos, parámetros, variables locales e instrucciones Java, además de los recursos propios por línea. Se puede abrir sin conexión en un navegador y buscar por nombre de archivo, clase, método o contenido.

1. Cómo estudiar el proyecto

Leer primero PequelandiaApplication, luego WebConfig y los interceptores. Continuar con las entidades Usuario, Producto, Carrito_de_compra, Detalle_carrito y Pedido. Para seguir una compra, abrir CatalogoController, CarritoController y PedidoService. Consultar los repositorios para comprender qué consulta se ejecuta y las plantillas para ver cómo se presenta el resultado.

Los comentarios que empiezan por [Doc] describen el código existente. Los Javadoc de clase explican su responsabilidad; los de método explican la operación y sus entradas y salida; los comentarios de variables explican el dato conservado. Los comentarios de instrucciones describen condiciones, bucles, retornos, consultas y modificaciones. La referencia separa también las instrucciones que comparten una misma línea del archivo.

Los nombres de getters y setters generados por Lombok no aparecen como declaraciones escritas: Lombok los agrega al compilar. @Getter permite leer un atributo y @Setter permite asignarlo. Los métodos explícitos equivalentes sí se incluyen en el inventario. Una clase puede tener constructores sobrecargados y métodos con el mismo nombre pero entradas diferentes.

2. Tecnologías y arquitectura

El proyecto utiliza Java 22 y Maven; Spring Boot 3.5.4 inicia y configura la aplicación. Spring MVC recibe las peticiones, Thymeleaf produce HTML y Spring Data JPA/Hibernate accede a PostgreSQL. JdbcTemplate ejecuta operaciones SQL específicas, especialmente las de correo, recuperación, seguimiento y alertas. Bootstrap 5.3.5 aporta estilos y componentes de interfaz. Apache POI crea Excel y OpenPDF crea el PDF de los pedidos. JavaMailSender realiza la entrega SMTP.

Recorrido general: navegador -> controlador -> servicio -> repositorio o JdbcTemplate -> PostgreSQL. El controlador devuelve una plantilla, una redirección, JSON o un archivo. El servicio concentra las decisiones de negocio. Los repositorios encapsulan consultas y persistencia. Las entidades modelan datos persistentes; los DTO transportan resultados de formularios, consultas o paneles.

Spring crea los componentes anotados y les entrega sus dependencias mediante constructores o @Autowired. @Controller atiende páginas y acciones MVC; @ResponseBody hace que el retorno se escriba en la respuesta. @Service identifica lógica de aplicación; @Configuration registra configuración. @Transactional delimita la transacción cuando la llamada entra por el proxy de Spring; una llamada interna de la misma instancia no crea por sí sola una nueva transacción independiente.

3. Estructura de carpetas

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia contiene config, controller, service, repository, model, dto y util. src/main/resources/templates contiene las pantallas Thymeleaf y sus fragmentos. static/js y static/css contienen lógica y estilos propios. static/bootstrap-5.3.5-dist contiene una dependencia de terceros. static/imagenes contiene recursos gráficos.

src/main/resources/db/notificaciones.sql contiene el esquema aditivo de correo, seguimiento, alertas y recuperación. src/test/java contiene pruebas de servicios, interceptores, controladores e integración; src/test/js contiene pruebas del navegador simulado. pom.xml declara dependencias y compilación, compose.yaml facilita PostgreSQL local y application-example.properties sirve como ejemplo de configuración. config contiene configuración privada local que no debe compartirse.

Los archivos generados de target, las herramientas temporales de .tools, el historial de Git y las configuraciones personales de Eclipse no forman parte de la lógica propia que se explica por instrucción. Los binarios, imágenes y archivos de Bootstrap se identifican como recursos o dependencias; no se modifica su implementación.

4. Modelo de datos

Usuario representa la cuenta, nombre, apellido, DNI, correo, teléfono, dirección, fechas, contraseña, localidad y puntos. Mantiene relaciones con carritos y pedidos. La contraseña se excluye de la serialización JSON; su almacenamiento actual sigue siendo sin hash. Esa decisión del proyecto no debe confundirse con el hash de tokens de recuperación.

Producto representa nombre, descripción, stock, costo, precio, fechas, estado, marca, modelo, talle e imagen. Se relaciona con varias categorías mediante producto_categoria y con las líneas que lo compran. Categoria contiene nombre y descripción. Localidad contiene nombre y código postal.

Carrito_de_compra relaciona al usuario con sus Detalle_carrito, el total y un pedido opcional. Detalle_carrito contiene producto, cantidad y precio guardado de la línea. Pedido vincula usuario, carrito, fecha, estado, comprobante y notificaciones. Conservar el precio del detalle permite calcular importes de compras anteriores sin sustituirlos por el precio comercial actual.

Comprobante conserva descripción, fecha de venta, total, tipo y número. La emisión actual comprueba que no exista otro comprobante para el pedido y propone el número como count() + 1. Este mecanismo no equivale a una secuencia fiscal ni garantiza numeración única bajo concurrencia sin otras restricciones de la base.

Notificacion conserva destinatario, descripción, fecha y pedido opcional. NotificacionLectura conserva la lectura por destinatario. La ausencia de marca de lectura se interpreta como aviso no leído. Los destinatarios lógicos son ADMIN y USUARIO_ seguido por el ID de la cuenta.

@Entity identifica una entidad; @Id su clave; @GeneratedValue delega la generación; @Column y @Table indican nombres físicos. @ManyToOne, @OneToMany, @ManyToMany y @OneToOne expresan relaciones. mappedBy identifica el lado que mantiene la relación, y @JoinColumn o @JoinTable describen sus columnas o tabla de unión. Las anotaciones completas de cada entidad pueden consultarse en el código de la referencia.

5. Registro, inicio de sesión y permisos

GET /auth/registro presenta RegistroUsuarioDTO y localidades. El POST valida campos obligatorios, DNI, presencia de @ en el correo, contraseña mínima de seis caracteres, confirmación, términos, nombre reservado y duplicados. Esta validación de correo es básica. UsuarioService.registrar guarda la cuenta y genera bienvenida y aviso administrativo en una transacción. Un fallo propagado en esa operación puede revertir el conjunto.

POST /auth/login consulta credenciales mediante UsuarioService. Si fallan, vuelve a login con error. Si son válidas, cambia el identificador de sesión, conserva usuario y fusiona el carrito persistente invitado cuando existe CARRITO_ID. Redirige al panel administrativo o al historial/perfil. GET /auth/logout invalida la sesión.

IdentidadService fija el administrador por app.security.admin-id. Si el valor es cero, resuelve una única cuenta admin al arrancar. Las comprobaciones se hacen contra el ID, no contra un nombre enviado desde el navegador. exigirUsuario recarga la cuenta desde la base para comprobar que todavía existe; exigirAdmin exige además el ID administrativo.

WebConfig registra primero CSRF en todas las rutas y luego el control de acceso en rutas de administración, usuarios, paneles, pedidos, notificaciones y finalización del carrito. AccessInterceptor exige sesión, distingue rutas administrativas y verifica titularidad del pedido para clientes. Los controladores y servicios pueden aplicar comprobaciones adicionales. El permiso de una ruta debe estudiarse junto con su registro y sus validaciones internas.

6. Carrito de sesión y carrito persistente

CartSession mantiene un Map<Long, Integer>: la clave es el ID del producto y el valor es la cantidad. add acumula unidades positivas, set reemplaza la cantidad o elimina la línea si no es positiva y remove quita un producto. getTotalItems suma unidades; getItems y snapshot devuelven copias. Sus operaciones sincronizadas protegen el mapa dentro de una sesión.

CartSessionUtil administra ese objeto en HttpSession. CarritoController consulta productos para calcular precio por cantidad usando BigDecimal y devuelve datos de actualización al navegador. También existe un carrito persistente gestionado por Carrito_de_compraService y Detalle_carritoService. No deben confundirse la clave CARRITO_ID del carrito persistente y el mapa de CartSession: el código conserva ambos mecanismos.

Al finalizar desde CarritoController se exige una cuenta y se utiliza el mutex de sesión para serializar compras simultáneas de esa sesión. Se entrega una copia del mapa a PedidoService.comprar. El carrito de sesión se vacía después de una compra exitosa. Los errores no deben documentarse como compras confirmadas.

7. Compra, importes y concurrencia

PedidoService.comprar rechaza un mapa vacío, obtiene al usuario, crea un carrito persistente y procesa productos en orden de ID. El orden estable reduce la posibilidad de interbloqueos al adquirir varios productos. Guarda las líneas con el precio del producto y delega finalizarCompra.

finalizarCompra bloquea y refresca el carrito, verifica titularidad y busca un pedido ya asociado. Si lo encuentra, devuelve ese pedido. En caso contrario obtiene líneas, agrupa cantidades y bloquea los productos con escritura pesimista. Rechaza estados inactivo o discontinuado, stock insuficiente y precios negativos o no finitos.

Después descuenta stock, evalúa alertas, calcula el total con los precios guardados, crea el pedido en PREPARANDO, vincula carrito y pedido, registra seguimiento y genera avisos. Estas acciones participan en la transacción del servicio. Los fallos propagados cubiertos por las reglas de rollback permiten revertir los cambios relacionados.

BigDecimal evita acumular importes únicamente con aritmética binaria de punto flotante, pero el modelo todavía utiliza float para algunos precios. El servicio convierte el precio guardado mediante Float.toString. Math.addExact detecta desbordamientos de enteros al agregar cantidades. Los bloqueos de PostgreSQL protegen el stock entre distintas sesiones; el mutex HTTP por sí solo no lo haría.

8. Estados de pedido y cancelación

Los estados reconocidos son PENDIENTE, PREPARANDO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELACION_SOLICITADA y CANCELADO. La normalización acepta PREPARACIÓN o PREPARACION como PREPARANDO. Repetir el mismo estado devuelve el pedido sin crear una nueva transición. CANCELADO y ENTREGADO son estados finales.

Desde PENDIENTE se permite PREPARANDO, CANCELACION_SOLICITADA o CANCELADO. Desde PREPARANDO se permite ENVIADO, ENTREGADO, CANCELACION_SOLICITADA o CANCELADO. Desde ENVIADO se permite ENTREGADO, CANCELACION_SOLICITADA o CANCELADO. Desde CANCELACION_SOLICITADA se permite PREPARANDO, ENVIADO o CANCELADO.

solicitarCancelacion verifica el propietario. confirmarCancelacion exige una solicitud previa, salvo que ya esté cancelado. transicionar repone las cantidades al llegar a CANCELADO, evalúa alertas y guarda seguimiento y avisos. El bloqueo del pedido y la comprobación del estado impiden una segunda reposición por una confirmación repetida dentro del flujo implementado.

SeguimientoPedidoService escribe los eventos en pedido_historial. Si un pedido antiguo cambia por primera vez y no tiene historial, agrega su estado anterior con fecha nula: no inventa una fecha. seguimiento-pedido.js muestra la secuencia con texto DOM y formatea fechas para Buenos Aires.

9. Notificaciones, correo y alertas

NotificacionService crea avisos para administración y usuario según alta, pedido, solicitud o cambio de estado. La campana consulta hasta doce avisos y sus marcas de lectura. Marcar una notificación exige que su destinatario coincida con quien realiza la acción. El historial completo se pagina mediante CentroAvisosService en grupos de veinte registros.

CorreoService compone los mensajes y ColaCorreoService los inserta en correo_pendiente dentro de la transacción activa. CorreoScheduler se habilita con app.mail.delivery-enabled y, por defecto, sondea cada cinco segundos. Cada ejecución intenta procesar hasta diez mensajes.

EntregaCorreoService elige un mensaje listo con FOR UPDATE SKIP LOCKED. JavaMailSender intenta entregarlo. Ante un fallo SMTP se incrementan intentos y se calcula una espera exponencial que llega como máximo a una hora. Ante aceptación se registra enviado_en. El panel permite adelantar un reintento fallido todavía no enviado. La aceptación SMTP no prueba recepción en el buzón final y un fallo entre el envío externo y el commit puede producir reentrega: no hay una garantía absoluta de envío exactamente una vez.

AlertaStockService utiliza app.stock.minimo, cuyo valor por defecto es cinco. producto_alerta_stock mantiene si el episodio ya está activo para evitar repetir avisos mientras continúa bajo el umbral. Al reponer por encima del mínimo o al dejar de comercializar el producto se desactiva el episodio; una caída posterior puede generar una alerta nueva.

10. Recuperación de contraseña

RecuperacionController presenta solicitud y restablecimiento con mensajes generales. RecuperacionService valida la URL pública: exige HTTPS, con excepción de HTTP en localhost o 127.0.0.1; rechaza credenciales, consulta o fragmento en la URL. Los enlaces se construyen a partir de esa configuración.

La solicitud limita por IP a diez intentos por quince minutos, por correo a tres por hora y aplica una espera de un minuto entre correos. Limpia registros antiguos, exige una única cuenta con ese correo, genera treinta y dos bytes aleatorios y conserva solo SHA-256 del token en recuperacion_clave. El enlace lleva el token original,

vence a los treinta minutos y reemplaza al anterior.

El restablecimiento limita a veinte intentos por IP cada quince minutos. Exige formato de token, contraseña de ocho a ciento veintiocho caracteres, contenido no vacío y confirmación coincidente. Bloquea la cuenta, comprueba vigencia y correo, guarda la nueva contraseña, elimina el token y encola el aviso. El hash del token protege la referencia de recuperación; las contraseñas de cuentas mantienen el almacenamiento actual del proyecto.

11. Vistas y JavaScript

Thymeleaf procesa las plantillas en el servidor. th:text escribe texto escapado, th:each repite elementos, th:if y th:unless controlan inclusión, th:field vincula formularios, th:href y th:src construyen enlaces y recursos. Los atributos Model que agrega un controlador permiten que la plantilla acceda a datos de la operación.

Las vistas principales cubren inicio, catálogo, carrito, login, registro, recuperación, restablecimiento, paneles, detalle de pedido, historial y correos. templates/html contiene vistas adicionales o alternativas que deben leerse según el controlador que realmente las devuelve. fragments/centro-avisos.html reúne el componente compartido de avisos. La existencia de una plantilla no garantiza que una ruta la utilice.

seguridad.js añade el token a formularios y solicitudes de modificación. historial-notificaciones.js maneja acciones del historial. seguimiento-pedido.js construye la línea de tiempo. Algunas pantallas contienen JavaScript y CSS embebidos: la referencia los incluye junto con cada HTML. Los recursos CSS propios separan estilo general, seguimiento, centro de avisos y administración de avisos.

En JavaScript, const impide reasignar la referencia, aunque el objeto puede seguir siendo mutable; let permite reasignar. addEventListener registra un callback. fetch inicia una solicitud HTTP y las promesas o await esperan su resultado. document.createElement crea nodos y textContent escribe texto. En CSS, el selector identifica los elementos y cada propiedad del bloque define su presentación.

12. Estadísticas y exportaciones

EstadisticasService reúne totales, series y productos relevantes. PanelUsuarioService construye el resumen individual. Las series admiten agrupaciones por día, mes y año y utilizan DTO específicos. Para interpretar ventas es necesario revisar la consulta concreta: el estado del pedido y la fuente del importe determinan qué se cuenta.

ExcelExportController prepara las descargas y ExcelExportService escribe libros con Apache POI. Incluyen entidades y estadísticas de ventas, productos vendidos y stock bajo. Util recibe encabezados y filas y genera un libro que conserva tipos numéricos y aplica formato a fechas. PedidoController.descargarPdf usa OpenPDF y los precios guardados en el detalle para presentar producto, cantidad, subtotal y total. El archivo descargado no constituye una integración de pagos ni una factura fiscal autorizada.

13. Esquema aditivo y configuración

correo_pendiente conserva destinatario, asunto, contenido, intentos, proximo_intento y enviado_en. pedido_historial conserva ID de pedido, estado y fecha opcional. producto_alerta_stock conserva ID de producto y episodio activo. recuperacion_clave conserva hash, ID de usuario, correo y vencimiento. recuperacion_limite conserva hash de clave, inicio e intentos.

El script se configura con spring.sql.init.mode=always y usa CREATE TABLE IF NOT EXISTS. Es aditivo y no crea por sí solo todo el esquema comercial. La configuración principal usa spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate: requiere las tablas comerciales previas. El ejemplo de desarrollo permite

update sobre una base nueva y descartable.

PEQUELANDIA_DB_URL, PEQUELANDIA_DB_USERNAME y PEQUELANDIA_DB_PASSWORD definen la conexión. PEQUELANDIA_MAIL_HOST, PEQUELANDIA_MAIL_PORT, PEQUELANDIA_MAIL_USERNAME y PEQUELANDIA_MAIL_PASSWORD definen SMTP. PEQUELANDIA_ADMIN_EMAIL define el correo administrativo y PEQUELANDIA_ADMIN_ID el ID autorizado.

PEQUELANDIA_MAIL_DELIVERY_ENABLED activa el worker; PEQUELANDIA_STOCK_MINIMO configura el umbral y PEQUELANDIA_PUBLIC_URL la base de los enlaces. app.mail.poll-ms permite ajustar el sondeo. application.properties importa opcionalmente config/application-local.properties; no se deben copiar credenciales privadas al manual, a capturas ni al repositorio.

14. Ejecución y comprobaciones

Instalar JDK 22 y disponer de PostgreSQL. Crear config/application-local.properties a partir del ejemplo y completar valores para una base de desarrollo. Desde la carpeta que contiene pom.xml, ejecutar .\mvnw.cmd compile y .\mvnw.cmd spring-boot:run. Maven necesita dependencias ya disponibles o acceso al repositorio configurado. Docker Compose es una alternativa para PostgreSQL local.

Para las pruebas Java ejecutar .\mvnw.cmd test. Los casos de integración heredan soporte que requiere PEQUELANDIA_TEST_DB_URL con una URL JDBC de localhost o 127.0.0.1, puerto explícito y una base descartable llamada pequelandia_verificacion. Una URL ausente o incompatible puede impedir inicializar el contexto; comprobar en el informe si cada suite se ejecutó, se omitió o falló. No configurar esta prueba contra una base con información que deba conservarse.

Para las pruebas JavaScript ejecutar node --test src/test/js/seguridad.test.cjs src/test/js/estado-pedido.test.cjs. Los casos comprueban seguridad del navegador simulado y presentación de estados. Las pruebas unitarias y de integración cubren aspectos diferentes; su mera existencia no implica que se hayan ejecutado en una revisión concreta.

Los informes de auditoría y guías de docs registran pruebas anteriores. Para el resultado de la edición documental, consultar VERIFICACION.md, que distingue compilación, pruebas ejecutadas, casos omitidos y comprobaciones estáticas.

15. Glosario para leer instrucciones

Un atributo conserva estado en una instancia o clase. Un parámetro recibe un dato del llamador y una variable local existe durante un bloque. final impide reasignar; static pertenece al tipo. null representa ausencia de referencia. Optional obliga a tratar explícitamente que una búsqueda no encuentre un valor.

if elige un camino por una condición; for y while repiten; switch selecciona una rama. return termina la función devolviendo un resultado si corresponde. throw propaga un fallo. try y catch delimitan su tratamiento. synchronized serializa el acceso al monitor indicado. Una excepción capturada y no propagada no produce automáticamente los mismos efectos de rollback que una excepción que abandona el servicio transaccional.

List conserva elementos ordenados, Set evita duplicados y Map relaciona claves con valores. stream encadena transformaciones: filter selecciona, map transforma, collect o toList reúnen y reduce agrega. Una lambda expresa una función que se entrega a otra operación. new construye un objeto y this distingue los atributos de la instancia de parámetros del mismo nombre.

En SQL, SELECT consulta, INSERT agrega, UPDATE modifica y DELETE elimina. WHERE filtra, JOIN relaciona, GROUP BY agrupa y ORDER BY ordena. Los signos ? son parámetros vinculados por JDBC. FOR UPDATE protege filas durante la transacción y SKIP LOCKED permite a otro worker omitir filas ocupadas. Las

consultas completas se consultan en las anotaciones @Query o en los bloques JdbcTemplate de la referencia.

16. Mantenimiento de esta documentación

El catálogo técnico del PDF y la referencia HTML se obtienen del árbol sintáctico del JDK. docs/herramientas/documentar.py regenera comentarios marcados [Doc], inventario y referencia; docs/herramientas/DocScan.java extrae posiciones y declaraciones sin ejecutar la aplicación. Se necesita JAVA_HOME apuntando al JDK y Python. Los comentarios anteriores del proyecto se conservan.

Tras un cambio de lógica deben revisarse las descripciones de negocio específicas, regenerar la referencia y volver a generar el PDF con docs/herramientas/crear_manual.py. Los números de línea corresponden a esa generación y deben actualizarse si se modifica el código. cobertura.json registra los elementos extraídos y las verificaciones de equivalencia sintáctica. Los archivos generados no deben editarse para simular funciones que el código no implementa.

17. Catálogo técnico de Java

Cada entrada identifica el archivo, su responsabilidad, sus atributos y sus métodos explícitos. Los parámetros, variables locales e instrucciones detalladas se consultan en REFERENCIA_COMPLETA.html; el código conserva Javadoc con las entradas y salidas. Los métodos generados por Lombok se explican mediante sus anotaciones.

Catálogo: Inicio

PequelandiaApplication

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/PequelandiaApplication.java

Inicia Spring Boot y habilita el descubrimiento de componentes y las tareas programadas.

Métodos y constructores

main (línea 16)
Inicia la aplicación Spring Boot con los argumentos de la línea de comandos.

Catálogo: config

AccessInterceptor

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/config/AccessInterceptor.java

Comprueba sesión, permisos administrativos y titularidad del pedido antes de ejecutar la ruta protegida.

Atributos y componentes

pedidos - Atributo pedidos (IPedidoService): pedidos o servicio de pedidos según el tipo declarado. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

identidad - Atributo identidad (com.pequelandia.pequelandia.service.IdentidadService): colaborador que concentra operaciones de com.pequelandia.pequelandia.service.identidad. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

AccessInterceptor (línea 27)
Construye AccessInterceptor y conserva sus dependencias o valores iniciales.

preHandle (línea 41)
Rechaza falta de sesión o privilegios y comprueba titularidad en rutas de pedidos antes de continuar.

rechazar (línea 99)
Escribe el estado HTTP de rechazo y una respuesta JSON con error y redirección al login cuando falta sesión.

CarritoSesionFilter

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/config/CarritoSesionFilter.java

Serializa mediante el mutex de sesión las operaciones POST de las rutas de carrito configuradas.

Atributos y componentes

RUTAS - Atributo RUTAS (Set<String>): rutas. Se inicializa con Set.of("/carrito/finalizar", "/carrito/cantidad", "/carrito/eliminar", "/productos/agregar", "/productos/ap.... Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

doFilterInternal (línea 29)
Si la petición es POST y su ruta está en RUTAS, ejecuta la cadena bajo el mutex de sesión; en los demás casos continúa sin ese bloqueo.

CorreoScheduler

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/config/CorreoScheduler.java

Procesa periódicamente la cola de correos cuando la entrega está habilitada.

Atributos y componentes

entrega - Atributo entrega (EntregaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de entrega correo. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

CorreoScheduler (línea 22)
Construye CorreoScheduler y conserva sus dependencias o valores iniciales.

enviarPendientes (línea 26)
Intenta procesar hasta diez mensajes por ejecución; termina antes cuando no hay otro mensaje disponible.

CsrfInterceptor

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/config/CsrfInterceptor.java

Genera el token de sesión y valida su envío en las peticiones que modifican datos.

Atributos y componentes

KEY - Atributo KEY (String): clave de atributo usada para localizar el valor en la sesión. Se inicializa con "CSRF_TOKEN". Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

SAFE - Atributo SAFE (Set<String>): métodos HTTP que no requieren token de modificación. Se inicializa con Set.of("GET", "HEAD", "OPTIONS"). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

preHandle (línea 31)
Crea o reutiliza el token CSRF de sesión, lo expone a la vista y compara el token recibido por cabecera o formulario.

ErroresApi

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/config/ErroresApi.java

Traduce excepciones de acceso, búsqueda y validación a respuestas HTTP.

Métodos y constructores

acceso (línea 20)
Convierte una excepción de estado HTTP en una respuesta de error con el estado correspondiente.

inexistente (línea 32)
Convierte la ausencia de una entidad en una respuesta HTTP de recurso no encontrado.

invalido (línea 42)
Convierte una operación inválida en una respuesta de error de validación.

WebConfig

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/config/WebConfig.java

Registra los interceptores CSRF y de acceso y determina las rutas a las que se aplican.

Atributos y componentes

access - Atributo access (AccessInterceptor): access. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

csrf - Atributo csrf (CsrfInterceptor): csrf. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

WebConfig (línea 21)
Construye WebConfig y conserva sus dependencias o valores iniciales.

addInterceptors (línea 26)
Agrega interceptors en el ámbito de WebConfig.

Catálogo: model

Carrito_de_compra

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Carrito_de_compra.java

Representa el carrito persistente y relaciona usuario, detalles, total y pedido.

Atributos y componentes

idCarrito - Atributo idCarrito (Long): identificador del carrito persistente.

total - Atributo total (BigDecimal): importe acumulado.

usuario - Atributo usuario (Usuario): cuenta de usuario utilizada por la operación.

detalles - Atributo detalles (List<Detalle_carrito>): líneas asociadas al carrito. Se inicializa con new ArrayList<>().

pedido - Atributo pedido (Pedido): pedido procesado en este punto.

Métodos y constructores

Carrito_de_compra (línea 56)
Construye Carrito_de_compra y conserva sus dependencias o valores iniciales.

Carrito_de_compra (línea 66)
Construye Carrito_de_compra y conserva sus dependencias o valores iniciales.

addDetalle (línea 81)
Agrega detalle en el ámbito de Carrito_de_compra.

removeDetalle (línea 91)
Quita detalle en el ámbito de Carrito_de_compra.

getId_carrito (línea 103)
Devuelve id carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId_carrito (línea 112)
Asigna id carrito con el valor recibido.

getTotal (línea 121)
Devuelve importe acumulado, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotal (línea 130)
Asigna importe acumulado con el valor recibido.

getUsuario (línea 139)
Devuelve cuenta de usuario utilizada por la operación, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setUsuario (línea 148)
Asigna cuenta de usuario utilizada por la operación con el valor recibido.

getDetalles (línea 157)
Devuelve líneas asociadas al carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDetalles (línea 166)
Asigna líneas asociadas al carrito con el valor recibido.

getPedido (línea 175)
Devuelve pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPedido (línea 184)
Asigna pedido con el valor recibido.

Categoria

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Categoria.java

Representa una categoría de clasificación y su relación con productos.

Atributos y componentes

id_categoria - Atributo id_categoria (long): id categoria.

nombreCategoria - Atributo nombreCategoria (String): nombre categoria.

descripcion_categoria - Atributo descripcion_categoria (String): descripcion categoria.

productos - Atributo productos (List<Producto>): productos. Se inicializa con new ArrayList<>().

Métodos y constructores

Categoria (línea 44)
Construye Categoria y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId_categoria (línea 52)
Devuelve id categoria, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId_categoria (línea 61)
Asigna id categoria con el valor recibido.

getNombre_categoria (línea 70)
Devuelve nombre categoria, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNombre_categoria (línea 79)
Asigna nombre categoria con el valor recibido.

getDescripcion_categoria (línea 88)
Devuelve descripcion categoria, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDescripcion_categoria (línea 97)
Asigna descripcion categoria con el valor recibido.

getProductos (línea 106)
Devuelve productos, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setProductos (línea 115)
Asigna productos con el valor recibido.

Categoria (línea 126)
Construye Categoria y conserva sus dependencias o valores iniciales.

Comprobante

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Comprobante.java

Representa los datos y el importe del comprobante asociado a un pedido.

Atributos y componentes

id_comprobante - Atributo id_comprobante (long): id comprobante.

descripcion - Atributo descripcion (String): texto descriptivo de la entidad u operación.

fecha_venta - Atributo fecha_venta (LocalDateTime): fecha venta.

total_venta - Atributo total_venta (BigDecimal): total venta.

tipo_comprobante - Atributo tipo_comprobante (String): tipo comprobante.

n_comprobante - Atributo n_comprobante (int): n comprobante.

pedido - Atributo pedido (Pedido): pedido procesado en este punto.

Métodos y constructores

Comprobante (línea 55)
Construye Comprobante y conserva sus dependencias o valores iniciales.

Comprobante (línea 78)
Construye Comprobante y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId_comprobante (línea 86)
Devuelve id comprobante, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId_comprobante (línea 94)
Asigna id comprobante con el valor recibido.

getDescripcion (línea 102)
Devuelve texto descriptivo de la entidad u operación, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDescripcion (línea 110)
Asigna texto descriptivo de la entidad u operación con el valor recibido.

getFecha_venta (línea 118)
Devuelve fecha venta, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_venta (línea 126)
Asigna fecha venta con el valor recibido.

getTotal_venta (línea 134)
Devuelve total venta, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotal_venta (línea 142)
Asigna total venta con el valor recibido.

getTipo_comprobante (línea 150)
Devuelve tipo comprobante, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTipo_comprobante (línea 158)
Asigna tipo comprobante con el valor recibido.

getN_comprobante (línea 166)
Devuelve n comprobante, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setN_comprobante (línea 174)
Asigna n comprobante con el valor recibido.

getPedido (línea 182)
Devuelve pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPedido (línea 190)
Asigna pedido con el valor recibido.

Detalle_carrito

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Detalle_carrito.java

Representa una línea con producto, cantidad y precio conservado en el carrito.

Atributos y componentes

idDetalleCarrito - Atributo idDetalleCarrito (Long): id detalle carrito.

carrito - Atributo carrito (Carrito_de_compra): carrito persistente procesado.

producto - Atributo producto (Producto): producto procesado en este punto.

cantidad - Atributo cantidad (Integer): unidades de una línea de carrito.

precio - Atributo precio (float): importe unitario usado en el cálculo.

Métodos y constructores

getCantidad (línea 51)
Devuelve unidades de una línea de carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCantidad (línea 61)
Asigna unidades de una línea de carrito con el valor recibido.

getId_detalle_carrito (línea 72)
Devuelve id detalle carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId_detalle_carrito (línea 82)
Asigna id detalle carrito con el valor recibido.

getCarrito (línea 91)
Devuelve carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCarrito (línea 101)
Asigna carrito con el valor recibido.

getProducto (línea 110)
Devuelve producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setProducto (línea 120)
Asigna producto con el valor recibido.

Detalle_carrito (línea 128)
Construye Detalle_carrito y conserva sus dependencias o valores iniciales.

setPrecio (línea 137)
Asigna importe unitario usado en el cálculo con el valor recibido.

getPrecio (línea 146)
Devuelve importe unitario usado en el cálculo, según el cuerpo o la implementación del contrato.

Localidad

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Localidad.java

Representa una localidad y su código postal para asociarlos a una cuenta.

Atributos y componentes

id_localidad - Atributo id_localidad (long): id localidad.

nombreLocalidad - Atributo nombreLocalidad (String): nombre localidad.

codigoPostal - Atributo codigoPostal (int): codigo postal.

Métodos y constructores

Localidad (línea 37)
Construye Localidad y conserva sus dependencias o valores iniciales.

Localidad (línea 47)
Construye Localidad y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId_localidad (línea 62)
Devuelve id localidad, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId_localidad (línea 71)
Asigna id localidad con el valor recibido.

getNombre_localidad (línea 80)
Devuelve nombre localidad, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNombre_localidad (línea 89)
Asigna nombre localidad con el valor recibido.

getCodigo_postal (línea 98)
Devuelve codigo postal, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCodigo_postal (línea 107)
Asigna codigo postal con el valor recibido.

Notificacion

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Notificacion.java

Representa un aviso persistente con destinatario, fecha, descripción y pedido opcional.

Atributos y componentes

id_notificacion - Atributo id_notificacion (long): id notificacion.

fecha_notificacion - Atributo fecha_notificacion (LocalDateTime): fecha notificacion.

destinatario - Atributo destinatario (String): identidad o dirección que recibirá el aviso o correo.

descripcion - Atributo descripcion (String): texto descriptivo de la entidad u operación.

pedido - Atributo pedido (Pedido): pedido procesado en este punto.

Métodos y constructores

Notificacion (línea 50)
Construye Notificacion y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId_notificacion (línea 71)
Devuelve id notificacion, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId_notificacion (línea 81)
Asigna id notificacion con el valor recibido.

getFecha_notificacion (línea 91)
Devuelve fecha notificacion, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_notificacion (línea 101)
Asigna fecha notificacion con el valor recibido.

getDestinatario (línea 112)
Devuelve identidad o dirección que recibirá el aviso o correo, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDestinatario (línea 122)
Asigna identidad o dirección que recibirá el aviso o correo con el valor recibido.

getDescripcion (línea 132)
Devuelve texto descriptivo de la entidad u operación, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDescripcion (línea 142)
Asigna texto descriptivo de la entidad u operación con el valor recibido.

getPedido (línea 152)
Devuelve pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPedido (línea 162)
Asigna pedido con el valor recibido.

Notificacion (línea 171)
Construye Notificacion y conserva sus dependencias o valores iniciales.

NotificacionLectura

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/NotificacionLectura.java

Representa la lectura de un aviso por un destinatario.

Atributos y componentes

id - Atributo id (Long): identificador del registro.

notificacion - Atributo notificacion (Notificacion): aviso que se construye o consulta.

destinatario - Atributo destinatario (String): identidad o dirección que recibirá el aviso o correo.

fechaLectura - Atributo fechaLectura (LocalDateTime): fecha lectura.

Métodos y constructores

NotificacionLectura (línea 52)
Construye NotificacionLectura y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId (línea 59)
Devuelve identificador del registro, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getNotificacion (línea 68)
Devuelve notificacion, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNotificacion (línea 77)
Asigna notificacion con el valor recibido.

getDestinatario (línea 87)
Devuelve identidad o dirección que recibirá el aviso o correo, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDestinatario (línea 96)
Asigna identidad o dirección que recibirá el aviso o correo con el valor recibido.

getFechaLectura (línea 105)
Devuelve fecha lectura, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFechaLectura (línea 114)
Asigna fecha lectura con el valor recibido.

package-info

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/package-info.java

Archivo de documentación del paquete.

Pedido

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Pedido.java

Representa una compra con usuario, fecha, estado, carrito, comprobante y avisos.

Atributos y componentes

id_pedido - Atributo id_pedido (long): id pedido.

usuario - Atributo usuario (Usuario): cuenta de usuario utilizada por la operación.

fecha_pedido - Atributo fecha_pedido (Date): fecha pedido.

estado_pedido - Atributo estado_pedido (String): estado pedido.

comprobante - Atributo comprobante (Comprobante): comprobante de la compra.

notificaciones - Atributo notificaciones (List<Notificacion>): notificaciones. Se inicializa con new ArrayList<>().

carrito - Atributo carrito (Carrito_de_compra): carrito persistente procesado.

Métodos y constructores

Pedido (línea 67)
Construye Pedido y conserva sus dependencias o valores iniciales.

Pedido (línea 90)
Construye Pedido y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId_pedido (línea 98)
Devuelve id pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId_pedido (línea 107)
Asigna id pedido con el valor recibido.

getUsuario (línea 116)
Devuelve cuenta de usuario utilizada por la operación, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setUsuario (línea 125)
Asigna cuenta de usuario utilizada por la operación con el valor recibido.

getFecha_pedido (línea 134)
Devuelve fecha pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_pedido (línea 143)
Asigna fecha pedido con el valor recibido.

getEstado_pedido (línea 152)
Devuelve estado pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setEstado_pedido (línea 161)
Asigna estado pedido con el valor recibido.

getComprobante (línea 170)
Devuelve comprobante, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setComprobante (línea 179)
Asigna comprobante con el valor recibido.

getNotificaciones (línea 188)
Devuelve notificaciones, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNotificaciones (línea 197)
Asigna notificaciones con el valor recibido.

getCarrito (línea 206)
Devuelve carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCarrito (línea 215)
Asigna carrito con el valor recibido.

Producto

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Producto.java

Representa el artículo comercial, sus atributos, categorías, stock y precios.

Atributos y componentes

idProducto - Atributo idProducto (long): identificador del producto.

nombre_producto - Atributo nombre_producto (String): nombre visible del producto.

descripcion_producto - Atributo descripcion_producto (String): descripcion producto.

stock - Atributo stock (int): unidades disponibles del producto.

costo - Atributo costo (float): costo del producto.

precio - Atributo precio (float): importe unitario usado en el cálculo.

fecha_alta - Atributo fecha_alta (Date): fecha de alta del producto.

fecha_baja - Atributo fecha_baja (Date): fecha de baja del producto.

estado - Atributo estado (String): estado usado por la operación.

categorias - Atributo categorias (List<Categoria>): categorías asociadas al producto.

marca_producto - Atributo marca_producto (String): marca producto.

modelo_producto - Atributo modelo_producto (String): modelo producto.

talle_producto - Atributo talle_producto (String): talle producto.

imagenUrl - Atributo imagenUrl (String): ubicación de la imagen mostrada en el catálogo.

detalles - Atributo detalles (List<Detalle_carrito>): líneas asociadas al carrito. Se inicializa con new ArrayList<>().

Métodos y constructores

addCategoria (línea 81)
Agrega categoria en el ámbito de Producto.

removeCategoria (línea 89)
Quita categoria en el ámbito de Producto.

getIdProducto (línea 101)
Devuelve identificador del producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setIdProducto (línea 109)
Asigna identificador del producto con el valor recibido.

getNombre_producto (línea 117)
Devuelve nombre visible del producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNombre_producto (línea 127)
Asigna nombre visible del producto con el valor recibido.

getDescripcion_producto (línea 137)
Devuelve descripcion producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDescripcion_producto (línea 147)
Asigna descripcion producto con el valor recibido.

getStock (línea 157)
Devuelve unidades disponibles del producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setStock (línea 167)
Asigna unidades disponibles del producto con el valor recibido.

getCosto (línea 177)
Devuelve costo del producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCosto (línea 187)
Asigna costo del producto con el valor recibido.

getPrecio (línea 197)
Devuelve importe unitario usado en el cálculo, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPrecio (línea 207)
Asigna importe unitario usado en el cálculo con el valor recibido.

getFecha_alta (línea 217)
Devuelve fecha de alta del producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_alta (línea 227)
Asigna fecha de alta del producto con el valor recibido.

getFecha_baja (línea 237)
Devuelve fecha de baja del producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_baja (línea 247)
Asigna fecha de baja del producto con el valor recibido.

getEstado (línea 257)
Devuelve estado usado por la operación, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setEstado (línea 267)
Asigna estado usado por la operación con el valor recibido.

getDetalles (línea 279)
Devuelve líneas asociadas al carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDetalles (línea 289)
Asigna líneas asociadas al carrito con el valor recibido.

getMarca_producto (línea 299)
Devuelve marca producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setMarca_producto (línea 309)
Asigna marca producto con el valor recibido.

getModelo_producto (línea 319)
Devuelve modelo producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setModelo_producto (línea 329)
Asigna modelo producto con el valor recibido.

getTalle_producto (línea 339)
Devuelve talle producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTalle_producto (línea 349)
Asigna talle producto con el valor recibido.

Producto (línea 371)
Construye Producto y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getCategorias (línea 409)
Devuelve categorías asociadas al producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCategorias (línea 417)
Asigna categorías asociadas al producto con el valor recibido.

getImagenUrl (línea 425)
Devuelve ubicación de la imagen mostrada en el catálogo, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setImagenUrl (línea 433)
Asigna ubicación de la imagen mostrada en el catálogo con el valor recibido.

Producto (línea 440)
Construye Producto y conserva sus dependencias o valores iniciales.

Usuario

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/model/Usuario.java

Representa la cuenta y sus datos personales, localidad, carritos, pedidos y puntos.

Atributos y componentes

id - Atributo id (Long): identificador del registro.

dni - Atributo dni (int): documento de identidad.

nombre_usuario - Atributo nombre_usuario (String): nombre usuario.

apellido - Atributo apellido (String): apellido.

direccion - Atributo direccion (String): direccion.

fecha_registro - Atributo fecha_registro (Date): fecha de creación de la cuenta.

ultima_conexion - Atributo ultima_conexion (Date): fecha de última conexión almacenada.

fecha_nacimiento - Atributo fecha_nacimiento (Date): fecha de nacimiento de la persona.

contraseña - Atributo contraseña (String): contraseña de la cuenta, actualmente conservada sin hash.

telefono - Atributo telefono (String): telefono.

email - Atributo email (String): dirección de correo de la cuenta.

localidad - Atributo localidad (Localidad): localidad asociada a la cuenta.

puntos - Atributo puntos (int): puntos almacenados de la cuenta. Se inicializa con 0.

carritos - Atributo carritos (List<Carrito_de_compra>): carritos. Se inicializa con new ArrayList<>().

pedidos - Atributo pedidos (List<Pedido>): pedidos o servicio de pedidos según el tipo declarado. Se inicializa con new ArrayList<>().

Métodos y constructores

Usuario (línea 88)
Construye Usuario y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId (línea 126)
Devuelve identificador del registro, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setId (línea 136)
Asigna identificador del registro con el valor recibido.

getDni (línea 146)
Devuelve documento de identidad, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDni (línea 156)
Asigna documento de identidad con el valor recibido.

getNombre_usuario (línea 166)
Devuelve nombre usuario, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNombre_usuario (línea 176)
Asigna nombre usuario con el valor recibido.

getApellido (línea 186)
Devuelve apellido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setApellido (línea 196)
Asigna apellido con el valor recibido.

getDireccion (línea 206)
Devuelve direccion, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDireccion (línea 216)
Asigna direccion con el valor recibido.

getFecha_registro (línea 226)
Devuelve fecha de creación de la cuenta, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_registro (línea 236)
Asigna fecha de creación de la cuenta con el valor recibido.

getUltima_conexion (línea 246)
Devuelve fecha de última conexión almacenada, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setUltima_conexion (línea 256)
Asigna fecha de última conexión almacenada con el valor recibido.

getFecha_nacimiento (línea 266)
Devuelve fecha de nacimiento de la persona, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_nacimiento (línea 276)
Asigna fecha de nacimiento de la persona con el valor recibido.

getContraseña (línea 287)
Devuelve contraseña de la cuenta, actualmente conservada sin hash, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setContraseña (línea 297)
Asigna contraseña de la cuenta, actualmente conservada sin hash con el valor recibido.

getTelefono (línea 307)
Devuelve telefono, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTelefono (línea 317)
Asigna telefono con el valor recibido.

getEmail (línea 327)
Devuelve dirección de correo de la cuenta, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setEmail (línea 337)
Asigna dirección de correo de la cuenta con el valor recibido.

getLocalidad (línea 347)
Devuelve localidad asociada a la cuenta, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setLocalidad (línea 357)
Asigna localidad asociada a la cuenta con el valor recibido.

getCarritos (línea 367)
Devuelve carritos, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCarritos (línea 377)
Asigna carritos con el valor recibido.

getPedidos (línea 388)
Devuelve pedidos o servicio de pedidos según el tipo declarado, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPedidos (línea 398)
Asigna pedidos o servicio de pedidos según el tipo declarado con el valor recibido.

getPuntos (línea 408)
Devuelve puntos almacenados de la cuenta, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPuntos (línea 418)
Asigna puntos almacenados de la cuenta con el valor recibido.

Usuario (línea 427)
Construye Usuario y conserva sus dependencias o valores iniciales.

Catálogo: dto

AgrupacionAnioDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/AgrupacionAnioDTO.java

Transporta datos de agrupacion anio entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

anio - Atributo anio (Integer): año de la consulta.

total - Atributo total (Double): importe acumulado.

AgrupacionFechaDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/AgrupacionFechaDTO.java

Transporta datos de agrupacion fecha entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

fecha - Atributo fecha (LocalDate): fecha o etiqueta temporal de la operación.

total - Atributo total (Double): importe acumulado.

AgrupacionMesDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/AgrupacionMesDTO.java

Transporta datos de agrupacion mes entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

mes - Atributo mes (Integer): mes de la consulta.

total - Atributo total (Double): importe acumulado.

compraResumenDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/compraResumenDTO.java

Transporta datos de compra resumen entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

id - Atributo id (Long): identificador del registro.

fecha - Atributo fecha (String): fecha o etiqueta temporal de la operación.

montoTotal - Atributo montoTotal (Double): importe total del resumen de compra.

Métodos y constructores

compraResumenDTO (línea 22)
Construye compraResumenDTO y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getId (línea 35)
Devuelve identificador del registro, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getFecha (línea 40)
Devuelve fecha o etiqueta temporal de la operación, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getMontoTotal (línea 45)
Devuelve importe total del resumen de compra, según el cuerpo o la implementación del contrato.

DetalleProductoDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/DetalleProductoDTO.java

Transporta datos de detalle producto entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

nombreProducto - Atributo nombreProducto (String): nombre producto.

cantidad - Atributo cantidad (Integer): unidades de una línea de carrito.

precioUnitario - Atributo precioUnitario (Double): precio por unidad de la línea.

Métodos y constructores

DetalleProductoDTO (línea 22)
Construye DetalleProductoDTO y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getNombreProducto (línea 35)
Devuelve nombre producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getCantidad (línea 40)
Devuelve unidades de una línea de carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getPrecioUnitario (línea 45)
Devuelve precio por unidad de la línea, según el cuerpo o la implementación del contrato.

EstadisticasAdminDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/EstadisticasAdminDTO.java

Transporta datos de estadisticas admin entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

totalUsuarios - Atributo totalUsuarios (long): total usuarios.

totalProductos - Atributo totalProductos (long): total productos.

totalPedidos - Atributo totalPedidos (long): total pedidos.

ventasHoy - Atributo ventasHoy (double): ventas hoy.

ventasMes - Atributo ventasMes (double): ventas mes.

ventasAnio - Atributo ventasAnio (double): ventas anio.

topProductos - Atributo topProductos (List<ProductoMasVendidoDTO>): top productos.

productosStockBajo - Atributo productosStockBajo (List<Producto>): productos stock bajo.

usuariosNuevosMes - Atributo usuariosNuevosMes (long): usuarios nuevos mes.

pedidosCompletados - Atributo pedidosCompletados (long): pedidos completados.

Métodos y constructores

getTotalUsuarios (línea 42)
Devuelve total usuarios, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotalUsuarios (línea 50)
Asigna total usuarios con el valor recibido.

getTotalProductos (línea 58)
Devuelve total productos, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotalProductos (línea 66)
Asigna total productos con el valor recibido.

getTotalPedidos (línea 74)
Devuelve total pedidos, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotalPedidos (línea 82)
Asigna total pedidos con el valor recibido.

getVentasHoy (línea 90)
Devuelve ventas hoy, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setVentasHoy (línea 98)
Asigna ventas hoy con el valor recibido.

getVentasMes (línea 106)
Devuelve ventas mes, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setVentasMes (línea 114)
Asigna ventas mes con el valor recibido.

getVentasAnio (línea 122)
Devuelve ventas anio, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setVentasAnio (línea 130)
Asigna ventas anio con el valor recibido.

getTopProductos (línea 138)
Devuelve top productos, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTopProductos (línea 146)
Asigna top productos con el valor recibido.

getProductosStockBajo (línea 154)
Devuelve productos stock bajo, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setProductosStockBajo (línea 162)
Asigna productos stock bajo con el valor recibido.

getUsuariosNuevosMes (línea 170)
Devuelve usuarios nuevos mes, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setUsuariosNuevosMes (línea 178)
Asigna usuarios nuevos mes con el valor recibido.

getPedidosCompletados (línea 186)
Devuelve pedidos completados, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPedidosCompletados (línea 194)
Asigna pedidos completados con el valor recibido.

ExcelFileDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/ExcelFileDTO.java

Transporta datos de excel file entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

fileName - Atributo fileName (String): file name.

fileBytes - Atributo fileBytes (byte[]): file bytes.

NotificacionDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/NotificacionDTO.java

Transporta datos de notificacion entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

id - Atributo id (Long): identificador del registro.

descripcion - Atributo descripcion (String): texto descriptivo de la entidad u operación.

fecha - Atributo fecha (LocalDateTime): fecha o etiqueta temporal de la operación.

pedidoId - Atributo pedidoId (Long): identificador del pedido.

leida - Atributo leida (boolean): leida.

PanelUsuarioDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/PanelUsuarioDTO.java

Transporta datos de panel usuario entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

totalGastado - Atributo totalGastado (double): total gastado.

totalPedidos - Atributo totalPedidos (long): total pedidos.

totalProductosComprados - Atributo totalProductosComprados (long): total productos comprados.

ultimoPedidoId - Atributo ultimoPedidoId (Long): ultimo pedido id.

ultimoPedidoEstado - Atributo ultimoPedidoEstado (String): ultimo pedido estado.

ultimoPedidoFecha - Atributo ultimoPedidoFecha (String): ultimo pedido fecha.

promedioCompra - Atributo promedioCompra (double): promedio compra.

meses - Atributo meses (List<String>): meses. Se inicializa con new ArrayList<>().

totales - Atributo totales (List<Double>): totales. Se inicializa con new ArrayList<>().

Métodos y constructores

getTotalGastado (línea 44)
Devuelve total gastado, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotalGastado (línea 52)
Asigna total gastado con el valor recibido.

getTotalPedidos (línea 60)
Devuelve total pedidos, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotalPedidos (línea 68)
Asigna total pedidos con el valor recibido.

getTotalProductosComprados (línea 76)
Devuelve total productos comprados, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTotalProductosComprados (línea 84)
Asigna total productos comprados con el valor recibido.

getUltimoPedidoId (línea 92)
Devuelve ultimo pedido id, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setUltimoPedidoId (línea 100)
Asigna ultimo pedido id con el valor recibido.

getUltimoPedidoEstado (línea 108)
Devuelve ultimo pedido estado, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setUltimoPedidoEstado (línea 116)
Asigna ultimo pedido estado con el valor recibido.

getUltimoPedidoFecha (línea 124)
Devuelve ultimo pedido fecha, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setUltimoPedidoFecha (línea 132)
Asigna ultimo pedido fecha con el valor recibido.

getMeses (línea 140)
Devuelve meses, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setMeses (línea 148)
Asigna meses con el valor recibido.

getTotales (línea 156)
Devuelve totales, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getPromedioCompra (línea 164)
Devuelve promedio compra, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setPromedioCompra (línea 173)
Asigna promedio compra con el valor recibido.

setTotales (línea 181)
Asigna totales con el valor recibido.

ProductoMasVendidoDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/ProductoMasVendidoDTO.java

Transporta datos de producto mas vendido entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

idProducto - Atributo idProducto (Long): identificador del producto.

nombre - Atributo nombre (String): nombre normalizado o visible de la entidad.

cantidadVendida - Atributo cantidadVendida (Long): cantidad vendida.

Métodos y constructores

ProductoMasVendidoDTO (línea 26)
Construye ProductoMasVendidoDTO y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getIdProducto (línea 39)
Devuelve identificador del producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setIdProducto (línea 48)
Asigna identificador del producto con el valor recibido.

getNombre (línea 57)
Devuelve nombre normalizado o visible de la entidad, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNombre (línea 66)
Asigna nombre normalizado o visible de la entidad con el valor recibido.

getCantidadVendida (línea 75)
Devuelve cantidad vendida, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setCantidadVendida (línea 84)
Asigna cantidad vendida con el valor recibido.

ProductoStockBajoDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/ProductoStockBajoDTO.java

Transporta datos de producto stock bajo entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

idProducto - Atributo idProducto (Long): identificador del producto.

nombreProducto - Atributo nombreProducto (String): nombre producto.

stock - Atributo stock (int): unidades disponibles del producto.

ProductoVendidoDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/ProductoVendidoDTO.java

Transporta datos de producto vendido entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

idProducto - Atributo idProducto (Long): identificador del producto.

nombreProducto - Atributo nombreProducto (String): nombre producto.

cantidadVendida - Atributo cantidadVendida (Long): cantidad vendida.

PuntoSerieDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/PuntoSerieDTO.java

Transporta datos de punto serie entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

label - Atributo label (String): label.

valor - Atributo valor (Double): valor recibido o calculado para este paso.

Métodos y constructores

PuntoSerieDTO (línea 20)
Construye PuntoSerieDTO y conserva sus dependencias o valores iniciales.

getLabel (línea 33)
Devuelve label, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setLabel (línea 41)
Asigna label con el valor recibido.

getValor (línea 49)
Devuelve valor recibido o calculado para este paso, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setValor (línea 57)
Asigna valor recibido o calculado para este paso con el valor recibido.

RegistroUsuarioDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/RegistroUsuarioDTO.java

Transporta datos de registro usuario entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

nombre_usuario - Atributo nombre_usuario (String): nombre usuario.

apellido - Atributo apellido (String): apellido.

email - Atributo email (String): dirección de correo de la cuenta.

dni - Atributo dni (int): documento de identidad.

telefono - Atributo telefono (String): telefono.

direccion - Atributo direccion (String): direccion.

fecha_nacimiento - Atributo fecha_nacimiento (Date): fecha de nacimiento de la persona.

localidadId - Atributo localidadId (Long): identificador de localidad elegido en el formulario.

contraseña - Atributo contraseña (String): contraseña de la cuenta, actualmente conservada sin hash.

confirmarContraseña - Atributo confirmarContraseña (String): confirmación de contraseña del registro.

aceptarTerminos - Atributo aceptarTerminos (boolean): aceptación de términos del registro.

Métodos y constructores

getNombre_usuario (línea 45)
Devuelve nombre usuario, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setNombre_usuario (línea 54)
Asigna nombre usuario con el valor recibido.

getApellido (línea 63)
Devuelve apellido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setApellido (línea 72)
Asigna apellido con el valor recibido.

getEmail (línea 81)
Devuelve dirección de correo de la cuenta, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setEmail (línea 90)
Asigna dirección de correo de la cuenta con el valor recibido.

getDni (línea 99)
Devuelve documento de identidad, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDni (línea 108)
Asigna documento de identidad con el valor recibido.

getTelefono (línea 117)
Devuelve telefono, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setTelefono (línea 126)
Asigna telefono con el valor recibido.

getDireccion (línea 135)
Devuelve direccion, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setDireccion (línea 144)
Asigna direccion con el valor recibido.

getFecha_nacimiento (línea 153)
Devuelve fecha de nacimiento de la persona, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setFecha_nacimiento (línea 162)
Asigna fecha de nacimiento de la persona con el valor recibido.

getLocalidadId (línea 172)
Devuelve identificador de localidad elegido en el formulario, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setLocalidadId (línea 181)
Asigna identificador de localidad elegido en el formulario con el valor recibido.

getContraseña (línea 191)
Devuelve contraseña de la cuenta, actualmente conservada sin hash, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setContraseña (línea 200)
Asigna contraseña de la cuenta, actualmente conservada sin hash con el valor recibido.

getConfirmarContraseña (línea 209)
Devuelve confirmación de contraseña del registro, según el cuerpo o la implementación del contrato.

setConfirmarContraseña (línea 218)
Asigna confirmación de contraseña del registro con el valor recibido.

isAceptarTerminos (línea 227)
Indica si se cumple la condición aceptar terminos.

setAceptarTerminos (línea 236)
Asigna aceptación de términos del registro con el valor recibido.

TopProductoDTO

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/dto/TopProductoDTO.java

Transporta datos de top producto entre consultas, servicios, exportaciones y vistas sin representar una entidad persistente.

Atributos y componentes

idProducto - Atributo idProducto (Long): identificador del producto.

nombreProducto - Atributo nombreProducto (String): nombre producto.

cantidadVendida - Atributo cantidadVendida (long): cantidad vendida.

totalFacturado - Atributo totalFacturado (BigDecimal): total facturado.

Catálogo: repository

ICarrito_de_compraRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/ICarrito_de_compraRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de carrito de compra; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

findCarritoActivo (línea 27)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findCarritoActivo; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findUltimoCarrito (línea 43)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findUltimoCarrito; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

carritoTienePedido (línea 59)
Resuelve la operación carrito tiene pedido dentro de ICarrito_de_compraRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

calcularTotal (línea 74)
Calcula total en el ámbito de ICarrito_de_compraRepository.

carritosConStockBajo (línea 91)
Resuelve la operación carritos con stock bajo dentro de ICarrito_de_compraRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

findAllByCarritoNative (línea 107)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findAllByCarritoNative; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findById (línea 122)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findById; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findByUsuario (línea 132)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByUsuario; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

bloquear (línea 140)
Resuelve la operación bloquear dentro de ICarrito_de_compraRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

findFirstByUsuarioAndPedidoIsNullOrderByIdCarritoDesc (línea 150)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findFirstByUsuarioAndPedidoIsNullOrderByIdCarritoDesc; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

ICategoriaRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/ICategoriaRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de categoria; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

findByNombreCategoriaIgnoreCase (línea 23)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByNombreCategoriaIgnoreCase; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

existsByNombreCategoriaIgnoreCase (línea 32)
Consulta persistencia según el criterio expresado por existsByNombreCategoriaIgnoreCase; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findAllOrdenadas (línea 40)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findAllOrdenadas; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

IComprobanteRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/IComprobanteRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de comprobante; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

existsByPedidoId (línea 25)
Consulta persistencia según el criterio expresado por existsByPedidoId; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findByPedidoId (línea 39)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByPedidoId; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

obtenerUltimoNumero (línea 51)
Obtiene ultimo numero en el ámbito de IComprobanteRepository.

totalPorDia (línea 64)
Resuelve la operación total por dia dentro de IComprobanteRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

totalPorMes (línea 79)
Resuelve la operación total por mes dentro de IComprobanteRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

totalPorAnio (línea 93)
Resuelve la operación total por anio dentro de IComprobanteRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

IDetalle_carritoRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/IDetalle_carritoRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de detalle carrito; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

findAllByCarrito (línea 27)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findAllByCarrito; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findByCarritoAndProducto (línea 41)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByCarritoAndProducto; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findAllByCarritoNative (línea 62)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findAllByCarritoNative; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findOneByCarritoAndProductoNative (línea 79)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findOneByCarritoAndProductoNative; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

totalCarrito (línea 100)
Resuelve la operación total carrito dentro de IDetalle_carritoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

topProductosVendidos (línea 116)
Resuelve la operación top productos vendidos dentro de IDetalle_carritoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

deleteByCarritoIdCarrito (línea 133)
Elimina by carrito id carrito en el ámbito de IDetalle_carritoRepository.

findByCarrito_IdCarrito (línea 142)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByCarrito_IdCarrito; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findByCarrito_IdCarritoAndProducto_IdProducto (línea 152)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByCarrito_IdCarritoAndProducto_IdProducto; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

itemsCarrito (línea 161)
Resuelve la operación items carrito dentro de IDetalle_carritoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

ILocalidadRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/ILocalidadRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de localidad; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

findAllByOrderByNombreLocalidadAsc (línea 21)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findAllByOrderByNombreLocalidadAsc; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findByNombreLocalidadContainingIgnoreCase (línea 30)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByNombreLocalidadContainingIgnoreCase; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findByCodigoPostal (línea 39)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByCodigoPostal; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

existsByNombreLocalidadIgnoreCase (línea 48)
Consulta persistencia según el criterio expresado por existsByNombreLocalidadIgnoreCase; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

listarNombres (línea 55)
Consulta y devuelve nombres en el ámbito de ILocalidadRepository.

INotificacionLecturaRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/INotificacionLecturaRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de notificacion lectura; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

buscarLectura (línea 24)
Busca lectura en el ámbito de INotificacionLecturaRepository.

marcarTodasComoLeidas (línea 39)
Registra todas como leidas en el ámbito de INotificacionLecturaRepository.

insertarLectura (línea 64)
Resuelve la operación insertar lectura dentro de INotificacionLecturaRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

INotificacionRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/INotificacionRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de notificacion; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

listarUltimas (línea 28)
Consulta y devuelve ultimas en el ámbito de INotificacionRepository.

contarPorDestinatario (línea 44)
Cuenta por destinatario en el ámbito de INotificacionRepository.

contarNoLeidas (línea 58)
Cuenta no leidas en el ámbito de INotificacionRepository.

IPedidoRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/IPedidoRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de pedido; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

existsByPedidoId (línea 27)
Consulta persistencia según el criterio expresado por existsByPedidoId; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

contarPedidos (línea 40)
Cuenta pedidos en el ámbito de IPedidoRepository.

ventasDelDia (línea 51)
Consulta importes de ventas de del dia en el ámbito de IPedidoRepository.

ventasDelMes (línea 71)
Consulta importes de ventas de del mes en el ámbito de IPedidoRepository.

ventasPorDia (línea 92)
Consulta importes de ventas de por dia en el ámbito de IPedidoRepository.

ventasPorMes (línea 116)
Consulta importes de ventas de por mes en el ámbito de IPedidoRepository.

ventasPorAnio (línea 139)
Consulta importes de ventas de por anio en el ámbito de IPedidoRepository.

productosMasVendidos (línea 163)
Resuelve la operación productos mas vendidos dentro de IPedidoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

countByEstadoPedido (línea 181)
Consulta persistencia según el criterio expresado por countByEstadoPedido; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findByUsuario_Id (línea 196)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByUsuario_Id; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

listarPorUsuarioOrdenados (línea 203)
Consulta y devuelve por usuario ordenados en el ámbito de IPedidoRepository.

listarTodosOrdenados (línea 215)
Consulta y devuelve todos ordenados en el ámbito de IPedidoRepository.

listarPorEstadoOrdenados (línea 223)
Consulta y devuelve por estado ordenados en el ámbito de IPedidoRepository.

listarTodosOrdenados (línea 239)
Consulta y devuelve todos ordenados en el ámbito de IPedidoRepository.

listarPorEstadoOrdenados (línea 248)
Consulta y devuelve por estado ordenados en el ámbito de IPedidoRepository.

totalGastadoPorUsuario (línea 264)
Resuelve la operación total gastado por usuario dentro de IPedidoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

totalProductosComprados (línea 281)
Resuelve la operación total productos comprados dentro de IPedidoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

countByUsuario_Id (línea 297)
Consulta persistencia según el criterio expresado por countByUsuario_Id; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

comprasPorMes (línea 307)
Resuelve la operación compras por mes dentro de IPedidoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

findByUsuarioId (línea 331)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByUsuarioId; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

filtrarPedidosAdmin (línea 348)
Resuelve la operación filtrar pedidos admin dentro de IPedidoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

contarPedidosDelDia (línea 421)
Cuenta pedidos del dia en el ámbito de IPedidoRepository.

contarPorEstadoSinDistinguirMayusculas (línea 434)
Cuenta por estado sin distinguir mayusculas en el ámbito de IPedidoRepository.

bloquear (línea 449)
Resuelve la operación bloquear dentro de IPedidoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

buscarPorCarrito (línea 459)
Busca por carrito en el ámbito de IPedidoRepository.

IProductoRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/IProductoRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de producto; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

buscar (línea 25)
Busca los datos de la operación en el ámbito de IProductoRepository.

buscarPublico (línea 50)
Busca publico en el ámbito de IProductoRepository.

obtenerStockBajo (línea 103)
Obtiene stock bajo en el ámbito de IProductoRepository.

productosMasVendidos (línea 125)
Resuelve la operación productos mas vendidos dentro de IProductoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

contarActivos (línea 143)
Cuenta activos en el ámbito de IProductoRepository.

obtenerAleatorios (línea 151)
Obtiene aleatorios en el ámbito de IProductoRepository.

bloquear (línea 167)
Resuelve la operación bloquear dentro de IProductoRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

IUsuarioRepository

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/repository/IUsuarioRepository.java

Declara consultas y operaciones JPA de usuario; Spring Data crea la implementación.

Métodos y constructores

findByIdParaRecuperacion (línea 25)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findByIdParaRecuperacion; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

buscar (línea 35)
Busca los datos de la operación en el ámbito de IUsuarioRepository.

login (línea 54)
Resuelve la operación login dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

usuariosRegistradosPorDia (línea 75)
Resuelve la operación usuarios registrados por dia dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

usuariosRegistradosPorMes (línea 90)
Resuelve la operación usuarios registrados por mes dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

usuariosRegistradosPorAnio (línea 105)
Resuelve la operación usuarios registrados por anio dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeEmail (línea 122)
Resuelve la operación existe email dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeNombreUsuario (línea 136)
Resuelve la operación existe nombre usuario dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeDni (línea 150)
Resuelve la operación existe dni dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

idsPorNombre (línea 170)
Resuelve la operación ids por nombre dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

identidadEnUso (línea 181)
Resuelve la operación identidad en uso dentro de IUsuarioRepository; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

Catálogo: service

AlertaStockService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/AlertaStockService.java

Registra episodios de stock bajo para avisar una vez y rearmar la alerta cuando se repone.

Atributos y componentes

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

avisos - Atributo avisos (INotificacionRepository): acceso de persistencia a notificacion. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

correos - Atributo correos (CorreoService): colaborador que concentra operaciones de correo. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

minimo - Atributo minimo (int): umbral de unidades que activa el aviso de stock bajo. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

AlertaStockService (línea 33)
Construye AlertaStockService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

evaluar (línea 46)
Desactiva el episodio si hay stock suficiente o el producto no se comercializa; si cruza el umbral, crea una única alerta y encola correo administrativo.

eliminar (línea 82)
Elimina la marca de episodio de stock asociada al producto.

Carrito_de_compraService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/Carrito_de_compraService.java

Gestiona carritos persistentes, líneas, totales y fusión del carrito invitado, protegiendo los carritos históricos.

Atributos y componentes

carritoRepo - Atributo carritoRepo (ICarrito_de_compraRepository): acceso de persistencia a carrito de compra.

detalleRepo - Atributo detalleRepo (IDetalle_carritoRepository): acceso de persistencia a detalle carrito.

productoRepo - Atributo productoRepo (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

detalleCarritoService - Atributo detalleCarritoService (IDetalle_carritoService): colaborador que concentra operaciones de detalle carrito.

em - Atributo em (EntityManager): contexto JPA utilizado para refrescar entidades con bloqueo.

Métodos y constructores

listar (línea 54)
Consulta y devuelve los datos de la operación en el ámbito de Carrito_de_compraService.

obtener (línea 65)
Obtiene los datos de la operación en el ámbito de Carrito_de_compraService.

guardar (línea 76)
Guarda los datos de la operación en el ámbito de Carrito_de_compraService.

eliminar (línea 92)
Elimina los datos de la operación en el ámbito de Carrito_de_compraService.

actualizarTotal (línea 111)
Exige un carrito editable, sustituye un total nulo por cero y guarda el nuevo importe.

recalcularTotal1 (línea 130)
Recalcula total1 en el ámbito de Carrito_de_compraService.

agregarDetalle (línea 154)
Agrega detalle en el ámbito de Carrito_de_compraService.

quitarDetalle (línea 203)
Exige un carrito editable, busca la línea del producto y la elimina o informa que no existe.

getOrCreateCarrito (línea 223)
Devuelve or create carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

crearCarritoInvitado (línea 274)
Guarda un carrito sin usuario con total cero y conserva su ID en el atributo CARRITO_ID de sesión.

mergeCarritos (línea 294)
Exige origen invitado y destino de usuario editables, acumula sus líneas, elimina el origen y recalcula el total del destino.

cambiarCantidad (línea 332)
Cambia cantidad en el ámbito de Carrito_de_compraService.

eliminarLinea (línea 362)
Elimina linea en el ámbito de Carrito_de_compraService.

items (línea 378)
Consulta la suma de unidades de las líneas del carrito persistente.

total (línea 391)
Consulta el importe del carrito y lo convierte a BigDecimal con dos decimales y redondeo HALF_UP; el parámetro fallback no se utiliza.

recalcularTotal (línea 406)
Recalcula total en el ámbito de Carrito_de_compraService.

editable (línea 428)
Actualiza able en el ámbito de Carrito_de_compraService.

CategoriaService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/CategoriaService.java

Consulta categorías y resuelve selecciones por identificador.

Atributos y componentes

categoriaRepo - Atributo categoriaRepo (ICategoriaRepository): acceso de persistencia a categoria.

Métodos y constructores

getCategorias (línea 25)
Devuelve categorías asociadas al producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

findById (línea 36)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findById; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findAllById (línea 49)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findAllById; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

CentroAvisosService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/CentroAvisosService.java

Consulta avisos y correos con filtros y páginas de veinte registros y adelanta reintentos permitidos.

Atributos y componentes

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

CentroAvisosService (línea 23)
Construye CentroAvisosService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

filtro (línea 31)
Exige que el valor pertenezca al conjunto de opciones permitidas; de lo contrario responde con HTTP 400.

notificaciones (línea 47)
Construye la consulta por destinatario y filtro de lectura y devuelve una página de hasta veinte avisos.

correos (línea 68)
Filtra la cola por destinatario o asunto y estado de entrega y devuelve una página con sus datos de reintento.

paginar (línea 98)
Cuenta resultados, limita el índice a una página existente y devuelve hasta veinte filas con LIMIT y OFFSET.

reintentar (línea 119)
Adelanta la fecha del correo fallido todavía no enviado; no modifica mensajes enviados ni mensajes que ya están listos.

ColaCorreoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ColaCorreoService.java

Inserta correos pendientes en la misma transacción de la operación que los origina.

Atributos y componentes

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

ColaCorreoService (línea 19)
Construye ColaCorreoService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

encolar (línea 27)
Inserta destinatario, asunto y contenido en correo_pendiente dentro de la transacción activa.

CompraService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/CompraService.java

Transforma pedidos y detalles en resúmenes de compras para presentar el historial.

Atributos y componentes

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

SDF - Atributo SDF (java.time.format.DateTimeFormatter): formato de fecha utilizado en los resúmenes. Se inicializa con java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm"). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

obtenerComprasPorUsuario (línea 43)
Obtiene compras por usuario en el ámbito de CompraService.

obtenerDetalleCompra (línea 59)
Obtiene detalle compra en el ámbito de CompraService.

mapearAPedidoResumen (línea 86)
Convierte un pedido en su ID, fecha formateada e importe calculado para el resumen de compra.

calcularTotalPedido (línea 109)
Calcula total pedido en el ámbito de CompraService.

mapearADetalleProducto (línea 129)
Convierte una línea de carrito en nombre de producto, cantidad y precio unitario para mostrar la compra.

obtenerPrecioUnitario (línea 146)
Obtiene precio unitario en el ámbito de CompraService.

ComprobanteService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ComprobanteService.java

Emite un comprobante asociado al pedido y comprueba la existencia de una emisión previa.

Atributos y componentes

compRepo - Atributo compRepo (IComprobanteRepository): acceso de persistencia a comprobante.

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

Métodos y constructores

emitir (línea 35)
Exige un pedido con total y sin comprobante previo; calcula el número como cantidad de comprobantes más uno y guarda fecha, tipo e importe.

CorreoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/CorreoService.java

Compone los mensajes de bienvenida, pedidos y cancelaciones y delega su almacenamiento en la cola.

Atributos y componentes

log - Atributo log (Logger): registrador de eventos de la clase. Se inicializa con LoggerFactory.getLogger(CorreoService.class). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

cola - Atributo cola (ColaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de cola correo. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

correoAdmin - Atributo correoAdmin (String): correo admin.

Métodos y constructores

CorreoService (línea 32)
Construye CorreoService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

enviar (línea 45)
Compone y encola o delega el envío de los datos de la operación en el ámbito de CorreoService.

enviarAlAdmin (línea 81)
Compone y encola o delega el envío de al admin en el ámbito de CorreoService.

enviarBienvenida (línea 103)
Compone y encola o delega el envío de bienvenida en el ámbito de CorreoService.

enviarNuevoUsuarioAlAdmin (línea 145)
Compone y encola o delega el envío de nuevo usuario al admin en el ámbito de CorreoService.

enviarNuevoPedidoAlAdmin (línea 187)
Compone y encola o delega el envío de nuevo pedido al admin en el ámbito de CorreoService.

enviarConfirmacionPedidoAlUsuario (línea 235)
Compone y encola o delega el envío de confirmacion pedido al usuario en el ámbito de CorreoService.

enviarCambioEstadoAlUsuario (línea 284)
Compone y encola o delega el envío de cambio estado al usuario en el ámbito de CorreoService.

enviarCambioEstadoAlAdmin (línea 334)
Compone y encola o delega el envío de cambio estado al admin en el ámbito de CorreoService.

enviarSolicitudCancelacionAlAdmin (línea 371)
Compone y encola o delega el envío de solicitud cancelacion al admin en el ámbito de CorreoService.

Detalle_carritoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/Detalle_carritoService.java

Gestiona las líneas de un carrito editable y recalcula cantidades y precios.

Atributos y componentes

repo - Atributo repo (IDetalle_carritoRepository): acceso de persistencia a detalle carrito.

carritoRepo - Atributo carritoRepo (ICarrito_de_compraRepository): acceso de persistencia a carrito de compra.

em - Atributo em (EntityManager): contexto JPA utilizado para refrescar entidades con bloqueo.

Métodos y constructores

listarPorCarrito (línea 44)
Consulta y devuelve por carrito en el ámbito de Detalle_carritoService.

upsert (línea 58)
Exige un carrito editable y una cantidad positiva; busca o crea la línea, acumula unidades y actualiza el precio desde el producto. No recalcula el total del carrito.

setCantidad (línea 103)
Asigna unidades de una línea de carrito con el valor recibido.

eliminar (línea 145)
Elimina los datos de la operación en el ámbito de Detalle_carritoService.

exigirEditable (línea 159)
Bloquea y refresca el carrito y rechaza la modificación si ya pertenece a un pedido.

EntregaCorreoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/EntregaCorreoService.java

Toma un correo pendiente con bloqueo, intenta enviarlo por SMTP y registra envío o próxima fecha de reintento.

Atributos y componentes

log - Atributo log (Logger): registrador de eventos de la clase. Se inicializa con LoggerFactory.getLogger(EntregaCorreoService.class). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

sender - Atributo sender (JavaMailSender): cliente JavaMailSender que entrega mensajes SMTP. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

emisor - Atributo emisor (String): dirección remitente configurada. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

EntregaCorreoService (línea 31)
Construye EntregaCorreoService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

entregarSiguiente (línea 42)
Selecciona un mensaje listo con FOR UPDATE SKIP LOCKED; intenta SMTP y registra éxito o espera exponencial de hasta una hora.

EstadisticasService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/EstadisticasService.java

Construye indicadores administrativos y series de ventas a partir de consultas de repositorio.

Atributos y componentes

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

usuarioRepo - Atributo usuarioRepo (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

productoRepo - Atributo productoRepo (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

Métodos y constructores

getDashboardResumen (línea 41)
Devuelve dashboard resumen, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getVentasPorDia (línea 124)
Devuelve ventas por dia, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getVentasPorMes (línea 144)
Devuelve ventas por mes, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getVentasPorAnio (línea 165)
Devuelve ventas por anio, según el cuerpo o la implementación del contrato.

nombreMes (línea 185)
Convierte el número de mes en la etiqueta que utiliza la serie del gráfico.

ExcelExportService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ExcelExportService.java

Construye libros Excel de usuarios, productos, pedidos, series, ventas y stock bajo.

Métodos y constructores

exportUsuarios (línea 31)
Genera una exportación de usuarios en el ámbito de ExcelExportService.

exportProductos (línea 62)
Genera una exportación de productos en el ámbito de ExcelExportService.

exportPedidos (línea 105)
Genera una exportación de pedidos en el ámbito de ExcelExportService.

exportSeries (línea 141)
Genera una exportación de series en el ámbito de ExcelExportService.

exportTopProductos (línea 166)
Genera una exportación de top productos en el ámbito de ExcelExportService.

exportStockBajo (línea 192)
Genera una exportación de stock bajo en el ámbito de ExcelExportService.

ICarrito_de_compraService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ICarrito_de_compraService.java

Define el contrato de operaciones de carrito de compra que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

listar (línea 20)
Consulta y devuelve los datos de la operación en el ámbito de ICarrito_de_compraService.

obtener (línea 26)
Obtiene los datos de la operación en el ámbito de ICarrito_de_compraService.

guardar (línea 32)
Guarda los datos de la operación en el ámbito de ICarrito_de_compraService.

eliminar (línea 37)
Elimina los datos de la operación en el ámbito de ICarrito_de_compraService.

actualizarTotal (línea 46)
Exige un carrito editable, sustituye un total nulo por cero y guarda el nuevo importe.

agregarDetalle (línea 56)
Agrega detalle en el ámbito de ICarrito_de_compraService.

quitarDetalle (línea 62)
Exige un carrito editable, busca la línea del producto y la elimina o informa que no existe.

getOrCreateCarrito (línea 68)
Devuelve or create carrito, según el cuerpo o la implementación del contrato.

mergeCarritos (línea 76)
Exige origen invitado y destino de usuario editables, acumula sus líneas, elimina el origen y recalcula el total del destino.

recalcularTotal1 (línea 82)
Recalcula total1 en el ámbito de ICarrito_de_compraService.

items (línea 89)
Consulta la suma de unidades de las líneas del carrito persistente.

cambiarCantidad (línea 97)
Cambia cantidad en el ámbito de ICarrito_de_compraService.

total (línea 105)
Consulta el importe del carrito y lo convierte a BigDecimal con dos decimales y redondeo HALF_UP; el parámetro fallback no se utiliza.

ICategoriaService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ICategoriaService.java

Define el contrato de operaciones de categoria que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

getCategorias (línea 18)
Devuelve categorías asociadas al producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

findById (línea 25)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findById; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

findAllById (línea 32)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findAllById; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

ICompraService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ICompraService.java

Define el contrato de operaciones de compra que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

obtenerComprasPorUsuario (línea 25)
Obtiene compras por usuario en el ámbito de ICompraService.

obtenerDetalleCompra (línea 38)
Obtiene detalle compra en el ámbito de ICompraService.

IComprobanteService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IComprobanteService.java

Define el contrato de operaciones de comprobante que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

emitir (línea 18)
Exige un pedido con total y sin comprobante previo; calcula el número como cantidad de comprobantes más uno y guarda fecha, tipo e importe.

ICorreoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ICorreoService.java

Define el contrato de operaciones de correo que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

enviar (línea 18)
Compone y encola o delega el envío de los datos de la operación en el ámbito de ICorreoService.

enviarAlAdmin (línea 30)
Compone y encola o delega el envío de al admin en el ámbito de ICorreoService.

enviarBienvenida (línea 40)
Compone y encola o delega el envío de bienvenida en el ámbito de ICorreoService.

enviarNuevoUsuarioAlAdmin (línea 49)
Compone y encola o delega el envío de nuevo usuario al admin en el ámbito de ICorreoService.

enviarNuevoPedidoAlAdmin (línea 58)
Compone y encola o delega el envío de nuevo pedido al admin en el ámbito de ICorreoService.

enviarConfirmacionPedidoAlUsuario (línea 67)
Compone y encola o delega el envío de confirmacion pedido al usuario en el ámbito de ICorreoService.

enviarCambioEstadoAlUsuario (línea 76)
Compone y encola o delega el envío de cambio estado al usuario en el ámbito de ICorreoService.

enviarCambioEstadoAlAdmin (línea 86)
Compone y encola o delega el envío de cambio estado al admin en el ámbito de ICorreoService.

enviarSolicitudCancelacionAlAdmin (línea 96)
Compone y encola o delega el envío de solicitud cancelacion al admin en el ámbito de ICorreoService.

IdentidadService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IdentidadService.java

Resuelve la identidad desde la base y autoriza al administrador mediante un ID fijado al iniciar.

Atributos y componentes

usuarios - Atributo usuarios (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

configurado - Atributo configurado (Long): ID administrativo recibido de la configuración. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

administradorId - Atributo administradorId (Long): ID administrativo fijado al inicializar.

Métodos y constructores

IdentidadService (línea 31)
Construye IdentidadService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

inicializar (línea 42)
Fija el ID administrativo configurado o resuelve la única cuenta admin existente al iniciar.

esAdmin (línea 64)
Compara el ID de la cuenta con el ID administrativo inicializado.

exigirUsuario (línea 75)
Lee el ID de la sesión y recarga la cuenta desde la base; rechaza sesiones sin una cuenta vigente.

exigirAdmin (línea 89)
Exige una cuenta vigente cuyo ID sea el administrador.

validarNombre (línea 102)
Reserva admin para la cuenta administrativa y exige configurar su ID antes de renombrarla en modo de compatibilidad.

IDetalle_carritoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IDetalle_carritoService.java

Define el contrato de operaciones de detalle carrito que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

listarPorCarrito (línea 17)
Consulta y devuelve por carrito en el ámbito de IDetalle_carritoService.

upsert (línea 28)
Exige un carrito editable y una cantidad positiva; busca o crea la línea, acumula unidades y actualiza el precio desde el producto. No recalcula el total del carrito.

setCantidad (línea 38)
Asigna unidades de una línea de carrito con el valor recibido.

eliminar (línea 46)
Elimina los datos de la operación en el ámbito de IDetalle_carritoService.

IEstadisticasService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IEstadisticasService.java

Define el contrato de operaciones de estadisticas que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

getDashboardResumen (línea 18)
Devuelve dashboard resumen, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getVentasPorDia (línea 27)
Devuelve ventas por dia, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getVentasPorMes (línea 35)
Devuelve ventas por mes, según el cuerpo o la implementación del contrato.

getVentasPorAnio (línea 44)
Devuelve ventas por anio, según el cuerpo o la implementación del contrato.

ILocalidadService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ILocalidadService.java

Define el contrato de operaciones de localidad que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

findLocalidad (línea 20)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findLocalidad; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

getTodas (línea 26)
Devuelve todas, según el cuerpo o la implementación del contrato.

INotificacionService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/INotificacionService.java

Define el contrato de operaciones de notificacion que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

notificarNuevoUsuario (línea 26)
Genera avisos de nuevo usuario en el ámbito de INotificacionService.

notificarNuevoPedido (línea 36)
Genera avisos de nuevo pedido en el ámbito de INotificacionService.

notificarSolicitudCancelacion (línea 46)
Genera avisos de solicitud cancelacion en el ámbito de INotificacionService.

notificarCambioEstado (línea 57)
Genera avisos de cambio estado en el ámbito de INotificacionService.

listarUltimas (línea 78)
Consulta hasta doce avisos del destinatario y los transforma a DTO con su estado de lectura.

contarNoLeidas (línea 90)
Cuenta no leidas en el ámbito de INotificacionService.

marcarComoLeida (línea 102)
Exige que el destinatario coincida con el aviso e inserta su marca de lectura.

marcarTodasComoLeidas (línea 114)
Registra todas como leidas en el ámbito de INotificacionService.

IPanelUsuarioService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IPanelUsuarioService.java

Define el contrato de operaciones de panel usuario que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

build (línea 17)
Calcula gasto, unidades, cantidad y promedio de pedidos, obtiene el último pedido y completa los doce meses del año con sus importes.

IPedidoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IPedidoService.java

Define el contrato de operaciones de pedido que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

finalizarCompra (línea 21)
Bloquea y refresca el carrito, exige titularidad, reutiliza un pedido ya creado o valida y descuenta stock; guarda total, seguimiento y avisos.

marcarEntregado (línea 27)
Registra entregado en el ámbito de IPedidoService.

cambiarEstado (línea 36)
Cambia estado en el ámbito de IPedidoService.

getPedido (línea 43)
Devuelve pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

savePedido (línea 50)
Guarda pedido en el ámbito de IPedidoService.

deletePedido (línea 57)
Elimina pedido en el ámbito de IPedidoService.

findPedido (línea 66)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findPedido; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

editPedido (línea 74)
Actualiza pedido en el ámbito de IPedidoService.

contarPedidos (línea 84)
Cuenta pedidos en el ámbito de IPedidoService.

ventasDelDia (línea 91)
Consulta importes de ventas de del dia en el ámbito de IPedidoService.

ventasDelMes (línea 99)
Consulta importes de ventas de del mes en el ámbito de IPedidoService.

ventasPorDia (línea 107)
Consulta importes de ventas de por dia en el ámbito de IPedidoService.

ventasPorMes (línea 114)
Consulta importes de ventas de por mes en el ámbito de IPedidoService.

ventasPorAnio (línea 122)
Consulta importes de ventas de por anio en el ámbito de IPedidoService.

productosMasVendidos (línea 129)
Resuelve la operación productos mas vendidos dentro de IPedidoService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

cambiarEstadoConReposicion (línea 136)
Cambia estado con reposicion en el ámbito de IPedidoService.

comprar (línea 146)
Crea un carrito persistente desde la copia de sesión, agrega sus líneas en orden de ID y delega la confirmación transaccional.

solicitarCancelacion (línea 153)
Solicita cancelacion en el ámbito de IPedidoService.

confirmarCancelacion (línea 159)
Confirma cancelacion en el ámbito de IPedidoService.

IProductoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IProductoService.java

Define el contrato de operaciones de producto que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

getProducto (línea 23)
Devuelve producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

saveProducto (línea 30)
Guarda producto en el ámbito de IProductoService.

deleteProducto (línea 37)
Elimina producto en el ámbito de IProductoService.

findProducto (línea 46)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findProducto; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

editProduto (línea 54)
Actualiza produto en el ámbito de IProductoService.

buscar (línea 62)
Busca los datos de la operación en el ámbito de IProductoService.

buscarPublico (línea 74)
Busca publico en el ámbito de IProductoService.

obtenerAleatorios (línea 80)
Obtiene aleatorios en el ámbito de IProductoService.

IUsuarioService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IUsuarioService.java

Define el contrato de operaciones de usuario que implementa el servicio correspondiente.

Métodos y constructores

getUsuarios (línea 24)
Devuelve usuarios, según el cuerpo o la implementación del contrato.

saveUsuario (línea 31)
Guarda usuario en el ámbito de IUsuarioService.

deleteUsuario (línea 38)
Elimina usuario en el ámbito de IUsuarioService.

findUsuario (línea 47)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findUsuario; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

editUsuario (línea 55)
Actualiza usuario en el ámbito de IUsuarioService.

listar (línea 63)
Consulta y devuelve los datos de la operación en el ámbito de IUsuarioService.

login (línea 72)
Resuelve la operación login dentro de IUsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeEmail (línea 80)
Resuelve la operación existe email dentro de IUsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeNombreUsuario (línea 88)
Resuelve la operación existe nombre usuario dentro de IUsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeDni (línea 96)
Resuelve la operación existe dni dentro de IUsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

registrar (línea 104)
Guarda la cuenta y genera bienvenida y aviso de alta dentro de una transacción.

LocalidadService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/LocalidadService.java

Consulta las localidades usadas al registrar o editar una cuenta.

Atributos y componentes

localidadRepo - Atributo localidadRepo (ILocalidadRepository): acceso de persistencia a localidad.

Métodos y constructores

findLocalidad (línea 29)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findLocalidad; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

getTodas (línea 39)
Devuelve todas, según el cuerpo o la implementación del contrato.

NotificacionService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/NotificacionService.java

Crea avisos por destinatario, encola correos y administra las marcas de lectura.

Atributos y componentes

notificacionRepo - Atributo notificacionRepo (INotificacionRepository): acceso de persistencia a notificacion. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

lecturaRepo - Atributo lecturaRepo (INotificacionLecturaRepository): acceso de persistencia a notificacion lectura. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

correoService - Atributo correoService (CorreoService): colaborador que concentra operaciones de correo. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

NotificacionService (línea 39)
Construye NotificacionService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

destinatarioUsuario (línea 61)
Construye la identidad lógica USUARIO_ seguida por el ID del usuario.

crear (línea 77)
Construye un aviso con fecha actual, destinatario, descripción y pedido opcional y lo guarda.

notificarNuevoUsuario (línea 123)
Genera avisos de nuevo usuario en el ámbito de NotificacionService.

notificarNuevoPedido (línea 149)
Genera avisos de nuevo pedido en el ámbito de NotificacionService.

notificarSolicitudCancelacion (línea 193)
Genera avisos de solicitud cancelacion en el ámbito de NotificacionService.

notificarCambioEstado (línea 220)
Genera avisos de cambio estado en el ámbito de NotificacionService.

normalizarEstado (línea 287)
Normaliza estado en el ámbito de NotificacionService.

listarUltimas (línea 305)
Consulta hasta doce avisos del destinatario y los transforma a DTO con su estado de lectura.

contarNoLeidas (línea 355)
Cuenta no leidas en el ámbito de NotificacionService.

marcarComoLeida (línea 375)
Exige que el destinatario coincida con el aviso e inserta su marca de lectura.

marcarTodasComoLeidas (línea 418)
Registra todas como leidas en el ámbito de NotificacionService.

PanelUsuarioService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/PanelUsuarioService.java

Reúne gasto, pedidos, cantidades y series mensuales del usuario para su panel.

Atributos y componentes

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

Métodos y constructores

build (línea 32)
Calcula gasto, unidades, cantidad y promedio de pedidos, obtiene el último pedido y completa los doce meses del año con sus importes.

PedidoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/PedidoService.java

Coordina compra, bloqueo de stock, cálculo del total, transiciones, reposición, seguimiento y avisos dentro de transacciones.

Atributos y componentes

em - Atributo em (jakarta.persistence.EntityManager): contexto JPA utilizado para refrescar entidades con bloqueo.

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

carritoRepo - Atributo carritoRepo (ICarrito_de_compraRepository): acceso de persistencia a carrito de compra.

detalleRepo - Atributo detalleRepo (IDetalle_carritoRepository): acceso de persistencia a detalle carrito.

productoRepo - Atributo productoRepo (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

usuarioRepo - Atributo usuarioRepo (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

notificaciones - Atributo notificaciones (INotificacionService): colaborador que concentra operaciones de notificacion.

seguimiento - Atributo seguimiento (SeguimientoPedidoService): colaborador que concentra operaciones de seguimiento pedido.

alertaStock - Atributo alertaStock (AlertaStockService): colaborador que concentra operaciones de alerta stock.

ESTADOS - Atributo ESTADOS (Set<String>): conjunto de estados de pedido reconocidos. Se inicializa con Set.of("PENDIENTE", "PREPARANDO", "ENVIADO", "ENTREGADO", "CANCELACION_SOLICITADA", "CANCELADO"). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

estado (línea 49)
Normaliza espacios y mayúsculas del estado y convierte PREPARACIÓN o PREPARACION en PREPARANDO.

getPedido (línea 62)
Devuelve pedido, según el cuerpo o la implementación del contrato.

findPedido (línea 69)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findPedido; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

savePedido (línea 77)
Guarda pedido en el ámbito de PedidoService.

editPedido (línea 96)
Actualiza pedido en el ámbito de PedidoService.

deletePedido (línea 118)
Elimina pedido en el ámbito de PedidoService.

comprar (línea 138)
Crea un carrito persistente desde la copia de sesión, agrega sus líneas en orden de ID y delega la confirmación transaccional.

finalizarCompra (línea 182)
Bloquea y refresca el carrito, exige titularidad, reutiliza un pedido ya creado o valida y descuenta stock; guarda total, seguimiento y avisos.

solicitarCancelacion (línea 264)
Solicita cancelacion en el ámbito de PedidoService.

confirmarCancelacion (línea 279)
Confirma cancelacion en el ámbito de PedidoService.

marcarEntregado (línea 296)
Registra entregado en el ámbito de PedidoService.

cambiarEstado (línea 303)
Cambia estado en el ámbito de PedidoService.

cambiarEstadoConReposicion (línea 310)
Cambia estado con reposicion en el ámbito de PedidoService.

transicionar (línea 322)
Valida el cambio contra los destinos admitidos, repone stock al cancelar y registra el estado y sus avisos en la misma transacción.

bloquearPedido (línea 385)
Obtiene el pedido con bloqueo pesimista y refresca su estado antes de una transición.

bloquearProducto (línea 398)
Obtiene el producto con bloqueo pesimista y refresca su estado para comprobar el stock vigente.

cantidadValida (línea 411)
Rechaza cantidades nulas o no positivas y devuelve la cantidad válida.

cantidades (línea 422)
Agrupa cantidades por producto en un TreeMap y detecta desbordamientos mediante Math.addExact.

contarPedidos (línea 444)
Cuenta pedidos en el ámbito de PedidoService.

ventasDelDia (línea 455)
Consulta importes de ventas de del dia en el ámbito de PedidoService.

ventasDelMes (línea 467)
Consulta importes de ventas de del mes en el ámbito de PedidoService.

ventasPorDia (línea 479)
Consulta importes de ventas de por dia en el ámbito de PedidoService.

ventasPorMes (línea 490)
Consulta importes de ventas de por mes en el ámbito de PedidoService.

ventasPorAnio (línea 502)
Consulta importes de ventas de por anio en el ámbito de PedidoService.

productosMasVendidos (línea 513)
Resuelve la operación productos mas vendidos dentro de PedidoService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

ProductoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/ProductoService.java

Gestiona productos, búsquedas del catálogo, edición parcial y evaluación de alertas de stock.

Atributos y componentes

ProductoRepo - Atributo ProductoRepo (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

alertaStock - Atributo alertaStock (AlertaStockService): colaborador que concentra operaciones de alerta stock.

Métodos y constructores

getProducto (línea 33)
Devuelve producto, según el cuerpo o la implementación del contrato.

saveProducto (línea 45)
Guarda producto en el ámbito de ProductoService.

deleteProducto (línea 61)
Elimina producto en el ámbito de ProductoService.

findProducto (línea 77)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findProducto; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

editProduto (línea 90)
Actualiza produto en el ámbito de ProductoService.

buscar (línea 151)
Busca los datos de la operación en el ámbito de ProductoService.

buscarPublico (línea 168)
Busca publico en el ámbito de ProductoService.

setIfNotNull (línea 197)
Ejecuta el setter recibido únicamente cuando el valor no es nulo.

setIfHasText (línea 207)
Ejecuta el setter recibido únicamente cuando el texto tiene contenido.

obtenerAleatorios (línea 217)
Obtiene aleatorios en el ámbito de ProductoService.

RecuperacionService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/RecuperacionService.java

Gestiona enlaces de recuperación de uso único, vencimiento, límites persistentes y cambio de contraseña.

Atributos y componentes

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

usuarios - Atributo usuarios (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

correo - Atributo correo (ColaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de cola correo. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

baseUrl - Atributo baseUrl (String): URL pública de base para construir enlaces de recuperación. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

random - Atributo random (SecureRandom): generador aleatorio criptográfico para tokens de recuperación. Se inicializa con new SecureRandom(). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

RecuperacionService (línea 38)
Construye RecuperacionService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

hash (línea 62)
Calcula SHA-256 del token o clave de límite y lo devuelve como texto hexadecimal; no transforma contraseñas de usuarios.

permitir (línea 80)
Incrementa atómicamente un contador persistente dentro de una ventana y devuelve si aún se admite la solicitud.

solicitar (línea 100)
Aplica límites por IP y correo, identifica una única cuenta, reemplaza su token y encola un enlace que vence a los treinta minutos.

formatoToken (línea 151)
Comprueba que el token tenga cuarenta y tres caracteres válidos de Base64 URL sin relleno.

vigente (línea 161)
Comprueba formato, hash, vencimiento y coincidencia entre correo actual y correo del token.

restablecer (línea 180)
Valida límites, token y contraseña, bloquea la cuenta y cambia la clave, consume el token y encola el aviso en una transacción.

SeguimientoPedidoService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/SeguimientoPedidoService.java

Persiste y consulta los cambios de estado; conserva la ausencia de fechas históricas cuando no existen eventos.

Atributos y componentes

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

SeguimientoPedidoService (línea 22)
Construye SeguimientoPedidoService y conserva sus dependencias o valores iniciales.

registrar (línea 32)
Inserta el estado nuevo con la fecha actual; para pedidos antiguos sin historial agrega primero el estado anterior con fecha nula.

listar (línea 46)
Devuelve los eventos del pedido ordenados por su identificador de inserción.

eliminar (línea 55)
Elimina los eventos de seguimiento asociados al pedido.

UsuarioService

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/service/UsuarioService.java

Gestiona cuentas, credenciales, duplicados y registro transaccional con bienvenida y aviso administrativo.

Atributos y componentes

UsuarioRepo - Atributo UsuarioRepo (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

identidad - Atributo identidad (IdentidadService): colaborador que concentra operaciones de identidad.

notificaciones - Atributo notificaciones (INotificacionService): colaborador que concentra operaciones de notificacion.

correos - Atributo correos (CorreoService): colaborador que concentra operaciones de correo.

Métodos y constructores

getUsuarios (línea 41)
Devuelve usuarios, según el cuerpo o la implementación del contrato.

saveUsuario (línea 54)
Guarda usuario en el ámbito de UsuarioService.

deleteUsuario (línea 66)
Elimina usuario en el ámbito de UsuarioService.

findUsuario (línea 78)
Consulta persistencia según el criterio expresado por findUsuario; la consulta declarada o la convención de Spring Data determina el resultado.

editUsuario (línea 91)
Actualiza usuario en el ámbito de UsuarioService.

setIfNotNull (línea 143)
Ejecuta el setter recibido únicamente cuando el valor no es nulo.

setIfHasText (línea 154)
Ejecuta el setter recibido únicamente cuando el texto tiene contenido.

listar (línea 168)
Consulta y devuelve los datos de la operación en el ámbito de UsuarioService.

login (línea 214)
Resuelve la operación login dentro de UsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeEmail (línea 225)
Resuelve la operación existe email dentro de UsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeNombreUsuario (línea 236)
Resuelve la operación existe nombre usuario dentro de UsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

existeDni (línea 247)
Resuelve la operación existe dni dentro de UsuarioService; el detalle de instrucciones muestra sus pasos y llamadas.

registrar (línea 262)
Guarda la cuenta y genera bienvenida y aviso de alta dentro de una transacción.

Catálogo: controller

AdminPedidoController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/AdminPedidoController.java

Presenta pedidos para administración y delega los cambios de estado.

Atributos y componentes

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

pedidoService - Atributo pedidoService (IPedidoService): colaborador que concentra operaciones de pedido.

Métodos y constructores

lista (línea 51)
Consulta pedidos con los filtros administrativos recibidos y prepara su listado en el panel.

cambiarEstado (línea 163)
Cambia estado en el ámbito de AdminPedidoController.

AdminProductoController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/AdminProductoController.java

Gestiona creación, edición, listado y eliminación de productos desde administración.

Atributos y componentes

productoService - Atributo productoService (IProductoService): colaborador que concentra operaciones de producto.

categoriaService - Atributo categoriaService (ICategoriaService): colaborador que concentra operaciones de categoria.

estadisticasService - Atributo estadisticasService (IEstadisticasService): colaborador que concentra operaciones de estadisticas.

Métodos y constructores

listar (línea 49)
Consulta y devuelve los datos de la operación en el ámbito de AdminProductoController.

crear (línea 88)
Asocia las categorías elegidas, aplica el estado activo por defecto y delega el guardado antes de redirigir al listado.

editar (línea 124)
Actualiza los datos de la operación en el ámbito de AdminProductoController.

eliminar (línea 180)
Elimina los datos de la operación en el ámbito de AdminProductoController.

AdminUsuarioController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/AdminUsuarioController.java

Gestiona las cuentas desde administración y consulta su historial de compras.

Atributos y componentes

usuarioService - Atributo usuarioService (IUsuarioService): colaborador que concentra operaciones de usuario.

localidadService - Atributo localidadService (ILocalidadService): colaborador que concentra operaciones de localidad.

estadisticasService - Atributo estadisticasService (IEstadisticasService): colaborador que concentra operaciones de estadisticas.

compraService - Atributo compraService (ICompraService): colaborador que concentra operaciones de compra.

Métodos y constructores

initBinder (línea 68)
Configura la conversión de valores del formulario antes de vincularlos a objetos Java.

listar (línea 91)
Consulta y devuelve los datos de la operación en el ámbito de AdminUsuarioController.

editarGuardar (línea 155)
Actualiza guardar en el ámbito de AdminUsuarioController.

eliminar (línea 169)
Elimina los datos de la operación en el ámbito de AdminUsuarioController.

crearUsuario (línea 184)
Recibe los datos de una cuenta creada desde administración y delega su validación y guardado.

historialCompras (línea 309)
Devuelve los resúmenes de compras del usuario seleccionado para la consulta administrativa.

detalleCompra (línea 321)
Devuelve los productos, cantidades y precios del pedido seleccionado en el historial.

CarritoController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/CarritoController.java

Actualiza el carrito de sesión, calcula importes para la vista y delega la compra en el servicio de pedidos.

Define el tipo Linea y los datos u operaciones declarados en su cuerpo.

Atributos y componentes

carritoService - Atributo carritoService (ICarrito_de_compraService): colaborador que concentra operaciones de carrito de compra.

carritoRepo - Atributo carritoRepo (ICarrito_de_compraRepository): acceso de persistencia a carrito de compra.

detalleService - Atributo detalleService (IDetalle_carritoService): colaborador que concentra operaciones de detalle carrito.

productoRepo - Atributo productoRepo (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

pedidoService - Atributo pedidoService (IPedidoService): colaborador que concentra operaciones de pedido.

detalleRepo - Atributo detalleRepo (IDetalle_carritoRepository): acceso de persistencia a detalle carrito.

producto - Atributo producto (Producto): producto procesado en este punto.

cantidad - Atributo cantidad (int): unidades de una línea de carrito.

subtotal - Atributo subtotal (BigDecimal): importe de una línea: precio por cantidad.

Métodos y constructores

apiCantidad (línea 65)
Valida la cantidad contra el stock del producto, actualiza el carrito de sesión y devuelve contador e importe total o un error.

apiEliminar (línea 140)
Quita un producto del carrito de sesión y recalcula contador e importe para actualizar la pantalla.

verCarrito (línea 186)
Construye las líneas con producto, cantidad y subtotal, calcula el total y renderiza la plantilla carrito.

finalizar (línea 236)
Exige usuario, serializa el checkout de la sesión, compra desde una copia del carrito y lo vacía después de la compra exitosa.

CatalogoController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/CatalogoController.java

Presenta el catálogo filtrado y permite agregar productos al carrito.

Atributos y componentes

productoService - Atributo productoService (IProductoService): colaborador que concentra operaciones de producto.

categoriaService - Atributo categoriaService (ICategoriaService): colaborador que concentra operaciones de categoria.

carritoService - Atributo carritoService (ICarrito_de_compraService): colaborador que concentra operaciones de carrito de compra.

carritorepo - Atributo carritorepo (ICarrito_de_compraRepository): acceso de persistencia a carrito de compra.

detalleCarritoService - Atributo detalleCarritoService (IDetalle_carritoService): colaborador que concentra operaciones de detalle carrito.

productoRepo - Atributo productoRepo (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

Métodos y constructores

catalogo (línea 64)
Aplica búsqueda, filtros, orden y paginación del catálogo y expone los productos a su plantilla.

agregarAlCarrito (línea 171)
Agrega al carrito en el ámbito de CatalogoController.

apiAgregar (línea 194)
Valida el producto y la cantidad solicitados y agrega unidades al carrito de sesión mediante la API.

CentroAvisosController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/CentroAvisosController.java

Presenta el historial de avisos y el panel de correos y exige la identidad correspondiente a cada acción.

Atributos y componentes

estadisticas - Atributo estadisticas (IEstadisticasService): colaborador que concentra operaciones de estadisticas.

centro - Atributo centro (CentroAvisosService): colaborador que concentra operaciones de centro avisos. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

identidad - Atributo identidad (IdentidadService): colaborador que concentra operaciones de identidad. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

notificaciones - Atributo notificaciones (INotificacionService): colaborador que concentra operaciones de notificacion. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

entregaHabilitada - Atributo entregaHabilitada (boolean): indicador configurado que habilita la entrega de correos. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

CentroAvisosController (línea 35)
Construye CentroAvisosController y conserva sus dependencias o valores iniciales.

destinatario (línea 47)
Exige una cuenta vigente y obtiene ADMIN o USUARIO_ seguido de su ID según sus permisos.

historial (línea 62)
Consulta la página de avisos del destinatario, su contador y filtro; presenta el panel administrativo o el historial del cliente.

leer (línea 90)
Valida el filtro, marca el aviso del destinatario como leído y vuelve al historial conservando filtro y página.

leerTodas (línea 110)
Marca los avisos del destinatario como leídos y vuelve al historial con sus filtros.

correos (línea 129)
Exige administración, limita y normaliza la búsqueda y presenta la página de correos filtrados dentro del panel.

panelAdmin (línea 154)
Añade la sección activa y el resumen estadístico al modelo y renderiza paneladministracion.

reintentar (línea 172)
Exige administración y solicita adelantar la próxima entrega de un correo pendiente que admite reintento.

EstadisticasController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/EstadisticasController.java

Publica el resumen administrativo y las series de ventas por día, mes y año.

Atributos y componentes

estadisticasService - Atributo estadisticasService (IEstadisticasService): colaborador que concentra operaciones de estadisticas.

Métodos y constructores

dashboard (línea 36)
Carga el resumen de indicadores, activa la sección estadísticas y renderiza el panel administrativo.

serieDia (línea 59)
Consulta la serie de ventas del intervalo de fechas para alimentar el gráfico diario.

serieMes (línea 74)
Consulta la serie de ventas agrupadas por mes para el año solicitado.

serieAnio (línea 87)
Consulta la serie de ventas por año dentro del intervalo solicitado.

ExcelExportController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/ExcelExportController.java

Prepara respuestas de descarga Excel para entidades e indicadores.

Atributos y componentes

excelService - Atributo excelService (ExcelExportService): colaborador que concentra operaciones de excel export.

usuarioService - Atributo usuarioService (IUsuarioService): colaborador que concentra operaciones de usuario.

productoService - Atributo productoService (IProductoService): colaborador que concentra operaciones de producto.

pedidoService - Atributo pedidoService (IPedidoService): colaborador que concentra operaciones de pedido.

estadisticasService - Atributo estadisticasService (IEstadisticasService): colaborador que concentra operaciones de estadisticas.

Métodos y constructores

buildExcel (línea 44)
Construye una respuesta HTTP con los bytes del libro, el tipo MIME XLSX y la cabecera de descarga con el nombre indicado.

exportUsuarios (línea 60)
Genera una exportación de usuarios en el ámbito de ExcelExportController.

exportProductos (línea 72)
Genera una exportación de productos en el ámbito de ExcelExportController.

exportPedidos (línea 84)
Genera una exportación de pedidos en el ámbito de ExcelExportController.

ventasDia (línea 101)
Consulta importes de ventas de dia en el ámbito de ExcelExportController.

ventasMes (línea 120)
Consulta importes de ventas de mes en el ámbito de ExcelExportController.

ventasAnio (línea 135)
Consulta importes de ventas de anio en el ámbito de ExcelExportController.

excelTopProductos (línea 151)
Genera y devuelve la descarga Excel de productos más vendidos.

excelStockBajo (línea 167)
Genera y devuelve la descarga Excel de productos con stock bajo.

HomeController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/HomeController.java

Resuelve páginas iniciales y redirecciones a las vistas principales.

Atributos y componentes

productoService - Atributo productoService (IProductoService): colaborador que concentra operaciones de producto.

Métodos y constructores

home (línea 28)
Consulta ocho productos aleatorios, los expone como productosRandom y presenta indexv1.

login (línea 43)
Presenta la plantilla login para las rutas de acceso compatibles.

panelUsuario (línea 53)
Redirige las rutas compatibles del panel personal al historial del usuario.

panelAdmin (línea 64)
Redirige las rutas compatibles de administración al listado administrativo de usuarios.

carrito (línea 74)
Presenta la plantilla carrito desde las rutas de acceso compatibles.

verProductosRedirect (línea 84)
Redirige las rutas antiguas de productos a /productos.

LoginController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/LoginController.java

Presenta registro y login, valida formularios, renueva la sesión al ingresar y coordina la fusión del carrito.

Atributos y componentes

usuarioService - Atributo usuarioService (IUsuarioService): colaborador que concentra operaciones de usuario.

identidad - Atributo identidad (com.pequelandia.pequelandia.service.IdentidadService): colaborador que concentra operaciones de com.pequelandia.pequelandia.service.identidad.

carritoService - Atributo carritoService (ICarrito_de_compraService): colaborador que concentra operaciones de carrito de compra.

localidadService - Atributo localidadService (ILocalidadService): colaborador que concentra operaciones de localidad.

Métodos y constructores

loginForm (línea 50)
Presenta la plantilla del formulario de inicio de sesión.

procesarLogin (línea 66)
Valida credenciales, cambia el ID de sesión, conserva la identidad y fusiona el carrito persistente invitado si existe; redirige según permisos.

logout (línea 127)
Invalida la sesión HTTP y redirige al formulario de login.

mostrarRegistro (línea 149)
Prepara un DTO vacío y el listado de localidades para presentar el formulario de registro.

registrarUsuario (línea 174)
Valida campos, DNI, correo básico, contraseña, confirmación, términos y duplicados; delega el alta transaccional o vuelve al formulario.

NotificacionController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/NotificacionController.java

Expone el listado y las operaciones de lectura de avisos para el destinatario de la sesión.

Atributos y componentes

identidad - Atributo identidad (com.pequelandia.pequelandia.service.IdentidadService): colaborador que concentra operaciones de com.pequelandia.pequelandia.service.identidad.

notificacionService - Atributo notificacionService (INotificacionService): colaborador que concentra operaciones de notificacion. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

NotificacionController (línea 33)
Construye NotificacionController y conserva sus dependencias o valores iniciales.

listar (línea 49)
Consulta y devuelve los datos de la operación en el ámbito de NotificacionController.

marcarComoLeida (línea 96)
Registra como leida en el ámbito de NotificacionController.

marcarTodas (línea 147)
Registra todas en el ámbito de NotificacionController.

obtenerDestinatario (línea 189)
Obtiene destinatario en el ámbito de NotificacionController.

respuestaSesionVencida (línea 220)
Construye la respuesta de error y redirección para una sesión que ya no permite consultar avisos.

PanelController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/PanelController.java

Resuelve los accesos a los paneles de administración y usuario.

Atributos y componentes

estadisticasService - Atributo estadisticasService (IEstadisticasService): colaborador que concentra operaciones de estadisticas.

Métodos y constructores

panelUsuario (línea 30)
Exige sesión y redirige al historial personal con la sección de perfil activa.

panelAdmin (línea 49)
Comprueba la sesión, consulta el resumen estadístico y redirige al listado administrativo de usuarios.

index (línea 74)
Presenta la plantilla indexv1 desde su ruta alternativa bajo /panel.

PanelUsuarioController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/PanelUsuarioController.java

Construye el panel personal, presenta compras y permite editar perfil y solicitar cancelaciones.

Atributos y componentes

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

pedidoService - Atributo pedidoService (IPedidoService): colaborador que concentra operaciones de pedido.

panelusuarioService - Atributo panelusuarioService (PanelUsuarioService): colaborador que concentra operaciones de panel usuario.

usuarioRepo - Atributo usuarioRepo (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

identidad - Atributo identidad (com.pequelandia.pequelandia.service.IdentidadService): colaborador que concentra operaciones de com.pequelandia.pequelandia.service.identidad.

Métodos y constructores

panelUsuario (línea 59)
Reúne perfil, pedidos y resumen del usuario para presentar su panel e historial personal.

solicitarCancelacion (línea 81)
Solicita cancelacion en el ámbito de PanelUsuarioController.

panelUsuario (línea 106)
Reúne perfil, pedidos y resumen del usuario para presentar su panel e historial personal.

editarPerfil (línea 163)
Actualiza perfil en el ámbito de PanelUsuarioController.

PedidoController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/PedidoController.java

Expone el detalle y PDF de un pedido y las operaciones de solicitud y confirmación de cancelación.

Atributos y componentes

seguimiento - Atributo seguimiento (com.pequelandia.pequelandia.service.SeguimientoPedidoService): colaborador que concentra operaciones de com.pequelandia.pequelandia.service.seguimiento pedido.

pedidoService - Atributo pedidoService (IPedidoService): colaborador que concentra operaciones de pedido. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

PedidoController (línea 41)
Construye PedidoController y conserva sus dependencias o valores iniciales.

detalle (línea 56)
Devuelve fecha, estado, historial, total y líneas del pedido como JSON; usa el precio guardado de cada detalle.

descargarPdf (línea 96)
Escribe la descarga PDF del pedido con sus datos, productos, cantidades, subtotales y total mediante OpenPDF.

solicitarCancelacion (línea 185)
Solicita cancelacion en el ámbito de PedidoController.

confirmarCancelacion (línea 205)
Confirma cancelacion en el ámbito de PedidoController.

RecuperacionController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/RecuperacionController.java

Presenta los formularios de recuperación y restablecimiento y aplica respuestas que preservan la privacidad.

Atributos y componentes

recuperacion - Atributo recuperacion (RecuperacionService): colaborador que concentra operaciones de recuperacion. Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

RecuperacionController (línea 22)
Construye RecuperacionController y conserva sus dependencias o valores iniciales.

privacidad (línea 29)
Añade cabeceras para impedir almacenamiento en caché, envío de referencia e indexación de los formularios de recuperación.

formulario (línea 43)
Presenta el formulario para solicitar un enlace de recuperación.

solicitar (línea 53)
Solicita los datos de la operación en el ámbito de RecuperacionController.

nueva (línea 69)
Comprueba si el token sigue vigente y presenta el formulario de nueva contraseña con ese resultado.

guardar (línea 88)
Guarda los datos de la operación en el ámbito de RecuperacionController.

UsuarioController

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/UsuarioController.java

Expone la consulta de usuarios mediante el servicio de cuentas.

Atributos y componentes

UsuarioServ - Atributo UsuarioServ (IUsuarioService): colaborador que concentra operaciones de usuario.

Métodos y constructores

getUsuarios (línea 27)
Devuelve usuarios, según el cuerpo o la implementación del contrato.

Catálogo: util

CartSession

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/util/CartSession.java

Mantiene en memoria de sesión un mapa de producto a cantidad y permite obtener copias del carrito.

Atributos y componentes

items - Atributo items (Map<Long, Integer>): elementos del carrito o de la colección procesada. Se inicializa con new HashMap<>(). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

getItems (línea 19)
Devuelve una copia no modificable del mapa de productos y cantidades.

getTotalItems (línea 28)
Suma las cantidades de todas las líneas del carrito; no cuenta solo los productos distintos.

add (línea 38)
Exige ID y cantidad positiva y acumula unidades con detección de desbordamiento mediante Math.addExact.

set (línea 55)
Asigna la cantidad del producto; si es cero o negativa, elimina la línea.

remove (línea 67)
Elimina del mapa la línea del producto indicado.

clear (línea 75)
Vacía el carrito o elimina su atributo de sesión según la clase.

isEmpty (línea 84)
Indica si el mapa del carrito no contiene líneas.

snapshot (línea 92)
Devuelve una copia del mapa del carrito para procesar la compra sin compartir el mapa mutable de la sesión.

CartSessionUtil

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/util/CartSessionUtil.java

Obtiene, crea o vacía el carrito almacenado en HttpSession.

Atributos y componentes

KEY - Atributo KEY (String): clave de atributo usada para localizar el valor en la sesión. Se inicializa con "CART_SESSION". Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

getOrCreate (línea 18)
Devuelve or create, según el cuerpo o la implementación del contrato.

clear (línea 36)
Vacía el carrito o elimina su atributo de sesión según la clase.

package-info

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/util/package-info.java

Archivo de documentación del paquete.

Util

src/main/java/com/pequelandia/pequelandia/util/Util.java

Genera libros Excel a partir de encabezados y filas, conservando números y aplicando formato a fechas.

Métodos y constructores

generarExcel (línea 27)
Crea un libro XLSX con encabezados y filas; conserva números, convierte booleanos a Sí o No, formatea fechas y ajusta el ancho de columnas.

Catálogo: Pruebas Java

AuditoriaAmpliadaIntegrationTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/AuditoriaAmpliadaIntegrationTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de auditoria ampliada.

Atributos y componentes

mvc - Atributo mvc (MockMvc): mvc.

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate.

productos - Atributo productos (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

usuarios - Atributo usuarios (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

repositorioPedidos - Atributo repositorioPedidos (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

pedidos - Atributo pedidos (IPedidoService): pedidos o servicio de pedidos según el tipo declarado.

estadisticas - Atributo estadisticas (IEstadisticasService): colaborador que concentra operaciones de estadisticas.

smtp - Atributo smtp (JavaMailSender): smtp.

producto - Atributo producto (Producto): producto procesado en este punto.

admin - Atributo admin (Usuario): admin.

comprador - Atributo comprador (Usuario): comprador.

Métodos y constructores

preparar (línea 52)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: preparar.

usuario (línea 71)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: usuario.

sesion (línea 82)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: sesion.

comprar (línea 90)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: comprar.

seriesDiaMesAnioConcuerdanConCompraConocida (línea 95)
Comprueba el escenario «series dia mes anio concuerdan con compra conocida» mediante las aserciones del cuerpo.

cambiarPrecioNoReescribeVentasHistoricas (línea 108)
Comprueba el escenario «cambiar precio no reescribe ventas historicas» mediante las aserciones del cuerpo.

cambiarPrecioNoReescribeGastoDelUsuario (línea 117)
Comprueba el escenario «cambiar precio no reescribe gasto del usuario» mediante las aserciones del cuerpo.

ventasNetasExcluyenPedidoCancelado (línea 126)
Comprueba el escenario «ventas netas excluyen pedido cancelado» mediante las aserciones del cuerpo.

topVendidosNoCuentaCarritoSinComprar (línea 135)
Comprueba el escenario «top vendidos no cuenta carrito sin comprar» mediante las aserciones del cuerpo.

checkoutRechazaProductoNoComercializable (línea 150)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: checkout rechaza producto no comercializable.

checkoutRechazaPrecioNegativoSinGuardarPedido (línea 165)
Comprueba el escenario «checkout rechaza precio negativo sin guardar pedido» mediante las aserciones del cuerpo.

checkoutRechazaCantidadInvalidaSinDescontar (línea 179)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: checkout rechaza cantidad invalida sin descontar.

clienteNoAccedeARutasAdministrativas (línea 192)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: cliente no accede arutas administrativas.

paginasPublicasRespondenSinSesion (línea 201)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: paginas publicas responden sin sesion.

filtroPrecioYTalleExcluyeProductoFueraDeRango (línea 210)
Comprueba el escenario «filtro precio ytalle excluye producto fuera de rango» mediante las aserciones del cuerpo.

rangoDiarioInvertidoDevuelveErrorDeValidacion (línea 219)
Comprueba el escenario «rango diario invertido devuelve error de validacion» mediante las aserciones del cuerpo.

exportarFechaInvalidaDevuelve400 (línea 227)
Comprueba el escenario «exportar fecha invalida devuelve400» mediante las aserciones del cuerpo.

excelPedidosConciliaImporteYUsuario (línea 235)
Comprueba el escenario «excel pedidos concilia importe yusuario» mediante las aserciones del cuerpo.

excelSerieDiariaConciliaImporte (línea 254)
Comprueba el escenario «excel serie diaria concilia importe» mediante las aserciones del cuerpo.

AuditoriaExploratoriaIntegrationTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/AuditoriaExploratoriaIntegrationTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de auditoria exploratoria.

Atributos y componentes

mvc - Atributo mvc (MockMvc): mvc.

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate.

productos - Atributo productos (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

usuarios - Atributo usuarios (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

smtp - Atributo smtp (JavaMailSender): smtp.

producto - Atributo producto (Producto): producto procesado en este punto.

admin - Atributo admin (Usuario): admin.

Métodos y constructores

preparar (línea 48)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: preparar.

sesion (línea 67)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: sesion.

catalogoRenderizaTodosLosOrdenes (línea 79)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: catalogo renderiza todos los ordenes.

apiRechazaStockInsuficienteSinModificarCarrito (línea 89)
Comprueba el escenario «api rechaza stock insuficiente sin modificar carrito» mediante las aserciones del cuerpo.

formularioTambienRechazaStockInsuficiente (línea 102)
Comprueba el escenario «formulario tambien rechaza stock insuficiente» mediante las aserciones del cuerpo.

apiRechazaProductoInactivo (línea 114)
Comprueba el escenario «api rechaza producto inactivo» mediante las aserciones del cuerpo.

administradorNoPuedeCrearPrecioNegativo (línea 125)
Comprueba el escenario «administrador no puede crear precio negativo» mediante las aserciones del cuerpo.

exportacionesGeneranExcelLegible (línea 136)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: exportaciones generan excel legible.

CircuitoUsuariosIntegrationTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/CircuitoUsuariosIntegrationTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de circuito usuarios.

Atributos y componentes

mvc - Atributo mvc (MockMvc): mvc.

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate.

usuarios - Atributo usuarios (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

localidades - Atributo localidades (ILocalidadRepository): acceso de persistencia a localidad.

entrega - Atributo entrega (EntregaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de entrega correo.

smtp - Atributo smtp (JavaMailSender): smtp.

cola - Atributo cola (ColaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de cola correo.

localidad - Atributo localidad (Localidad): localidad asociada a la cuenta.

admin - Atributo admin (Usuario): admin.

Métodos y constructores

preparar (línea 54)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: preparar.

sesion (línea 72)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: sesion.

datos (línea 80)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: datos.

registro (línea 102)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: registro.

registrar (línea 112)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: registrar.

ingresar (línea 126)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: ingresar.

cantidad (línea 140)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: cantidad.

circuitoCompletoDesdeFormularioHastaAdministradorLoginPerfilYRecuperacion (línea 146)
Comprueba el escenario «circuito completo desde formulario hasta administrador login perfil yrecuperacion» mediante las aserciones del cuerpo.

registroInvalidoNoDejaUsuarioAvisosNiCorreos (línea 272)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: registro invalido no deja usuario avisos ni correos.

duplicadosSeRechazanSinEfectosSecundarios (línea 291)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: duplicados se rechazan sin efectos secundarios.

fallaEnCorreoRevierteAltaYNotificacion (línea 306)
Comprueba el escenario «falla en correo revierte alta ynotificacion» mediante las aserciones del cuerpo.

csrfImpideRegistroLoginYEdicionSinToken (línea 318)
Comprueba el escenario «csrf impide registro login yedicion sin token» mediante las aserciones del cuerpo.

claveIncorrectaNoCreaSesionYNombreFuncionaSinDistinguirMayusculas (línea 334)
Comprueba el escenario «clave incorrecta no crea sesion ynombre funciona sin distinguir mayusculas» mediante las aserciones del cuerpo.

hallazgoEmailIncompletoEsAceptadoActualmente (línea 350)
Comprueba el escenario «hallazgo email incompleto es aceptado actualmente» mediante las aserciones del cuerpo.

localidadInexistenteEsRechazadaSinGuardarCuenta (línea 362)
Comprueba el escenario «localidad inexistente es rechazada sin guardar cuenta» mediante las aserciones del cuerpo.

hallazgoUltimaConexionNoSeActualizaAlIngresar (línea 374)
Comprueba el escenario «hallazgo ultima conexion no se actualiza al ingresar» mediante las aserciones del cuerpo.

administradorEditaYEliminaCuentaSinComprasYRevocaAcceso (línea 387)
Comprueba el escenario «administrador edita yelimina cuenta sin compras yrevoca acceso» mediante las aserciones del cuerpo.

hallazgoPerfilAbiertoMuestraDatosAnterioresAEdicionAdministrativa (línea 416)
Comprueba el escenario «hallazgo perfil abierto muestra datos anteriores aedicion administrativa» mediante las aserciones del cuerpo.

consultasDocumentadasSonValidasEnPostgres (línea 438)
Comprueba el escenario «consultas documentadas son validas en postgres» mediante las aserciones del cuerpo.

AccessInterceptorTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/config/AccessInterceptorTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de access interceptor.

Atributos y componentes

pedidos - Atributo pedidos (IPedidoService): pedidos o servicio de pedidos según el tipo declarado. Se inicializa con mock(IPedidoService.class). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

usuarios - Atributo usuarios (com.pequelandia.pequelandia.repository.IUsuarioRepository): acceso de persistencia a com.pequelandia.pequelandia.repository.iusuario. Se inicializa con mock(com.pequelandia.pequelandia.repository.IUsuarioRepository.class). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

identidad - Atributo identidad (com.pequelandia.pequelandia.service.IdentidadService): colaborador que concentra operaciones de com.pequelandia.pequelandia.service.identidad. Se inicializa con new com.pequelandia.pequelandia.service.IdentidadService(usuarios, 1L). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

access - Atributo access (AccessInterceptor): access. Se inicializa con new AccessInterceptor(pedidos, identidad). Su referencia no se reasigna después de inicializarse.

Métodos y constructores

usuario (línea 35)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: usuario.

request (línea 45)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: request.

requiereSesion (línea 56)
Comprueba el escenario «requiere sesion» mediante las aserciones del cuerpo.

bloqueaUsuarioComunEnAdministracionYExportaciones (línea 68)
Comprueba el escenario «bloquea usuario comun en administracion yexportaciones» mediante las aserciones del cuerpo.

permiteAdministracion (línea 82)
Comprueba el escenario «permite administracion» mediante las aserciones del cuerpo.

pedidoExigeTitularidad (línea 89)
Comprueba el escenario «pedido exige titularidad» mediante las aserciones del cuerpo.

pedidoInexistenteDevuelve404 (línea 108)
Comprueba el escenario «pedido inexistente devuelve404» mediante las aserciones del cuerpo.

jsonNoExponeContrasenaNiModificaSuAlmacenamiento (línea 122)
Comprueba el escenario «json no expone contrasena ni modifica su almacenamiento» mediante las aserciones del cuerpo.

serieConservaDatosParaEstadisticas (línea 133)
Comprueba el escenario «serie conserva datos para estadisticas» mediante las aserciones del cuerpo.

CsrfInterceptorTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/config/CsrfInterceptorTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de csrf interceptor.

Métodos y constructores

endpoint (línea 16)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: endpoint.

handler (línea 21)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: handler.

rechazaPostSinTokenYConTokenAjeno (línea 25)
Comprueba el escenario «rechaza post sin token ycon token ajeno» mediante las aserciones del cuerpo.

aceptaTokenEnHeaderOFormulario (línea 40)
Comprueba el escenario «acepta token en header oformulario» mediante las aserciones del cuerpo.

CentroAvisosPanelTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/controller/CentroAvisosPanelTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de centro avisos panel.

Métodos y constructores

mock (línea 21)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: mock.

historialAdminConservaPanel (línea 28)
Comprueba el escenario «historial admin conserva panel» mediante las aserciones del cuerpo.

correosConservanPanelYFiltros (línea 57)
Comprueba el escenario «correos conservan panel yfiltros» mediante las aserciones del cuerpo.

historialClienteMantieneVistaPropia (línea 78)
Comprueba el escenario «historial cliente mantiene vista propia» mediante las aserciones del cuerpo.

IntegrationSupport

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/IntegrationSupport.java

Configura el soporte compartido de las pruebas contra una base de datos descartable.

Métodos y constructores

baseAislada (línea 26)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: base aislada.

PedidosIntegrationTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/PedidosIntegrationTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de pedidos.

Atributos y componentes

pedidos - Atributo pedidos (IPedidoService): pedidos o servicio de pedidos según el tipo declarado.

productos - Atributo productos (IProductoRepository): acceso de persistencia a producto.

usuarios - Atributo usuarios (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

pedidoRepo - Atributo pedidoRepo (IPedidoRepository): acceso de persistencia a pedido.

avisos - Atributo avisos (INotificacionRepository): acceso de persistencia a notificacion.

notificaciones - Atributo notificaciones (INotificacionService): colaborador que concentra operaciones de notificacion.

carritos - Atributo carritos (ICarrito_de_compraService): colaborador que concentra operaciones de carrito de compra.

detalles - Atributo detalles (IDetalle_carritoService): líneas asociadas al carrito.

carritoRepo - Atributo carritoRepo (ICarrito_de_compraRepository): acceso de persistencia a carrito de compra.

localidades - Atributo localidades (ILocalidadRepository): acceso de persistencia a localidad.

entrega - Atributo entrega (EntregaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de entrega correo.

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate.

mvc - Atributo mvc (MockMvc): mvc.

smtp - Atributo smtp (JavaMailSender): smtp.

cola - Atributo cola (ColaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de cola correo.

admin - Atributo admin (Usuario): admin.

titular - Atributo titular (Usuario): titular.

ajeno - Atributo ajeno (Usuario): ajeno.

producto - Atributo producto (Producto): producto procesado en este punto.

centro - Atributo centro (CentroAvisosService): colaborador que concentra operaciones de centro avisos.

txManager - Atributo txManager (org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager): tx manager.

seguimiento - Atributo seguimiento (SeguimientoPedidoService): colaborador que concentra operaciones de seguimiento pedido.

servicioProductos - Atributo servicioProductos (IProductoService): colaborador que concentra operaciones de producto.

Métodos y constructores

preparar (línea 69)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: preparar.

usuario (línea 84)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: usuario.

producto (línea 95)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: producto.

comprar (línea 106)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: comprar.

stock (línea 111)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: stock.

correos (línea 116)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: correos.

sesion (línea 122)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: sesion.

paralelos (línea 132)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: paralelos.

compraAtomicaYReintentoDelMismoCarrito (línea 156)
Comprueba el escenario «compra atomica yreintento del mismo carrito» mediante las aserciones del cuerpo.

falloDeStockRevierteCarritoDetallesYDescuentos (línea 172)
Comprueba el escenario «fallo de stock revierte carrito detalles ydescuentos» mediante las aserciones del cuerpo.

falloDeAvisosRevierteLaCompraCompleta (línea 188)
Comprueba el escenario «fallo de avisos revierte la compra completa» mediante las aserciones del cuerpo.

solicitudRepetidaYConfirmacionesConcurrentesReponenUnaVez (línea 200)
Comprueba el escenario «solicitud repetida yconfirmaciones concurrentes reponen una vez» mediante las aserciones del cuerpo.

entregadoNoPuedeCancelarseNiReponerse (línea 223)
Comprueba el escenario «entregado no puede cancelarse ni reponerse» mediante las aserciones del cuerpo.

falloAlNotificarCancelacionRevierteStockYEstado (línea 237)
Comprueba el escenario «fallo al notificar cancelacion revierte stock yestado» mediante las aserciones del cuerpo.

carritoHistoricoNoSeReutilizaNiSeModifica (línea 254)
Comprueba el escenario «carrito historico no se reutiliza ni se modifica» mediante las aserciones del cuerpo.

fusionDeInvitadoConservaCantidadesYPrecio (línea 275)
Comprueba el escenario «fusion de invitado conserva cantidades yprecio» mediante las aserciones del cuerpo.

dosComprasCompitenPorLaUltimaUnidad (línea 300)
Comprueba el escenario «dos compras compiten por la ultima unidad» mediante las aserciones del cuerpo.

lecturaConcurrenteEsIdempotenteYProtegeDestinatario (línea 314)
Comprueba el escenario «lectura concurrente es idempotente yprotege destinatario» mediante las aserciones del cuerpo.

smtpFallidoSeReintentaSinDuplicarAvisos (línea 336)
Comprueba el escenario «smtp fallido se reintenta sin duplicar avisos» mediante las aserciones del cuerpo.

seguridadHttpProtegePedidosAdminPerfilYCsrF (línea 362)
Comprueba el escenario «seguridad http protege pedidos admin perfil ycsr f» mediante las aserciones del cuerpo.

checkoutConcurrenteDeUnaSesionSoloCreaUnPedido (línea 401)
Comprueba el escenario «checkout concurrente de una sesion solo crea un pedido» mediante las aserciones del cuerpo.

vistasRenderizanTokenYCuentasNoSeEscalanPorNombreDeSesion (línea 422)
Comprueba el escenario «vistas renderizan token ycuentas no se escalan por nombre de sesion» mediante las aserciones del cuerpo.

registroEncolaBienvenidaYAvisoSinEnviarSmtp (línea 438)
Comprueba el escenario «registro encola bienvenida yaviso sin enviar smtp» mediante las aserciones del cuerpo.

panelesYCatalogoRenderizanConCsrfYPermisos (línea 458)
Comprueba el escenario «paneles ycatalogo renderizan con csrf ypermisos» mediante las aserciones del cuerpo.

historialPaginaFiltraYAislaDestinatarios (línea 482)
Comprueba el escenario «historial pagina filtra yaisla destinatarios» mediante las aserciones del cuerpo.

panelCorreosProtegeDatosYReintentos (línea 527)
Comprueba el escenario «panel correos protege datos yreintentos» mediante las aserciones del cuerpo.

seguimientoRegistraCambiosRealesSinDuplicadosYProtegeAcceso (línea 603)
Comprueba el escenario «seguimiento registra cambios reales sin duplicados yprotege acceso» mediante las aserciones del cuerpo.

seguimientoAntiguoNoInventaFechasYRevierteSiFallaElAviso (línea 628)
Comprueba el escenario «seguimiento antiguo no inventa fechas yrevierte si falla el aviso» mediante las aserciones del cuerpo.

alertasStock (línea 652)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: alertas stock.

stockMinimoAvisaUnaVezPorEpisodioYSeRearmaAlReponer (línea 657)
Comprueba el escenario «stock minimo avisa una vez por episodio yse rearma al reponer» mediante las aserciones del cuerpo.

stockManualGeneraAvisoYElFalloDeColaRevierteTodaLaCompra (línea 681)
Comprueba el escenario «stock manual genera aviso yel fallo de cola revierte toda la compra» mediante las aserciones del cuerpo.

PequelandiaApplicationTests

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/PequelandiaApplicationTests.java

Agrupa pruebas automatizadas de pequelandia application.

Métodos y constructores

contextLoads (línea 14)
Comprueba el escenario «context loads» mediante las aserciones del cuerpo.

RecuperacionIntegrationTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/RecuperacionIntegrationTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de recuperacion.

Atributos y componentes

recuperacion - Atributo recuperacion (RecuperacionService): colaborador que concentra operaciones de recuperacion.

entrega - Atributo entrega (EntregaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de entrega correo.

usuarios - Atributo usuarios (IUsuarioRepository): acceso de persistencia a usuario.

jdbc - Atributo jdbc (JdbcTemplate): acceso SQL parametrizado mediante JdbcTemplate.

mvc - Atributo mvc (MockMvc): mvc.

smtp - Atributo smtp (JavaMailSender): smtp.

cola - Atributo cola (ColaCorreoService): colaborador que concentra operaciones de cola correo.

usuario - Atributo usuario (Usuario): cuenta de usuario utilizada por la operación.

Métodos y constructores

preparar (línea 47)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: preparar.

token (línea 64)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: token.

correos (línea 74)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: correos.

sesion (línea 79)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: sesion.

pedir (línea 86)
Prepara o auxilia el escenario de prueba: pedir.

entregaRecuperacionConSpringMailYUrlLocalDelPuertoConfigurado (línea 93)
Comprueba el escenario «entrega recuperacion con spring mail yurl local del puerto configurado» mediante las aserciones del cuerpo.

flujoCompletoCorreoHashYUsoUnico (línea 116)
Comprueba el escenario «flujo completo correo hash yuso unico» mediante las aserciones del cuerpo.

vencimientoYCorreoModificadoInvalidanEnlace (línea 152)
Comprueba el escenario «vencimiento ycorreo modificado invalidan enlace» mediante las aserciones del cuerpo.

contrasenasInvalidasNoConsumenToken (línea 172)
Comprueba el escenario «contrasenas invalidas no consumen token» mediante las aserciones del cuerpo.

respuestaGenericaYProteccionCsrf (línea 186)
Comprueba el escenario «respuesta generica yproteccion csrf» mediante las aserciones del cuerpo.

esperaLimiteCorreoYReemplazoDeToken (línea 207)
Comprueba el escenario «espera limite correo yreemplazo de token» mediante las aserciones del cuerpo.

limiteIpYDeIntentosDeRestablecimiento (línea 225)
Comprueba el escenario «limite ip yde intentos de restablecimiento» mediante las aserciones del cuerpo.

dosConsumosConcurrentesSoloCambianUnaVez (línea 243)
Comprueba el escenario «dos consumos concurrentes solo cambian una vez» mediante las aserciones del cuerpo.

falloEnColaRevierteCambioYConsumo (línea 264)
Comprueba el escenario «fallo en cola revierte cambio yconsumo» mediante las aserciones del cuerpo.

postExitosoRedirigeEInvalidaSesion (línea 280)
Comprueba el escenario «post exitoso redirige einvalida sesion» mediante las aserciones del cuerpo.

IdentidadServiceTest

src/test/java/com/pequelandia/pequelandia/service/IdentidadServiceTest.java

Agrupa pruebas automatizadas de identidad service.

Métodos y constructores

compatibilidadFijaElIdYPermiteValidarUsuariosNuevos (línea 18)
Comprueba el escenario «compatibilidad fija el id ypermite validar usuarios nuevos» mediante las aserciones del cuerpo.

administradorConfiguradoPuedeCambiarNombreSinPerderPermisos (línea 42)
Comprueba el escenario «administrador configurado puede cambiar nombre sin perder permisos» mediante las aserciones del cuerpo.

18. Recursos propios y archivos de soporte

application-example.properties

Configuración de aplicación o ejemplo sin credenciales privadas.

compose.yaml

Definición del servicio PostgreSQL de desarrollo con Docker Compose.

pom.xml

Configuración Maven: dependencias, versión de Java y plugins de compilación.

src/main/resources/application.properties

Configuración de aplicación o ejemplo sin credenciales privadas.

src/main/resources/db/notificaciones.sql

Esquema aditivo de correo, historial, alertas y recuperación.

src/main/resources/static/css/admin-avisos.css

Hoja de estilos propia: selectores, propiedades y reglas de presentación.

src/main/resources/static/css/centro-avisos.css

Hoja de estilos propia: selectores, propiedades y reglas de presentación.

src/main/resources/static/css/seguimiento-pedido.css

Hoja de estilos propia: selectores, propiedades y reglas de presentación.

src/main/resources/static/css/style.css

Hoja de estilos propia: selectores, propiedades y reglas de presentación.

src/main/resources/static/js/historial-notificaciones.js

Script propio del navegador. La referencia explica declaraciones, eventos, peticiones HTTP y modificaciones del DOM.

src/main/resources/static/js/seguimiento-pedido.js

Script propio del navegador. La referencia explica declaraciones, eventos, peticiones HTTP y modificaciones del DOM.

src/main/resources/static/js/seguridad.js

Script propio del navegador. La referencia explica declaraciones, eventos, peticiones HTTP y modificaciones del DOM.

src/main/resources/templates/carrito.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/fragments/centro-avisos.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/historial-notificaciones.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/html/carrito.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/html/index.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/html/loginbk.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/html/usuario-editar.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/html/verproductosa.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/indexv1.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/login.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/panel-correos.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/paneladministracion.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/panelusuario.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/pedido_detalle.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/recuperar.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/registro.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/restablecer.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/main/resources/templates/verproductos.html

Plantilla o fragmento Thymeleaf. La referencia explica por línea su estructura, expresiones y scripts embebidos.

src/test/js/estado-pedido.test.cjs

Prueba JavaScript ejecutada mediante node --test.

src/test/js/seguridad.test.cjs

Prueba JavaScript ejecutada mediante node --test.

19. Cobertura y uso de la referencia

El inventario contiene 107 declaraciones de tipo, 769 métodos o constructores, 1673 declaraciones de variables y parámetros y 2009 instrucciones Java. Estas categorías pueden estar anidadas: una condición contiene otras instrucciones y un método contiene variables.

Abrir REFERENCIA_COMPLETA.html, escribir el archivo o método en el buscador y expandir el resultado. Cada archivo ofrece el código completo numerado y las explicaciones de sus declaraciones e instrucciones. Las expresiones que se extienden por varias líneas deben leerse como un bloque completo.

cobertura.json conserva los conteos y las comprobaciones de equivalencia de tokens y del árbol sintáctico Java. inventario.json permite reutilizar el catálogo en herramientas. VERIFICACION.md registra los resultados concretos de las comprobaciones de esta edición.