## Comune di San Giovanni

Provincia di Napoli

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO: Realizzazione mediateca in onore di Piero Angela

**COMMITTENTE:** Alberto Angela

Data, 15/02/2023

**IL TECNICO** 

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0 (0	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.050.030 .a	Box bagno - Montaggio e nolo per il $1^\circ$ mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il $1^\circ$ mese Da minimo cm $100 \times 100$ con vaso a sedere					1.00		
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,85	120,85
	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
						11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					11,00	78,96	868,56
3 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	523,37	523,37
	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm							
						11,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					11,00	382,58	4′208,38
	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato							
	area totale		65,64	42,330		2′778,54		
	SOMMANO mq					2′778,54	0,95	2′639,61
6 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	area scavo fondazioni	223,70			1,200	268,44		
	SOMMANO mc					268,44	5,19	1′393,20
7 E.03.010.020 .a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30							
	A RIPORTARE							9″753,97

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0 33	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							9753,97
	area trave rovescia 1 area trave rovescia 2 area trave rovescia 3	2,00 2,00 2,00	18,30 10,40 13,50	0,800 0,800 0,800	1,050 1,050 1,050	30,74 17,47 22,68		
	SOMMANO mc					70,89	169,19	11′993,88
8 E.01.040.010 a	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 6 [mc 268.44]					268,44		
	area plinti	151,76			1,200	-182,11		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					268,44 -182,11		
	SOMMANO mc					86,33	3,58	309,06
9 Г.01.010.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 8 [mc 86.33]					86,33		
	SOMMANO mc					86,33	13,82	1′193,08
10 E.03.010.010 a.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	magrone sottofondazione	223,70			0,150	33,56		
	SOMMANO mc					33,56	142,39	4′778,61
11 E.03.030.010 a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.							
	perimetro casseformi trave di fondazione pilastri	4,00 10,00	6,30 0,60	1,050 1,000		26,46 6,00		
	travi	6,00	0,60	1,000		3,60		
	SOMMANO mq					36,06	28,33	1 021,58
12 E.04.010.010 b	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi s e in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm.							
	area solaio					135,84		
	SOMMANO mq					135,84	95,00	12′904,80
13 E.03.010.030 a.CAM	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30							
	solaio di base	133,54			0,300	40,06		
	1							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAMORI		DIME	NSIONI		Ovantità	I M l	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,06		41′954,98
	SOMMANO mc					40,06	174,75	7′000,49
14 E.03.040.010 .a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.  Vedi voce n° 13 [mc 40.06]	150,00				6′009,00		
	SOMMANO kg					6′009,00	2,50	15 022,50
15 E.03.040.010 .b.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.  Vedi voce n° 13 [mc 40.06]					40,06		
	SOMMANO kg					40,06	2,70	108,16
	SOMMANO K					40,06	2,70	106,10
16 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali							
						133,54		
	SOMMANO mq					133,54	14,19	1′894,93
17 E.08.020.025 .d.CAM	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm Vedi voce n° 13 [mc 40.06] infissi 1 porta ingresso	3,00 1,00	3,80 2,60	1,400 2,550	2,700 2,700	108,16 -15,96 -17,90		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					108,16 -33,86		
	SOMMANO mq					74,30	79,02	5′871,19
18 E.12.010.010 .f	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale  Vedi voce n° 13 [mc 40.06]	56,50			0,040	90,54		
	SOMMANO mq	30,30			0,010	90,54	24,19	2′190,16
	50.1.1.1 I to 1.14						2,,15	2 170,10
19 E.10.020.030 .d.CAM	Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti ri ento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 6 cm							
	Vedi voce n° 18 [mq 90.54]					90,54		
	SOMMANO mq					90,54	56,56	5′120,94
20 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.							
	Vedi voce n° 17 [mq 74.30]					74,30		
	A RIPORTARE					74,30		79′163,35

Num.Ord.		DIMENSIC		NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					74,30		79′163,35
	SOMMANO mq					74,30	5,20	386,36
	Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gess nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 10 cm tramezzo 1 tramezzo 2 tramezzo 3	1,00 1,00 2,00	4,35 4,50 3,00	0,100 0,100 0,100	2,700 2,700 2,700	1,17 1,22 1,62		
	SOMMANO mq					4,01	39,88	159,92
22 E.16.020.030 .a.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia intonaco muri Vedi voce nº 21 [mq 4.01]	2,00 2,00	56,50			113,00 8,02		
	SOMMANO mq					121,02	26,10	3′158,62
23 E.13.010.020 .a.CAM	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko Vedi voce n° 16 [mq 133.54]					133,54		
	SOMMANO mq					133,54	110,88	14′806,92
24 E.14.010.030 .a.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm. finestra1 finestra2	3,00 2,00	3,90 0,70			11,70 1,40 13,10	151,61	1 '986,09
	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco							
	emulsionato Vedi voce n° 22 [mq 121.02]					121,02		
	SOMMANO mq					121,02	10,28	1′244,09
26 E.21.020.030 .b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 25 [mq 121.02]					121,02	0.01	1400 04
	SOMMANO mq					121,02	9,84	1′190,84
27 E.18.070.020 .a	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in camente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio							
	A RIPORTARE							102′096,19

N. O.I		DIMENSIONI				IMI	PORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							102′096,19
	e poliuretano colore naturale ingresso porta 1 porta 2	1,00 2,00 4,00	2,70 2,10 2,10	2,500 0,900 0,700		6,75 3,78 5,88		
	SOMMANO mq					16,41	379,80	6′232,52
28 E.18.080.010 .a	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o ra zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5 finestre wc	2,00	0,60		1,500	1,80		
	SOMMANO ma	2,00	0,00		1,000	1,80	554,91	998,84
	SOMMEN III.					1,00	334,71	<i>77</i> 0,04
29 E.18.080.010 .c	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o miera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5 finestre	8,00	1,20	1,600		15,36		
		8,00	1,20	1,000			522.02	0/201 01
	SOMMANO mq					15,36	533,92	8′201,01
30 I.01.010.010. a	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cu mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					2.00		
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,15	144,45
31 I.01.010.015. a	Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazion ono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	81,68	245,04
32 I.01.010.030. a	Impianto di acqua fredda a linea Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a vall ubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea					3,00		
	20184110						40.40	140.20
	SOMMANO m					3,00	49,43	148,29
33 I.01.010.055. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavi si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	52,74	158,22
34 I.01.020.020.	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,							
	A RIPORTARE							118′224,56

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							118′224,56
a	galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	260,87	521,74
35 I.01.030.080. a	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito o con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3′273,04	3′273,04
	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp sporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm					2.00		
	gov # 4.110					2,00	4.50.4.4	00 1 00
	SOMMANO cad					2,00	463,14	926,28
0.z	Motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata 45,8 kW, potenza assorbita 43 kW, potenza termica 163 kW, potenza assorbita 36,3 kW, fino a 64 unità interne collegabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43′537,53	43′537,53
	SOMMANO cau					1,00	43 337,33	43 331,33
38 M.12.040.02 0.a	Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante v a 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1′070,34	4″281,36
39 L.01.050.010 .k	Contattori Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli					,	,	
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,30	54,30
.d	Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità ave ettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	171,63	514,89
41	Punto presa telefonica Impianto elettrico per edificio civile completo					2,30	- 1,00	21.,07
	di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura							
	A RIPORTARE							171′333,70

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							171′333,70
.a	(pagato a parte); cavetto telefonico co e tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,95	27,95
42 L.01.010.010 .a	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero					7,00		
	COMMANIO						26.62	256.41
	SOMMANO cad					7,00	36,63	256,41
43 L.03.100.010 .a.CAM	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio sp immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm							
						36,00		
	SOMMANO cad					36,00	221,40	7′970,40
44 L.20.010.011 .b	Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modu 5, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm							
	pannelli					44,00		
	SOMMANO cad					44,00	506,16	22´271,04
45 Tavoli						4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2′164,00	8′656,00
46 Sedie						26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	120,00	3′120,00
47 DC						26,00		
PC	SOMMANO cadauno					26,00	270,00	7′020,00
48						6,00		
Librerie	SOMMANO cadauno					6,00	1′355,48	8′132,88
								,,,,
49 Colonne						2,00		
Romane	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1′000,00
50						1,00		
Bancone Reception	SOMMANO cadauno					1,00	3′118,00	3′118,00
51						1.00		
51	A DIRORTARE					1,00		2227007.20
	A RIPORTARE					1,00		232′906,38

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		232′906,38
Porta girevole	SOMMANO					1,00	25 000,00	25′000,00
52 V.01.010.045 .a	Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	789,76	7′897,60
53 V.02.010.010 .a	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del sing ione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: fino a 100 piante					24.00		
	SOMMANO cp					24,00	803,09	19´274,16
	SOWIMANO CP						803,09	19 274,10
54 E.13.090.030 .a	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legan ura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata. area parcheggio e ingresso veicoli					907,00		
	SOMMANO mq					907,00	31,62	28′679,34
55 E.13.130.010 .c	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizi ibassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto							
	pavimentazione esterna					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	47,48	18′992,00
56 V.02.020.140 .a.CAM	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq					800,00		
	SOMMANO mq					800,00	11,26	9′008,00
57 1	gazebo circolare in legngo con copertura di lamiera in pvc compreso di 1 tavolino e 4 panchine							
	gazebo					8,00		
	SOMMANO a					8,00	820,00	6′560,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro						•	348′317,48
	TOTALE euro							348′317,48
	Data, 15/02/2023							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							