

Dependency checker Mon, 23 Mar 2015 01:13:15 +0300

MOS gerrit master
branch:

glance_store

Package name	DEPENDENCIES
enum34	
• oslo.i18n	>=1.0.0; <=1.3.1;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• eventlet	>=0.15.1; <=0.15.2;
• oslo.config	>=1.6.0; <=1.6.0;
• oslo.serialization	>=1.0.0; <=1.2.0;
• python-cinderclient	>=1.1.0; <=1.1.1;
jsonschema	>=2.0.0; <3.0.0;
• ordereddict	<=1.1;
oslo.concurrency	>=1.4.1;
• stevedore	>=1.0.0; <=1.2.0;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

oslo.context

Package name	DEPENDENCIES
• Babel	>=1.3; <=1.3;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;

oslo.serialization

Package name	DEPENDENCIES
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.4.0; <=1.2.1;
• msgpack-python	>=0.4.0; <=0.4.5;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;

pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• pytz	>=2013.6; <=2014.10;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;

oslo.utils

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• netifaces	>=0.10.4; <=0.10.4;
• netaddr	>=0.7.12; <=0.7.13;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;

oslosphinx

Package name	DEPENDENCIES
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;

oslotest

Package name	DEPENDENCIES
testscenarios	>=0.4;
• testtools	!=1.2.0; !=1.4.0; >=0.9.36; <=1.5.0;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;
• testrepository	>=0.0.18; <=0.0.20;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• fixtures	>=0.3.14; <=1.0.0;
discover	
mock	>=1.0;
• python-subunit	>=0.0.18; <=1.0.0;
mox3	>=0.7.0;

python-barbicanclient

Package name	DEPENDENCIES
• cliff	>=1.7.0; <=1.9.0;
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• oslo.serialization	>=1.2.0; <=1.2.0;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
argparse	
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;

python-ceilometerclient

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
• oslo.serialization	>=1.2.0; <=1.2.0;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
argparse	
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
• stevedore	>=1.1.0; <=1.2.0;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;

python-cinderclient

Package name	DEPENDENCIES
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• Babel	>=1.3; <=1.3;

• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
argparse	
• python-keystoneclient	>=1.0.0; <=1.1.0;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

python-glanceclient

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
warlock	>=1.0.1; <2;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• pyOpenSSL	>=0.11; <=0.13;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
argparse	
• python-keystoneclient	>=1.0.0; <=1.1.0;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

python-heatclient

Package name	DEPENDENCIES
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• PyYAML	>=3.1.0; <=3.10;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
• oslo.serialization	>=1.2.0; <=1.2.0;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;

• six	>=1.9.0; <=1.9.0;
argparse	
• python-swiftclient	>=2.2.0; <=2.3.1;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• Babel	>=1.3; <=1.3;

python-keystoneclient

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• oslo.config	>=1.9.0; <=1.6.0;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
• oslo.serialization	>=1.2.0; <=1.2.0;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
• netaddr	>=0.7.12; <=0.7.13;
argparse	
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;
• stevedore	>=1.1.0; <=1.2.0;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;

python-openstackclient

Package name	DEPENDENCIES
python-neutronclient	>=2.3.11; <3;
• cliff	>=1.7.0; <=1.9.0;
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• oslo.config	>=1.9.0; <=1.6.0;

• oslo.serialization	>=1.2.0; <=1.2.0;
• python-cinderclient	>=1.1.0; <=1.1.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• cliff-tablib	>=1.0; <=1.1;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
• python-glanceclient	>=0.15.0; <=0.15.0;
• python-novaclient	!=2.21.0; >=2.18.0; <=2.20.0;
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
• stevedore	>=1.1.0; <=1.2.0;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;

python-saharaclient

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
• netaddr	>=0.7.12; <=0.7.13;
argparse	
• python-keystoneclient	>=1.0.0; <=1.1.0;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

python-swiftclient

Package name	DEPENDENCIES
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• futures	>=2.1.6; <=2.2.0;
• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

python-neutronclient

Package name	DEPENDENCIES
• cliff	>=1.7.0; <=1.9.0;
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
• oslo.serialization	>=1.2.0; <=1.2.0;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
• netaddr	>=0.7.12; <=0.7.13;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
argparse	
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;

python-novaclient

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;
• oslo.utils	>=1.2.0; <=1.2.1;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
• oslo.serialization	>=1.2.0; <=1.2.0;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;
argparse	
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• Babel	>=1.3; <=1.3;

python-troveclient

Package name	DEPENDENCIES
• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.4.0; <=1.2.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
argparse	
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• six	>=1.9.0; <=1.9.0;

mistral

Package name	DEPENDENCIES
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• PyYAML	>=3.1.0; <=3.10;
• eventlet	>=0.15.1; <=0.15.2;
• python-heatclient	>=0.2.9; <0.3.0;
• keystonemiddleware	>=1.0.0; <1.4.0;
• python-glanceclient	>=0.14.0; <=0.15.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
argparse	
• python-novaclient	>=2.18.0; <=2.20.0;
• python-keystoneclient	>=0.10.0; <=1.1.0;
• stevedore	>=1.0.0; <=1.2.0;
python-neutronclient	>=2.3.6; <3;
• kombu	>=2.5.0; <=3.0.7;
• oslo.messaging	>=1.4.0; <1.5.0;
• oslo.config	>=1.4.0; <=1.6.0;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

• WSME	>=0.6; <=0.6.4;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
yaql	>=0.2.4; <0.3;
• SQLAlchemy	!=0.9.0; !=0.9.1; !=0.9.2; !=0.9.3; !=0.9.4; !=0.9.5; !=0.9.6; >=0.9.7; <=0.9.99;
• networkx	>=1.8; <=1.9.1;
• posix_ipc	<=0.9.9;
amqplib	>=0.6.1;
• oslo.db	>=1.0.0; <1.1;
jsonschema	>=2.0.0; <3.0.0;
• python-cinderclient	>=1.1.0; <=1.1.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• croniter	>=0.3.4; <=0.3.5;
mock	>=1.0;
• pecan	>=0.8.0; <=0.8.3;
• paramiko	>=1.13.0; <=1.15.2;

python-mistralclient

Package name	DEPENDENCIES
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• python-keystoneclient	>=0.10.0; <=1.1.0;
• cliff	>=1.7.0; <=1.9.0;
• PyYAML	>=3.1.0; <=3.10;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;

python-congressclient

Package name	DEPENDENCIES
• cliff	>=1.7.0; <=1.9.0;
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;

• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

python-muranoclient

Package name	DEPENDENCIES
• httplib2	>=0.7.5; <=0.9;
• python-keystoneclient	>=0.11.1; <=1.1.0;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• PyYAML	>=3.1.0; <=3.10;
• oslo.utils	>=1.1.0; <=1.2.1;
• pyOpenSSL	>=0.11; <=0.13;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
yaql	>=0.2.3; <0.3;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.2.0; <=2.2.1;
• python-glanceclient	>=0.15.0; <=0.15.0;
argparse	
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;
• oslo.serialization	>=1.0.0; <=1.2.0;
• Babel	>=1.3; <=1.3;

murano

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.3.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• PyYAML	>=3.1.0; <=3.10;
• eventlet	>=0.16.1; <=0.15.2;
• python-heatclient	>=0.2.9; <0.3.0;
• keystonemiddleware	>=1.0.0; <1.4.0;

• oslo.serialization	>=1.0.0; <=1.2.0;
• netaddr	>=0.7.12; <=0.7.13;
• jsonpatch	>=1.1; <=1.3;
• WebOb	>=1.2.3; <=1.3.1;
• python-keystoneclient	>=1.1.0; <=1.1.0;
python-muranoclient	>=0.5.5;
• Paste	<=1.7.5.1;
python-neutronclient	>=2.3.6; <3;
• PasteDeploy	>=1.5.0; <=1.5.2;
python-mistralclient	>=0.1.1;
• oslo.utils	>=1.1.0; <=1.2.1;
• kombu	>=2.5.0; <=3.0.7;
• oslo.messaging	>=1.4.0; <1.5.0;
• oslo.config	>=1.4.0; <=1.6.0;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;
python-congressclient	>=1.0.2;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
yaql	>=0.2.3; <0.3;
• SQLAlchemy	!=0.9.0; !=0.9.1; !=0.9.2; !=0.9.3; !=0.9.4; !=0.9.5; !=0.9.6; >=0.9.7; <=0.9.99;
psutil	>=1.1.1; <2.0.0;
• Routes	!=2.0; >=1.12.3; <=2.1;
• oslo.db	>=1.1.0; <1.1;
jsonschema	>=2.0.0; <3.0.0;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• lockfile	>=0.8; <=0.8;
• alembic	>=0.7.2; <=0.7.4;

murano-dashboard

Package name	DEPENDENCIES
beautifulsoup4	
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;

• PyYAML	>=3.1.0; <=3.10;
django-floppyforms	>=1.1;
yaql	>=0.2.3; <0.3;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
python-muranoclient	>=0.5.5;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;