

훈민바름 구현본

웹 참조구현·시험·사용 안내

영어확장판 제4본 · 바르미 웹 공개 참조구현 사용해례

정본의 원리를 실행하고, 보존한 정보와 남은 한계를 확인하는 방법

2026년 9월 8일 정합화 개정 초안

Park Il Hwan

연구·검토용 비구속 문서

우리 글, 바른 소리

훈민바름 영어확장판 4본의 구성

훈민바름 영어확장판은 하나의 체계를 네 역할로 나눈다. 선언본은 뜻과 공공적 필요를 밝히고, 해례본은 정본의 구조와 발음 원리를 풀며, 전산본은 정본의 디지털 보존·처리 규격을 세우고, 구현본은 실제 프로그램과 시험으로 그 작동을 확인한다.

문서	담당 범위	이 책과의 관계
제1본 선언본	뜻과 미래, 공공적 필요	목적과 연구 지위를 받는다.
제2본 해례본	영어 RP·GA 음가와 블록 문법	무엇을 보존할지 정한다.
제3본 전산본	구조·직렬화·표시·교환 규격	구현과 시험의 기준이다.
제4본 구현본	웹 사용·실행·시험·공개 기록	실제 구현 범위와 차이를 밝힌다.

이 문서의 지위

‘훈민바름’은 옛한글·확장 한글 자모를 활용한 「외국어 표기법」의 가능성을 연구·개발하는 동안 사용하는 내부 코드명이다. 현재 영어확장판은 가표본(working specimen) 연구이자 참조 실험(reference experiment)이며, 그대로 채택하도록 요구하는 공적 규범이 아니다.

이 개정은 2026-08-07 제4본의 12개 장과 부록 A·B를 계승한다. 설명과 예시는 2026-09-08 제1·2본 교정본, 46쪽 제3본 개정 초안 및 같은 날의 새 웹앱에 맞췄다. 구판의 규칙이나 시험 수치를 최신 구현의 사실로 옮기지 않는다.

읽는 길

처음 쓰는 독자는 §3과 §7부터, 수업에 활용하는 교사는 §6·7·8부터 읽을 수 있다. 개발자는 §4·5·9·10과 부록의 재현 조건을 함께 확인한다. 공개 저장소에는 문서와 코드가 함께 있으며, 실제 웹사이트의 서비스 상태는 저장소 파일 공개와 별도로 확인한다.

현재 구현은 제3본 기준의 Broad 시범 변환기다. 전체 규격의 적합성 인증, 전 사전 발음 검수 완료 또는 교육 효과 입증을 뜻하지 않는다.

출처: 제1본 2쪽, 제2본 2·25–37쪽, 제3본 2·37쪽. 문서판과 코드판은 부록 C 참조.

차례

항목	쪽
머리말 · 1. 구현본의 목적과 권위 관계	4
2. 현재 참조구현의 구성	5
3. 사용자가 거치는 기본 흐름	6
3. 복사·저장·입력 오류의 처리	7
4. 변환 파이프라인	8
5. 출력층과 화면 표시	9
6. RP·GA와 Broad·Narrow 제어	10
7. 핵심 시험어로 읽는 구현	11
7. 교사를 위한 사용-해례	12
8. 글꼴·셰이핑과 대체 표시	13
9. 자동시험·전수감사·재현성	14
9. 개발자가 실행하는 재현 절차	15
10. 현 구현과 전산 규격의 정합화 과제	16
11. 공개 배포와 버전 확인	17
11. 오류 제보와 문제 해결	18
12. 향후 다언어 구현 원칙	19
부록 A. 적합성 체크리스트	20
부록 B. 핵심 시험 벡터	21
부록 C. SOURCE AUDIT와 작성 근거	22
부록 C. 구판에서 달라진 내용	23

쪽수는 이 개정판의 PDF 물리적 쪽수를 따른다. ‘현재 구현’은 부록 C에 고정된 코드판을 가리킨다. 이후 저장소의 main이 변경되면 해당 커밋 또는 후속 구현본을 함께 확인한다.

머리말 · 구현은 규격을 대신하지 않는다

훈민바름 웹앱의 역할은 원어의 소리와 정보의 구조가 디지털 환경에서 얼마나 충실하게 보존되는지 드러내는 데 있다. 입력한 IPA가 어떤 음운 단위로 분석됐는지, 그 단위가 어떤 자모값과 위치형에 연결됐는지, 화면과 복사 결과가 무엇을 담고 무엇을 담지 못하는지를 확인할 수 있어야 한다.

화면이 그럴듯하다고 정보가 옳은 것은 아니다. 부호열이 규칙에 맞다고 사전의 발음이 검수된 것도 아니다. 구현본은 이 차이를 구체적인 입력과 실행 결과로 설명한다. 미결을 미결로 남기는 결과도 연구 기록의 일부다.

1. 구현본의 목적과 권위 관계

1.1 규칙을 받는 방향

음가·자모값·손글씨 블록 문법은 제2본을 따른다. 구조 데이터와 Unicode 기준형은 제3본의 시범 규격을 따른다. 앱이 구현의 편의를 위해 고른 음절 추정법이나 화면 배치는 별도의 구현 선택으로 밝힌다. 이런 선택이 제2본의 새로운 최종 판정이 되는 것은 아니다.

예를 들어 현재 앱은 음절 경계가 없는 다중 모음핵 입력에 최대 초성 추정 휴리스틱을 사용한다. 이때 검토 필요 상태를 반환한다. 반면 IPA에 점으로 주어진 경계는 우선 보존한다. 같은 단어라도 분석 경계가 달라질 수 있는 이유를 이 기록에서 확인한다.

1.2 구현이 밝혀야 할 네 가지

첫째, 어떤 입력과 모듈을 사용했는가. 둘째, 어떤 규칙과 버전이 그 입력을 처리했는가. 셋째, 원문·강세·대응 관계가 어느 출력에 남아 있는가. 넷째, 아직 구현하지 못했거나 판정하지 않은 부분은 무엇인가.

구현과 문서가 다르면 입력, 등록부, 분석, 직렬화, 표시의 순서로 차이를 찾는다. 승인된 규칙 변경은 문서·코드·시험 벡터에 함께 반영한다. 기존 결과를 새 규칙의 정답으로 삼아 시험만 바꾸지 않는다.

출처: 제3본 3-8:37-38쪽, 새 앱 js/engine.js. 음절 추정법은 이번 웹앱의 구현 선택.

2. 현재 참조구현의 구성

새 앱은 정적 HTML·CSS·JavaScript와 첨부 JSON 사전, 옛한글 웹글꼴로 구성된다. 변환을 위해 API 키나 외부 AI 호출을 사용하지 않는다. 브라우저가 필요한 사전 파일을 읽고, 변환 엔진이 그 IPA를 처리한다. 영어 철자에서 새 발음을 생성하는 모델은 포함하지 않는다.

파일·디렉터리	역할
index.html, css/style.css	입력·발음 기준·결과·문서 링크
js/app.js	사용자 입력, 결과 표시, 복사·JSON 저장
js/dict.js	문서 예시 우선 조회와 사전 원문 조회
js/registry.js	자모값·위치형·모음 구성값
js/engine.js	IPA 분석, 대응, 직렬화, 구조 검사
data/examples.json	출처를 표시한 문서 예시
data/dict-ga.json, dict-rp.json	기존 ZIP에서 계승한 발음 사전
fonts/	나눔명조·나눔바른고딕 옛한글 WOFF
tests/, tools/	자동시험, 정적 검사, 배포 파일 생성
docs/, legacy/	문서 및 비교용 이전 앱

2.1 사전 자료의 지위

첨부 GA 사전은 125,004개, RP 사전은 135,495개 항목을 담는다. 이는 파일의 항목 수이며 고유한 어휘 수나 검수된 발음 수를 뜻하지 않는다. 기존 자료는 GA를 CMU 계열, RP를 2023년 일부 기계 생성·검수 전 자료로 설명한다. 원 사전의 모든 IPA와 변이를 이번 개정에서 새로 검수하지 않았다.

문서 예시와 일반 사전 조회는 화면의 출처 표지로 구별한다. ‘문서 예시’는 책에 수록된 참조 입력이라는 뜻이며, 전체 사전의 품질 보증이 아니다. 수업용 새 어휘는 실제 source IPA와 선택 모듈을 교사가 먼저 확인한다.

2.2 이전 앱의 위치

legacy/index.html은 v2.0 계열의 비교용 화면이다. 원 코드의 Broad·Narrow·연음·조음 안내를 보존 하되 현재 제3본의 적합 출력과 구분한다. 구버전의 동작 확인은 구버전 자체의 회귀시험이며 새 규격의 통과 증거가 아니다.

출처: 앱 README, js/dict.js, data/ 및 legacy/README.md. 항목 수는 이번 원파일 직접 계수.

3. 사용자가 거치는 기본 흐름

3.1 영어로 찾기

‘영어로 찾기’를 선택하고 단어나 짧은 문장을 입력한다. ‘발음 기준’에서 RP 또는 GA를 선택한 뒤 ‘훈민바름으로 보기’를 누른다. 입력란에서는 Ctrl+Enter 또는 Command+Enter로도 변환할 수 있다. 처음에는 ‘책 속의 예시’에 있는 boost, play, friend, cats, about를 차례로 확인하는 편이 결과 구조를 익히기 쉽다. 영어 조회는 선택한 모듈의 문서 예시를 먼저 찾고, 없으면 첨부 사전을 읽는다. 일반 문장은 어휘별 결과의 배열이며 연결발화를 자동 재현한 결과가 아니다.

3.2 IPA 직접 입력

‘IPA 직접 입력’을 선택하고 Broad IPA를 넣는다. 전체를 //로 감싸거나 기호 본문만 입력할 수 있다. 공백은 단어 사이, 점(.)은 음절 사이 경계로 사용한다. 예를 들어 /ə.'bʌʊt/는 두 음절과 둘째 음절의 제1강세를 명시한다.

입력	확인할 사항
/bu:st/	한 모음핵, 한 음절블록
/ə.'bʌʊt/	두 블록, 둘째 블록의 제1강세
/pɪk kætʰs/	두 단어, 두 개의 레코드
/vɛʃi/	음절 경계 자동 추정과 검토 필요 표시
/kætʃ/	종성 위치형 미배당, 직렬화 미결

3.3 결과를 읽는 순서

먼저 원문 IPA와 출처 표지를 확인한다. 그다음 [] 한 쌍을 한 음절블록으로 읽는다. 자음군이나 긴 모음이 여러 요소로 보이더라도 같은 괄호 안이면 하나의 영어 음절이다. 끝으로 ‘IPA · 자모 대응 · 코드포인트’를 열어 입력 음소와 자리별 부호를 대조한다.

‘시범 변환’은 표시 완료의 상태다. ‘검토 필요 · 시범 변환’이면 자동 음절 추정 또는 미검수 사전 등의 조건을 함께 살핀다. ‘미결 항목 있음’이면 그 아래 사유를 먼저 읽는다.

출처: index.html, js/app.js, js/dict.js, js/engine.js. 화면 라벨과 동작은 코드에서 확인했으며 브라우저 조작 검증과 구분한다.

3. 복사·저장·입력 오류의 처리

3.4 자모열 복사

‘자모열 복사’는 NFD 조합형 자모열을 복사한다. 화면의 괄호, 크기, 출처 표시는 포함하지 않는다. 단어 하나의 기준형 안에는 편집용 공백이 없다. 여러 단어를 함께 복사할 때만 단어별 자모열을 공백으로 연결한다.

전체 결과에 미결 단어가 있으면 전체 자모열 복사 버튼을 비활성화한다. 누락된 음소를 빼고 나머지만 완성 결과처럼 복사하는 일을 막기 위한 동작이다. 자동 클립보드 쓰기가 실패하면 수동으로 선택해 복사할 입력란을 표시하도록 구현돼 있다. 이 경로의 실제 브라우저별 동작은 별도 시험 대상이다.

3.5 전체 기록 저장

‘전체 기록 저장’은 `hmbr-records.json`을 내려받도록 구현돼 있다. 원입력, 선택 모듈, 원문 IPA, 정규화 이력, 강세, 음소와 자모의 대응, 직렬화 상태와 미결 사유가 기록된다. 수정·재검토·수업 자료 관리에는 평문만 보관하는 것보다 이 레코드가 적합하다.

저장 파일명은 고정이므로 내려받은 후 단어·모듈·검토일을 포함하는 이름으로 구별해 보관한다. 현재 화면에는 이 JSON을 다시 불러오는 가져오기 기능이 없다. ‘저장 가능’과 ‘앱에서 재열기 가능’을 혼동하지 않는다.

3.6 입력 오류와 미결의 차이

영어 조회에서 사전에 없는 단어가 하나라도 있으면 문장 전체의 변환 결과를 만들지 않고 해당 단어를 알린다. IPA를 알고 있다면 직접 입력으로 바꿀 수 있다. 이때도 모듈·음절 경계·출처를 별도로 확인한다.

IPA 직접 입력은 단어별 레코드를 만든다. `/pɪk kætʃ/`처럼 일부가 미결이면 가능한 단어와 미결 단어를 함께 보여 주며 전체 JSON에는 두 상태가 모두 남는다. 한 번에 100단어, 전체 입력 5,000자, 단어별 IPA 1,000자의 제한이 있다.

새 입력을 편집하면 이전 결과와 저장 가능 상태를 무효화한다. 입력문과 오래된 결과가 다른데도 같은 결과로 복사되는 일을 줄이기 위한 처리다.

출처: `js/app.js`의 `doConvert·invalidate·복사·저장` 처리, `js/engine.js`의 `convertPhrase·convertWord`.

4. 변환 파이프라인

4.1 원문에서 음절분석까지

영어 입력이면 사전 조회로 source IPA를 얻는다. IPA 직접 입력이면 사용자의 기호열을 원문으로 받는다. 이후 기호 별칭과 길이 부호를 처리하면서 바꾸기 전후와 규칙 식별자를 `normalization_rules`에 남긴다. GA /æ/는 원문을 보존하고 /ə/로 분석한 이력을 기록한다. /ɜ/의 미결 기저 모음을 같은 방식으로 임의 보충하지 않는다.

토큰화는 /tʃ/와 /dʒ/ 같은 등록 파찰음을 하나의 음운 단위로 인식한다. 음절분석은 입력 경계·강세 표지와 현재의 추정 규칙을 사용한다. 여러 음절의 자동 분석에는 검토 필요 상태를 남긴다.

4.2 음소와 자모 요소의 대응

`canonicalModel`은 `phonemeTokens`, `mappingUnits`, `blocks`를 가진다. 음소를 곧바로 한 글자와 동일시하지 않는다. /u:/ 하나는 두 JV-U 요소로, 종성의 /t/와 /s/ 두 토큰은 JV-TS 하나로 연결된다. 각 블록은 초성군·음절핵·종성군의 요소 참조를 순서대로 가진다.

boost의 단위	소비한 음소	출력 자모 요소
m1	/b/	JV-B
m2	/u:/	JV-U, JV-U
m3	/s/	JV-S
m4	/t/	JV-T

boost의 블록은 onset에 m1의 첫 요소, nucleus에 m2의 두 요소, coda에 m3·m4의 첫 요소를 둔다. 같은 입력 토큰을 중복 소비하거나 같은 출력 요소를 두 자리에 다시 두면 구조 검사에서 거부한다.

4.3 직렬화와 반환

모든 위치형이 배당되고 분석 문제가 없으면 L+ V+ T* 자모 연쇄를 만든다. 미배당이나 미지원 입력이 있으면 단어 전체 `serialization.text`를 null로 두고 원문과 구조, 사유를 반환한다. 출력의 `status`·`필드명`은 제3본 문서 예시와 일부 다르므로 §10의 대응표를 함께 읽는다.

출처: 제3본 6-13·17쪽; `js/engine.js`의 `tokenize·syllabify·validateModel·convertWord`.

5. 출력층과 화면 표시

구판의 '네 출력층'이라는 설명은 보존 목적을 이해하는 데 도움이 되지만, 실제 새 앱의 필드명과 일치하지는 않는다. 아래는 현재 코드에 존재하는 필드를 기준으로 한 구분이다.

실제 필드	담는 정보	용도
source, normalization_rules	원철자·원문 IPA·출처·정규화 이력	원자료 확인
canonicalModel	음소·대응 단위·음절·강세	구조 보존
serialization	프로파일·상태·자모열·코드포인트	복사와 부호 검사
display	표시 프로파일과 블록별 요소	화면 배치
analysis, issues, warnings	분석 방식·미결·경고	검토와 오류 추적

5.1 한 블록과 여러 글리프

현재 표시 프로파일은 linear-elements-v1이다. 한 블록을 괄호로 묶고 자모 요소를 순서대로 배치한다. 압축된 한 네모꼴 자형을 모든 음절에 자동 합성하는 렌더러가 아니다. 보이는 글리프 수를 영어 음절 수로 세지 않는다.

pass의 종성 /s/는 같은 블록의 coda 요소다. 별도의 영어 음절블록을 만드는 것이 아니다. 직렬화에서는 U+11BA를 음소 순서에 놓고, 화면에서는 독립 요소로 식별할 수 있게 한다. 구판의 '/pæ/ 중심 블록과 별도 /s/ 블록' 설명은 이 개정의 구조 설명으로 사용하지 않는다.

5.2 크기와 보존 정보

제1강세는 125%, 제2강세는 100%, 무강세는 75%로 표시한다. 강세 미지정은 기본 크기 100%이며 제1강세로 추정하지 않는다. 사용자가 글자 크기를 바꾸면 이 비율을 유지한다.

제2본의 장모음 뒤 요소 50% 시범 표시는 새 화면에 아직 별도로 구현되지 않았다. 현재 두 모음 요소는 해당 블록의 같은 크기를 따른다. 길이값은 IPA 토큰과 두 요소의 대응에서 확인할 수 있지만 별도 length 필드도 아직 없으므로 완전한 문서 스키마 구현으로 소개하지 않는다.

출처: 제2본 26-27·32쪽; 제3본 7·12-13·18-22쪽; js/app.js와 js/engine.js.

6. RP·GA와 Broad·Narrow 제어

6.1 모듈을 바꾸는 것은 출발 발음을 바꾸는 일

RP·GA는 서로 다른 참조모듈이다. 영어 조회에서 모듈을 바꾸면 그 모듈의 예시 또는 사전 IPA를 다시 읽는다. 화면 자모만 바꾸는 기능이 아니다. 직접 입력에서는 사용자가 넣은 IPA가 선택한 모듈과 맞는지 확인한다.

예시	RP 문서 입력	GA 문서 입력
go	/gəʊ/	/goʊ/
car	/kɑ:/	/kɑɪ/
pass	/pɑ:s/	/pæs/

이 표는 수록된 문서 예시의 차이다. 모든 영국·미국 화자가 이 한 가지 발음을 사용한다는 주장이 아니다. 사전의 발음 변이 전체를 선택하는 화면도 현재는 없다.

6.2 새 앱의 Broad 범위

새 앱은 Broad 변환을 제공한다. []로 감싼 Narrow 입력, 미등록 발음기호나 지원하지 않는 발음 부호를 완성된 Broad 출력으로 바꾸지 않는다. /j, w/는 기저값 명시형을 제공하되 모음과의 최종 결합형은 미결 경고를 남긴다.

Narrow는 기저 음소를 지우는 모드가 아니다. 제2·3본에서는 Broad를 보존하고 표면 이음·환경·규칙을 별도 층에 추가하도록 요구한다. GA 탄설음, dark L, 성문파열과 음절자음 등을 같은 완성도와 지원 상태로 묶어 말하지 않는다.

6.3 이전 앱을 비교할 때

Narrow·연음·조음 안내를 살필 때는 ‘이전 앱 비교’로 이동한다. 출력 차이가 보이면 우선 그 화면이 legacy인지 확인한다. 특히 구판의 /l/ 중복, /ʊ/와 /u:/의 처리, /t+s/와 /tʃ/의 구별을 최신 결과와 섞지 않는다.

새 앱에서 water의 /t/가 자동으로 [ɾ]로 바뀐다고 설명하지 않는다. 현재의 공개는 Narrow 정합화 완료를 뜻하지 않으며, 관련 후속 작업은 §10에 남긴다.

출처: 제2본 31–37쪽, 제3본 7·10·37쪽; js/registry.js:engine.js, legacy/.

7. 핵심 시험어로 읽는 구현

7.1 음절·모음·자음군

pick /pɪk/에서는 KIT의 U+119D를 확인한다. 이를 현대 ㅏ의 U+1175로 바꾸면 다른 값이 된다. bank /bæŋk/와 friend /frɛnd/에서는 같은 블록 안에 자음이 여러 개 있음을 확인한다. 자모가 길게 펼쳐진다는 이유로 소리에 없는 모음을 더하지 않는다.

play /pleɪ/의 초성군에는 /p/ 다음 /l/이 한 번 있다. /eɪ/는 같은 음절핵의 두 모음 요소이며, 둘째 요소 앞에 새 ㅓ을 넣지 않는다. blue /blu:/도 /l/ 한 번과 하나의 긴 음절핵을 같은 원리로 살핀다.

7.2 한 토큰과 두 요소, 두 토큰과 한 요소

boost /buːst/는 /b uː s t/ 네 음운 토큰으로 분석되며 다섯 자모 요소를 가진다. 길이 부호를 독립 자음처럼 읽지 않는다. cats /kæts/는 /k æ t s/ 네 토큰을 세 자모 요소로 적는다. 이 차이를 'IPA · 자모 대응 · 코드포인트'에서 확인한다.

비교	살펴볼 차이
/ʊ/와 /uː/	FOOT 하나와 U U 연쇄는 다른 값
cats와 catch	/t+s/ 두 음소와 /tʃ/ 한 음소
pass와 pat (GA)	종성 /s/와 /t/의 대립
/pɪk/와 /'pɪk/	자모열은 같아도 강세 기록은 다름

7.3 미결을 읽는 예

‘catch 미결 예’ 버튼은 IPA 직접 입력으로 전환하여 /kætʃ/를 넣는다. 이때 원문과 /tʃ/ 토큰, 종성 자모값은 구조에 남지만 종성 위치형 부호가 미배당이므로 평문을 제공하지 않는다. cats의 성공 결과를 가져와 catch의 대체 표기로 삼지 않는다.

GA /nɜːs/와 음절자음 입력도 별도의 미결 이유가 있다. 같은 ‘미결’ 표시라도 부호의 부재, 분석의 미결, 지원 범위 밖을 issues에서 구별해 읽는다.

출처: 제3본 14-17-39-41쪽; tests/book3-vectors.json, tests/engine.test.mjs.

7. 교사를 위한 사용해례

아래는 이번 구현본에서 제안하는 수업 절차다. 교육 효과를 검증한 실험 결과나 필수 교수 순서로 제시하는 것은 아니다. 학습자가 IPA와 훈민바름을 대조하고 한 음절의 범위를 읽게 하는 짧은 활동으로 사용할 수 있다.

7.4 활동 하나 · 자음군을 음절로 늘리지 않기

pick, bank, friend, boost를 차례로 제시한다. 먼저 교사가 실제 발음을 들려주거나 출처가 확인된 발음 자료를 준비한다. 이 앱에는 영어 낭독 기능이 없으므로 표기만 보고 발음 모델을 새로 정하지 않는다.

학습자에게 각 단어의 괄호가 몇 쌍인지, 음절핵이 어디인지, 앞뒤 자음이 어느 순서로 놓이는지 물어본다. bank의 끝에서 /ŋ/ 뒤 /k/가 이어져도 새로운 모음핵이 생기지 않는다는 점을 확인한다. 학습자의 발음은 별도로 듣고 피드백한다.

7.5 활동 둘 · 같은 철자, 다른 참조 발음

go, car, pass를 RP와 GA로 각각 조회한다. 먼저 source IPA의 차이를 찾고 그다음 자모열의 차이를 확인한다. 어느 쪽이 더 한국어처럼 읽히는지보다 어떤 원어 소리 정보를 보존하는지 설명하게 한다.

결과를 기록할 때는 단어만 적지 않고 모듈과 원문 IPA를 함께 적는다. 사전 출처가 다른 자료와 비교할 때는 발음 차이가 구현 오류인지, 출처의 다른 변이인지 먼저 판단한다.

7.6 활동 셋 · 저장할 정보 선택하기

/ə.'bʌʊt/를 변환한 뒤 자모열 복사와 전체 기록 저장의 차이를 설명한다. 강세가 어느 출력에 남는지, source IPA와 출처를 나중에 확인하려면 무엇을 보관해야 하는지 학습자가 답하게 한다.

마지막으로 cats와 catch를 비교한다. ‘미결’이 단어를 발음할 수 없다는 뜻이 아니라 현재 프로파일이 완성 평문을 내보낼 조건을 갖추지 못했다는 뜻을 확인한다. 결과를 비판적으로 읽는 능력도 활동의 목표다.

교사의 준비 기록: 목표 단어·모듈·확인한 IPA·음성자료 출처·앱 커밋·기대 결과를 함께 남긴다. 이 절은 새로 제안한 활용안이며 기존 문서의 확정 규칙과 구분한다.

8. 글꼴·셰이핑과 대체 표시

8.1 부호가 있는 것과 잘 보이는 것은 다르다

등록된 코드포인트가 글꼴에 들어 있다는 사실만으로 임의의 복합 음절이 압축된 한 자형으로 보인다고 판단할 수 없다. 글꼴의 지원, 브라우저의 셰이핑, 화면에서 요소를 나누는 방식, 복사되는 문자열을 각각 확인한다.

새 앱은 두 옛한글 WOFF를 같은 사이트의 fonts/에서 읽는다. 현재 기본 화면은 자모 요소를 별도 요소로 배치하는 선형 시범형이다. 따라서 제3본의 특정 OTF·HarfBuzz 계측 수치를 이 웹화면의 폭이나 글리프 수로 옮겨 쓰지 않는다.

8.2 검증할 화면 조건

조건	확인할 내용
단순 음절	KIT·FOOT 등 모음값 식별
복합 음절	한 괄호 안의 요소 순서와 누락 여부
종성 /s/	/t/와 구별되고 읽는 순서가 보이는지
크기 변경	강세 비율, 잘림, 행간 충돌
좁은 화면	입력·결과·대응표의 가로 넘침
글꼴 로드 실패	대체 글꼴과 누락 문자의 인지 가능성

8.3 현재의 대체 표시와 남은 기능

현재 앱은 직렬화 미결을 원문 IPA와 사유로 설명하고, 코드포인트와 대응표를 제공한다. 다만 브라우저에서 글리프 누락을 자동 감지하여 `missing_glyph`나 `render_status`를 기록하는 기능은 없다. 화면에 네모가 보인다면 부호 미배당인지, 글꼴 문제인지, 선형 표시의 한계인지 나누어 살펴야 한다.

8.4 접근성의 검증 범위

입력 라벨, 키보드로 이동할 수 있는 기본 제어, 변환 상태 알림, 결과의 설명 텍스트가 코드에 있다. 이 사실만으로 화면낭독기의 정확한 발음이나 접근성 적합성을 선언하지 않는다. 강세가 크기와 마우스 설명에 의존하는 부분, 모바일 조작과 낭독기의 읽는 순서는 실제 환경에서 추가 확인해야 한다.

출처: 제3본 18-22쪽; `css/style.css·js/app.js`. 본 개정에서는 로컬 브라우저 접근이 차단되어 실제 화면 조작 검증을 완료하지 못했다.

9. 자동시험·전수감사·재현성

9.1 이번 실행에서 확인한 결과

2026-09-08 공개한 새 앱의 검사·시험·빌드를 다시 실행했다. 엔진·사전 시험 70건이 모두 통과했다. 이 안에는 제3본 직렬화 갤러리의 25개 행을 적용 모듈에 따라 나눈 43개 코드포인트 대조가 포함된다. 같은 입력의 코드포인트, NFD 안정성, 블록 수와 토큰 소비 관계를 검사한다.

검사 묶음	이번 결과	의미
엔진·사전 자동시험	70/70 통과	수록된 시험 조건의 통과
제3본 코드포인트 대조	43/43 통과	70건에 포함된 하위 집합
구문·경로·라벨 검사	통과	정적 검사 범위
정적 배포 파일 생성	통과	dist 생성 완료
GitHub의 원격 검사·빌드	성공	공개 커밋의 CI 확인
실브라우저 조작·낭독	미완료	로컬 주소 접근 차단
최신 엔진 사전 전수감사	미실시	전체 발음 정확도 미판정

9.2 통과와 분모

70건을 70개 단어 또는 사전 전체의 정확도라고 소개하지 않는다. 부정 입력, 미배당 종성, /ʒ/, 음절 자음, 토큰 중복과 오류 처리 시험도 포함된다. ‘미결이어야 하는 입력이 미결로 반환됨’도 올바른 통과 조건이다.

구판 제4본의 183/183, 515,370회와 원 앱 보고의 115건은 서로 다른 판본·범위의 수치다. 이번 70건에 합산하지 않으며 최신판 전수감사 결과로 승계하지 않는다.

9.3 전수감사에 필요한 다음 기록

원 사전 해시와 항목 수, 모듈별 전처리, 엔진·등록부 버전, 제외·미결 기준, 성공·실패·미결의 전체 분모를 남긴다. 구조가 맞는 비율과 발음이 맞는 비율은 별도의 검사다. 사전의 IPA가 옳은지 판단하려면 출처와 화자·전문가 검토가 필요하다.

출처: tests/*.test.mjs, tools/check.mjs, tools/build.mjs의 직접 실행 및 GitHub run 34249139651의 build 결과.

9. 개발자가 실행하는 재현 절차

9.4 실행 환경과 기본 명령

저장소 루트에서 Node.js 22 이상으로 다음을 실행한다. 앱의 검사·시험·빌드에는 npm 패키지 추가 설치가 필요하지 않다. 문서 편집·렌더링 도구는 이 앱 실행 조건과 별개다.

```
node tools/check.mjs
node --test tests/*.test.mjs
node tools/build.mjs
python3 -m http.server 8000 --directory dist
```

브라우저에서 <http://localhost:8000>을 연다. HTML을 파일로 직접 여는 방식은 ES 모듈과 JSON 요청의 정상 동작 조건과 다를 수 있으므로 위의 HTTP 실행을 사용한다. 개발자가 이 명령을 실행하는 컴퓨터와 브라우저가 접근하는 컴퓨터가 같은지도 확인한다.

9.5 엔진 API를 직접 확인하기

```
import { convertWord } from './js/engine.js';
const result = convertWord('bu:st', {
  accent: 'rp', spelling: 'boost'
});
console.log(result.serialization.codepoints);
console.log(result.canonicalModel.mappingUnits);
```

예시는 저장소 루트의 ES 모듈 파일에서 실행한다. 기대 부호열은 U+1107 U+116E U+116E U+11BA U+11C0이다. 이 코드는 직접 호출 예시이며 별도 provenance를 전달하지 않았으므로 사전 검수 출처를 뜻하지 않는다. 운영 데이터에서는 확인한 provenance를 함께 전달한다.

9.6 무엇을 보존할 것인가

시험 결과와 함께 실행 명령, Node 버전, 커밋, 입력 벡터, 사전·글꼴 해시를 남긴다. 배포 빌드는 index.html·css·js·fonts·data·docs와 legacy의 화면 자산을 dist로 복사한다. 소스 시험과 생성 도구는 웹사이트 배포본에 포함하지 않는다.

빌드가 성공했어도 원격 사이트의 공개 설정이 완료된 것은 아니다. 다음 단계는 실제 workflow의 deploy 결과와 서비스 주소 확인이다. 배포 상태는 §11에서 따로 기록한다.

출처: README, package.json, tools/build.mjs; 예시 부호열은 제3본 14쪽과 현재 엔진 직접 실행.

10. 현 구현과 전산 규격의 정합화 과제

현재 앱은 제3본의 핵심 Broad 직렬화 예제를 실행하지만 문서 전체 스키마·입출력·접근성 요구를 모두 구현한 것은 아니다. 실제 필드 이름이나 값이 다른 항목은 교환 어댑터 없이 동일 형식으로 취급하지 않는다.

항목	현재 구현	남은 작업
직렬화 성공 상태	available	제3본 예시 complete와 대응 명시
직렬화 profile	hmbr-broad-nfd-draft-2026-09-08	문서 시범 식별자와 버전 대응
codepoints	U+로 시작하는 문자열 배열	문서의 정수 배열과 변환 정의
장모음	토큰과 두 요소의 대응	length 속성·뒤 요소 50% 표시
표시 데이터	display.blocks	요소 참조·render_status 확장
입력 검증	내부 생성 모델의 참조·소비 검사	외부 JSON 전체 스키마 검사
자모열 읽기	parseCanonical 내부 함수	원입력 보존·NFD 수신 어댑터
역변환	사용자용 역변환기 없음	후보·모듈·출처 조건 구현
Narrow	legacy 비교 기능	새 모델의 별도 표면층 구현
글꼴·접근성	코드포인트·설명 제공	누락 감지·실환경 시험

10.1 해결한 핵심 차이

/I/ 한 번, 장모음·복모음의 같은 핵 보존, FOOT와 U U 구별, /t+s/와 /tj/ 구별, 미배당 종성의 unavailable 처리를 새 엔진에 반영했다. 새로운 필드가 원 저자의 최종 승인을 받은 표준 스키마라는 뜻은 아니다.

10.2 후속 개정의 원칙

하나의 수정이 입력 분석, 토큰 소비, 직렬화, 표시 가운데 무엇을 바꾸는지 기록한다. 특히 완전한 역변환·외부 레코드 가져오기·Narrow 구현은 대응 시험 없이 기존 함수 이름만으로 완료를 선언하지 않는다. §9의 부분 시험 통과를 전체 규격의 적합성 등급으로 확대하지 않는다.

출처: 제3본 7-8·16-17·37·41쪽; js/engine.js·registry.js·app.js의 실제 필드 대조.

11. 공개 배포와 버전 확인

11.1 확인한 공개 결과

웹앱 전체와 제1·2본 교정본, 제3본 PDF·DOCX를 ivanpark/hmbr의 main에 공개했다. 46개 파일의 원격 Git blob 해시가 업로드 원본과 모두 일치했다. 이 구현본의 코드 기준은 다음 커밋이다.

1e3164ce706ad7397a7cd660e0f15f11be7e1ed7

저장소: <https://github.com/ivanpark/hmbr>

GitHub Actions 실행 34249139651에서 소스 검사, 시험, 빌드 및 Pages 배포 산출물 생성은 성공했다. 이어지는 deploy 작업은 configure-pages 단계에서 실패했다. 따라서 이 판본은 저장소 공개 완료와 웹사이트 서비스 개시를 구별한다. 동작하는 Pages 주소가 확인되기 전에는 예상 주소를 실제 서비스 주소로 안내하지 않는다.

11.2 배포 절차

현재 workflow는 main·master의 push와 수동 실행을 받는다. pull request에서는 검사와 빌드만 실행하며, 실제 배포는 저장소 기본 브랜치에 한정한다. Pages 배포에는 저장소의 Pages 설정과 GitHub Actions 원본 선택이 필요하다.

저장소 관리자는 Settings의 Pages에서 게시 원본을 확인하고, 이후 Actions에서 새 실행의 build와 deploy가 모두 성공했는지 확인한다. 실제 서비스 주소는 성공한 배포가 제공한 주소를 사용한다. 저장소 기본 브랜치를 다른 이름으로 바꾸면 workflow의 push 대상도 함께 조정한다.

11.3 파일 공개와 이용조건

원 사전과 웹글꼴의 식별 정보를 유지했다. 계승한 ZIP에는 별도의 라이선스 파일이 없으며 이번 작업에서 제3자 자료에 새로운 라이선스를 부여하지 않았다. 공개 저장소라는 사실 자체를 모든 포함 자료의 무제한 재이용 허락으로 해석하지 않는다. 후속 재배포 안내에는 원 출처와 확인된 이용조건을 추가해야 한다.

출처: 원격 main 트리와 GitHub Actions 실행 기록, [.github/workflows/pages.yml](#) 및 기존 README. 공개 기록의 기준일은 2026-09-08 UTC.

11. 오류 제보와 문제 해결

11.4 재현 가능한 오류 제보

결과 문자열이나 화면 사진 하나만으로는 입력과 분석의 차이를 찾기 어렵다. 다음 항목을 함께 기록하면 오류가 발생한 층을 좁힐 수 있다. 공개 제보에는 재현에 필요한 단어·기호와 환경 정보만 포함한다.

항목	기록할 내용
입력	영어 또는 IPA 원입력
모듈·화면	RP/GA, 새 앱/legacy, 선택 기능
버전	문서판과 코드 커밋
기대	해당 제2·3본 조항 또는 시험 벡터
실제	JSON의 상태·issues·코드포인트
표시	화면 사진, 글꼴, 글자 크기
환경	운영체제·브라우저·버전·입력 방식
재현	같은 입력으로 반복되는 순서

11.5 증상별로 먼저 볼 것

‘사전에 없는 단어’이면 철자와 문장부호를 확인한다. 사전이 없다는 이유로 발음을 추측하지 않으며, 확인한 IPA가 있을 때 직접 입력한다. ‘사전 파일을 불러오지 못했습니다’이면 HTTP 실행과 파일 경로를 확인한 뒤 다시 시도한다. 실패한 사전 요청은 캐시에서 제거해 재요청할 수 있도록 구현돼 있다.

‘직렬화 미결’이면 issues에서 미배당 위치형과 분석 미결을 구별한다. /θ ð ʒ tʃ dʒ/의 종성이 해당되면 현 등록부의 제한일 수 있다. 익숙한 현대 한글로 대체해 성공 처리하지 않는다.

자모가 깨져 보이면 원문 IPA와 코드포인트부터 확인한다. 부호열이 맞다면 글꼴 다운로드와 표시 경로를 살핀다. 복사한 내용에서 강세가 보이지 않는 것은 평문 복사의 범위일 수 있으며, 전체 기록의 블록 stress를 확인한다.

11.6 수정 제안

구현 오류는 최소 재현 입력과 기대값을 시험으로 남긴다. 음가·조자법 변경 제안은 먼저 제2본의 공개 검토 항목으로 다루며, 문서와 코드의 판정을 함께 갱신한다.

출처: js/dict.js·app.js·engine.js; 제3본 17·37·41쪽. 제보 양식은 이 구현본의 운영 제안.

12. 향후 다언어 구현 원칙

12.1 영어를 공통 규칙으로 강제하지 않기

영어 참조구현은 다른 언어의 정답을 미리 정하지 않는다. 새 언어는 원문 문자, 언어·지역 식별, source IPA, 자체 음운 단위, 음절구조, 강세·성조와 실제 화자 검토를 갖춘 독립 모듈로 추가한다.

공통으로 재사용할 부분은 원문 보존, 자모값 등록 절차, 음운 토큰과 자모 요소의 분리, 구조와 표시의 분리, 버전·시험 기록이다. 영어의 RP·GA 모음값이나 음절 추정 규칙을 다른 언어에 그대로 적용하지 않는다.

12.2 새 모듈을 위한 최소 자료

출처가 확인된 입력 집합과 발음 변이, 자모값 대응표, 위치형의 지원 상태, 음절분석 근거, 양성·부정·미결 시험을 마련한다. 기존 자모값을 재사용할 때는 음가와 역규칙이 맞는지 확인한다. 모양이나 Unicode 이름의 유사성만으로 동치를 선언하지 않는다.

신규 모듈이 기존 자료의 해석을 바꾸면 새 모듈·등록부 버전으로 구별한다. 과거 레코드를 새 규칙으로 다시 계산할 때는 source와 이전 버전을 보존하며, 원자료가 없는 출력만으로 원래 발음을 확정하지 않는다.

12.3 바르미의 다른 구성과 연결하기

MetaVoc 선택 화면, Seesaurus와의 자료 연결, 종합 학습 과정은 현재 새 웹앱에 포함돼 있지 않다. 향후 어휘 자료를 연결할 때도 표제어만 넘기지 않고 IPA·모듈·출처·검수 상태를 함께 전달해야 한다. 교육용 화면을 확장하는 일과 훈민바름의 음가 규칙을 바꾸는 일은 별도로 관리한다.

맺음말 · 구현은 보존을 보여 준다

좋은 참조구현은 가능한 결과를 보여 주고, 그 결과를 다시 검사할 근거를 남긴다. 원어의 소리를 정본에 담는 원리, 데이터를 잃지 않는 형식, 사람이 읽을 수 있는 화면이 서로를 검증할 때 연구는 다음 단계로 나아간다. 이 구현본은 그중 오늘 실제로 작동한 부분과 다음에 검증할 부분을 함께 기록한다.

출처: 제1본 2쪽, 제3본 37-38쪽. 다언어·바르미 연계 절차는 후속 설계를 위한 제안이며 현재 제공 기능이 아니다.

부록 A. 적합성 체크리스트

이 표는 이번 구현의 점검표다. ‘확인’은 아래 범위에서 확인했다는 뜻이며 제3본 전체 적합성 인증이 아니다. 미실시·미구현 항목을 전체 통과 수에 넣지 않는다.

점검 항목	상태	확인 범위
원문 IPA·선택 모듈·출처 보존	확인	엔진·사전 시험
문서 예제 코드포인트	확인	43개 모듈별 대조
/l/ 중복 소비 방지	확인	play·blue·모음 사이 /l/
/u:/ 한 토큰·두 요소	확인	boost
/t+s/ 두 토큰·한 요소	확인	cats 및 경계 분리
FOOT/U U, AW/O O 구별	확인	엔진 대립 시험
미배당 종성 구조 보존	확인	다섯 종성의 부정 시험
/ʒ/·음절자음 임의 보충 금지	확인	미결 반환 시험
원문 강세·정규화 이력	확인	엔진·레코드 검사
filler·호환자모·순서 오류 거부	확인	기준형 부정 시험
토큰·요소 참조와 소비	확인	내부 모델 검사
HTTP 배포 파일 생성	확인	로컬·원격 build
원격 파일 완전성	확인	46개 Git blob 해시
브라우저 복사·JSON 다운로드	미완료	코드 확인에 한정
반응형 화면·키보드·낭독기	미완료	실제 조작 시험 필요
전 사전 변환·음성 정확도	미실시	최신 엔진 전수감사 필요
외부 JSON 가져오기·역변환	미구현	사용자용 기능 없음
새 모델의 Narrow 층	미구현	legacy와 구분
공개 Pages 서비스	미완료	configure-pages 실패

새로 시험한 환경이나 수정된 판본은 결과·분모·버전을 별도 기록한다. 한 브라우저의 성공을 모든 환경의 성공으로 바꾸지 않는다.

출처: §9의 직접 실행 기록, 원격 Git 트리·Actions 기록, 앱 코드와 제3본 요구사항 대조.

부록 B. 핵심 시험 벡터

아래 부호열의 공백은 읽기용이다. 실제 단어 자모열에는 포함되지 않는다. 이 표는 핵심 회귀 사례의 발체이며, 저장소의 43개 모듈별 대조 전체를 대체하지 않는다. 모든 정상 행은 한 음절블록이다.

입력·모듈	기대 부호열 (각 항 U+)	확인할 것
pick /pɪk/, 공통	1111 119D 11BF	KIT
pat /pæt/, 공통	1111 1162 11C0	종성 /t/
bank /bæŋk/, 공통	1107 1162 11BC 11BF	두 종성 순서
friend /frɛnd/, 공통	114B A976 1166 11AB 11AE	자음군 보존
play /pleɪ/, 공통	1111 1105 1166 119D	/l/ 한 번
blue /blu:/, 공통	1107 1105 116E 116E	긴 핵
boost /bu:st/, 공통	1107 116E 116E 11BA 11C0	/s/ 뒤 /t/
cats /kæts/, 공통	110F 1162 11BE	JV-TS
pass /pæs/, GA	1111 1162 11BA	/s/ 독립 식별
car /kɑ:/, GA	110F 1161 D7DB	권설 자음
go /gəʊ/, RP	1100 119E 118D	RP 핵
go /goʊ/, GA	1100 1169 118D	GA 핵

부정·미결 벡터

입력·조건	기대 판정
/kætʃ/	E-POSITION, text=null, 종성 구조 보존
/nɜːs/, GA	E-VOWEL, normalized_ipa=null
음절자음 n	E-SYLLABIC, 임의 모음 삽입 없음
[pɪk]	E-NARROW, 완성 Broad 출력 없음
filler 포함 기준형	E-CHAR
같은 음소 중복 소비	E-COVERAGE
존재하지 않는 요소 참조	E-REFERENCE

출처: 제3본 14-17-41쪽 및 tests/engine.test.mjs. 오류명은 실제 앱의 식별자다.

부록 C. SOURCE AUDIT와 작성 근거

C.1 직접 확인한 원자료

사용자가 제공한 이전 답변의 인용문은 전문을 읽었다. 인용된 업로드 상태는 기억으로 확정하지 않고 GitHub의 실제 트리·README·커밋으로 다시 확인했다. 최초 확인 시 main에는 README 하나가 있었으며, 이번 공개 후 46개 파일의 해시 일치를 확인했다.

제1본 HMBR_Book1_Seoneonbon_20260908.pdf는 36쪽이다. 4본 구성과 연구 지위를 확인했다. 제2본 HMBR_Book2_Haeryebon_20260908.pdf는 59쪽이며, 블록·자모값·/l/·종성 /s/·Broad/Narrow·강세·미결 상태를 중심으로 읽었다. 제3본 HMBR_Book3_Jeonsanbon_20260908.pdf는 46쪽이며, 구조·등록부·직렬화·표시·미결 요구와 예제·시험 조건을 대조했다.

세 PDF는 웹앱 ZIP 수록본과 별도 교정본의 전 페이지 텍스트와 렌더링 픽셀이 일치했다. 이 대조는 동일 판본임을 확인하는 검사이며 제1·2본의 역사·정책·음성학 주장 전체를 새로 검증한 것은 아니다.

구판 「훈민바름_영어확장판_제4본_구현본_260807.pdf」 8쪽 전문과 HMBR_4BON_REVIEW_260807.md 전문을 확인했다. 구판의 장 순서와 문제의식은 계승하되 이후 폐기·수정된 판정은 현재 기준으로 고쳤다.

C.2 구현 자료

HMBR_Web_App_20260908.zip의 46개 파일 목록과 새 엔진·등록부·사전·화면 제어·빌드·시험 코드를 확인했다. hmbr-web-v2.0(2).zip과 HMBR_GitHub_Package_20260908.zip의 목록, 교정 내역 및 계승 관계를 대조했다. HMBR_Corrections_20260908.md는 전문을 읽었다.

자동시험·빌드·사전 계수·원격 파일 해시를 직접 확인했다. 로컬 브라우저 접속은 접근 차단 오류로 실패했으므로 움직이는 화면, 클립보드·다운로드·모바일·화면낭독기를 직접 검증했다고 주장하지 않는다. 영상·음성 자료는 사용하지 않았다.

C.3 근거의 구분

문서의 규칙과 실제 코드·시험은 각 절의 출처 줄에 표시했다. 교사용 활동·제보 절차·후속 연계는 이번 집필의 제안이다. 기존 책이 인용한 외부 문헌 전체를 다시 열람하지 않았으며, 그 문헌의 최신성이나 법적 지위에 관한 독립 결론을 새로 내리지 않았다.

부록 C. 구판에서 달라진 내용

C.4 판정과 구조의 정합화

2026-08-07 초안의 표현	이번 개정의 처리
C+/ shared token의 두 위치 표시	/ / 한 번으로 교정, 중복 없음
복모음 뒤 요소의 무음 ㅇ	같은 핵의 V 연쇄, 추가 ㅇ 없음
pass의 별도 종성 블록	하나의 음절블록 안 coda 요소
모든 Narrow 기능을 기본 흐름에 포함	새 앱 Broad와 legacy 기능 구분
추상적인 네 출력층	실제 source·model·serialization·display 대조
과거 전수감사 수치	현 시험 70건과 분리
공개 배포를 위한 요구만 제시	실제 파일 공개와 deploy 실패 기록

C.5 최신 문서 사이의 작은 잔여 차이

제2본 35쪽 상태표에는 ‘종성 /s/는 종성군 끝자리’라는 짧은 제목이 남아 있다. 같은 행의 설명과 25·27쪽 교정 규칙, 제3본은 모두 음소 순서 보존을 요구한다. 이 구현본과 앱은 그 명시 규칙을 따른다. /s/ 뒤에 /t/나 /k/가 오는 예를 배제하지 않는다. 제2본의 이 잔여 제목은 후속 교정 항목으로 기록한다.

제3본 15쪽의 ‘제2본 일부 선형 예시’ 지적은 교정 전 예시에 대한 설명이다. 오늘의 제2본 교정본에는 / / 중복 제거가 반영돼 있다. 두 판본의 시점을 혼동하여 중복 규칙을 되살리지 않는다.

C.6 재현 기준과 후속 갱신

이 책이 설명하는 앱의 최초 공개 커밋은 1e3164ce706ad7397a7cd660e0f15f11be7e1ed7이다. 해당 커밋의 코드·사전·글꼴·시험과 제1·2·3본을 기준으로 삼는다. 제4본 추가 커밋은 문서와 안내 링크를 추가하며 최초 공개 코드판의 의미를 바꾸지 않는다.

제4본 DOCX는 편집용 원고, PDF는 쪽수가 고정된 읽기용 판본, Markdown은 저장소에서 대조할 수 있는 텍스트 원고다. 문서·코드가 바뀌면 판본과 대응 커밋, 시험 결과를 함께 갱신한다.

구현은 정보의 권위를 대신하지 않는다. 구현본은 실제로 확인한 작동과 남은 과제를 다음 검토자가 이어받을 수 있게 기록한다.