

# Recuperatorio Trabajo Práctico 1

Una especificación vale más que mil imágenes

Algoritmos y Estructuras de Datos I

## Grupo: 7

Integrante	LU	Correo electrónico
Demartino, Francisco	348/14	demartino.francisco@gmail.com
Frachtenberg Goldsmit, Kevin	247/14	kevinfra94@gmail.com
Gomez, Horacio	756/13	horaciogomez.1993@gmail.com
Pondal, Iván	078/14	ivan.pondal@gmail.com



#### Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

http://www.fcen.uba.ar

#### 1. Observaciones

1. A lo largo de la confección de este trabajo práctico, nos surgió la duda acerca de si considerar una imagen vacía de 0x0 como válida. Ante las respuestas obtenidas de los docentes, quienes nos indicaron que podíamos o no considerarla como válida, decidimos dejarla como imágen no valida a raíz de que, por ejemplo, en el caso del filtro "Dividir", podrían generarse infinitas imágenes vacías.

### 2. Resolución

```
Ejercicio 1. Especificación Blur:
problema Blur(imagenOriginal: Imagen, k : \mathbb{Z}) = imagenNueva: Imagen\{
                                  requiere : k > 0 \land imagenV\'alida(imagenOriginal);
                                  asegura : imagenV\'alida(imagenNueva);
                                  {\tt asegura}: mismoTama\~no(imagenOriginal, imagenNueva);
                                  {\tt asegura}: todos([imagenNueva[y][x] == colorPromedioEnPosici\'on(imagenOriginal, x, y, k)) = colorPromedioEnPosici\'on(imagenOriginal, x, y, k) = colorPromedioEnPosici\'on(i
                                  x \leftarrow [0..ancho(im)), y \leftarrow [0..alto(im))];
 }
Ejercicio 2. Especificación Acuarela:
 problema Acuarela(imgOriginal : Imagen, k : \mathbb{Z}) = imgFinal : Imagen\{
                                  requiere : k > 0 \land imagenV\'alida(imgOriginal);
                                  asegura : imagenV\'alida(imgFinal);
                                  {\tt asegura}: mismoTama\~no(imgOriginal,\ imgFinal);
                                  asegura : filtroAcuarela(imgOriginal, imgFinal, k);
}
Ejercicio 3. Especificación Dividir:
 problema Dividir(im : Imagen, m, n : \mathbb{Z}) = listaPartes : [Imagen] 
                                  requiere : m > 0 \land n > 0;
                                  requiere : imagenV\'alida(im);
                                  requiere : ancho(im) \mod n == 0;
                                  requiere : alto(im) \mod m == 0;
                                  asegura: mismos(listaPartes, imCortadas(im, m, n));
}
Ejercicio 4. Especificación Pegar:
 problema Pegar(origen, destino : Imagen, col : Pixel){
                                  modifica destino;
                                  requiere : pixelV\'alido(col);
                                  requiere : imagenV\'alida(origen) \land imagenV\'alida(pre(destino));
                                  requiere : m\acute{a}scaraV\acute{a}lida(pre(destino),col);
                                  asegura: \neg imagenTieneHuecoPegar(pre(destino), origen, col) \rightarrow asegura: \neg imagenTieneHuecoPegar(pre(destino), origen, col) 
                                  destino == pre(destino);
                                  asegura: imagenTieneHuecoPegar(pre(destino), origen, col) \rightarrow aseg
                                  aplicaPegar(pre(destino), destino, huecoPegar(origen, col), origen);
}
```

#### Ejercicio 5. Especificación Transición:

```
\begin{aligned} & \text{problema Transici\'on}(inicial, final: Imagen, n: \mathbb{Z}) = secuencia: [Imagen] \{ \\ & \text{requiere}: n > 1; \\ & \text{requiere}: imagenV\'alida(inicial) \land imagenV\'alida(final); \\ & \text{requiere}: mismoTama\~no(inicial, final); \\ & \text{asegura}: |secuencia| == n; \\ & \text{asegura}: todos[imagenEnTransici\'on(inicial, final, n, i) == secuencia[i] \mid i \leftarrow [0..n)]; \\ \} \end{aligned}
```

#### 2.1. Auxiliares

- aux pixelNegro: Pixel = (0,0,0);
- aux  $canalesRojos(ps : [Pixel]) : [\mathbb{Z}] = [prm(p) \mid p \leftarrow ps];$
- $\quad \textbf{aux} \ canalesVerdes(ps:[Pixel]): [\mathbb{Z}] = [sgd(p) \ | \ p \leftarrow ps];$
- $\bullet \ \text{aux} \ canales Azules (ps:[Pixel]): [\mathbb{Z}] = [ter(p) \mid p \leftarrow ps];$
- $\blacksquare$  aux  $cuenta(x:T,a:[T]): \mathbb{Z} = |[y \mid y \leftarrow a, y == x]|;$
- aux  $mismos(a, b : [T]) : Bool = |a| == |b| \land (\forall c \leftarrow a) cuenta(c, a) == cuenta(c, b);$
- aux  $concat(ts:[[T]]):[T] = [ts[i][j]|i \leftarrow [0..|ts|), j \leftarrow [0..|ts[i]|)];$
- aux  $todosIguales(ts:[T]):Bool=(|ts|==0) \lor cuenta(ts[0],ts)==|ts|;$
- aux  $alto(im : Imagen) : \mathbb{Z} = |im|;$
- aux  $ancho(im : Imagen) : \mathbb{Z} = if (alto(im) == 0) Then 0 Else |im[0]|);$
- $\quad \textbf{aux } listaAnchos(im:Imagen): \mathbb{Z} = [|im[i]| \mid i \leftarrow [0..|im|)];$
- $\text{ aux } pixelV\'alido(p:Pixel):Bool = \\ (prm(p) \geq 0) \wedge (prm(p) < 256) \wedge (sgd(p) \geq 0) \wedge (sgd(p) < 256) \wedge (ter(p) \geq 0) \wedge (ter(p) < 256);$
- aux  $imagenV\'alida(im:Imagen):Bool = ancho(im) > 0 \land alto(im) > 0 \land todosIguales(listaAnchos(im)) \land todos([pixelV\'alido(p) \mid p \leftarrow concat(im)]);$
- $\blacksquare$  aux  $mismoTama\~no(a,b:Imagen):Bool=ancho(a)==ancho(b) \land alto(a)==alto(b);$
- aux  $kVecinosCompletos(k, x, y : \mathbb{Z}, im : Imagen) : Bool = (x \ge k) \land (y \ge k) \land (x < ancho(im) k) \land (y < alto(im) k);$
- aux  $subImagen(x0, x1, y0, y1 : \mathbb{Z}, im : Imagen) : Imagen = [[im[i][j] \mid j \leftarrow [x0...x1]] \mid i \leftarrow [y0...y1]];$
- aux  $kVecinos(k, x, y : \mathbb{Z}, im : Imagen) : [Pixel] = concat(subImagen(x k, x + k, y k, y + k, im));$
- aux  $promedio(ns : [\mathbb{Z}]) : \mathbb{Z} = if (|ns| == 0) then 0 else (sum(ns) div |ns|);$
- $\begin{tabular}{l} \blacksquare & \verb"aux" pixel Promedio(ps:[Pixel]): Pixel = \\ & (promedio(canalesRojos(ps)), \ promedio(canalesVerdes(ps)), \ promedio(canalesAzules(ps))); \end{tabular}$
- aux  $colorPromedioEnPosici\'on(im: Imagen, x, y, k: \mathbb{Z}): Pixel = if kVecinosCompletos(k, x, y, im) then pixelPromedio(kVecinos(k, x, y, im)) else pixelNegro;$
- aux  $menores(xs : [\mathbb{Z}], x : \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} = |[y \mid y \leftarrow xs, y < x]|;$
- aux  $menoresIguales(xs : [\mathbb{Z}], x : \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} = |[y \mid y \leftarrow xs, y \leq x]|;$
- aux  $esMediana(xs : [\mathbb{Z}], x : \mathbb{Z}) : Bool = menores(xs, x) < (|xs| div 2) \land menoresIguales(xs, x) \ge (|xs| div 2);$

```
■ aux pixelEsMedianaLista(px:Pixel,listaPixeles:[Pixel]):Bool = esMediana(canalesRojos(listaPixeles),prm(px)) \land esMediana(canalesVerdes(listaPixeles),sgd(px)) \land esMediana(canalesAzules(listaPixeles),ter(px));
■ aux pixelCumpleFiltroAcuarela(imgOriginal,imgFinal:Imagen,k,x,y:\mathbb{Z}):Bool = if kVecinosCompletos(k,x,y,imgOriginal) then pixelEsMedianaLista(imgFinal[y][x],kVecinos(k,x,y,imgOriginal)) else imgFinal[y][x] == pixelNegro;
■ aux filtroAcuarela(imgOriginal,imgFinal:Imagen,k:\mathbb{Z}):Bool = todos([pixelCumpleFiltroAcuarela(imgOriginal,ImgFinal,k,x,y) | y \leftarrow [0..alto(imgOriginal)),x \leftarrow [0..ancho(imgOriginal))];
■ aux imCortadas(im:Imagen,m,n:\mathbb{Z}):[Imagen] = [axtImagen(im),diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen,diamagen
```

- aux  $imCortadas(im : Imagen, m, n : \mathbb{Z}) : [Imagen] = [subImagen((i * ancho(im) div n), ((i + 1) * ancho(im) div n) 1, (j * alto(im) div m), ((j + 1) * alto(im) div m) 1, im)|i \leftarrow [0..m), j \leftarrow [0..n)];$
- aux contieneSubImagen(grande, chica : Imagen) :  $Bool = alguno([chica == subImagen(x0, x0 + ancho(chica) 1, y0, y0 + ancho(chica) 1, grande) | x0 \leftarrow [0...ancho(grande) ancho(chica)], y0 \leftarrow [0...alto(grande) alto(chica)]]);$
- aux  $huecoGrande(col: Pixel, alto, ancho: \mathbb{Z}): Imagen = [[col | j \leftarrow [0..ancho)]] | i \leftarrow [0..alto)]];$
- $aux \ huecoPegar(im : Imagen, col : Pixel) : Imagen = huecoGrande(col, alto(im), ancho(im));$
- aux imagenTieneHuecoPegar(destino, origen : Imagen, col : Pixel) : Bool = contieneSubImagen(destino, huecoPegar(origen, col));
- aux  $enRango(a, inicio, fin : \mathbb{Z}) : Bool = inicio \le a \land a \le fin;$
- aux  $sonIgualesSalvoRectangulo(im1, im2 : Imagen, x0, x1, y0, y1 : \mathbb{Z}) : Bool = todos([im1[y][x] == im2[y][x] \lor (enRango(y, y0, y1) \land enRango(x, x0, x1)) | x \leftarrow [x0..x1], y \leftarrow [y0..y1]]);$
- aux aplicaPegar(grande1, grande2, chica1, chica2 : Imagen) : Bool =  $mismoTama\~no(grande1, grande2) \land mismoTama\~no(chica1, chica2) \land alguno([aplicaPegarEnPos(grande1, grande2, chica1, chica2, x0, x0 + ancho(chica1) 1, y0, y0 + alto(chica1) 1) | x0 \leftarrow [0...ancho(grande1) ancho(chica1)], y0 \leftarrow [0...alto(grande1) alto(chica1)] ]);$
- $\begin{array}{l} \bullet \text{ aux } aplicaPegarEnPos(g1,g2,c1,c2:Imagen,x0,x1,y0,y1:\mathbb{Z}):Bool=\\ c1==subImagen(x0,x1,y0,y1,g1) \land \\ c2==subImagen(x0,x1,y0,y1,g2) \land \\ sonIgualesSalvoRectangulo(g1,g2,x0,x1,y0,y1); \end{array}$
- $\textbf{aux } listaColorEnImagen(img:Imagen,col:Pixel):[(x,y)] = \\ [(x,y) \mid y \leftarrow [0...alto(img)),x \leftarrow [0...ancho(img)),img[y][x] == col];$
- $\begin{tabular}{l} \textbf{aux} \ recorte(esquinaSupIzq,esquinaInfDer:(\mathbb{Z},\mathbb{Z}),img:Imagen):Imagen=\\ subImagen(prm(esquinaSupIzq),\ prm(esquinaInfDer),\ sgd(esquinaSupIzq),\ sgd(esquinaInfDer),img);\\ \end{tabular}$
- aux  $rect\'{a}nguloM\'{a}scara(img:Imagen,col:Pixel):Imagen = recorte( listaColorEnImagen(img,col)[0], listaColorEnImagen(img,col)[|listaColorEnImagen(img,col)|-1], img);$
- aux  $\acute{a}rea(img:Imagen): \mathbb{Z} = ancho(img)*alto(img);$
- aux  $m\acute{a}scaraV\acute{a}lida(img:Imagen,col:Pixel):Bool = |listaColorEnImagen(img,col)| > 0 \land |listaColorEnImagen(img,col)| == \acute{a}rea(rect\acute{a}nguloM\acute{a}scara(img,col)) \land rect\acute{a}nguloM\acute{a}scara(img,col) == huecoPegar(rect\acute{a}nguloM\acute{a}scara(img,col),col);$

- $\begin{array}{l} \bullet \ \ \text{aux} \ imagenEnTransici\'on(inicial, final: Imagen, n, i: $\mathbb{Z}$): $Imagen = \\ [[pixelEnTransici\'on(inicial[y][x], final[y][x], n, i) \\ \mid x \leftarrow [0..ancho(inicial)) \ ] \mid y \leftarrow [0..alto(inicial)) \ ]; \end{array}$
- aux  $pixelEnTransici\'on(a,b:Pixel,n,i:\mathbb{Z}):Pixel = [canalEnTransici\'on(prm(a),prm(b),n,i), \\ canalEnTransici\'on(sgd(a),sgd(b),n,i), \\ canalEnTransici\'on(ter(a),ter(b),n,i)];$
- aux  $canalEnTransici\'on(a,b,n,i:\mathbb{Z}):\mathbb{Z}=a+i*(b-a)\ div\ (n-1);$