
Principal
IntegracionAPI
-id: String
-nombre: String
-proveedor: String
-latenciaPromedio: int
-estado: EstadoConexion
-urlBase: String
-version: String
-timeoutMs: int
-modoPruebas: boolean
<<create>>+IntegracionAPI()
+IntegracionAPI(id: String, nombre: String, proveedor: String, latenciaPromedio: int, estado: EstadoConexion, urlBase: String, version: String, timeoutMs: int, modoPruebas: boolean)
+setId(newid: String)
+getId(): String
+setNombre(newnombre: String)
+getNombre(): String
+setProveedor(newproveedor: String)
+getProveedor(): String
+setLatenciaPromedio(newlatenciaPromedio: int)
+getLatenciaPromedio(): int
+setEstado(newestado: EstadoConexion)
+getEstado(): EstadoConexion
+setUrlBase(newurlBase: String)
+getUrlBase(): String
+setVersion(newversion: String)
+getVersion(): String
+setTimeoutMs(newtimeoutMs: int)
+getTimeoutMs(): int
+setModoPruebas(newmodoPruebas: boolean)
+getModoPruebas(): boolean
+compareTo(otra: IntegracionAPI): int
+mostrarConfiguracion(): String
+toString(): String
+estaActiva(): boolean
+getTipo(): String
+getDetallesEspecificos(): String
CertificadorFEL
-nitEmisor: String
-nombreEmisor: String
-regimen: String
-porcentajeIva: double
-serieActual: String
-contadorDocumentos: int
-documentosEmitidos: ArrayList<String>
-historialEventos: ArrayList<EventoAuditoria>
<<create>>+CertificadorFEL()
+CertificadorFEL(id: String, nombre: String, proveedor: String, latenciaPromedio: int, estado: EstadoConexion, urlBase: String, version: String, timeoutMs: int, modoPruebas: boolean, nitEmisor: String, nombreEmisor: String, regimen: String, porcentajeIva: double, serieActual: String)
+setNitEmisor(newnitEmisor: String): void
+getNitEmisor(): String
+setNombreEmisor(newnombreEmisor: String): void
+getNombreEmisor(): String
+setRegimen(newregimen: String): void
+getRegimen(): String
+setPorcentajeIva(newporcentajeIva: double): void
+getPorcentajeIva(): double
+setSerieActual(newserieActual: String): void
+getSerieActual(): String
+getContadorDocumentos(): int
+consultarEstado(): String
+generarDocumento(): String
+registrarEvento(descripcion: String): void
+consultarHistorialEventos(): ArrayList<EventoAuditoria>
+emitirFactura(nitReceptor: String, nombreReceptor: String, monto: double): ResultadoOperacion
+anularDocumento(uuid: String): boolean
+documentoExiste(uuid: String): boolean
#validarNit(nit: String): boolean
#calcularIva(montoTotal: double): double
-generarUuid(): String
-construirXml(nitReceptor: String, nombreReceptor: String, monto: double, uuid: String): String
+getTipo(): String
+getDetallesEspecificos(): String
PasarelaPago
-comisionPorcentaje: double
-monedaSoportada: String
-limiteTransaccion: double
-historialEventos: ArrayList<EventoAuditoria>
<<create>>+PasarelaPago()
+PasarelaPago(comisionPorcentaje: double, monedaSoportada: String, limiteTransaccion: double, historialEventos: Arraylist)
+setComisionPorcentaje(newcomisionPorcentaje: double)
+getComisionPorcentaje(): double
+setMonedaSoportada(newmonedaSoportada: String)
+getMonedaSoportada(): String
+setLimiteTransaccion(newlimiteTransaccion: double)
+getLimiteTransaccion(): double
+setHistorialEventos(newhistorialEventos: ArrayList<EventoAuditoria>)
+getHistorialEventos(): ArrayList<EventoAuditoria>
+consultarEstado(): String
+registrarEvento(descripcion: String): void
+consultarHistorialEventos(): ArrayList<EventoAuditoria>
#calcularComision(monto: double): double
#validarCobro(monto: double): String
+cobrar(monto: double): ResultadoOperacion
+getDetallesEspecificos(): String
+getTipo(): String
ProveedorLogistico
-tipoServicio: String
-tarifaBase: double
-tarifaPorKg: double
-pesoMaximoKg: double
-tiempoEntregaHoras: int
-zonasCobertura: ArrayList<String>
-guias: ArrayList<String>
-estadosPaquetes: ArrayList<String>
<<create>>+ProveedorLogistico()
+ProveedorLogistico(id: String, nombre: String, proveedor: String, latenciaPromedio: int, estado: EstadoConexion, urlBase: String, version: String, timeoutMs: int, modoPruebas: boolean, tipoServicio: String, tarifaBase: double, tarifaPorKg: double, pesoMaximoKg: double, tiempoEntregaHoras: int, zonasCobertura: ArrayList<String>)
+setTipoServicio(newtipoServicio: String)
+getTipoServicio(): String
+setTarifaBase(newtarifaBase: double)
+getTarifaBase(): double
+setTarifaPorKg(newtarifaPorKg: double)
+getTarifaPorKg(): double
+setPesoMaximoKg(newpesoMaximoKg: double)
+getPesoMaximoKg(): double
+setTiempoEntregaHoras(newtiempoEntregaHoras: int)
+getTiempoEntregaHoras(): int
+setZonasCobertura(newzonasCobertura: ArrayList<String>)
+getZonasCobertura(): ArrayList<String>
+setGuias(newguias: ArrayList<String>)
+getGuias(): ArrayList<String>
+setEstadosPaquetes(newestadosPaquetes: ArrayList<String>)
+getEstadosPaquetes(): ArrayList<String>
+consultarEstado(): String
+cotizar(pesoKg: double, zona: String): ResultadoOperacion
+generarDocumento(): String
+registrarPaquete(guia: String, estado: String): boolean
+rastrearPaquete(guia: String): String
+actualizarEstadoPaquete(guia: String, nuevoEstado: String): boolean
+cubreZona(zona: String): boolean
-buscarIndiceGuia(guia: String): int
+getTipo(): String
+getDetallesEspecificos(): String
PasarelaTransferencia
-bancoDestino: String
+numeroCuenta(): String
+tiempoAcreditacionHoras(): int
<<create>>+PasarelaTransferencia()
+PasarelaTransferencia(id, nombre, proveedor, latenciaPromedio, estado, urlBase, version, timeoutMs, modoPruebas, comisionPorcentaje, monedaSoportada, limiteTransaccion, bancoDestino: String, numeroCuenta: String, tiempoAcreditacionHoras: int)
+setBancoDestino(newbancoDestino: String): void
+getBancoDestino(): String
+setNumeroCuenta(newnumeroCuenta: String): void
+getNumeroCuenta(): String
+setTiempoAcreditacionHoras(newtiempoAcreditacionHoras: int): void
+getTiempoAcreditacionHoras(): int
PasarelaTarjeta
-marcasSoportadas: String
<<create>>+PasarelaTarjeta()
+PasarelaTarjeta(id, nombre, proveedor, latenciaPromedio, estado, urlBase, version, timeoutMs, modoPruebas, comisionPorcentaje, monedaSoportada, limiteTransaccion, marcasSoportadas)
+setMarcasSoportadas(newmarcasSoportadas: String)
+getMarcasSoportadas(): String
+cobrar(monto: double): ResultadoOperacion
+reintegrar(monto: double): ResultadoOperacion
+getTipo(): String
+getDetallesEspecificos(): String
PasarelaBilletera
-nombreBilletera
-telefonoAsociado: String
-saldoMaximo: double
<<create>>+PasarelaBilletera()
+PasarelaBilletera(id, nombre, proveedor, latenciaPromedio, estado, urlBase, version, timeoutMs, modoPruebas, comisionPorcentaje, monedaSoportada, limiteTransaccion, nombreBilletera: String, telefonoAsociado: String, saldoMaximo: double)
+setNombreBilletera(newnombreBilletera: String): void
+getNombreBilletera(): String
+setTelefonoAsociado(newtelefonoAsociado: String): void
+getTelefonoAsociado(): String
+setSaldoMaximo(newsaldoMaximo: double): void
+getSaldoMaximo(): double
+cobrar(monto: double): ResultadoOperacion
+reintegrar(monto: double): ResultadoOperacion
#validarCobro(monto: double): String
+getTipo(): String
+getDetallesEspecificos(): String