

Directivas básicas

Directivas de Identificación

Directiva	Descripción	Valor por Defecto (Típico)	Ubicación Común (Típica)
<code>ServerName</code>	Nombre del servidor y puerto. Se usa para crear URLs de redirección.	Determinado por el sistema (o no especificado).	<code>sites-enabled/000-default.conf</code> o <code>VirtualHost</code>
<code>ServerAdmin</code>	Dirección de correo electrónico del administrador (anunciada en páginas de error).	<code>webmaster@localhost</code>	<code>sites-enabled/000-default.conf</code> o <code>VirtualHost</code>
<code>ServerTokens</code>	Información sobre el servidor incluida en las cabeceras HTTP (<code>Server:</code>).	<code>Full</code> (Se recomienda cambiar a <code>Prod</code>).	<code>apache2.conf</code>

Directivas de Localización de Ficheros

Directiva	Descripción	Valor por Defecto (Típico)	Ubicación Común (Típica)
<code>DocumentRoot</code>	Directorio raíz desde donde se servirán los documentos web.	<code>/var/www/html</code>	<code>sites-enabled/000-default.conf</code> o <code>VirtualHost</code>
<code>ErrorLog</code>	Archivo de log donde se almacenan los mensajes de error.	<code>\${APACHE_LOG_DIR}/error.log</code>	<code>sites-enabled/000-default.conf</code> o <code>apache2.conf</code>
<code>CustomLog</code>	Define la ubicación y el formato de los archivos de registro de acceso.	Se define en <code>VirtualHosts</code> . Ejemplo: <code>access.log</code>	<code>sites-enabled/000-default.conf</code> o <code>VirtualHost</code>
<code>ServerRoot</code>	Directorio de nivel superior que contiene la configuración y binarios.	<code>/etc/apache2</code> o <code>/usr/local/apache2</code>	<code>apache2.conf</code> o <code>httpd.conf</code>

Directivas de Control de la Conexión

Directiva	Descripción	Valor por Defecto (Típico)	Ubicación Común (Típica)
Timeout	Tiempo (en segundos) que el servidor esperará eventos de E/S.	60 segundos (Puede ser 300s en versiones antiguas).	apache2.conf
KeepAlive	Permite múltiples peticiones sobre la misma conexión TCP.	Off (Aunque On es una configuración muy común).	apache2.conf
MaxKeepAliveRequests	Límite de peticiones permitidas por conexión persistente.	100	apache2.conf
KeepAliveTimeout	Tiempo de espera por peticiones subsiguientes en una conexión persistente.	5 segundos.	apache2.conf

Otras Directivas

Directiva	Descripción	Valor por Defecto (Típico)	Ubicación Común (Típica)
LogLevel	Nivel de verbosidad de los mensajes en el ErrorLog.	warn	apache2.conf
LogFormat	Define apodos para diferentes formatos de registro de acceso (usados por CustomLog).	common (Formato por defecto si no se especifica otro).	apache2.conf