

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –
Системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

«Вводный эксперимент:
сравнение способов обхода графа»

Вариант: Read vs Write, Cache, 10M, Seq

Выполнил:
студент группы Р3310
Чжун Цзяцзюнь

Проверил:
преподаватель
Максимов Андрей Николаевич

1. Цель и постановка эксперимента

Исследовать влияние изменения данных на время последовательного обхода графа размером 10 МиБ при включённом системном кешировании. Сравниваются реализации через `read/lseek` и `mmap`. Изменяемый фактор внутри каждой реализации: чтение или чтение с обновлением поля `value`.

Серия	Реализация	Нагрузка	Аргументы режима
A	<code>read/lseek</code>	Чтение	Без флагов
B	<code>read/lseek</code>	Чтение и запись	<code>--write</code>
C	<code>mmap</code>	Чтение	Без флагов
D	<code>mmap</code>	Чтение и запись	<code>--write</code>

Во всех сериях используются `Seq`, 10 МиБ и `Cache`; `--no-cache` не передаётся. По обозначениям практики A/C соответствуют (-, -), B/D соответствуют (WR, -).

2. Паспорт системы

Параметр	Зафиксированное значение
Дата	28.09.2026, UTC+03:00
ОС и среда	Ubuntu 22.04.5 LTS, WSL2 на Windows; x86_64
Ядро	6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
Модель CPU	13th Gen Intel Core i7-13700H
Топология гостя	20 логических CPU, 10 ядер, 2 потока на ядро по <code>lscpu</code> ; это представление WSL
Закрепление	<code>taskset -c 2</code> ; логический CPU 2
Память гостя	7835,2 МиБ RAM; доступно около 7,0 ГиБ; <code>swap</code> 2 ГиБ, использовано 0
Страница / файл	4096 байт / 10 485 760 байт
Файловая система	<code>ext4</code> , <code>/dev/sdd</code> ; файл в домашнем каталоге Ubuntu
Компилятор	GCC 11.4.0; <code>-O2 -Wall</code>
Частота CPU	<code>cpufreq/governor</code> недоступен в WSL; фиксация частоты и <code>Turbo</code> не подтверждена

Источники: снимки `meta_before.txt`, `meta_after.txt`; версия дистрибутива дополнительно проверена после эксперимента через `/etc/os-release`. Модель физического накопителя не установлена: `Virtual Disk`, 1 ТиБ и `ROTA=1` относятся к виртуальному устройству и не доказывают наличие HDD. Размер графа составляет около 0,13% доступной гостю общей RAM.

3. Ход работы и методика

Ссылка на выполненную работу: <https://github.com/ivanstylish/xv6-riscv/tree/main/lab/intro-exp> Исходная постановка: репозиторий курса, intro-exp. Серия данных: series-20260928-235347-14706.

3.1. Подготовка и проверка

Граф создан штатным генератором с параметрами `-s 10M --seed 427 --topology sequential --verify`. Заголовок занимает 40 байт, запись вершины 24 байта; число вершин 436 905. Все вершины достижимы, граф ацикличен. Дополнительно проверены последовательные ссылки: вершина i ведёт к $i+1$, у последней вершины нет потомка.

В режиме записи `value` увеличивается на единицу при каждом посещении; связи графа сохраняются. Использован исходный код курса, совпадающий по SHA-256 со снимками до и после серии. Текущие бинарные файлы также совпадают с зафиксированными хешами.

3.2. Условия одного запуска

Перед каждым запуском `sr` восстанавливает рабочий граф из исходной копии, `sync` завершает предшествующие записи, `cat` читает файл для прогрева страничного кеша. Подготовка выполняется вне таймера. `sync` действует на файловые системы в целом; это не операция отключения кеша.

Каждый процесс выполняет 20 полных обходов. Исходное чистое состояние восстанавливается перед процессом, но не между его 20 обходами: при записи последующие обходы могут работать с уже изменёнными страницами. Этот протокол одинаков для B и D.

3.3. План серии

Для каждой конфигурации выполнены 2 прогревочных запуска, затем $N=30$ измеряемых запусков. Независимой единицей анализа принят запуск процесса, а не отдельный обход.

Порядок чередования: A-B-C-D, B-C-D-A, C-D-A-B, D-A-B-C, затем повтор. За 30 раундов каждая группа занимает каждую позицию 7 или 8 раз. Предварительная пилотная серия и расчёт N до сбора данных не представлены. $N=30$ является заданным параметром, его достаточность оценивается после измерений.

Все 120 строк имеют код завершения 0 и `cpu_check=ok`. Проверены 120 журналов по 20 успешных обходов, а также 8 прогревочных журналов. Итого в основной серии 2400 обходов. Прогрев не включён в CSV.

4. Статистические результаты

Пусть T_i — записанное время запуска в секундах. Анализируется $x_i = 1000 \frac{T_i}{20}$, то есть нормированное время в миллисекундах на обход. Это среднее время запуска на один обход, а не отдельное инструментальное измерение каждой итерации.

$$|x| = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}, \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - |x|)^2}{N-1}}$$

$$\text{ДИ}_{95\%} = |x| \pm t_{0.975, N-1} \frac{s}{\sqrt{N}}$$

При $N=30$ используется $t=2,04523$ (29 степеней свободы). Интервал характеризует неопределённость среднего при предположении достаточной независимости запусков, но не учитывает систематическую ошибку часов или инструмента.

Серия	N	Среднее, мс/обход	s, мс/обход	95% ДИ, мс/обход
A	30	97,7952	0,6290	97,5603; 98,0300
B	30	240,5746	1,1429	240,1478; 241,0013
C	30	1,5607	0,0990	1,5237; 1,5976
D	30	3,3886	0,1567	3,3301; 3,4471

Средние времена одного запуска из 20 обходов: A — 1,955903 с; B — 4,811491 с; C — 0,031213 с; D — 0,067772 с.

Четыре серии: среднее и 95% ДИ, $N = 30$




Рис. 1. Средние четырёх серий и 95% доверительные интервалы. Шкалы панелей различаются; внутри каждой панели шкала линейная и начинается с нуля.

Для A/B и C/D интервалы средних не пересекаются. В переданных данных запись занимает больше времени в обеих реализациях. Это вывод о зарегистрированных измерениях; ограничение проверки часов изложено в разделе 6.

Серия	Медиана, мс/обход	IQR, мс/обход	Полуширина ДИ, % среднего
A	97,8651	1,0828	0,2402%
B	240,2837	1,2037	0,1774%
C	1,5183	0,1084	2,3691%
D	3,3487	0,1527	1,7269%

5. Сравнение и объяснение результатов

5.1. Влияние записи

- **read/lseek:** B/A=2,4600. Запись увеличивает среднее время на 142,7794 мс/обход, или на 146,00% относительно чтения.
- **mmar:** D/C=2,1713. Увеличение составляет 1,8279 мс/обход, или 117,13%.

Нагрузка Write включает чтение структуры графа и изменение значений; это не сравнение чистого чтения с независимым потоком только записей. В реализации read/lseek обновление требует дополнительных обращений к ядру. При mmar изменение происходит через отображённую память и включает обработку доступа к записываемым страницам.

5.2. Сопоставление реализаций

Отношение средних read/lseek к mmar равно 62,6628 для чтения и 70,9954 для записи. Это характеристики данного графа, сборки и протокола; они не означают универсального ускорения mmar во всех задачах. Число обходов одинаково во всех группах, однако относительный вклад запуска процессов особенно заметен в коротких C/D.

У read/lseek каждая вершина обрабатывается через системные вызовы позиционирования и чтения. mmar позволяет обращаться к отображённым данным без отдельного read для каждой вершины. Ошибка страницы при доступе к отображению и системный вызов read — разные события.

5.3. Ресурсные показатели

В таблице приведены средние **на один процесс, выполняющий 20 обходов**, без деления на число итераций. Дробные счётчики возникают при усреднении целых значений.

Серия	user, c	sys, c	minor faults	major	Добров. CS	Вынужд. CS
A	0,5990	1,1693	138,23	0	1,93	6,27
B	1,2660	3,0973	137,87	0	1,83	14,07
C	0,0127	0,0047	3337,83	0	1,60	0,13
D	0,0203	0,0313	54595,70	0	1,73	0,33

У В системное время выше, чем у А, примерно в 2,65 раза. У mmar число малых ошибок страниц существенно больше, особенно при записи. Это совместимо с повторным созданием отображений и обработкой доступа к страницам. Малые ошибки не означают чтение с диска; нулевое число больших ошибок согласуется с прогревом, но само по себе не доказывает отсутствие любых операций ввода-вывода.

Счётчики CS отражают переключения контекста, а не каждый переход в ядро. Значения user/sys записаны с шагом 0,01 с, поэтому для C/D точность их соотношений ограничена; sys=0.00 не означает полного отсутствия системной работы.

6. Устойчивость и ограничения данных

6.1. Порядок измерений и отклоняющиеся точки




Рис. 2. Нормированное время в порядке раундов. Горизонтальная линия показывает среднее; оси Y независимы.

Среднее второй половины относительно первой изменилось на +0,101% (A), -0,159% (B), +0,591% (C), +0,562% (D). Эти небольшие сдвиги не доказывают независимости наблюдений.

По диагностическому правилу $1,5 \times \text{IQR}$ отмечены раунды 3 и 21 в B, раунд 15 в C, раунды 9 и 26 в D; в A отмеченных точек нет. **Все 120 точек сохранены.**

7. Диагностика и влияние инструментов

Источник: diag-short-20260928-235755-16397, STAGE=all. Проверены 24 записи с valid=1 и кодом завершения 0: 12 инструментальных запусков и 12 запусков с/без нагрузки. В журналах подтверждено ожидаемое число успешных обходов; два дополнительных прогрева не входят в эти 24 записи. Результаты старых серий не объединены с текущими.

7.1. Системные вызовы

Один обход на процесс; каждая конфигурация прослежена один раз. taskset выполняется до strace; счётчики включают загрузчик и сообщения программы. Поэтому их нельзя целиком приписать операциям с вершинами.

Вызов	A	B	C	D
read	436 907	436 907	1	1
lseek	436 906	873 811	0	0
write	2	436 907	2	2
mmap	8	8	9	9
munmap	1	1	2	2
madvise	0	0	0	0
Всего	873 850	1 747 660	40	40

В B на 436 905 больше lseek и на 436 905 больше write, чем в A: это соответствует одному обновлению каждой вершины. В C/D нет read/write на каждую вершину; запись в MAP_SHARED изменяет отображённые страницы. Два write в C/D относятся к сообщениям, а не к отдельной записи каждой вершины. Вызов madvise в обычном Cache-режиме отсутствует: в исходном коде он находится в ветке no-cache.

7.2. Накладные расходы

Во всех строках ниже один обход; wall измерен внешним монотонным таймером. «Без инструмента» всё равно включает общий запуск timeout и taskset. На каждый инструмент и конфигурацию имеется только одна точка; средние по повторной выборке и ДИ здесь не вычисляются.

Серия	Без инструмента, мс	time -v, мс	strace, мс	strace / без инструмента
A	103,747	99,968	4353,812	41,966
B	250,188	247,399	8868,146	35,446
C	4,644	4,181	6,867	1,479
D	6,586	7,055	7,519	1,142

Для A/B замедление под strace намного сильнее, чем для C/D, что согласуется с числом перехватываемых системных вызовов. Иногда time -v оказался быстрее единичного запуска без него; это не означает ускорения программ инструментом. Порядок фиксирован и N=1, поэтому разность может отражать вариацию запуска и состояния системы. Основная серия выполнялась без strace и perf.

8. Ресурсная диагностика и фоновая нагрузка

8.1. GNU time и недоступный perf

Следующие значения `time -v` относятся к **одному обходу**, в отличие от 20 обходов в основной серии. Их нельзя напрямую сопоставлять без учёта разного объёма работы и запуска процесса.

Серия	user/sys, с	Max RSS, КиБ	Малые ошибки	Добров. CS	Вынужд. CS
A	0,04 / 0,04	1440	69	1	0
B	0,06 / 0,16	1440	71	1	0
C	0,00 / 0,00	11680	232	1	0
D	0,00 / 0,00	11680	2790	1	0

Большие ошибки страниц во всех четырёх запусках равны нулю. Округление `user/sys` до 0,00 у `mmap` не доказывает отсутствия процессорной работы. `Max RSS` отражает резидентную память процесса, а не всю память, занятую файловым кешем системы.

Проверка `perf` завершилась сообщением «`perf not found for kernel 6.6.87.2-microsoft`». Команда-обёртка есть, но инструмент для текущего WSL-ядра не найден. Это конкретная причина недоступности; журнал не доказывает, что аппаратные события принципиально запрещены. Значения `cpu-migrations`, `cache-misses` и событий `perf` не получены и не заменены нулями. Закрепление CPU не является измерением числа миграций.

8.2. Влияние конкуренции за CPU

Для каждой реализации выполнены три пары `Read` без нагрузки / с нагрузкой, по 20 обходов. Нагрузка — один `Bash busy loop` на том же логическом CPU 2. Она запускается после `cp/sync/cat` и завершается после измерения. Порядок `quiet/stress` чередуется по повторениям. Это заданный опыт конкуренции за один CPU, не доказанный «наихудший случай» для всех систем.

Реализация	Условие	Среднее wall, с	s, с	Средние вынужд. CS
read/lseek	Без нагрузки	1,956309	0,013403	7,67
read/lseek	CPU-нагрузка	4,281070	0,039363	533,67
mmap	Без нагрузки	0,036017	0,005826	0,67
mmap	CPU-нагрузка	0,068207	0,007510	7,67

Среднее выросло в 2,1883 раза у `read/lseek` и в 1,8937 раза у `mmap`. Число вынужденных переключений также выросло. Это согласуется с разделением процессорного времени между конкурирующими задачами. По трём парам нельзя точно оценить эффект произвольной фоновой программы или переносить коэффициент на любую машину.

95% t-интервалы среднего `wall`: `read/lseek` — 1,9230–1,9896 с без нагрузки и 4,1833–4,3789 с с нагрузкой; `mmap` — 0,021545–0,050490 с и 0,049551–0,086864 с. У `mmap` интервалы слегка пересекаются; наблюдаемый рост среднего не следует выдавать за отдельное доказательство статистической значимости. Само пересечение также не является универсальным тестом равенства.

9. Достаточность измерений и выводы

Для ретроспективной проверки принят ориентир: полуширина 95% ДИ не более 5% среднего. Это критерий анализа после сбора, а не заявленная заранее цель. Во всех четырёх сериях наблюдаемая полуширина ниже 5%; различие Read/Write значительно больше случайного разброса среднего.

При неизменном s увеличение N с 30 до 60 уменьшит полуширину приблизительно в 0,69 раза с учётом t -квантиля. Формальный расчёт $t \frac{s}{\sqrt{N}} \leq 0.05|x|$ с текущими оценками s даёт $N \approx 3, 2, 9, 6$ для A–D. Эти малые числа не являются рекомендацией проводить эксперимент на 2–3 точках: дисперсия оценена по 30 измерениям, а устойчивость и систематические ошибки формула не проверяет.

Более важная следующая проверка — согласованность часов и накладные расходы коротких запусков, а не механическое увеличение N . У S средний процесс длится лишь 31,2 мс; разрешение монотонного таймера устраняет округление wall до нуля, но не устраняет стоимость запуска и мониторинга.

9.1. Ограничения выполнения задания

- Снимки показывают рост load average 0,22/0,05/0,04 $\rightarrow$ 0,98/0,54/0,24; это может включать нагрузку самой серии. Снимки гостя не гарантируют отсутствия фоновой нагрузки Windows.
- Governor недоступен; постоянная частота CPU, температура и состояние Turbo не подтверждены. Закрепление гостевого логического CPU не гарантирует неизменного физического ядра Windows.
- Основная серия, четыре инструментальных конфигурации и фоновый опыт для обеих реализаций выполнены. perf недоступен по зафиксированной причине. На инструмент $N=1$, на условие нагрузки $N=3$: это ограничивает точность диагностических выводов.

9.2. Общий вывод

1. В полученных записях обновление значений увеличивает время обхода в 2,4600 раза для read/lseek и в 2,1713 раза для mmap; проверяемое предположение согласуется с данными.
2. mmap имеет существенно меньшие зарегистрированные времена для этого последовательного графа. Анализ исходного кода связывает это с доступом через отображение вместо системных вызовов на каждой вершине; трассировка подтверждает различие числа системных вызовов, но не выделяет точный временной вклад каждого механизма.
3. Разброс средних относительно различия режимов невелик. Однако узкий доверительный интервал не устраняет несогласованность часов и возможную систематическую ошибку.
4. Cache-режим не требует обязательного fsync/msync после каждого измеряемого обновления. Результат характеризует выполнение программы с кешированием, а не полную задержку долговечной записи на физический носитель.
5. Диагностика подтверждает, что strace существенно меняет наблюдаемое время прежде всего у реализации с большим числом вызовов. Фоновая конкуренция увеличила среднее время обеих реализаций; поэтому результаты шумных запусков не смешивались с основной серией.