

PROXY6.net (px6) API — полная документация для разработчиков

Источник: <https://px6.me/ru/developers> · **Назначение:** API позволяет интегрировать покупку и продление прокси в ваш сервис либо приложение.

Назначение для NiceTry: будущая интеграция покупки прокси как товара (отдельный этап после AppRoute и Dessly).

Общие правила. Взаимодействие с системой происходит посредством **GET-запросов** и **JSON-ответов**. Всё общение — в кодировке **UTF-8**; ответ в другой кодировке может привести к ошибкам в работе.

Базовый адрес и формат запроса

`https://px6.link/api/{api_key}/{method}/?{params}`

- `api_key` — Секретный ключ, вы можете получить его в личном кабинете;
- `method` — Название одного из методов;
- `params` — Дополнительные параметры запроса в зависимости от метода.

Лимит частоты. К API разрешено делать не более **3-х запросов в 1 секунду**. При превышении лимита на лишние запросы возвращается ошибка **429 (Too Many Requests)**.

Версии прокси (параметр `version`)

Значение	Тип
3	IPv4 Shared
4	IPv4
5	MTproto
6	IPv6

Доступные методы

- `getprice` — Получение информации о сумме заказа;
- `getcount` — Получение информации о доступном кол-ве прокси для конкретной страны;
- `getcountry` — Получение списка доступных стран;
- `getproxy` — Получение списка ваших прокси;
- `setdescr` — Обновление технического комментария;
- `buy` — Покупка прокси;
- `prolong` — Продление списка прокси;
- `delete` — Удаление прокси;
- `check` — Проверка валидности прокси;
- `ipauth` — Привязка/удаление авторизации прокси по ip.

Общие поля ответа

При обращении к любому методу, либо к API без метода (только с ключом: `https://px6.link/api/{api_key}`), в ответе всегда присутствуют следующие значения.

Успешный ответ

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB" }
```

- `status` — всегда "yes", если успешный ответ и не возникло ошибок;
- `user_id` — Номер вашего аккаунта;
- `balance` — Текущее состояние вашего баланса;
- `currency` — Валюта вашего аккаунта (RUB либо USD).

Ошибочный ответ

```
{ "status": "no", "error_id": 100, "error": "Error key" }
```

- `status` — всегда "no", если ошибочный ответ;
- `error_id` — Номер ошибки;
- `error` — Описание ошибки.

Методы

getprice — сумма заказа

Используется для получения информации о сумме заказа в зависимости от версии, периода и кол-ва прокси.

Параметры

- `count` — Кол-во прокси;
- `period` — Период — кол-во дней;
- `version` — Версия прокси (3/4/5/6).

`https://px6.link/api/{api_key}/getprice?count=100&period=30&version=6`

В примере выше получаем стоимость 100 IPv6 прокси на 30 дней.

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB",  
  
  "price": 1800, "price_single": 0.6, "period": 30, "count": 100 }
```

- `price` — Итоговая стоимость;
- `price_single` — Стоимость одного прокси;
- `period` — Запрошенный период (кол-во дней);
- `count` — Запрошенное кол-во прокси.

Если параметры не указаны либо указаны частично, например:

`https://px6.link/api/{api_key}/getprice`

Получаем информацию о стоимости всех версий прокси за 1 штуку за X дней.

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB",  
  
  "data": {  
  
    "6": { "3": 2.95, "7": 5.51, "14": 10.33, "30": 20.66, "60": 41.33, "90":  
61.99 },  
  
    "4": { "7": 28, "14": 56, "30": 120, "60": 240, "90": 360 },
```

```
"3": { "7": 7.7, "14": 15.4, "30": 33, "60": 59.4, "90": 79.2 }  
  
}  
  
}
```

- `data` — Массив цен. Ключ верхнего уровня (напр. "6") — версия прокси (3/4/5/6); вложенный ключ (напр. "3") — кол-во дней, а значение (2.95) — стоимость за это кол-во дней.

getcount — доступное кол-во прокси страны

Используется для получения информации о доступном для приобретения кол-ве прокси определённой страны.

Параметры

- `country` — Код страны в формате iso2;
- `version` — Версия прокси (3/4/5/6).

`https://px6.link/api/{api_key}/getcount?country=ru&version=6`

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB", "count":  
971 }
```

- `count` — Доступное кол-во.

getcountry — список стран

Используется для получения информации о доступных для приобретения странах.

Параметры

- `version` — (Обязательный) Версия прокси (3/4/5/6).

`https://px6.link/api/{api_key}/getcountry?version=4`

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB", "list":  
["ru", "ua", "us"] }
```

- `list` — Массив доступных стран в формате iso2.

Параметры

- `state` — Состояние возвращаемых прокси: *active* — Активные, *expired* — Неактивные, *expiring* — Заканчивающиеся, *all* — Все (по-умолчанию);
- `descr` — Технический комментарий, указанный при покупке. Если параметр присутствует — выбираются только прокси с этим комментарием; если не задан — выбираются все прокси;
- `nokey` — При добавлении (значение не требуется) список `list` возвращается без ключей;
- `page` — Номер страницы. 1 — по-умолчанию;
- `limit` — Кол-во прокси в списке. 1000 — по-умолчанию (максимальное значение).

`https://px6.link/api/{api_key}/getproxy`

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB",
  "list_count": 4,

  "list": {

    "11": {

      "id": "11", "version": "6", "ip": "2a00:1838:32:19f:45fb:2640::330",

      "host": "185.22.134.250", "port": "7330", "user": "5svBNZ", "pass":
      "iagn2d",

      "type": "auto", "country": "ru", "date": "2016-06-19 16:32:39",

      "date_end": "2016-07-12 11:50:41", "unixtime": 1466379159, "unixtime_end":
      1468349441,

      "descr": "", "active": "1"

    },

    "14": {

      "id": "14", "version": "6", "ip": "2a00:1838:32:198:56ec:2696::386",

      "host": "185.22.134.242", "port": "7386", "user": "nV5TFK", "pass":
      "3Itr1t",
```

```

    "type": "auto", "country": "ru", "date": "2016-06-27 16:06:22",

    "date_end": "2016-07-11 16:06:22", "unixtime": 1466379159, "unixtime_end":
1468349441,

    "descr": "", "active": "1"

}

}

}

```

- `list_count` — Кол-во прокси (на странице);
- `list` — Массив прокси:
- `id` — Внутренний номер прокси, необходим для продления (метод `prolong`);
- `version` — Версия прокси (3/4/5/6);
- `ip` — IPv4 либо IPv6, скрытый за `host:port` (зависит от версии);
- `host` — IPv4;
- `port` — Порт;
- `user` — Логин (не нужен, если 5 версия — MTproto);
- `pass` — Пароль либо Secret (если 5 версия — MTproto);
- `type` — Тип прокси: `http` — HTTPS, `socks` — SOCKS5, `auto` — HTTPS/SOCKS5;
- `country` — Страна (iso2);
- `date` — Дата покупки прокси;
- `date_end` — Дата окончания срока действия;
- `descr` — Технический комментарий;
- `active` — Активный (1) или нет (0).

setdescr — обновление комментария

Обновление технического комментария у списка прокси, установленного при покупке (метод `buy`).

Параметры

- `new` — (Обязательный) Новый комментарий. Макс. длина 50 символов;
- `old` — Комментарий, который нужно изменить;
- `ids` — Перечень внутренних номеров прокси через запятую.

Обязательно должен присутствовать один из параметров — либо `ids`, либо `old`.

https://px6.link/api/{api_key}/setdescr?old=test&new=newtest

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB", "count": 4 }
```

- `count` — Кол-во прокси, у которых был изменён комментарий.

buy — покупка прокси

Параметры

- `count` — (Обязательный) Кол-во прокси для покупки;
- `period` — (Обязательный) Период — кол-во дней;
- `country` — (Обязательный) Страна в формате iso2;
- `version` — (Обязательный) Версия прокси (3/4/5/6);
- `descr` — Технический комментарий (макс. 50 символов), позволяет выборку через `getproxy`;
- `auto_prolong` — При добавлении (значение не требуется) включает автопродление;
- `nokey` — При добавлении (значение не требуется) список `list` возвращается без ключей.

https://px6.link/api/{api_key}/buy?count=1&period=7&country=ru&version=6

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": 42.5, "currency": "RUB", "order_id": 12345,

  "count": 1, "price": 6.3, "period": 7, "country": "ru",

  "list": {

    "15": {

      "id": "15", "ip": "2a00:1838:32:19f:45fb:2640::330", "host": "185.22.134.250",

      "port": "7330", "user": "5svBNZ", "pass": "iagn2d", "type": "auto",

      "date": "2016-06-19 16:32:39", "date_end": "2016-07-12 11:50:41",

      "unixtime": 1466379159, "unixtime_end": 1468349441, "active": "1"
```

```
}  
  
}  
  
}
```

- `order_id` — Номер заказа в системе;
- `count` — Запрошенное кол-во;
- `price` — Итоговая стоимость;
- `price_single` — Стоимость одного прокси для указанного кол-ва и периода;
- `period` — Запрошенный период (дни);
- `country` — Локация (страна) в формате iso2;
- `list` — Массив купленных прокси (поля аналогичны getproxy: id, ip, host, port, user, pass, type, date, date_end, active).

prolong — продление прокси

Параметры

- `period` — (Обязательный) Период продления — кол-во дней;
- `ids` — (Обязательный) Перечень внутренних номеров прокси через запятую;
- `nokey` — При добавлении список list возвращается без ключей.

`https://px6.link/api/{api_key}/prolong?period=7&ids=15,16`

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": 29, "currency": "RUB", "order_id":  
12345,  
  
  "price": 12.6, "period": 7, "count": 2,  
  
  "list": {  
  
    "15": { "id": 15, "date_end": "2016-07-15 06:30:27", "unixtime_end":  
1466379159 },  
  
    "16": { "id": 16, "date_end": "2016-07-16 09:31:21", "unixtime_end":  
1466379261 }  
  
  }  
  
}
```


- `order_id` — Номер заказа;
- `price` — Итоговая стоимость продления;
- `price_single` — Стоимость одного прокси (отсутствует при продлении смешанного типа прокси);
- `period` — Запрошенный период продления (дни);
- `count` — Кол-во успешных продлений;
- `list` — Массив продлённых прокси: `id` — внутренний номер; `date_end` — новая дата окончания.

delete — удаление прокси

Параметры

- `ids` — (Обязательный) Перечень внутренних номеров прокси через запятую;
- `descr` — (Обязательный) Технический комментарий, указанный при покупке либо через `setdescr`.

Обязательно должен присутствовать один из параметров — либо `ids`, либо `descr`.

`https://px6.link/api/{api_key}/delete?ids=15,16`

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB", "count": 4 }
```

- `count` — Кол-во удалённых прокси.

check — проверка валидности прокси

Параметры

- `ids` — (Обязательный, если не указан `proxy`) Внутренний номер прокси;
- `proxy` — (Обязательный, если не указан `ids`) Строка прокси в формате `ip:port:user:pass`.

`https://px6.link/api/{api_key}/check?ids=15 https://px6.link/api/{api_key}/check?proxy=192.168.1.1:8000:user:pass`

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB", "proxy_id": 15, "proxy_status": true }
```

- `proxy_id` — Внутренний номер прокси;
- `proxy_status` — Результат проверки: true или false.

ipauth — авторизация по IP

Привязка либо удаление авторизации прокси по ip.

Параметры

- `ip` — (Обязательный) Список привязываемых ip-адресов через запятую, либо "delete" — для удаления привязки.

`https://px6.link/api/{api_key}/ipauth?ip=45.155.202.18,31.121.11.123`

```
{ "status": "yes", "user_id": "1", "balance": "48.80", "currency": "RUB" }
```

В случае успешной привязки/удаления метод не возвращает никаких новых данных.

Коды ошибок

К о д	Ключ		Описание	
301	Error	unknown	Неизвестная ошибка	
001	Error key		Ошибка авторизации, неверный ключ	
015	Error ip		Доступ к API с неверного IP (если включено ограничение), либо некорректный формат IP адреса	
110	Error method		Ошибочный метод	
202	Error count		Ошибка кол-ва прокси, неверно указано кол-во, либо	

0		отсутствует
0		
2		
1	Error period	Ошибка периода, неверно указано кол-во (дней), либо отсутствует
0		
2		
2	Error country	Ошибка страны, неверно указана страна (iso2), либо отсутствует
0		
2		
3	Error ids	Ошибка списка номеров прокси. Номера должны быть указаны через запятую
0		
2		
4	Error version	Некорректно указана версия прокси
0		
2		
5	Error descr	Ошибка технического комментария, неверно указан, либо отсутствует
0		
2		
6	Error type	Ошибка типа (протокола) прокси, неверно указан, либо отсутствует
0		
2		
7	Error port	Ошибка порта прокси, неверно указан, либо отсутствует
0		
2		
8	Error proxy str	Ошибка строки прокси для метода check, неверно указан
0		
3		
0	Error active proxy allow	Ошибка кол-ва прокси. Попытка покупки большего кол-ва, чем доступно на сервисе
0		
4		
0	Error no money	Ошибка баланса. На балансе отсутствуют средства, либо их не хватает
0		

4 0 4	Error not found	Ошибка поиска. Запрашиваемый элемент не найден
4 1 0	Error price	Ошибка расчёта стоимости. Итоговая стоимость меньше либо равна нулю

Документ подготовлен для интеграции NiceTry · prohub.net (px6) API · вся информация приведена 1:1 с официальной
страницы разработчика.