

AppRoute Public API

Подробная документация по интеграции и работе с API

Версия v1	Источник public-api-docs.json	Endpoints 12
Scopes transaction, funds, shop, orders	Generated at 2026-03-18 13:47:06.803	Base URL {{BASE_URL}}

Этот документ превращает исходную JSON-спецификацию в удобное руководство для разработчика: что делает каждый endpoint, какие заголовки и параметры нужны, как устроены модели данных и какие нюансы важно учитывать в продакшене.

Что особенно важно знать до старта

1) Все data-plane endpoint'ы требуют заголовков X-API-Key. 2) Для POST/PUT/PATCH с JSON обязателен Content-Type: application/json, иначе будет 415. 3) statusCode - это внутренний код приложения и он не всегда совпадает с HTTP-статусом. 4) Для POST /orders referenceld работает как ключ идемпотентности. 5) Voucher-коды в GET /orders по умолчанию маскируются.

Документ подготовлен на основе сгенерированной публичной спецификации и адаптирован для чтения человеком: терминология сохранена, а пояснения добавлены на русском языке.

Содержание

- 1. Обзор API и быстрый старт
- 2. Глобальные правила интеграции
- 3. Формат ответа и таблица statusCode
- 4. Основные модели данных
- 5. Типовые сценарии работы
- 6. Полный справочник endpoint'ов
- 7. Частые ошибки и рекомендации

Endpoint matrix

Method	Path	Scope	Назначение
GET	/api/v1/accounts	transaction	List Accounts
GET	/api/v1/accounts/transactions	transaction	List Account Transactions
GET	/api/v1/funds/methods	funds	List Methods
GET	/api/v1/funds/invoices	funds	List Invoices
POST	/api/v1/funds/invoices	funds	Create Invoice
GET	/api/v1/services	shop	List Services
GET	/api/v1/services/{id}	shop	Get Service
GET	/api/v1/steam-currency/rates	shop	Steam currency rates
POST	/api/v1/orders	orders	Create Shop Order
POST	/api/v1/orders	orders	Create DTU Order
POST	/api/v1/orders	orders	DTU Check
GET	/api/v1/orders	orders	List Orders

Как читать этот документ

Сначала стоит прочитать разделы 1-5: они объясняют общие принципы работы API, идемпотентность, polling, masking / unhide и различия между shop и dtu. После этого удобно переходить к нужному endpoint в разделе 6.

1. Обзор API и быстрый старт

AppRoute Public API покрывает четыре ключевых зоны: баланс и транзакции, пополнение счета, каталог товаров / курсы и оформление заказов. Спецификация построена так, чтобы один и тот же клиент мог и пополнять баланс, и читать каталог, и оформлять покупки voucher-кодов или direct top-up через единый набор соглашений.

Что входит в API

- Accounts - просмотр остатков и истории транзакций.
- Funds - методы пополнения, создание инвойсов и мониторинг их статусов.
- Shop - каталог товаров, номиналы, обязательные product fields и валютные курсы Steam.
- Orders - создание заказов, pre-check для DTU, polling и получение voucher-кодов.

Быстрый старт за 5 шагов

Шаг	Что сделать	Зачем это нужно
1	Получить X-API-Key и scopes	Без API-ключа доступ к data-plane endpoint'ам невозможен.
2	Проверить баланс через GET /api/v1/accounts	Убедиться, что средств хватает на заказы.
3	Прочитать каталог через GET /api/v1/services	Получить denominationId, цены, stock и обязательные поля для DTU.
4	Создать заказ через POST /api/v1/orders	Оформить shop-покупку или direct top-up.
5	Опрашивать GET /api/v1/orders	Забрать итоговый статус и, при необходимости, unhide voucher-коды.

Базовые соглашения

- Вместо реального адреса API в спецификации используется плейсхолдер {{BASE_URL}}.
- По умолчанию все суммы указаны в USD, если явно не сказано обратное.
- Все даты и время передаются в ISO-8601 с timezone offset.
- Для orders JSON и query-параметры используют camelCase: ordersType, referenceId, orderId, denominationId, isLongOrder.

Ключевая архитектурная идея

Каталог и заказ разделены. Сначала вы находите нужный товар и номинал в /services, а потом уже передаете denominationId в POST /orders. Это снижает риск покупки несуществующего или неподдерживаемого номинала.

2. Глобальные правила интеграции

Аутентификация и обязательные заголовки

Все data-plane endpoint'ы требуют заголовок X-API-Key. Для запросов с JSON-телом (POST/PUT/PATCH) дополнительно нужен Content-Type: application/json. Если Content-Type отсутствует, API отвечает HTTP 415 и сообщает о неподдерживаемом media type.

Заголовок	Когда нужен	Комментарий
X-API-Key	Всегда	Основной API-ключ клиента.

Заголовок	Когда нужен	Комментарий
Content-Type: application/json	POST / PUT / PATCH с JSON body	Отсутствие этого заголовка приводит к 415.

Idempotency через referenceld

Для purchase-запросов в POST /orders поле referenceld обязательно и служит ключом идемпотентности. Если отправить тот же referenceld еще раз, API не создаст новый заказ, а вернет первый сохраненный результат со statusCode=IDEMPOTENCY_REPLAY. Важно: повторный body при этом не сравнивается и игнорируется.

Рекомендация

Генерируйте новый UUID для каждого реального заказа. Это самый безопасный способ не столкнуться с нежелательным replay.

Типы заказов: shop и dtu

ordersType	Что делает	Где смотреть результат
shop	Покупка voucher / gift code	result.vouchers
dtu	Direct top-up без выдачи кода	result.attributes

Статусы и polling

- POST /orders может вернуть IN_PROGRESS с HTTP 202 - это значит, что заказ принят в обработку, но еще не завершен.
- Терминальные статусы: SUCCESS, PARTIALLY_COMPLETED, CANCELLED.
- Для ожидания результата используйте GET /orders по orderId или referenceld.
- Практический совет: начинать polling можно с интервала 1-2 секунды, затем увеличивать его по схеме exponential backoff.

Masking и unhide для voucher-кодов

GET /orders по умолчанию возвращает voucher-коды в маскированном виде: **** + последние 4 символа. Чтобы получить полный код, нужно запросить GET /orders?orderId=...&unhide=true или GET /orders?referenceld=...&unhide=true. Без orderId/referenceld параметр unhide=true недопустим и приводит к 422.

Побочный эффект unhide

При unhide=true коды помечаются как полученные во внутреннем shop service, а момент первого полного чтения сохраняется. Это важно учитывать при построении бизнес-логики выдачи кодов.

Long orders

Некоторые номиналы поддерживают режим long order. Это означает, что товар нельзя гарантированно держать большим запасом на складе и сервис может генерировать коды по запросу. В каталоге такие позиции помечены isLongOrder=true, а minQtyToLongOrder показывает минимальное количество, с которого допустим такой режим.

3. Формат ответа и таблица statusCode

Все endpoint'ы используют единый envelope. Это удобно для единообразной обработки ответов, логирования и отображения ошибок в клиенте. Самое важное правило: statusCode - внутренний код приложения, а не зеркало HTTP-статуса.

Поле	Что означает
status	Строковый статус выполнения: SUCCESS, IN_PROGRESS, PARTIALLY_COMPLETED или CANCELLED.
statusCode	Внутренний код приложения. Именно его нужно использовать для детальной бизнес-обработки.
statusMessage	Человекочитаемое пояснение.
traceId	Идентификатор запроса для поддержки и отладки.
data	Полезная нагрузка ответа. При ошибке обычно null.
errors	Список FieldError. Заполняется валидационными ошибками.

FieldError

Поле	Смысл
field	Имя поля или путь до проблемного значения.
code	Машинно-читаемый код ошибки.
message	Человекочитаемое описание.

Справочник application statusCode

Имя	Code	HTTP	Как трактовать
OK	0	200	Запрос выполнен успешно.
ACCEPTED	1	202	Запрос принят в асинхронную обработку; итог нужно читать через GET /orders.
IDEMPOTENCY_REPLAY	2	200	Повторный requestId: вернется первый сохраненный результат.
VALIDATION_ERROR	3	422/415	Ошибка валидации запроса. Подробности обычно находятся в errors[].
UNAUTHORIZED	4	401	API-ключ отсутствует или невалиден.
FORBIDDEN	5	403	API-ключ валиден, но scores недостаточно.
NOT_FOUND	6	404	Ресурс не найден.
CONFLICT	7	409	Конфликт состояния ресурса.
LIMIT_REACHED	8	429	Сработал rate limit; нужно замедлиться и повторить позже.
OUT_OF_STOCK	9	422	Недостаточно товара на складе.
INSUFFICIENT_FUNDS	10	422	Недостаточно средств на балансе клиента.

Имя	Code	HTTP	Как трактовать
UPSTREAM_ERROR	11	502	Ошибка upstream-сервиса: shop, billing или funding.
INTERNAL_ERROR	12	500	Внутренняя ошибка сервера.

Практика обработки ответа

В клиенте полезно смотреть на response.status для общей ветки логики, на statusCode - для точной классификации, а traceId всегда логировать вместе с ошибкой. Такой подход сильно упрощает поддержку интеграции.

4. Основные модели данных

Ниже собраны повторно используемые структуры. Это помогает быстрее понимать ответы endpoint'ов без постоянного возврата к JSON-примерам.

Balance item

Поле	Описание
currency	Код валюты счета, например USD.
balance	Общий баланс по валюте.
available	Сумма, доступная для новых операций.
reserved	Средства, уже зарезервированные под текущие процессы.
overdraftLimit	Лимит овердрафта, если он поддерживается.

Transaction item

Поле	Описание
id / transactionId	Внутренние / внешние идентификаторы биллинговой операции.
currency	Валюта транзакции.
category	Категория движения средств: shop, funding и т.д.
balance	Баланс после применения операции.
amount	Изменение баланса. Для списания обычно отрицательное число.
orderId	Связанный заказ, если операция относится к заказу.
description	Человекочитаемое описание операции.
createdAt	Время создания транзакции в ISO-8601.

Funding method и invoice

Модель	Ключевые поля	Что означает
Funding method	code, name, minAmount, commission, ttlMinutes, confirmationsRequired, address, memoTag	Метод пополнения и его параметры.

Модель	Ключевые поля	Что означает
Invoice	id, methodCode, amountExpected, credited, address, txHash, status, timeLeftSeconds, confirmations, expiresAt	Конкретный инвойс на пополнение и его жизненный цикл.

Service / Denomination / Field definition

Объект	Поля	Описание
Service	id, name, type, countryCode, section, categoryName, subcategoryName	Карточка сервиса в каталоге.
Denomination	id, name, nominal, price, currency, inStock, isLongOrder, minQtyToLongOrder	Конкретный номинал, который потом передается как denominationId в заказ.
Field definition	key, type, required	Описание пользовательских полей, которые нужно передать для товара, чаще всего для DTU.

Order request / result

Часть модели	Ключевые поля	Комментарий
Request	ordersType, referenceId, orders[0].denominationId, quantity, isLongOrder, fields[]	Тело POST /orders.
Voucher result	pin, serialNumber, expiration	Выдается для shop-заказов, когда код уже готов.
DTU result	attributes	Для direct top-up вместо vouchers используется словарь атрибутов.
Order list item	orderId, reference, status, itemId, quantity, amount, vouchers	Элемент из GET /orders.

5. Типовые сценарии работы

Сценарий А: пополнение баланса

Этап	Действие
1	GET /api/v1/funds/methods - выбрать methodCode и проверить условия.
2	POST /api/v1/funds/invoices - создать инвойс на нужную сумму.
3	Оплатить инвойс по полученным реквизитам.
4	GET /api/v1/funds/invoices - отслеживать статус, tx hash и подтверждения.
5	GET /api/v1/accounts - убедиться, что баланс обновился.

Сценарий В: покупка voucher-кода (shop)

Этап	Действие
1	GET /api/v1/services - выбрать нужный сервис и denominationId.
2	POST /api/v1/orders с ordersType=shop и уникальным referenceId.
3	Если пришел 202 / IN_PROGRESS - опрашивать GET /api/v1/orders по orderId или referenceId.
4	Получить заказ со статусом SUCCESS или PARTIALLY_COMPLETED.
5	Для полного pin-кода вызвать GET /api/v1/orders?...&unhide=true.

Сценарий С: direct top-up (DTU)

Этап	Действие
1	GET /api/v1/services - найти товар и обязательные fields.
2	POST /api/v1/orders с ordersType=dtu и checkOnly=true - проверить account_reference / quote.
3	POST /api/v1/orders с ordersType=dtu и уникальным referenceId - оформить покупку.
4	При необходимости опрашивать GET /api/v1/orders до терминального статуса.
5	Забрать результат из result.attributes, а не из vouchers.

Почему checkOnly полезен

DTU Check позволяет до оплаты выяснить, проходит ли валидация у провайдера, какая цена будет у операции и какие дополнительные атрибуты можно показать пользователю (например nickname / account name). Это снижает число неудачных оплат.

6. Полный справочник endpoint'ов

Ниже endpoint'ы сгруппированы по functional section. Это уже практическая часть документа, к которой удобно возвращаться в ежедневной работе.

Accounts / Балансы и транзакции

Раздел Accounts закрывает просмотр баланса и движения средств по счету.

List Accounts (GET /api/v1/accounts)

Возвращает текущие остатки по счету: общий баланс, доступную сумму, резерв и лимит овердрафта по каждой валюте.

Когда использовать: Нужен перед покупками, для мониторинга баланса и проверки того, хватает ли средств на заказ.

Свойство	Значение
Endpoint id	accounts.list
Method	GET
Path	/api/v1/accounts
Scope section	transaction
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Что возвращает endpoint

В data.items приходит список валютных балансов. Каждый элемент описывает состояние счета в конкретной валюте.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Billing service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/accounts" \
  -H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- Баланс и доступный остаток - не одно и то же: available уже учитывает резерв.
- Если биллинговый сервис недоступен, возможен 502 / statusCode=11.

List Account Transactions (GET /api/v1/accounts/transactions)

Возвращает историю биллинговых транзакций с фильтрами, поиском и пагинацией.

Когда использовать: Используется для сверки оплат, пополнений, заказов, внутренней отчетности и поиска конкретной операции.

Свойство	Значение
Endpoint id	accounts.transactions
Method	GET
Path	/api/v1/accounts/transactions
Scope section	transaction
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Query / Path parameters

Field	Type	Required	Description	Example
currency	string	Нет	Currency code filter.	USD
category	string[]	Нет	Repeatable. Balance categories filter.	["shop", "funding"]
search	string	Нет	Search in description.	order
transactionId	string	Нет	Filter by transaction id.	—
orderId	string	Нет	Filter by order id.	—
dateFrom	datetime	Нет	ISO-8601 datetime (inclusive).	2026-02-01T00:00:00+00:00
dateTo	datetime	Нет	ISO-8601 datetime (inclusive).	2026-02-07T23:59:59+00:00
limit	number	Нет	1..200 (default 50).	50
offset	number	Нет	>= 0 (default 0).	0

Что возвращает endpoint

In data.totalCount - общее количество найденных записей, в data.items - сами транзакции.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Billing service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/accounts/transactions?limit=50&offset=0&currency=USD" \
-H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- Поддерживаются фильтры по валюте, категории, orderId, transactionId и диапазону дат.
- limit ограничен диапазоном 1..200, offset используется для пагинации.

Funds / Пополнение и инвойсы

Раздел Funds отвечает за пополнение баланса и мониторинг инвойсов.

List Methods (GET /api/v1/funds/methods)

Показывает доступные способы пополнения баланса.

Когда использовать: Обычно это первый шаг перед созданием инвойса: вы выбираете `methodCode` и узнаете ограничения метода.

Свойство	Значение
Endpoint id	funds.methods
Method	GET
Path	/api/v1/funds/methods
Scope section	funds
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Что возвращает endpoint

В `data.items` возвращаются коды методов, минимальная сумма, комиссия, TTL, число подтверждений и, где применимо, адрес / `memoTag`.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Funding service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/funds/methods" \
  -H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- Некоторые методы могут содержать `address` и `memoTag` прямо в ответе.
- `confirmationsRequired` показывает, сколько подтверждений сети нужно до зачисления.

List Invoices (GET /api/v1/funds/invoices)

Возвращает список инвойсов на пополнение с фильтрами и пагинацией.

Когда использовать: Подходит для мониторинга статусов пополнений, поиска конкретного инвойса или выгрузки истории.

Свойство	Значение
Endpoint id	funds.invoices.list
Method	GET
Path	/api/v1/funds/invoices

Свойство	Значение
Scope section	funds
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Query / Path parameters

Field	Type	Required	Description	Example
status	string[]	Нет	Repeatable.	["pending"]
methodCode	string[]	Нет	Repeatable.	["USDT_TRC20"]
search	string	Нет	Search by id/tx hash.	—
invoiceId	string	Нет	Filter by exact invoice id.	—
createdFrom	datetime	Нет	ISO-8601 datetime (inclusive).	2026-02-01T00:00:00+00:00
createdTo	datetime	Нет	ISO-8601 datetime (inclusive).	2026-02-07T23:59:59+00:00
withTx	boolean	Нет	If true, returns only invoices with tx hash (if supported).	True
limit	number	Нет	1..1000 (default 50).	50
offset	number	Нет	>= 0 (default 0).	0

Что возвращает endpoint

В data.items приходят инвойсы, а data.total показывает общее число найденных записей.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Funding service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/funds/invoices?limit=50&offset=0" \
-H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- Можно фильтровать по статусу, методу, tx hash, диапазону дат и наличию транзакции.
- Поле timeLeftSeconds удобно для UI обратного отсчета у незавершенного инвойса.

Create Invoice (POST /api/v1/funds/invoices)

Создает новый инвойс на пополнение баланса.

Когда использовать: Используйте, когда нужно инициировать депозит и получить реквизиты / срок действия платежа.

Свойство	Значение
Endpoint id	funds.invoices.create
Method	POST
Path	/api/v1/funds/invoices
Scope section	funds
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>
Content-Type	string	Да	Required for JSON body requests (POST/PUT/PATCH): must be application/json (otherwise 415).	application/json

Body fields

Field	Type	Required	Description	Example
methodCode	FundingMethodCode	Да	—	USDT_TRC20
amount	string (decimal)	Да	> 0	100

Что возвращает endpoint

В data приходит созданный инвойс: id, адрес, ожидаемая сумма, комиссия, статус, TTL и другие атрибуты.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Funding service error
415	3	Unsupported Media Type	Unsupported media type. Send Content-Type: application/json
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X POST "{{BASE_URL}}/api/v1/funds/invoices" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <API_KEY>" \
  -d '{
    "methodCode": "USDT_TRC20",
```

```
"amount": "100"
}'
```

Практические замечания

- Для POST обязательно передавать Content-Type: application/json, иначе API вернет 415.
- amount передается строкой в десятичном формате.

Shop / Каталог и курсы

Раздел Shop дает каталог товаров, отдельные карточки сервиса и справочные валютные курсы Steam.

List Services (GET /api/v1/services)

Возвращает каталог продуктов и номиналов, доступных для покупки.

Когда использовать: Это основная точка входа в витрину: из нее берутся service id, denominationId, цены, наличие и обязательные поля для DTU.

Свойство	Значение
Endpoint id	services.list
Method	GET
Path	/api/v1/services
Scope section	shop
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Что возвращает endpoint

В data.items приходят сервисы. У каждого сервиса есть собственные denominations в items и, при необходимости, fields.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Shop service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/services" \
-H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- Для покупки в POST /orders нужен именно id номинала из service.items[].id.

- Для direct top-up важно читать fields: эти ключи нужно будет отправлять в orders[0].fields.

Get Service (GET /api/v1/services/{id})

Возвращает один конкретный сервис каталога по его id.

Когда использовать: Используется, когда id сервиса уже известен и нужно быстро получить актуальные детали именно по нему.

Свойство	Значение
Endpoint id	services.get
Method	GET
Path	/api/v1/services/{id}
Scope section	shop
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Query / Path parameters

Field	Type	Required	Description	Example
id	string	Да	Path parameter: service id.	svc_123

Что возвращает endpoint

В data приходит один объект сервиса со списком его номиналов и дополнительными полями.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Shop service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/services/<id>" \
  -H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- Параметр id передается в path.
- Структура ответа совпадает с отдельным элементом из List Services.

Steam currency rates (GET /api/v1/steam-currency/rates)

Возвращает курсы валют Steam относительно базовой валюты USD.

Когда использовать: Нужен для калькуляторов, витрины цен, ориентировочного пересчета или аналитики.

Свойство	Значение
Endpoint id	steamCurrency.rates
Method	GET
Path	/api/v1/steam-currency/rates
Scope section	shop
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Query / Path parameters

Field	Type	Required	Description	Example
quotes	string[]	Нет	Optional quote currency codes filter (repeatable query param).	["RUB", "KZT", "UAH"]

Что возвращает endpoint

В data.baseCurrencyCode указана базовая валюта, а в data.items - набор котировок по запрошенным валютам.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Shop service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/steam-currency/rates?quotes=RUB&quotes=KZT&quotes=UAH" \
-H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- quotes - повторяемый query-параметр. Можно запросить сразу несколько валют.
- providerCreatedAt и fetchedAt помогают понять свежесть котировки.

Orders / Заказы и выдача результатов

Раздел Orders покрывает покупку voucher-кодов, direct top-up, pre-check и получение результатов заказа.

Create Shop Order (POST /api/v1/orders)

Создает заказ на покупку voucher-кода.

Когда использовать: Используйте для любых товаров, где результатом должны стать ваучеры / gift codes.

Свойство	Значение
Endpoint id	orders.create.shop
Method	POST
Path	/api/v1/orders
Scope section	orders
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>
Content-Type	string	Да	Required for JSON body requests (POST/PUT/PATCH): must be application/json (otherwise 415).	application/json

Body fields

Field	Type	Required	Description	Example
ordersType	"shop" "dtu"	Зависит	Order type: "shop" (vouchers) or "dtu" (direct top-up). "ordersType"	shop
referenceId	string	Да	Required. 1..40 chars. Idempotency key (unique within your account). "referenceId"	my-reference-001
orders	OrderCreateItem[]	Зависит	Exactly 1 item (minItems=1, maxItems=1).	[{"denominationId": "<DENOMINATION_ID>", "quantity": 1, "isLongOrder": false}]
orders[0].denominationId	string	Зависит	Item/denomination id from the catalog. "denominationId"	—
orders[0].quantity	number	Зависит	Quantity to purchase.	1
orders[0].isLongOrder	boolean	Зависит	If true, places a long order: for some denominations codes are generated on demand by the service and may arrive later. "isLongOrder"	False
orders[0].fields	OrderCreateField[]	Да	Extra fields required by some products (DTU typically requires account_reference).	[{"key": "account_reference", "value": "<ACCOUNT_REFERENCE>"}]
orders[0].fields[0].key	string	Зависит	Field key.	account_reference
orders[0].fields[0].value	string	Зависит	Field value.	<ACCOUNT_REFERENCE>

Field	Type	Required	Description	Example
ue				CE>

Что возвращает endpoint

В data приходит orderId, статус, цена и result.vouchers, если код уже доступен.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
202	1	Accepted	OK
200	2	Idempotency Replay	Idempotent replay
200	0	Successful Response	OK
422	9	Out of Stock	insufficient stock
422	10	Insufficient Funds	insufficient user balance
502	11	Bad Gateway	Shop service error
415	3	Unsupported Media Type	Unsupported media type. Send Content-Type: application/json
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X POST "{{BASE_URL}}/api/v1/orders" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <API_KEY>" \
  -d '{
    "ordersType": "shop",
    "referenceId": "my-reference-001",
    "orders": [
      {
        "denominationId": "8a5a2d77-2b42-4de0-8b31-7a6a50c6a111",
        "quantity": 1,
        "isLongOrder": false
      }
    ]
  }'
```

Практические замечания

- referenceId обязателен и работает как ключ идемпотентности.
- Один и тот же referenceId всегда возвращает первый сохраненный результат, даже если тело запроса изменилось.
- Для некоторых номиналов можно включить isLongOrder=true - тогда коды могут прийти позже.

Create DTU Order (POST /api/v1/orders)

Создает заказ на direct top-up без выдачи voucher-кодов.

Когда использовать: Подходит для пополнений аккаунтов / игровых ID, где результатом является зачисление, а не код.

Свойство	Значение
Endpoint id	orders.create.dtu

Свойство	Значение
Method	POST
Path	/api/v1/orders
Scope section	orders
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>
Content-Type	string	Да	Required for JSON body requests (POST/PUT/PATCH): must be application/json (otherwise 415).	application/json

Body fields

Field	Type	Required	Description	Example
ordersType	"shop" "dtu"	Зависит	Order type: "shop" (vouchers) or "dtu" (direct top-up). "ordersType"	dtu
referenceId	string	Да	Required. 1..40 chars. Idempotency key (unique within your account). "referenceId"	my-reference-001
orders	OrderCreateItem[]	Зависит	Exactly 1 item (minItems=1, maxItems=1).	[{"denominationId": "<DTU_DENOMINATION_ID>", "quantity": 1, "fields": [{"key": "account_reference", "value": "<ACCOUNT_REFERENCE>"}]}
orders[0].denominationId	string	Зависит	Item/denomination id from the catalog. "denominationId"	—
orders[0].quantity	number	Зависит	Quantity to purchase.	1
orders[0].amountCurrencyCode	string null	Нет	Optional currency code for interpreting the "amount" field in DTU open range requests. "amountCurrencyCode"	RUB
orders[0].fields	OrderCreateField[]	Да	Extra fields required by some products (DTU typically requires account_reference).	[{"key": "account_reference", "value": "<ACCOUNT_REFERENCE>"}]
orders[0].fields[0].key	string	Зависит	Field key.	account_reference
orders[0].fields[0].value	string	Зависит	Field value.	<ACCOUNT_REFERENCE>

Что возвращает endpoint

В data.result.vouchers всегда null, а данные по операции возвращаются через result.attributes.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
202	1	Accepted	OK
200	2	Idempotency Replay	Idempotent replay
200	0	Successful Response	OK
422	9	Out of Stock	insufficient stock
422	10	Insufficient Funds	insufficient user balance
502	11	Bad Gateway	Shop service error
415	3	Unsupported Media Type	Unsupported media type. Send Content-Type: application/json
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X POST "{{BASE_URL}}/api/v1/orders" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: <API_KEY>" \
-d '{
  "ordersType": "dtu",
  "referenceId": "my-reference-001",
  "orders": [
    {
      "denominationId": "<DTU_DENOMINATION_ID>",
      "quantity": 1,
      "amountCurrencyCode": "RUB",
      "fields": [
        {
          "key": "account_reference",
          "value": "<ACCOUNT_REFERENCE>"
        },
        {
          "key": "amount",
          "value": "10"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Практические замечания

- Нужные поля для DTU берутся из каталога services.list / services.get.
- В open-range сценариях можно передавать amountCurrencyCode и поле amount внутри orders[0].fields.

DTU Check (POST /api/v1/orders)

Проверяет DTU-запрос без создания заказа и списания средств.

Когда использовать: Используется как безопасный pre-check: получить quote, проверить аккаунт у провайдера и показать имя / nickname до оплаты.

Свойство	Значение
Endpoint id	orders.check.dtu
Method	POST
Path	/api/v1/orders
Scope section	orders
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>
Content-Type	string	Да	Required for JSON body requests (POST/PUT/PATCH): must be application/json (otherwise 415).	application/json

Body fields

Field	Type	Required	Description	Example
ordersType	"shop" "dtu"	Зависит	Order type: "shop" (vouchers) or "dtu" (direct top-up). "ordersType"	dtu
checkOnly	boolean	Да	If true, runs DTU validation (quote + provider check) without creating an order. Allowed only for "ordersType=dtu". "checkOnly"	True
referenceId	string	Нет	Optional for DTU check "checkOnly=true". Required for purchases (idempotency). 1..40 chars. "referenceId"	my-reference-001
orders	OrderCreateItem[]	Зависит	Exactly 1 item (minItems=1, maxItems=1).	[{"denominationId": "<DTU_DENOMINATION_ID>", "quantity": 1, "fields": [{"key": "account_reference", "value": "<ACCOUNT_REFERENCE>"}]}
orders[0].denominationId	string	Зависит	Item/denomination id from the catalog. "denominationId"	—
orders[0].quantity	number	Зависит	Quantity to purchase.	1
orders[0].amountCurrencyCode	string null	Нет	Optional currency code for interpreting the "amount" field in DTU open range requests. "amountCurrencyCode"	RUB

Field	Type	Required	Description	Example
orders[0].fields	OrderCreateField[]	Да	Extra fields required by some products (DTU typically requires account_reference).	[{"key": "account_reference", "value": "<ACCOUNT_REFERENCE>"}]
orders[0].fields[0].key	string	Зависит	Field key.	account_reference
orders[0].fields[0].value	string	Зависит	Field value.	<ACCOUNT_REFERENCE>

Что возвращает endpoint

В data приходят canRecharge, цена, валюта, providerStatus, providerMessage и дополнительные атрибуты.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
422	3	Validation Error	Validation error
502	11	Bad Gateway	Shop service error
415	3	Unsupported Media Type	Unsupported media type. Send Content-Type: application/json
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X POST "{{BASE_URL}}/api/v1/orders" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: <API_KEY>" \
-d '{
  "ordersType": "dtu",
  "checkOnly": true,
  "orders": [
    {
      "denominationId": "<DTU_DENOMINATION_ID>",
      "quantity": 1,
      "amountCurrencyCode": "RUB",
      "fields": [
        {
          "key": "account_reference",
          "value": "<ACCOUNT_REFERENCE>"
        },
        {
          "key": "amount",
          "value": "10"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Практические замечания

- checkOnly=true разрешен только для ordersType=dtu.
- referenceId для checkOnly опционален, в отличие от реальной покупки.

List Orders (GET /api/v1/orders)

Возвращает список заказов и позволяет читать статусы по orderId / referenceId.

Когда использовать: Главный endpoint для polling, истории заказов и безопасного получения voucher-кодов.

Свойство	Значение
Endpoint id	orders.list
Method	GET
Path	/api/v1/orders
Scope section	orders
Аутентификация	X-API-Key (apiKey)

Headers

Header	Type	Required	Description	Example
X-API-Key	string	Да	API key token.	<API_KEY>

Query / Path parameters

Field	Type	Required	Description	Example
limit	number	Нет	1..200 (default 50).	50
offset	number	Нет	>= 0 (default 0).	0
orderId	string	Нет	Filter by orderId.	—
referenceId	string	Нет	Filter by referenceId (partner id / idempotency key).	—
unhide	boolean	Нет	If true, returns full voucher codes. Requires orderId or referenceId. Marks codes as received and stores first retrieval timestamp. Requests with "unhide=true" are not rate-limited.	False

Что возвращает endpoint

В data.page.items находятся заказы, а hasNext показывает наличие следующей страницы.

Возможные статусы ответа

HTTP	App code	Label	statusMessage
200	0	Successful Response	OK
502	11	Bad Gateway	Shop service error
401	4	Unauthorized	API key required
403	5	Forbidden	Forbidden
422	3	Validation Error	Validation error
429	8	Too Many Requests	Limit reached

Пример запроса

```
curl -X GET "{{BASE_URL}}/api/v1/orders?limit=50&offset=0&referenceId=<REFERENCE_ID>" \
-H "X-API-Key: <API_KEY>"
```

Практические замечания

- Без фильтра коды всегда маскируются.
- Полные коды можно получить только с orderId или referenceId и параметром unhide=true.
- unhide=true имеет побочный эффект: коды помечаются как полученные в underlying service.

7. Частые ошибки и рекомендации

Ситуация	Что происходит	Как правильно
POST без Content-Type	API отвечает 415 Unsupported Media Type.	Всегда передавайте Content-Type: application/json для JSON body.
Повторно использован referenceId	Новый заказ не создастся; вернется старый результат.	Генерируйте уникальный referenceId для каждой реальной покупки.
Ожидание vouchers у DTU	В ответе vouchers будет null.	Для direct top-up читайте result.attributes.
unhide=true без фильтра	API вернет 422.	Используйте unhide=true только вместе с orderId или referenceId.
Слишком частый polling без фильтра	Можно упереться в rate limit.	Читайте заказ по orderId / referenceId и применяйте backoff.
Игнорирование fields из каталога	DTU-заказ может не пройти валидацию.	Перед покупкой обязательно читайте fields у сервиса и передавайте требуемые ключи.
Сравнение только HTTP-статуса	Часть бизнес-смыслов будет потеряна.	Проверяйте и HTTP, и statusCode, и status.

Итоговая рекомендация по интеграции

Минимально надежная схема выглядит так: сначала прочитать каталог и баланс, затем создать заказ с уникальным referenceId, после этого дождаться терминального статуса через GET /orders и только потом - при необходимости - раскрыть voucher-код через unhide=true. Такой поток учитывает и идемпотентность, и асинхронную обработку, и требования безопасности.

Конец документа.