OTVORY: šířka, spodní hrana (parapet), horní hrana; výšky od podlahy podlaží a absolutně (1NP, otvory-1NP.pdf)

- 🟦 otvor okna: spodní a horní hrana
- 🟧 dveře v nosném zdivu (v SDK se nekreslí, překlad tam není)
- ⬜ mezera ve zdivu bez výplně / bez kóty

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

- ▭ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
- ▭ NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
- ▨ TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
- ▨ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- ⊗ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
101	Vstupní prostor	7,8	2,70 a 2,5	dlažba	malba	beton, SDK + malba
102	Hala - jídelna	43,6	2,70 a 2,54	dlažba	malba/obkl.	beton, SDK + malba
103	Dílna	22,5	2,70	stěrka	malba	beton
104	Sprcha, WC	3,9	2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
105	Garáž	33,3	5,97	stěrka	malba	beton
106	Obývací pokoj, kuchyně	57,3	2,70 a 2,60	dlažba	malba/obkl.	beton
107	Hala - schodiště	8,8	2,54	dlažba	malba	SDK + malba
108	Technická místnost	13,1	2,70	dlažba	malba	beton
109	WC	2,0	1,50 - 2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
110	Spíž	1,8	2,55	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
	Celkem	192,6				
111	Samostatná samonosná dvojgaráž	36,0	prefabrikovaná betonová kce 7x6,03x2,47m; dodáno vcelku			

111
−1,650
podlahovou desku uprostřed uložit na patku š. 400 mm, dl. 500 mm, hl. 1000 mm
prefabrikovaný objekt uložit na základové pasy š. 400 mm, hl. 1000 mm
7000
6030
+0,080 = 250,58
horní hrana oplocení +2,080
OPĚRNÁ STĚNA (prefa beton nebo ztracené bednění) + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
hranice terasy lícuje se sloupkem HS portálu a naopak
po osazení prefabrikované garáže (včetně provedení hydroizolace střechy garáže, odvodňovacího systému a lemujícího oplocení), ve spolupráci s architektem projekčně zpracovat zhotovení pobytové terasy na střeše garáže, včetně přístupových schodů a umístění dalších
drátěné oplocení do v. 1 m
přístřešek na 2 automobily (ocelová nosná konstrukce)
odvodňovací štěrbinový žlab
samonosná posuvná brána, š. 5000 mm, elektrický pohon (napojit na Loxone)
−0,300
−0,150
POVRCH PARKOVACÍHO STÁNÍ Z RAŽENÉHO BETONU
venkovní roleta v podomítkovém boxu
dilatace 30 mm
LED pásky usazeny na druhotně instalovanou lištu na spodní hraně překladů a trámů nosné konstrukce
TERASA Z KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH
HS PORTÁL
příprava kanalizace DN110 ukončeno v podlaze
SDK podhled - S.V. 2,5 m
+0,000 = 250,50
dřevěná předstěna končící na spodní hraně nadpraží oken sloužící pro usazení LED osvětlení
zděná přizdívka končící na spodní hraně nadpraží oken sloužící pro usazení LED osvětlení, LED pásek pokračuje v rámci nábytku kuchyně
venkovní žaluzie v podomítkovém boxu
PLACÁKY V TRÁVĚ
RŠS4
VŠ
W1
W2
W4a
AN/RN
RŠD1
RŠS1
RŠS3
prostup pro výdech centrálního vysavače
venkovní skříň pro optiku
WC mísu napojit na větrání s rekuperací
2x chránička DN… v tepelné izolaci … na obou stranách přístupového …
zahradní terénní terasa)
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
POVRCH VJEZDU Z RAŽENÉHO BETONU
PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
A
B
C

1NP-D02 dveře 2200 × 2400 (stěna 1NP-S09, tl. 300)
křídlo: vstupni dvere s pevnymi bocnimi dily, otvira se stred (R-271)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 2400 od podlahy, tj. +2,400
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D11 dveře v SDK 900 × 1970 (stěna 1NP-SDK11+1NP-SDK07, tl. 125)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 1970 od podlahy, tj. +1,970
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D12 dveře v SDK 800 × 1970 (stěna 1NP-SDK17+1NP-SDK11, tl. 125)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 1970 od podlahy, tj. +1,970
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-O03 okno 6805 × 2400 (stěna 1NP-S07, tl. 240)
spodní hrana (parapet): 0 od podlahy, tj. +0,000
horní hrana: 2400 od podlahy, tj. +2,400 (výška otvoru 2400)
zdivo pod oknem: 0
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D13 dveře v SDK 800 × 1970 (stěna 1NP-SDK19+1NP-SDK14, tl. 125)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 1970 od podlahy, tj. +1,970
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D03 dveře 2100 × 2400 (stěna 1NP-S13, tl. 240)
křídlo: balkonove dvere dvoukridlove (R-272)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 2400 od podlahy, tj. +2,400
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-O06 okno 2100 × 1500 (stěna 1NP-EX01+1NP-EX02, tl. 300)
spodní hrana (parapet): 900 od podlahy, tj. +0,900
horní hrana: 2400 od podlahy, tj. +2,400 (výška otvoru 1500)
zdivo pod oknem: 900 (stávající (kresba podle projektu, R-44))
zdivo nad otvorem: 250 (stávající (kresba podle projektu, R-44))

1NP-D06 dveře, stávající zdivo 1000 × 2400 (stěna 1NP-EX02+1NP-EX03, tl. 300)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 2400 od podlahy, tj. +2,400
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D01 dveře 2200 × 2400 (stěna 1NP-S08, tl. 240)
křídlo: vstupni dvere s pevnymi bocnimi dily, otvira se stred (R-271)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 2400 od podlahy, tj. +2,400
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

POZN. ARCHITEKTA:

Obecně platí, že když k okennímu rámu dosedá přizdívka nebo dřevěný obklad v interiéru, je třeba na tuto linii navázat i úrovní fasády v exteriéru. V případě okenních rámů je žádoucí, aby se tomu přizpůsobil detail usazení oken - třeba usazením bočního usazovacího rámu, který běžný boční rám posune od montážní spáry dál na novou pozici. Pozor, viditelná část okenních rámů musí být shodná na obou bocích okna!

1NP-O01 okno 3870 × 2400 (stěna 1NP-S05, tl. 240)
spodní hrana (parapet): 0 od podlahy, tj. +0,000
horní hrana: 2400 od podlahy, tj. +2,400 (výška otvoru 2400)
zdivo pod oknem: 0
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-O02 okno 3870 × 2000 (stěna 1NP-S06, tl. 240)
spodní hrana (parapet): 400 od podlahy, tj. +0,400
horní hrana: 2400 od podlahy, tj. +2,400 (výška otvoru 2000)
zdivo pod oknem: 750 (jistá (IFC))
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-O04 okno 2150 × 1500 (stěna 1NP-S12+1NP-S06, tl. 240)
spodní hrana (parapet): 900 od podlahy, tj. +0,900
horní hrana: 2400 od podlahy, tj. +2,400 (výška otvoru 1500)
zdivo pod oknem: 1250 (jistá (IFC))
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D10 dveře v SDK 800 × 1970 (stěna 1NP-SDK05+1NP-SDK06, tl. 125)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 1970 od podlahy, tj. +1,970
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-O05 okno 1075 × 700 (stěna 1NP-S16+1NP-S12, tl. 240)
spodní hrana (parapet): 1700 od podlahy, tj. +1,700
horní hrana: 2400 od podlahy, tj. +2,400 (výška otvoru 700)
zdivo pod oknem: 2050 (jistá (IFC))
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D09 dveře v SDK 900 × 1970 (stěna 1NP-SDK01+1NP-SDK02, tl. 125)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 1970 od podlahy, tj. +1,970
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-O07 okno 2100 × 1500 (stěna 1NP-EX03+1NP-EX04, tl. 300)
spodní hrana (parapet): 900 od podlahy, tj. +0,900
horní hrana: 2400 od podlahy, tj. +2,400 (výška otvoru 1500)
zdivo pod oknem: 900 (stávající (kresba podle projektu, R-44))
zdivo nad otvorem: 250 (stávající (kresba podle projektu, R-44))

1NP-D07 dveře, stávající zdivo 2800 × 2800 (stěna 1NP-EX07+1NP-EX06, tl. 300)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 2800 od podlahy, tj. +2,800
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D08 dveře, stávající zdivo 3000 × 2500 (stěna 1NP-EX08+1NP-EX05, tl. 300)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 2500 od podlahy, tj. +2,500
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

1NP-D04 dveře 900 × 1970 (stěna 1NP-S14+1NP-S09, tl. 300)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 1970 od podlahy, tj. +1,970
zdivo nad otvorem: neurčeno (max 430 mm do DH věnce), varianta překladu = otázka staviteli 2 (E132)

1NP-D05 dveře 2150 × 2400 (stěna 1NP-S15+1NP-S05, tl. 300)
spodní hrana 0 (podlaha), horní hrana křídla 2400 od podlahy, tj. +2,400
zdivo nad otvorem: 0 (horní hrana otvoru = horní hrana zdiva)

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce:
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Místo stavby: adresa stavby neuvedena
Objednatel: investor
Paré:
Generální projektant:
Profese:
Projektant: projektantka
Projekční tým: projektantka
Kontroloval:
Autorizační razítko:
Formát: -
Měřítko: 1:50
Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
Číslo projektu:
Datum: 09/2026
Stupeň: -
Vydal: projektantka
Obsah výkresu:

PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu:
D11-01

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ [illegible]