Barva osy = tloušťka zdiva, Porotherm 30 podle materiálu

🟪	VAPIS 300 mm
🟥	VAPIS 240 mm
🟩	VPC 75 mm
🟦	zděná přizdívka 106 (řada PZ, tl. 50 a 100)

111
-1,650
prefabrikovaný objekt uložit na základové pasy tl. 400 mm, hl. 1000 mm
7000
6030
+0,080 = 250,58
horní hrana oplocení +2,080
OPĚRNÁ STĚNA (prefa beton nebo ztracené bednění) + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ + POZINKOVANÉ DESKY
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
-1,390
-0,300
-0,150
-0,200
-0,095
+0,190
-0,150 = 250,35
terén u objektu
přístřešek na 2 automobily (ocelová nosná konstrukce)
TERASA Z KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH
HS PORTÁL
8020
10475
9095
6500
8210
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
+0,000 = 250,50
PLACAKY V TRÁVĚ
POVRCH VJEZDU Z RAŽENÉHO BETONU
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
AKU
ANU
TČ
20395
A
B
C

POZN. ARCHITEKTA:

Obecně platí, že když k okennímu rámu dosedá přizdívka nebo dřevěný obklad v interiéru, je třeba na tuto linii navázat i úrovní fasády v exteriéru. V případě okenních rámů je žádoucí, aby se tomu přizpůsobil detail usazení oken - třeba usazením bočního usazovacího rámu, který běžný boční rám posune od montážní spáry dál na novou pozici. Pozor, viditelná část okenních rámů musí být shodná na obou bocích okna!

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

▨	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
▨	NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
▨	TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
▨	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
⊗	ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
101	Vstupní prostor	7,8	2,70 a 2,5	dlažba	malba	beton, SDK + malba
102	Hala - jídelna	43,6	2,70 a 2,54	dlažba	malba/obkl.	beton, SDK + malba
103	Dílna	22,5	2,70	stěrka	malba	beton
104	Sprcha, WC	3,9	2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
105	Garáž	33,3	5,97	stěrka	malba	beton
106	Obývací pokoj, kuchyně	57,3	2,70 a 2,60	dlažba	malba/obkl.	beton
107	Hala - schodiště	8,8	2,54	dlažba	malba	SDK + malba
108	Technická místnost	13,1	2,70	dlažba	malba	beton
109	WC	2,0	1,50 - 2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
110	Spíž	1,8	2,55	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
	Celkem	192,6				
111	Samostatná samonosná dvojgaráž	36,0	prefabrikovaná betonová kce 7x6,03x2,47m; dodáno vcelku			

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Místo stavby:	adresa stavby neuvedena
Objednatel:	investor
Paré:	
Generální projektant:	
Profese:	
Projektant:	projektantka
Projekční tým:	projektantka
Kontroloval:	
Autorizační razítko:	
Formát:	-
Měřítko:	1:50
Část:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
Číslo projektu:	
Datum:	09/2026
Stupeň:	-
Vydal:	projektantka
Obsah výkresu:	PŮDORYS 1.NP
Číslo výkresu:	D11-01

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMI