Barva osy = tloušťka zdiva, Porotherm 30 podle materiálu

- 🟪 VAPIS 300 mm
- 🟥 VAPIS 240 mm
- 🟩 VPC 75 mm
- 🟦 zděná přizdívka 106 (řada PZ, tl. 50 a 100)

111
−1,650
elektroměrový rozvaděč RE
rozv. RG1 542x605x165 mm
7000
6030
prefabrikovaný objekt uložit na základové pasy š. 400 mm, hl. 1000 mm
podlahovou desku uprostřed uložit na patku š. 400 mm, dl. 500 mm, hl. 1000 mm
prostup elektro 200x100 mm, umístění koordinovat s projektantem elektro a dodavatelem objektu garáže DH = cca -1,000
−1,390
−0,300
+0,080 = 250,58
horní hrana oplocení +2,080
OPĚRNÁ STĚNA (prefa beton nebo ztracené bednění) + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
OPĚRNÁ STĚNA (monolitický nebo prefa beton) + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ + POHLEDOVÉ DESKY
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
po osazení prefabrikované garáže (včetně provedení hydroizolace střechy garáže, odvodňovacího systému a lemujícího oplocení), ve spolupráci s architektem projekčně zpracovat zhotovení pobytové terasy na střeše garáže, včetně přístupových schodů a umístění dalších rekreačních prvků (vířivka, sprcha,...)
hranice terasy lícuje se sloupkem HS portálu a naopak
drátěné oplocení do v. 1 m
přístřešek na 2 automobily (ocelová nosná konstrukce)
odvodňovací štěrbinový žlab
samonosná posuvná brána, š. 5000 mm, elektrický pohon (napojit na Loxone)
POVRCH PARKOVACÍHO STÁNÍ Z RAŽENÉHO BETONU
−0,150
−0,150 = 250,35
terén u objektu
terasa z keramické dlažby na rektifikovatelných podložkách; povrch v úrovni ±0,000
TERASA Z KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH
HS PORTÁL
venkovní roleta v podomítkovém boxu
LED pásky usazeny na druhotně instalovanou římsu na spodní hraně překladů a trámů nosné konstrukce
sloup zakrýt dřeveným obkladem
−0,200
−0,095
+0,190
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
POVRCH VJEZDU Z RAŽENÉHO BETONU
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE
zachovat původní velikost otvoru (2,8x2,8m) posunout na střed fasády, pravděpodobně bude nutná výměna překladu
dilatace 30 mm
rozv. RH2 (podomít.) 572x642x155 mm
hydraulický zvedák (nutno dořešit založení)
lokální rekuperace AIR 70 otvor Ø 280 mm, osa ve výšce +2,000 (ovládání jednotky přes Loxone)
prostup pro výdech centrálního vysavače
venkovní skříň pro optiku
105
101
102
103
104
106
107
108
109
110
+0,000 = 250,50
instalační předstěny
nenosná SDK stěna tl. 175 mm
SDK podhled - S.V. 2,5 m
příprava kanalizace DN110 ukončeno v podlaze
prostup centrálního vysavače do patra (Ø cca 70 mm)
rozdělovač + ÚT stoupačka (prostup do stropu)
instalační předstěna
VZT prostup do stropu
SDK opláštění tvarovky VZT
dřevěné schodiště (mlynářské schody)
WC mísu napojit na větrání s rekuperací
KRB
nenosná SDK stěna tl. 150 mm
SDK podhled - S.V. 2,54 m
2x chránička DN125, KG potrubí v tepelné izolaci podlahy, zakončit na obou stranách přístupovým poklopem
přívod vzduchu z exteriéru ke krbu, DN125, vedeno v tepelné izolaci podlahy
dřevěná předstěna končící na spodní hraně nadpraží oken sloužící pro usazení LED osvětlení
rozv. RTv (podomít.) 572x642x155 mm
venkovní žaluzie v podomítkovém boxu
VZT prostup Ø110 (strop)
v. 400 mm
instalační SDK předstěna
zděná přizdívka končící na spodní hraně nadpraží oken sloužící pro usazení LED osvětlení
zděná přizdívka končící na spodní hraně nadpraží oken sloužící pro usazení LED osvětlení, LED pásek pokračuje v rámci nábytku kuchyně
PLACÁKY V TRÁVĚ
terén srovnaný na výšce +0,200 a vysvahovaný plynule k upravenému terénu; výstup formou kamenného schodu a tato dílčí plocha řešena pouze placáky v trávě; povrch lehce zpevněn kačírkem (taková lesní zahradní terénní terasa)
VZT prostupy do stropu
shoz na prádlo + VZT stoupačky
ÚT stoupačka
rozv. RH1 0,6x2x0,4m
rozdělovač podl. vyt.
SDK podhled S.V. 2,55 m
podlahová vpusť podlaha spádována
TUV
AKU
ANU
TČ
18x171,67/260
15x206/200
Ø220, v. +2,100
1NP-S01
1NP-S02
1NP-S03
1NP-S04
1NP-S05
1NP-S06
1NP-S07
1NP-S08
1NP-S09
1NP-S10
1NP-S11
1NP-S12
1NP-S13
1NP-S14
1NP-S15
1NP-S16
1NP-S17
1NP-PZ01
1NP-PZ02
1NP-PZ03
1NP-PZ04
1NP-PZ05
1NP-PZ06
1NP-PZ07
W1
W2
W4a
RŠS1
RŠS2
RŠS3
RŠS4
RŠD1
VŠ
AN/RN
A
B
C
8020
2380
20395
10475
9095
8210
6500
13600
8046

POZN. ARCHITEKTA:

Obecně platí, že když k okennímu rámu dosedá přizdívka nebo dřevěný obklad v interiéru, je třeba na tuto linii navázat i úrovní fasády v exteriéru. V případě okenních rámů je žádoucí, aby se tomu přizpůsobil detail usazení oken - třeba usazením bočního usazovacího rámu, který běžný boční rám posune od montážní spáry dál na novou pozici. Pozor, viditelná část okenních rámů musí být shodná na obou bocích okna!

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

- ▨ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
- ▨ TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
- ▨ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- ⊗ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
101	Vstupní prostor	7,8	2,70 a 2,5	dlažba	malba	beton, SDK + malba
102	Hala - jídelna	43,6	2,70 a 2,54	dlažba	malba/obkl.	beton, SDK + malba
103	Dílna	22,5	2,70	stěrka	malba	beton
104	Sprcha, WC	3,9	2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
105	Garáž	33,3	5,97	stěrka	malba	beton
106	Obývací pokoj, kuchyně	57,3	2,70 a 2,60	dlažba	malba/obkl.	beton
107	Hala - schodiště	8,8	2,54	dlažba	malba	SDK + malba
108	Technická místnost	13,1	2,70	dlažba	malba	beton
109	WC	2,0	1,50 - 2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
110	Spíž	1,8	2,55	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
	Celkem	192,6				
111	Samostatná samonosná dvojgaráž	36,0	prefabrikovaná betonová kce 7x6,03x2,47m; dodáno vcelku			

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce:
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Místo stavby: adresa stavby neuvedena
Objednatel: investor
Paré:
Generální projektant:
Profese:
Projektant: projektantka
Projekční tým: projektantka
Kontroloval:
Autorizační razítko:
Formát: -
Měřítko: 1:50
Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
Číslo projektu:
Datum: 09/2026
Stupeň: -
Vydal: projektantka
Obsah výkresu:

PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu: D11-01

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMI