PŘEKLADY: co je nad každým otvorem v nosném zdivu (odvozeno z řezu A-A, typ určí krok S7) (1NP, preklady-1NP.pdf)

- 🟦 otvor okna: spodní a horní hrana
- 🟧 dveře v nosném zdivu (v SDK se nekreslí, překlad tam není)
- ⬜ mezera ve zdivu bez výplně / bez kóty

111
-1,650
prefabrikovaný objekt uložit na základové pasy š. 400 mm, hl. 1000 mm
podlahovou desku uprostřed uložit na patku š. 400 mm, dl. 500 mm, hl. 1000 mm
elektroměrový rozvaděč RE
rozv. RG1 542x605x165 mm
7000
6020
+0,080 = 250,58
horní hrana oplocení +2,080
OPĚRNÁ STĚNA (prefa beton nebo ztracené bednění) + DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ + POZINKOVANÉ DESKY
DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ
-1,390
-0,300
-0,150
-0,200
-0,095
+0,190
prostup elektro 200x100 mm, umístění koordinovat s projektantem elektro a dodavatelem objektu garáže DH = cca -1,000
hranice terasy liicuje se šloupkem HS portálu a nacpak
2380
8020
přístřešek na 2 automobily (ocelová nosná konstrukce)
drátěné oplocení do v. 1 m
odvodňovací štěrbinový žlab
samonosná posuvná brána, š. 5000 mm, elektrický pohon (napojit na Loxone)
POVRCH PARKOVACÍHO STÁNÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
terasa z keramické dlažby na rektifikovatelných podložkách; povrch v úrovni ±0,000
-0,150 = 250,35
terén u objektu
TERASA Z KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH
po osazení prefabrikované garáže (vč. provedení hydroizolace střechy garáže, odvod. systému a kotvení) ...
105
103
104
106
107
108
109
110
+0,000 = 250,50
VZT prostup
venkovní žaluzie v podomítkovém boxu
venkovní roleta v podomítkovém boxu
zdířná přizdívka končící na spodní hraně nadpraží oken sloužící pro usazení LED osvětlení
rozv. RH2 (podomít.) 572x642x155 mm
rozv. RTv (podomít.) 572x642x155 mm
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
POVRCH VJEZDU Z RAŽENÉHO BETONU
PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE
2100
hydraulický zvedák (nutno doložit založení)
lokální rekuperace AIR 70
dřevěné schodiště (mlýnské schody)
SDK opláštění tvarovky VZT
WC mísu napojit na větrání s rekuperací
PLACAYY V TRÁVĚ
terén srovnaný na výšce +0,200
A
B
C
20395
ANU
AKU
TČ
TUV

POZN. ARCHITEKTA:

Obecně platí, že když k okennímu rámu dosedá přizdívka nebo dřevěný obklad v interiéru, je třeba na tuto linii navázat i úrovní fasády v exteriéru. V případě okenních rámů je žádoucí, aby se tomu přizpůsobil detail usazení oken - třeba usazením bočního usazovacího rámu, který běžný boční rám posune od montážní spáry dál na novou pozici. Pozor, viditelná část okenních rámů musí být shodná na obou bocích okna!

LEGENDA KONSTRUKCÍ - PŮDORYS

- ▒ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - SMÍŠENÉ ZDIVO (včetně omítky)
- ▒ NOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 300 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 240 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▩ NOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ VAPIS TL. 200 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▨ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, Rw,min = 57 dB, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ▧ NOVÉ KONSTRUKCE - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ TL. 125 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU
- ░ NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ PŘÍČKY A PŘIZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC, TL. 75 mm, PROVÉST DLE TECHNOLOG.PŘEDPISU
- ▩ TEPELNÁ IZOLACE - ŠEDÝ POLYSTYREN
- ∿ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- ⊗ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha (m2)	s.v. (m)	podlaha	stěny	strop
101	Vstupní prostor	7,8	2,70 a 2,5	dlažba	malba	beton, SDK + malba
102	Hala - jídelna	43,6	2,70 a 2,54	dlažba	malba/obkl.	beton, SDK + malba
103	Dílna	22,5	2,70	stěrka	malba	beton
104	Sprcha, WC	3,9	2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
105	Garáž	33,3	5,97	stěrka	malba	beton
106	Obývací pokoj, kuchyně	57,3	2,70 a 2,60	dlažba	malba/obkl.	beton
107	Hala - schodiště	8,8	2,54	dlažba	malba	SDK + malba
108	Technická místnost	13,1	2,70	dlažba	malba	beton
109	WC	2,0	1,50 - 2,50	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
110	Spíž	1,8	2,55	dlažba	malba/obkl.	SDK + malba
	Celkem	192,6				
111	Samostatná samonosná dvojgaráž	36,0	prefabrikovaná betonová kce 7x6,03x2,47m; dodáno vcelku			

Revize:	Obsah změny:	Autor:	Datum:
00	-	-	-

Název akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Místo stavby: adresa stavby neuvedena

Objednatel: investor

Paré:

Generální projektant:

Profese:

Projektant: projektantka

Projekční tým: projektantka

Kontroloval:

Autorizační razítko:

Formát: -

Měřítko: 1:50

Část: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

Číslo projektu:

Datum: 09/2026

Stupeň: -

Vydal: projektantka

Obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu: D11-01

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMI