



Міністерство освіти і науки України
НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Факультет прикладної математики

Лабораторна робота №2
з дисципліни: «Паралельні та розподілені обчислення»
Варіант №5

Виконав:
Студент групи КВ-73
Гриневицький Іван

Перевірив:

Київ 2019

Постановка завдання для програми мовою C

1. Написати програму розв'язання задачі пошуку (за варіантом) у двовимірному масиві (матриці) одним з алгоритмів методу лінійного пошуку.
2. Розміри матриці m та n взяти самостійно у межах від 7 до 10.
3. Програма обов'язково повинна бути написана і структурована наступним чином:
 - а) оголошення структур даних (typedef) повинно бути зроблено у окремому заголовочному файлі;
 - б) повинно бути щонайменше три файли із вихідним кодом (не враховуючи необхідні заголовочні файли), що міститимуть реалізації функцій введення (випадкові значення наперед сортовані значення, з клавіатури), обробки, та виведення на друк (pretty_print) елементів матриці;
 - с) для виконання завдання обробки елементів матриці повинно бути написано дві різні функції:
 - 1) з додатковими операторами виведення налагоджувальної інформації на друк (debug-версія);
 - 2) з виконанням заданих дій без додаткового виведення налагоджувальної інформації (release-версія).
4. Для компіляції написаної багатофайлової програми написати окремий make-файл, причому:
 - а) при зміні одного із вихідних файлів повинен перекомпільовуватися лише цей файл (а також відбуватися дії, необхідні для генерації бінарного файлу);
 - б) при видаленні бінарного файлу та незмінних вихідних файлах повинна відбуватися лише лінковка;
 - с) забезпечити окрему ціль для очистки згенерованих файлів;
5. Вміти компілювати написану багатофайлову програму двома способами:
 - а) за допомогою однієї команди gcc;
 - б) за допомогою make-файлу.
6. Виконати тестування та налагодження програми на комп'ютері. При тестуванні програми необхідно підбирати такі вхідні набори початкових значень матриці, щоб можна було легко відстежити коректність виконання пошуку і ця коректність була б протестована для всіх можливих випадків. З метою тестування дозволяється використовувати матриці меншого розміру.

Варіант 21

Задано матрицю дійсних чисел $A[m,n]$. При обході матриці по рядках знайти в ній останній максимальний елемент і його місцезнаходження (координати).

Текст програми мовою C

//typedef.h

```
#ifndef TYPEDEF_H
#define TYPEDEF_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
#define n 8
#define m 8

int **array;

void randomArray(int **array);
void sortedArray(int **array);
void usersArray(int **array);
void output(int **array);
void changeMinMax(int **array);

#endif
```

//input.c

```
#include "typedef.h"

void randomArray(int **array)
{
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            array[i][j] = rand() % 50;
        }
    }
}

void sortedArray(int **array)
{
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            array[i][j] = i * 10 + j;
        }
    }
}

void usersArray(int **array)
{
    printf("Enter %d", m * n);
    printf(" elements in array\n");
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            scanf("%d", &(array[i][j]));
        }
    }
}
```

//output.c

```
#include "typedef.h"

void output(int **array)
{
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            printf("%3d", array[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

//program.c

```
#include "typedef.h"

void changeMinMax(int **array)
{
    int tempMax = 0;
    int tempMin = array[0][n - 1];
    int imax = 0;
    int jmax = 0;
    int imin = 0;
    int jmin = 0;
    int j = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        if (tempMax <= array[i][n - 1 - j])
        {
            tempMax = array[i][n - 1 - j];
            imax = i;
            jmax = n - 1 - j;
        }
        if (tempMin >= array[i][n - 1 - j])
        {
            tempMin = array[i][n - 1 - j];
            imin = i;
            jmin = n - 1 - j;
        }
        j++;
    }
    tempMax = array[imin][jmin];
    array[imin][jmin] = array[imax][jmax];
    array[imax][jmax] = tempMax;
}
```

//main.c

```
#include "typedef.h"

int main()
{
    array = (int **)malloc(sizeof(int *) * m);
    for (int i = 0; i < m; i++)
```

```

{
    array[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * n);
}

printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Introduced Array\n0.
Exit\nChoose a mode: ");

int temp;
while (1)
{
    scanf("%d", &temp);
    switch (temp)
    {
        case 1:
            printf("Test: random array\n");
            randomArray(array);
            output(array);

            changeMinMax(array);
            output(array);
            printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Introduced Array\n0.Exit
\nChoose a mode: ");
            break;
        case 2:
            printf("Test: sorted array\n");
            sortedArray(array);
            output(array);
            changeMinMax(array);
            output(array);
            printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Introduced Array\n0.
Exit \nChoose a mode: ");
            break;
        case 3:
            printf("Test: introduced array\n");
            usersArray(array);
            output(array);
            changeMinMax(array);
            output(array);
            printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Introduced Array\n0.
Exit \nChoose a mode: ");
            break;
        case 0:
            return 0;
        default:
            printf("Input correct number\n");
            printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Introduced Array\n0.
Exit \nChoose a mode: ");
    }
}
}

```

Командні рядки для компілювання та запуску програми мовою C

```
gcc -o Lab2 output.c input.c program.c main.c
./Lab2
```

Для make-файлу:

```
make
./Lab2
```

make clean

Make-файл для компілювання та запуску програми мовою C

```
.PHONY: clean

Lab2: input.o output.o program.o main.o
    gcc input.o output.o program.o main.o -o Lab2
input.o: input.c
    gcc -c input.c -o input.o
output.o: output.c
    gcc -c output.c -o output.o
program.o: program.c
    gcc -c program.c -o program.o
main.o: main.c
    gcc -c main.c -o main.o

clean:
    rm -rf Lab2 *.o
```

Постановка завдання для програми мовою Java

1. Написати консольну програму розв'язання задачі пошуку (за варіантом) у двовимірному масиві (матриці) одним з алгоритмів методу лінійного пошуку.
2. Розміри матриці m та n взяти самостійно у межах від 7 до 10.
3. При написанні програми повинно бути щонайменше три класи, один із яких буде відповідати за пошук елемента в матриці, другий відповідати за ввід-вивід матриці, а третій — головний клас, що міститиме метод `main`.
4. Для компіляції та запуску написаної програми написати окремий `make`-файл, причому забезпечити окремі цілі для очистки згенерованих файлів, а також генерації JAR-архіву.
5. Вміти компілювати написану програму двома способами:
 - a) за допомогою однієї команди `javac`;
 - b) за допомогою `make`-файлу.
6. Виконати тестування та налагодження програми на комп'ютері. При тестуванні програми необхідно підбирати такі вхідні набори початкових значень матриці, щоб можна було легко відстежити коректність виконання пошуку і ця коректність була б протестована для всіх можливих випадків. З метою тестування дозволяється використовувати матриці меншого розміру.

Варіант 6

Задано матрицю дійсних чисел $A[m,n]$. При обході матриці по рядках знайти в ній останній максимальний елемент і його місцезнаходження (координати).

Текст програми мовою Java, вхідні дані

//Output.java

```

package Out;

public class Output {
    public static void OutputArray(int array[][], int m, int n) {
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                System.out.format("%3d", array[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
    }
}

```

//Input.java

```

package Inp;

import static java.lang.Math.random;
import java.util.Scanner;

public class Input {
    public static void RandomArr(int array[][], int m, int n) {
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                array[i][j] = (int) ((random() * 1000) % 50);
            }
        }
    }

    public static void SortedArr(int array[][], int m, int n) {
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                array[i][j] = 10 * i + j;
            }
        }
    }

    public static void UsersArr(int array[][], int m, int n) {
        System.out.println("Enter" + m * n + "elements in array\n");
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int temp;
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                String nextIntString = scan.nextLine();
                boolean numeric = true;
                try {
                    Integer num = Integer.parseInt(nextIntString);
                } catch (NumberFormatException e) {
                    numeric = false;
                }
                if (numeric) {
                    temp = Integer.parseInt(nextIntString);
                    array[i][j] = temp;
                } else {
                    System.out.println("You entered wrong number\n");
                    if (j != 0) {
                        j--;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        } else if (i != 0 && j == 0)
            i--;
        j = n - 2;
    }
}
}
scan.close();
}
}

```

//Program.java

```

package Prog;

public class Program {
    public static void ChangeMinMax(int array[][], int m, int n) {
        int tempMax = 0;
        int tempMin = array[0][n - 1];
        int imax = 0;
        int jmax = 0;
        int imin = 0;
        int jmin = 0;
        int j = 0;
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            if (tempMax <= array[i][n - 1 - j]) {
                tempMax = array[i][n - 1 - j];
                imax = i;
                jmax = n - 1 - j;
            }
            if (tempMin >= array[i][n - 1 - j]) {
                tempMin = array[i][n - 1 - j];
                imin = i;
                jmin = n - 1 - j;
            }
            j++;
        }
        tempMax = array[imin][jmin];
        array[imin][jmin] = array[imax][jmax];
        array[imax][jmax] = tempMax;
    }
}

```

//Lab2.java

```

import Out.Output;
import Inp.Input;
import Prog.Program;
import java.util.Scanner;

public class Lab2 {
    public static void main(String[] args) {
        final int n = 5;
        final int m = 5;
        int array[][] = new int[m][n];
        int temp;

        System.out.printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Users\nArray\nChoose a mode: ");
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
    }
}

```



```

while (true) {
    String nextIntString = scan.nextLine();
    boolean numeric = true;
    try {
        Integer num = Integer.parseInt(nextIntString);
    } catch (NumberFormatException e) {
        numeric = false;
    }
    if (numeric) {
        temp = Integer.parseInt(nextIntString);
    } else {
        temp = 5;
    }
    switch (temp) {
        case 1:
            System.out.println("Test: random array");
            Input.RandomArr(array, m, n);
            Output.OutputArray(array, m, n);
            Program.ChangeMinMax(array, m, n);
            Output.OutputArray(array, m, n);
            System.out.printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Users
Array\nChoose a mode: ");
            break;
        case 2:
            System.out.println("Test: sorted array");
            Input.SortedArr(array, m, n);
            Output.OutputArray(array, m, n);
            Program.ChangeMinMax(array, m, n);
            Output.OutputArray(array, m, n);
            System.out.printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Users
Array\nChoose a mode: ");
            break;
        case 3:
            System.out.println("Test: users array");
            Input.UsersArr(array, m, n);
            Output.OutputArray(array, m, n);
            Program.ChangeMinMax(array, m, n);
            Output.OutputArray(array, m, n);
            System.out.printf("1. Random Array\n2. Sorted Array\n3. Users
Array\nChoose a mode: ");
            break;
        case 0:
            return;
        default:
            System.out.printf("Input correct number! \n1. Random Array\n2.
Sorted Array\n3. Users Array\nChoose a mode: ");
            break;
    }
}
}
}

```

Командні рядки для компілювання та запуску програми мовою Java

```

javac -d . Input.java
javac -d . Output.java
javac -d . Program.java
javac Lab2.java

```

```

java Lab2

```

```
jar -cfm Lab2.jar manifest.txt Lab2.class Prog/Program.class Out/Output.class Inp/Input.class
java -jar Lab2.jar
```

Для make-файлу:

```
make
make Jar
java Lab2
```

```
make clean
```

Make-файл для компілювання та запуску програми мовою Java

```
.PHONY: clean, mkjar

Lab2.class: Lab2.java Inp/Input.class Out/Output.class Prog/Program.class
    javac Lab2.java
Inp/Input.class: Input.java
    javac -d . Input.java
Out/Output.class: Output.java
    javac -d . Output.java
Prog/Program.class: Program.java
    javac -d . Program.java

mkjar:
    jar -cfm Lab2.jar manifest.txt Lab2.class Prog/Program.class
    Out/Output.class Inp/Input.class
clean:
    rm -rf *.class
    rm -r Inp Out Prog Lab2.jar
```