Relatório DocETL - V2

Relatório de Análise da LGPD com a Biblioteca DocETL

Data: 29 de agosto de 2025 **Responsável:** Ivan Varella

Projeto: Teste da biblioteca DocETL para análise de texto jurídico (Lei Geral de

Proteção de Dados - LGPD).

1. Introdução

Este relatório documenta o processo de utilização da biblioteca de processamento de documentos Docetl para realizar uma análise estruturada e temática da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil (LGPD, LEI Nº 13.709). O objetivo foi testar as capacidades da biblioteca em um cenário real e complexo, transformando um longo e denso texto jurídico em um sumário organizado por temas.

O projeto partiu de uma configuração inicial robusta. Primeiramente, o texto da lei foi extraído de seu arquivo PDF original utilizando a biblioteca pocling através do script make_dataset_docling.py. Este script automatiza todo o processo: extrai o texto do PDF, salva na pasta organizada dados_fonte/textos/, e gera automaticamente o arquivo de dataset lgpd_dataset.json no formato esperado pela biblioteca pocetl. A partir deste ponto, com o ambiente Python devidamente configurado com as chaves de API da OpenAI, a metodologia adotada envolveu a criação iterativa de um pipeline em YAML, com depuração e análise dos resultados a cada passo.

2. Metodologia e Execução do Pipeline

Para atingir o objetivo, foi desenhado um pipeline de múltiplas etapas, aproveitando os principais operadores da DocETL para decompor a tarefa complexa.

Arquitetura do Pipeline: Split -> Map -> Reduce

O pipeline foi estruturado em três operações lógicas principais, orquestradas em dois passos sequenciais:

1. Operação split_law_by_article (Split):

- **Objetivo:** Dividir o texto monolítico da LGPD em unidades de análise menores e mais gerenciáveis.
- **Execução:** Utilizou-se o delimitador "- Art." para quebrar o documento original. Esta ação resultou em **57 chunks**, cada um correspondendo a um artigo ou parágrafo da lei.

2. Operação analyze_article (Map):

- **Objetivo:** Analisar cada um dos 57 chunks individualmente para extrair informações estruturadas.
- Execução: Para cada chunk, foi feita uma chamada à API da OpenAI (modelo gpt-40-mini). O prompt instruiu o modelo a identificar o tópico principal do artigo e a gerar um resumo conciso de seu conteúdo.

3. Operação summarize_by_topic (Reduce):

- Objetivo: Agrupar os artigos analisados por tema e criar um resumo consolidado para cada um.
- Execução: A operação utilizou a chave topic (gerada na etapa anterior) para agrupar os 57 itens. Isso resultou em 36 grupos de tópicos únicos. Para cada grupo, uma nova chamada à API foi realizada, solicitando a síntese de todos os resumos individuais em um parágrafo final coeso.

Novo Fluxo de Trabalho com Docling

O projeto agora utiliza um **fluxo automatizado e organizado** para processamento de documentos:

1. Torganização Automática de Arquivos:

- Entrada: PDFs são colocados na pasta dados_fonte/pdfs/
- Processamento: O script make_dataset_docling.py extrai automaticamente o texto usando Docling
- Saída Organizada: Textos extraídos são salvos em dados_fonte/textos/
- Dataset Final: JSON é gerado na raiz do projeto para uso pelo DocETL

2. Processamento Automatizado:

• Extração: Docling converte PDFs para texto com alta precisão

- Estruturação: Script organiza automaticamente os arquivos
- Integração: Dataset JSON é gerado no formato correto para o DocETL

Dataset de Entrada (Igpd_dataset.json)

O ponto de partida para o pipeline foi um arquivo JSON simples, contendo um único objeto com uma chave "src". O valor dessa chave era o texto completo da LGPD, previamente extraído e limpo. A estrutura é exemplificada abaixo:

```
[
    "src": "## Mensagem de veto\n\n## Vigência\n\n## Presidência da Repú
blica\n\n## Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos\n\n## LEI
Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018\n\nLei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência\n
\nO PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte Lei:\n\n## CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELI
MINARES\n\n- Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoai
s, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamen
tais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalida
de da pessoa natural.\n\n[... restante do texto da lei ...]"
}
```

Configuração do Pipeline (pipeline.yaml)

Todo o fluxo de trabalho foi definido no arquivo pipeline.yaml. Este arquivo declarativo instrui o DocETL sobre quais dados usar, quais operações executar e em que ordem. O conteúdo completo utilizado foi:

```
datasets:
    lgpd_dataset:
    type: file
    path: "lgpd_dataset.json"

default_model: gpt-4o-mini
system_prompt:
```

dataset_description: "O conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados do B rasil (LGPD - LEI Nº 13.709)."

persona: "Um assistente jurídico especialista em legislação brasileira, foc ado em análise e síntese de textos legais."

operations:

```
    name: split_law_by_article type: split split_key: src method: delimiter method_kwargs: delimiter: "- Art." num_splits_to_group: 1
    name: analyze_article type: map prompt: |
```

Analise o seguinte trecho da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil:

```
"{{ input.src_chunk }}"
```

Com base no texto, forneça as seguintes informações:

- 1. **Tópico Principal**: Identifique e retorne o tema central deste artigo (ex: "Princípios", "Direitos do Titular", "Bases Legais", "Tratamento de Dado s Sensíveis", "Sanções Administrativas", "Transferência Internacional de Da dos", "Agentes de Tratamento").
- 2. **Resumo**: Crie um resumo conciso (1-2 sentenças) explicando o propósito principal deste artigo.

```
output:
```

```
schema:
```

```
topic: "string" summary: "string"
```

- name: summarize_by_topic

type: reduce reduce_key: topic

prompt: |

Você recebeu vários artigos da LGPD que tratam sobre o mesmo tópic

```
o: "{{ reduce_key }}".
   Abaixo estão os resumos de cada artigo relacionado a este tópico:
   {% for item in inputs %}
   - Artigo: {{ item.summary }}
   {% endfor %}
   Sintetize todas essas informações em um parágrafo coeso e abrangent
e que explique como a LGPD aborda o tópico de "{{ reduce_key }}".
  output:
   schema:
    topic_summary: "string"
pipeline:
 steps:
  name: law_analysis_step
   input: lgpd_dataset
   operations:
    - split_law_by_article
    - analyze_article
  - name: topic_summary_step
   input: law_analysis_step
   operations:
    - summarize_by_topic
 output:
  type: file
  path: "Igpd_summary_by_topic.json"
  intermediate_dir: "intermediate_results"
```

Vantagens do Novo Sistema com Docling

- Automação Completa: Não é mais necessário extrair manualmente texto de PDFs
- Organização Estruturada: Arquivos são automaticamente organizados em pastas lógicas

- * Flexibilidade: Fácil troca de PDFs de entrada apenas coloque na pasta dados_fonte/pdfs/
- Integração Perfeita: Dataset JSON é gerado automaticamente no formato correto para o DocETL
- **§ Robustez:** Tratamento de erros e validações automáticas em cada etapa

Estrutura de Arquivos do Projeto

A execução do pipeline e os scripts de preparação resultaram na seguinte estrutura de arquivos e diretórios na raiz do projeto:

converter_utf8.py
— dados_fonte/
L13709compilado.pdf
L—textos/
L13709compilado.pdf_TEXT.txt
—— intermediate_results/
L— topic_summary_step/
L— summarize_by_topic.json
lgpd_dataset.json
lgpd_summary_by_topic.json
— make_dataset_docling.py
— pipeline.yaml
README.md
Relatório_DocETL.pdf
requirements.txt
tree.txt

- pipeline.yami: Arquivo de configuração que define todas as etapas e operações do pipeline do DocETL.
- make_dataset_docling.py: Script principal que automatiza todo o processo: extrai
 texto de PDFs usando Docling, organiza arquivos em pastas estruturadas, e
 gera o dataset JSON para o DocETL.
- converter_utf8.py: Script utilitário para corrigir a codificação de caracteres do arquivo de saída.
- dados_fonte/: Pasta organizada contendo PDFs de entrada e textos extraídos automaticamente.
- Igpd_dataset.json: Dataset de entrada para o pipeline, formatado na estrutura correta.
- intermediate_results/: Diretório criado automaticamente pelo DocETL para armazenar os resultados de cada operação, facilitando a depuração.
- Igpd_summary_by_topic.json : O arquivo final, contendo o resumo temático da LGPD.

3. Análise dos Resultados

O pipeline foi executado com sucesso, gerando o arquivo Igpd_summary_by_topic.json . A análise do conteúdo revelou os sequintes pontos:

Pontos Positivos

- Qualidade da Sumarização: O resultado final é um sumário temático de alta qualidade da LGPD. Os tópicos extraídos são pertinentes e os resumos são precisos e bem escritos, demonstrando a eficácia do pipeline.
- Eficácia do Agrupamento: O campo _counts_prereduce_summarize_by_topic , adicionado pelo DocETL, confirmou o sucesso do agrupamento. Por exemplo:
 - O tópico "Agentes de Tratamento" consolidou informações de 12 artigos diferentes.
 - o O tópico "Direitos do Titular" agrupou 5 artigos.
 - Isso mostra que o pipeline conseguiu identificar e agrupar com sucesso conteúdo relacionado disperso ao longo da lei.

Pontos de Melhoria Identificados

A análise também revelou uma oportunidade clara de refinamento, causada pela variabilidade natural da geração de texto por LLMs:

- Redundância de Tópicos: Foram identificados tópicos semanticamente idênticos, mas textualmente diferentes. Por exemplo:
 - "Regras de Boas Práticas e Governança em Proteção de Dados" VS. "Boas Práticas e Governança"
 - "Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público"
 VS. "Tratamento de Dados pelo Poder Público"

Isso fez com que o operador reduce os tratasse como grupos distintos, fragmentando o que deveria ser um único resumo consolidado.

4. Análise da Execução e Logs

A análise dos logs do terminal foi crucial para depurar e entender o comportamento do DocETL.

Custo de Execução

- Observação: O log da execução final bem-sucedida reportou um custo de \$0.00.
- Análise: Isso não significa que a API não foi usada. O custo de \$0.01 foi, na verdade, incorrido na primeira tentativa de execução para a operação de map (processando os 57 chunks). Como o mecanismo de cache do DocETL funcionou perfeitamente, na segunda tentativa ele reutilizou os resultados já processados, e executou apenas a etapa de reduce, cujo custo foi baixo o suficiente para ser arredondado para zero. Isso confirma que o pipeline está corretamente configurado para usar a API, mas de forma eficiente.


Detalhes das Chamadas à API e Consumo de Tokens

A execução completa do pipeline (considerando um cache vazio) foi confirmada como tendo realizado um total de **93 chamadas à API** da OpenAI. Essa atividade resultou em um consumo total de **62.732 tokens**, divididos em **54.337 tokens de entrada (input)** e **8.395 tokens de saída (output)**.

Essa distribuição de tokens e chamadas pode ser explicada da seguinte forma:

• 57 Chamadas na Etapa Map: A operação analyze_article processou cada um dos 57 chunks de texto. Para cada chamada, os tokens de entrada consistiram no texto do artigo da lei mais as instruções do prompt. Os

- tokens de saída foram o JSON estruturado com o tópico e o resumo. Esta etapa foi responsável pela maior parte dos tokens de entrada.
- 36 Chamadas na Etapa Reduce: A operação summarize_by_topic foi executada para cada um dos 36 tópicos únicos identificados. Para cada chamada, os tokens de entrada foram os resumos dos artigos daquele tópico mais as instruções do prompt de síntese. Os tokens de saída foram o parágrafo final consolidado.



Legenda: Dashboard da OpenAl mostrando o consumo total de tokens e chamadas da API para a execução do pipeline.

Codificação de Caracteres

- Observação: O arquivo JSON inicial apresentava caracteres acentuados no formato de escape Unicode (ex: Prote\u00e7\u00e3o).
- Análise: O problema de visualização dos caracteres foi solucionado com a utilização de um simples script para gravar novamente o arquivo de resultado, especificando a codificação correta (UTF-8). Isso corrigiu a representação dos caracteres especiais, resolvendo os problemas de codificação.

Métricas de Execução (57 vs. 36)

- 57/57 (Map): Corresponde ao número total de **chunks** (artigos) gerados pela operação split e processados individualmente pela operação map.
- 36/36 (Reduce): Corresponde ao número de tópicos únicos que foram identificados na etapa de map. A operação reduce então processou cada um desses 36 grupos.

5. Conclusão

O experimento foi um **sucesso**. Demonstrou-se que a biblioteca DocETL é uma ferramenta poderosa e adequada para tarefas complexas de processamento de documentos. O pipeline Split > Map > Reduce foi capaz de transformar com sucesso um documento não estruturado em um sumário temático e organizado. A análise detalhada dos logs e dos resultados não só validou a eficácia do processo, mas também revelou oportunidades claras para otimização e aprofundamento da análise.

6. Reflexões sobre as Ferramentas DocETL e Docling

Este teste prático permitiu uma avaliação aprofundada da biblioteca DocETL e da integração com Docling, revelando seus pontos fortes e desafios.

Pontos Fortes:

- Modularidade: A abordagem baseada em operadores (split , map , reduce) é intuitiva e poderosa, permitindo quebrar problemas complexos em etapas lógicas e gerenciáveis.
- Cache Inteligente: O sistema de cache é um dos recursos mais impactantes, economizando significativamente tempo e custos de API durante o desenvolvimento e a depuração iterativa do pipeline.
- Interface Declarativa: O uso de YAML para definir o pipeline torna a configuração clara, legível e fácil de versionar, sem a necessidade de escrever código complexo para orquestração.

Integração com Docling:

- Automação de Extração: A biblioteca Docling demonstrou excelente capacidade de conversão de PDFs para texto, eliminando a necessidade de processos manuais de extração.
- Organização Estruturada: O sistema automatizado de organização de arquivos em pastas lógicas (dados_fonte/pdfs/ e dados_fonte/textos/) demonstrou ser uma solução robusta para gerenciamento de documentos.
- Fluxo de Trabalho Integrado: A combinação Docling + DocETL criou um pipeline completo e eficiente, desde a extração até a análise final.

Desafios e Aprendizados:

- Curva de Aprendizagem da Sintaxe: A sintaxe do YAML,
 especialmente na estruturação de passos (steps) e saídas (output),
 requer atenção aos detalhes, como visto nos erros iniciais de parsing.
- Gerenciamento de Saída: A codificação de caracteres do arquivo de saída JSON precisou de uma intervenção externa, indicando uma área onde a ferramenta poderia oferecer mais controle direto.

7. Próximos Passos e Futuras Otimizações

Para refinar ainda mais os resultados e explorar todo o potencial das ferramentas DocETL e Docling, os seguintes passos são recomendados:

7.1. Implementação do Operador resolve

Para solucionar a redundância de tópicos, a próxima iteração do pipeline deve incluir o operador resolve para unificar tópicos semanticamente equivalentes.

- Nova Arquitetura: Split → Map → **Resolve** → Reduce
- Exemplo de Operação resolve :

```
# A ser inserido na seção 'operations' do pipeline.yaml
- name: resolve_topics
 type: resolve
 blocking_keys: # Ajuda a comparar apenas tópicos que já são textualment
e parecidos
 - topic
 comparison_prompt: |
  Compare os dois tópicos da LGPD abaixo:
  Tópico 1: "{{ input1.topic }}"
  Tópico 2: "{{ input2.topic }}"
  Eles representam o mesmo conceito fundamental? Responda apenas co
m "True" ou "False".
 resolution_prompt: |
  A partir da lista de tópicos duplicados abaixo, escolha o nome mais claro
e conciso para representar o grupo:
  {% for entry in inputs %}
  - {{ entry.topic }}
  {% endfor %}
```

output: schema:

topic: "string" # O novo nome canônico do tópico

7.2. Melhorias do Sistema Docling

Com base na experiência de uso, as seguintes melhorias podem ser implementadas no sistema de extração:

- Processamento em Lote: Implementar processamento automático de múltiplos PDFs simultaneamente, expandindo a capacidade de análise para bibliotecas de documentos.
- Validação de Qualidade: Adicionar verificações automáticas de qualidade do texto extraído, incluindo detecção de caracteres corrompidos ou seções mal extraídas.
- **Metadados Estruturados:** Extrair automaticamente metadados dos PDFs (título, autor, data, número de páginas) para enriquecer o dataset final.
- Suporte a Mais Formatos: Expandir o suporte para outros tipos de documentos além de PDFs, como DOCX, HTML e arquivos de imagem com OCR.

7.3. Exploração de Análises Mais Profundas

Com a base temática estabelecida, o pipeline pode ser estendido para extrair informações mais granulares, como:

- Extração de Entidades: Modificar a operação map para extrair entidades específicas como prazos (ex: "72 horas"), valores de multas, ou as responsabilidades exatas do Encarregado (DPO).
- Análise de Sentimento: Embora menos aplicável a um texto de lei, em outros documentos jurídicos (como petições ou sentenças), uma análise de sentimento por cláusula poderia ser útil.

7.4. Uso do Otimizador (docetl build)

Uma abordagem alternativa à criação manual do operador resolve seria utilizar o otimizador do DocETL. Executando docet build pipeline.yaml, a ferramenta poderia analisar a relação entre o map e o reduce e sintetizar automaticamente uma

operação resolve otimizada, incluindo a configuração de blocking_thresholds para major eficiência.

7.5. Arquitetura Futura do Sistema

Com base na experiência adquirida, uma arquitetura futura mais robusta poderia incluir:

- Pipeline Híbrido: Combinação de extração automática com Docling, análise com DocETL, e validação com modelos de IA especializados.
- **Sistema de Monitoramento:** Dashboard para acompanhar o progresso de extração e análise, incluindo métricas de qualidade e performance.
- Integração com Sistemas Externos: APIs para integração com sistemas de gestão documental e workflows empresariais.
- Versionamento de Documentos: Sistema para rastrear mudanças em documentos e manter histórico de análises realizadas.

8. Conclusão e Impacto

A implementação do sistema integrado Docling + DocETL representou um **marco significativo** na evolução do projeto. A automação completa do processo de extração e organização de documentos transformou uma tarefa manual e propensa a erros em um fluxo de trabalho robusto e eficiente.

Principais Conquistas

- Automação Total: Eliminação de processos manuais de extração e organização
- Estrutura Organizada: Sistema de pastas lógicas e nomenclatura consistente
- **§ Robustez:** Tratamento de erros e validações automáticas
- 🔧 Flexibilidade: Fácil adaptação para novos documentos e formatos

Impacto no Processo de Análise

A nova arquitetura não apenas simplificou o processo de extração, mas também **elevou a qualidade** da análise final. Com arquivos organizados

automaticamente e datasets gerados de forma consistente, o DocETL pode focar exclusivamente em sua função principal: a análise inteligente e temática dos documentos.

Recomendações para Adoção

Para organizações que desejam implementar sistemas similares, recomendamos:

- 1. **Começar com Docling:** Implementar primeiro o sistema de extração automática
- Organizar a Estrutura: Estabelecer padrões claros de organização de arquivos
- Integrar com DocETL: Conectar o sistema de extração com o pipeline de análise
- 4. Iterar e Melhorar: Continuar refinando o sistema com base no uso real

O projeto demonstrou que a **combinação de ferramentas especializadas** pode criar soluções mais poderosas do que qualquer ferramenta individual, estabelecendo um novo padrão para processamento automatizado de documentos jurídicos.