



Sequential CNN



Deep Learning Predicts Lung Cancer Treatment Response from Serial Medical Imaging

Yiwen Xu, Ahmed Hosny, Roman Zeleznik, Chintan Parmar, Thibaud Coroller, Idalid Franco, Raymond H. Mak, and Hugo J.W.L. Aerts

1. Department of Radiation Oncology, Brigham and Women's Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts
2. Radiology and Nuclear Medicine, GROW, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, the Netherlands
3. Department of Radiology, Brigham and Women's Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

Abstract



- Motivation

- Non-small cell lung cancer (NSCLC) ， 晚期患者5年生存率仅为18%
- 晚期一般使用非手术方案，需要对病变发展以及治疗效果进行跟踪
- 受到血管及免疫系统影响，病变具有明显的动态特征

- Contribution

- CNN + RNN 预测NSCLC晚期患者的生存率以及治疗效果

Serial Medical Imaging



- Dataset-A
 - 179 patients with stage III NSCLC, 2003 – 2014
 - 使用放疗、化疗方案
 - 治疗前1期CT + 治疗1、3、6月后的CT，会有缺失（平均3.2期）
 - 排除在治疗前或治疗后有手术史的病例
 - 107 for training/tuning, 72 for test
 - 评估指标，放化疗1、2年后
 - 生存与否
 - 远处转移
 - 局部复发
 - 进展

Serial Medical Imaging




- Dataset-B (additional test)
 - 89 patients with stage III NSCLC, 2001 – 2013
 - 使用术前辅助放疗、化疗方案
 - 每个病人两期图像：治疗前、治疗后
 - 排除病例
 - 远端转移
 - 放化疗与手术间隔大于120天
 - 没有生存数据
 - 评估指标，放化疗后1年
 - 手术时的病情诊断（14个完全缓解，28个支气管癌变，47个残留病变）


Serial Medical Imaging



- 病变区域
 - 人工定位病变位置，点击获取病变中心点
 - 截取上下5mm处共3张切片， $50 \times 50 \text{ mm}^2$ 大小



Serial Medical Imaging



1. Imagenet 预训练网络参数，迁移学习
2. 缺失数据跳过

Serial Medical Imaging



- Baseline
 - 使用RF进行预测
 - 肿瘤分期、性别、年龄、病变分级、吸烟史、病变体积等
- Results
 - Predicting 2-year survival


	1 pre	1 + 1	1 + 2	1 + 3	RF
AUC	0.58	0.64	0.69	0.74	0.51
P值	0.3	0.04	0.007	0.001	0.93

Serial Medical Imaging



- Results

- 将低风险与高风险人群分开，分别绘制生存率曲线





ATTAIN: Attention-based Time-Aware LSTM Networks for Disease Progression Modeling

Yuan Zhang, Xi Yang, Julie Ivy and Min Chi

1. Computer Science, North Carolina State University
2. Industrial and System Engineering, North Carolina State University

Abstract



- Motivation

- 使用 Electronic Health Records (EHRs) 预测疾病发展 Disease Progression Modeling (DPM)
- 数据之间的时间间隔不规则

- Contribution

- 引入 attention 机制建模时间间隔

- AATAIN network

- LSTM: 越靠近当前时刻的输入对当前的预测影响越大
- 作者观点
 - 病变发展不仅仅与邻近时刻有关
 - 医生需要查看病情的历史变化, 来判断当前病情及未来病情的发展

Time-Aware LSTM



- LSTM


- 信息隐含在“细胞状态c”和“隐状态H”中，缺少对时间间隔的建模

- Attention 机制

- Global: 全部
- Local: 固定数目
- Flexible: sigmoid attention

- 重要程度随时间衰减

$$g(\Delta t) = 1/\log(e + \Delta t)$$



Time-Aware LSTM




- Datasets

- Christiana Care Health System Health System (CCHS), 2013 – 2015
- 真菌、细菌、病毒感染，是否发生感染性休克
- 共 2100 例：1869 正样本 + 231 负样本
- 共 209346 次记录：22430 正样本 + 186916 负样本

Time-Aware LSTM



- Results
 - Local attention, 选择 m



Time-Aware LSTM



- Results

- Overall prediction: 1, 2, ..., t 预测 t+1

Method	A	T	Sensitivity/Recall	Specificity	PPV/Precision	F1-score	AUC
LSTM	-	-	0.627(± 0.023)	0.632(± 0.021)	0.635(± 0.020)	0.631(± 0.021)	0.716(± 0.020)
RETAIN	✓	-	0.618(± 0.015)	0.654(± 0.016)	0.651(± 0.016)	0.634(± 0.016)	0.732(± 0.010)
T-LSTM	-	✓	0.643 (± 0.009)	0.680 (± 0.012)	0.702 (± 0.013)	0.671 (± 0.010)	0.745 (± 0.013)
LSTM _g	✓	-	0.628(± 0.013)	0.798 (± 0.015)	0.747 (± 0.018)	0.682(± 0.016)	0.748(± 0.014)
LSTM _l	✓	-	0.684 (± 0.007)	0.742(± 0.013)	0.707(± 0.012)	0.695 (± 0.011)	0.763 (± 0.008)
LSTM _f	✓	-	0.667(± 0.022)	0.731(± 0.017)	0.726(± 0.016)	0.695(± 0.019)	0.755(± 0.016)
ATTAIN _g	✓	✓	0.636(± 0.016)	★ 0.818 (± 0.008)	★ 0.803 (± 0.010)	0.710(± 0.014)	0.782(± 0.015)
ATTAIN _l	✓	✓	★ 0.695 (± 0.014)	0.746(± 0.012)	0.744(± 0.015)	0.718(± 0.014)	0.804(± 0.010)
ATTAIN _f	✓	✓	0.686(± 0.018)	0.767(± 0.016)	0.758(± 0.016)	★ 0.720 (± 0.017)	★ 0.811 (± 0.011)

- RETAIN: NIPS 2016, 从 LSTM 的隐状态中计算 attention 权重
 - T-LSTM: ACM 2017, 引入时间衰减作为门控

Time-Aware LSTM



- Results

- Early prediction: 1, 2, ..., t 预测 t+1, t+2, ..., t+ η





Figure 3: (a) F1-score of early prediction at different hours. (b) AUC of early prediction at different hours.

Time-Aware LSTM




- Results
 - 权重分析
 - 影响相邻时刻预测的权重应该类似

(a) RETAIN




- ✗ {3,4,5} for E11; {4,5,8} for E12.
- ✓ E11 is critical for E12.

(b) LSTM_l



- ✓ {4,5,8} for E11; {4,5,8} for E12.
- ✗ E11 is not critical for E12.

(c) ATTAIN_l



- ✓ {4,5,8} for E11; {4,5,8} for E12.
- ✓ E11 is critical for E12.

Figure 4: Attention weights for the 11th and 12th events achieved from (a) RETAIN; (b) LSTM_l; (c) ATTAIN_l.



Time-aware Adversarial Networks for Adapting Disease Progression Modeling

Yuan Zhang, Xi Yang, Julie Ivy and Min Chi

1. Computer Science, North Carolina State University
2. Industrial and System Engineering, North Carolina State University

Abstract



- Motivation

- 使用 Electronic Health Records (EHRs) 预测疾病发展 Disease Progression Modeling (DPM)
- 数据之间的不均匀性（异质性）
 - 不同人群下的指标数值分布不同（例如不同年龄人的血压）
 - 不同人群某类观察指标的样本分布不均（例如老年人更易得病）

- Contribution

- 引入 attention 机制建模时间间隔



Thanks for listening!