

1 提供文件【Provided Files】

1.1 libir_sdk_release

1.1.1 libxxx.aar

SDK对应的aar包【SDK corresponding aar package】

具体使用方式请参考 `libir_sample`。【For specific usage, please refer to `libir_sample`.】

1.2 libir_sample

SDK的参考demo，该demo是API接口的展示示例，仅供参考。【The reference demo of the SDK, the demo is a demonstration example of the API interface, for reference only.】

1.3 libir_apk

SDK的参考demo对应的apk。【SDK reference demo corresponding apk.】

您可以在您的设备上安装该apk以快速体验和测试，也可以作为对比方便排查开发中的一些问题。

【You can install the apk on your device for quick experience and testing, and it can also be used as a comparison to troubleshoot some problems in development.】

1.4 用户参考等效大气透过率查找表【LUT for user reference】

高增益和低增益下的测温距离修正表。不同的模组使用的距离修正表会有差异，这里给出的修正表和 `libir_sample` 目录中 `assets/tau` 下的修正表均为示例，您具体使用的修正表请联系对应人员确认。

【Temperature measurement distance correction table at high gain and low gain. The distance correction table used by different modules will be different. The correction table given here and the correction table under `assets/tau` in the `libir_sample` directory are examples. Please contact the corresponding personnel to confirm the specific correction table you use.】

1.5 接口开发说明文档【Interface development instructions】

Android端接口对应的开发说明文档【Development documentation corresponding to the interface on the Android side】

1.6 doc

库文件的接口说明文档。【Interface description documentation for library files.】

关于接口的注释，请求参数及其类型，返回值等请参考该文档。

【Please refer to this document for comments on the interface, request parameters and their types, return values, etc.】

1.7 用户开发标定【User calibration instructions】

用户进行锅盖标定、二次标定、盲元标定和环境变量修正的说明文件

【Lid pattern noise correction, Secondary calibration, Dead pixel correction, Ambient variables correction parameters】

1.7.1 README.md

1.7.2 测温与锅盖标定Secondary calibration& Lid pattern noise correction

1.7.3 环境变量修正Ambient variable correction

1.7.4 新增盲元矫正Dead pixel correction

1.8 发行公告【Release note】

SDK中提供的内容介绍以及版本记录。【The content description and version record provided in the SDK.】

2 版本【Versions】

2.1 版本【Version】 1.2.4

- LEVEL_DDE的档位仅支持0-4这5个档位，删除5和6两个档位；
- 更新Libirparse类名为LibIRParse，更新Libirprocess类名为LibIRProcess，更新Libirtemp类名为LibIRTemp；
- 对外提供统一的IRCMD类供调用，使用新的方法初始化IRCMD；
- 修改LibIRParse，LibIRProcess，LibIRTemp，IRCMD中的方法名以符合命名规范；
- 添加数据流模式切换示例demo
- 调整测温二次修正算法
- 添加PN,SN的设置接口；
- 添加特定flash区域的读写和擦除操作(请勿随意操作)；
- 添加ISP算法支持；

2.2 版本【Version】 1.2.0 2021-10-22

- 增加SDK实现【Increase SDK implementation】
- 更新接口文档【Update interface documentation】
- 更新用户开发标定文档【Update user development calibration documents】
- 增加兼容性测试【Increase compatibility test】

2.3 版本【Version】 1.0.0 2021-07-02

- release USB 接口【release USB interface】