```
cdn引入:
                                               使用远程的jquery文件:
                                                             <script src="//cdn.bootcss.com/jquery/3.1.1/jquery.js"></script>
                                                                         1、学习版本: 不带min后缀的
2、工作版本: 帶main后缀的
                                               使用本地jquery文件,分为两个版本,推荐使用
区别:工作版本是學习版本的压缩版
                                     引入方式:
                                                                         <script type="text/javascript" src="jquery-3.1.1/jquery.js"></script>
                                               引用jquery注意事項:

原因: 为了防止因为版本差异出現錯误时难以纠正
                                                1. jQuery(document) .ready(function(){
                                               });
                                                                            . ready: 是在所有标签加载完毕后执行代码
                                                2. //$ = jQuery
                                               $(document).ready(function(){
//jquery代码
});
                                     使用方式:
                                               3、$(function(){
                                               });
                                                             推荐使用
                                                          1、id选择器 $("#myDiv");
                                                         2、标签选择器 $("div");
                                                          3、类选择器 $(".myClass");
                                                          4、通用选择器 $("*")
                                                          5、层级选择器 $("form input")
                                                          6、层级选择器 只选直接孩子 $("form > input")
                                                按标签选择:
                                                         7、选择下一个兄弟 $("label + input")
                                                         9、获取第一个标签 $('li:first');
                                     常用选择器
                                                         10、索引从0开始,选取索引为偶数的标签 $("tr:even")
                                                          11、选取对应索引的标签 $("tr:eq(1)")
                                                          1、包含某个文本的 $("div:contains('John')")
                                               按内容选择:
                                                         2、含有某个标签的 $("div:has(p)")
                                                          1、$("div[id]")
                                                       2、$("input[name='newsletter']")
                                               按属性选择:
                                                          1、如果父标签的第一个还是是 Li,则选中 $("ul li:first-child")
                                               按子元素选择:
                                                         2、:nth-child从1开始的算起,匹配第几个子元素 Subtopic
                                               · type类型 1、: checked: 默认选中的标签
                                               注意:
                                                       无论是什么选择器选中的内容都是一个集合
                                                      append: 段落中追加html标记,添加到末尾,a标签中添加b标签
                                                   appendTo:把a追加到b中,b中添加a标签,也是添加到末尾 注意:a标签必须先存在才可追加
                                                     after: 标签后追加新标签
                  JQuery(常用)基础总汇
                                                     empty: 删除所有的子元素
                                     文档处理
                                              删除:
                                                     remove: 删除匹配的所有元素
                                             筛选: eq:从0开始筛选出对应的元素
                                              查找: siblingss: 其他的兄弟
                                                      jquery对象和js对象的转换
                                                      trigger: 通过代码触发相应的事件
                                                     事件委派:
                                                   显示隐藏的匹配元素,在执行相对应的函数
                                                     自动判断,如果显示则淡出,不显示则淡入
                                           slideToggle:
                                                     自动判断,显示则滑动消失,不显示的话则滑动显示
                                                     animage: 参数说明: (属性, 时间, 动画效果结束后执行的函数)
                                           自定义动画:
                                                      hover: 参数 (函数1,函数2) 说明: 鼠标卷出执行函数2
                                            模仿鼠标悬停:
                                               获取jQuery集合中的对象:
1、length
2、size
                                                                       index方法
                                               获取对象在集合中的索引位置,从0开始:
                                               取消數认事件: preventDefault方法
注意, m = "
                                                           注意: 用事件对象event调用
                                                                  serialize方法
                                               获取表单提交数据的查询字符串:
                                     常用的函数
                                                                      1、attr方法
                                                                             固有属性和自定义属性都可获取,但是针对自定义属性(特性)
                                              获取标签属性,,获取的是标签属性: 2、prop方法 不能获取自定义属性,针对固有属性
                                                                     注意:参数给一个值是获取,给两个值是设置
                                              移除属性: 1、removeAttr
                                               注意区分: css方法获取的是css样式属性,而不是标签属性
                                    CSS类
                                           删除类名:
                                                     html: 加标签
                                    HTML/代码/文本/值
                                                  text: 加文本
value: 针对input, 可以设置和获取
                                             GET请求: get方法
                                     ajax请求
                                             POST请求:
                                                       post方法
                                             参数: (url(必选),参数(一个js对象),回调函数(必须有一个参数),指明返回的字符串类型)
笔记模板.mmap - 2018/10/13 - Mindjet
```