shell脚本 获取第几行 第几列 的命令 awk sed

lexsaints

版权

☆ 收藏

分类专栏:

shell编程

文章标签:

shell编程

awk

获取第N列

获取第N行



Linux运维全...

10年Linux运维工作记 录,数百台虚拟机安...



lexsaints

¥19.90

订阅专栏

sed

例如:我们需要查看 包含 sbin的进程 中的PID号

查看当前所有包含sbin的进程

[root@fea3 ~]# ps aux | grep sbin

```
/sbin/init
oot
                                                                                                     /sbin/udevd
/sbin/udevd
                                                                                16:04
oot
                                                                                            0:00
                                                                                16:04
                                                                                            0:00
cont
                                                                                                    /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslog
/usr/sbin/acpid
/usr/sbin/mcelog --daemon
/usr/sbin/sshd
                                                                                16:05
                                                                                            0:00
'oot
                                                                                            0:00
oot
                                                                                            0:00
                                                                                            0:00
                                                                                            0:00
                                                                                                    nginx: master process sbin/nginx
                                                                                                    /ũsr/sbin/abrtḋ
                                                                                                          /sbin/atd
                                                                                                          /sbin/certmonger -S -p /var/r
n/mingetty /dev/tty2
oot
                                                                                                     /sbin/mingetty
oot
                                                                                                     /sbin/mingetty
/sbin/mingetty
                                                                                            0:00
oot
                                                                                                                                   tt:
                                                                                            0:00
'oot
                                                                                                     ′sbin/udevd -d
oot
                                                                                            0:00
                                                                                            0:00
                                                                                                     sbin/mingetty
oot
                        0.0
                                0.0
                                         4064
cont
                                                                                            0:00
                                                                                            0:00 /usr/sbin/console-kit-daemon --
0:00 /usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org
/boogreschpinet/weixin_4235021
                                      1033644
                        0.0
                                0.0
                                                                                16:06
                                        27076
                        0.0
                                0.0
                                                   1612
                                      103272
                                0.0
                                                          pts/0
                                                                              h17:59:
```

只过滤出所有的PID号:

[root@fea3 ~]# ps aux | grep sbin | awk '{print \$2}'

```
[root@fea3 ~] # ps aux | grep sbin | awk '{print $2}'

474
884
1230
1459
1545
1557
1977
2108
2144
2159
2173
2175
2177
2178
2180
2182
2243 https://blog.csdn.net/weixin_42350212
```

只获取前三行PID号:

使用命令sed -n 指定行数; -n '2p':第二行; -n '1,3p':第一至三行

[root@fea3 ~]# ps aux | grep sbin | awk '{print \$2}' | sed -n '1,3p'

```
[root@fea3 ~]# ps aux | grep sbin | awk '{print $2}' | sed -n '1,3p' 1 474 https://blog.csdn.net/weixin_42350212
```