Programação Web Prof. Alan alanpedros@yahoo.com.br Combo Box Dinâmico

28 de fevereiro de 2010

- $1 {\rm Crie} \ {\rm uma} \ aplicação \ web \ {\rm no} \ {\rm tomcat} \ {\rm chamado} \ {\it ComboBoxDinamico}, \ {\rm seguindo} \ {\rm os} \ {\rm seguintes} \ {\rm procedimentos} \ {\rm b\'asicos};$
 - 1. Criar uma pasta chamada ComboBoxDinamico, dentro da pasta $C: \backslash Tomcat \backslash webapps$
 - 2. Criar uma pasta chamada WEB-INF, dentro da pasta $C: \backslash Tomcat \backslash webapps \backslash TesteJSP$
 - 3. Criar uma pasta chamada classes, dentro da pasta $C: \backslash Tomcat \backslash webapps \backslash TesteJSP \backslash WEB-INF$
 - 4. Criar o arquivo web.xml dentro da pasta $C: \backslash Tomcat \backslash webapps \backslash TesteJSP \backslash WEB-INF$
- 2 Crie um projeto no eclipse, chamado ComboBoxDinamico, seguindo os seguintes procedimentos básicos:
 - 1. Crie uma pasta do tipo Source Folder, chamado src;
 - Crie uma pasta lib, e ponha a biblioteca C:\Tomcat\common\lib\servlet-api.jar dentro da pasta. Em seguida, dentro do eclipse, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo servlet-api.jar, clique em Build Path →Add to Build Path;
 - 3. Dentro da pasta src do item 1, crie um pacote chamado model;
 - 4. Implemente a classe Turma e Turmas abaixo:

```
package model;
public class Turma {
   private int codigo;
    private String descricao;
    public Turma(int codigo, String descricao) {
        this.codigo = codigo;
        this.descricao = descricao;
    public int getCodigo() {
        return codigo;
    public String getDescricao() {
        return descricao;
    public void setCodigo(int codigo) {
        this.codigo = codigo;
   public void setDescricao(String descricao) {
        this.descricao = descricao;
}
package model;
import java.util.Iterator;
import java.util.Vector;
public class Turmas {
   private Vector turmas;
    public Turmas(){
        Turma turma01 = new Turma(01, "Informática");
        Turma turma02 = new Turma(02, "Edificações");
        this.turmas = new Vector();
        this.turmas.add(turma01);
```

```
this.turmas.add(turma02);
      }
      public Turma[] getTurmas(){
          Iterator listaDeTurmas = turmas.iterator();
          Turma[] turmas = new Turma[this.turmas.size()];
          int i=0:
          while (listaDeTurmas.hasNext()){
              turmas[i++]=(Turma)listaDeTurmas.next();
          }
          return turmas:
      }
  }
5. Coloque todo o conteúdo da pasta bin do seu projeto do eclipse, e ponha na pasta classes da sua nova
   aplicação web (ComboBoxDinamico);
6. Implemente o arquivo "combobox<br/>dinamico.jsp" abaixo, e salve na pasta C: \Tomcat \webapps \ComboBoxDinamico:;
   <%@page import="model.Turmas, model.Turma" %>
   <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
   <html>
      <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
          <title>Combo Box Dinâmico</title>
      </head>
      <body>
          <form method="post" action="./comboxdinamico_.jsp">
          <
              <select name="abc">
                  <%
                     Turmas turmas= new Turmas();
                     Turma[] turma = turmas.getTurmas();
                     for (int i=0;i<turma.length;i++) {
                  %>
                  <option value="<%=turma[i].getCodigo()%>"><%=turma[i].getDescricao()%></option>
                  <%
                     }
                  %>
              </select>
              </form>
      </body>
7. Implemente o arquivo "combobox<br/>dinamico_jsp" abaixo, e salve na pasta C: \Tomcat \webapps \ComboBoxDinamico:
  <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"</pre>
     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
      <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
          <title>Opções Escolhidas do CheckBox Dinâmico</title>
      </head>
      <body>
      Opções Escolhidas
      <%
      String selectEscolhido = request.getParameter("abc");
      if (selectEscolhido!=null) {
      %>
      <%
      }else {
      %>
```

Não foi escolhida nenhuma opção!

<%}%>

</html>

 ${\it 4-Chame\ a\ p\'agina\ inicial\ da\ seguinte\ forma:\ \ \bf http://localhost: 8080/ComboBoxDinamico/index.jsp\ e\ faça\ os\ devidos\ testes.}$