

W specyfikacji HTML 4, w poleceniu "body", zastosować można było opcję "text", która pozwala definiować globalny kolor czcionki oraz opcję "color", która pozwala definiować globalny kolor tła. Kolory mogą występować w postaci predefiniowanych nazw (zapis w cudzysłowie) lub składowy RGB (czerwony, zielony, niebieski) w zapisie szesnastkowym (zapis bez cudzysłowie, ale poprzedzony znacznikiem #).

Przykład:

```
<body text="red"> </body>
```

```
<body text=#FF0000> </body>
```

Kolory podstawowe: black, olive, teal, red, blue, maroon, navy, gray, lime, fuchsia, white, green, purple, silver, yellow, aqua.

kolor	nazwa	kod	R	G	B
KOLOR	chocolate	D2691E	210	105	30

kod heksadecymalny (szesnastkowy): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

$$D2^{(16)} = 13 * 16^1 + 2 * 16^0 = 13 * 16 + 2 * 1 = 208 + 2 = 210^{(10)}$$

$$69^{(16)} = 6 * 16^1 + 9 * 16^0 = 6 * 16 + 9 * 1 = 96 + 9 = 105^{(10)}$$

$$1E^{(16)} = 1 * 16^1 + E * 16^0 = 1 * 16 + 14 * 1 = 16 + 14 = 30^{(10)}$$

Tekst formatowany przy pomocy dowolnego polecenia może mieć zmieniony kolor. W starszych wersjach HTML używano dodatkowego polecenia "font" z opcją "color" i odpowiednim atrybutem `<font color="nazwa_koloru"> </font>` (programy wspomagające tworzenie stron internetowych pokażą przekreślenie sugerując nieużywanie tego polecenia). Przykład:

```
<p><font color="blue">Tekst w kolorze niebieskim.</font></p>
```

W specyfikacji HTML 4 polecenie zostało uznane za przestarzałe i do określania koloru stosuje się obecnie style, o których szerzej mówić będziemy na innych zajęciach. Oto przykład zastosowania stylu (tzw. "lokalnego"), gdzie nie stosując dodatkowego polecenia możemy zdefiniować kolorystykę wybranego np. paragrafu:

```
<p style="color: blue; ">Tekst w kolorze niebieskim.</p>
```

Pełną specyfikacją stylów zajmiemy się później. Możliwości stylów są nieporównywalnie większe od formatowania przy pomocy prostych poleceń formatujących HTML.

<p style="color: blue; font-size: 1cm; font-weight: 900; font-style: italic; ">Tekst w kolorze niebieskim, o wielkości 1 cm, maksymalnie (900) wytłuszczony i pochyły.</p>

Kodowanie polskich znaków diakrytycznych uzależnione jest od wpisu znajdującego się w części "head". Jeśli kodowanie wykonano poleceniem <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">, wprowadzone polskie znaki będą odczytywane bez problemów ... ale jedynie przez przeglądarki pracujące w systemie MS-Windows. Bardziej poprawne jest używanie kodowania ISO: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">. Wadą tego kodowania jest uzyskanie niektórych polskich liter, które zmuszeni jesteśmy wprowadzać specjalnie kodując przy pomocy prawego klawisza ALT (trzymany) i wybór czterocyfrowego kodu numerycznego za pomocą klawiatury numerycznej:

litera	-	znak	-	kod	-	litera
ą	-	±	-	LewyAlt+0177(na klawiaturze numerycznej)	-	ą
Ą	-	ˆ	-	LewyAlt+0161(na klawiaturze numerycznej)	-	Ą
ś	-	ŋ	-	LewyAlt+0182(na klawiaturze numerycznej)	-	ś
Ś	-	ı	-	LewyAlt+0166(na klawiaturze numerycznej)	-	Ś
ż	-	ł	-	LewyAlt+0188(na klawiaturze numerycznej)	-	ż
Ż	-	¬	-	LewyAlt+0172(na klawiaturze numerycznej)	-	Ż

w obecnej wersji HTML 5 ten problem jest wyeliminowany przez kodowanie UTF-8 <meta charset="UTF-8">

Polecenie wstawiające poziomą linię "hr" - horizontal rule - polecenie "samozamykające się" - <hr>

Polecenia formatujące:

 tekst **pogrubiony** - tekst pogrubiony i ważny (waga semantyczna)

 tekst **pogrubiony**

<ins> tekst podkreślony </ins> - tekst podkreślony i ważny (waga semantyczna)

<u> tekst podkreślony </u>

 tekst ~~przekreślony~~ - tekst usunięty - przekreślony i ważny (waga semantyczna)

<s> tekst ~~przekreślony~~ </s>

<strike> tekst ~~przekreślony~~ </strike>

 tekst *pochylony* - tekst pochylony i ważny (waga semantyczna)

<i> tekst *pochylony* </i>

<cite> tekst *cytowany* </cite> - tekst cytatu (pochylona)

<q> tekst „cytowany” </q> - tekst cytatu (w cudzysłowie) - polecenie posiada opcję "cite" - podaje adres cytowanego źródła (niewymagany), np. cite="http://www.wielkipolskipoeta.pl"

<dfn> *definicja* - treść opisując </dfn> - tekst definicji (pochylona)

^{index ^{górny}}

_{index _{dolny}}

<abbr> pt. </abbr> - skrót z rozwinięciem. Pełne polecenie: <abbr title="pod tytułem">pt.</abbr>

<kbd> tekst z klawiatury </kbd> - tekst wprowadzany z klawiatury

<samp> To jest treść przykładu </samp>

Nowe polecenia formatujące - tylko w HTML 5:

<mark> tekst **podświetlony** </mark> - tekst podświetlony

Polecenia formatujące wykluczone z HTML 5:

<acronym> PZU </acronym> - akronim z rozwinięciem. Pełne polecenie: <acronym title="Państwowy Zakład Ubezpieczeń">PZU</acronym>

<tt> tekst maszynowy </tt>

<big> tekst **większy** </big> - powiększenie tekstu o 1 poziom (polecenie można 3-krotnie zwielokrotnić)

<small> tekst **mniejszy** </small> - pomniejszenie tekstu o 1 poziom (polecenie można 3-krotnie zwielokrotnić)