

Polecenia tworzące paragrafy i im równoważne:

<p> Treść zwykłego paragrafu </p>

Treść zwykłego paragrafu

<h1> Treść paragrafu w randze nagłówka pierwszego stopnia </h1>

Treść paragrafu w randze nagłówka pierwszego stopnia

<h2> Treść paragrafu w randze nagłówka drugiego stopnia </h2>

Treść paragrafu w randze nagłówka drugiego stopnia

<h3> Treść paragrafu w randze nagłówka trzeciego stopnia </h3>

Treść paragrafu w randze nagłówka trzeciego stopnia

<h4> Treść paragrafu w randze nagłówka czwartego stopnia </h4>

Treść paragrafu w randze nagłówka czwartego stopnia

<h5> Treść paragrafu w randze nagłówka piątego stopnia </h5>

Treść paragrafu w randze nagłówka piątego stopnia

<h6> Treść paragrafu w randze nagłówka szóstego stopnia </h6>

Treść paragrafu w randze nagłówka szóstego stopnia

Nowe polecenia tworzące struktury o randze paragrafu - tylko w HTML 5:

<details> - otwarcie kontenera

<summary>Mikołaj Kopernik, 1473-1543</summary> - inicjator kontenera

<p>Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku)</p> – treść dalsza

</details> - zamknięcie kontenera

► Mikołaj Kopernik, 1473-1543

<address> - otwarcie pola adresowego

dane adresowe

</address> - zamknięcie pola adresowego

Paweł Wimmer

Redaktor

Warszawa

<blockquote><p>To jest jakiś długi cytat wyświetlany z dodatkowym wcięciem. To jest jakiś długi cytat wyświetlany z dodatkowym wcięciem.</p></blockquote>

To jest jakiś długi cytat wyświetlany z dodatkowym wcięciem. To jest jakiś długi cytat wyświetlany z dodatkowym wcięciem.

<p>Tekst przed - blok liniowy - tekst za.</p>

Tekst przed - **blok liniowy** - tekst za.

<div style="color: red; ">

<p>To jest akapit jeden</p>

<p>To jest akapit dwa</p>

</div>

To jest akapit jeden

To jest akapit dwa
