

Mamy dwa rodzaje list (tak, jak w edytorach tekstów), listę numerowaną "ol" - ordinary list i listę wypunktowaną "ul" - unordinary list. Każdy z elementów listy musi być zdefiniowany odrębnym poleceniem wewnętrznym "li" - list insert.

Lista numerowana:

Kod	Przykład
<code></code> <code>Pierwszy element</code> <code>Drugi element</code> <code>Trzeci element</code> <code></code>	1. Pierwszy element 2. Drugi element 3. Trzeci element

W specyfikacji języka HTML do wersji 4 stosowało się już opcję "type", z atrybutami "A" - wielkie litery łacińskie, "a" - małe litery łacińskie, "I" - wielkie liczby rzymskie, "i" - małe liczby rzymskie, "1" - liczby arabskie. Obecnie należy stosować parametryzację opierającą się na definicji stylów, np.: `style="list-style-type: decimal;"`

- A. `style="list-style-type: upper-alpha;"` - wielkie litery łacińskie
 - b. `style="list-style-type: lower-alpha;"` - małe litery łacińskie
 - III. `style="list-style-type: upper-roman;"` - wielkie liczby rzymskie
 - iv. `style="list-style-type: lower-roman;"` - małe liczby rzymskie
 - 5. `style="list-style-type: decimal;"` - liczby arabskie
-

Lista wypunktowana:

Kod	Przykład
<code></code> <code>Pierwszy element</code> <code>Drugi element</code> <code>Trzeci element</code> <code></code>	• Pierwszy element • Drugi element • Trzeci element

W specyfikacji języka HTML do wersji 4 stosowało się już opcję "type", z atrybutami "disc" - kółko, "circle" - okrąg (puste kółko), "square" - kwadracik. Obecnie należy stosować parametryzację opierającą się na definicji stylów, np.: `style="list-style-type: disc;"`

- `style="list-style-type: disc;"` - kółko
 - `style="list-style-type: circle;"` - okrąg (puste kółko)
 - `style="list-style-type: square;"` - kwadracik
-

Mamy jeszcze trzeci rodzaj listy, tzw. listę definicji "dl" - definition list, która ma 2 wewnętrzne polecenia "dt" - definition term (termin - tytuł definicji) i "dd" - definition description (opis definicji)

Lista definicji:

Kod	Przykład
<pre><dl> <dt>Pierwszy termin</dt> <dd>Opis pierwszego terminu.</dd> <dt>Drugi termin</dt> <dd>Opis drugiego terminu.</dd> <dt>Trzeci termin</dt> <dd>Opis elementu określonego trzecim terminem.</dd> </dl></pre>	<pre>Pierwszy termin Opis pierwszego terminu. Drugi termin Opis drugiego terminu. Trzeci termin Opis elementu określonego trzecim terminem. Taki opis jest "wcięty" głębiej w prawą stronę i może zawierać wielowierszową treść.</pre>

Polecenia dodatkowe:

Dodatkowe formaty stylów szczególnych list numerowanych: decimal-leading-zero, upper-latin, lower-latin, lower-greek, georgian, armenian, hebrew.

oraz

Tworzenie list wielopoziomowych, np.:

1. Punkt 1
2. Punkt 2
 - Podpunkt 2.1
 - Podpunkt 2.2
 - Pierwszy element
 - Drugi element
 - Trzeci element
 - Podpunkt 2.3
3. Punkt 3 - kontynuacja punktów pierwszego poziomu