

Odsyłacze do stron i zdefiniowanych etykiet

Mamy dwa rodzaje odsyłaczy (odnośników, hiperłączy, linków - polecenie a: "anchor" - kotwica): do stron i zdefiniowanych etykiet. Istnieje możliwość połączenia obu w odsyłacz do etykiety zawartej na innej stronie. Są również tzw. odsyłacze funkcjonalne do specyficznych usług sieciowych (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, usługi on-line i inne). Polecenie odsyłacza "a" zawsze występuje z opcją "name" (jeśli tworzy etykietę) lub "href" (jeśli definiuje łączy).

To jest odsyłacz do innej, wewnętrznej strony wielostronicowego serwisu (tzw. odnośnik względny - nie zawiera rodzaju wykorzystywanego protokołu 'http://' oraz nazwy domeny i ewentualnych katalogów wewnątrz struktur danej domeny) `<a href="druga.html">Odknośnik do strony druga.html</a>`.

To jest odsyłacz do strony innego serwisu (tzw. odnośnik bezwzględny - zawiera rodzaj wykorzystywanego protokołu 'http://' oraz nazwę domeny i ewentualne nazwy katalogów wewnątrz struktur danej domeny) `<a href="http://www.kurshtml.boo.pl/html/do_adresu_internetowego,odsyłacze.html">Odknośnik do strony o odknośnikach</a>`.

To jest hiperłączy do etykiety "domowa", która jest zdefiniowana na tej stronie `<a href="#domowa">Odknośnik do etykiety "domowa" na tej samej stronie</a>`.

Aby odwołanie do etykiety "wypunktowana" działało, musi być na tej stronie zdefiniowana jej nazwa `<a name="wypunktowana"></a>`. Nazwę etykiety "przyipiąć" można do dowolnego fragmentu tekstu lub kodu HTML, lub nawet do pustego miejsca.

To jest link do trzeciej strony wielostronicowego serwisu, a dokładniej do etykiety "szesc", która musi być na tej stronie zdefiniowana `<a href="trzecia.html#szesc">Odknośnik do etykiety "szesc" na stronie trzecia.html</a>`.

Aby odwołanie do etykiety "szesc" działało, musi być na tej stronie zdefiniowana jej nazwa `<a name="szesc"></a>`. Nazwę etykiety "przyipiąć" można do dowolnego fragmentu tekstu lub kodu HTML, lub nawet do pustego miejsca.

Polecenie posiada niezwykle istotną opcję "target", która potrafi ukierunkować nowootwierany zasób. Jeśli użyje się jej z parametrem "_blank" wywoływana strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki (w nowych wersjach, przy odpowiednich ustawieniach, w nowej zakładce): `<a href="druga.html" target="_blank">Odknośnik do strony druga.html</a>`. Pozostałe parametry opcji "target" (_parent, _self, _top) pracują ze stroną zbudowaną dzięki definicji ramek.

Odsyłacze funkcjonalne

Najczęściej wykorzystywanymi odnośnikami funkcjonalnymi są odsyłacze do pobierania plików z serwerów HTTP lub FTP oraz do uruchamiania komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną.

To jest link do pliku z instalacyjną wersją darmowego programu do tworzenia stron internetowych [Odknośnik do pliku HateML 1.1.exe znajdujĄcego się w serwisie 'migajek.us.to'](http://migajek.us.to/HateML_1.1.exe).

To jest link uruchamiający domyślny program pocztowy, a w nim, w nowotworzonej wiadomości w polu adresata wstawia zadeklarowany adres e-mail: [Odknośnik do wysłania e-maila](mailto:adam.nowak@firma.pl).

Polecenie posiada wiele dodatkowych opcji wpisywanych w specyficzny sposób, gdzie:

[Wyślij pocztę](mailto:adam.nowak@firma.pl?cc=jan.kowalski@firma.pl&bcc=piotr.abacki@firma.pl&subject=Zaproszenie na szkolenie&body=Serdecznie witamy)

mailto - adresat główny, **cc** - adresat kopii, **bcc** - kopia ukryta, **subject** - temat listu, **body** - treść wewnętrzna listu (najczęściej przykładowa, wymagająca uzupełnienia).

Polecenia do przerobienia w domu:

Odsyłacz do plików zawartych w serwisach FTP.

Odsyłacze do komunikatorów internetowych: Gadu-Gadu, Skype i innych.

Opcja "title" polecenia tworzącego odsyłacze.
