

`pwd` - Вывести текущую (рабочую) директорию.

`date` - Вывести текущую дату и время системы.

`w` - Данная команда показывает, кто залогинен в системе. Помимо этого, также на экран выводится `uptime` и `LA` (load average).

`ls` - Вывести содержимое директории. Если не передать путь, то выведется содержимое текущей директории.

`cd` - Изменить текущую директорию.

`mkdir` - Создать директорию.

`rm` - Удалить файл.

`cp` - Копировать файл или директорию.

`mv` - Переместить или переименовать файл или директорию.

`cat` - Вывести содержимое файла (или файлов).

`head` - Вывести *n* первых строк или байт файла.

`tail` - Вывести *n* последних строк или байт файла.

`less` - Иногда текстовый файл слишком большой, и неудобно выводить его командой `cat`. Тогда можно открыть его с помощью команды `less`: файл будет выводиться по частям, доступна навигация по этим частям, поиск и прочий простой функционал.

`ps` - Вывести список процессов.

`find` - Найти файл по части имени в дереве каталогов можно с помощью команды.

`chmod` - Изменить права доступа файла.

`echo` - Вывести на экран строку текста.

`touch` - Создание пустого файла

`ping` – Для диагностики сети

`cURL` - Набор библиотек, в которых реализуются базовые возможности работы с URL страницами и передачи файлов