

一、单选题

1. pages.json 文件的作用是？

- A. 定义页面路由
- B. 定义全局样式
- C. 定义组件逻辑
- D. 定义项目配置

答案：A

2. 在 pages.json 中，tabBar 的 list 属性用于配置什么？

- A. 页面路径
- B. 底部导航栏的图标和文字
- C. 页面样式
- D. 页面生命周期

答案：B

3. 以下哪个选项不是 pages.json 中 window 的配置项？

- A. navigationBarTitleText
- B. backgroundColor
- C. onLaunch
- D. navigationBarTextStyle

答案：C

4. 在 pages.json 中，如果需要隐藏某个页面的导航栏，应该设置哪个属性？

- A. navigationStyle: "default"
- B. navigationStyle: "custom"
- C. enablePullDownRefresh: true
- D. backgroundColor: "#ffffff"

答案：B

5. pages.json 中 globalStyle 的作用是？

- A. 定义全局页面样式
- B. 定义单个页面样式
- C. 定义组件样式
- D. 定义路由规则

答案：A

6. 在 uni-app 中，静态资源（如图片）应存放在哪个目录？

- A. components
- B. pages
- C. static
- D. utils

答案：C

7.引用 static 目录下的图片，路径应该怎么写？

- A. /static/image.png
- B. @/static/image.png
- C. ../static/image.png
- D. ./static/image.png

答案：A

8.以下哪种方式不能正确引用组件？

- A. import MyComponent from '@components/MyComponent.vue'
- B. usingComponents: { MyComponent: '/components/MyComponent' } （在 pages.json 中）
- C. <MyComponent />
- D. require('@components/MyComponent.vue')

答案：B

9.uni-app 中，样式文件的后缀名是？

- A. .css
- B. .scss
- C. .vue（<style>标签内）
- D. 以上都可以

答案：D

10.以下哪个单位是 uni-app 推荐的尺寸单位？

- A. px
- B. rpx
- C. em
- D. rem

答案：B

11.view 组件的作用是？

- A. 显示文本
- B. 布局容器
- C. 图片展示
- D. 导航跳转

答案：B

12.text 组件的 selectable 属性作用是？

- A. 控制文本是否可选中
- B. 控制文本是否可点击
- C. 控制文本是否显示
- D. 控制文本是否滚动

答案：A

13.navigator 组件的 url 属性用于？

- A. 定义跳转路径
- B. 定义页面标题
- C. 定义页面样式
- D. 定义页面数据

答案：A

14.image 组件的 mode 属性值为 widthFix 时，图片的宽度会如何调整？

- A. 宽度固定，高度自适应
- B. 高度固定，宽度自适应
- C. 宽度和高度都固定
- D. 宽度和高度都自适应

答案：A

15.以下哪个不是 uni-app 支持的事件？

- A. click
- B. tap
- C. hover
- D. mouseover

答案：D

16.v-for 指令的语法是？

- A. v-for="item in items"
- B. v-for="(item, index) in items"
- C. v-for="items as item"
- D. A 和 B 都正确

答案：D

17.使用 v-for 时，如果需要绑定 key 属性，应该怎么写？

- A. :key="index"
- B. v-bind:key="item.id"
- C. key="item.id"
- D. A 和 B 都正确

答案：D

18.Flex 布局中，display: flex 的作用是？

- A. 开启弹性布局
- B. 隐藏元素
- C. 固定元素位置
- D. 清除浮动

答案：A

19.以下哪个选项不是 flex 子元素的属性？

- A. flex-grow
- B. flex-shrink
- C. flex-basis
- D. flex-position

答案：D

20.在 pages.json 中，tabBar 的 color 属性用于设置什么？

- A. 选中状态的颜色
- B. 未选中状态的颜色
- C. 背景颜色
- D. 图标大小

答案：B

21.以下哪个不是 uni-app 支持的尺寸单位？

- A. px
- B. rpx
- C. vw
- D. dp

答案：D

22.v-model 指令的作用是？

- A. 双向数据绑定
- B. 单向数据绑定
- C. 事件绑定
- D. 样式绑定

答案：A

23.navigator 组件的 open-type 属性值为 navigateBack 时，作用是？

- A. 返回上一页
- B. 打开新页面
- C. 刷新当前页面
- D. 关闭应用

答案：A

24.pages.json 中，window 的 enablePullDownRefresh 属性用于？

- A. 启用页面下拉刷新
- B. 禁用页面滚动
- C. 配置页面背景色
- D. 配置页面标题

答案：A

25.view 组件的 hover-class 属性默认生效的条件是？

- A. 设置了 hover-stop-propagation
- B. 组件绑定了点击事件
- C. 用户长按组件
- D. 用户点击组件

答案：D

26.在 v-for 中，key 属性的作用是？

- A. 提高渲染性能
- B. 确保每个子元素唯一
- C. 防止 DOM 复用错误
- D. 以上都是

答案：D

27.页面生命周期中，onLoad 与 onReady 的区别是？

- A. onLoad 在页面销毁时触发
- B. onReady 在页面首次渲染完成时触发
- C. onLoad 用于页面卸载
- D. onReady 早于 onLoad 触发

答案：B

28.以下关于 uni-app 生命周期的描述，正确的是？

- A. 应用生命周期钩子只能定义在 App.vue
- B. 页面生命周期钩子只能在 pages 目录下使用
- C. 组件生命周期钩子可以定义在任意 Vue 组件中
- D. 所有生命周期钩子都支持异步操作

答案：C

29.条件编译的语法格式是？

- A. #ifdef
- B. #if
- C. #condition
- D. #ifdefined

答案：A

30.条件编译中，#ifndef 的作用是？

- A. 如果定义了则编译
- B. 如果未定义则编译
- C. 始终编译
- D. 跳过编译

答案：B

31.uni-row 与 uni-col 用于实现什么布局？

- A. 弹性布局
- B. 流式栅格系统
- C. 绝对定位
- D. 浮动布局

答案：B

32.以下代码创建了一个几列的栅格布局？

html

```
<uni-row>
  <uni-col :span="8"></uni-col>
  <uni-col :span="8"></uni-col>
  <uni-col :span="8"></uni-col>
</uni-row>
```

- A. 1 列
- B. 2 列
- C. 3 列
- D. 4 列

答案：C

33.以下代码中，uni-list 的作用是？

html

```
<uni-list>
  <uni-list-item title="标题 1"></uni-list-item>
  <uni-list-item title="标题 2"></uni-list-item>
</uni-list>
```

- A. 创建列表容器
- B. 创建单个列表项
- C. 设置列表样式
- D. 添加列表事件

答案：A

34.以下代码中，uni-card 的 extra 属性用于显示什么？

html

```
<uni-card title="标题" extra="详情"></uni-card>
```

- A. 卡片内容
- B. 卡片标题
- C. 卡片右侧附加信息
- D. 卡片底部按钮

答案：C

35.uni-row 的 wrap 属性用于设置什么？

- A. 列宽
- B. 行高

- C. 列是否换行
- D. 行间距

答案：C

36.uni-list-item 的 to 属性用于设置什么？

- A. 列表项标题
- B. 列表项图标
- C. 列表项跳转路径
- D. 列表项点击事件

答案：C

37.以下代码中，uni-card 的 extra-icon 属性用于设置什么？
html

```
<uni-card title="标题" extra-icon="search"></uni-card>
```

- A. 卡片标题图标
- B. 卡片右侧附加信息图标
- C. 卡片背景色
- D. 卡片边框

答案：B

38.swiper 组件一般用于

- A. 显示静态图片
- B. 左右滑动或上下滑动内容展示
- C. 长列表滚动
- D. 复杂动画展示

答案：B

39.swiper 下的每个 swiper-item

- A. 可以停留在 2 个滑动区域之间
- B. 是一个滑动切换区域，不能停留在 2 个滑动区域之间
- C. 可以随意跳转到任意滑动区域
- D. 没有滑动功能

答案：B

40.在微信小程序中，rich-text 组件 nodes 属性如果使用 HTML 字符串，可能会存在

- A. 解析差异
- B. 性能提升
- C. 兼容性更好
- D. 样式更丰富

答案：A

41.progress 组件的 percent 属性表示

- A. 进度条的颜色
- B. 进度条的宽度
- C. 进度条的百分比
- D. 进度条的动画效果

答案：C

42.在 form 组件中，当点击 formType 为 submit 的 button 组件时，会发生

- A. 表单数据重置
- B. 表单数据提交
- C. 页面跳转
- D. 弹出提示框

答案：B

43.input 组件在 uni-app 规范中是

- A. 输入框和其他功能的组合
- B. 仅仅是输入框
- C. 用于选择日期
- D. 用于选择图片

44.picker 组件支持的选择器类型不包括

- A. 普通选择器
- B. 时间选择器
- C. 地图选择器
- D. 省市区选择器

答案：C

45.在 form 组件中，要提交表单组件中的 value 值，需要

- A. 在表单组件中加上 name 属性作为 key
- B. 在表单组件中加上 id 属性作为 key
- C. 在表单组件中加上 class 属性作为 key
- D. 在表单组件中加上 style 属性作为 key

答案：A

46.video 组件的 autoplay 属性表示

- A. 视频的播放进度
- B. 视频是否自动播放
- C. 视频的音量大小
- D. 视频的播放速度

答案：B

47.在 uni-app 中，要实现区域滚动，应该使用

- A. swiper
- B. scroll-view

C. picker

D. form

答案：B

48.以下哪个组件可以用于用户反馈

A. button

B. form

C. slider

D. textarea

答案：D

49.以下关于 rich-text 的说法错误的是

A. 支持所有 HTML 标签

B. 需注意平台样式差异

C. 可结合 v-html 使用（H5 限定）

D. 推荐使用节点数组传入

答案：A

50.在表单中实现多选下拉框，应结合

A. checkbox-group 与 checkbox

B. radio-group 与 radio

C. picker 与 picker-view

D. input 与 textarea

答案：A

51.以下哪种方式无法实现跨平台样式统一

A. 使用 rpx 单位

B. 编写平台特定 CSS

C. 利用 uni.scss 变量

D. 采用 flex 布局

答案：B

52.camera 组件的功能不包括

A. 拍照

B. 录像

C. 直接播放视频

D. 选择图片

答案：C

53.以下哪个属性可用于控制 video 组件的播放进度

A. src

B. currentTime

C. duration

D. volume

答案：B

54.radio-group 组件内部由多个

- A. radio 组成
- B. checkbox 组成
- C. button 组成
- D. input 组成

答案：A

55.在微信小程序中，rich-text 组件 nodes 属性如果使用 HTML 字符串，可能会存在

- A. 解析差异
- B. 性能提升
- C. 兼容性更好
- D. 样式更丰富

答案：A

56.在 uniapp 中，计时器的最小时间间隔是多少毫秒？

- A. 0
- B. 1
- C. 4
- D. 10

答案：C

57.以下哪个选项可以获取当前计时器的剩余时间？

- A. getRemainingTime()
- B. getTimeRemaining()
- C. getTimerRemaining()
- D. 无法直接获取

答案：D

58.如何取消一个由 setInterval 设计的计时器？

- A. clearTimeout(timerId)
- B. clearInterval(timerId)
- C. cancelTimeout(timerId)
- D. cancelInterval(timerId)

答案：B

59.以下哪个选项可以立即执行计时器的回调函数，然后每隔一段时间重复执行？

- A. setTimeout(func, delay)
- B. setInterval(func, delay)
- C. setImmediate(func)
- D. requestAnimationFrame(func)

答案：B

60.以下哪个选项可以用于清除所有计时器？

A. `clearAllTimeouts()`

B. `clearAllIntervals()`

C. 无法直接清除所有计时器

D. `cancelAllTimers()`

答案：C

61.在 uniapp 中，是否支持在计时器的回调函数中再次设计计时器？

A. 支持，但可能导致性能问题

B. 不支持，会导致递归调用

C. 支持，且是常见的用法

D. 不支持，会抛出异常

答案：A

62.以下哪个选项可以自定义消息提示框的图标？

A. `uni.showToast`

B. `uni.showModal`

C. `uni.showLoading`

D. `uni.showActionSheet`

答案：A

63.显示 loading 提示框时，是否可以自定义提示文字？

A. 可以，通过 `title` 参数设置

B. 不可以，只能显示默认的 loading 动画

C. 可以，但仅支持部分平台

D. 可以，通过 `mask` 参数设置

答案：A

64.模态框的确认按钮文字是否可以自定义？

A. 可以，通过 `confirmText` 参数设置

B. 不可以，只能使用默认的“确认”文字

C. 可以，但仅支持部分平台

D. 可以，通过 `confirmButtonText` 参数设置

答案：A

65.操作菜单的显示位置是否可以自定义？

A. 可以，通过 `itemList` 参数设置

B. 不可以，只能显示在页面底部

C. 可以，通过 `position` 参数设置

D. 可以，通过 `style` 参数设置

答案：A

66.在 uniapp 中，发起网络请求的 API 是什么？

- A. uni.request
- B. uni.httpRequest
- C. uni.ajax
- D. uni.fetch

答案：A

67.网络请求是否支持跨域？

- A. 支持，无需额外配置
- B. 不支持，需要后端配置 CORS
- C. 支持，但需配置代理
- D. 支持，但需配置 JSONP

答案：B

68.以下哪个选项可以取消一个正在进行的网络请求？

- A. uni.abortRequest(task)
- B. uni.cancelRequest(task)
- C. task.abort()
- D. task.cancel()

答案：C

69.网络请求的响应数据类型是什么？

- A. 字符串
- B. 对象
- C. 数组
- D. 根据响应内容而定

答案：D

70.在 uniapp 中，将数据缓存到本地的 API 是什么？

- A. uni.setStorage
- B. uni.setStorageSync
- C. uni.saveToLocal
- D. uni.cacheData

答案：A

71.以下哪个选项可以获取本地缓存数据？

- A. uni.getStorage
- B. uni.getStorageSync
- C. uni.loadFromLocal
- D. uni.getCacheData

答案：A

72.本地缓存数据是否有大小限制？

- A. 没有限制

- B. 有，通常为 5MB
- C. 有，通常为 10MB
- D. 有，根据平台而定

答案：D

73.本地缓存数据是否可以设置过期时间？

- A. 可以，通过 `expire` 参数设置
- B. 不可以，只能手动清理
- C. 可以，但仅支持部分平台
- D. 可以，通过 `timeout` 参数设置

答案：B

74.本地缓存数据是否可以存储对象类型的数据？

- A. 可以，直接存储即可
- B. 不可以，只能存储字符串类型
- C. 可以，但需进行序列化
- D. 可以，但需进行反序列化

答案：C

75.以下哪个选项可以关闭当前页面并跳转到指定页面？

- A. `uni.redirectTo`
- B. `uni.reLaunch`
- C. `uni.switchTab`
- D. `uni.navigateBack`

答案：A

76.以下哪个选项可以跳转到 `tabBar` 页面？

- A. `uni.navigateTo`
- B. `uni.redirectTo`
- C. `uni.switchTab`
- D. `uni.reLaunch`

答案：C

77.以下哪个选项可以获取当前页面的路径？

- A. `this.$route.path`
- B. `this.routePath`
- C. `getCurrentPages()[getCurrentPages().length - 1].route`
- D. `this.pagePath`

答案：C

78.以下哪个选项可以监听路由变化？

- A. `uni.onRouteChange`
- B. `uni.onPageChange`
- C. `uni.onNavigationChange`

D. uni.onTabChange

答案：A

79.路由跳转时是否可以设置页面的加载状态？

- A. 可以，通过 loading 参数设置
- B. 不可以，加载状态由页面内容决定
- C. 可以，但仅支持部分平台
- D. 可以，通过 showLoading 参数设置

答案：A

80.关于 uni-app 的 audio 组件，以下哪种方式可以实现音频暂停播放？

- A. this.\$refs.audio.pause()
- B. uni.pauseAudio()
- C. this.audioCtx.pause()
- D. 直接修改 paused 属性为 true

答案：A

81.录音功能中，设置采样率参数的正确方式是？

- A. 在 uni.startRecord 的 options 中设置 sampleRate: 44.1
- B. 在 manifest.json 的 App 模块配置全局采样率
- C. 通过 uni.setRecordingConfig 动态设置
- D. 采样率参数应为整数，如 44100

答案：D

82.audio 组件的@timeupdate 事件触发频率是？

- A. 每秒 1 次
- B. 每 250ms 一次
- C. 依赖音频播放进度
- D. 仅在用户交互时触发

答案：B

83.保存文件到本地时，以下路径有效的是？

- A. /sdcard/download/test.txt
- B. wxfile://tmp_123456.txt
- C. uni.env.USER_DATA_PATH + '/files/test.txt'
- D. http://example.com/test.txt

答案：C

84.文件上传时，uni.uploadFile 的 header 设置需注意什么？

- A. 需手动添加 Content-Type
- B. 默认使用 multipart/form-data 格式
- C. 需要设置 fileType: 'image'
- D. 必须配合 uni.chooseFile 使用

答案：B

85.获取临时文件信息应使用哪个 API?

- A. uni.getFileInfo
- B. uni.getSavedFileList
- C. uni.getFileSystemManager()
- D. uni.getStorageInfoSync

答案: C

86. 扫码功能中, 扫描结果中的原始数据存储在哪个字段?

- A. result.scanCode
- B. result.path
- C. result.charSet
- D. result.rawData

答案: D

87.剪贴板写入数据后, 正确的读取方式是?

- A. uni.getClipboardData({ success(res) { console.log(res.data) } })
- B. uni.getClipboardText()
- C. uni.getStorageSync('clipboard')
- D. 直接访问 uni.clipboardData

答案: A

88.实现 H5 页面调用扫码功能需配置什么?

- A. 在 manifest.json 添加扫码插件
- B. 使用 vue-qrcode-reader 组件
- C. 调用 uni.scanCode 直接可用
- D. 需要 HTTPS 环境支持

答案: D

89.拨打电话功能在 iOS 端的限制是?

- A. 必须使用真实设备测试
- B. 需要添加描述文件权限
- C. 只能在 Safari 浏览器调用
- D. 必须用户主动触发

答案: D

90.剪贴板写入图片的正确方式是?

- A. uni.setClipboardData({ data: 'image/png;base64,xxx' })
- B. uni.setClipboardData({ data: imageUrl })
- C. 需要先转换为 base64 格式
- D. 剪贴板不支持图片类型

答案: C

二、判断题

1. `pages.json` 中的 `globalStyle` 可以配置所有页面的导航栏背景色。

答案：√

2. `pages.json` 的 `tabBar` 配置项可以同时定义多个底部导航栏。

答案：√

3. `rpx` 单位会根据屏幕宽度动态调整大小。

答案：√

4. 在 `uni-app` 中，`px` 单位在不同设备上显示效果一致。

答案：×

5. 页面样式只能写在 `App.vue` 或页面组件的 `<style>` 标签中。

答案：×

6. `navigator` 组件的 `url` 属性必须以 `/` 开头。

答案：√

7. `v-for` 必须绑定唯一的 `key` 属性。

答案：×

8. `v-for` 和 `v-if` 不能同时使用。

答案：×

9. `v-for` 渲染的数组发生变更时，视图会自动更新。

答案：√

10. `v-model` 只能用于表单组件（如 `input`、`textarea`）。

答案：×

11. `onLoad` 生命周期函数在页面加载时触发，且只触发一次。（ ）

答案：√

12. `onHide` 生命周期函数在页面隐藏时触发，如跳转到其他页面或返回上一级页面。（ ）

答案：√

13. 条件编译指令 `#ifdef` 只能用于判断平台类型，如 `#ifdef MP-WEIXIN`。（ ）

答案：×

14. 条件编译指令必须放在 `<script>` 标签内使用。（ ）

答案：×

15. 安装 `uni-ui` 组件库后，可以直接在页面中使用所有组件。（ ）

答案：×

16. 在 `uni-app` 中，使用 `uni-ui` 组件库可以显著提高开发效率。（ ）

答案：√

17. 条件编译可以提高代码的跨平台兼容性，通过根据不同的平台或环境编译不同的代码，避免在所有平台上都执行相同的代码，从而减少不必要的代码执行和资源占用。（ ）

答案：√

18. 在条件编译中，`#endif` 指令必须与 `#ifdef` 或 `#ifndef` 成对使用，且 `#endif` 必须紧跟在 `#ifdef` 或 `#ifndef` 的代码块之后，不能在中间插入其他代码。（ ）

答案：√

19. `uni-card` 组件只能用于展示卡片式信息，不能用于其他用途，比如作为按钮或输入框的容器。（ ）

答案：×

20.uni-list 组件的 item 属性用于定义列表项的内容，可以是字符串、对象或数组，开发者可以根据需要选择合适的数据类型。（ ）

答案：√

21.在 uni-app 应用中，当用户首次打开应用时，会依次触发 onLaunch 和 onShow 生命周期函数，其中 onLaunch 主要用于进行全局的初始化配置，比如设置一些全局的默认参数或者初始化第三方 SDK，而 onShow 则是在每次应用从后台进入前台时都会执行，通常用于刷新页面数据或者检查应用的网络状态。（ ）

答案：√

22.scroll-view 组件的 scroll-x 属性设置为 true 时，可以实现横向滚动，且子元素内容宽度必须超出 scroll-view 的宽才能滚动。

答案：√

23.swiper 组件的 indicator-dots 属性设置为 false 时，不会显示指示点，但仍然可以自动轮播。

答案：×

24.在 scroll-view 中使用 v-for 循环遍历子元素时，不需要为子元素设置唯一的 key 值。

答案：×

25.rich-text 组件的 nodes 属性支持直接传入 HTML 字符串，但不同平台对 HTML 的解析可能会有差异。

答案：√

26.rich-text 组件在 H5 平台可以直接使用 v-html 指令来渲染富文本内容。

答案：×

27.checkbox 组件的 value 属性用于设置复选框的值，该值在选中时会被提交。

答案：√

28.textarea 组件的 maxlength 属性用于设置输入的最大字符数，当输入字符数超过该值时，无法继续输入。

答案：√

29.slider 组件的 min 和 max 属性用于设置滑块的最小值和最大值，默认值分别为 0 和 100。

答案：√

30.picker 组件的 range 属性可以是一个数组，用于设置选择器的选项。

答案：√

31.input 组件的 type 属性设置为 password 时，输入的内容会以明文显示。

答案：×

32.form 组件的 @submit 事件可以阻止表单的默认提交行为。

答案：√

33.在 uniapp 中，setTimeout 和 setInterval 都可以用于设计计时器，但 setTimeout 只执行一次，而 setInterval 会重复执行。

答案：√

34.计时器的回调函数是在主线程中执行的，因此长时间运行的回调函数可能会阻塞页面渲染。

答案：√

35.在 uniapp 中，无法直接获取计时器的剩余时间，但可以通过记录开始时间和

已执行次数来估算。

答案：√

36.在 uniapp 中，模态框的确认按钮和取消按钮文字都可以通过相应的参数进行自定义。

答案：√

37.在 uniapp 中，可以通过 uni.clearStorage 清理本地缓存数据，但无法清理指定键的数据。

答案：×

38.在 uniapp 中，本地缓存数据可以存储函数类型的数据，但需要进行特殊处理。

答案：×

39.在 uniapp 中，可以通过 clearInterval(timerId)来取消一个由 setTimeout 设计的计时器。

答案：×

40.在 uniapp 中，操作菜单的显示位置可以通过 position 参数设置为顶部、底部或居中。

答案：×

41.在 uniapp 中，消息提示框的图标可以通过 image 参数自定义，但需要使用本地图片路径。

答案：√

42.在 uniapp 中，路由跳转时可以通过 hideTabBar 参数设置是否隐藏 tabBar。

答案：√

43.在 uniapp 中，可以通过 uni.navigateBack 返回到上一页面，并可以通过 delta 参数指定返回的层数。

答案：√

44.在 uni-app 中使用 audio 组件实现音频播放时，开发者必须显式调用 play()方法才能触发播放，因为浏览器安全策略禁止自动播放，即使设置了 autoplay 属性也无效。

答案：√

45.录音功能在 iOS 系统上需要用户明确授权麦克风权限，若未授权则无法调用 uni.startRecord()进行录音操作，且系统不会自动弹出权限请求框。

答案：√

46.video 组件的全屏播放模式在不同平台表现一致，开发者无需针对不同端编写适配代码即可实现统一的全屏控制逻辑。

答案：×

47.文件上传接口 uni.uploadFile()必须配置服务器 URL 地址，但开发者可通过设置 formData 参数实现无服务器直传至云存储服务。

答案：×

48.扫码功能 uni.scanCode()仅支持解析二维码格式，对于传统一维条码（如 Code128）无法识别。

答案：×

49.剪贴板操作 uni.setClipboardData()和 uni.getClipboardData()需要用户授权才能使用，否则会被系统拒绝。

答案：×

50.video 组件要实现画中画功能，需依赖原生 WebView 能力，且仅在部分平台支

持，需额外配置才能实现。

答案：×

三、简答题

1.列举 flex 布局中容器属性和子元素属性的常用配置，并说明其作用。

参考答案：

容器属性：

display: flex: 启用弹性布局；

flex-direction: 主轴方向（row 或 column）；

justify-content: 主轴对齐方式（如 flex-start、center、space-between）；

align-items: 交叉轴对齐方式（如 flex-start、center、stretch）。

子元素属性：

flex: 简写属性，控制子元素在主轴上的比例（如 flex: 1 表示均分空间）；

align-self: 覆盖父容器的 align-items，单独设置子元素在交叉轴的对齐方式；

order: 调整子元素的排列顺序（数值越小越靠前）。

2.简述 v-for 渲染列表时，如何处理列表项的唯一标识（key），并说明原因。

参考答案：

唯一标识通常使用列表项的 id 属性（如 :key="item.id"）；

避免使用索引（index）作为 key，除非列表数据不会增删或重排。

原因：

key 帮助 Vue 追踪节点身份，确保数据变更时正确更新视图；

使用索引可能导致 DOM 节点复用问题，影响性能和渲染结果。

3.简述 flex 布局中 justify-content 和 align-items 的作用，并说明两者的区别。

参考答案：

justify-content: 控制主轴（水平或垂直）上的对齐方式（如 flex-start、center、space-between）；

align-items: 控制交叉轴（垂直或水平）上的对齐方式（如 flex-start、center、stretch）。

区别：

justify-content 作用于主轴；

align-items 作用于交叉轴。

4.简述 pages.json 中 tabBar 配置项的主要作用及必要属性。

参考答案：

tabBar 用于配置小程序底部导航栏，支持多个页面切换。必要属性包括：

color: 未选中状态下的文字颜色；

selectedColor: 选中状态下的文字颜色；

backgroundColor: 导航栏背景色；

borderStyle: 边框颜色（如 black 或 white）；

list: 数组，定义每个 tab 项的 **pagePath**（页面路径）、**text**（标题）、**iconPath**（未选中图标路径）、**selectedIconPath**（选中图标路径）。

5.简述 uni-app 应用生命周期中 **onLaunch**、**onShow**、**onHide** 和 **onError** 函数的作用及调用时机。

参考答案：

onLaunch: 应用初始化完成时触发，仅执行一次，用于全局初始化配置（如获取用户信息、设置全局状态、初始化第三方 SDK 等）。

onShow: 应用从后台进入前台时触发，每次应用被激活都会调用，常用于刷新页面数据、检查网络状态或恢复用户操作。

onHide: 应用从前台进入后台时触发，用于保存用户数据（如未保存的表单内容）或暂停动画、计时器等资源消耗操作。

onError: 应用发生脚本错误时触发，用于捕获错误信息（如 **console.error** 中的内容），可上传到服务器进行错误分析，同时向用户展示友好的错误提示。

6.解释 uni-app 应用生命周期函数与页面生命周期函数的主要区别。

参考答案：

应用生命周期函数（如 **onLaunch**、**onShow**）在整个应用生命周期中触发一次或多次，关注全局状态和资源管理。

页面生命周期函数（如 **onLoad**、**onReady**）在每个页面的生命周期中触发，关注页面级别的数据加载、渲染和销毁。

7.swiper 组件的 **autoplay** 属性有哪些配置项？如何设置自动轮播的间隔时间？

参考答案：

配置项: **autoplay** 可以设置为布尔值（true/false）或对象（如 { **interval**: 3000, **disableOnInteraction**: true }）。

间隔时间: 通过 **autoplay** 的对象配置项，如 { **interval**: 3000, **disableOnInteraction**: true }，其中 **interval** 表示间隔时间（单位：毫秒）。

设置间隔: 通过 **autoplay="true"** 并结合 **interval** 属性（单位：毫秒）设置间隔时间，例如 **autoplay="true" interval="3000"** 表示每隔 3 秒切换一次。

8.progress 组件的 **activeColor** 和 **backgroundColor** 属性分别控制什么？如果需要动态改变进度条颜色，应该如何处理？

参考答案：

作用: **activeColor** 控制进度条的活动部分颜色，**backgroundColor** 控制背景部分颜色。

动态改变: 通过绑定变量到这两个属性，例如 **:activeColor="activeColorVar"**，结合事件或数据变化动态修改 **activeColorVar** 的值。

9.slider 组件的 **bindchanging** 和 **bindchange** 事件有什么区别？如何实现拖动过程中实时显示当前值？

参考答案：

事件区别:

bindchanging: 拖动过程中持续触发。

bindchange: 拖动结束后触发。

实时显示: 在 **bindchanging** 中获取当前值并更新显示, 例如 `this.currentValue = e.detail.value`。

10.form 组件的 report-submit 属性有什么作用? 如何通过表单提交数据到服务器?

参考答案:

report-submit 属性设置为 **true** 时, 表单提交会返回一个 **formId**, 可用于发送模板消息。要通过表单提交数据到服务器, 可以在表单的 **bindsubmit** 事件处理函数中获取表单数据 (如通过 `e.detail.value`), 然后使用网络请求 (如 `uni.request`) 将数据发送到服务器。

11.rich-text 组件能否解析带有样式的 HTML 标签? 如何为富文本内容添加样式?

参考答案:

rich-text 组件不能直接解析带有样式的 **HTML** 标签 (如 `<style>` 或内联样式)。要为富文本内容添加样式, 可以通过 **class** 属性引用外部 **CSS** 类, 或者在 **rich-text** 的 **nodes** 属性中使用支持的内联样式标签 (如 `<span style="color: red;">`), 但需注意样式支持有限。

12.input 组件的 maxlength 属性是否支持正则表达式限制输入? 如果需要限制只能输入数字或特定格式, 应该如何处理?

参考答案:

maxlength 属性仅限制输入字符的数量, 不支持正则表达式。要限制输入格式, 可以在 **bindinput** 事件中监听输入内容, 使用正则表达式进行过滤, 只保留符合要求的字符。

13.在 uniapp 中, 如何设计一个每隔 1 秒重复执行的计时器? 请描述具体步骤。

参考答案:

在 **uniapp** 中, 可以使用 **setInterval** 函数来设计一个每隔 1 秒重复执行的计时器。具体步骤如下:

首先, 定义一个函数, 该函数包含需要在计时器触发时执行的逻辑。

然后, 调用 **setInterval** 函数, 将上述函数作为第一个参数传入, 并将时间间隔设置为 1000 毫秒 (即 1 秒)。

setInterval 函数会返回一个计时器 ID, 可以用于后续取消计时器。

这样, 每隔 1 秒, 传入的函数就会被执行一次, 实现重复执行的效果。

14.计时器的回调函数是在哪个线程中执行的? 这对页面渲染有什么影响?

参考答案:

计时器的回调函数是在主线程中执行的。由于 **JavaScript** 是单线程的, 计时器的回调函数会在主线程的任务队列中等待执行。如果回调函数的执行时间过长, 可能会阻塞主线程, 导致页面渲染被延迟, 出现卡顿或响应不及时的现象。因此, 在设计计时器时, 应确保回调函数的执行时间尽可能短, 避免在回调函数中进行复杂的计算或操作。

15.模态框的确认按钮和取消按钮文字是否可以自定义？如何实现？

参考答案：

是的，模态框的确认按钮和取消按钮文字都可以自定义。实现方法如下：
使用 `uni.showModal` 函数显示模态框时，可以传入一个对象作为参数。
在该对象中，设置 `confirmText` 属性为自定义的确认按钮文字。
设置 `cancelText` 属性为自定义的取消按钮文字。
这样，模态框的确认按钮和取消按钮就会显示自定义的文字内容。

16.如何设置网络请求的超时时间？超时时间对应用有什么影响？

参考答案：

在 `uniapp` 中，可以通过 `uni.request` 函数的 `timeout` 参数来设置网络请求的超时时间，单位为毫秒。超时时间对应用的影响主要体现在以下几个方面：

如果超时时间设置过短，可能会导致一些正常的网络请求因为网络延迟等原因而超时，从而影响应用的稳定性和用户体验。

如果超时时间设置过长，可能会导致应用在等待网络响应时长时间处于阻塞状态，影响应用的性能和响应速度。

因此，在设置超时时间时，需要根据应用的实际情况和网络环境进行合理的调整，以确保应用的稳定性和性能。

17.本地缓存数据是否有大小限制？大小限制对应用有什么影响？

参考答案：

本地缓存数据通常有大小限制，具体限制根据平台和应用的不同而有所差异。大小限制对应用的影响主要体现在以下几个方面：

如果缓存数据量超过大小限制，可能会导致新的缓存数据无法写入，从而影响应用的正常功能。

在缓存数据量接近大小限制时，应用的性能可能会下降，因为需要频繁地进行缓存数据的读取和写入操作。

因此，在设计应用时，需要合理控制缓存数据量，避免超过大小限制，以确保应用的稳定性和性能。

18.在 `uni-app` 中，如何通过 `audio` 组件实现带进度条和播放状态显示的自定义音频播放器？请描述实现步骤及关键 API。

参考答案：

需通过以下步骤实现：

使用 `<audio>` 组件并绑定 `@timeupdate` 事件监听播放进度，更新进度条 UI。

通过 `currentTime` 属性获取当前播放时间，`duration` 属性获取总时长。

绑定 `@play` 和 `@pause` 事件更新播放/暂停状态按钮。

使用 `uni.createInnerAudioContext()` 创建实例控制播放，结合 `seek` 方法实现跳转。

关 键 API ： `innerAudioContext.play()`， `innerAudioContext.pause()`，
`innerAudioContext.seek()`。

19.录音功能中如何实现暂停和继续录音？需考虑哪些平台兼容性问题？

参考答案：

实现步骤：

调用 `uni.startRecord()` 开始录音，返回临时路径。

暂停时调用 `uni.pauseRecord()`，继续时调用 `uni.resumeRecord()`。

兼容性处理：

iOS 系统需处理 `onShow` 生命周期的录音中断（如来电）。

Android 部分机型不支持暂停/继续，需捕获错误码并提示用户。

H5 端依赖浏览器 `MediaRecorder` API，需处理兼容性问题。

20.文件下载后如何实现断点续传？需使用哪些 API 和存储机制？

参考答案：

实现步骤：

使用 `uni.downloadFile` 分块下载文件，记录已下载字节数。

将临时文件保存到本地，使用 `uni.getSavedFileList` 获取已下载部分。

续传时设置 HTTP 请求头 `Range: bytes=已下载字节数-`。

存储机制：

使用 `uni.setStorageSync` 存储下载进度和文件信息。

通过 `uni.getFileSystemManager` 管理本地文件分块。

四、程序阅读题

题目：

1.阅读以下代码片段，回答问题：

html

```
<template>
  <view>
    <scroll-view
      scroll-y
      style="height: 400px;"
      bindscrolltolower="loadMore"
      scroll-into-view="{{targetId}}"
      scroll-with-animation>
      <view wx:for="{{list}}" wx:key="index" :id="'item' + index">
        {{item}}
      </view>
    </scroll-view>
    <button bindtap="scrollToBottom">滚动到底部</button>
  </view>
</template>
```

<script>

```

export default {
  data() {
    return {
      list: [],
      targetId: "",
      page: 1
    };
  },
  methods: {
    loadMore() {
      // 模拟加载更多数据
      const newData = ['新数据' + this.page, '新数据' + (this.page + 1)];
      this.list = [...this.list, ...newData];
      this.page++;
    },
    scrollToBottom() {
      this.targetId = 'item' + (this.list.length - 1);
    }
  }
};
</script>

```

问题：

1. `bindscrolltolower` 事件的作用是什么？
2. `scroll-into-view` 属性的作用是什么？如何实现滚动到指定位置？
3. 点击“滚动到底部”按钮时，如何实现平滑滚动到列表底部？

答案：

1. `bindscrolltolower` 事件在滚动条滚动到底部时触发，常用于实现分页加载更多数据的功能。
2. `scroll-into-view` 属性用于设置滚动到指定的目标元素，通过绑定目标元素的 `id` 实现。在 `scrollToBottom` 方法中设置 `targetId` 为最后一个元素的 `id`，即可滚动到列表底部。
3. 通过设置 `scroll-with-animation` 属性为 `true`，可以实现平滑滚动效果。

2. 阅读以下代码片段，回答问题：

```

html
<template>
  <view>
    <swiper
      autoplay
      interval="3000"
      current="{{currentIndex}}"
      bindchange="onSwiperChange"
      indicator-dots
    >

```



```

        indicator-color="rgba(255,255,255,0.3)"
        indicator-active-color="#007AFF">
        <swiper-item><view          style="background-color:          #FFCCCC;">Slide
1</view></swiper-item>
        <swiper-item><view          style="background-color:          #CCFFCC;">Slide
2</view></swiper-item>
        <swiper-item><view          style="background-color:          #CCCCFF;">Slide
3</view></swiper-item>
    </swiper>
    <button bindtap="nextSlide">下一张</button>
</view>
</template>

```

```

<script>
export default {
  data() {
    return {
      currentIndex: 0
    };
  },
  methods: {
    onSwiperChange(e) {
      this.currentIndex = e.detail.current;
    },
    nextSlide() {
      this.currentIndex = (this.currentIndex + 1) % 3;
    }
  }
};
</script>

```

问题:

1. `indicator-dots` 属性的作用是什么?
2. 如何实现动态切换幻灯片到指定索引?
3. 点击“下一张”按钮时, 如何实现循环切换幻灯片?

答案:

1. `indicator-dots` 属性用于显示面板指示点, 方便用户了解当前幻灯片的位置。
2. 修改 `currentIndex` 的值, 例如 `this.currentIndex = 1`, 即可切换到指定索引的幻灯片。
3. 在 `nextSlide` 方法中, 通过取模运算 `(this.currentIndex + 1) % 3` 实现循环切换幻灯片。

3. 阅读以下代码片段, 回答问题:

```

html
<template>

```

```

<view>
  <progress
    :percent="progressValue"
    activeColor="#07c160"
    backgroundColor="#ebee5"
    stroke-width="8" />
    <button bindtap="increaseProgress">增加进度</button>
  </view>
</template>

```

```

<script>
export default {
  data() {
    return {
      progressValue: 0
    };
  },
  methods: {
    increaseProgress() {
      if (this.progressValue < 100) {
        this.progressValue += 10;
      }
    }
  }
};
</script>

```

问题：

- 1.percent 属性的作用是什么？
- 2.stroke-width 属性的作用是什么？
- 3.如何实现进度条的平滑动画效果？

答案：

- 1.percent 属性用于设置进度条的百分比，控制进度条的显示长度。
- 2.stroke-width 属性用于设置进度条线条的宽度。
- 3.可以通过在修改 progressValue 时使用 setTimeout 或 requestAnimationFrame 逐步更新值，结合 CSS 的 transition 属性实现平滑动画效果。

4.阅读以下代码片段，回答问题：

html

```

<template>
  <view>
    <slider
      :value="sliderValue"
      min="0"
      max="100"
    >

```

```

        step="1"
        block-size="20"
        activeColor="#07c160"
        bindchanging="onSliderChanging"
        bindchange="onSliderChange" />
    <view>当前值: {{sliderValue}}</view>
    <view>实时值: {{realTimeValue}}</view>
</view>
</template>

```

```

<script>
export default {
  data() {
    return {
      sliderValue: 50,
      realTimeValue: 50
    };
  },
  methods: {
    onSliderChanging(e) {
      this.realTimeValue = e.detail.value;
    },
    onSliderChange(e) {
      this.sliderValue = e.detail.value;
    }
  }
};
</script>

```

问题:

1. bindchanging 和 bindchange 事件有什么区别?
2. block-size 属性的作用是什么?
3. 如何实现拖动过程中实时显示当前值?

答案:

1. bindchanging 事件在滑块拖动过程中持续触发, bindchange 事件在拖动结束后触发。
2. block-size 属性用于设置滑块按钮的大小。
3. 在 onSliderChanging 方法中获取滑块的当前值, 并更新到视图上, 即可实现实时显示。

5. 阅读以下代码片段, 回答问题:

html

```

<template>
  <view>
    <input

```

```

        type="text"
        placeholder="请输入用户名"
        bindinput="onInput"
        confirm-type="done"
        maxlength="10" />
    <input
        type="number"
        placeholder="请输入年龄"
        bindinput="onAgeInput"
        confirm-type="next" />
    <input
        type="idcard"
        placeholder="请输入身份证号"
        bindinput="onIdCardInput"
        confirm-type="send" />
</view>
</template>

<script>
export default {
  methods: {
    onInput(e) {
      console.log('用户名输入:', e.detail.value);
    },
    onAgeInput(e) {
      console.log('年龄输入:', e.detail.value);
    },
    onIdCardInput(e) {
      console.log('身份证号输入:', e.detail.value);
    }
  }
};
</script>

```

问题:

- 1.type="text"、type="number" 和 type="idcard" 分别表示什么类型的输入框?
- 2.confirm-type 属性的作用是什么?
- 3.如何限制输入只能为数字, 并且最大长度为 10?

答案:

- 1.type="text" 表示普通文本输入框, type="number" 表示数字输入框,
 - 2.type="idcard" 表示身份证输入框(会自动进行身份证格式校验)。
- confirm-type 属性用于设置键盘右下角确认按钮的文字, done 表示“完成”, next 表示“下一个”, send 表示“发送”。
- 3.对于数字输入框, type="number" 本身已经限制了输入只能为数字。要限制最

大长度为 10，可以使用 `maxlength="10"` 属性。

6.题目：阅读以下代码，回答问题。

javascript

```
let timerId = null;
```

```
function startTimer() {  
  timerId = setInterval(() => {  
    console.log('Timer is running');  
  }, 1000);  
}
```

```
function stopTimer() {  
  if (timerId !== null) {  
    clearInterval(timerId);  
    timerId = null;  
    console.log('Timer stopped');  
  }  
}
```

// 调用 startTimer 和 stopTimer

```
startTimer();
```

```
setTimeout(stopTimer, 5000);
```

问题：

1.这段代码实现了什么功能？

2.setInterval 和 clearInterval 分别有什么作用？

3.如果在 startTimer 中不将 setInterval 的返回值赋给 timerId，会有什么后果？

答案：

1.这段代码实现了一个每隔 1 秒在控制台输出"Timer is running"的计时器，并在 5 秒后停止计时器。

2.setInterval 用于重复执行某个函数，clearInterval 用于取消由 setInterval 设置的计时器。

3.如果不在 startTimer 中将 setInterval 的返回值赋给 timerId，将无法取消计时器，导致计时器一直运行。

7.题目：阅读以下代码，回答问题。

javascript

```
function fetchData() {  
  uni.request({  
    url: 'https://example.com/api/data',  
    method: 'GET',  
    success: (res) => {  
      console.log('请求成功', res.data);  
    }  
  })  
}
```

```

    },
    fail: (err) => {
      console.error('请求失败', err);
    }
  });
}

function uploadFile() {
  uni.chooseFile({
    success: (res) => {
      const tempFilePaths = res.tempFilePaths;
      uni.uploadFile({
        url: 'https://example.com/api/upload',
        filePath: tempFilePaths[0],
        name: 'file',
        success: (res) => {
          console.log('上传成功', res.data);
        },
        fail: (err) => {
          console.error('上传失败', err);
        }
      });
    }
  });
}

```

// 调用 fetchData 和 uploadFile
 fetchData();
 setTimeout(uploadFile, 2000);

问题：

- 1.这段代码实现了哪些网络操作？
- 2.uni.request 中的 method 参数有什么作用？
- 3.在 uni.uploadFile 中，name 参数有什么作用？

答案：

- 1.这段代码实现了发起一个 GET 请求获取数据和选择一个文件并上传的操作。
- 2.method 参数用于设置请求方法，如 GET、POST 等。
- 3.name 参数用于设置上传文件的参数名，以便后端接口能够正确解析上传的文件。

8.题目：音频播放状态管理（audio 组件+事件监听）

// 页面模板

```

<template>
  <view>
    <audio
      :src="currentSrc"
      @play="onPlay"
      @pause="onPause"

```

```
@ended="onEnded"></audio>
  <button @click="togglePlay">{{ playStatus }}</button>
  <text>当前播放: {{ currentSrc }}</text>
</view>
</template>
```

// 脚本逻辑

```
<script>
export default {
  data() {
    return {
      playStatus: '播放',
      currentSrc: 'http://example.com/audio1.mp3',
      audioContext: null
    }
  },
  mounted() {
    this.audioContext = uni.createInnerAudioContext();
    this.audioContext.onPlay(() => {
      this.playStatus = '暂停';
    });
    this.audioContext.onPause(() => {
      this.playStatus = '播放';
    });
  },
  methods: {
    togglePlay() {
      if (this.audioContext.paused) {
        this.audioContext.play();
      } else {
        this.audioContext.pause();
      }
    },
    onPlay() {
      console.log('音频开始播放');
    },
    onPause() {
      console.log('音频已暂停');
    },
    onEnded() {
      console.log('音频播放结束');
      this.currentSrc = 'http://example.com/audio2.mp3';
    }
  }
}
```

```
}  
</script>
```

问题:

- 1.当用户首次点击按钮时，控制台会输出什么？按钮文字如何变化？
- 2.当音频自然播放结束时，页面会发生什么变化？
- 3.此代码存在什么潜在问题？如何优化多音频源管理？

答案:

- 1.控制台输出"音频开始播放"，按钮文字变为"暂停"。
- 2.控制台输出"音频播放结束"，currentSrc 切换为 audio2.mp3，但不会自动播放新音频。
- 3.问题：未处理新音频加载逻辑，直接切换 src 可能导致播放中断。优化方案：在 onEnded 回调中调用

五、程序编译题

题目 1：表单验证

要求:

- 1.使用 form 组件包含所有输入项
- 2.包含 input（用户名）、radio（性别）
- 3.用户名非空且长度>=6
- 4.必须选择性别
- 5.提交按钮使用 button 组件
- 6.验证失败时用 uni.showToast 提示

答案:

```
<template>  
  <form @submit="submitForm">  
    <view class="form-item">  
      <input  
        v-model="form.username"  
        placeholder="请输入用户名"  
        name="username"  
      />  
    </view>  
  
    <radio-group name="gender">  
      <label>  
        <radio value="male" :checked="form.gender === 'male'"/> 男  
      </label>  
      <label>  
        <radio value="female" :checked="form.gender === 'female'"/> 女  
      </label>  
    </radio-group>  
  
    <view class="form-item">
```



```

        <switch name="agreement" :checked="form.agreement"/>
        同意协议
    </view>

    <button form-type="submit">提交</button>
</form>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      form: {
        username: "",
        gender: "",
        agreement: false
      }
    }
  },
  methods: {
    submitForm(e) {
      const { username, gender, agreement } = this.form
      if (!username || username.length < 6) {
        uni.showToast({ title: '用户名至少 6 位', icon: 'none' })
        return
      }
      if (!gender) {
        uni.showToast({ title: '请选择性别', icon: 'none' })
        return
      }
      if (!agreement) {
        uni.showToast({ title: '请同意协议', icon: 'none' })
        return
      }
      uni.showToast({ title: '提交成功' })
    }
  }
}
</script>

```

题目 2：图片轮播

假设在项目 static 文件有图片 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg

要求：

1.使用 swiper 组件实现轮播图

- 2.自动轮播，间隔 3 秒
- 3.显示指示点
- 4.使用本地图片资源

答案：

```
<template>
  <swiper
    :autoplay="true"
    :interval="3000"
    :indicator-dots="true"
    style="height: 300rpx"
  >
    <swiper-item
      v-for="(item, index) in swiperList"
      :key="index"
    >
      <image
        :src="item"
        mode="aspectFill"
        style="width: 100%; height: 100%"
      />
    </swiper-item>
  </swiper>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      swiperList: [
        '/static/1.jpg',
        '/static/2.jpg',
        '/static/3.jpg'
      ]
    }
  }
}
</script>
```

题目 3：倒计时组件

要求：

- 1.实现 60 秒倒计时功能
- 2.显示剩余时间（格式：XX 秒）
- 3.包含"开始/暂停"按钮（点击切换状态）

4.包含"取消"按钮（重置计时器）

5.倒计时结束时显示 Toast 提示

答案：

vue

```
<template>
```

```
  <view>
```

```
    <text>{{ time }}秒</text>
```

```
    <button @click="toggleTimer">{{ isRunning ? '暂停' : '开始' }}</button>
```

```
    <button @click="cancelTimer">取消</button>
```

```
  </view>
```

```
</template>
```

```
<script>
```

```
export default {
```

```
  data() {
```

```
    return {
```

```
      time: 60,
```

```
      timer: null,
```

```
      isRunning: false
```

```
    }
```

```
  },
```

```
  methods: {
```

```
    toggleTimer() {
```

```
      if (this.isRunning) {
```

```
        clearInterval(this.timer)
```

```
      } else {
```

```
        this.timer = setInterval(() => {
```

```
          if (this.time <= 0) {
```

```
            this.cancelTimer()
```

```
            uni.showToast({ title: '时间到! ', icon: 'none' })
```

```
            return
```

```
          }
```

```
          this.time--
```

```
        }, 1000)
```

```
      }
```

```
      this.isRunning = !this.isRunning
```

```
    },
```

```
    cancelTimer() {
```

```
      clearInterval(this.timer)
```

```
      this.time = 60
```

```
      this.isRunning = false
```

```
    }
```

```
  }
```

```
}
```

</script>

题目 4：全局 Loading 提示

要求：

1. 点击按钮发起网络请求
 2. 请求前显示 Loading 提示（带遮罩）
 3. 请求成功后关闭 Loading
 4. 请求失败时关闭 Loading 并显示错误提示
- 使用 uni.showLoading/uni.hideLoading

答案：

vue

<template>

<button @click="mockRequest">模拟请求</button>

</template>

<script>

export default {

 methods: {

 mockRequest() {

 uni.showLoading({ title: '加载中', mask: true })

 setTimeout(() => {

 const success = Math.random() > 0.3

 uni.hideLoading()

 if (success) {

 uni.showToast({ title: '请求成功' })

 } else {

 uni.showToast({ title: '请求失败', icon: 'none' })

 }

 }, 2000)

 }

 }

}

</script>

题目 5：扫码工具实现

需求：创建一个扫码工具页面，要求：

1. 点击按钮启动扫码
2. 显示扫码结果（二维码内容）
3. 支持连续扫码（扫码后保持开启状态）
4. 添加扫码成功震动反馈

```
<template>
  <view>
    <button @click="startScan">开始扫码</button>
    <view v-if="result">扫码结果: {{ result }}</view>
  </view>
</template>
```

```
<script>
export default {
  data() {
    return {
      result: ''
    }
  },
  methods: {
    startScan() {
      uni.scanCode({
        success: (res) => {
          this.result = res.result;
          uni.vibrateShort(); // 震动反馈
          uni.showToast({ title: '扫码成功' });
        },
        fail: (err) => {
          uni.showToast({ title: '扫码失败: ' + err.errMsg, icon: 'none' });
        }
      });
    }
  }
}
</script>
```