

一文带你了解并发编程：线程、进程与协程

在 Python 中，**并发编程**让程序能够同时执行多个任务，显著提高效率。主要的并发方案包括【多线程】、【多进程】和【协程】。本文将深入浅出地介绍这些概念、适用场景，并提供优化后的代码示例，帮助你轻松掌握并发编程。

1. 进程与线程基础

1.1 进程与线程的关系

- **进程**：操作系统资源分配的最小单位，拥有独立的内存空间，各进程相互隔离。
- **线程**：CPU 调度的最小执行单位，同一进程内的多个线程共享该进程的资源。

形象比喻：进程好比一个工厂，线程则是工厂里的工人。多线程就像多个工人在同一工厂协作，多进程则是开设多个工厂并行工作。

1.2 GIL（全局解释器锁）

CPython 解释器的 GIL 机制使得即使启用多线程，同一时刻也只有一个线程在执行 Python 字节码。因此：

- **计算密集型任务**（大量数学运算、数据处理）更适合使用多进程，充分利用多核 CPU。
- **IO 密集型任务**（文件读写、网络请求）适合使用多线程或协程，因为在等待 IO 时可以切换到其他任务。

2. 多线程编程

多线程特别适合处理 IO 密集型任务，例如并行下载多个文件。下面展示一个优化的多线程下载示例：

```
import threading
import requests
import time
import logging
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
from typing import List, Tuple

# 配置日志
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(threadName)s - %(levelname)s - %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

class DownloadManager:
    """文件下载管理器，支持多线程并行下载"""
    def __init__(self, max_workers: int = 5):
        """
        初始化下载管理器
        参数:
            max_workers: 最大工作线程数
        """
        self.max_workers = max_workers
        # 使用线程池管理线程资源
        self.executor = ThreadPoolExecutor(max_workers=max_workers, thread_name_prefix="Downloader")

    def download_file(self, file_name: str, url: str, timeout: int = 30) -> bool:
        """
        下载单个文件的方法
        """
```

参数:

file_name: 保存的文件名
url: 下载文件的URL地址
timeout: 请求超时时间 (秒)

返回:

bool: 下载是否成功

```
"""
try:
    logger.info(f"开始下载 {file_name}")
    start_time = time.time()

    # 添加请求头模拟浏览器行为
    headers = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36'
    }

    # 使用超时和流式下载处理大文件
    with requests.get(url, headers=headers, stream=True, timeout=timeout) as response:
        response.raise_for_status() # 确保请求成功

        # 获取文件大小 (如果服务器提供)
        total_size = int(response.headers.get('content-length', 0))

        with open(file_name, 'wb') as f:
            # 分块下载, 避免一次性加载大文件到内存
            chunk_size = 8192 # 8KB
            downloaded = 0

            for chunk in response.iter_content(chunk_size=chunk_size):
                if chunk: # 过滤保持连接活跃的空块
                    f.write(chunk)
                    downloaded += len(chunk)

            # 记录下载进度
            if total_size > 0:
                progress = (downloaded / total_size) * 100
                if downloaded % (5 * chunk_size) == 0: # 每下载约40KB更新一次进度
                    logger.debug(f"{file_name} - 下载进度: {progress:.1f}%")

    elapsed = time.time() - start_time
    logger.info(f"{file_name} 下载完成 - 耗时: {elapsed:.2f}秒")
    return True

except requests.exceptions.RequestException as e:
    logger.error(f"下载 {file_name} 失败: {str(e)}")
    return False
except IOError as e:
    logger.error(f"文件处理错误 {file_name}: {str(e)}")
    return False
except Exception as e:
    logger.error(f"下载 {file_name} 时发生未知错误: {str(e)}")
    return False

def download_multiple(self, url_list: List[Tuple[str, str]]) -> List[bool]:
    """
```

并行下载多个文件

参数:

url_list: 包含(文件名, URL)元组的列表

返回:

List[bool]: 每个下载任务的成功状态列表

"""

logger.info(f"开始下载 {len(url_list)} 个文件，使用 {self.max_workers} 个线程")

提交所有下载任务到线程池

futures = [

self.executor.submit(self.download_file, file_name, url)

for file_name, url in url_list

]

等待所有任务完成并收集结果

results = []

for future in futures:

try:

result = future.result()

results.append(result)

except Exception as e:

logger.error(f"执行任务时发生异常: {str(e)}")

results.append(False)

统计成功率

success_count = sum(results)

logger.info(f"所有下载任务完成! 成功: {success_count}/{len(url_list)}")

return results

def shutdown(self):

"""关闭线程池，释放资源"""

self.executor.shutdown(wait=True)

logger.info("下载管理器已关闭")

使用示例

if __name__ == "__main__":

测试URL列表 (替换为实际可用的URL)

url_list = [

("video1.mp4", "https://example.com/video1"),

("video2.mp4", "https://example.com/video2"),

("video3.mp4", "https://example.com/video3")

]

创建下载管理器并开始下载

downloader = DownloadManager(max_workers=3)

try:

results = downloader.download_multiple(url_list)

finally:

确保资源被正确释放

downloader.shutdown()

线程管理的关键点

- **线程池**：使用 `ThreadPoolExecutor` 管理线程资源，避免频繁创建和销毁线程的开销。
- **异常处理**：对每个下载任务进行完善的异常处理，确保单个任务失败不会影响整体程序。
- **资源管理**：通过 `with` 语句和 `shutdown()` 方法确保资源正确释放。
- **日志记录**：使用 `logging` 模块替代简单的 `print`，方便调试和问题追踪。

线程锁保证数据安全

当多个线程操作共享数据时，需要使用锁机制防止数据竞争问题：

```
import threading
import logging
import time
from typing import List

# 配置日志
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(threadName)s - %(levelname)s - %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

class ThreadSafeCounter:
    """线程安全的计数器实现"""

    def __init__(self, initial_value: int = 0):
        """
        初始化计数器
        参数:
            initial_value: 计数器初始值
        """
        self._value = initial_value
        self._lock = threading.RLock() # 可重入锁，支持同一线程多次获取

    def increment(self, amount: int = 1) -> int:
        """
        增加计数器值并返回新值
        参数:
            amount: 增加的数量

        返回:
            int: 增加后的计数器值
        """
        with self._lock:
            self._value += amount
            current = self._value
            return current

    def decrement(self, amount: int = 1) -> int:
        """
        减少计数器值并返回新值
        参数:
            amount: 减少的数量

        返回:
            int: 减少后的计数器值
        """
        with self._lock:
            self._value -= amount
            current = self._value
            return current

    @property
    def value(self) -> int:
        """
        获取当前计数器值
        """
```

返回:

int: 当前计数器值

"""

with self._lock:

return self._value

```
def worker(counter: ThreadSafeCounter, iterations: int, worker_id: int):
```

"""

工作线程函数，执行指定次数的计数器增加操作

参数:

counter: 线程安全的计数器对象

iterations: 迭代次数

worker_id: 工作线程ID

"""

```
logger.info(f"工作线程 {worker_id} 开始执行")
```

```
for i in range(iterations):
```

```
    # 模拟一些随机工作量
```

```
    if i % 10000 == 0:
```

```
        logger.debug(f"工作线程 {worker_id} 已完成 {i} 次操作")
```

```
        # 增加计数器
```

```
        counter.increment()
```

```
logger.info(f"工作线程 {worker_id} 完成，共执行 {iterations} 次操作")
```

```
def run_threaded_counter_test(num_threads: int = 5, iterations_per_thread: int = 100000):
```

"""

运行多线程计数器测试

参数:

num_threads: 线程数量

iterations_per_thread: 每个线程执行的迭代次数

"""

```
    # 创建线程安全计数器
```

```
counter = ThreadSafeCounter()
```

```
    # 创建线程列表
```

```
threads : List[threading.Thread] = []
```

```
logger.info(f"开始测试: {num_threads} 个线程，每个线程 {iterations_per_thread} 次操作")
```

```
start_time = time.time()
```

```
    # 创建并启动所有线程
```

```
for i in range(num_threads):
```

```
    t = threading.Thread(
```

```
        target =worker,
```

```
        args =(counter, iterations_per_thread, i),
```

```
        name =f"Worker-{i}"
```

```
    )
```

```
threads.append(t)
```

```
t.start()
```

```
    # 等待所有线程完成
```

```
for t in threads:
```

```
    t.join()
```

```
elapsed = time.time() - start_time
```

```
    # 验证结果
```

```

expected    = num_threads * iterations_per_thread
actual      = counter.value

logger      .info(f"测试完成! 耗时: {elapsed:.2f}秒")
logger      .info(f"计数器最终值: {actual}")
logger      .info(f"期望值: {expected}")
logger      .info(f"结果{'正确' if actual == expected else '不正确'}")

if __name__ == "__main__":
    run_threaded_counter_test    (num_threads=5, iterations_per_thread=100000)

```

3. 多进程编程

多进程能够绕过 GIL 限制，充分利用多核 CPU，特别适合计算密集型任务。以下是一个优化的多进程计算示例：

```

import multiprocessing as mp
import time
import logging
import os
import math
from typing import List, Tuple, Dict, Any

# 配置日志
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(processName)s - %(levelname)s - %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

class ParallelProcessor:
    """并行任务处理器，基于多进程实现"""
    def __init__(self, num_processes: int = None):
        """
        初始化并行处理器
        参数:
            num_processes: 进程数量，默认为CPU核心数
        """
        # 若未指定进程数，则使用CPU核心数
        self.num_processes = num_processes or mp.cpu_count()
        logger.info(f"初始化并行处理器，使用 {self.num_processes} 个进程")

    def _worker_calc_partial_sum(self, task_id: int, start: int, end: int,
                                result_queue: mp.Queue) -> None:
        """
        工作进程函数：计算部分和
        参数:
            task_id: 任务ID
            start: 起始值（包含）
            end: 结束值（不包含）
            result_queue: 结果队列
        """
        try:
            process_id = os.getpid()
            logger.info(f"任务 {task_id} 开始于进程 {process_id}，计算范围: [{start}, {end})")
            # 用数学公式计算区间和，比循环更高效
            # sum(range(start, end)) = (end-1 + start) * (end - start) / 2

```

```

result    = (end - 1 + start) * (end - start) // 2
    # 也可以用内置sum函数,但在特大范围时可能效率较低
    # result = sum(range(start, end))

    # 将结果放入队列
result_queue .put((task_id, result))
logger .info(f'任务 {task_id} 完成, 结果: {result}')

except Exception as e:
    logger .error(f'任务 {task_id} 出错: {str(e)}')
    # 放入错误结果
    result_queue .put((task_id, None))
def calculate_sum(self, start: int, end: int) -> int:
    """
    并行计算从start到end-1的整数和
    参数:
        start: 起始值 (包含)
        end: 结束值 (不包含)
    返回:
        int: 计算结果
    """
    if end <= start:
        return 0
    # 创建通信队列
result_queue = mp.Queue()

    # 计算每个进程的工作量
total_range = end - start
chunk_size = math.ceil(total_range / self.num_processes)

    # 创建进程列表
processes = []
logger .info(f'开始计算从 {start} 到 {end-1} 的和, 分为 {self.num_processes} 个子任务')
start_time = time.time()

    # 创建并启动所有进程
for i in range(self.num_processes):
    task_start = start + i * chunk_size
    task_end = min(task_start + chunk_size, end)
    # 若已超出范围, 跳过创建进程
    if task_start >= end:
        continue
    p = mp.Process(
        target =self._worker_calc_partial_sum,
        args =(i, task_start, task_end, result_queue),
        name =f'Calculator-{i}'
    )
    processes .append(p)
    p .start()
    # 收集结果
results = {}
    for _ in range(len(processes)):
        task_id , value = result_queue.get()
        if value is not None:
            results [task_id] = value

    # 等待所有进程结束

```

```

# 等待所有进程结束
for p in processes:
    p.join()

# 检查是否所有任务都成功完成
if len(results) != len(processes):
    logger.warning(f"部分任务失败! 只收到 {len(results)}/{len(processes)} 个结果")

# 计算总和
total_sum = sum(results.values())
elapsed = time.time() - start_time
logger.info(f"计算完成! 耗时: {elapsed:.2f}秒")
logger.info(f"结果: {total_sum}")

return total_sum

# 验证函数，确认并行计算结果正确性
def verify_sum(start: int, end: int, result: int) -> bool:
    """验证计算结果是否正确"""
    # 使用数学公式计算正确答案
    expected = (end - 1 + start) * (end - start) // 2
    logger.info(f"验证结果 - 计算值: {result}, 期望值: {expected}")
    return result == expected

if __name__ == "__main__":
    # 计算从0到1亿的和
    START = 0
    END = 100_000_000

    processor = ParallelProcessor()
    result = processor.calculate_sum(START, END)

    # 验证结果
    is_correct = verify_sum(START, END, result)
    print(f"\n计算结果: {result}")
    print(f"结果验证: {'✓ 正确' if is_correct else '✗ 错误'}")

```

进程间数据共享

不同进程间内存空间隔离，数据不能直接共享。可通过以下方式实现共享：

```

import multiprocessing as mp
import logging
import time
from typing import Dict, List, Any

# 配置日志
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(processName)s - %(levelname)s - %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

class SharedDataProcessor:
    """演示多进程间数据共享的处理器"""
    def __init__(self):
        """初始化处理器"""
        logger.info("初始化共享数据处理器")
    def using_value_and_array(self):

```



```

"""使用共享内存Value和Array示例"""

# 创建共享整数和数组
shared_counter = mp.Value('i', 0) # 'i'表示有符号整数
shared_array = mp.Array('d', [0.0] * 5) # 'd'表示双精度浮点数
processes = []

# 定义工作函数
def worker(counter, array, worker_id):
    pid = mp.current_process().pid
    logger.info(f"工作进程 {worker_id} (PID: {pid}) 开始")

    # 修改共享计数器
    with counter.get_lock():
        counter.value += 1
    logger.info(f"工作进程 {worker_id} 增加计数器值到 {counter.value}")

    # 修改共享数组
    with array.get_lock():
        for i in range(len(array)):
            array[i] = array[i] + worker_id
    logger.info(f"工作进程 {worker_id} 更新数组: {list(array)}")
logger.info(f"工作进程 {worker_id} 完成")

# 创建并启动进程
for i in range(3):
    p = mp.Process(target=worker, args=(shared_counter, shared_array, i))
    processes.append(p)
    p.start()

# 等待进程完成
for p in processes:
    p.join()

logger.info(f"所有进程完成。最终计数器值: {shared_counter.value}")
logger.info(f"最终数组值: {list(shared_array)}")

```

```

def using_manager(self):
    """使用 Manager 共享复杂数据结构示例"""

    # 创建Manager对象
    with mp.Manager() as manager:
        # 创建共享字典和列表
        shared_dict = manager.dict()
        shared_list = manager.list()

        # 创建共享锁
        lock = manager.RLock()

        processes = []

        # 定义工作函数
        def worker(shared_dict, shared_list, lock, worker_id):
            pid = mp.current_process().pid
            logger.info(f"工作进程 {worker_id} (PID: {pid}) 开始")

            # 安全地修改共享字典
            with lock:
                shared_dict[f'key_{worker_id}'] = worker_id * worker_id
                shared_dict['total'] = shared_dict.get('total', 0) + worker_id
            logger.info(f"工作进程 {worker_id} 更新字典: {dict(shared_dict)}")

            # 安全地修改共享列表
            with lock:
                shared_list.append(f"来自进程 {worker_id} 的数据")
            logger.info(f"工作进程 {worker_id} 更新列表: {list(shared_list)}")

```

```

        logger.info(f"工作进程 {worker_id} 更新列表: {list(shared_list)}")

        # 模拟一些工作
        time.sleep(0.5)

        logger.info(f"工作进程 {worker_id} 完成")

        # 创建并启动进程
        for i in range(5):
            p = mp.Process(
                target=worker,
                args=(shared_dict, shared_list, lock, i),
                name=f"Manager-Worker-{i}"
            )
            processes.append(p)
            p.start()

        # 等待进程完成
        for p in processes:
            p.join()

        logger.info("所有进程完成")
        logger.info(f"最终共享字典: {dict(shared_dict)}")
        logger.info(f"最终共享列表: {list(shared_list)}")

if __name__ == "__main__":
    processor = SharedDataProcessor()

    print("\n=== 使用 Value 和 Array 共享数据 ===")

    processor.using_value_and_array()

    print("\n=== 使用 Manager 共享数据 ===")

    processor.using_manager()

```

进程池的最佳实践

对于需要并行处理的大量独立任务，进程池是更高效的选择：

```

import multiprocessing as mp
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor
import time
import logging
import random
from typing import List, Tuple, Any

# 配置日志
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(processName)s - %(levelname)s - %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

class AdvancedTaskProcessor:
    """高级任务处理器，演示进程池最佳实践"""

    def __init__(self, max_workers: int = None):
        """
        初始化处理器
        参数:
            max_workers: 最大工作进程数，默认为CPU核心数
        """

        self.max_workers = max_workers or mp.cpu_count()

        logger.info(f"初始化高级任务处理器，最大进程数: {self.max_workers}")

```

```

def process_single_task(self, task_data: Tuple[int, int]) -> Tuple[int, float]:
    """
    处理单个任务的函数

    参数:
        task_data: 任务数据，格式为 (任务ID, 任务复杂度)

    返回:
        Tuple[int, float]: (任务ID, 处理结果)
    """
    task_id, complexity = task_data
    process_id = mp.current_process().pid

    logger.info(f"进程 {process_id} 开始处理任务 {task_id}，复杂度: {complexity}")

    # 模拟计算密集型工作
    start_time = time.time()
    # 根据任务复杂度决定计算量
    iterations = complexity * 1000000
    result = 0
    for i in range(iterations):
        result += i % 10
        # 避免过度优化
        if i % 1000000 == 0:
            result = result * 0.99999

    # 计算处理时间
    processing_time = time.time() - start_time
    logger.info(f"进程 {process_id} 完成任务 {task_id}，耗时: {processing_time:.2f}秒")
    return task_id, result

def process_tasks_with_pool(self, tasks: List[Tuple[int, int]]) -> List[Tuple[int, float]]:
    """
    使用进程池处理多个任务

    参数:
        tasks: 任务列表，每个任务为 (任务ID, 任务复杂度) 元组

    返回:
        List[Tuple[int, float]]: 处理结果列表
    """
    logger.info(f"开始处理 {len(tasks)} 个任务，使用 {self.max_workers} 个进程")
    start_time = time.time()

    results = []

    # 使用ProcessPoolExecutor进行并行处理
    with ProcessPoolExecutor(max_workers=self.max_workers) as executor:
        # 提交所有任务
        futures = [executor.submit(self.process_single_task, task) for task in tasks]
        # 收集结果
        for future in futures:
            try:
                result = future.result()
                results.append(result)
            except Exception as e:
                logger.error(f"任务执行出错: {str(e)}")
    elapsed = time.time() - start_time
    logger.info(f"所有任务处理完成，总耗时: {elapsed:.2f}秒")

    return results

```

```

def run_demo(self, num_tasks: int = 10, seed: int = 42):
    """
    运行演示

    参数:
        num_tasks: 任务数量
        seed: 随机种子，确保可重复性
    """
    random.seed(seed)

    # 创建任务列表，复杂度在1到5之间随机
    tasks = [(i, random.randint(1, 5)) for i in range(num_tasks)]
    logger.info(f"创建了 {num_tasks} 个任务")
    logger.info(f"任务列表: {tasks}")

    # 处理任务
    results = self.process_tasks_with_pool(tasks)

    # 输出结果
    logger.info(f"处理结果: {results}")

if __name__ == "__main__":
    processor = AdvancedTaskProcessor()
    processor.run_demo(num_tasks=8)

```

4. 协程编程（续）

基于 **asyncio** 的协程示例（续）

```

import asyncio
import logging
import time
import random
from typing import List, Dict, Any

# 配置日志
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s'
)
logger = logging.getLogger(__name__)

class AsyncTaskManager:
    """基于协程的异步任务管理器"""

    def __init__(self):
        """初始化异步任务管理器"""
        logger.info("初始化异步任务管理器")
        self.results = {}

    async def task_simulator(self, task_id: int, duration: float) -> Dict[str, Any]:
        """
        模拟一个异步任务

        参数:
            task_id: 任务ID
            duration: 模拟的任务执行时间（秒）

        返回:

```

```

Dict: 任务结果数据
"""

logger.info(f"任务 {task_id} 开始，预计耗时 {duration:.2f}秒")

# 模拟不同任务阶段
stages = ['初始化', '数据加载', '处理中', '完成']
result_data = {
    'task_id': task_id,
    'stages': {},
    'total_time': 0
}

start_time = time.time()

# 分阶段执行任务
stage_time = duration / len(stages)
for i, stage in enumerate(stages):
    # 模拟每个阶段的工作
    stage_start = time.time()
    # 使用asyncio.sleep模拟异步IO操作
    variation = random.uniform(0.8, 1.2) # 增加一些随机性
    await asyncio.sleep(stage_time * variation)
    stage_duration = time.time() - stage_start
    result_data['stages'][stage] = stage_duration

logger.debug(f"任务 {task_id}: {stage} 阶段完成，耗时 {stage_duration:.2f}秒")

# 计算总耗时
total_time = time.time() - start_time
result_data['total_time'] = total_time

logger.info(f"任务 {task_id} 完成，总耗时 {total_time:.2f}秒")
return result_data
async def run_tasks(self, num_tasks: int = 5, min_duration: float = 1.0,
                    max_duration: float = 5.0) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    并发运行多个异步任务

    参数:
        num_tasks: 任务数量
        min_duration: 最小任务持续时间
        max_duration: 最大任务持续时间

    返回:
        List[Dict]: 所有任务结果列表
    """
    logger.info(f"准备运行 {num_tasks} 个异步任务")

    # 生成随机任务持续时间
    durations = [random.uniform(min_duration, max_duration) for _ in range(num_tasks)]
    # 创建任务列表
    tasks = [
        self.task_simulator(i, durations[i]) for i in range(num_tasks)
    ]

    # 并发执行所有任务
    start_time = time.time()
    results = await asyncio.gather(*tasks)
    total_time = time.time() - start_time

    # 分析结果

```

```

theoretical_sequential_time    = sum(durations)

speedup    = theoretical_sequential_time / total_time

logger     .info(f"所有任务完成! 总耗时: {total_time:.2f}秒")

logger     .info(f"如果顺序执行预计需要: {theoretical_sequential_time:.2f}秒")

logger     .info(f"加速比: {speedup:.2f}x")

    return results

async def main():
    """主函数"""

    manager    = AsyncTaskManager()

    # 运行并发任务

    results    = await manager.run_tasks(num_tasks=10, min_duration=1.0, max_duration=3.0)

    # 输出结果摘要

    print("\n任务执行摘要:")

    for result in results:

        task_id    = result['task_id']

        total_time    = result['total_time']

        print(f"任务 {task_id}: 总耗时 {total_time:.2f}秒")

if __name__ == "__main__":
    # 在Python 3.7+中，可以直接使用asyncio.run()

    asyncio     .run(main())

```

使用 aiohttp 进行高效网络请求

协程在网络 IO 场景中特别高效。下面是使用 aiohttp 实现并发下载多个文件的示例：

```

import asyncio
import aiohttp
import logging
import time
import os

from typing import List, Tuple, Dict, Any
from aiohttp import ClientSession
import aiofiles # 需要先安装: pip install aiofiles

# 配置日志
logging.basicConfig(
    level    =logging.INFO,
    format    ='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s'
)

logger     = logging.getLogger(__name__)

class AsyncDownloader:
    """异步HTTP下载器，基于aiohttp和asyncio实现"""

    def __init__(self, download_dir: str = "./downloads", chunk_size: int = 8192):
        """
        初始化下载器
        参数:
            download_dir: 下载文件保存目录
            chunk_size: 下载时的块大小（字节）
        """

        self     .download_dir = download_dir

        self     .chunk_size = chunk_size

        # 确保下载目录存在

```

```

os    .mkdirs(download_dir, exist_ok=True)

logger    .info(f"异步下载器初始化完成，下载目录: {download_dir}")

async def download_file(self, session: ClientSession, url: str,
                        file_name    : str) -> Dict[str, Any]:
    """
    异步下载单个文件

    参数:
        session: aiohttp会话对象
        url: 下载URL
        file_name: 保存的文件名

    返回:
        Dict: 下载结果信息
    """

    file_path    = os.path.join(self.download_dir, file_name)
    start_time    = time.time()

    # 记录下载信息
    result    = {
        'url': url,
        'file_name': file_name,
        'file_path': file_path,
        'success': False,
        'file_size': 0,
        'download_time': 0,
        'speed': 0,
        'error': None
    }

    try:
        logger    .info(f"开始下载: {file_name} 从 {url}")

        # 发送请求并流式下载
        async with session.get(url, ssl=False) as response:
            if response.status != 200:
                error_msg    = f"HTTP错误: {response.status} - {response.reason}"
                logger    .error(error_msg)
                result    ['error'] = error_msg
                return result

            # 获取文件大小（如果服务器提供）
            content_length    = response.headers.get('Content-Length')
            if content_length:
                total_size    = int(content_length)
                result    ['file_size'] = total_size
                logger    .info(f"{file_name} 大小: {total_size/1024:.1f} KB")

            # 异步写入文件
            async with aiofiles.open(file_path, 'wb') as f:
                downloaded    = 0
                last_log_time    = time.time()

                # 流式下载，避免内存溢出
                async for chunk in response.content.iter_chunked(self.chunk_size):
                    await f    .write(chunk)
                    downloaded    += len(chunk)

                    # 每秒最多记录一次进度
                    current_time    = time.time()
                    if current_time - last_log_time >= 1.0 and total_size > 0:

```

```

        progress    = (downloaded / total_size) * 100
        logger      .debug(f"{file_name} - 下载进度: {progress:.1f}%")
        last_log_time    = current_time

    # 计算下载统计信息
    download_time    = time.time() - start_time
    speed    = result['file_size'] / download_time if download_time > 0 else 0

    result    .update({
        'success': True,
        'download_time': download_time,
        'speed': speed
    })

    logger    .info(f"{file_name} 下载完成 - "
        f    "耗时: {download_time:.2f}秒, "
        f    "速度: {speed/1024:.1f} KB/s")

    return result

    except aiohttp.ClientError as e:
        error_msg    = f"网络错误: {str(e)}"
        logger      .error(f"下载 {file_name} 失败: {error_msg}")
        result    ['error'] = error_msg
        return result

    except asyncio.CancelledError:
        error_msg    = "下载被取消"
        logger      .warning(f"{file_name} 下载被取消")
        result    ['error'] = error_msg
        return result

    except Exception as e:
        error_msg    = f"未知错误: {str(e)}"
        logger      .error(f"下载 {file_name} 时发生异常: {error_msg}")
        result    ['error'] = error_msg
        return result

async def download_batch(self, urls: List[Tuple[str, str]],
                        max_concurrent    : int = 5) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    批量并发下载多个文件
    参数:
        urls: 包含(文件名, URL)元组的列表
        max_concurrent: 最大并发下载数
    返回:
        List[Dict]: 下载结果列表
    """
    if not urls:
        logger      .warning("没有提供下载URL")
        return []

    logger    .info(f"开始批量下载 {len(urls)} 个文件, 最大并发数: {max_concurrent}")
    start_time    = time.time()

    # 创建限制并发数的信号量
    semaphore    = asyncio.Semaphore(max_concurrent)

    # 定义带信号量的下载函数

```



```

async def bounded_download(session, file_name, url):
    with semaphore:
        return await self.download_file(session, url, file_name)

    # 创建会话并发送请求
async with aiohttp.ClientSession() as session:
    # 创建所有下载任务
    tasks = [
        bounded_download (session, file_name, url)
        for file_name, url in urls
    ]
    # 并发执行所有任务
    results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)

    # 处理结果
processed_results = []
success_count = 0

    for result in results:
        # 检查是否发生异常
        if isinstance(result, Exception):
            logger .error(f"下载任务异常: {str(result)}")
            processed_results .append({
                'success': False,
                'error': str(result)
            })
        else:
            processed_results .append(result)
            if result['success']:
                success_count += 1

    # 统计信息
total_time = time.time() - start_time
success_rate = (success_count / len(urls)) * 100 if urls else 0
logger .info(f"批量下载完成! 总耗时: {total_time:.2f}秒")
logger .info(f"成功: {success_count}/{len(urls)} ({success_rate:.1f}%)")

    return processed_results

async def main():
    """主函数"""

    # 创建下载器实例
    downloader = AsyncDownloader(download_dir="./downloads")

    # 准备下载列表 (替换为实际可用的URL)
    urls = [
        ("image1.jpg", "https://example.com/image1.jpg"),
        ("image2.jpg", "https://example.com/image2.jpg"),
        ("image3.jpg", "https://example.com/image3.jpg"),
        ("document1.pdf", "https://example.com/document1.pdf"),
        ("document2.pdf", "https://example.com/document2.pdf")
    ]

    # 开始批量下载
    results = await downloader.download_batch(urls, max_concurrent=3)

    # 打印下载结果摘要
    print("\n下载结果摘要:")
    for result in results:
        if result['success']:
            print(f"成功: {result['file_name']}")
        else:
            print(f"失败: {result['file_name']} - {result['error']}")

```

```
        if result.get('success'):
            file_name      = result.get('file_name')
            size_kb        = result.get('file_size', 0) / 1024
            time_s         = result.get('download_time', 0)
            speed_kbps     = result.get('speed', 0) / 1024

            print(f" {file_name}: {size_kb:.1f} KB, {time_s:.2f}秒, {speed_kbps:.1f} KB/s")
        else:
            url      = result.get('url', 'Unknown URL')
            error    = result.get('error', 'Unknown error')

            print(f" {url}: {error}")

if __name__ == "__main__":
    # 在Python 3.7+中可以直接使用asyncio.run()
    asyncio.run(main())
```

5. 并发模式选择指南

根据任务类型选择合适的并发模式非常重要，下面是选择指南：

5.1 多线程适用场景

- **IO 密集型任务**：文件读写、网络请求、数据库操作
- **需要共享内存**：线程间可直接共享变量和对象
- **与外部库集成**：许多第三方库不支持异步，但支持多线程

5.2 多进程适用场景

- **CPU 密集型任务**：数学计算、图像处理、数据分析
- **需要隔离安全**：各进程独立运行，一个进程崩溃不影响其他进程
- **充分利用多核 CPU**：绕过 GIL 限制，实现真正的并行计算

5.3 协程适用场景

- **高并发 IO 操作**：网络爬虫、API 调用、微服务通信
- **资源消耗敏感**：协程开销远小于线程和进程
- **需要精细控制任务调度**：协程可以精确控制任务切换时机

6. 总结与最佳实践

6.1 主要概念对比

特性	多线程	多进程	协程
适用任务类型	IO 密集型	CPU 密集型	IO 密集型
资源消耗	中等	高	低
数据共享	直接共享	需特殊机制	直接共享
并行执行	受 GIL 限制	真正并行	单线程内并发
开发复杂度	中等	中等	较高（需理解异步）
切换开销	中等	高	极低

6.2 并发编程最佳实践

1. **明确问题类型**：首先确定任务是 CPU 密集型还是 IO 密集型，再选择并发方案。
2. **避免共享状态**：尽量减少线程/进程间的数据共享，必要时使用锁或消息传递。
3. **合理使用池化**：使用线程池、进程池管理资源，避免频繁创建销毁的开销。
4. **善用异步库**：使用协程时，优先选择支持异步 IO 的库（如 aiohttp、asyncpg）。
5. **异常处理**：确保捕获并妥善处理所有子任务中的异常，防止静默失败。
6. **超时控制**：设置合理的超时时间，避免任务无限等待。
7. **监控与日志**：实现良好的日志记录，便于调试和性能分析。
8. **资源管理**：正确释放资源，使用上下文管理器（ `with` 语句）自动清理。