КредитИнфо
Бюро кредитных историй

Информационная система ООО «БКИ КредитИнфо». Триггеры

Руководство по подключению

Версия 1.00

Москва, 2025 г.

КредитИнфо
Бюро кредитных историй

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСУ 7

2.1. Порядок подключения 7

2.2. Адреса для обращения к триггерам 7

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ЗАПРОСА НА СЕРВИС 8

3.1. Запрос подписки на Сервис 8

3.2. Запрос на предоставление данных о срабатывании Сервиса 9

4. ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТА ОТ СЕРВИСА 10

1. Пример запроса подписки на Сервис 11

2. Пример ответа, содержащий информацию о подписке 12

3. Пример ответа, содержащий информацию о триггерах 12

4. Пример ответа, содержащий информацию об ошибке при обработке XML-файла 13

5. Пример ответа, содержащий информацию об ошибке по триггеру 13

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

URL	–	унифицированный указатель ресурса (Uniform Resource Locator)
Бюро	–	ООО «БКИ КредитИнфо»
ИС	–	информационная система
ЛК ЮЛ	–	личный кабинет юридического лица
ПО	–	программное обеспечение
СКИ	–	субъект кредитной истории
ЭП	–	электронная подпись

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Партнер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее с Бюро Договор об оказании информационных услуг.

Пользователь – ответственный сотрудник Партнера.

Сертификат (сертификат ключа проверки электронной подписи) – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Информационная система ООО «БКИ КредитИнфо». Личный кабинет юридического лица. Руководство по подключению.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный документ описывает порядок действий, необходимых для подключения к Сервису «Триггеры» ООО «БКИ КредитИнфо» (далее – Сервис), который позволяет автоматически обрабатывать события, связанные с СКИ в ИС Бюро.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСУ

2.1. Порядок подключения

Для подключения ИС Партнера к Сервису необходимо выполнить следующие действия:

1. обратиться к ЛК ЮЛ по адресу, указанному в п. 2.3 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [1];
2. зарегистрировать Партнера в ЛК ЮЛ в соответствии с п. 2.4 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [1];
3. установить сертификат УЦ в соответствии с п. 2.5.1 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [1];
4. установить список отзыва сертификатов в соответствии с п. 2.5.2 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [1];
5. выпустить личный сертификат Пользователя в соответствии с п. 2.5.3 Руководства по подключению к ЛК ЮЛ [1].

Для регистрации Пользователя необходимо наличие заключенного между Пользователем и Бюро договора, на основании которого сотрудники Бюро делигируют Пользователю права на выполнение запросов к Сервису.

При этом Пользователь должен предоставить в Бюро следующие сведения:

- полное наименование организации Пользователя;
- краткое наименование организации Пользователя;
- юридический адрес организации Пользователя;
- ИНН организации Пользователя;
- ОГРН организации Пользователя.

2.2. Адреса для обращения к триггерам

Запросы направляются с использованием базового URL Сервиса.

Сервис доступен по следующим URL:

https://b2b-tp.rs-cb.ru/triggers – тестовый контур;

https://b2b-p.rs-cb.ru/triggers – боевой контур.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ЗАПРОСА НА СЕРВИС

Пользователь имеет возможность отправить следующие запросы:

- подписка на Сервис (см. п. 3.1);
- предоставление данных о срабатывании Сервиса (см. п. 3.2).

3.1. Запрос подписки на Сервис

Данный запрос позволяет Партнеру подписаться на Сервис для мониторинга событий, связанных с требуемым СКИ.

Запрос должен быть сформирован с использованием символов кодировки UTF-8 в формате XML в соответствии с xsd-схемой запроса (см. файл triggersRequest.xsd из комплекта сопроводительной документации).

В XML-файле запроса теги userId, fullName, shortName, otherName, regnum, taxNum заполняются согласно реквизитам организации.

Предусмотрена возможность подписаться на группу триггеров, в таком случае тег triggerValue не указывается.

Пример заполнения XML-файла запроса указан в п. 1 Приложение 1.

Для отправки запроса Пользователю необходимо сформировать следующий HTTP-запрос:

```
/opt/cprocsp/bin/amd64/curl -k -vvv
--data-binary "@/root/get-cpcert-master/test.xml"
-H "Content-Type: application/octet-stream"
--cert "c65cdf9168909cb059feab28299ad24381d7581d"
--output –
https://b2b-tp.rs-cb.ru/triggers/v1/Subscribe
```

Где:

- **/opt/cprocsp/bin/amd64/curl** – модифицированная версия curl, интегрированная с криптопровайдером КриптоПро, поддерживающая ГОСТ-шифрование и работу с сертификатами;
- **data-binary** – путь к XML-файлу запроса;
- **cert** – отпечаток сертификата для аутентификации на сервере.

URL адреса для тестового и боевого контуров отличаются.
Для тестового контура: https://b2b-tp.rs-cb.ru/triggers/v1/Subscribe
Для боевого контура: https://b2b-p.rs-cb.ru/triggers/v1/Subscribe

Далее сформированный запрос отправляется на Сервис методом POST.

Со своей стороны, Бюро проверяет запрос на наличие обязательных блоков и атрибутов согласно xsd-схеме.

3.2. Запрос на предоставление данных о срабатывании Сервиса

Данный запрос позволяет Партнеру получить информацию обо всех срабатываниях триггеров, связанных с СКИ, на которых Партнер ранее оформил подписку, за указанный временной период.

Для отправки запроса Пользователю необходимо сформировать следующий HTTP-запрос:

```
/opt/cprocsp/bin/amd64/curl -k -vvvv
--cert "c65cdf9168909cb059feab28299ad24381d7581d"
-X GET https://b2b-tp.rs-cb.ru/triggers/v1/GetAllUpdates?id=9999&start=2025-03-14T00%3A00%3A00&end=2025-03-14T15%3A00%3A00
```

Где:

- **id** – ID организации, выданный Бюро;
- start, end – временной диапазон, за который запрашиваются срабатывания триггеров в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss с использованием метода urlencode («%3A» вместо символа «:»).

При этом значение параметра «start» не должно быть меньше 00:00:00 вчерашнего дня и значение параметра «end» не должно быть больше текущего времени. Если значения параметров не входят в допустимые пределы, то ИС Бюро автоматически применяет ограничения.

URL адреса для тестового и боевого контуров отличаются.
Для тестового контура: https://b2b-tp.rs-cb.ru/triggers/v1/GetAllUpdates
Для боевого контура: https://b2b-p.rs-cb.ru/triggers/v1/GetAllUpdates

Далее сформированный запрос отправляется на Сервис методом GET.

4. ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТА ОТ СЕРВИСА

В качестве результата запроса Бюро может передать:

- ответ, содержащий информацию о подписке (пример ответа указан в п. 2 Приложение 1);
- ответ, содержащий непосредственно запрашиваемые сведения (пример ответа указан в п. 3 Приложение 1);
- ответ, содержащий информацию об ошибке (примеры ответов указаны в п. 4 и п. 5 Приложение 1).

Ответ формируется с использованием символов кодировки UTF-8 в формате XML в соответствии с соответствующей xsd-схемой (см. файл triggersResponse.xsd из комплекта сопроводительной документации).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ XML-ФАЙЛОВ

1. Пример запроса подписки на Сервис

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TriggersRequest version="1.0">
    <User>
        <userId>9999</userId>
    </User>
    <Trigger requestOrderId="1">
        <Subject>
            <Name>
                <lastName>ЗАВЕРКИНА</lastName>
                <firstName>АНАСТАСИЯ</firstName>
                <middleName>МИХАЙЛОВНА</middleName>
            </Name>
            <Doc>
                <docCode>21</docCode>
                <docSeries>9704</docSeries>
                <docNum>247877</docNum>
                <issueDate>2018-07-17</issueDate>
                <foreignerCode>1</foreignerCode>
            </Doc>
            <birthDate>1980-10-30</birthDate>
            <regNum>654189012341234</regNum>
            <TaxNum_group>
                <taxCode>1</taxCode>
                <taxNum>123456789023</taxNum>
            </TaxNum_group>
            <socialNum>32456732412</socialNum>
        </Subject>
        <DataSources>
          <DataSource sourceCode="2"/>
        </DataSources>
    </Trigger>
    <Trigger requestOrderId="2">
        <Subject>
            <Name>
                <lastName>ЗАВЕРКИНА</lastName>
                <firstName>АНАСТАСИЯ</firstName>
                <middleName>МИХАЙЛОВНА</middleName>
            </Name>
            <Doc>
                <docCode>21</docCode>
                <docSeries>9704</docSeries>
                <docNum>247877</docNum>
                <issueDate>2018-07-17</issueDate>
                <foreignerCode>1</foreignerCode>
            </Doc>
            <birthDate>1980-10-30</birthDate>
            <regNum>654189012341234</regNum>
            <TaxNum_group>
                <taxCode>1</taxCode>
                <taxNum>123456789023</taxNum>
            </TaxNum_group>
            <socialNum>32456732412</socialNum>
        </Subject>
        <DataSources>
            <DataSource sourceCode="2">
                <triggerValue dataCode="1"/>
                <triggerValue dataCode="3"/>
```

```
                <triggerValue dataCode="5"/>
            </DataSource>
        </DataSources>
    </Trigger>
</TriggersRequest>
```

2. Пример ответа, содержащий информацию о подписке

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TriggersResponse version="1.0">
    <Trigger requestOrderId="1">
        <triggerId>13535625</triggerId>
        <DataSources>
            <DataSource sourceCode="2"/>
        </DataSources>
    </Trigger>
    <Trigger requestOrderId="2">
        <triggerId>2462532</triggerId>
        <DataSources>
            <DataSource sourceCode="2">
                <Data orderId="1">
                    <triggerValue dataCode="1"/>
                    <triggerValue dataCode="3"/>
                    <triggerValue dataCode="5"/>
                </Data>
            </DataSource>
        </DataSources>
    </Trigger>
</TriggersResponse>
```

3. Пример ответа, содержащий информацию о триггерах

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TriggersResponse version="1.0">
    <Trigger requestOrderId="1">
        <triggerId>13535625</triggerId>
        <DataSources>
            <DataSource sourceCode="2">
                <Data orderId="1">
                    <triggerValue dataCode="1">Кредитная
организация</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="2">2</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="3">1</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="4">40000</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="5">20000</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="6">20000,00</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="7">20000</triggerValue>
                </Data>
            </DataSource>
        </DataSources>
        </Trigger>
    <Trigger requestOrderId="2">
        <triggerId>2462532</triggerId>
        <DataSources>
            <DataSource sourceCode="2">
                <Data orderId="1">
                    <triggerValue dataCode="1">Кредитная
организация</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="3">1</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="5">20000</triggerValue>
                </Data>
```

```
            </DataSource>
        </DataSources>
    </Trigger>
</TriggersResponse>
```

4. Пример ответа, содержащий информацию об ошибке при обработке XML-файла

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TriggersResponse version="1.0">
    <Errors>
        <Error>
            <code>6</code>
            <message>Ошибка проверки запроса по XSD</message>
        </Error>
    </Errors>
</TriggersResponse>
```

5. Пример ответа, содержащий информацию об ошибке по триггеру

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TriggersResponse version="1.0">
    <Trigger requestOrderId="1">
        <Errors>
            <Error>
                <code>1</code>
                <message>Нет данных</message>
            </Error>
        </Errors>
    </Trigger>
    <Trigger requestOrderId="2">
        <triggerId>2462532</triggerId>
        <DataSources>
            <DataSource sourceCode="2">
                <Data orderId="1">
                    <triggerValue dataCode="1">Кредитная
организация</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="3">1</triggerValue>
                    <triggerValue dataCode="5">20000</triggerValue>
                </Data>
            </DataSource>
        </DataSources>
    </Trigger>
</TriggersResponse>
```