

重要

フォルダ構成の指定

パッケージ「curriculum.b」直下に下記のクラスファイルを作成

クラス「Question4」

プログラムでは、複数のデータをまとめて扱う 場面がよくあります。

同じ種類のデータを1つの変数で管理する方法 として使われるのが 配列 (Array) です !

複数のデータを1つの変数で扱え、for文と組み合わせて、データを簡単に処理できるようになります

Q1

int 型の配列 を作成し、1, 2, 3, 4, 5 を格納する
配列の全要素を 順番に表示

Q2

int 型の配列 {10, 20, 30, 40, 50} を用意する
配列の要素を 逆順 に表示

Q3

int 型の配列 {3, 5, 7, 9, 11} を用意する
配列の全要素の 合計値 を計算し、表示

Q4

int 型の配列 {12, 7, 9, 21, 5, 18} を用意する
配列の 最大値と最小値 を求めて表示

Q5

int 型の配列 {1, 2, 3, 4, 5} を用意する
配列のすべての要素を 2 倍 し、結果を表示
結果を表示する際の処理に拡張for文を使用してください

Q6	int 型の配列 {4, 7, 10, 15, 20} を用意する ユーザーがコンソール入力した数が 配列に含まれているか を判定し、結果を表示 結果: ("入力した値"は配列に含まれています／含まれていません)
Q7	2次元配列 int[][] array = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}; を用意する 配列の すべての要素を表示 配列を使うと、複数のデータをまとめて管理 できます。 しかし、「表」や「座標」などのデータを扱う場合、1次元配列 だけでは不便ことがあります。 「行」と「列」のようにデータを2次的に扱いたいとき に便利なのが 多次元配列 です！ 多次元配列を理解できると、表データ、ゲームの盤面、画像データなど、応用範囲が広がります
Q8	2次元配列 int[][] array = {{10, 20, 30}, {40, 50, 60}, {70, 80, 90}}; を用意する 配列の すべての要素の合計値を表示
Q9	2次元配列 int[][] array = {{12, 15, 8}, {6, 19, 25}, {30, 2, 10}}; を用意する 配列内の 最大値と最小値 を求めて表示
Q10	3次元配列 int[][][] array = {{{1, 2}, {3, 4}}, {{5, 6}, {7, 8}}}; を用意する 配列内のすべての要素を 表示