

出力してくださいと記載がある場所は **コンソールに出力** という意味です
入力してくださいと記載がある場合は **コンソールに入力** という意味です

インデントが汚い、コメントの記載がない場合、必ず **再提出** にしますのでお気をつけください
問題をコンソールに出力する際は、問題ごとに **改行を挟んで出力** されるようにしてください

コメントの例文を下記に記載してますのでそれに則って書いてください
※概要の文末は「処理」、詳細の文末は「する」と、書くとうっかりやすいと思います

❖❖コメントの書き方の例❖❖

①.処理の概要と詳細を必ずクラスやメソッドごとに書く

✧

例.【概要】全角文字制御処理

【詳細】半角文字が入力された場合、削除する。

以下JQueryの記述

クラス

```
/*-----  
* [概要] 全角文字制御処理  
* [詳細] 半角文字が入力された場合、削除する。  
-----*/  
  
function ctrl_name(e) {  
    let str_array = e.value.split("");  
    let tmp_array = [];  
    let str = "";  
    for(let cnt = 0; cnt < str_array.length; cnt++) {  
        str = str_array[cnt];  
        if(str.match(/^[A-Za-z0-9]*$/)) {  
            continue;  
        }  
        tmp_array.push(str);  
    }  
    return tmp_array.join("");  
}
```

メソッド

```
/*-----  
[概要] テキストボックス入力時イベント  
-----*/  
  
$('.js-input').on('input', function() {  
    // 全角文字以外削除  
    $(this).val(ctrl_name(this));  
});
```

②.処理内容を一行ごとに書く (//の後は半角スペースを入れてください)

✧

例. // 顧客名の初期値を設定

処理

```
// 顧客名の初期値を設定  
String customerName = "";
```

重要

フォルダ構成の指定

パッケージ「curriculum.a」の作成後、直下に下記のクラスファイルを作成
クラス「Question1」

プログラミング作成後に下記URLのリンクから理解度テストを実施してください

<https://forms.gle/mFLqQuPBj5jSaxFu7>

プログラムでは、データを一時的に保存して使うために「変数」という仕組みがあります。

変数は、「名前がついた箱」のようなものです。

以下の問題を解いていきましょう。

Q1	各型の変数を宣言し、初期値を設定してください。
	byte 変数byteNumの初期値を設定 short 変数shortNumの初期値を設定 int 変数intNumの初期値を設定 long 変数longNumの初期値を設定 float 変数floatNumの初期値を設定 double 変数doubleNumの初期値を設定 char 変数letterの初期値を設定 String 変数lettersの初期値を設定 boolean 変数isBooleanの初期値を設定
Q2	1で宣言した各型の変数に指定された値を代入してください
	変数byteNumに10を代入 変数shortNumに100を代入 変数intNumに1000を代入 変数longNumに10000を代入 変数floatNumに9.5を代入 変数doubleNumに10.5を代入 変数letterに"a"を代入 変数lettersに"ハロー"を代入 変数isBooleanにtrueを代入
Q3	値を代入した変数を用いて出力をしてください
	11110 11110を出力 20 20を出力 a ハロー true a ハロー trueを出力 11130 数字を全て足して出力 10000000000 小数点以外の数字を全てかけて出力 0.105 10.5割る100をして出力 -90 10引く100をすして出力
Q4	name という String型の変数 を宣言し その変数に "山田太郎" という値を代入してください。 name変数を使用してコンソールに こんにちは、山田太郎さん！ と表示してください。
Q5	age という int型の変数 を宣言し その変数に 25 を代入してください。 age変数を使用してコンソールに 年齢: 25歳 という表示してください。
Q6	num1 という int型の変数 を宣言し、10 を代入 num2 という int型の変数 を宣言し、5 を代入 num1 と num2 を足した結果を sum という変数に代入し、コンソールに表示してください。
Q7	score という int型の変数 を宣言し、80 を代入 score に 20 を加えて、更新する 最終スコア: 100 をscoreを使用してコンソールに表示してください。
Q8	price という double型の変数 を宣言し、99.99 を代入 price を int型 に変換し、整数価格: 99 とコンソールに表示してください。
Q9	String 型の変数 numStr に "123" を代入 numStr を int 型に変換し、 変換後の値: の後ろにnumStr + 10 した結果をコンソールに表示してください。
Q10	int 型の変数 num に 50 を代入 num を String 型に変換し、"得点: 50点" の形で表示
Q11	次の条件を満たすプログラムを条件演算子を使用して作成してください。 int 型の変数 a に 10 を代入 int 型の変数 b に 20 を代入 a が b より小さいかどうかを boolean 変数 result に代入 result の値を表示
Q12	条件演算子(三項演算子)を使用してください。 int 型の変数 x に 15 を代入 x が 10 以上なら "OK"、そうでなければ "NG" を表示 プログラムでは、「もし〇〇なら△△する」というような 条件によって処理を変えることがよくあります。 こういった処理を、通常は if 文を使って書きますが、短くシンプルに書ける方法が 「条件演算子(三項演算子)」です
Q13	String text = "私はJavaが好きです。Javaは楽しい！"という 文章の中にある「Java」を「Python」に置き換えて表示させてください。