

3강 포트폴리오 제작을 위한 이벤트 인터랙션2 첫째 강좌 : Event Interaction

style.css :

```
@charset "UTF-8";

body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 1em;
    background: #f1f1f1;
}

.header .nav {
    position: fixed;
    z-index: 1;
    top: -100px;
    width: 100%;
    height: 100px;
    background: rgba(0,0,0,.1);
    -webkit-transition: all 0.5s;
    transition: all 0.5s;
}

.header .nav.on {
    top: 0;
}

.header .nav ul {
    margin: 50px 0 0 250px;
    padding: 0;
    min-width: 600px;
    list-style: none;
}

.header .nav li {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
}

.header .nav li a {
    text-decoration: none;
    font-weight: 400;
    color: #fff;
}

.header .nav li a:hover {
```

```
        text-decoration: underline;
    }
    .section {
        position: absolute;
        top: 0;
    }
    .section .nav {
        position: static;
        width: 100%;
        height: 100px;
    }
    .section .nav ul {
        margin: 50px 0 0 250px;
        padding: 0;
        min-width: 600px;
        list-style: none;
    }
    .section .nav li {
        display: inline-block;
        padding: 5px 20px;
    }
    .section .nav li a {
        text-decoration: none;
        color: #333;
    }
    .section .nav li a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
    .section .page.loading {
        display: none;
    }
    .section .page .title {
        display: inline-block;
        padding: 60px 0 0 50px;
        font-size: 2.5em;
        font-weight: 300;
        color: #8ac007;
    }
    .section .page.index .title {
        padding: 30px 0 0 50px;
    }
    .aside {
        position: fixed;
        right: 0;
```

```

        top: 100px;
    }
    .aside ul {
        margin: 0;
        padding: 0;
        list-style: none;
    }
    .aside ul li a {
        display: block;
        margin: 20px;
        width: 12px;
        height: 12px;
        overflow: hidden;
        line-height: 50px;
        text-indent: -1000px;
        background: #eee;
        -webkit-border-radius: 50%;
        border-radius: 50%;
    }
    .aside ul li.on a {
        background: #8ac007;
    }
    .aside ul li a:hover {
        background: #ccc;
    }

```

line011 : .header .nav {

2번째 메뉴에서 보이는 GNB 구조입니다.

line012 : position: fixed;

위치가 상단에 고정된 스타일입니다.

line014 : top: -100px;

테스트하실 때는 top: 0;으로 적용합니다.

line021 : .header .nav.on {

2번째 메뉴에서는 on 클래스가 적용됩니다.