

## 8강 CSS3을 활용한 드롭다운 메뉴

0801.html

style.css :

```
@charset "UTF-8";
```

```
body {  
    margin: 20px;  
    padding: 20px;  
    line-height: 1;  
    font-family: "Open Sans", sans-serif;  
    font-size: 1em;  
    background: #f1f1f1;  
}
```

```
.container {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    min-width: 500px;  
}
```

```
.title {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    font-size: 1.5em;  
    font-weight: 300;  
    color: #555;  
}
```

```
nav {  
    margin-top: 35px;  
    font-size: 0.875em;  
}
```

```
/* 1 Depth */
```

```
nav > ul {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    height: 40px;  
    list-style: none;  
    background: #5f5f5f;  
}
```

```
nav > ul > li {  
    float: left;  
    margin: 0;
```

```

padding: 0;
}
nav > ul > li > a {
display: block;
margin: 0;
padding: 0 32px;
line-height: 40px;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
text-decoration: none;
font-weight: 400;
background: #5f5f5f;
color: #f5f5f5;
}
nav > ul > li > a:hover,
nav > ul > li:hover > a {
text-decoration: none;
background: #8ac007;
color: #fff;
}

/* 2 Depth */
nav li ul {
display: none;
position: absolute;
z-index: 200;
margin: 0;
padding: 0;
width: auto;
height: auto;
list-style: none;
border: 0;
-webkit-box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,.1);
box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,.1);
}
nav li:hover ul {
display: block;
}
nav li ul li {
display: block;
margin: 0;
padding: 0;
}
nav li ul li a {

```

```
display: block;
margin: 0;
padding: 0 35px 0 30px;
height: 38px;
line-height: 38px;
text-align: left;
text-decoration: none;
font-size: 1em;
font-weight: 400;
background: #f1f1f1;
color: #333;
-webkit-transition: all 300ms;
-moz-transition: all 300ms;
-o-transition: all 300ms;
transition: all 300ms;
}
nav li ul li a:hover {
    background: #ddd;
}
```