

7강 처음 만들어 보는 나만의 포트폴리오 TYPE1 : Javascript

style.css :

```
/* jQuery control */
.accessibility_notice.hide {
    top: -40px; /* top: 0; ----> top: -40px; */
}
#header.fixed {
    position: fixed; /* position: relative; ----> position: fixed; */
    width: 100%; /* width: auto; ----> width: 100%; */
}

@media screen and (max-width: 990px) {
    .accessibility_notice.hide {
        top: -60px;
    }
}
```

0701.html :

```
<script>
$(function(){
    var $notice=$(".accessbility_notice");
    var $header=$("#header");
    var $naviList=$("#gnb .navi li");
    var $tabContainer=$(".tab_container");
    var $tabNavi=$(".tab_container .navi a");
    var $tabContent=$(".tab_container .content");

    setTimeout(function(){
        $notice.addClass("hide");
    }, 4000);

    $notice.find("a").on("focus", function(){
        if($(this).parent().hasClass("hide") == true){
            $(this).parent().removeClass("hide");
        }
    });
    $notice.find("a").on("blur", function(){
        if($(this).parent().hasClass("hide") == false){
            $(this).parent().addClass("hide");
        }
    });
    $(window).on("scroll", function(){
        // console.log("$header.outerHeight() : "+$header.outerHeight());
        // console.log("(window).scrollTop() : "+$(this).scrollTop());
        if($(window).scrollTop() > $header.outerHeight()){
            $header.addClass("fixed");
        }else{
            $header.removeClass("fixed");
        }
    });
    $tabNavi.on("click", function(e){
        e.preventDefault();
        $(this).parents(".navi").find("li").removeClass("active");
        $(this).parent().addClass("active");

        var index=$(this).parent().index()
        // console.log("index : "+index);
        $tabContent.children("div").removeClass("on")
        $tabContainer.find("#tab"+index).addClass("on");
    });
});
```

```
</script>
```

```
line219 : setTimeout(function(){
```

4초 정도의 시간이 지나면, accessibility_notice 클래스에 'hide' 클래스를 추가합니다.

```
line223 : $notice.find("a").on("focus", function(){
```

accessibility_notice 클래스에 접근성 탭 메뉴를 만들어 보겠습니다.

```
line224 : if($(this).parent().hasClass("hide") == true){
```

accessibility_notice 클래스에 'hide' 클래스가 있을 경우입니다.

```
line229 : if($(this).parent().hasClass("hide") == false){
```

accessibility_notice 클래스에 'hide' 클래스가 없을 경우입니다.

```
line233 : $(window).on("scroll", function(){
```

스크롤 이벤트가 발생되면 처리해 봅시다. header 아이디가 안보이게 되면 'fixed' 클래스가 됩니다.

```
line242 : $tabNavi.on("click", function(e){
```

\$tabNavi 변수를 클릭하면, 해당 상위 navi 클래스 하위 li에 'active' 클래스가 추가됩니다.

\$tabNavi 변수를 클릭하면, 해당하는 콘텐츠 영역이 보이게 됩니다. 즉 'on' 클래스가 추가됩니다.