

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `projeto_eventos01` /*!40100 DEFAULT CHARACTER
SET utf8mb3 */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */;
```

```
USE `projeto_eventos01`;
```

```
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.34, for Win64 (x86_64)
```

```
--
```

```
-- Host: localhost Database: projeto_eventos01
```

```
-----
```

```
-- Server version 8.0.34
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
```

```
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
```

```
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
```

```
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
```

```
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
```

```
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
```

```
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `empresa`
```

```
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `empresa`;
```

```
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
```

```
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
```

```
CREATE TABLE `empresa` (
```

```
  `idEmpresa` int NOT NULL,
```

```
  `nomeFantasia` varchar(45) NOT NULL,
```

`hashEmpresa` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`razaoSocial` varchar(75) DEFAULT NULL,  
`telefoneEmpresa` char(13) NOT NULL,  
`CNPJ(14)` char(14) DEFAULT NULL,  
`endereco` varchar(95) DEFAULT NULL,  
`bairro` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`cidade` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`uf` char(2) DEFAULT NULL,  
`cep` char(10) DEFAULT NULL,  
`locLogitude` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`locLatitude` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`sigla` char(7) DEFAULT NULL,  
`email` varchar(75) NOT NULL,  
`senha` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`ativo` bit(1) NOT NULL,  
`dataRegistro` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
`Propietario` int NOT NULL,  
`hashNovaSenha` varchar(45) NOT NULL,  
`hashNovaSenhaData` datetime DEFAULT NULL,  
`dataUltimaAtualizacao` timestamp NOT NULL,  
`codAfiliado` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`codAfiliadoUtilizado` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`pixType` varchar(15) DEFAULT NULL,  
`pixKey` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`pixDuration` int NOT NULL,  
`empCpfCnpj` varchar(14) DEFAULT NULL,  
`gatSurrogateKey` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`pixEstatico` bit(1) NOT NULL,  
`vlPixTransacao` decimal(5,2) NOT NULL,  
`emplmgCapa` varchar(100) DEFAULT NULL,  
`taxaReter` bit(1) DEFAULT NULL,

```

`taxaReterDtInicio` timestamp NOT NULL,

`taxaReterQtdGratuita` smallint DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`idEmpresa`),

KEY `fk_table1_Pessoa_idx` (`Propietario`),

CONSTRAINT `fk_table1_Pessoa` FOREIGN KEY (`Propietario`) REFERENCES `pessoa`
(`idPessoa`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--

-- Dumping data for table `empresa`

--

LOCK TABLES `empresa` WRITE;

/*!40000 ALTER TABLE `empresa` DISABLE KEYS */;

/*!40000 ALTER TABLE `empresa` ENABLE KEYS */;

UNLOCK TABLES;

--

-- Table structure for table `evento`

--

DROP TABLE IF EXISTS `evento`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `evento` (

  `idEvento` int NOT NULL,

  `eveTitulo` varchar(100) NOT NULL,

  `eveTituloHash` varchar(100) NOT NULL,

  `eveDescricao` text NOT NULL,

  `eveLocal` varchar(100) NOT NULL,

```

```

`eveData` datetime NOT NULL,
`eveDtIniInscricao` datetime NOT NULL,
`eveDtFimInscricao` datetime NOT NULL,
`eveVlIngresso` decimal(10,2) NOT NULL,
`eveVlComDesconto` decimal(10,2) NOT NULL,
`eveAtivo` bit(1) NOT NULL,
`empresa_idEmpresa` int NOT NULL,
`eveImgCapa` varchar(100) DEFAULT NULL,
`eveVagas` int DEFAULT NULL,
`eveVagasTolerancia` int DEFAULT NULL,
`eveVagasQtdInscritos` int DEFAULT NULL,
`eveVagasQtdConfirmados` int DEFAULT NULL,
`eveVagasQtdPagos` int DEFAULT NULL,
`eveInscricaoLimitePorVagas` bit(1) DEFAULT NULL,
`eveInscricaoLimitePorHorario` bit(1) DEFAULT NULL,
`eveRequisitarInstagram` bit(1) DEFAULT NULL,
`eveRequisitarObs1` bit(1) DEFAULT NULL,
`eveRequisitarObs2` bit(1) DEFAULT NULL,
`eveLabelNomeCompleto` varchar(45) DEFAULT NULL,
`eveLabelObs1` varchar(45) DEFAULT NULL,
`eveLabelObs2` varchar(45) DEFAULT NULL,
`eveVariasInscricoesPorPessoa` bit(1) DEFAULT NULL,
`eveQtdHorasExpiraPgto` int DEFAULT NULL,
`eveldadeMin` int DEFAULT NULL,
`eveldadeMax` int DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`idEvento`),
KEY `fk_eve_empresa1_idx` (`empresa_idEmpresa`),
CONSTRAINT `fk_eve_empresa1` FOREIGN KEY (`empresa_idEmpresa`) REFERENCES
`empresa` (`idEmpresa`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```

--

-- Dumping data for table `evento`

--

LOCK TABLES `evento` WRITE;

/\*!40000 ALTER TABLE `evento` DISABLE KEYS \*/;

/\*!40000 ALTER TABLE `evento` ENABLE KEYS \*/;

UNLOCK TABLES;

--

-- Table structure for table `inscricao`

--

DROP TABLE IF EXISTS `inscricao`;

/\*!40101 SET @saved\_cs\_client = @@character\_set\_client \*/;

/\*!50503 SET character\_set\_client = utf8mb4 \*/;

CREATE TABLE `inscricao` (

  `idInscricao` int NOT NULL AUTO\_INCREMENT,

  `insDataRegistro` datetime NOT NULL,

  `evento\_idEvento` int NOT NULL,

  `pedido\_idPedido` int NOT NULL,

  `user\_nome\_utilizado` varchar(100) DEFAULT NULL,

  `user\_telefone\_utilizado` char(13) DEFAULT NULL,

  `user\_email\_utilizado` varchar(100) DEFAULT NULL,

  `user\_instagram` varchar(100) DEFAULT NULL,

  `user\_obs1` varchar(200) DEFAULT NULL,

  `user\_obs2` varchar(200) DEFAULT NULL,

  `ins\_confirmada` bit(1) NOT NULL,

  `ins\_confirmada\_data` datetime DEFAULT NULL,

  `ins\_confirmada\_metodo` char(1) DEFAULT NULL,

```

`ins_confirmada_user` varchar(100) DEFAULT NULL,
`ins_confirmada_obs` text,
`ins_presente` bit(1) NOT NULL,
`ins_presente_data` datetime DEFAULT NULL,
`ins_presente_metodo` char(1) DEFAULT NULL,
`ins_presente_user` varchar(100) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`idInscricao`),
KEY `fk_inscricao_evento1_idx` (`evento_idEvento`),
KEY `fk_inscricao_pedido1_idx` (`pedido_idPedido`),
CONSTRAINT `fk_inscricao_evento1` FOREIGN KEY (`evento_idEvento`) REFERENCES
`evento` (`idEvento`),
CONSTRAINT `fk_inscricao_pedido1` FOREIGN KEY (`pedido_idPedido`) REFERENCES
`pedido` (`idPedido`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `inscricao`
--

LOCK TABLES `inscricao` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `inscricao` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `inscricao` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pagamento`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pagamento`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

```

```
CREATE TABLE `pagamento` (  
  `idPagamento` int NOT NULL,  
  `pag_data_registro` timestamp NOT NULL,  
  `pag_data_last_update` timestamp NOT NULL,  
  `pag_tipo` varchar(45) NOT NULL,  
  `pag_method` varchar(45) NOT NULL,  
  `pag_valor` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `pag_descricao` varchar(45) NOT NULL,  
  `pag_status` char(1) NOT NULL,  
  `parcela_numero` int NOT NULL,  
  `pedido_idPedido` int NOT NULL,  
  `parcela_dt_vencimento` datetime DEFAULT NULL,  
  `parcela_dt_pagamento` datetime DEFAULT NULL,  
  `url_callback` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `cliente_nome` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `cliente_telefone` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `cliente_documento` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `cliente_documento_valor` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `cliente_ip` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `cliente_session` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `cliente_device` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `transaction_uuid` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `transaction_order_id` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `transaction_status_cod` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `transaction_status_desc` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `pix_type` varchar(15) DEFAULT NULL,  
  `pix_key` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `pix_merchant_name` varchar(25) DEFAULT NULL,  
  `pix_merchant_city` varchar(15) DEFAULT NULL,  
  `pix_tx_id` varchar(25) DEFAULT NULL,  
  `pix_qrcode_code_payment` varchar(255) DEFAULT NULL,
```

```

`pix_qrcode_image64` varchar(45) DEFAULT NULL,
`pix_gateway_emv` varchar(255) DEFAULT NULL,
`pix_gateway_qrcodeLocation` varchar(255) DEFAULT NULL,
`pix_gateway_status` varchar(45) DEFAULT NULL,
`pix_gateway_duration` int DEFAULT NULL,
`pix_gateway_date_expiration` datetime DEFAULT NULL,
`pag_notificado_estab` char(1) DEFAULT NULL,
`pag_notificado_pagador` char(1) DEFAULT NULL,
`pag_repasse` bit(1) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`idPagamento`),
KEY `fk_pagamento_pedido1_idx` (`pedido_idPedido`),
CONSTRAINT `fk_pagamento_pedido1` FOREIGN KEY (`pedido_idPedido`)
REFERENCES `pedido` (`idPedido`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pagamento`
--

LOCK TABLES `pagamento` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `pagamento` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `pagamento` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `pedido`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pedido`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

```



```

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `pedido` (
  `idPedido` int NOT NULL,
  `dataRegistro` timestamp NOT NULL,
  `valorTotal` decimal(10,2) NOT NULL,
  `status` char(1) NOT NULL,
  `totalParcelas` int NOT NULL,
  `Pessoa_idPessoa` int DEFAULT NULL,
  `vencimentoPrimeiraParcela` datetime DEFAULT NULL,
  `cliente_nome` varchar(75) DEFAULT NULL,
  `Pessoa_idPessoa_registrou` int NOT NULL,
  `empresa_idEmpresa` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPedido`),
  KEY `fk_pedido_Pessoa1_idx` (`Pessoa_idPessoa`),
  KEY `fk_pedido_empresa1_idx` (`empresa_idEmpresa`),
  KEY `fk_pedido_Pessoa2_idx` (`Pessoa_idPessoa_registrou`),
  CONSTRAINT `fk_pedido_empresa1` FOREIGN KEY (`empresa_idEmpresa`)
REFERENCES `empresa` (`idEmpresa`),
  CONSTRAINT `fk_pedido_Pessoa1` FOREIGN KEY (`Pessoa_idPessoa`) REFERENCES
`pessoa` (`idPessoa`),
  CONSTRAINT `fk_pedido_Pessoa2` FOREIGN KEY (`Pessoa_idPessoa_registrou`)
REFERENCES `pessoa` (`idPessoa`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `pedido`
--

LOCK TABLES `pedido` WRITE;

/*!40000 ALTER TABLE `pedido` DISABLE KEYS */;

/*!40000 ALTER TABLE `pedido` ENABLE KEYS */;

```

UNLOCK TABLES;

--

-- Table structure for table `pessoa`

--

DROP TABLE IF EXISTS `pessoa`;

/\*!40101 SET @saved\_cs\_client = @@character\_set\_client \*/;

/\*!50503 SET character\_set\_client = utf8mb4 \*/;

CREATE TABLE `pessoa` (

`idPessoa` int NOT NULL AUTO\_INCREMENT,

`nomeCompleto` varchar(75) DEFAULT NULL,

`CPF` int DEFAULT NULL,

`telefone` char(13) NOT NULL,

`email` varchar(75) DEFAULT NULL,

`senha` varchar(75) DEFAULT NULL,

`ativo` bit(1) NOT NULL,

`dataRegistro` datetime NOT NULL,

`dataCadastrou` datetime DEFAULT NULL,

`hashNovaSenha` varchar(75) DEFAULT NULL,

`hashNovaSenhaData` datetime DEFAULT NULL,

`dataUltimaAtualizacao` timestamp NOT NULL,

`codAfiliado` varchar(45) DEFAULT NULL,

`social\_ig\_uuid` varchar(100) DEFAULT NULL,

`social\_ig\_user` varchar(100) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`idPessoa`)

) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

/\*!40101 SET character\_set\_client = @saved\_cs\_client \*/;

--

-- Dumping data for table `pessoa`

--

LOCK TABLES `pessoa` WRITE;

/\*!40000 ALTER TABLE `pessoa` DISABLE KEYS \*/;

INSERT INTO `pessoa` VALUES (1,'Fulano de  
Tal',1,'+551234567890','fulano@example.com','senha123',\_binary '?',2024-04-05  
16:47:47',NULL,NULL,NULL,'2024-04-05 19:47:47','AF123',NULL,NULL);

/\*!40000 ALTER TABLE `pessoa` ENABLE KEYS \*/;

UNLOCK TABLES;

/\*!40103 SET TIME\_ZONE=@OLD\_TIME\_ZONE \*/;

/\*!40101 SET SQL\_MODE=@OLD\_SQL\_MODE \*/;

/\*!40014 SET FOREIGN\_KEY\_CHECKS=@OLD\_FOREIGN\_KEY\_CHECKS \*/;

/\*!40014 SET UNIQUE\_CHECKS=@OLD\_UNIQUE\_CHECKS \*/;

/\*!40101 SET CHARACTER\_SET\_CLIENT=@OLD\_CHARACTER\_SET\_CLIENT \*/;

/\*!40101 SET CHARACTER\_SET\_RESULTS=@OLD\_CHARACTER\_SET\_RESULTS \*/;

/\*!40101 SET COLLATION\_CONNECTION=@OLD\_COLLATION\_CONNECTION \*/;

/\*!40111 SET SQL\_NOTES=@OLD\_SQL\_NOTES \*/;

-- Dump completed on 2024-04-05 18:28:33