

Actividad 02

NMAP RECON CHALLENGE

Escenario: scanme.nmap.org

Liz Madelyne Tumbaco Peñafiel

Hacker Woman Council - Ethical Hacking



1. Introducción.

Como parte de la actividad práctica NMAP Recon Challenge, se realizó un ejercicio de reconocimiento sobre el objetivo autorizado `scanme.nmap.org`, empleando comandos y técnicas incluidos en la Guía práctica NMAP – 100 comandos básicos e intermedios.

La actividad estuvo orientada a aplicar de forma práctica diferentes capacidades de Nmap para identificar puertos abiertos, servicios disponibles, versiones de software e información adicional mediante scripts NSE. Asimismo, se utilizaron distintas opciones de escaneo con el propósito de comprender las diferencias entre cada técnica y analizar la información obtenida durante el reconocimiento.

2. Objetivo

Para llevar a cabo un reconocimiento técnico educativo sobre el host autorizado `scanme.nmap.org`, se puede iniciar verificando la disponibilidad del objetivo mediante un escaneo de descubrimiento como `nmap -sn scanme.nmap.org`, el cual utiliza paquetes ICMP y TCP para confirmar que el sistema está activo sin realizar un mapeo exhaustivo de puertos.

Posteriormente, para identificar los puertos TCP abiertos, la razón del estado de cada puerto y las versiones de los servicios expuestos, se ejecuta el establecido en la Guía de nmap. Finalmente, para profundizar en los servicios web y de acceso remoto, se emplean scripts del Nmap.

3. Alcance

El alcance de la actividad se limitó exclusivamente al siguiente objetivo autorizado:

Host: `scanme.nmap.org`

Dirección IPv4 observada durante las pruebas: `45.33.32.156`

No se realizaron actividades de explotación, modificación de información, denegación de servicio ni acciones destinadas a obtener acceso no autorizado al sistema. Las pruebas realizadas se limitaron a reconocimiento, enumeración y análisis de la información proporcionada por Nmap.

4. Herramienta utilizada

Para la ejecución de las pruebas se utilizó un entorno Linux con Nmap instalado.

Durante las evidencias recopiladas se utilizó:

- Herramienta: Nmap
- Objetivo: `scanme.nmap.org`
- Fecha de ejecución: 20 de septiembre de 2026
- Tipo de actividad: Reconocimiento y enumeración

5. Desarrollo del reto

5.1.Detección del sistema operativo


Se ejecutó una prueba específica utilizando la opción -O de Nmap.

```
sudo nmap -O scanme.nmap.org
```

Resultados obtenidos:

- **Device type:** general purpose.
- **Running:** Linux 4.X.
- **OS CPE:** cpe:/o:linux:linux_kernel:4.
- **OS details:** Linux 4.19 - 5.15.
- **Network Distance:** 16 hops.

La ejecución con -O identificó de manera explícita al objetivo como un sistema Linux de propósito general, con un rango estimado de kernel entre 4.19 y 5.15. El resultado no determina una versión exacta del sistema operativo, por lo que su nivel de precisión debe considerarse moderado.



```
(turing-server@Turing-server)-[~]
$ sudo nmap -O scanme.nmap.org
[sudo] password for turing-server:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 16:45 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4
OS details: Linux 4.19 - 5.15
Network Distance: 16 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.73 seconds
```

1. *Detección específica del sistema operativo mediante la opción -O.*

5.2.Identificación de servicios y versiones

Inicialmente se realizó una detección de servicios mediante:

```
nmap -sV scanme.nmap.org
```

El escaneo permitió identificar cuatro puertos TCP abiertos:

22/tcp – SSH

80/tcp – HTTP

9929/tcp – nping-echo

31337/tcp

Sobre los servicios principales se identificó:

OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13

Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu)

Nmap también presentó información asociada a un sistema Linux a partir de los servicios identificados.

```
(turing-server@Turing-server)-[~]
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:11 -0400
Stats: 0:00:02 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 0 undergoing Host Discovery
Parallel DNS resolution of 1 host. Timing: About 0.00% done
Stats: 0:00:06 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 1 undergoing Ping Scan
Parallel DNS resolution of 1 host. Timing: About 0.00% done
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.47 seconds
```

2. Respuesta en nmap

5.3. Detección ligera de versiones

Posteriormente se utilizó:

```
nmap -sV --version-light -p 22,80 scanme.nmap.org
```

El objetivo fue realizar una detección de versiones con una intensidad menor y enfocada únicamente en los puertos 22 y 80.

Se obtuvieron nuevamente los siguientes resultados:

Puerto 22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu.

Puerto 80/tcp: Apache httpd 2.4.7 Ubuntu.

La prueba demostró que una detección de menor intensidad puede seguir proporcionando información relevante cuando se conocen previamente los puertos que se desean analizar.

```
turing-server@Turing-server:~$ nmap -sV --version-light -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:24 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.99 seconds
```

3. Detección ligera de versiones sobre los puertos 22 y 80.

5.4. Enumeración de la aplicación HTTP

Para obtener información adicional de la aplicación disponible sobre el puerto 80 se ejecutó:

```
nmap -sC --script=http-title -p 80 scanme.nmap.org
```

El script NSE identificó el título de la aplicación web:

Go ahead and ScanMe!

Este resultado permitió comprobar que los scripts NSE pueden complementar un escaneo convencional, obteniendo información específica de los servicios identificados.

```
turing-server@Turing-server:~$ nmap -sC --script=http-title -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:46 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.16 seconds
```

4. Ejecución del script NSE http-title.

5.5. Análisis de encabezados HTTP

Se utilizó el siguiente comando:

```
nmap --script http-headers -p 80 scanme.nmap.org
```

Entre la información obtenida se observaron los siguientes encabezados:

Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)

Accept-Ranges: bytes

Vary: Accept-Encoding

Connection: close

Content-Type: text/html

El encabezado Server confirmó nuevamente la utilización de Apache 2.4.7 sobre Ubuntu. Este tipo de enumeración resulta útil porque determinados encabezados HTTP pueden proporcionar información sobre las tecnologías utilizadas por un servidor.

```
turing-server@Turing-server:~$ nmap --script http-headers -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
|_ http-headers:
|   Date: Sun, 20 Sep 2026 23:47:16 GMT
|   Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|   Accept-Ranges: bytes
|   Vary: Accept-Encoding
|   Connection: close
|   Content-Type: text/html
|_ (Request type: HEAD)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.11 seconds
```

5. Encabezados HTTP obtenidos mediante http-headers.

5.6. **Identificación de métodos HTTP**

Para identificar los métodos HTTP disponibles se ejecutó:


```
nmap --script http-methods -p 80 scanme.nmap.org
```

El resultado indicó los siguientes métodos soportados:

OPTIONS
GET
HEAD
POST

La prueba permitió conocer las operaciones HTTP aceptadas por el servidor, ampliando la información obtenida durante la enumeración del servicio web.

La disponibilidad de estos métodos por sí sola no representa una vulnerabilidad; su relevancia depende de la aplicación y de cómo se encuentren implementados.



```
turing-server@Turing-server:~$ nmap --script http-methods -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
| http-methods:
|_ Supported Methods: OPTIONS GET HEAD POST

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.34 seconds
```

6. *Métodos HTTP identificados mediante http-methods.*

5.7. **Enumeración del servicio SSH**

Para obtener información adicional sobre el servicio SSH se utilizó:

```
nmap --script ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org
```

Nmap permitió identificar diferentes tipos de claves públicas utilizadas por el servidor:

DSA – 1024 bits
RSA – 2048 bits
ECDSA – 256 bits
ED25519 – 256 bits

También se obtuvieron las respectivas huellas digitales o fingerprints.

Esta información demuestra cómo NSE permite enumerar características específicas de un servicio sin necesidad de realizar autenticación sobre este.

```
turing-server@Turing-server:~$ nmap --script ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
| 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
| 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
| 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.01 seconds
```

7. Enumeración de claves públicas y fingerprints SSH.

5.8. Control de reintentos

Se ejecutó:

```
nmap --max-retries 2 scanme.nmap.org
```

Esta opción limita el número de reintentos realizados por Nmap ante la ausencia de respuesta.

El escaneo identificó:

```
22/tcp – SSH
80/tcp – HTTP
9929/tcp – nping-echo
31337/tcp – Elite
```

La prueba permitió comprobar cómo los parámetros de temporización y reintentos pueden modificar el comportamiento del escaneo manteniendo la capacidad de identificar servicios accesibles.

```
turing-server@Turing-server:~$ nmap --max-retries 2 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.13 seconds
```

8. Escaneo con un máximo de dos reintentos.

5.9. Escaneo sin descubrimiento previo

Se utilizó:

```
nmap -Pn -p 22,80 scanme.nmap.org
```


La opción -Pn indicó a Nmap que tratara el objetivo como activo, omitiendo la fase normal de descubrimiento del host.

Los resultados fueron:

```
22/tcp open ssh
```

```
80/tcp open http
```

Esta técnica resulta especialmente útil en escenarios donde un equipo puede estar activo, pero no responde a determinadas pruebas utilizadas durante la fase de descubrimiento.



```
turing-server@Turing-server:~$ nmap -Pn -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:22 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.25 seconds
turing-server@Turing-server:~$
```

9. Escaneo de puertos con la opción -Pn.

5.10. Análisis de la razón del estado de los puertos

Para comprender por qué Nmap clasificó los puertos como abiertos se utilizó:

```
nmap --reason -p 22,80 scanme.nmap.org
```

Nmap mostró:

```
22/tcp open ssh syn-ack ttl 46
```

```
80/tcp open http syn-ack ttl 46
```

La respuesta SYN-ACK permitió determinar que ambos puertos se encontraban abiertos.

Esta opción facilita la interpretación técnica de los resultados al mostrar la respuesta recibida que llevó a Nmap a asignar un determinado estado.


```
turing-server@Turing-server:~$ nmap --reason -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:21 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received reset ttl 46 (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE REASON
22/tcp    open  ssh     syn-ack ttl 46
80/tcp    open  http    syn-ack ttl 46

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.47 seconds
turing-server@Turing-server:~$
```

10. Razón técnica del estado open para los puertos 22 y 80.

5.11. Visualización exclusiva de puertos abiertos

Finalmente se ejecutó:

```
nmap --open scanme.nmap.org
```

La opción permitió concentrar la salida en los puertos identificados como abiertos:

22/tcp – SSH

80/tcp – HTTP

9929/tcp – nping-echo

31337/tcp – Elite

La opción --open facilita la lectura de resultados cuando el interés principal se encuentra en los servicios accesibles.

```
turing-server@Turing-server:~$ nmap --open scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:48 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.82 seconds
turing-server@Turing-server:~$
```

11. Resultado filtrado para mostrar únicamente puertos abiertos.

6. Resultados encontrados

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS / OBSERVACIONES
1	nmap -sV scanme.nmap.org	Identificar puertos abiertos, servicios y versiones disponibles.	4 puertos abiertos: 22/SSH, 80/HTTP, 9929/nping-echo y 31337/tcpwrapped . Se detectó OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7 Ubuntu.	-sV aporta más información que un escaneo básico, ya que permite conocer los servicios y las versiones que se encuentran expuestas.
2	nmap -sV --version-light -p 22,80 scanme.nmap.org	Detectar versiones de SSH y HTTP utilizando una exploración de menor intensidad.	22/tcp : OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13. 80/tcp : Apache httpd 2.4.7 Ubuntu. Nmap también indicó Linux.	--version-light logró identificar correctamente las versiones de los dos servicios usando una detección menos intensa.
3	nmap -sC --script=http-title -p 80 scanme.nmap.org	Obtener información adicional de la aplicación web, específicamente el título de la página.	Puerto 80/tcp open http . El script identificó el título: “Go ahead and ScanMe!” .	Los scripts NSE permiten ampliar la enumeración de un servicio. En este caso se obtuvo información directamente de la aplicación web.
4	nmap --script=http-headers -p 80 scanme.nmap.org	Obtener los encabezados HTTP enviados por el servidor web.	Se identificó Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu) , Content-Type: text/html, Connection: close, Accept-Ranges: bytes y otros encabezados.	Los encabezados HTTP pueden revelar información técnica del servidor, incluyendo software y versión utilizada.
5	nmap --script=http-methods -p 80 scanme.nmap.org	Identificar los métodos HTTP soportados por el servidor.	El servidor indicó los métodos OPTIONS, GET, HEAD y POST .	El análisis permitió conocer qué operaciones HTTP acepta la aplicación y ampliar la información del servicio web.
6	nmap --script=ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org	Obtener información de las claves públicas utilizadas por el servicio SSH.	Se identificaron claves DSA 1024, RSA 2048, ECDSA 256 y ED25519 256 , junto con sus fingerprints.	El script permitió enumerar las claves públicas y huellas digitales SSH sin autenticarse en el servidor.
7	nmap --max-retries 2 scanme.nmap.org	Limitar la cantidad de reintentos durante el escaneo y observar los servicios accesibles.	4 puertos abiertos: 22/ssh, 80/http, 9929/nping-echo y 31337/Elite . 996 puertos aparecieron cerrados. Tiempo: 8.13 s.	Limitar los reintentos puede agilizar el reconocimiento. En este caso se mantuvieron visibles los cuatro puertos abiertos.
8	nmap -Pn -p 22,80 scanme.nmap.org	Realizar el escaneo asumiendo que el host está activo y omitiendo el descubrimiento previo.	22/tcp open ssh y 80/tcp open http . Tiempo: 6.25 s.	-Pn permite realizar directamente el escaneo de puertos aunque el objetivo no responda a las pruebas normales de descubrimiento.
9	nmap --reason -p 22,80 scanme.nmap.org	Conocer por qué Nmap determinó que los puertos se encontraban abiertos.	22/tcp open ssh – syn-ack ttl 46 y 80/tcp open http – syn-ack ttl 46 .	Nmap marcó ambos puertos como abiertos porque recibió respuestas SYN-ACK , permitiendo comprender cómo se determina su estado.
10	nmap --open scanme.nmap.org	Mostrar solamente los puertos que fueron identificados como abiertos.	Se mostraron 22/ssh, 80/http, 9929/nping-echo y 31337/Elite . Tiempo: 8.82 s.	--open simplifica la salida porque concentra el resultado únicamente en los servicios accesibles y evita mostrar los puertos cerrados.

7. Análisis general

Los diferentes escaneos realizados permitieron comprobar que Nmap puede utilizarse de manera progresiva: inicialmente para descubrir puertos y posteriormente para profundizar en los servicios encontrados.

Los puertos 22/tcp y 80/tcp fueron los resultados más consistentes a lo largo de las diferentes pruebas. La detección de versiones permitió asociarlos a OpenSSH y Apache respectivamente.

También se observó que diferentes comandos pueden presentar información distinta para un mismo puerto. Por ejemplo, el puerto 31337/tcp fue mostrado como tcpwrapped durante la detección de versiones. Esto ocurre porque un nombre de servicio asociado a un número de puerto no necesariamente confirma qué aplicación se encuentra ejecutándose realmente, la identificación mediante sondas de versión proporciona un contexto adicional.

7.1. Análisis de las técnicas utilizadas.

Para analizar las técnicas utilizadas durante la actividad, se contrastaron la detección de servicios y versiones con `-sV` y el escaneo con `-Pn` limitado a los puertos 22 y 80.

Técnica	Resultado obtenido	Tiempo	Diferencia principal
<code>nmap -sV</code> <i>scanme.nmap.org</i>	Detectó 22/SSH (OpenSSH 6.6.1p1), 80/HTTP (Apache 2.4.7), 9929/nping-echo y 31337/tcpwrapped.	17.42 s	Profundiza en servicios y versiones; aporta mayor detalle para enumeración.
<code>nmap -Pn -p 22,80</code> <i>scanme.nmap.org</i>	Confirmó 22/SSH y 80/HTTP como abiertos, omitiendo el descubrimiento previo del host.	6.42 s	Modifica la fase de descubrimiento y limita el alcance a los puertos indicados.

Diferencias observadas, `-sV` proporcionó un nivel de detalle superior al identificar servicios, versiones y puertos adicionales, por lo que resultó más informativo para la fase de enumeración. En cambio, `-Pn` no busca identificar versiones; su función principal es omitir la etapa de descubrimiento del host y continuar el escaneo asumiendo que el objetivo está activo. En esta prueba, además, se restringió el análisis a 22 y 80 mediante `-p`, lo que produjo una salida más acotada y un menor tiempo de ejecución.

Para esta actividad, `-sV` fue la técnica más útil cuando el objetivo era obtener información técnica detallada de los servicios, mientras que `-Pn` fue útil para comprender cómo adaptar el reconocimiento cuando un host no responde a las pruebas normales de descubrimiento.

8. Conclusiones

La actividad permitió comprender que un proceso de reconocimiento no consiste únicamente en determinar si un puerto se encuentra abierto, sino en correlacionar diferentes resultados para obtener una visión más completa del objetivo.

Nmap permitió identificar servicios, versiones y características específicas de las aplicaciones disponibles mediante diferentes modalidades de escaneo y scripts NSE.

La opción -sV resultó especialmente útil debido a que permitió obtener información sobre las tecnologías utilizadas por los servicios encontrados. De igual manera, los scripts NSE demostraron ser una herramienta importante para profundizar en la enumeración de servicios específicos.

Asimismo, la práctica permitió evidenciar la importancia de analizar e interpretar los resultados en su contexto, evitando asumir que el nombre o servicio asociado a un puerto representa necesariamente el software que realmente se encuentra ejecutándose. La correlación entre puertos, servicios, versiones y resultados de los scripts permite obtener una identificación más precisa del objetivo y establecer una base adecuada para las siguientes etapas de una evaluación de seguridad.

Como siguientes pasos, resulta de interés profundizar en el uso de Nmap Scripting Engine (NSE), especialmente en scripts orientados a la enumeración de diferentes servicios dentro de laboratorios autorizados. También se busca continuar practicando la detección de sistemas operativos mediante -O, fortaleciendo la interpretación de los fingerprints obtenidos y su correlación con los servicios y versiones identificados durante la fase de reconocimiento.