

ALUMAR	Instrução de Trabalho - Instrução de Trabalho para Troca de Anodos	
Nº DA IT: NOVO	LOCAL: Sala de Cubas	OBJETIVO: Descrever ações necessárias para uma troca de anodos dentro dos padrões ideais, garantindo a perfeita distribuição de corrente elétrica e, conseqüentemente, melhor eficiência da cuba.
VERSÃO: 001	AUTOR: NewGen/OptiGen AI	APROVADOR: Pendente

RISCOS	CONTROLES CRÍTICOS	CRITÉRIOS DE PARADA	EQUIPAMENTOS / EPIS
• Prensamento • Choque Elétrico • Queda • Metal Líquido	• Utilizar LOTO para bloqueio de energia elétrica durante a troca. • Utilizar EPIs adequados como luvas de grafatex e calçados com proteção elétrica. • Isolar a área com cordas de segurança e sinalização, garantindo que apenas pessoal autorizado acesse a área. • Utilizar avental e mangas de raspa para proteção contra projeção de metal líquido.	• Cuba sem passarela adequada. • Presença de vazamentos na cuba. • Anodos com risco de tombar ou danificar. • Defeitos na ponte durante a operação.	• Ponte ECL • Rastelo de Alumínio • Chave Antimagnética • Tenaz • Botina com proteção metatársica • Capacete de segurança com jugular • Óculos de segurança contra impacto • Respirador semifacial com filtro 60926

PASSO	O QUE FAZER?	COMO FAZER?	SEGURANÇA	FOTO ILUSTRATIVA
1	Verificar a programação de troca de anodos.	Acessar a sala de controle para conferência de programação. Por que: Garantir que a troca está dentro do cronograma e identificar quaisquer pendências.	Conferir se toda a área está com LOTO aplicado para segurança elétrica.	
2	Inspecionar os anodos novos antes da utilização.	Realizar inspeção visual nos anodos enquanto ainda estiverem no pallet. Por que: Garantir que não há defeitos nos anodos que possam afetar o desempenho da cuba.	Utilizar sempre equipamentos de proteção individual adequados e seguir procedimentos de segurança ao acessar o pallet.	
3	Abrir as tampas laterais das cubas.	Remover as tampas laterais com cuidado, organizando o material em local seguro. Por que: Facilitar o acesso ao local de trabalho nos anodos.	Utilizar luvas adequadas para manuseio das tampas e verificar integridade das ferramentas.	
4	Realizar a quebra das crostas ao redor dos anodos.	Utilizar a ponte ECL para quebrar crostas sem danificar os anodos. Por que: Garantir a remoção eficiente de resíduos que bloqueiam o contato dos anodos.	Mantenha-se afastado da área de operação e siga as sinalizações visuais e sonoras.	
5	Retirar os anodos gastos.	Acoplar a tenaz na haste do anodo e assegurar que está firme antes de levantar. Por que: Substituir anodos desgastados por novos, mantendo a eficiência da cuba.	Não permanecer sob a carga durante a movimentação dos anodos.	
6	Transportar e colocar o anodo novo na posição correta.	Guiar o anodo até a posição exata na cuba, ajustando conforme necessário. Por que: Garantir a correta alinhamento e contato dos anodos novos.	Confirmar o encaixe do anodo antes do ajuste final.	

7	Realizar a cobertura dos anodos.	Rastelar o material de cobertura sobre os anodos, garantindo cobertura completa. Por que: Proteger os anodos do ambiente para evitar erosão.	Utilizar respirador com filtro adequado e evitar contato com superfícies quentes.	
---	----------------------------------	--	---	--