

ALUMAR	Instrução de Trabalho - Procedimento Operacional de Troca de Anodos - Sala de Cubas	
Nº DA IT: NOVO	LOCAL: Sala de Cubas	OBJETIVO: Descrever as ações necessárias para a troca de anodos dentro dos padrões ideais, garantindo a perfeita distribuição de corrente elétrica e melhorando a eficiência da cuba.
VERSÃO: 001	AUTOR: NewGen/OptiGen AI	APROVADOR: Pendente

RISCOS	CONTROLES CRÍTICOS	CRITÉRIOS DE PARADA	EQUIPAMENTOS / EPIS
• Prensamento • Choque elétrico • Queda de nível diferente • Queimadura por metal líquido	• Utilizar LOTO para controle de energia elétrica • Isolar áreas de risco com barreiras físicas e sinalização • Utilizar escadas seguras e sem avarias para acesso • Usar luvas de grafatex e EPIS adequados para proteção térmica	• Cuba sem passarela • Vazamento de cuba • Equipamentos moveis próximos durante operação • Ar-condicionado da cabine inoperante	• Pallet de Anodo • Mesa de Nivelamento • Ponte ECL • Rack haste/tenaz para retirada de Burn Off • Botina com proteções metatársicas • Calça e camisa retardantes de chama • Óculos de segurança • Capacete com jugular • Luvas de grafatex

PASSO	O QUE FAZER?	COMO FAZER?	SEGURANÇA	FOTO ILUSTRATIVA
1	Programar o DMS e inspecionar anodos.	Verifique a programação de anodo padrão no sistema DMS, realizando inspeções visuais de possíveis irregularidades nos anodos. Por que: Assegurar que todos os anodos a serem utilizados estão em condições normais de uso, evitando falhas operacionais.	Isolamento de área Atenção ao trânsito de veículos	
2	Configurar chave de status e abrir exaustão.	Mudar a chave para a posição 'Troca' e abrir o damper de exaustão da cuba. Por que: Minimizar a perda de temperatura e melhorar a eficiência do sistema de exaustão durante a troca de anodos.	Postura correta durante o movimento Uso de luvas de grafatex	
3	Remover tampas laterais.	Retire até 4 tampas laterais, organizando-as para não obstruir passagens. Por que: Facilitar o acesso e visualização durante a troca de anodos.	Uso de EPIS completos Cuidado ao manipular tampas	
4	Quebrar crostas com a Ponte ECL.	Utilizar a ponte para quebrar crostas ao redor dos anodos, mantendo cuidado para não danificar os anodos. Por que: Garantir a remoção adequada de crostas que podem atrapalhar o posicionamento dos novos anodos.	Operação segura da ponte Protetor auricular	
5	Retirar anodos desgastados e colocar novos.	Acople a pinça ao anodo gasto, remova-o e posicione o anodo novo utilizando o display eletrônico para calibração. Por que: Realizar a troca de anodos garantindo o contato perfeito para a eficiência elétrica.	Distância segura de cargas Uso de sinalização sonora da ponte	

6	Cobrir anodos e finalizar organização.	Retire a tampa, cubra os anodos novos adequadamente, e depois reposicione as tampas, realizando a limpeza do local. Por que: Proteger os anodos e manter a área operacional em condições ideais.	Uso de respirador e luvas adequadas Cuidado ao manusear ferramentas e equipamentos	
---	--	---	--	--