

Содержание

1	final/template/vimrc.txt
2	final/template/template.cpp
3	Practice round
4	final/template/fastIO.cpp
5	final/template/hashTable.cpp
6	final/template/optimizations.cpp
7	final/template/useful.cpp
8	final/template/Template.java
9	final/numeric/fft.cpp
10	final/numeric/fftint.cpp
11	final/numeric/blackbox.cpp
12	final/numeric/crt.cpp
13	final/numeric/mulMod.cpp
14	final/numeric/modReverse.cpp
15	final/numeric/pollard.cpp
16	final/numeric/poly.cpp
17	final/numeric/simplex.cpp
18	final/geom/commonTangents.cpp
19	final/geom/halfplaneIntersection.cpp
20	final/geom/minDisc.cpp
21	final/geom/convexHull3D-N2.cpp
22	final/geom/polygonArcCut.cpp
23	final/strings/eertree.cpp
24	final/strings/sufAutomaton.cpp
25	final/graphs/centroid.cpp
26	final/graphs/dominatorTree.cpp
27	final/graphs/generalMatching.cpp
28	final/graphs/heavyLight.cpp
29	final/graphs/hungary.cpp
30	final/graphs/retro.cpp
31	final/graphs/smith.cpp
32	final/graphs/twoChinese.cpp
33	final/graphs/linkcut.cpp

final/template/vimrc.txt

```

1  map <F9> :wall! <CR> :!g++ -Wall -Wextra -Wshadow -↵
    Wno-unused-result -o %:r % -std=c++14 -DHOME -↵
    D_GLIBCXX_DEBUG -fsanitize=address <CR>
2  map <F7> :wall! <CR> :!g++ -Wall -Wextra -Wshadow -↵
    Wno-unused-result -o %:r % -std=c++14 -DHOME -↵
    O2 <CR>
3  map <F8> :wall! <CR> :!ulimit -s 500000 && ./%:r <CR>↵
    >
4  map <F10> :wall! <CR> :!g++ -Wall -Wextra -Wshadow -↵
    Wno-unused-result -o %:r % -std=c++14 -DHOME -↵
    D_GLIBCXX_DEBUG -fsanitize=address -g && gdb ↵
    ./%:r <CR>

2  5
    6 inoremap {<CR> {<CR>}<ESC>O
    7 map <c-a> ggVG

2  8
    9 set nu
   10 set rnu
3  11 syntax on
   12
   13 map <c-t> :tabnew <CR>
3  14 map <c-l> :tabn <CR>
   15 map <c-h> :tabp <CR>
   16
4  17 set cin
   18 set sw=4
4  19 set so=99
   20 set bs=2
   21 set et
5  22 set sts=4

```

final/template/template.cpp

```

6  1 // team : SPb ITMO University 1
    2 #include <bits/stdc++.h>
7  3
    4 #define F first
    5 #define S second
7  6 #define pb push_back
    7 #define sz(a) (int)(a).size()
    8 #define all(a) (a).begin(), a.end()
7  9 #define pw(x) (1LL<<(x))
   10
   11 #define db(x) cerr << #x << " = " << x << endl
   12 #define db2(x, y) cerr << "(" << #x << ", " << #y <<↵
    " " << x << ", " << y << ")\n";
8  13 #define db3(x, y, z) cerr << "(" << #x << ", " << #y <↵
    << ", " << #z << " ) = (" << x << ", " << y <<↵
    " " << z << ")\n";
8  14 #define dbv(a) cerr << #a << " = "; for (auto xxxx :↵
    a) cerr << xxxx << " "; cerr << endl

   15 using namespace std;
   16
   17 typedef long long ll;
9  18 typedef double dbl;
   19 const int INF = 1.01e9;
9  20
   21
   22
   23
10 24 int main() {
   25 #define TASK ""
10 26 #ifdef HOME
    assert(freopen(TASK".in", "r", stdin));
   27 #endif
   28
11 29
   30
   31
11 32 #ifdef HOME
   33 cerr << "time: " << clock() * 1.0 / CLOCKS_PER_SEC↵
   34 << endl;
   35 #endif
11 36 return 0;
12 37 }

```

Practice round

1. Посабмитить задачи каждому человеку
2. IDE для джавы
3. Сравнить скорость локального компьютера и сервера
4. Проверить __int128
5. Проверить прагмы (например на битсетах)
6. Узнать максимально возможный размер отправляемого кода

final/template/fastIO.cpp

```

1 #include <cstdio>
2 #include <algorithm>
3
4 /** Interface */
5
6 inline int readInt();
7 inline int readUInt();
8 inline bool isEof();
9
10 /** Read */
11
12 static const int buf_size = 100000;
13 static char buf[buf_size];
14 static int buf_len = 0, pos = 0;
15
16 inline bool isEof() {
17     if (pos == buf_len) {
18         pos = 0, buf_len = fread(buf, 1, buf_size, stdin);
19     }
20     if (pos == buf_len) return 1;
21     return 0;
22 }
23
24 inline int getChar() { return isEof() ? -1 : buf[pos++]; }
25
26 inline int readChar() {
27     int c = getChar();
28     while (c != -1 && c <= 32) c = getChar();
29     return c;
30 }
31
32 inline int readUInt() {
33     int c = readChar(), x = 0;
34     while ('0' <= c && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getChar();
35     return x;
36 }
37
38 inline int readInt() {
39     int s = 1, c = readChar();
40     int x = 0;
41     if (c == '-') s = -1, c = getChar();
42     while ('0' <= c && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getChar();
43     return s == 1 ? x : -x;
44 }
45
46 // 10M int [0..1e9)
47 // cin 3.02
48 // scanf 1.2
49 // cin_sync_with_stdio(false) 0.71
50 // fastRead_getchar 0.53
51 // fastRead_fread 0.15

```

final/template/hashTable.cpp

```

1 template <const int max_size, class HashType, class Data, const Data default_value>
2 struct hashTable {
3     HashType hash[max_size];
4     Data f[max_size];
5     int size;
6
7     int position(HashType H) const {
8         int i = H % max_size;
9         while (hash[i] && hash[i] != H)
10             if (++i == max_size)
11                 i = 0;
12         return i;
13     }
14
15     Data & operator [] (HashType H) {
16         assert(H != 0);
17         int i = position(H);
18         if (!hash[i]) {
19             hash[i] = H;
20             f[i] = default_value;
21             size++;
22         }
23         return f[i];
24     }
25 };
26
27 hashTable<13, int, int, 0> h;

```

final/template/optimizations.cpp

```

1 inline void fasterLLDivMod(unsigned long long x, unsigned y, unsigned &out_d, unsigned &out_m) {
2     unsigned xh = (unsigned)(x >> 32), xl = (unsigned)x,
3         d, m;
4     #ifdef __GNUC__
5         asm(
6             "divl %4; \n\t"
7             : "=a" (d), "=d" (m)
8             : "d" (xh), "a" (xl), "r" (y)
9         );
10    #else
11        __asm {
12            mov edx, dword ptr[xh];
13            mov eax, dword ptr[xl];
14            div dword ptr[y];
15            mov dword ptr[d], eax;
16            mov dword ptr[m], edx;
17        };
18    #endif
19    out_d = d; out_m = m;
20 }
21
22 // have no idea what sse flags are really cool; list of some of them
23 // — very good with bitsets
24 #pragma GCC optimize("O3")
25 #pragma GCC target("sse,sse2,sse3,ssse3,sse4,popcnt,abm,mmx")

```

final/template/useful.cpp

```

1 #include "ext/pb_ds/assoc_container.hpp"
2 using namespace __gnu_pbds;
3
4 template <typename T> using ordered_set = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
5 template <typename K, typename V> using ordered_map = tree<K, V, less<K>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
6
7 // HOW TO USE ::
8 // — order_of_key(10) returns the number of elements in set/map strictly less than 10
9 // — *find_by_order(10) returns 10-th smallest element in set/map (0-based)
10
11 bitset<N> a;
12 for (int i = a._Find_first(); i != a.size(); i = a._Find_next(i)) {

```

```

13 cout << i << endl;
14 }

```

final/numeric/fft.cpp

final/template/Template.java

```

1 import java.util.*;
2 import java.io.*;
3
4 public class Template {
5     FastScanner in;
6     PrintWriter out;
7
8     public void solve() throws IOException {
9         int n = in.nextInt();
10        out.println(n);
11    }
12
13    public void run() {
14        try {
15            in = new FastScanner();
16            out = new PrintWriter(System.out);
17
18            solve();
19
20            out.close();
21        } catch (IOException e) {
22            e.printStackTrace();
23        }
24    }
25
26    class FastScanner {
27        BufferedReader br;
28        StringTokenizer st;
29
30        FastScanner() {
31            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(↵
32            System.in));
33        }
34
35        String next() {
36            while (st == null || !st.hasMoreTokens()) {
37                try {
38                    st = new StringTokenizer(br.readLine());
39                } catch (IOException e) {
40                    e.printStackTrace();
41                }
42            }
43            return st.nextToken();
44        }
45
46        int nextInt() {
47            return Integer.parseInt(next());
48        }
49
50        public static void main(String[] arg) {
51            new Template().run();
52        }
53    }

```

```

1 namespace fft
2 {
3     const int maxBase = 21;
4     const int maxN = 1 << maxBase;
5
6     struct num
7     {
8         dbl x, y;
9         num() {}
10        num(dbl xx, dbl yy): x(xx), y(yy) {}
11        num(dbl alp): x(cos(alp)), y(sin(alp)) {}
12    };
13
14    inline num operator + (num a, num b) { return num(↵
15        a.x + b.x, a.y + b.y); }
16    inline num operator - (num a, num b) { return num(↵
17        a.x - b.x, a.y - b.y); }
18    inline num operator * (num a, num b) { return num(↵
19        a.x * b.x - a.y * b.y, a.x * b.y + a.y * b.x); ↵
20    }
21    inline num conj(num a) { return num(a.x, -a.y); }
22
23    const dbl PI = acos(-1);
24
25    num root[maxN];
26    int rev[maxN];
27    bool rootsPrepared = false;
28
29    void prepRoots()
30    {
31        if (rootsPrepared) return;
32        rootsPrepared = true;
33        root[1] = num(1, 0);
34        for (int k = 1; k < maxBase; ++k)
35        {
36            num x(2 * PI / pw(k + 1));
37            for (int i = pw(k - 1); i < pw(k); ++i)
38            {
39                root[2 * i] = root[i];
40                root[2 * i + 1] = root[i] * x;
41            }
42        }
43    }
44
45    int base, N;
46
47    int lastRevN = -1;
48    void prepRev()
49    {
50        if (lastRevN == N) return;
51        lastRevN = N;
52        forn(i, N) rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) + ((i & ↵
53        1) << (base - 1));
54    }
55
56    void fft(num *a, num *f)
57    {
58        forn(i, N) f[i] = a[rev[i]];
59        for (int k = 1; k < N; k <= 1) for (int i = 0; ↵
60        i < N; i += 2 * k) forn(j, k)
61        {
62            num z = f[i + j + k] * root[j + k];
63            f[i + j + k] = f[i + j] - z;
64            f[i + j] = f[i + j] + z;
65        }
66    }
67
68    num a[maxN], b[maxN], f[maxN], g[maxN];
69    ll A[maxN], B[maxN], C[maxN];
70
71    void _multMod(int mod)
72    {
73        forn(i, N)
74        {
75            int x = A[i] % mod;
76            a[i] = num(x & (pw(15) - 1), x >> 15);
77        }
78        forn(i, N)
79        {
80            int x = B[i] % mod;
81            b[i] = num(x & (pw(15) - 1), x >> 15);
82        }
83        fft(a, f);
84        fft(b, g);
85
86        forn(i, N)
87        {
88            int j = (N - i) & (N - 1);
89
90

```

```

83     num a1 = (f[i] + conj(f[j])) * num(0.5, 0);
84     num a2 = (f[i] - conj(f[j])) * num(0, -0.5);
85     num b1 = (g[i] + conj(g[j])) * num(0.5 / N, 0) ←
;
86     num b2 = (g[i] - conj(g[j])) * num(0, -0.5 / N ←
);
87     a[j] = a1 * b1 + a2 * b2 * num(0, 1);
88     b[j] = a1 * b2 + a2 * b1;
89 }
90
91 fft(a, f);
92 fft(b, g);
93
94 forn(i, N)
95 {
96     ll aa = f[i].x + 0.5;
97     ll bb = g[i].x + 0.5;
98     ll cc = f[i].y + 0.5;
99     C[i] = (aa + bb % mod * pw(15) + cc % mod * pw ←
(30)) % mod;
100 }
101
102 void prepAB(int n1, int n2)
103 {
104     base = 1;
105     N = 2;
106     while (N < n1 + n2) base++, N <= 1;
107
108     for (int i = n1; i < N; ++i) A[i] = 0;
109     for (int i = n2; i < N; ++i) B[i] = 0;
110
111     prepRoots();
112     prepRev();
113 }
114
115 void mult(int n1, int n2)
116 {
117     prepAB(n1, n2);
118     forn(i, N) a[i] = num(A[i], B[i]);
119     fft(a, f);
120     forn(i, N)
121     {
122         int j = (N - i) & (N - 1);
123         a[i] = (f[j] * f[j] - conj(f[i] * f[i])) * num ←
(0, -0.25 / N);
124     }
125     fft(a, f);
126     forn(i, N) C[i] = (ll)round(f[i].x);
127 }
128
129 void multMod(int n1, int n2, int mod)
130 {
131     prepAB(n1, n2);
132     _multMod(mod);
133 }
134
135 int D[maxN];
136
137 void multLL(int n1, int n2)
138 {
139     prepAB(n1, n2);
140
141     int mod1 = 1.5e9;
142     int mod2 = mod1 + 1;
143
144     _multMod(mod1);
145
146     forn(i, N) D[i] = C[i];
147
148     _multMod(mod2);
149
150     forn(i, N)
151     {
152         C[i] = D[i] + (C[i] - D[i] + (ll)mod2) * (ll) ←
mod1 % mod2 * mod1;
153     }
154 }
155
156 // HOW TO USE ::
157 // — set correct maxBase
158 // — use mult(n1, n2), multMod(n1, n2, mod) and ←
multLL(n1, n2)
159 // — input : A[], B[]
160 // — output : C[]
161 }
162

```

final/numeric/fftint.cpp

```

1 namespace fft
2 {
3     const int mod = 998244353;
4     const int base = 20;
5     const int N = 1 << base;
6     const int ROOT = 646;
7
8     int root[N];
9     int rev[N];
10
11 void init()
12 {
13     forn(i, N) rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) + ((i & ←
1) << (base - 1));
14     int NN = N >> 1;
15     int z = 1;
16     forn(i, NN)
17     {
18         root[i + NN] = z;
19         z = z * (ll)ROOT % mod;
20     }
21     for (int i = NN - 1; i > 0; --i) root[i] = root ←
[2 * i];
22 }
23
24 void fft(int *a, int *f)
25 {
26     forn(i, N) f[i] = a[rev[i]];
27     for (int k = 1; k < N; k <= 1) for (int i = 0; ←
i < N; i += 2 * k) forn(j, k)
28     {
29         int z = f[i + j + k] * (ll)root[j + k] % mod;
30         f[i + j + k] = (f[i + j] - z + mod) % mod;
31         f[i + j] = (f[i + j] + z) % mod;
32     }
33 }
34
35 int A[N], B[N], C[N];
36 int F[N], G[N];
37
38 void _mult(int eq)
39 {
40     fft(A, F);
41     if (eq) forn(i, N) G[i] = F[i];
42     else fft(B, G);
43     int invN = inv(N);
44     forn(i, N) A[i] = F[i] * (ll)G[i] % mod * invN % ←
mod;
45     reverse(A + 1, A + N);
46     fft(A, C);
47 }
48
49 void mult(int n1, int n2, int eq = 0)
50 {
51     for (int i = n1; i < N; ++i) A[i] = 0;
52     for (int i = n2; i < N; ++i) B[i] = 0;
53
54     _mult(eq);
55
56     //forn(i, n1 + n2) C[i] = 0;
57     //forn(i, n1) forn(j, n2) C[i + j] = (C[i + j] + ←
A[i] * (ll)B[j]) % mod;
58 }
59 }

```

final/numeric/blackbox.cpp

```

1 namespace blackbox
2 {
3     int A[N];
4     int B[N];
5     int C[N];
6
7     int magic(int k, int x)
8     {
9         B[k] = x;
10        C[k] = (C[k] + A[0] * (ll)B[k]) % mod;
11        int z = 1;
12        if (k == N - 1) return C[k];
13        while ((k & (z - 1)) == (z - 1))
14        {
15            //mult B[k - z + 1 ... k] x A[z .. 2 * z - 1]
16            forn(i, z) fft::A[i] = A[z + i];
17            forn(i, z) fft::B[i] = B[k - z + 1 + i];
18            fft::multMod(z, z, mod);
19            forn(i, 2 * z - 1) C[k + 1 + i] = (C[k + 1 + i] ←
+ fft::C[i]) % mod;

```

```

20     z <=<= 1;
21 }
22 return C[k];
23 }
24 // A — constant array
25 // magic(k, x):: B[k] = x, returns C[k]
26 // !! WARNING !! better to set N twice the size ←
27 // needed
28 }

```

final/numeric/crt.cpp

```

1 int CRT(int a1, int m1, int a2, int m2) {
2     return (a1 - a2 % m1 + m1) * (ll)rev(m2, m1) % m1 ←
3     * m2 + a2;
4 }

```

final/numeric/mulMod.cpp

```

1 ll mul(ll a, ll b, ll m) { // works for MOD 8e18
2     ll k = (ll)((long double)a * b / m);
3     ll r = a * b - m * k;
4     if (r < 0) r += m;
5     if (r >= m) r -= m;
6     return r;
7 }

```

final/numeric/modReverse.cpp

```

1 int rev(int x, int m) {
2     if (x == 1) return 1;
3     return (1 - rev(m % x, x) * (ll)m) / x + m;
4 }

```

final/numeric/pollard.cpp

```

1 namespace pollard
2 {
3     using math::p;
4
5     vector<pair<ll, int>> getFactors(ll N)
6     {
7         vector<ll> primes;
8
9         const int MX = 1e5;
10        const ll MX2 = MX * (ll)MX;
11
12        assert(MX <= math::maxP && math::pc > 0);
13
14        function<void(ll)> go = [&go, &primes](ll n)
15        {
16            for (ll x : primes) while (n % x == 0) n /= x;
17            if (n == 1) return;
18            if (n > MX2)
19            {
20                auto F = [&](ll x) {
21                    ll k = ((long double)x * x) / n;
22                    ll r = (x * x - k * n + 3) % n;
23                    return r < 0 ? r + n : r;
24                };
25                ll x = mt19937_64()() % n, y = x;
26                const int C = 3 * pow(n, 0.25);
27
28                ll val = 1;
29                for(it, C)
30                {
31                    x = F(x), y = F(y);
32                    if (x == y) continue;
33                    ll delta = abs(x - y);
34                }
35            }
36        };
37    }
38 }

```

```

34 ll k = ((long double)val * delta) / n;
35 val = (val * delta - k * n) % n;
36 if (val < 0) val += n;
37 if (val == 0)
38 {
39     ll g = __gcd(delta, n);
40     go(g), go(n / g);
41     return;
42 }
43 if ((it & 255) == 0)
44 {
45     ll g = __gcd(val, n);
46     if (g != 1)
47     {
48         go(g), go(n / g);
49         return;
50     }
51 }
52 }
53 }
54 primes.pb(n);
55 };
56
57 ll n = N;
58
59 for (int i = 0; i < math::pc && p[i] < MX; ++i) ←
60 if (n % p[i] == 0)
61 {
62     primes.pb(p[i]);
63     while (n % p[i] == 0) n /= p[i];
64 }
65
66 go(n);
67
68 sort(primes.begin(), primes.end());
69
70 vector<pair<ll, int>> res;
71 for (ll x : primes)
72 {
73     int cnt = 0;
74     while (N % x == 0)
75     {
76         cnt++;
77         N /= x;
78     }
79     res.push_back({x, cnt});
80 }
81 return res;
82 }

```

final/numeric/poly.cpp

```

1 struct poly
2 {
3     vi v;
4     poly() {}
5     poly(vi vv)
6     {
7         v = vv;
8     }
9     int size()
10    {
11        return (int)v.size();
12    }
13    poly cut(int maxLen)
14    {
15        if (maxLen < sz(v)) v.resize(maxLen);
16        return *this;
17    }
18    poly norm()
19    {
20        while (sz(v) > 1 && v.back() == 0) v.pop_back();
21        return *this;
22    }
23    inline int& operator [] (int i)
24    {
25        return v[i];
26    }
27    void out(string name="")
28    {
29        stringstream ss;
30        if (sz(name)) ss << name << "=";
31        int fst = 1;
32        for(it, sz(v)) if (v[i])
33        {
34            int x = v[i];
35        }
36    }
37 }

```

```

35     int sgn = 1;
36     if (x > mod / 2) x = mod - x, sgn = -1;
37     if (sgn == -1) ss << "-";
38     else if (!fst) ss << "+";
39     fst = 0;
40     if (!i || x != 1)
41     {
42         ss << x;
43         if (i > 0) ss << "*x";
44         if (i > 1) ss << "^" << i;
45     }
46     else
47     {
48         ss << "x";
49         if (i > 1) ss << "^" << i;
50     }
51 }
52 if (fst) ss << "0";
53 string s;
54 ss >> s;
55 eprintf("%s\n", s.data());
56 }
57 };
58
59 poly operator + (poly A, poly B)
60 {
61     poly C;
62     C.v = vi(max(sz(A), sz(B)));
63     forn(i, sz(C))
64     {
65         if (i < sz(A)) C[i] = (C[i] + A[i]) % mod;
66         if (i < sz(B)) C[i] = (C[i] + B[i]) % mod;
67     }
68     return C.norm();
69 }
70
71 poly operator - (poly A, poly B)
72 {
73     poly C;
74     C.v = vi(max(sz(A), sz(B)));
75     forn(i, sz(C))
76     {
77         if (i < sz(A)) C[i] = (C[i] + A[i]) % mod;
78         if (i < sz(B)) C[i] = (C[i] + mod - B[i]) % mod;
79     }
80     return C.norm();
81 }
82
83 poly operator * (poly A, poly B)
84 {
85     poly C;
86     C.v = vi(sz(A) + sz(B) - 1);
87
88     forn(i, sz(A)) fft::A[i] = A[i];
89     forn(i, sz(B)) fft::B[i] = B[i];
90     fft::multMod(sz(A), sz(B), mod);
91     forn(i, sz(C)) C[i] = fft::C[i];
92     return C.norm();
93 }
94
95 poly inv(poly A, int n) // returns A^{-1} mod x^n
96 {
97     assert(sz(A) && A[0] != 0);
98     A.cut(n);
99
100     auto cutPoly = [](poly &from, int l, int r)
101     {
102         poly R;
103         R.v.resize(r - l);
104         for (int i = l; i < r; ++i)
105         {
106             if (i < sz(from)) R[i - l] = from[i];
107         }
108         return R;
109     };
110
111     function<int(int, int)> rev = [&rev](int x, int m) -> int
112     {
113         if (x == 1) return 1;
114         return (1 - rev(m % x, x) * (ll)m) / x + m;
115     };
116
117     poly R({rev(A[0], mod)});
118     for (int k = 1; k < n; k <= 1)
119     {
120         poly A0 = cutPoly(A, 0, k);
121         poly A1 = cutPoly(A, k, 2 * k);
122         poly H = A0 * R;
123         H = cutPoly(H, k, 2 * k);
124         poly R1 = (((A1 * R).cut(k) + H) * (poly({0}) - R)).cut(k);
125         R.v.resize(2 * k);

```

```

126         forn(i, k) R[i + k] = R1[i];
127     }
128     return R.cut(n).norm();
129 }
130
131 pair<poly, poly> divide(poly A, poly B)
132 {
133     if (sz(A) < sz(B)) return {poly({0}), A};
134
135     auto rev = [](poly f)
136     {
137         reverse(all(f.v));
138         return f;
139     };
140
141     poly q = rev((inv(rev(B), sz(A) - sz(B) + 1) * rev(A)).cut(sz(A) - sz(B) + 1));
142     poly r = A - B * q;
143
144     return {q, r};
145 }

```

final/numeric/simplex.cpp

```

1 vector<double> simplex(vector<vector<double>> > a) {
2     int n = a.size() - 1;
3     int m = a[0].size() - 1;
4     vector<int> left(n + 1), up(m + 1);
5     iota(up.begin(), up.end(), 0);
6     iota(left.begin(), left.end(), m);
7     auto pivot = [&](int x, int y) {
8         swap(left[x], up[y]);
9         double k = a[x][y];
10        a[x][y] = 1;
11        vector<int> vct;
12        for (int j = 0; j <= m; j++) {
13            a[x][j] /= k;
14            if (!eq(a[x][j], 0)) vct.push_back(j);
15        }
16        for (int i = 0; i <= n; i++) {
17            if (eq(a[i][y], 0) || i == x) continue;
18            k = a[i][y];
19            a[i][y] = 0;
20            for (int j : vct) a[i][j] -= k * a[x][j];
21        }
22    };
23    while (1) {
24        int x = -1;
25        for (int i = 1; i <= n; i++) if (ls(a[i][0], 0) <
26            && (x == -1 || a[i][0] < a[x][0])) x = i;
27        if (x == -1) break;
28        int y = -1;
29        for (int j = 1; j <= m; j++) if (ls(a[x][j], 0) <
30            && (y == -1 || a[x][j] < a[x][y])) y = j;
31        if (y == -1) assert(0); // infeasible
32        pivot(x, y);
33    }
34    while (1) {
35        int y = -1;
36        for (int j = 1; j <= m; j++) if (ls(0, a[0][j]) <
37            && (y == -1 || a[0][j] > a[0][y])) y = j;
38        if (y == -1) break;
39        int x = -1;
40        for (int i = 1; i <= n; i++) if (ls(0, a[i][y]) <
41            && (x == -1 || a[i][0] / a[i][y] < a[x][0] / a[x][y])) x = i;
42        if (x == -1) assert(0); // unbounded
43        pivot(x, y);
44    }
45    vector<double> ans(m + 1);
46    for (int i = 1; i <= n; i++) if (left[i] <= m) ans[
47        left[i]] = a[i][0];
48    ans[0] = -a[0][0];
49    return ans;
50 }
51 // j=1..m: x[j]>=0
52 // i=1..n: sum(j=1..m) A[i][j]*x[j] <= A[i][0]
53 // max sum(j=1..m) A[0][j]*x[j]
54 // res[0] is answer
55 // res[1..m] is certificate

```

final/geom/commonTangents.cpp

```

1  vector<Line> commonTangents(pt A, dbl rA, pt B, dbl rB) {
2
3      vector<Line> res;
4      pt C = B - A;
5      dbl z = C.len2();
6      for (int i = -1; i <= 1; i += 2) {
7          for (int j = -1; j <= 1; j += 2) {
8              dbl r = rB * j - rA * i;
9              dbl d = z - r * r;
10             if (ls(d, 0)) continue;
11             d = sqrt(max(0.01, d));
12             pt magic = pt(r, d) / z;
13             pt v(magic % C, magic * C);
14             dbl CC = (rA * i - v % A) / v.len2();
15             pt O = v * -CC;
16             res.pb(Line(O, 0 + v.rotate()));
17         }
18     }
19     return res;
20 }
21
22 // HOW TO USE ::
23 // --- *D*-----*F*
24 // --- *...* - - - *...*
25 // --- *.....* - - *.....*
26 // --- *.....* - - *.....*
27 // --- *.....* - - *.....*
28 // --- *...A...* - - *...B...*
29 // --- *.....* - - *.....*
30 // --- *.....* - - *.....*
31 // --- *...* - - *...*
32 // --- *C*-----*E*
33 // --- res = {CE, CF, DE, DF}

```

final/geom/halfplaneIntersection.cpp

```

1  int getPart(pt v) {
2      return less(0, v.y) || (equal(0, v.y) && less(v.x, 0));
3  }
4
5  int cmpV(pt a, pt b) {
6      int partA = getPart(a);
7      int partB = getPart(b);
8      if (partA < partB) return -1;
9      if (partA > partB) return 1;
10     if (equal(0, a * b)) return 0;
11     if (0 < a * b) return -1;
12     return 1;
13 }
14
15 double planeInt(vector<Line> l) {
16     int n = l.size();
17     sort(all(l), [](Line a, Line b) {
18         int r = cmpV(a.v, b.v);
19         if (r != 0) return r < 0;
20         return a.O % a.v.rotate() < b.O % a.v.rotate();
21     });
22
23     int cur = 0;
24     for (int i = 0; i < n; i++) {
25         int j = i;
26         for (; i < n && cmpV(l[j].v, l[i].v) == 0 && cmpV(l[i].v, l[j].v) == 0; i++) {
27             l[cur++] = l[i - 1];
28         }
29         n = cur;
30
31         for (int i = 0; i < n; i++)
32             l[i].id = i;
33
34         int flagUp = 0;
35         int flagDown = 0;
36         for (int i = 0; i < n; i++) {
37             int part = getPart(l[i].v);
38             if (part == 1) flagUp = 1;
39             if (part == 0) flagDown = 1;
40         }
41         if (!flagUp || !flagDown) return -1;
42     }

```

```

43     for (int i = 0; i < n; i++) {
44         pt v = l[i].v;
45         pt u = l[(i + 1) % n].v;
46         if (equal(0, v * u) && less(v % u, 0)) {
47             pt dir = l[i].v.rotate();
48             if (lessE(l[(i + 1) % n].O % dir, l[i].O % dir))
49                 return 0;
50             return -1;
51         }
52         if (less(v * u, 0))
53             return -1;
54     }
55
56     cur = 0;
57     vector<Line> st(n * 2);
58     for (int tt = 0; tt < 2; tt++) {
59         for (int i = 0; i < n; i++) {
60             for (; cur >= 2; cur--) {
61                 pt G = st[cur - 1] * l[i];
62                 if (!lessE(st[cur - 2].v * (G - st[cur - 2].v), 0))
63                     break;
64                 st[cur++] = l[i];
65                 if (cur >= 2 && lessE(st[cur - 2].v * st[cur - 1].v, 0)) return 0;
66             }
67         }
68         vector<int> use(n, -1);
69         int left = -1, right = -1;
70         for (int i = 0; i < cur; i++) {
71             if (use[st[i].id] == -1) {
72                 use[st[i].id] = i;
73             }
74             else {
75                 left = use[st[i].id];
76                 right = i;
77                 break;
78             }
79         }
80         vector<Line> tmp;
81         for (int i = left; i < right; i++)
82             tmp.pb(st[i]);
83         vector<pt> res;
84         for (int i = 0; i < (int)tmp.size(); i++)
85             res.pb(tmp[i] * tmp[(i + 1) % tmp.size()]);
86         double area = 0;
87         for (int i = 0; i < (int)res.size(); i++)
88             area += res[i] * res[(i + 1) % res.size()];
89         return area / 2;
90     }

```

final/geom/minDisc.cpp

```

1  pair<pt, dbl> minDisc(vector<pt> p) {
2      int n = p.size();
3      pt O = pt(0, 0);
4      dbl R = 0;
5      random_shuffle(all(p));
6      for (int i = 0; i < n; i++) {
7          if (ls(R, (O - p[i]).len())) {
8              O = p[i];
9              R = 0;
10             for (int j = 0; j < i; j++) {
11                 if (ls(R, (O - p[j]).len())) {
12                     O = (p[i] + p[j]) / 2;
13                     R = (p[i] - p[j]).len() / 2;
14                     for (int k = 0; k < j; k++) {
15                         if (ls(R, (O - p[k]).len())) {
16                             Line l1((p[i] + p[j]) / 2, (p[i] + p[j] -
17                                 p[i] - p[j]).rotate());
18                             Line l2((p[k] + p[j]) / 2, (p[k] + p[j] -
19                                 p[k] - p[j]).rotate());
20                             O = l1 * l2;
21                             R = (p[i] - O).len();
22                         }
23                     }
24                 }
25             }
26         }
27         return {O, R};
28     }

```

final/geom/convexHull3D-N2.cpp

```

1
2 struct Plane {
3     pt O, v;
4     vector<int> id;
5 };
6
7 vector<Plane> convexHull3(vector<pt> p) {
8     vector<Plane> res;
9     int n = p.size();
10    for (int i = 0; i < n; i++)
11        p[i].id = i;
12    for (int i = 0; i < 4; i++) {
13        vector<pt> tmp;
14        for (int j = 0; j < 4; j++)
15            if (i != j)
16                tmp.pb(p[j]);
17        res.pb({tmp[0], (tmp[1] - tmp[0]) * (tmp[2] - tmp[0]), {tmp[0].id, tmp[1].id, tmp[2].id}});
18        if ((p[i] - res.back().O) % res.back().v > 0) {
19            res.back().v = res.back().v * -1;
20            swap(res.back().id[0], res.back().id[1]);
21        }
22    }
23    vector<vector<int>> use(n, vector<int>(n, 0));
24    int tmr = 0;
25    for (int i = 4; i < n; i++) {
26        int cur = 0;
27        tmr++;
28        vector<pair<int, int>> curEdge;
29        for (int j = 0; j < sz(res); j++) {
30            if ((p[i] - res[j].O) % res[j].v > 0) {
31                for (int t = 0; t < 3; t++) {
32                    int v = res[j].id[t];
33                    int u = res[j].id[(t + 1) % 3];
34                    use[v][u] = tmr;
35                    curEdge.pb({v, u});
36                }
37            }
38            else {
39                res[cur++] = res[j];
40            }
41        }
42        res.resize(cur);
43        for (auto x: curEdge) {
44            if (use[x.S][x.F] == tmr) continue;
45            res.pb({p[i], (p[x.F] - p[i]) * (p[x.S] - p[i↵
46        }
47    }
48    return res;
49 }
50
51 // plane in 3d
52 //(A, v) * (B, u) -> (O, n)
53
54 pt n = v * u;
55 pt m = v * n;
56 double t = (B - A) % u / (u % m);
57 pt O = A - m * t;

```

final/geom/polygonArcCut.cpp

```

1
2 struct Meta {
3     int type; // 0 - seg, 1 - circle
4     pt O;
5     dbl R;
6 };
7
8 const Meta SEG = {0, pt(0, 0), 0};
9
10 vector<pair<pt, Meta>> cut(vector<pair<pt, Meta>> p, ↵
11     Line l) {
12     vector<pair<pt, Meta>> res;
13     int n = p.size();
14     for (int i = 0; i < n; i++) {
15         pt A = p[i].F;
16         pt B = p[(i + 1) % n].F;
17         if (le(0, l.v * (A - l.O))) {
18             if (eq(0, l.v * (A - l.O)) && p[i].S.type == 1↵
19                 && ls(0, l.v % (p[i].S.O - A)))
20                 res.pb({A, SEG});

```

```

19     else
20         res.pb(p[i]);
21 }
22 if (p[i].S.type == 0) {
23     if (sign(l.v * (A - l.O)) * sign(l.v * (B - l.O)↵
24         0)) == -1) {
25         pt FF = Line(A, B) * l;
26         res.pb(make_pair(FF, SEG));
27     }
28 }
29 else {
30     pt E, F;
31     if (intCL(p[i].S.O, p[i].S.R, l, E, F)) {
32         if (onArc(p[i].S.O, A, E, B))
33             res.pb({E, SEG});
34         if (onArc(p[i].S.O, A, F, B))
35             res.pb({F, p[i].S});
36     }
37 }
38 return res;
39 }

```

final/strings/eertree.cpp

```

1 namespace eertree {
2     const int INF = 1e9;
3     const int N = 5e6 + 10;
4     char _s[N];
5     char *s = _s + 1;
6     int to[N][2];
7     int suf[N], len[N];
8     int sz, last;
9
10    const int odd = 1, even = 2, blank = 3;
11
12    void go(int &u, int pos) {
13        while (u != blank && s[pos - len[u] - 1] != s[↵
14            pos]) {
15            u = suf[u];
16        }
17    }
18
19    int add(int pos) {
20        go(last, pos);
21        int u = suf[last];
22        go(u, pos);
23        int c = s[pos] - 'a';
24        int res = 0;
25        if (!to[last][c]) {
26            res = 1;
27            to[last][c] = sz;
28            len[sz] = len[last] + 2;
29            suf[sz] = to[u][c];
30            sz++;
31        }
32        last = to[last][c];
33        return res;
34    }
35
36    void init() {
37        to[blank][0] = to[blank][1] = even;
38        len[blank] = suf[blank] = INF;
39        len[even] = 0, suf[even] = odd;
40        len[odd] = -1, suf[odd] = blank;
41        last = even;
42        sz = 4;
43    }
44 }

```

final/strings/sufAutomaton.cpp

```

1 namespace SA {
2     const int MAXN = 1 << 18;
3     const int SIGMA = 26;
4
5     int sz, last;
6     int nxt[MAXN][SIGMA];
7     int link[MAXN], len[MAXN], pos[MAXN];
8
9     void init() {

```



```

10  memset(nxt, -1, sizeof(nxt));
11  memset(link, -1, sizeof(link));
12  memset(len, 0, sizeof(len));
13  last = 0;
14  sz = 1;
15  }
16
17  void add(int c) {
18      int cur = sz++;
19      len[cur] = len[last] + 1;
20      pos[cur] = len[cur];
21      int p = last;
22      last = cur;
23      for (; p != -1 && nxt[p][c] == -1; p = link[p]) ←
24          nxt[p][c] = cur;
25      if (p == -1) {
26          link[cur] = 0;
27          return;
28      }
29      int q = nxt[p][c];
30      if (len[p] + 1 == len[q]) {
31          link[cur] = q;
32          return;
33      }
34      int clone = sz++;
35      memcpy(nxt[clone], nxt[q], sizeof(nxt[q]));
36      len[clone] = len[p] + 1;
37      pos[clone] = pos[q];
38      link[clone] = link[q];
39      link[q] = link[cur] = clone;
40      for (; p != -1 && nxt[p][c] == q; p = link[p]) ←
41          nxt[p][c] = clone;
42  }
43
44  int n;
45  string s;
46  int l[MAXN], r[MAXN];
47  int e[MAXN][SIGMA];
48
49  void getSufTree(string _s) {
50      memset(e, -1, sizeof(e));
51      s = _s;
52      n = s.length();
53      reverse(s.begin(), s.end());
54      init();
55      for (int i = 0; i < n; i++) add(s[i] - 'a');
56      reverse(s.begin(), s.end());
57      for (int i = 1; i < sz; i++) {
58          int j = link[i];
59          l[i] = n - pos[i] + len[j];
60          r[i] = n - pos[i] + len[i];
61          e[j][s[l[i]] - 'a'] = i;
62      }
63  }
64
65  namespace duval {
66      string s;
67      int n = (int) s.length();
68      int i=0;
69      while (i < n) {
70          int j=i+1, k=i;
71          while (j < n && s[k] <= s[j]) {
72              if (s[k] < s[j])
73                  k = j;
74              ++j;
75          }
76          while (i <= k) {
77              cout << s.substr(i, j-k) << ' ';
78              i += j - k;
79          }
80      }
81  }
82  }

```

final/graphs/centroid.cpp

```

1  // original author: burunduk1, rewritten by me (←
2  // !!! warning !!! this code is not tested well
3  const int N = 1e5, K = 17;
4
5  int pivot, level[N], parent[N];
6  vector<int> v[N];
7
8  int get_pivot(int x, int xx, int n) {
9      int size = 1;
10     for (int y : v[x])
11     {
12         if (y != xx && level[y] == -1) size += get_pivot←
13             (y, x, n);
14     }
15     if (pivot == -1 && (size * 2 >= n || xx == -1)) ←
16         pivot = x;
17     return size;
18 }
19
20 void build(int x, int xx, int dep, int size) {
21     assert(dep < K);
22     pivot = -1;
23     get_pivot(x, -1, size);
24     x = pivot;
25     level[x] = dep, parent[x] = xx;
26     for (int y : v[x]) if (level[y] == -1)
27     {
28         build(y, x, dep + 1, size / 2);
29     }
30 }

```

final/graphs/dominatorTree.cpp

```

1  namespace domtree {
2      const int K = 18;
3      const int N = 1 << K;
4
5      int n, root;
6      vector<int> e[N], g[N];
7      int sdom[N], dom[N];
8      int p[N][K], h[N], pr[N];
9      int in[N], out[N], tmr, rev[N];
10
11     void init(int _n, int _root) {
12         n = _n;
13         root = _root;
14         tmr = 0;
15         for (int i = 0; i < n; i++) {
16             e[i].clear();
17             g[i].clear();
18             in[i] = -1;
19         }
20     }
21
22     void addEdge(int u, int v) {
23         e[u].push_back(v);
24         g[v].push_back(u);
25     }
26
27     void dfs(int v) {
28         in[v] = tmr++;
29         for (int to : e[v]) {
30             if (in[to] != -1) continue;
31             pr[to] = v;
32             dfs(to);
33         }
34         out[v] = tmr - 1;
35     }
36
37     int lca(int u, int v) {
38         if (h[u] < h[v]) swap(u, v);
39         for (int i = 0; i < K; i++) if ((h[u] - h[v]) & ←
40             (1 << i)) u = p[u][i];
41         if (u == v) return u;
42         for (int i = K - 1; i >= 0; i--) {
43             if (p[u][i] != p[v][i]) {
44                 u = p[u][i];
45                 v = p[v][i];
46             }
47         }
48         return p[u][0];
49     }
50 }

```

```

48 }
49
50 void solve(int _n, int _root, vector<pair<int, int> > _edges) {
51     init(_n, _root);
52     for (auto ed : _edges) addEdge(ed.first, ed.second);
53
54     dfs(root);
55     for (int i = 0; i < n; i++) if (in[i] != -1) rev[in[i]] = i;
56     segtree tr(tmr); // a[i] := min(a[i], x) and return a[i]
57     for (int i = tmr - 1; i >= 0; i--) {
58         int v = rev[i];
59         int cur = i;
60         for (int to : g[v]) {
61             if (in[to] == -1) continue;
62             if (in[to] < in[v]) cur = min(cur, in[to]);
63             else cur = min(cur, tr.get(in[to]));
64         }
65         sdom[v] = rev[cur];
66         tr.upd(in[v], out[v], in[sdom[v]]);
67     }
68     for (int i = 0; i < tmr; i++) {
69         int v = rev[i];
70         if (i == 0) {
71             dom[v] = v;
72             h[v] = 0;
73         } else {
74             dom[v] = lca(sdom[v], pr[v]);
75             h[v] = h[dom[v]] + 1;
76         }
77         p[v][0] = dom[v];
78         for (int j = 1; j < K; j++) p[v][j] = p[p[v][j-1]][j-1];
79     }
80     for (int i = 0; i < n; i++) if (in[i] == -1) dom[i] = -1;
81 }
82 }

```

final/graphs/generalMatching.cpp

```

1 //COPYPASTED FROM E-MAXX
2 namespace GeneralMatching {
3     const int MAXN = 256;
4     int n;
5     vector<int> g[MAXN];
6     int match[MAXN], p[MAXN], base[MAXN], q[MAXN];
7     bool used[MAXN], blossom[MAXN];
8
9     int lca(int a, int b) {
10         bool used[MAXN] = {0};
11         for (;;) {
12             a = base[a];
13             used[a] = true;
14             if (match[a] == -1) break;
15             a = p[match[a]];
16         }
17         for (;;) {
18             b = base[b];
19             if (used[b]) return b;
20             b = p[match[b]];
21         }
22     }
23
24     void mark_path(int v, int b, int children) {
25         while (base[v] != b) {
26             blossom[base[v]] = blossom[base[match[v]]] = true;
27             p[v] = children;
28             children = match[v];
29             v = p[match[v]];
30         }
31     }
32
33     int find_path(int root) {
34         memset(used, 0, sizeof used);
35         memset(p, -1, sizeof p);
36         for (int i=0; i<n; ++i)
37             base[i] = i;
38
39         used[root] = true;
40         int qh=0, qt=0;
41         q[qt++] = root;
42         while (qh < qt) {

```

```

43         int v = q[qh++];
44         for (size_t i=0; i<g[v].size(); ++i) {
45             int to = g[v][i];
46             if (base[v] == base[to] || match[v] == to) continue;
47             if (to == root || (match[to] != -1 && p[match[to]] != -1)) {
48                 int curbase = lca(v, to);
49                 memset(blossom, 0, sizeof blossom);
50                 mark_path(v, curbase, to);
51                 mark_path(to, curbase, v);
52                 for (int i=0; i<n; ++i)
53                     if (blossom[base[i]]) {
54                         base[i] = curbase;
55                         if (!used[i]) {
56                             used[i] = true;
57                             q[qt++] = i;
58                         }
59                     }
60             }
61             else if (p[to] == -1) {
62                 p[to] = v;
63                 if (match[to] == -1)
64                     return to;
65                 to = match[to];
66                 used[to] = true;
67                 q[qt++] = to;
68             }
69         }
70     }
71     return -1;
72 }
73
74 vector<pair<int, int> > solve(int _n, vector<pair<int, int> > edges) {
75     n = _n;
76     for (int i = 0; i < n; i++) g[i].clear();
77     for (auto o : edges) {
78         g[o.first].push_back(o.second);
79         g[o.second].push_back(o.first);
80     }
81     memset(match, -1, sizeof match);
82     for (int i=0; i<n; ++i) {
83         if (match[i] == -1) {
84             int v = find_path(i);
85             while (v != -1) {
86                 int pv = p[v], ppv = match[pv];
87                 match[v] = pv, match[pv] = v;
88                 v = ppv;
89             }
90         }
91     }
92     vector<pair<int, int> > ans;
93     for (int i = 0; i < n; i++) {
94         if (match[i] > i) {
95             ans.push_back(make_pair(i, match[i]));
96         }
97     }
98     return ans;
99 }
100 }

```

final/graphs/heavyLight.cpp

```

1 namespace hld {
2     const int N = 1 << 17;
3     int par[N], heavy[N], h[N];
4     int root[N], pos[N];
5     int n;
6     vector<vector<int> > e;
7     segtree tree;
8
9     int dfs(int v) {
10         int sz = 1, mx = 0;
11         for (int to : e[v]) {
12             if (to == par[v]) continue;
13             par[to] = v;
14             h[to] = h[v] + 1;
15             int cur = dfs(to);
16             if (cur > mx) heavy[v] = to, mx = cur;
17             sz += cur;
18         }
19         return sz;
20     }
21
22     template <typename T>
23     void path(int u, int v, T op) {

```

```

24     for (; root[u] != root[v]; v = par[root[v]]) {
25         if (h[root[u]] > h[root[v]]) swap(u, v);
26         op(pos[root[v]], pos[v] + 1);
27     }
28     if (h[u] > h[v]) swap(u, v);
29     op(pos[u], pos[v] + 1);
30 }
31
32 void init(vector<vector<int>> &e) {
33     e = _e;
34     n = e.size();
35     tree = segtree(n);
36     memset(heavy, -1, sizeof(heavy[0]) * n);
37     par[0] = -1;
38     h[0] = 0;
39     dfs(0);
40     for (int i = 0, cpos = 0; i < n; i++) {
41         if (par[i] == -1 || heavy[par[i]] != i) {
42             for (int j = i; j != -1; j = heavy[j]) {
43                 root[j] = i;
44                 pos[j] = cpos++;
45             }
46         }
47     }
48 }
49
50 void add(int v, int x) {
51     tree.add(pos[v], x);
52 }
53
54 int get(int u, int v) {
55     int res = 0;
56     path(u, v, [&](int l, int r) {
57         res = max(res, tree.get(l, r));
58     });
59     return res;
60 }
61 }

```

final/graphs/hungary.cpp

```

1 namespace hungary
2 {
3     const int N = 210;
4
5     int a[N][N];
6     int ans[N];
7
8     int calc(int n, int m)
9     {
10         ++n, ++m;
11         vi u(n), v(m), p(m), prev(m);
12         for (int i = 1; i < n; ++i)
13         {
14             p[0] = i;
15             int x = 0;
16             vi mn(m, inf);
17             vi was(m, 0);
18             while (p[x])
19             {
20                 was[x] = 1;
21                 int ii = p[x], dd = inf, y = 0;
22                 for (int j = 1; j < m; ++j) if (!was[j])
23                 {
24                     int cur = a[ii][j] - u[ii] - v[j];
25                     if (cur < mn[j]) mn[j] = cur, prev[j] = x;
26                     if (mn[j] < dd) dd = mn[j], y = j;
27                 }
28                 forn(j, m)
29                 {
30                     if (was[j]) u[p[j]] += dd, v[j] -= dd;
31                     else mn[j] -= dd;
32                 }
33                 x = y;
34             }
35             while (x)
36             {
37                 int y = prev[x];
38                 p[x] = p[y];
39                 x = y;
40             }
41         }
42         for (int j = 1; j < m; ++j)
43         {
44             ans[p[j]] = j;
45         }
46         return -v[0];
47     }
48 }

```

```

47 }
48 // HOW TO USE ::
49 // --- set values to a[1..n][1..m] (n <= m)
50 // --- run calc(n, m) to find MINIMUM
51 // --- to restore permutation use ans[]
52 // --- everything works on negative numbers
53 //
54 // !! i don't understand this code, it's ←
55 // copped from e-maxx (and rewritten by enot110←)

```

final/graphs/retro.cpp

```

1 namespace retro
2 {
3     const int N = 4e5 + 10;
4
5     vi v[N];
6     vi vrev[N];
7
8     void add(int x, int y)
9     {
10         v[x].pb(y);
11         vrev[y].pb(x);
12     }
13
14     const int UD = 0;
15     const int WIN = 1;
16     const int LOSE = 2;
17
18     int res[N];
19     int moves[N];
20     int deg[N];
21     int q[N], st, en;
22
23     void calc(int n)
24     {
25         forn(i, n) deg[i] = sz(v[i]);
26         st = en = 0;
27         forn(i, n) if (!deg[i])
28         {
29             q[en++] = i;
30             res[i] = LOSE;
31         }
32         while (st < en)
33         {
34             int x = q[st++];
35             for (int y : vrev[x])
36             {
37                 if (res[y] == UD && (res[x] == LOSE || (--deg[y] == 0 && res[x] == WIN)))
38                 {
39                     res[y] = 3 - res[x];
40                     moves[y] = moves[x] + 1;
41                     q[en++] = y;
42                 }
43             }
44         }
45     }
46 }

```

final/graphs/smith.cpp

```

1 const int N = 1e5 + 10;
2
3 struct graph
4 {
5     int n;
6
7     vi v[N];
8     vi vrev[N];
9
10    void read()
11    {
12        int m;
13        scanf("%d%d", &n, &m);
14        forn(i, m)
15        {
16            int x, y;
17            scanf("%d%d", &x, &y);
18        }
19    }
20 }

```

```

18     --x, --y;
19     v[x].pb(y);
20     vrev[y].pb(x);
21 }
22 }
23
24 int deg[N], cnt[N], used[N], f[N];
25 int q[N], st, en;
26
27 set<int> s[N];
28
29 void calc()
30 {
31     forn(x, n) f[x] = -1, cnt[x] = 0;
32     int val = 0;
33     while (1)
34     {
35         st = en = 0;
36         forn(x, n)
37         {
38             deg[x] = 0;
39             used[x] = 0;
40             for (int y : v[x]) if (f[y] == -1) deg[x]++;
41         }
42         forn(x, n) if (!deg[x] && f[x] == -1 && cnt[x] <= val)
43         {
44             q[en++] = x;
45             f[x] = val;
46         }
47         if (!en) break;
48         while (st < en)
49         {
50             int x = q[st];
51             st++;
52             for (int y : vrev[x])
53             {
54                 if (used[y] == 0 && f[y] == -1)
55                 {
56                     used[y] = 1;
57                     cnt[y]++;
58                     for (int z : vrev[y])
59                     {
60                         deg[z]--;
61                         if (f[z] == -1 && deg[z] == 0 && cnt[z] <= val)
62                         {
63                             f[z] = val;
64                             q[en++] = z;
65                         }
66                     }
67                 }
68             }
69             val++;
70         }
71     }
72     forn(x, n) eprintf("%d%c", f[x], " \n"[x + 1 == n]);
73     forn(x, n) if (f[x] == -1)
74     {
75         for (int y : v[x]) if (f[y] != -1) s[x].insert(f[y]);
76     }
77 }
78 } g1, g2;
79
80 string get(int x, int y)
81 {
82     int f1 = g1.f[x], f2 = g2.f[y];
83     if (f1 == -1 && f2 == -1) return "draw";
84     if (f1 == -1) {
85         if (g1.s[x].count(f2)) return "first";
86         return "draw";
87     }
88     if (f2 == -1) {
89         if (g2.s[y].count(f1)) return "first";
90         return "draw";
91     }
92     if (f1 ^ f2) return "first";
93     return "second";
94 }

```

final/graphs/twoChinese.cpp

```

1 const int INF = 1e9;
2 struct Edge {
3     int from, to, w, id;

```

```

4 };
5 namespace dmst {
6     int n;
7     vector<int> p;
8     vector<Edge> edges;
9
10    int get(int x) {
11        if (x == p[x]) return x;
12        return p[x] = get(p[x]);
13    }
14
15    void uni(int u, int v) {
16        p[get(v)] = get(u);
17    }
18
19    vector<Edge> solve() {
20        vector<int> id(n, -1);
21        vector<int> vert;
22        int cn = 0;
23        for (int i = 0; i < n; i++) if (get(i) == i) {
24            vert.push_back(i);
25            id[i] = cn++;
26        }
27        if (cn == 1) return vector<Edge>();
28
29        vector<vector<int>> e(cn);
30        for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++) {
31            if (get(edges[i].to) != get(edges[i].from)) {
32                e[id[get(edges[i].to)]] .push_back(i);
33            }
34        }
35
36        vector<int> nxtId(cn, -1);
37        for (int i = 0; i < cn; i++) {
38            int mn = INF;
39            for (int id : e[i]) mn = min(mn, edges[id].w);
40            for (int id : e[i]) {
41                edges[id].w -= mn;
42                if (edges[id].w == 0) nxtId[i] = id;
43            }
44        }
45
46        vector<char> vis(cn);
47        vis[0] = 1;
48        int cur = 1;
49        while (!vis[cur]) {
50            vis[cur] = 1;
51            cur = id[get(edges[nxtId[cur]].from)];
52        }
53        vector<Edge> ans;
54        if (cur == 0) {
55            for (int i = 0; i < cn; i++) {
56                if (vis[i] && i != 0) {
57                    ans.push_back(edges[nxtId[i]]);
58                    uni(0, vert[i]);
59                }
60            }
61            auto nans = solve();
62            for (auto ee : nans) ans.push_back(ee);
63            return ans;
64        }
65        vector<int> cp = p;
66        int o = cur;
67        while (1) {
68            uni(vert[o], vert[cur]);
69            ans.push_back(edges[nxtId[cur]]);
70            int to = id[get(edges[nxtId[cur]].from)];
71            if (to == o) break;
72            cur = to;
73        }
74        vector<Edge> nedges = solve();
75        p = cp;
76        vector<char> covered(cn);
77        for (auto ee : nedges) covered[id[get(ee.to)]] = 1;
78        for (auto ee : ans) if (!covered[id[get(ee.to)]]
79            nedges.push_back(ee);
80        return nedges;
81    }
82
83    // root is 0
84    vector<Edge> getMst(int _n, vector<Edge> _edges) {
85        n = _n;
86        edges = _edges;
87        p.resize(n);
88        for (int i = 0; i < n; i++) p[i] = i;
89
90        return solve();
91    }

```

final/graphs/linkcut.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <cstdio>
3 #include <cassert>
4
5 using namespace std;
6
7 // BEGIN ALGO
8
9 const int MAXN = 110000;
10
11 typedef struct _node{
12     _node *l, *r, *p, *pp;
13     int size; bool rev;
14     _node();
15     explicit _node(nullptr_t){
16         l = r = p = pp = this;
17         size = rev = 0;
18     }
19     void push(){
20         if (rev){
21             l->rev ^= 1; r->rev ^= 1;
22             rev = 0; swap(l,r);
23         }
24     }
25     void update();
26 }* node;
27 node None = new _node(nullptr);
28 node v2n[MAXN];
29 _node::_node(){
30     l = r = p = pp = None;
31     size = 1; rev = false;
32 }
33 void _node::update(){
34     size = (this != None) + l->size + r->size;
35     l->p = r->p = this;
36 }
37 void rotate(node v){
38     assert(v != None && v->p != None);
39     assert(!v->rev); assert(!v->p->rev);
40     node u = v->p;
41     if (v == u->l){
42         u->l = v->r; v->r = u;
43     }
44     else{
45         u->r = v->l; v->l = u;
46     }
47     swap(u->p, v->p); swap(v->pp, u->pp);
48     if (v->p != None){
49         assert(v->p->l == u || v->p->r == u);
50         if (v->p->r == u) v->p->r = v;
51         else v->p->l = v;
52     }
53     u->update(); v->update();
54 }
55 void bigRotate(node v){
56     assert(v->p != None);
57     v->p->p->push();
58     v->p->push();
59     v->push();
60     if (v->p->p != None){
61         if ((v->p->l == v) ^ (v->p->p->r == v->p))
62             rotate(v->p);
63         else
64             rotate(v);
65     }
66     rotate(v);
67 }
68 inline void Splay(node v){
69     while (v->p != None) bigRotate(v);
70 }
71 inline void splitAfter(node v){
72     v->push();
73     Splay(v);
74     v->r->p = None;
75     v->r->pp = v;
76     v->r = None;
77     v->update();
78 }
79 void expose(int x){
80     node v = v2n[x];
81     splitAfter(v);
82     while (v->pp != None){
83         assert(v->p == None);
84         splitAfter(v->pp);
85         assert(v->pp->r == None);
86         assert(v->pp->p == None);
87         assert(!v->pp->rev);
88         v->pp->r = v;
89         v->pp->update();
90         v = v->pp;
91     }
92     v->r->pp = None;
93 }
94 inline void makeRoot(int x){
95     expose(x);
96     assert(v2n[x]->p == None);
97     assert(v2n[x]->pp == None);
98     assert(v2n[x]->r == None);
99     v2n[x]->rev ^= 1;
100 }
101 inline void link(int x, int y){
102     makeRoot(x); v2n[x]->pp = v2n[y];
103 }
104 inline void cut(int x, int y){
105     expose(x);
106     Splay(v2n[y]);
107     if (v2n[y]->pp != v2n[x]){
108         swap(x,y);
109         expose(x);
110         Splay(v2n[y]);
111         assert(v2n[y]->pp == v2n[x]);
112     }
113     v2n[y]->pp = None;
114 }
115 inline int get(int x, int y){
116     if (x == y) return 0;
117     makeRoot(x);
118     expose(y); expose(x);
119     Splay(v2n[y]);
120     if (v2n[y]->pp != v2n[x]) return -1;
121     return v2n[y]->size;
122 }
123 // END ALGO
124
125 _node mem[MAXN];
126
127 int main(){
128     freopen("linkcut.in", "r", stdin);
129     freopen("linkcut.out", "w", stdout);
130
131     int n, m;
132     scanf("%d %d", &n, &m);
133
134     for (int i = 0; i < n; i++){
135         v2n[i] = &mem[i];
136     }
137
138     for (int i = 0; i < m; i++){
139         int a, b;
140         if (scanf(" link %d %d", &a, &b) == 2)
141             link(a-1, b-1);
142         else if (scanf(" cut %d %d", &a, &b) == 2)
143             cut(a-1, b-1);
144         else if (scanf(" get %d %d", &a, &b) == 2)
145             printf("%d\n", get(a-1, b-1));
146         else
147             assert(false);
148     }
149     return 0;
150 }

```

```
dbl Simpson() { return (F(-1) + 4 * F(0) + F(1)) / 6;
} dbl Runge2() { return (F(sqrtl(1.0 / 3)) + F(sqrtl(1.0 /
3))) / 2; } dbl Runge3() { return (F(-sqrtl(3.0 / 5)) * 5 +
F(0) * 8 + F(sqrtl(3.0 / 5)) * 5) / 18; }
```

Simpson и Runge2 – точны для полиномов степени ≤ 3
Runge3 – точен для полиномов степени ≤ 5

—
Явный Рунге-Кутт четвертого порядка, ошибка $O(h^4)$

```
y' = f(x, y) y_(n+1) = y_n + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 +
k4) * h / 6
```

```
k1 = f(xn, yn) k2 = f(xn + h/2, yn + h/2 * k1) k3 =
f(xn + h/2, yn + h/2 * k2) k4 = f(xn + h, yn + h * k3)
```

Методы Адамса-Башфорта

```
y_n+3 = y_n+2 + h * (23/12 * f(x_n+2,y_n+2)
- 4/3 * f(x_n+1,y_n+1) + 5/12 * f(x_n,y_n)) y_n+4
= y_n+3 + h * (55/24 * f(x_n+3,y_n+3) - 59/24
* f(x_n+2,y_n+2) + 37/24 * f(x_n+1,y_n+1) - 3/8
* f(x_n,y_n)) y_n+5 = y_n+4 + h * (1901/720 *
f(x_n+4,y_n+4) - 1387/360 * f(x_n+3,y_n+3) + 109/30
* f(x_n+2,y_n+2) - 637/360 * f(x_n+1,y_n+1) +
251/720 * f(x_n,y_n))
```

—
Извлечение корня по простому модулю (от Сережи) $3 \leq p$, $1 \leq a < p$, найти $x^2 = a$

```
1) Если  $a^{((p-1)/2)} \neq 1$ , return -1 2) Выбрать слу-
чайный  $1 \leq i < p$  3)  $T(x) = (x+i)^{((p-1)/2)} \bmod (x^2$ 
 $- a) = bx + c$  4) Если  $b \neq 0$  то вернуть  $c/b$ , иначе к шагу
2)
```

—
Иногда вместо того чтобы считать первообразный у простого числа, можно написать чекер ответа и перебирать случайный первообразный.

Не заходит FFT по TL-ю – чекнуть что стоит double, а не long double

mt19937 генерит случайный unsigned int, если хочется больше есть mt19937_64

Иногда можно представить ответ в виде многочлена и вместо подсчета самих k-тов посчитать значения и проинтерполировать

Перед сабмитом чекнуть что все выводится в printf, а не eprintf!!!

—
Лемма Бернсайда:

Группа G действует на множество X Тогда число классов эквивалентности = $(\sum |f(g)| \text{ for } g \text{ in } G) / |G|$ где $f(g)$ = число x (из X) : $g(x) = x$

—
Число простых быстрее $O(n)$:

```
dp(n, k) – число чисел от 1 до n в которых все простые
 $\geq p[k]$   $dp(n, 1) = n$   $dp(n, j) = dp(n, j+1) + dp(n / p[j], j)$ , т. е.  $dp(n, j+1) = dp(n, j) - dp(n / p[j], j)$ 
```

Если $p[j], p[k] > \sqrt{n}$ то $dp(n, j) + j == dp(n, k) + k$

Хуяришь все оптимайзы сверху, но не считаешь глубже $dp(n, k)$, $n < K$ Потом фенвиком+сортировкой подсчитываешь за $(K+Q)\log$ все эти запросы Хуяришь во второй раз, но на этот раз берешь прекальканные значения

Если $\sqrt{n} < p[k] < n$ то (число простых до n) = $dp(n, k) + k - 1$

—
Чиселки:

Фибоначчи 45: 1134903170 46: 1836311903
47: 2971215073 91: 4660046610375530309 92:
7540113804746346429 93: 12200160415121876738

Числа с кучей делителей 20: $d(12)=6$ 50: $d(48)=10$
100: $d(60)=12$ 1000: $d(840)=32$ 10^4 : $d(9240)=64$ 10^5 :
 $d(83160)=128$ 10^6 : $d(720720)=240$ 10^7 : $d(8648640)=448$
 10^8 : $d(91891800)=768$ 10^9 : $d(931170240)=1344$ 10^{11} :
 $d(97772875200)=4032$ 10^{12} : $d(963761198400)=6720$
 10^{15} : $d(866421317361600)=26880$ 10^{18} :
 $d(897612484786617600)=103680$

Bell numbers: 0:1, 1:1, 2:2, 3:5, 4:15,
5:52, 6:203, 7:877, 8:4140, 9:21147, 10:115975,
11:678570, 12:4213597, 13:27644437, 14:190899322,
15:1382958545, 16:10480142147, 17:82864869804,
18:682076806159, 19:5832742205057, 20:51724158235372,
21:474869816156751, 22:4506715738447323,
23:44152005855084346

Catalan numbers: 0:1, 1:1, 2:2, 3:5, 4:14, 5:42,
6:132, 7:429, 8:1430, 9:4862, 10:16796, 11:58786,
12:208012, 13:742900, 14:2674440, 15:9694845,
16:35357670, 17:129644790, 18:477638700, 19:1767263190,
20:6564120420, 21:24466267020, 22:91482563640,
23:343059613650, 24:1289904147324, 25:4861946401452

Table of Integrals*

Basic Forms

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \quad (1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| \quad (2)$$

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (3)$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax+b| \quad (4)$$

Integrals of Rational Functions

$$\int \frac{1}{(x+a)^2} dx = -\frac{1}{x+a} \quad (5)$$

$$\int (x+a)^n dx = \frac{(x+a)^{n+1}}{n+1}, n \neq -1 \quad (6)$$

$$\int x(x+a)^n dx = \frac{(x+a)^{n+1}((n+1)x-a)}{(n+1)(n+2)} \quad (7)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1} x \quad (8)$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \quad (9)$$

$$\int \frac{x}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln |a^2+x^2| \quad (10)$$

$$\int \frac{x^2}{a^2+x^2} dx = x - a \tan^{-1} \frac{x}{a} \quad (11)$$

$$\int \frac{x^3}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} a^2 \ln |a^2+x^2| \quad (12)$$

$$\int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx = \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} \quad (13)$$

$$\int \frac{1}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{1}{b-a} \ln \frac{a+x}{b+x}, a \neq b \quad (14)$$

$$\int \frac{x}{(x+a)^2} dx = \frac{a}{a+x} + \ln |a+x| \quad (15)$$

$$\int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{2a} \ln |ax^2+bx+c| - \frac{b}{a\sqrt{4ac-b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} \quad (16)$$

Integrals with Roots

$$\int \sqrt{x-a} dx = \frac{2}{3} (x-a)^{3/2} \quad (17)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x \pm a}} dx = 2\sqrt{x \pm a} \quad (18)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a-x}} dx = -2\sqrt{a-x} \quad (19)$$

$$\int x\sqrt{x-a} dx = \frac{2}{3} a(x-a)^{3/2} + \frac{2}{5} (x-a)^{5/2} \quad (20)$$

$$\int \sqrt{ax+bd} dx = \left(\frac{2b}{3a} + \frac{2x}{3} \right) \sqrt{ax+b} \quad (21)$$

$$\int (ax+b)^{3/2} dx = \frac{2}{5a} (ax+b)^{5/2} \quad (22)$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x \pm a}} dx = \frac{2}{3} (x \mp 2a) \sqrt{x \pm a} \quad (23)$$

$$\int \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx = -\sqrt{x(a-x)} - a \tan^{-1} \frac{\sqrt{x(a-x)}}{x-a} \quad (24)$$

$$\int \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx = \sqrt{x(a+x)} - a \ln [\sqrt{x} + \sqrt{x+a}] \quad (25)$$

$$\int x\sqrt{ax+bd} dx = \frac{2}{15a^2} (-2b^2 + abx + 3a^2x^2) \sqrt{ax+b} \quad (26)$$

$$\int \sqrt{x(ax+b)} dx = \frac{1}{4a^{3/2}} \left[(2ax+b) \sqrt{ax(ax+b)} - b^2 \ln |a\sqrt{x} + \sqrt{a(ax+b)}| \right] \quad (27)$$

$$\int \sqrt{x^3(ax+b)} dx = \left[\frac{b}{12a} - \frac{b^2}{8a^2x} + \frac{x}{3} \right] \sqrt{x^3(ax+b)} + \frac{b^3}{8a^{5/2}} \ln |a\sqrt{x} + \sqrt{a(ax+b)}| \quad (28)$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{1}{2} a^2 \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| \quad (29)$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{1}{2} a^2 \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad (30)$$

$$\int x\sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2} \quad (31)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| \quad (32)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} \quad (33)$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \sqrt{x^2 \pm a^2} \quad (34)$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2} \quad (35)$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 \pm a^2} \mp \frac{1}{2} a^2 \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| \quad (36)$$

$$\int \sqrt{ax^2+bx+cd} dx = \frac{b+2ax}{4a} \sqrt{ax^2+bx+c} + \frac{4ac-b^2}{8a^{3/2}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)}| \quad (37)$$

$$\int x\sqrt{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{48a^{5/2}} \left(2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c} \times (-3b^2+2abx+8a(c+ax^2)) + 3(b^3-4abc) \ln |b+2ax+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| \right) \quad (38)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)}| \quad (39)$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{a} \sqrt{ax^2+bx+c} - \frac{b}{2a^{3/2}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)}| \quad (40)$$

$$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}} \quad (41)$$

Integrals with Logarithms

$$\int \ln ax dx = x \ln ax - x \quad (42)$$

$$\int \frac{\ln ax}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln ax)^2 \quad (43)$$

$$\int \ln(ax+b) dx = \left(x + \frac{b}{a} \right) \ln(ax+b) - x, a \neq 0 \quad (44)$$

$$\int \ln(x^2+a^2) dx = x \ln(x^2+a^2) + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} - 2x \quad (45)$$

$$\int \ln(x^2-a^2) dx = x \ln(x^2-a^2) + a \ln \frac{x+a}{x-a} - 2x \quad (46)$$

$$\int \ln(ax^2+bx+c) dx = \frac{1}{a} \sqrt{4ac-b^2} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} - 2x + \left(\frac{b}{2a} + x \right) \ln(ax^2+bx+c) \quad (47)$$

$$\int x \ln(ax+b) dx = \frac{bx}{2a} - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{b^2}{a^2} \right) \ln(ax+b) \quad (48)$$

$$\int x \ln(a^2-b^2x^2) dx = -\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{a^2}{b^2} \right) \ln(a^2-b^2x^2) \quad (49)$$

Integrals with Exponentials

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} \quad (50)$$

$$\int \sqrt{x} e^{ax} dx = \frac{1}{a} \sqrt{x} e^{ax} + \frac{i\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}} \operatorname{erf}(i\sqrt{ax}),$$

where $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ (51)

$$\int x e^x dx = (x-1)e^x \quad (52)$$

$$\int x e^{ax} dx = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) e^{ax} \quad (53)$$

$$\int x^2 e^x dx = (x^2 - 2x + 2) e^x \quad (54)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right) e^{ax} \quad (55)$$

$$\int x^3 e^x dx = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) e^x \quad (56)$$

$$\int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx \quad (57)$$

$$\int x^n e^{ax} dx = \frac{(-1)^n}{a^{n+1}} \Gamma[1+n, -ax],$$

where $\Gamma(a, x) = \int_x^\infty t^{a-1} e^{-t} dt$ (58)

$$\int e^{ax^2} dx = -\frac{i\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \operatorname{erf}(i\sqrt{a}x) \quad (59)$$

$$\int e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \operatorname{erf}(x\sqrt{a}) \quad (60)$$

$$\int x e^{-ax^2} dx = -\frac{1}{2a} e^{-ax^2} \quad (61)$$

$$\int x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}} \operatorname{erf}(x\sqrt{a}) - \frac{x}{2a} e^{-ax^2} \quad (62)$$

*© 2014. From <http://integral-table.com>, last revised June 14, 2014. This material is provided as is without warranty or representation about the accuracy, correctness or suitability of the material for any purpose, and is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Integrals with Trigonometric Functions

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax \quad (63)$$

$$\int \sin^2 ax dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} \quad (64)$$

$$\int \sin^n ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax {}_2F_1 \left[\frac{1}{2}, \frac{1-n}{2}, \frac{3}{2}, \cos^2 ax \right] \quad (65)$$

$$\int \sin^3 ax dx = -\frac{3 \cos ax}{4a} + \frac{\cos 3ax}{12a} \quad (66)$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax \quad (67)$$

$$\int \cos^2 ax dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} \quad (68)$$

$$\int \cos^p ax dx = -\frac{1}{a(1+p)} \cos^{1+p} ax \times {}_2F_1 \left[\frac{1+p}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3+p}{2}, \cos^2 ax \right] \quad (69)$$

$$\int \cos^3 ax dx = \frac{3 \sin ax}{4a} + \frac{\sin 3ax}{12a} \quad (70)$$

$$\int \cos ax \sin bxdx = \frac{\cos[(a-b)x]}{2(a-b)} - \frac{\cos[(a+b)x]}{2(a+b)}, a \neq b \quad (71)$$

$$\int \sin^2 ax \cos bxdx = -\frac{\sin[(2a-b)x]}{4(2a-b)} + \frac{\sin bx}{2b} - \frac{\sin[(2a+b)x]}{4(2a+b)} \quad (72)$$

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \frac{1}{3} \sin^3 x \quad (73)$$

$$\int \cos^2 ax \sin bxdx = \frac{\cos[(2a-b)x]}{4(2a-b)} - \frac{\cos bx}{2b} - \frac{\cos[(2a+b)x]}{4(2a+b)} \quad (74)$$

$$\int \cos^2 ax \sin ax dx = -\frac{1}{3a} \cos^3 ax \quad (75)$$

$$\int \sin^2 ax \cos^2 bxdx = \frac{x}{4} - \frac{\sin 2ax}{8a} - \frac{\sin[2(a-b)x]}{16(a-b)} + \frac{\sin 2bx}{8b} - \frac{\sin[2(a+b)x]}{16(a+b)} \quad (76)$$

$$\int \sin^2 ax \cos^2 ax dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4ax}{32a} \quad (77)$$

$$\int \tan ax dx = -\frac{1}{a} \ln \cos ax \quad (78)$$

$$\int \tan^2 ax dx = -x + \frac{1}{a} \tan ax \quad (79)$$

$$\int \tan^n ax dx = \frac{\tan^{n+1} ax}{a(1+n)} \times {}_2F_1 \left(\frac{n+1}{2}, 1, \frac{n+3}{2}, -\tan^2 ax \right) \quad (80)$$

$$\int \tan^3 ax dx = \frac{1}{a} \ln \cos ax + \frac{1}{2a} \sec^2 ax \quad (81)$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| = 2 \tanh^{-1} \left(\tan \frac{x}{2} \right) \quad (82)$$

$$\int \sec^2 ax dx = \frac{1}{a} \tan ax \quad (83)$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| \quad (84)$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x \quad (85)$$

$$\int \sec^2 x \tan x dx = \frac{1}{2} \sec^2 x \quad (86)$$

$$\int \sec^n x \tan x dx = \frac{1}{n} \sec^n x, n \neq 0 \quad (87)$$

$$\int \csc x dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| = \ln |\csc x - \cot x| + C \quad (88)$$

$$\int \csc^2 ax dx = -\frac{1}{a} \cot ax \quad (89)$$

$$\int \csc^3 x dx = -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln |\csc x - \cot x| \quad (90)$$

$$\int \csc^n x \cot x dx = -\frac{1}{n} \csc^n x, n \neq 0 \quad (91)$$

$$\int \sec x \csc x dx = \ln |\tan x| \quad (92)$$

Products of Trigonometric Functions and Monomials

$$\int x \cos x dx = \cos x + x \sin x \quad (93)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax \quad (94)$$

$$\int x^2 \cos x dx = 2x \cos x + (x^2 - 2) \sin x \quad (95)$$

$$\int x^2 \cos ax dx = \frac{2x \cos ax}{a^2} + \frac{a^2 x^2 - 2}{a^3} \sin ax \quad (96)$$

$$\int x^n \cos x dx = -\frac{1}{2} (i)^{n+1} [\Gamma(n+1, -ix) + (-1)^n \Gamma(n+1, ix)] \quad (97)$$

$$\int x^n \cos ax dx = \frac{1}{2} (ia)^{1-n} [(-1)^n \Gamma(n+1, -iax) - \Gamma(n+1, iax)] \quad (98)$$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x \quad (99)$$

$$\int x \sin ax dx = -\frac{x \cos ax}{a} + \frac{\sin ax}{a^2} \quad (100)$$

$$\int x^2 \sin x dx = (2 - x^2) \cos x + 2x \sin x \quad (101)$$

$$\int x^2 \sin ax dx = \frac{2 - a^2 x^2}{a^3} \cos ax + \frac{2x \sin ax}{a^2} \quad (102)$$

$$\int x^n \sin x dx = -\frac{1}{2} (i)^n [\Gamma(n+1, -ix) - (-1)^n \Gamma(n+1, -ix)] \quad (103)$$

Products of Trigonometric Functions and Exponentials

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \quad (104)$$

$$\int e^{bx} \sin ax dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{bx} (b \sin ax - a \cos ax) \quad (105)$$

$$\int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) \quad (106)$$

$$\int e^{bx} \cos ax dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{bx} (a \sin ax + b \cos ax) \quad (107)$$

$$\int x e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\cos x - x \cos x + x \sin x) \quad (108)$$

$$\int x e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (x \cos x - \sin x + x \sin x) \quad (109)$$

Integrals of Hyperbolic Functions

$$\int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax \quad (110)$$

$$\int e^{ax} \cosh bxdx = \begin{cases} \frac{e^{ax}}{a^2 - b^2} [a \cosh bx - b \sinh bx] & a \neq b \\ \frac{e^{2ax}}{4a} + \frac{x}{2} & a = b \end{cases} \quad (111)$$

$$\int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax \quad (112)$$

$$\int e^{ax} \sinh bxdx = \begin{cases} \frac{e^{ax}}{a^2 - b^2} [-b \cosh bx + a \sinh bx] & a \neq b \\ \frac{e^{2ax}}{4a} - \frac{x}{2} & a = b \end{cases} \quad (113)$$

$$\int e^{ax} \tanh bxdx = \begin{cases} \frac{e^{(a+2b)x}}{(a+2b)} {}_2F_1 \left[1 + \frac{a}{2b}, 1, 2 + \frac{a}{2b}, -e^{2bx} \right] - \frac{1}{a} e^{ax} {}_2F_1 \left[\frac{a}{2b}, 1, 1E, -e^{2bx} \right] & a \neq b \\ \frac{e^{ax} - 2 \tan^{-1}[e^{ax}]}{a} & a = b \end{cases} \quad (114)$$

$$\int \tanh ax dx = \frac{1}{a} \ln \cosh ax \quad (115)$$

$$\int \cos ax \cosh bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2} [a \sin ax \cosh bx + b \cos ax \sinh bx] \quad (116)$$

$$\int \cos ax \sinh bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2} [b \cos ax \cosh bx + a \sin ax \sinh bx] \quad (117)$$

$$\int \sin ax \cosh bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2} [-a \cos ax \cosh bx + b \sin ax \sinh bx] \quad (118)$$

$$\int \sin ax \sinh bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2} [b \cosh bx \sin ax - a \cos ax \sinh bx] \quad (119)$$

$$\int \sinh ax \cosh ax dx = \frac{1}{4a} [-2ax + \sinh 2ax] \quad (120)$$

$$\int \sinh ax \cosh bxdx = \frac{1}{b^2 - a^2} [b \cosh bx \sinh ax - a \cosh ax \sinh bx] \quad (121)$$

